VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOG GROOMING TUB

MODEL:LZX05 / LZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODEL::LZX05 / LZX06



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using grooming tub. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- Please wipe the cylinder dry with a cloth after use to extend the service life.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- Note: Not suitable for pets sensitive to water, with skin conditions, or unstable temperament.
- Use mild pet soap or neutral detergent.
- For disinfection, use pet-safe disinfectants (e.g., containing benzalkonium chloride).
- Do not use: Bleach, strong acids, alcohol-based cleaners.

This product is covered by a 24-month warranty against manufacturing defects. Contact the EU representative for support.

- Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep assembly area clean and well-lit.


4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product

only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS




Warning! Products are only used for pet bathing.



PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION




1.Recommended Tools:
Phillips screwdriver, M4 wrench, Spirit level,
2.Necessary safety equipment:
Gloves, goggles.
Caution: Before installing the product, wear gloves and goggles to avoid possible physical damage during installation.

INSTRUCTIONS


Thank you very much for choosing this pet bathtub. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.
Parts List:



2 pcs	1 pc	1 pc	1 pc
1: H rack	2: Tub	3: Right side panel	4: Left side panel
			
1 pc	1 pc	1 pc	1 pc
5: Door (Already Installed to the tub)	6: Horizontal tube	7: Back panel	8: Faucet switch
			
1 pc	1 pc	1 pc	2 pcs (600mm)
9: Storage basket	10: Shower head	11: Shower hose	12: Inlet pipe
			
1 pc	4 pcs (M4*16mm)	4 pcs (M4)	2 pcs
13: Strainer	14: Screw	15: Hex flange nut	16: Nut
			
1 pc	1 pc	6 pcs	2 pcs


17: Shower bracket	18: Comb	19: Adjustable foot	20: Play ball
			
14 pcs (M6*16mm)	16 pcs (M6*35mm)	4 pcs (M8)	6 pcs
21: Screw	22: Screw	23: Flange nut	24: Washer
			
4 pcs	2 pcs	1 pc	1 pair
25: Stair board	26: Nut	27: Sealing tape	28: Plastic Gloves
			
1 pc	2 pcs	2 pcs	6 pcs (M8*50mm)
29: Wrench	30: Ladder rod	31: Washer	32: Screw
			
1 pair	1 pc	1 pc	2 pcs
33: Nylon Gloves	34: Wiper	35: Scouring pad	36: Adapter (G1/2 to NPT9/16)

Installation steps




① Install the adjustable feet to the H rack, and fix the horizontal tube to the H rack

Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm and try to make the four adjustable feet screw in the same depth. Please tighten the spare nut during the installation and adjust it later.




② Flip the bottom bracket and use screw, washer, and flange nut to fix the bottom bracket and tub




Left Door




Right Door




③ Adjust the height of the feet to make sure the height of water outlet side is 1-2 degrees lower than the other side (use a spirit level to show).

	④ Install the strainer, ensure that the sealing ring is free of dislocation and wrinkles. **Caution:** When installing, please pay attention to whether the sealing ring is placed correctly, avoid water leakage due to incorrect seal installation. And check whether the transparent cover of the drain is tightened.
	⑤ Use screw to fix the left and right sideboard, then use screw to fix the back panel, last to use screw to fix sideboard and back board.
	⑥ Install door and water filter plate.




⑦ Use screw to fix the stair board and ladder rod, then install the adjustable feet on the bottom of the ladder rod.

Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm and try to make the two adjustable feet screw in the same depth. and tighten the spare nut during the installation.




⑧ Install the stairs into the chassis rails.

（1）When in use, it can be directly pulled out to the slot for use. Clamping the staircase bearing in a small groove can prevent the staircase from sliding when pets go up and down.(Fig. A)




(Fig. A)


（2）Lift the staircase, place it on the slide rail and push it backward. It can be stored and save space.(Fig. B)




(Fig. B)




(3) Pull out the stairs
Lift the stairs and pull them upwards to separate the stairs from the tank.



⑨ Use screw and hex flange nut to install the storage basket to the back panel.



⑩ Use screw and hex flange nut to install the shower bracket to the right-side panel




36


⑪ Install hot and cold shower switch and water inlet.
Caution: Before you do this, make sure that your water source is on the left or right side of the bathtub, and select the direction of installation of the tap switch.
Step1: Pass straight all-copper connector through side panel (1/2“end facing outside), screw nut into the other end of the connector and use wrench screw down.

Step2: Align the faucet switch with the connector, then tighten the two nuts on the switch, and note that the sealing ring inside the nut is intact.
Step3： Connect the hose at the water inlet end and the shower hose at the faucet outlet. Also, when tightening the nut, pay attention to whether the sealing ring inside the nut is intact.
Step4： The other end of the hose is connected to the water source, pay attention to the hot and cold water mark on the faucet switch, “H” represents hot water, and connect the hose on this side to the hot water source, while the other side is connected to the cold, also pay attention to whether the seal ring inside the hose end nut is intact.
Caution: The inlet hose is only 600mm long, if you want to lengthen it, please purchase it separately (Caliber:20mm)
Caution: Optional use of sealing tape when installing the nut. It can make the installation more sealed and help prevent water leakage at the joint.
Caution: Please determine whether to install adapter according to the actual water pipe specifications.


DIMENSIONS AND PARAMETERS


Left Door





Right Door






Model#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	W(mm)	N.W. (kg)
LZX05	870	1060	200	300	488	21.4
LZX06	870	1060	200	300	488	21.4

OPERATION

1.Make sure the water pipe connection is complete and the water is flowing normally. (Connect the hot and cold water pipes according to the hot and cold water signs of the faucet switch)




”C”: Cold water; “H”: Hot water

2.Pull out the stairs and open the door, let the pet walk into the bathtub by itself or hold the pet inside the tub by yourself, then close the door.
3.Start to bath.
4.After the bath, let the water out of the tub and take the animal out.
5.Clean the tub with a cloth.

MAINTENANCE

1.In between use, the tub should be cleaned with a soft cloth or sponge using a mild cleaning agent.
2.Pay attention to regularly clean the hair of the drain to avoid clogging.
3.Please clean the transparent cover of the drain regularly,After disassembly like a nut, it can be easily cleaned, and be careful not to leave the seal ring when installing it back.



CARE INSTRUCTIONS

Don't put the bathtub on an uneven surface.

Don’t drop or mistreat the bathtub.

Don’t overload the scale. This will permanently damage it!



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BAIGNOIRE DE TOILETTAGE POUR CHIENS

MODÈLE : LZX0 5 / LZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODÈLE : LZX0 5 / LZX06



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Évitez que les enfants utilisent la baignoire de toilettage . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants.
- Veuillez essuyer le cylindre avec un chiffon après utilisation afin de prolonger sa durée de vie.
- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Remarque : Ne convient pas aux animaux sensibles à l'eau, souffrant de problèmes de peau ou ayant un tempérament instable.
- Utilisez un savon doux pour animaux ou un détergent neutre.
- Pour la désinfection, utilisez des désinfectants sans danger pour les animaux domestiques (par exemple, contenant du chlorure de benzalkonium).

- Ne pas utiliser : eau de Javel, acides forts, nettoyants à base d'alcool.


Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication. Contactez le représentant européen pour obtenir de l'aide.

- précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

4. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
7. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Attention ! Ces produits sont uniquement destinés au bain des animaux de compagnie.





PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION


1. Outils recommandés :
Tournevis cruciforme, clé M4, niveau à bulle,
2. Équipement de sécurité nécessaire :
Gants, lunettes de protection.
Attention : Avant d'installer le produit, portez des gants et des lunettes de protection afin d'éviter tout dommage physique éventuel lors de l'installation.




INSTRUCTIONS

Merci d'avoir choisi cette baignoire pour animaux. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.



Liste des pièces :




			
2 pièces	1 pièce	1 pièce	1 pièce
1 : Support en H	2 : Baignoire	3 : Panneau latéral droit	4 : Panneau latéral gauche
			
1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
5 : Porte (Déjà installé dans la baignoire)	6 : Tube horizontal	7 : Panneau arrière	8 : Interrupteur de robinet
			
1 pièce	1 pièce	1 pièce	2 pièces (600 mm)
9 : Panier de rangement	10 : Pommeau de douche	11 : Tuyau de douche	12 : Tuyau d'entrée
			




1 pièce	4 pièces (M4*16mm)	4 pièces (M4)	2 pièces
13 : Passoire	14 : Vis	15 : Écrou à embase hexagonale	16 : Noix
			
1 pièce	1 pièce	6 pièces	2 pièces
17 : Support de douche	18 : Peigne	19 : Pied réglable	20 : Jouez au ballon
			
14 pièces (M6*16mm)	1 6 pièces (M6*35mm)	4 pièces (M8)	6 pièces
21 : Vis	22 : Vis	23 : Écrou à bride	24 : Laveuse
			
4 pièces	2 pièces	1 pièce	1 paire
25 : Planche d'escalier	26 : Noix	27 : Ruban d’étanchéité	28 : Gants en plastique
			


1 pièce	2 pièces	2 pièces	6 pièces (M8*50mm)
29 : Clé à molette	30 : Tige d'échelle	31 : Laveuse	32 : Vis
			
1 paire	1 pièce	1 pièce	2 pièces
33 : Gants en nylon	3 4 : Essuie-glace	35 : Tampon à récurer	36 : Adaptateur (G1/2 à NPT9/16)

Étapes d'installation

	① Installez les pieds réglables sur le support en H et fixez le tube horizontal sur le support en H. **Attention :** assurez-vous que la profondeur des pieds réglables ne soit pas inférieure à 12 mm et veillez à ce que les quatre vis des pieds réglables soient vissées à la même profondeur. Serrez l'écrou de rechange lors de l'installation et ajustez-le ultérieurement.
	② Retournez le support inférieur et utilisez une vis, une rondelle et un écrou à bride pour fixer le support inférieur et la baignoire.

Porte gauche	Porte de droite
	
③ Ajustez la hauteur des pieds pour vous assurer que la hauteur du côté de la sortie d'eau est de 1 à 2 degrés inférieure à celle de l'autre côté (utilisez un niveau à bulle pour le montrer).	
	④ Installez le filtre, assurez-vous que la bague d'étanchéité est exempte de décalage et de plis. **Attention :** lors de l'installation, veillez à bien positionner le joint d'étanchéité afin d'éviter les fuites d'eau dues à une mauvaise installation. Vérifiez également que le couvercle transparent du drain est bien serré.


	⑤ Utilisez une vis pour fixer le panneau latéral gauche et droit, puis une vis pour fixer le panneau arrière, enfin une vis pour fixer le panneau latéral et le panneau arrière .
	⑥ Installer la porte et la plaque du filtre à eau .
	⑦ Utilisez une vis pour fixer la planche d'escalier et la barre d'échelle, puis installez les pieds réglables sous la barre d'échelle. **Attention :** assurez-vous que la profondeur des pieds réglables ne soit pas inférieure à 12 mm et essayez de visser les deux pieds réglables à la même profondeur. Serrez l'écrou de rechange lors de l'installation.



⑧ Installez les escaliers dans les rails du châssis .


（4）Lorsqu'il est utilisé, il peut être directement tiré vers l'emplacement prévu à cet effet.

Le fait de fixer le palier de l'escalier dans une petite rainure peut empêcher l'escalier de glisser lorsque des animaux domestiques montent et descendent. (Fig. A)



(Fig. A)


（5）Soulevez l'escalier, placez-le sur le rail de guidage et poussez-le vers l'arrière. Il se range facilement et permet un gain de place. (Fig. B)




(Fig. B)


（6）Déployez l'escalier

Soulevez les marches et tirez-les vers le haut pour les séparer du réservoir.






⑨ Utilisez une vis et un écrou à bride hexagonale pour installer le panier de rangement sur le panneau arrière .



⑩ Utilisez une vis et un écrou à embase hexagonale pour fixer le support de douche sur le panneau latéral droit.





⑪ Installer l'interrupteur de douche chaude et froide et l'arrivée d'eau.
Attention : avant de procéder, assurez-vous que votre source d'eau se trouve à gauche ou à droite de la baignoire et choisissez le sens d'installation du robinet.
Étape 1 : Faites passer le connecteur droit tout cuivre à travers le panneau latéral (extrémité 1/2" orientée vers l'extérieur), vissez l'écrou dans l'autre extrémité du connecteur et utilisez une clé pour visser.

Étape 2 : Alignez l'interrupteur du robinet avec le connecteur, puis serrez les deux écrous de l'interrupteur et vérifiez que la bague d'étanchéité à l'intérieur de l'écrou est intacte.
Étape 3 : Raccordez le tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau et le flexible de douche à la sortie du robinet. Lors du serrage de l'écrou, vérifiez que la bague d'étanchéité à l'intérieur est intacte.
Étape 4 : L'autre extrémité du tuyau est raccordée à la source d'eau. Faites attention au marquage eau chaude/eau froide sur le robinet : « H » représente l'eau chaude. Raccordez le tuyau de ce côté à la source d'eau chaude et de l'autre côté à l'eau froide. Vérifiez également que le joint torique à l'intérieur de l'écrou du tuyau est intact.
Attention : le tuyau d'arrivée d'eau ne mesure que 600 mm de long. Si vous souhaitez le rallonger, veuillez l'acheter séparément (calibre : 20 mm).
Attention : L'utilisation de ruban d'étanchéité est facultative lors de l'installation de l'écrou. Il permet une meilleure étanchéité et contribue à prévenir les infiltrations d'eau au niveau du joint.
Attention : Veuillez déterminer si l'adaptateur doit être installé en fonction des spécifications réelles de la conduite d'eau.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Porte gauche






Porte de droite



Modèle#	L (mm)	Hmm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	L (mm)	Poids net (kg)
LZX0 5	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
LZX0 6	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

OPERATION

1. Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'eau est correct et que l'eau coule normalement. (Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide en respectant les indications « eau chaude » et « eau froide » du robinet.)




« C » : eau froide ; « H » : eau chaude

2. Déployez les marches et ouvrez la porte, laissez l'animal entrer seul dans la baignoire ou tenez-le vous-même à l'intérieur, puis fermez la porte.

3. Commencez à prendre un bain.
4. Après le bain, videz l'eau de la baignoire et sortez l'animal.
5. Nettoyez la baignoire avec un chiffon.

MAINTENANCE

1. Entre chaque utilisation, la baignoire doit être nettoyée avec un chiffon doux ou une éponge et un produit nettoyant doux.
2. Veillez à nettoyer régulièrement les cheveux de la canalisation pour éviter les obstructions.
3. Veuillez nettoyer régulièrement le couvercle transparent du drain. Après démontage, il se nettoie facilement, comme un écrou. Veillez à ne pas oublier le joint d'étanchéité lors du remontage.



CARE INSTRUCTIONS

Ne placez pas la baignoire sur une surface irrégulière.
Ne laissez pas tomber la baignoire et ne la maltraitez pas.
Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait irrémédiablement !



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HUNDEPFLEGEWANNE

MODELL: LZX0 5 / FZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELL: LZX0 5 / FZX06



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- dass Kinder die Badewanne benutzen . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
- Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, wischen Sie den Zylinder nach Gebrauch bitte mit einem Tuch trocken.
- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Hinweis: Nicht geeignet für Haustiere, die empfindlich auf Wasser reagieren, Hauterkrankungen haben oder ein instabiles Temperament besitzen.
- Verwenden Sie milde Tierhaarseife oder ein neutrales Reinigungsmittel.
- Zur Desinfektion sollten haustierfreundliche Desinfektionsmittel (z. B. solche, die Benzalkoniumchlorid enthalten) verwendet werden.
- Nicht verwenden: Bleichmittel, starke Säuren, Reinigungsmittel auf Alkoholbasis.


Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler. Wenden Sie sich bei Fragen an den EU-Vertreter.

- Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Bereich fern.
5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktleistungseigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF







Warnung ! Die Produkte sind nur zur Körperpflege von Haustieren bestimmt.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Empfohlene Werkzeuge:
Kreuzschlitzschraubendreher, M4-Schraubenschlüssel, Wasserwaage,
2. Notwendige Sicherheitsausrüstung:
Handschuhe, Schutzbrille.
Achtung: Tragen Sie vor der Installation des Produkts Handschuhe und eine Schutzbrille, um mögliche Beschädigungen während der Installation zu vermeiden.

INSTRUCTIONS


Vielen Dank, dass Sie sich für diese Haustierbadewanne entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.
Teileliste:


			
2 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
1: H-Gestell	2: Badewanne	3: Rechte Seitenwand	4: Linke Seitenwand
			
1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
5: Tür (Bereits in der Badewanne installiert)	6: Horizontales Rohr	7: Rückseite	8: Wasserhahnschalter
			
1 Stück	1 Stück	1 Stück	2 Stück (600 mm)
9: Aufbewahrungskorb	10: Duschkopf	11: Duschschlauch	12: Einlassrohr
			
1 Stück	4 Stück (M4*16mm)	4 Stück (M4)	2 Stück

13: Sieb	14: Schraube	15: Sechskantflanschmutter	16: Nuss
			
1 Stück	1 Stück	6 Stück	2 Stück
17: Duschhalterung	18: Kamm	19: Verstellbarer Fuß	20: Spielball
			
14 Stück (M6*16mm)	1 6 Stück (M6*35mm)	4 Stück (M8)	6 Stück
21: Schraube	22: Schraube	23: Flanschmutter	24: Unterlegscheibe
			
4 Stück	2 Stück	1 Stück	1 Paar
25: Treppenbrett	26: Nuss	27: Dichtungsband	28: Plastikhandschuhe
			

1 Stück	2 Stück	2 Stück	6 Stück (M8*50mm)
29: Schraubenschlüssel	30: Leiterstange	31: Unterlegscheibe	32: Schraube
			
1 Paar	1 Stück	1 Stück	2 Stück
33: Nylonhandschuhe	3 4 : Scheibenwischer	35: Scheuerschwamm	36: Adapter (G1/2 auf NPT9/16)


Installationsschritte

	① Montieren Sie die verstellbaren Füße am H-Gestell und befestigen Sie das horizontale Rohr am H-Gestell. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass die verstellbaren Füße mindestens 12 mm tief eingeschraubt sind und versuchen Sie, alle vier Verstellfüße gleich tief einzuschrauben. Ziehen Sie die Ersatzmutter bei der Montage fest und justieren Sie sie später.




② Drehen Sie die untere Halterung um und befestigen Sie die untere Halterung und die Wanne mit Schraube, Unterlegscheibe und Flanschmutter.


Linke Tür






Rechte Tür







③ Stellen Sie die Höhe der Füße so ein, dass die Wasserauslassseite 1-2 Grad niedriger liegt als die andere Seite (verwenden Sie eine Wasserwaage zur Veranschaulichung).




④ Bauen Sie das Sieb ein und achten Sie darauf, dass der Dichtungsring frei von Verschiebungen und Falten ist. **Achtung:** Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Dichtungsring korrekt sitzt, um Wasseraustritt durch fehlerhafte Dichtung zu vermeiden. Prüfen Sie außerdem, ob der transparente Deckel des Abflusses fest verschlossen ist.

	⑤ Befestigen Sie die linke und rechte Seitenwand mit Schrauben, dann die Rückwand mit Schrauben und schließlich die Seitenwand und die Rückwand mit Schrauben .
	⑥ Tür und Wasserfilterplatte montieren .
	⑦ Befestigen Sie die Treppenstufe und die Leiterstange mit Schrauben und montieren Sie anschließend die verstellbaren Füße an der Unterseite der Leiterstange. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass die verstellbaren Füße mindestens 12 mm tief eingeschraubt sind und versuchen Sie, beide Füße gleich tief einzuschrauben. Ziehen Sie außerdem die Ersatzmutter


	während der Montage fest.
  (Abb. A)  (Abb. B)	⑧ Die Treppe in die Chassis-Schienen einbauen . （7）Im Gebrauch kann es direkt in den Schlitz herausgezogen werden. Durch die Klemmung des Treppenlagers in einer kleinen Nut kann verhindert werden, dass die Treppe beim Begehen durch Haustiere verrutscht. (Abb. A) （8）Heben Sie die Treppe an, setzen Sie sie auf die Gleitschiene und schieben Sie sie nach hinten. Sie kann platzsparend verstaut werden. (Abb. B)




(9) Ziehen Sie die Treppe heraus.
Heben Sie die Treppe an und ziehen Sie sie nach oben, um die Treppe vom Tank zu trennen.



⑨ Befestigen Sie den Aufbewahrungskorb mit Schrauben und Sechskantflanschmuttern an der Rückwand .



⑩ Verwenden Sie die Schraube und die Sechskantmutter, um die Duschhalterung an der rechten Seitenwand zu befestigen.



36


i. Warm- und Kaltwasser-Duschschalter und Wasserzulauf installieren.
Achtung: Bevor Sie dies tun, vergewissern Sie sich, dass sich Ihre Wasserquelle links oder rechts von der Badewanne befindet, und wählen Sie die Einbaurichtung des Wasserhahnschalters.
Schritt 1: Führen Sie den geraden Kupferverbinder durch die Seitenwand (1/2"-Ende nach außen), schrauben Sie die Mutter in das andere Ende des Verbinders und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest.


Schritt 2: Richten Sie den Wasserhahnschalter am Anschluss aus, ziehen Sie dann die beiden Muttern am Schalter fest und achten Sie darauf, dass der Dichtungsring in der Mutter intakt ist.
Schritt 3: Verbinden Sie den Schlauch am Wasserzulauf und den Duschschlauch am Wasserhahnausgang. Achten Sie beim Festziehen der Mutter darauf, ob der Dichtring in der Mutter unbeschädigt ist.
Schritt 4: Das andere Ende des Schlauchs wird an die Wasserquelle angeschlossen. Achten Sie auf die Markierungen für Warm- und Kaltwasser am Wasserhahn. „H“ steht für Warmwasser. Verbinden Sie den Schlauch an dieser Seite mit der Warmwasserquelle, während die andere Seite an die Kaltwasserquelle angeschlossen wird. Achten Sie außerdem darauf, ob der Dichtring in der Schlauchendmutter intakt ist.
Achtung: Der Zulaufschlauch ist nur 600 mm lang. Falls Sie ihn verlängern möchten, erwerben Sie bitte einen separaten Schlauch (Durchmesser: 20 mm).
Achtung: Optional kann beim Anbringen der Mutter Dichtungsband verwendet werden. Dadurch wird die Verbindung besser abgedichtet und das Austreten von Wasser an der Fuge verhindert.
Achtung : Bitte prüfen Sie anhand der tatsächlichen Spezifikationen

Ihrer Wasserleitung, ob ein Adapter benötigt wird.


DIMENSIONS AND PARAMETERS


Linke Tür





Rechte Tür






Modell#	L (mm)	Hmm)	H 1 (mm)	H 2 (mm)	W(mm)	NW (kg)
LZX0 5	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
LZX0 6	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

OPERATION

1. Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitungsanschlüsse vollständig sind und das Wasser normal fließt. (Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen entsprechend den Warm- und Kaltwassersymbolen am Wasserhahn an.)




„C“: Kaltes Wasser; „H“: Heißes Wasser

2. Ziehen Sie die Treppe heraus und öffnen Sie die Tür. Lassen Sie das Haustier von selbst in die Badewanne gehen oder halten Sie das Haustier

selbst in der Wanne fest. Schließen Sie dann die Tür.
3. Beginnen Sie mit dem Baden.
4. Nach dem Baden das Wasser aus der Wanne ablassen und das Tier herausnehmen.
5. Reinigen Sie die Badewanne mit einem Tuch.

MAINTENANCE

1. Zwischen den Benutzungen sollte die Wanne mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
2. Achten Sie darauf, den Abfluss regelmäßig von Haaren zu befreien, um Verstopfungen zu vermeiden.
3. Bitte reinigen Sie regelmäßig die transparente Abdeckung des Abflusses. Nach der Demontage, die einer Mutter ähnelt, kann sie leicht gereinigt werden. Achten Sie beim Wiedereinbau darauf, den Dichtungsring nicht zurückzulassen.



CARE INSTRUCTIONS

Stellen Sie die Badewanne nicht auf einen unebenen Untergrund.
Die Badewanne darf nicht fallen gelassen oder unsachgemäß behandelt werden.
Überladen Sie die Waage nicht. Das wird sie dauerhaft beschädigen!



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VASCA PER LA TOELETTATURA DEI CANI

MODELLO: LZX0 5 / LZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELLO:: LZX0 5 / LZX06



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a cose di valore.

- Evitare che i bambini utilizzino la vasca da bagno . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
- Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti taglienti.
- Dopo l'uso, asciugare il cilindro con un panno per prolungarne la durata.
- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Nota: non adatto ad animali domestici sensibili all'acqua, con problemi cutanei o dal temperamento instabile.
- Utilizzare un sapone delicato per animali domestici o un detergente neutro.
- Per la disinfezione, utilizzare disinfettanti sicuri per gli animali domestici (ad esempio, contenenti cloruro di benzalconio).
- Non utilizzare: candeggina, acidi forti, detergenti a base di alcol.


Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi contro i difetti di fabbricazione. Per assistenza, contattare il rappresentante UE.

- Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio presente in questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI







Attenzione ! I prodotti sono destinati esclusivamente al bagno degli animali domestici.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Strumenti consigliati:
Cacciavite a croce Phillips, chiave M4, livella a bolla,
2. Dispositivi di sicurezza necessari:
Guanti, occhiali protettivi.
Attenzione: prima di installare il prodotto, indossare guanti e occhiali protettivi per evitare possibili lesioni fisiche durante l'installazione.

INSTRUCTIONS



Grazie mille per aver scelto questa vasca da bagno per animali domestici. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.
Elenco dei componenti:



			
2 pezzi	1 pz	1 pz	1 pz
1: Scaffale H	2: Vasca da bagno	3: Pannello laterale destro	4: Pannello laterale sinistro
			
1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
5: Porta (Già installato nella vasca)	6: Tubo orizzontale	7: Pannello posteriore	8: Interruttore del rubinetto
			
1 pz	1 pz	1 pz	2 pezzi (600 mm)
9: Cesto portaoggetti	10: Soffione della doccia	11: Tubo della doccia	12: Tubo di ingresso
			
1 pz	4 pezzi (M4*16mm)	4 pezzi (M4)	2 pezzi
13: Filtro	14: Vite	15: Dado flangiato	16: Noce

		esagonale	
			
1 pz	1 pz	6 pezzi	2 pezzi
17: Supporto per doccia	18: Pettine	19: Piedino regolabile	20: Gioca la palla
			
14 pezzi (M6*16mm)	1 6 pezzi (M6*35mm)	4 pezzi (M8)	6 pezzi
21: Vite	22: Vite	23: Dado flangiato	24: Lavatrice
			
4 pezzi	2 pezzi	1 pz	1 paio
25: Tavoletta delle scale	26: Noce	27: Nastro sigillante	28: Guanti di plastica
			
1 pz	2 pezzi	2 pezzi	6 pezzi (M8*50mm)


29: Chiave inglese	30: Asta a scala	31: Lavatrice	32: Vite
			
1 paio	1 pz	1 pz	2 pezzi
33: Guanti in nylon	3 4 : Tergicristallo	35: Spugnetta abrasiva	36: Adattatore (da G1/2 a NPT9/16)




fasi di installazione


	① Installare i piedini regolabili sul supporto a H e fissare il tubo orizzontale al supporto a H. **Attenzione:** assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e che le quattro viti dei piedini regolabili siano avvitate alla stessa profondità. Serrare il dado di sicurezza durante l'installazione e regolarlo successivamente.
	② Capovolgi il movimento inferiore e usa la vite, la rondella e il dado flangiato per fissare il movimento inferiore e la vasca


Porta sinistra	Porta destra
	

③ Regolare l'altezza dei piedini in modo che il lato di uscita dell'acqua sia inclinato di 1-2 gradi rispetto all'altro lato (utilizzare una livella a bolla per verificarlo).


	④ Installare il filtro, assicurandosi che l'anello di tenuta sia privo di disallineamenti e pieghe. **Attenzione:** durante l'installazione, verificare che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente per evitare perdite d'acqua dovute a un'installazione errata. Controllare inoltre che il coperchio trasparente dello scarico sia ben serrato.

	⑤ Utilizzare le viti per fissare i pannelli laterali sinistro e destro, quindi utilizzare le viti per fissare il pannello posteriore, infine utilizzare le viti per fissare il pannello laterale e il pannello posteriore .
	⑥ Installare lo sportello e la piastra del filtro dell'acqua .
	⑦ Utilizzare le viti per fissare la tavola della scala e l'asta della scala, quindi installare i piedini regolabili nella parte inferiore dell'asta della scala. **Attenzione:** assicurarsi che la profondità dei piedini regolabili non sia inferiore a 12 mm e cercare di avvitare i due piedini regolabili alla stessa profondità. Stringere il dado di sicurezza durante l'installazione.





(Fig. A)



(Fig. B)

⑧ Installare le scale nei longheroni del telaio .


（10）Quando è in uso, può essere estratto direttamente nell'apposito alloggiamento.


Fissando il cuscinetto della scala in una piccola scanalatura, si può impedire che la scala scivoli quando gli animali domestici salgono e scendono. (Fig. A)

（11）Sollevare la scala, posizionarla sulla guida scorrevole e spingerla all'indietro. In questo modo è possibile riporla e risparmiare spazio. (Fig. B)


（12）Tira fuori le scale

Sollevare le scale e tirarle verso l'alto per separarle dalla cisterna.






⑨ Utilizzare la vite e il dado esagonale flangiato per installare il cestello portaoggetti sul pannello posteriore .



⑩ Utilizzare la vite e il dado esagonale flangiato per installare la staffa della doccia sul pannello laterale destro.



36


⑪ Installare l'interruttore per la doccia con acqua calda e fredda e il raccordo di ingresso dell'acqua.
Attenzione: prima di procedere, accertatevi che la fonte d'acqua si trovi sul lato sinistro o destro della vasca da bagno e selezionate la direzione di installazione del rubinetto.
Passaggio 1: Far passare il connettore dritto interamente in rame attraverso il pannello laterale (l'estremità da 1/2" rivolta verso l'esterno), avvitare il dado nell'altra estremità del connettore e utilizzare una chiave per stringerlo.


Passaggio 2: Allineare l'interruttore del rubinetto con il connettore, quindi serrare i due dadi sull'interruttore e verificare che l'anello di tenuta all'interno del dado sia intatto.
Passaggio 3: Collegare il tubo flessibile all'estremità di ingresso dell'acqua e il tubo della doccia all'uscita del rubinetto. Inoltre, durante il serraggio del dado, verificare che l'anello di tenuta all'interno del dado sia intatto.
Passaggio 4: L'altra estremità del tubo flessibile è collegata alla fonte d'acqua. Prestare attenzione all'indicazione dell'acqua calda e fredda sul rubinetto: "H" indica l'acqua calda. Collegare il tubo flessibile da questo lato alla fonte di acqua calda, mentre l'altro lato è collegato all'acqua fredda. Verificare inoltre che l'anello di tenuta all'interno del dado di fissaggio del tubo flessibile sia integro.
Attenzione: il tubo di ingresso è lungo solo 600 mm; se si desidera allungarlo, è necessario acquistarlo separatamente (diametro: 20 mm).
Attenzione: l'uso del nastro sigillante è facoltativo durante l'installazione del dado. Può rendere l'installazione più ermetica e contribuire a prevenire perdite d'acqua in corrispondenza del giunto.
Attenzione : verificare se è necessario installare l'adattatore in base alle

specifiche effettive della tubatura dell'acqua.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Porta sinistra






Porta destra



Modello#	L(mm)	Hmm)	H 1 (mm)	H 2(mm)	W(mm)	Peso netto (kg)
LZX0 5	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
LZX0 6	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

OPERATION

1. Assicurarsi che il collegamento del tubo dell'acqua sia completo e che l'acqua scorra normalmente. (Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda in base alle indicazioni dell'interruttore del rubinetto).




“C”: Acqua fredda; “H”: Acqua calda

2. Tirate fuori la scaletta e aprite la porta, lasciate che l'animale entri nella vasca da solo oppure tenetelo fermo all'interno della vasca, quindi chiudete la porta.

3. Iniziate a fare il bagno.
4. Dopo il bagno, svuotate la vasca e tirate fuori l'animale.
5. Pulire la vasca con un panno.

MAINTENANCE

1. Tra un utilizzo e l'altro, la vasca deve essere pulita con un panno morbido o una spugna utilizzando un detergente delicato.
2. Presta attenzione a pulire regolarmente lo scarico dai capelli per evitare ostruzioni.
3. Si prega di pulire regolarmente il coperchio trasparente dello scarico. Dopo averlo smontato, come un dado, può essere pulito facilmente. Fare attenzione a non lasciare l'anello di tenuta durante il rimontaggio.



CARE INSTRUCTIONS

Non posizionare la vasca da bagno su una superficie irregolare.
Non far cadere la vasca da bagno e non maltrattarla.
Non sovraccaricare la bilancia. Ciò la danneggerà in modo permanente!



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BAÑERA PARA EL ASEO DE PERROS

MODELO: LZX0 5 / LZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELO:: LZX0 5 / LZX06



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de usar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

- Evite que los niños utilicen la bañera de hidromasaje . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Mantener alejado de objetos punzantes, cuchillas y otros elementos similares.
- Para prolongar su vida útil, seque el cilindro con un paño después de usarlo.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Nota: No apto para mascotas sensibles al agua, con problemas de piel o de temperamento inestable.
- Utilice jabón suave para mascotas o detergente neutro.
- Para la desinfección, utilice desinfectantes seguros para mascotas (por ejemplo, que contengan cloruro de benzalconio).
- No utilizar: lejía, ácidos fuertes, limpiadores a base de alcohol.


Este producto cuenta con una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación. Para obtener asistencia, póngase en contacto con el representante en la UE.

- Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los curiosos fuera del área durante el montaje.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las

drogas o los medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desempaque y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES







Advertencia ! Estos productos son solo para el baño de mascotas.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Herramientas recomendadas:
Destornillador Phillips, llave M4, nivel de burbuja,
2. Equipo de seguridad necesario:
Guantes, gafas protectoras.
Precaución: Antes de instalar el producto, utilice guantes y gafas de seguridad para evitar posibles daños físicos durante la instalación.

INSTRUCTIONS



Muchas gracias por elegir esta bañera para mascotas. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.
Lista de piezas:




			
2 piezas	1 unidad	1 unidad	1 unidad
1: Estante H	2: Bañera	3: Panel lateral derecho	4: Panel lateral izquierdo
			
1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
5: Puerta (Ya instalado en la bañera)	6: Tubo horizontal	7: Panel trasero	8: Interruptor del grifo
			
1 unidad	1 unidad	1 unidad	2 piezas (600 mm)
9: Cesta de almacenamiento	10: Cabezal de ducha	11: Manguera de ducha	12: Tubo de entrada
			
1 unidad	4 piezas (M4*16mm)	4 piezas (M4)	2 piezas
13: Colador	14: Tornillo	15: Tuerca hexagonal con	16: Nuez




		brida	
			
1 unidad	1 unidad	6 piezas	2 piezas
17: Soporte para ducha	18: Peine	19: Pie ajustable	20: ¡A jugar!
			
14 piezas (M6*16mm)	1 6 piezas (M6*35mm)	4 piezas (M8)	6 piezas
21: Tornillo	22: Tornillo	23: Tuerca de brida	24: Lavadora
			
4 piezas	2 piezas	1 unidad	1 par
25: Tabla de escalera	26: Nuez	27: Cinta de sellado	28: Guantes de plástico
			
1 unidad	2 piezas	2 piezas	6 piezas (M8*50mm)




29: Llave inglesa	30: Barra de escalera	31: Arandela	32: Tornillo
			
1 par	1 unidad	1 unidad	2 piezas
33: Guantes de nailon	3 4 : Limpiaparabrisas	35: Estropajo	36: Adaptador (G1/2 a NPT9/16)


Pasos de instalación

	① Instale los pies ajustables en el soporte en H y fije el tubo horizontal al soporte en H. **Precaución:** Asegúrese de que la profundidad de las patas ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que los cuatro tornillos de las patas ajustables queden a la misma profundidad. Apriete la tuerca de repuesto durante la instalación y ajústela posteriormente.
	② Gire el soporte inferior y utilice un tornillo, una arandela y una tuerca de brida para fijar el soporte inferior y el tubo.


Puerta izquierda	Puerta derecha
	
③ Ajuste la altura de las patas para asegurarse de que la altura del lado de salida de agua sea 1-2 grados más baja que la del otro lado (use un nivel de burbuja para comprobarlo).	
	④ Instale el filtro, asegurándose de que el anillo de sellado no esté desplazado ni arrugado. **Precaución:** Durante la instalación, asegúrese de que el anillo de sellado esté colocado correctamente para evitar fugas de agua. Compruebe también que la tapa transparente del desagüe esté bien ajustada.

	⑤ Utilice tornillos para fijar el panel lateral izquierdo y derecho, luego utilice tornillos para fijar el panel trasero, y por último utilice tornillos para fijar el panel lateral y el panel trasero .
	⑥ Instale la puerta y la placa del filtro de agua .
	⑦ Utilice tornillos para fijar el tablero de la escalera y la barra de la escalera, luego instale los pies ajustables en la parte inferior de la barra de la escalera. **Precaución:** Asegúrese de que la profundidad de las patas ajustables no sea inferior a 12 mm e intente que los dos tornillos de las patas ajustables queden a la misma profundidad. Apriete la tuerca de


	repuesto durante la instalación.
  (Fig. A)  (Fig. B)	⑧ Instale las escaleras en los rieles del chasis . （13）Cuando se utiliza, se puede extraer directamente hasta la ranura para su uso. Sujetar el cojinete de la escalera en una pequeña ranura puede evitar que la escalera se deslice cuando las mascotas suben y bajan. (Fig. A) （14）Levante la escalera, colóquela sobre el riel deslizante y empújela hacia atrás. Se puede guardar y ahorrar espacio. (Fig. B)




(15) Despliega las escaleras
Levanta las escaleras y tira de ellas hacia arriba para separarlas del tanque.



⑨ Utilice un tornillo y una tuerca hexagonal con brida para instalar la cesta de almacenamiento en el panel trasero .



⑩ Utilice un tornillo y una tuerca hexagonal con brida para instalar el soporte de la ducha en el panel del lado derecho.



36

⑪ Instalar interruptor de ducha de agua fría y caliente y entrada de agua.

Precaución: Antes de hacerlo, asegúrese de que la toma de agua esté a la izquierda o a la derecha de la bañera y seleccione la dirección de instalación del interruptor del grifo.

Paso 1: Pase el conector recto de cobre a través del panel lateral (el extremo de 1/2" hacia afuera), enrosque la tuerca en el otro extremo del conector y use una llave para apretar.

Paso 2: Alinee el interruptor del grifo con el conector, luego apriete las dos tuercas del interruptor y observe que el anillo de sellado dentro de la tuerca esté intacto.

Paso 3: Conecte la manguera al extremo de entrada de agua y la manguera de la ducha a la salida del grifo. Al apretar la tuerca, asegúrese de que el anillo de sellado en su interior esté intacto.

Paso 4: El otro extremo de la manguera se conecta a la fuente de agua, preste atención a la marca de agua caliente y fría en el interruptor del grifo, "H" representa el agua caliente, y conecte la manguera de este lado a la fuente de agua caliente, mientras que el otro lado se conecta al agua fría, también preste atención a si el anillo de sellado dentro de la tuerca del extremo de la manguera está intacto.


Precaución: La manguera de entrada tiene solo 600 mm de longitud. Si desea alargarla, deberá adquirirla por separado (Calibre: 20 mm).

Precaución: Se recomienda el uso de cinta de sellado al instalar la tuerca. Esto puede mejorar el sellado y ayudar a prevenir fugas de agua en la junta.


Precaución : Determine si debe instalar el adaptador de acuerdo con las especificaciones reales de la tubería de agua.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Puerta izquierda



Puerta derecha






Modelo#	L(mm)	Mmm)	H 1 (mm)	H 2(mm)	Ancho (mm)	Peso neto (kg)
LZX0 5	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
LZX0 6	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

OPERATION

1. Asegúrese de que la conexión de la tubería de agua esté completa y que el agua fluya con normalidad. (Conecte las tuberías de agua caliente y fría según las indicaciones del interruptor del grifo).




"C": Agua fría; "H": Agua caliente

2. Saca las escaleras y abre la puerta, deja que la mascota entre sola en la bañera o sujétala dentro de la bañera tú mismo, y luego cierra la puerta.
3. Comienza el baño.

4. Después del baño, vacíe la bañera y saque al animal.
5. Limpie la bañera con un paño.

MAINTENANCE

1. Entre usos, la bañera debe limpiarse con un paño suave o una esponja utilizando un producto de limpieza suave.
2. Presta atención a limpiar regularmente el cabello del desagüe para evitar obstrucciones.
3. Limpie regularmente la tapa transparente del desagüe. Después de desmontarla, como si fuera una tuerca, se puede limpiar fácilmente. Tenga cuidado de no dejar el anillo de sellado al volver a instalarla.



CARE INSTRUCTIONS

No coloques la bañera sobre una superficie irregular.
No dejes caer ni maltrates la bañera.
No sobrecargues la báscula. ¡Esto la dañará permanentemente!



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WANNA DO PIELĘGNACJI PSÓW

MODEL: LZX0 5 / LZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODEL:: LZX0 5 / LZX06



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Unikaj korzystania z wanny pielęgnacyjnej przez dzieci . Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom się nią bawić.
- Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów.
- Aby przedłużyć żywotność cylindra, po każdym użyciu należy go wytrzeć do sucha szmatką.
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Uwaga: Produkt nieodpowiedni dla zwierząt wrażliwych na wodę, z problemami skórnymi lub o niestabilnym temperamencie.
- Używaj łagodnego mydła dla zwierząt lub neutralnego detergentu.
- Do dezynfekcji należy stosować środki dezynfekujące bezpieczne dla zwierząt (np. zawierające chlorek benzalkoniowy).
- Nie stosować: wybielaczy, silnych kwasów, środków czyszczących na bazie alkoholu.


Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady produkcyjne. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z przedstawicielem w UE.

- Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w

pobliżu miejsca montażu.
5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE







Ostrzeżenie ! Produkty przeznaczone są wyłącznie do kąpieli zwierząt domowych.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Zalecane narzędzia:
Śrubokręt krzyżakowy, klucz M4, poziomica,
2. Niezbędny sprzęt bezpieczeństwa:
Rękawiczki, okulary ochronne.
Uwaga: Przed instalacją produktu należy założyć rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń fizycznych podczas instalacji.

INSTRUCTIONS



Dziękujemy bardzo za wybór tej wanny dla zwierząt. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Zawarte w niej informacje pomogą Państwu osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Lista części:




			
2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
1: Stojak H	2: Wanna	3: Panel boczny prawy	4: Lewy panel boczny
			
1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
5: Drzwi (Już zamontowane w wannie)	6: Rura pozioma	7: Panel tylny	8: Przełącznik kranu
			
1 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt. (600 mm)
9: Kosz do przechowywania	10: Głowica prysznicowa	11: Wąż prysznicowy	12: Rura wlotowa
			
1 szt.	4 szt. (M4*16mm)	4 szt. (M4)	2 szt.




13: Sitko	14: Śruba	15: Nakrętka kołnierzowa sześciokątna	16: Orzech
			
1 szt.	1 szt.	6 szt.	2 szt.
17: Uchwyt prysznicowy	18: Grzebień	19: Regulowana stopka	20: Grać w piłkę
			
14 szt. (M6*16mm)	1 6 szt. (M6*35mm)	4 szt. (M8)	6 szt.
21: Śruba	22: Śruba	23: Nakrętka kołnierzowa	24: Pralka
			
4 szt.	2 szt.	1 szt.	1 para
25: Deska schodowa	26: Orzech	27: Taśma uszczelniająca	28: Rękawiczki plastikowe
			
1 szt.	2 szt.	2 szt.	6 szt. (M8*50mm)




29: Klucz	30: Pręt drabinowy	31: Pralka	32: Śruba
			
1 para	1 szt.	1 szt.	2 szt.
33: Rękawiczki nylonowe	3 4 : Wycieraczka	35: Gąbka do szorowania	36: Adapter (G1/2 do NPT9/16)


Kroki instalacji

	① Zamontuj regulowane nóżki do stojaka H i przymocuj rurę poziomą do stojaka H. **Uwaga:** Upewnij się, że głębokość nóżek regulowanych nie jest mniejsza niż 12 mm i postaraj się, aby wszystkie cztery nóżki były wkręcone na taką samą głębokość. Dokręć nakrętkę zapasową podczas montażu i wyreguluj ją później.
	② Odwróć suport i za pomocą śruby, podkładki i nakrętki kołnierzowej zamocuj suport i wannę.


Lewe drzwi	Prawe drzwi
	
③ Wyreguluj wysokość nóżek tak, aby wysokość strony wylotu wody była o 1-2 stopnie niższa od drugiej strony (użyj poziomicy, aby to sprawdzić).	
	④ Zamontuj filtr siatkowy, upewnij się, że pierścień uszczelniający nie jest przesunięty ani pomarszczony. **Uwaga:** Podczas montażu należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie uszczelki, aby uniknąć wycieku wody z powodu nieprawidłowego montażu uszczelki. Należy również sprawdzić, czy przezroczysta pokrywa odpływu jest dobrze dokręcona.

	⑤ Użyj śruby, aby przymocować lewą i prawą burtę, następnie użyj śruby, aby przymocować tylny panel, a na końcu użyj śruby, aby przymocować burtę i tylną burtę .
	⑥ Zainstaluj drzwi i płytę filtra wody .
	⑦ Za pomocą śruby zamocuj deskę schodową i pręt drabiny, następnie zamontuj regulowane nóżki na spodzie pręta drabiny. **Uwaga:** Należy upewnić się, że głębokość regulowanych nóżek nie jest mniejsza niż 12 mm. Należy również zadbać o to, aby obie regulowane nóżki były wkręcone na tę samą głębokość. Podczas montażu należy dokręcić zapasową


	nakrętkę.
  (Rys. A)  (Rys. B)	⑧ Zamontuj schody w szynach podwozia . （16）Podczas użytkowania można go wyciągnąć bezpośrednio do gniazda. Zamocowanie łożyska schodów w małym rowku może zapobiec przesuwaniu się schodów, gdy zwierzęta domowe wchodzą i schodzą po nich. (Rys. A) （17）Podnieś schody, umieść je na szynie ślizgowej i przesuń do tyłu. Można je schować i zaoszczędzić miejsce. (Rys. B)




(18) Wyciągnij schody
Podnieś schody i pociągnij je do góry, aby oddzielić je od zbiornika.



⑨ Za pomocą śruby i nakrętki sześciokątnej zamontuj kosz do przechowywania na tylnym panelu .



⑩ Za pomocą śruby i nakrętki kołnierzowej sześciokątnej zamontuj uchwyt prysznica do prawego panelu.



36

⑪ Zainstaluj przełącznik prysznica z ciepłą i zimną wodą oraz dopływ wody.

Uwaga: Przed przystąpieniem do tej czynności należy upewnić się, czy źródło wody znajduje się po lewej lub prawej stronie wanny, a także wybrać kierunek montażu przełącznika kranu.

Krok 1: Przeprowadź proste złącze miedziane przez panel boczny (końcem 1/2” skierowanym na zewnątrz), nakręć nakrętkę na drugi koniec złącza i dokręć kluczem.

Krok 2: Wyrównaj przełącznik kranu ze złączem, a następnie dokręć dwie nakrętki na przełączniku. Sprawdź, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki jest nienaruszony.

Krok 3: Podłącz wąż do wlotu wody i wąż prysznicowy do wylotu kranu. Podczas dokręcania nakrętki zwróć uwagę na to, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki jest nienaruszony.

Krok 4: Podłącz drugi koniec węża do źródła wody. Zwróć uwagę na oznaczenia ciepłej i zimnej wody na przełączniku kranu, „H” oznacza ciepłą wodę. Podłącz wąż z tej strony do źródła ciepłej wody, a drugą stronę do zimnej. Sprawdź również, czy pierścień uszczelniający wewnątrz nakrętki końcowej węża jest nienaruszony.


Uwaga: Wąż dopływowy ma długość tylko 600 mm. Jeśli chcesz go przedłużyć, kup go osobno (kaliber: 20 mm)

Uwaga: Opcjonalnie należy użyć taśmy uszczelniającej podczas montażu nakrętki. Może to zwiększyć szczelność połączenia i zapobiec wyciekaniu wody w złączu.


Uwaga : Należy określić, czy należy zainstalować adapter, biorąc pod uwagę faktyczne specyfikacje rury wodociągowej.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Lewe drzwi



Prawe drzwi






Model#	Dł. (mm)	Hmm)	Wysokość 1 (mm)	Wysokość 2(mm)	Szerokość (mm)	NW (kg)
LZX0 5	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
LZX0 6	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

OPERATION

1. Upewnij się, że podłączenie rury wodnej jest kompletne i woda płynie prawidłowo. (Podłącz rury z ciepłą i zimną wodą zgodnie z oznaczeniami ciepłej i zimnej wody na przełączniku kranu).




„C”: Zimna woda; „H”: Gorąca woda

2. Wyciągnij schody i otwórz drzwi, pozwól zwierzęciu samodzielnie wejść do wanny lub trzymaj je w wannie samodzielnie, a następnie zamknij drzwi.

3. Rozpocznij kąpiel.
4. Po kąpieli wypuść wodę z wanny i wyjmij zwierzę.
5. Wyczyść wannę szmatką.

MAINTENANCE

1. Pomiędzy użyciami wannę należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką z użyciem łagodnego środka czyszczącego.
2. Należy regularnie czyścić odpływ, aby uniknąć zatkania.
3. Regularnie czyść przezroczystą pokrywę odpływu. Po jej rozmontowaniu, jak nakrętki, można ją łatwo wyczyścić. Uważaj, aby nie zostawić pierścienia uszczelniającego podczas ponownego montażu.



CARE INSTRUCTIONS

Nie stawiaj wanny na nierównej powierzchni.
Nie upuszczaj wanny i nie niszcz jej.
Nie przeciążaj wagi. To spowoduje jej trwałe uszkodzenie!



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HONDENVERZORGINGSBAD

MODEL: LZX0 5 / LZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODEL: LZX0 5 / LZX06



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- dat kinderen de badkamerbadkuip gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
- Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen.
- Veeg de cilinder na gebruik droog met een doek om de levensduur te verlengen.
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Let op: Niet geschikt voor huisdieren die gevoelig zijn voor water, huidproblemen hebben of een onstabiel temperament vertonen.
- Gebruik milde dierenzeep of een neutraal wasmiddel.
- Gebruik voor desinfectie diervriendelijke desinfectiemiddelen (bijvoorbeeld middelen die benzalkoniumchloride bevatten).
- Niet gebruiken: bleekmiddel, sterke zuren, reinigingsmiddelen op basis van alcohol.


Op dit product geldt een garantie van 24 maanden tegen fabricagefouten. Neem voor ondersteuning contact op met de EU-vertegenwoordiger.

- Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig geassembleerd product.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES







Waarschuwing ! Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor het wassen van huisdieren.


PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Aanbevolen gereedschap:
Kruiskopschroevendraaier, M4-sleutel, waterpas,
2. Noodzakelijke veiligheidsuitrusting:
Handschoenen, veiligheidsbril.
Let op: Draag handschoenen en een veiligheidsbril voordat u het product installeert om mogelijke fysieke schade tijdens de installatie te voorkomen.

INSTRUCTIONS



Hartelijk dank dat u voor dit dierenbad hebt gekozen. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het bad gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.
Onderdelenlijst:




			
2 stuks	1 stuk	1 stuk	1 stuk
1: H-rek	2: Badkuip	3: Rechter zijpaneel	4: Linker zijpaneel
			
1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
5: Deur (Reeds op het bad gemonteerd)	6: Horizontale buis	7: Achterpaneel	8: Kraanschakelaar
			
1 stuk	1 stuk	1 stuk	2 stuks (600 mm)
9: Opbergmand	10: Douchekop	11: Doucheslang	12: Inlaatpijp
			
1 stuk	4 stuks (M4*16mm)	4 stuks (M4)	2 stuks
13: Zeef	14: Schroef	15: Zeskantflensmo	16: Noot




		er	
			
1 stuk	1 stuk	6 stuks	2 stuks
17: Douchebeugel	18: Kam	19: Verstelbare voet	20: Speel de bal
			
14 stuks (M6*16mm)	1 6 stuks (M6*35mm)	4 stuks (M8)	6 stuks
21: Schroef	22: Schroef	23: Flensmoer	24: Wasmachine
			
4 stuks	2 stuks	1 stuk	1 paar
25: Trapplank	26: Noot	27: Afdichttape	28: Plastic handschoenen
			
1 stuk	2 stuks	2 stuks	6 stuks (M8*50mm)




29: Moersleutel	30: Ladderstang	31: Wasmachine	32: Schroef
			
1 paar	1 stuk	1 stuk	2 stuks
33: Nylon handschoenen	3 4 : Ruitenwisser	35: Schuurpad	36: Adapter (G1/2 naar NPT9/16)


Installatiestappen

	① Monteer de verstelbare poten aan het H-rek en bevestig de horizontale buis aan het H-rek. **Let op:** Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voetjes niet minder dan 12 mm is en probeer de vier verstelbare voetjes op dezelfde diepte vast te schroeven. Draai de reservemoer vast tijdens de installatie en stel deze later bij.
	② Draai de trapas om en gebruik een schroef, ring en flensmoer om de trapas en de buis vast te zetten.


Linkerdeur	**Rechterdeur**
	
③ Stel de hoogte van de poten zo af dat de wateruitlaat aan de ene kant 1-2 graden lager is dan aan de andere kant (gebruik een waterpas om dit aan te geven).	
	④ Installeer het filter en zorg ervoor dat de afdichtring niet verschuift en geen kreukels vertoont. **Let op:** Controleer tijdens de installatie of de afdichtingsring correct is geplaatst om waterlekkage door een onjuiste installatie te voorkomen. Controleer ook of de transparante afdekking van de afvoer goed vastzit.

	⑤ Gebruik schroeven om het linker- en rechterzijpaneel vast te zetten, vervolgens schroeven om het achterpaneel vast te zetten en tot slot schroeven om het zijpaneel en het achterpaneel vast te zetten .
	⑥ Installeer de deur en de waterfilterplaat .
	⑦ Gebruik schroeven om de trapplank en de ladderstang vast te zetten en monteer vervolgens de verstelbare poten aan de onderkant van de ladderstang. **Let op:** Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voetjes niet minder dan 12 mm is en probeer de twee verstelbare voetjes op dezelfde diepte vast te schroeven. Draai de reservemoer vast tijdens


	de installatie.
  (Afbeelding A)  (Afbeelding B)	⑧ Monteer de trap in de chassisrails . （19）Wanneer het in gebruik is, kan het direct in de gleuf worden getrokken. Door het traplager in een kleine groef vast te klemmen, kan worden voorkomen dat de trap verschuift wanneer huisdieren de trap op en af gaan. (Afb. A) （20）Til de trap op, plaats hem op de geleiderail en schuif hem naar achteren. Zo kan hij worden opgeborgen en ruimte besparen. (Afb. B)




(21) Trek de trap uit
Til de trap op en trek hem omhoog om de trap van het aquarium te scheiden.



⑨ Gebruik een schroef en een zeskantmoer om de opbergmand aan het achterpaneel te bevestigen .



⑩ Gebruik een schroef en een zeskantmoer om de douchebeugel aan het rechterzijpaneel te bevestigen.



36

⑪ Installeer de warm- en koudwaterdoucheschakelaar en de waterinlaat.

Let op: Controleer voordat u dit doet of de watertoevoer zich aan de linker- of rechterkant van het bad bevindt en kies de installatierichting van de kraanschakelaar.

Stap 1: Steek de rechte, volledig koperen connector door het zijpaneel (het 1/2"-uiteinde naar buiten gericht), schroef de moer in het andere uiteinde van de connector en draai deze vast met een sleutel.

Stap 2: Lijn de kraanschakelaar uit met de connector en draai vervolgens de twee moeren op de schakelaar vast. Controleer of de afdichtring in de moer intact is.

Stap 3: Sluit de slang aan op de waterinlaat en de doucheslang op de kraanuitlaat. Let er bij het vastdraaien van de moer op dat de afdichtingsring in de moer intact is.

Stap 4: Het andere uiteinde van de slang wordt aangesloten op de waterbron. Let op de aanduiding voor warm en koud water op de kraan. De letter "H" staat voor warm water. Sluit de slang aan deze kant aan op de warmwaterbron en aan de andere kant op de koudwaterbron. Controleer ook of de afdichtingsring in de slangnippel intact is.


Let op: de toevoerslang is slechts 600 mm lang. Wilt u deze verlengen, dan dient u de slang apart aan te schaffen (diameter: 20 mm).


Let op: Het gebruik van afdichtingstape is optioneel bij het monteren van de moer. Dit kan de installatie beter afdichten en waterlekkage bij de verbinding helpen voorkomen.

Let op : Controleer of u een adapter nodig heeft aan de hand van de specificaties van uw waterleiding.


DIMENSIONS AND PARAMETERS

Linkerdeur






Rechterdeur



Model#	L(mm)	H(mm)	H 1 (mm)	H 2(mm)	W(mm)	Nettogewicht (kg)
LZX0 5	870	1060	200	300	488	21.4
LZX0 6	870	1060	200	300	488	21.4

OPERATION

1. Controleer of de waterleiding correct is aangesloten en of het water normaal stroomt. (Sluit de warm- en koudwaterleidingen aan volgens de warm- en koudwateraanduidingen op de kraan.)




"C": Koud water; "H": Warm water

2. Trek de trap uit en open de deur. Laat het huisdier zelf in het bad lopen of houd het huisdier zelf in het bad vast en sluit vervolgens de deur.
3. Begin met baden.

4. Laat na het bad het water uit het bad lopen en haal het dier eruit.
5. Maak het bad schoon met een doek.

MAINTENANCE

1. Tussen de gebruiksbeurten door dient het bad te worden schoongemaakt met een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel.
2. Zorg ervoor dat u de afvoer regelmatig schoonmaakt om haar te verwijderen en verstoppingen te voorkomen.
3. Reinig de transparante afdekking van de afvoer regelmatig. Na demontage, net als bij een moer, is deze gemakkelijk schoon te maken. Let er bij het terugplaatsen op dat u de afdichtring niet achterlaat.



CARE INSTRUCTIONS

Plaats het bad niet op een oneffen ondergrond.
Laat het bad niet vallen en ga er niet onzorgvuldig mee om.
Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HUNDTRIMNINGSBADKAR

MODELL: LZX0 5 / LZX06

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOG GROOMING TUB

MODELL:: LZX0 5 / LZX06



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

- att barn använder toalettbesöket . Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka .
- Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål.
- Torka av cylindern med en trasa efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Obs: Ej lämplig för husdjur som är känsliga för vatten, med hudåkommor eller instabilt temperament.
- Använd mild tvål eller neutralt rengöringsmedel för husdjur.
- För desinfektion, använd husdjurssäkra desinfektionsmedel (t.ex. medel som innehåller bensalkoniumklorid).
- Använd inte: Blekmedel, starka syror, alkoholbaserade rengöringsmedel.


Denna produkt omfattas av 24 månaders garanti mot tillverkningsfel. Kontakta EU-representanten för support.

- Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER




Varning ! Produkterna används endast för bad av husdjur.



PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION



1. Rekommenderade verktyg:
Stjärnskruvmejsel, M4-nyckel, Vattenpass,
2. Nödvändig säkerhetsutrustning:
Handskar, skyddsglasögon.
Varning: Använd handskar och skyddsglasögon innan produkten installeras för att undvika eventuella fysiska skador under installationen.

INSTRUCTIONS

Tack så mycket för att du valde detta husdjursbadkar. Läs alla instruktioner innan du använder det. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.
Dellista:




2 st	1 st	1 st	1 st
1: H-ställ	2: Badkar	3: Höger sidopanel	4: Vänster sidopanel
			
1 st	1 st	1 st	1 st
5: Dörr (Redan installerad på badkaret)	6: Horisontellt rör	7: Bakpanel	8: Kranströmbrytare
			
1 st	1 st	1 st	2 st (600 mm)
9: Förvaringskorg	10: Duschmunstycke	11: Duschslang	12: Inloppsrör
			
1 st	4 st (M4*16mm)	4 st (M4)	2 st
13: Sil	14: Skruv	15: Sexkantsmutter	16: Mutter
			


1 st	1 st	6 st	2 st
17: Duschfäste	18: Kam	19: Justerbar fot	20: Spela boll
			
14 st (M6*16mm)	16 st (M6*35mm)	4 st (M8)	6 st
21: Skruv	22: Skruv	23: Flänsmutter	24: Bricka
			
4 st	2 st	1 st	1 par
25: Trappbräda	26: Nöt	27: Tätningstejp	28: Plasthandskar
			
1 st	2 st	2 st	6 st (M8*50mm)
29: Skiftnyckel	30: Stegstång	31: Bricka	32: Skruv
			
1 par	1 st	1 st	2 st
33:	3 4 :	35: Skursvamp	36: Adapter

Nylonhandskar	Vindrutetorkare		(G1/2 till NPT9/16)

Installationssteg




① Montera de justerbara fötterna på H-stället och fäst det horisontella röret på H-stället
Varning: Se till att de justerbara fötternas djup inte är mindre än 12 mm och försök att skruva in de fyra justerbara fötterna på samma djup. Dra åt reservmuttern under installationen och justera den senare.




② Vänd vevfästet och använd skruv, bricka och flänsmutter för att fästa vevfästet och röret.


Vänster dörr




Höger dörr






③ Justera fötternas höjd så att vattenutloppssidan är 1–2 grader lägre än den andra sidan (använd ett vattenpass för att visa).




④ Montera silen och se till att tätningsringen är fri från förskjutningar och veck.
Varning: Var uppmärksam på att tätningsringen är korrekt placerad vid installationen, för att undvika vattenläckage på grund av felaktig tätningsinstallation. Kontrollera också att det genomskinliga locket till avloppet är ordentligt åtdraget.




⑤ Använd skruven för att fästa vänster och höger skänk, använd sedan skruven för att fästa bakpanelen och sist för att fästa skänken och bakbrädan .


	⑥ Montera dörren och vattenfilterplattan .
	⑦ Använd skruven för att fästa trappbrädan och stegstången och montera sedan de justerbara fötterna på undersidan av stegstången. **Varning:** Se till att de justerbara fötternas djup inte är mindre än 12 mm och försök att skruva fast de två justerbara fötterna på samma djup. Dra åt reservmuttern under installationen.
	⑧ Montera trappan i chassits räcken . （22）När den används kan den dras direkt ut till springan för användning. Att klämma fast trapplagret i ett litet spår kan förhindra att trappan glider



(Bild A)




(Bild B)




när husdjur går upp och ner. (Bild A)

（23）Lyft trappan, placera den på glidskenan och skjut den bakåt. Den kan förvaras och spara plats. (Bild B)


(24) Dra ut trappan
Lyft trappan och dra den uppåt för att separera trappan från tanken.



⑨ Använd skruven och sexkantsmuttern för att montera förvaringskorgen på bakpanelen .



⑩ Använd skruv och sexkantsmutter för att montera duschfästet på den högra sidopanelen.




36


⑪ Installera omkopplare för varm- och kalldusch och vatteninlopp.
Varning: Innan du gör detta, se till att din vattenkälla är på vänster eller höger sida av badkaret och välj installationsriktningen för kranströmbrytaren.
Steg 1: För den raka helkopparkontakten genom sidopanelen (1/2”-änden utåt), skruva fast muttern i den andra änden av kontakten och skruva fast den med en nyckel.

Steg 2: Rikta in kranströmbrytaren med kontakten, dra sedan åt de två muttrarna på strömbrytaren och kontrollera att tätningsringen inuti muttern är intakt.
Steg 3: Anslut slangen vid vatteninloppet och duschslangen vid kranens utlopp. Var också uppmärksam på att tätningsringen inuti muttern är intakt när du drar åt muttern.
Steg 4: Den andra änden av slangen är ansluten till vattenkällan. Var uppmärksam på markeringen för varmt och kallt vatten på kranströmbrytaren. "H" representerar varmvatten. Anslut slangen på denna sida till varmvattenkällan, medan den andra sidan är ansluten till kallvattenkällan. Var också uppmärksam på om tätningsringen inuti slangändens mutter är intakt.
Varning: Inloppsslangen är endast 600 mm lång. Om du vill förlänga den måste du köpa den separat (kaliber: 20 mm).
Varning: Använd tätningstejp vid montering av muttern. Det kan göra installationen mer tät och bidra till att förhindra vattenläckage vid skarven.
Varning : Avgör om adaptern ska installeras enligt de faktiska specifikationerna för vattenröret.


DIMENSIONS AND PARAMETERS


Vänster dörr





Höger dörr






Modell#	L(mm)	H(mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	B (mm)	NV (kg)
LZX0 5	870	1060	2 00	3 00	488	21.4
LZX0 6	870	1060	2 00	3 00	488	21.4

OPERATION

1. Se till att vattenrörsanslutningen är korrekt och att vattnet flödar normalt. (Anslut varm- och kallvattenrören enligt varm- och kallvattenskyltarna på kranströmbrytaren)




”C”: Kallt vatten; ”H”: Varmt vatten

2. Dra ut trappan och öppna dörren, låt husdjuret gå ner i badkaret självt eller håll husdjuret inne i badkaret själv, stäng sedan dörren.
3. Börja bada.

4. Efter badet, låt vattnet ur badkaret rinna ut och ta ut djuret.
5. Rengör badkaret med en trasa.

MAINTENANCE

1. Mellan användningarna bör badkaret rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett milt rengöringsmedel.
2. Var noga med att regelbundet rengöra avloppets hår för att undvika igensättning.
3. Rengör det genomskinliga locket till avloppet regelbundet. Efter demontering kan det enkelt rengöras som en mutter. Var försiktig så att tätningsringen inte lämnas kvar när du monterar tillbaka det.



CARE INSTRUCTIONS

Placera inte badkaret på en ojämn yta.
Tappa eller behandla inte badkaret illa.
Överbelasta inte vågen. Det kommer att skada den permanent!

