VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

Model: A9

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODEL:A9



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING:

Carefully read instructions and procedures for safe operations. and **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

• Do not modify the ladder / platform design.

• Do not move a ladder / platform while standing on it.

• Do not use in bad weather, such as wind, rain, snow and so on, It is recommended to use the ladder in clear weather.

Before Use

• Ensure that you are fit enough to use a ladder. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe. The weight capacity is 375 lbs;

• When transporting ladders on roof bars or in a truck, ensure they are suitably placed to prevent damage;

• Inspect the ladder after delivery and before first use to confirm condition and operation of all parts;

• Visually check the ladder is not damaged and is safe to use at the start of each working day when the ladder is to be used;

• For professional users regular periodic inspection is required;

• Ensure the ladder is suitable for the task;

• Do not use a damaged ladder, Before using the ladder, ensure that the ladder is securely installed to prevent personal injury and accidents;

• Remove any contamination from the ladder, such as wet paint, mud, oil or snow;

• Before using a ladder at work a risk assessment should be carried out respecting the legislation in the country of use;

• When using the ladder, do not overload the ladder to avoid personal injury or accident;

• Do not use the ladder for two or more people at the same time;

• Minors should only use ladders under the guidance of their guardians;
• When using a ladder, climb up or down slowly to avoid personal injury or accident caused by falling or bumping the ladder;
• Before using a ladder after placing it for a long time, check whether the ladder is loose to prevent personal injury or accidents;
• Before installing the ladder, ensure that the mounting plate is solid and ready for use;
• To avoid personal injury, do not install a ladder if the mounting plate is rotten;
• When the installation support increases the height, adjust the site, and put the stairs to use when the ground is flat.

Positioning and Erecting the Ladder


• Ladder shall be erected at the correct position, such as the correct angle for a leaning ladder;
• Ladder shall be on an even, level and unmoveable base;
• Leaning ladder should lean against a flat nonfragile surface and should be secured before use, e.g. tied or use of a suitable stability device;
• Ladder shall never be repositioned from above;
• When positioning the ladder take into account risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
• Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment;
• Ladder shall be stood on its feet, not the rungs or steps;
• Ladders shall not be positioned on slippery surfaces (such as ice, shiny surfaces or significantly contaminated solid surfaces) unless additional effective measures are taken to prevent the ladder slipping or ensuring contaminated surfaces are sufficiently clean.

Using the Ladder

• Do not exceed the maximum total load for the type of ladder;
• Do not overreach; user should keep their belt buckle (navel) inside the

stiles and both feet on the same step/rung throughout the task;
• Do not step off a leaning ladder at a higher level without additional security, such as tying off or use of a suitable stability device;
• Do not stand on the top three steps/rungs of a leaning ladder;
• Do not stand on the top two steps/rungs of a standing ladder without a platform and hand/knee rail;
• Do not stand on the top four steps/rungs of a standing ladder with an extending ladder at the top;
• Ladders should only be used for light work of short duration;
• Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work;
• Take precautions against children playing on the ladder;
• Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
• Face the ladder when ascending and descending;
• Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending;

PRODUCT SCHEDULE

Number	Name	Quantity	Picture
1	stairway	1	
2	Screw kit (8*60 expansion tube*8 pcs M6*60 screw*8 pcs	16	

3	Pull Rope	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Model	A9	Remarks
It is recommended to use height(meter)	3-3.13	
Install the hole opening dimensions(inch)	54*22.5	
Available installation height	7.66-10.25ft (2.33m~3.13 m)	Stair is not modified: 3m~3.13m Stair modification: 2.33m~3m (The product adjusts the height and requires the user to use a saw to cut off the extra steps of the ladder)
maximum load(lbs)	375	
product size(mm)	1370×570×233	
net weight(kg)	19	

INSTALLATION

1. The stairs is integrated installed into the hole.
2. The stairs are assembled together, use 2 screws on each side of the frame (Figure 1 arrow) to fix the ladder into the hole.






Figure 1

3. Installation foot: the installation foot can be installed according to the required height, the support foot is 31.5 cm, can be adjusted according to the required height (Figure 3 arrow), fixed with 8pcs of M8 screws, the installation height is: 300cm~313cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P. R. China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÉCHELLE FIXÉE AU MUR

Modèle: Un 9

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODÈLE : A9



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

IMPORTANT SAFEGUARDS



AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. et **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

• Ne modifiez pas la conception de l'échelle/de la plateforme.

• Ne déplacez pas une échelle/plateforme lorsque vous vous tenez dessus.

• Ne pas utiliser par mauvais temps, comme en cas de vent, de pluie, de neige, etc. Il est recommandé d'utiliser l'échelle par temps clair.

Avant utilisation

• Assurez-vous d'être en assez bonne forme physique pour utiliser une échelle. Certaines conditions médicales ou la prise de médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues peuvent rendre l'utilisation d'une échelle dangereuse. La capacité de poids est de 170 kg (375 lb).

• Lors du transport d'échelles sur des barres de toit ou dans un camion, veillez à ce qu'elles soient correctement positionnées afin d'éviter tout dommage ;

• Inspectez l'échelle après la livraison et avant la première utilisation afin de vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces ;

• Vérifiez visuellement que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité au début de chaque journée de travail où l'échelle doit être utilisée ;

• Pour les utilisateurs professionnels, une inspection périodique régulière est requise ;

• Assurez-vous que l'échelle est adaptée à la tâche ;

• N’utilisez pas une échelle endommagée. Avant d’utiliser l’échelle, assurez-vous qu’elle est solidement installée afin d’éviter les blessures et les accidents ;

• Enlevez toute contamination de l'échelle, comme de la peinture fraîche,

de la boue, de l'huile ou de la neige ;
• Avant d’utiliser une échelle au travail, une évaluation des risques doit être effectuée dans le respect de la législation du pays d’utilisation ;
• Lors de l'utilisation de l'échelle, ne la surchargez pas afin d'éviter les blessures ou les accidents ;
• N’utilisez pas l’échelle pour deux personnes ou plus en même temps ;
• Les mineurs ne doivent utiliser les échelles que sous la surveillance de leurs tuteurs légaux ;
• Lorsque vous utilisez une échelle, montez ou descendez lentement pour éviter les blessures ou les accidents causés par une chute ou un choc contre l'échelle ;
• Avant d'utiliser une échelle après l'avoir laissée en place pendant une longue période, vérifiez qu'elle n'est pas instable afin d'éviter les blessures ou les accidents ;
• Avant d'installer l'échelle, assurez-vous que la plaque de montage est solide et prête à l'emploi ;
• Pour éviter les blessures, n'installez pas d'échelle si la plaque de fixation est pourrie ;
• Lorsque le support d'installation augmente la hauteur, ajustez le site et utilisez les escaliers lorsque le sol est plat.

Positionnement et montage de l'échelle


• L'échelle doit être installée dans la position correcte, par exemple à l'angle correct pour une échelle inclinée ;
• L'échelle doit reposer sur une base plane, de niveau et inamovible ;
• L’échelle d’appui doit être appuyée contre une surface plane et non fragile et doit être sécurisée avant utilisation, par exemple attachée ou à l’aide d’un dispositif de stabilité approprié ;
• L'échelle ne doit jamais être repositionnée par le haut ;
• Lors du positionnement de l'échelle, tenez compte du risque de collision avec celle-ci, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes. Fermez les portes (à l'exception des issues de secours) et les fenêtres dans la zone de travail lorsque cela est possible ;

• Identifier tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou autres équipements électriques exposés ;
• L'échelle doit être placée sur ses pieds, et non sur ses barreaux ou ses marches ;
• Les échelles ne doivent pas être placées sur des surfaces glissantes (telles que la glace, les surfaces brillantes ou les surfaces solides fortement contaminées) à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour empêcher l'échelle de glisser ou pour s'assurer que les surfaces contaminées sont suffisamment propres.

Utiliser l'échelle

• Ne pas dépasser la charge totale maximale pour ce type d'échelle ;
• Ne pas trop s'étirer ; l'utilisateur doit garder sa boucle de ceinture (nombril) à l'intérieur des montants et les deux pieds sur la même marche/échelon tout au long de la tâche ;
• Ne descendez pas d'une échelle inclinée à un niveau plus élevé sans sécurité supplémentaire, comme vous attacher ou utiliser un dispositif de stabilité approprié ;
• Ne vous tenez pas sur les trois dernières marches/échelons d'une échelle inclinée ;
• Ne vous tenez pas sur les deux dernières marches/échelons d'une échelle sans plateforme ni rambarde/garde-corps pour les genoux ;
• Ne vous tenez pas sur les quatre dernières marches/échelons d'une échelle à pied comportant une échelle extensible en haut ;
• Les échelles ne doivent être utilisées que pour des travaux légers et de courte durée ;
• Utilisez des échelles non conductrices pour les travaux électriques sous tension inévitables ;
• Prenez des précautions pour empêcher les enfants de jouer sur l'échelle ;
• Sécuriser les portes (et non les issues de secours) et les fenêtres dans la mesure du possible dans la zone de travail ;
• Faites face à l'échelle lorsque vous montez et descendez ;
• Gardez une prise ferme sur l'échelle lors de la montée et de la descente ;

PRODUCT SCHEDULE

Nombre	Nom	Quantité	Image
1	escalier	1	
2	Kit de vis (tube d'expansion 8*60*8 pièces) Vis M6*60*8 pièces	16	
3	Tirer sur la corde	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Modèle	A9	Remarques
Il est recommandé d'utiliser la hauteur	3-3.13	

(mètres).		
Dimensions de l'ouverture du trou (pouces)	54*22,5	
Hauteur d'installation disponible	7,66-10,25 pieds (2,33 m ~ 3,13 m)	Hauteur de l'escalier non modifiée : 3 m à 3,13 m. Hauteur de l'escalier modifiée : 2,33 m à 3 m (Le produit permet d'ajuster la hauteur et nécessite l'utilisation d'une scie pour couper les marches excédentaires de l'échelle).
charge maximale (lbs)	375	
dimensions du produit (mm)	1370×570×233	
poids net (kg)	19	

INSTALLATION

1. L'escalier est intégré et installé dans le trou.
2. Les escaliers sont assemblés ensemble, utilisez 2 vis de chaque côté de l'escalier . cadre (figure 1 flèche) pour fixer l'échelle dans le trou.






Chiffre 1

3. Pied de fixation : le pied de fixation peut être installé à la hauteur souhaitée. Le pied de support mesure 31,5 cm et peut être ajusté en fonction de la hauteur requise.

la hauteur requise (flèche de la figure 3), fixée par 8 vis M8,

Hauteur d'installation : 300 cm ~ 313 cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 RP Chine
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WANDLEITER

Modell: A 9

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODELL: A9



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNUNG:

Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch. **Bewahren Sie diese Anweisungen auf.**

• Die Konstruktion der Leiter/Plattform darf nicht verändert werden.

• Eine Leiter/Plattform darf nicht bewegt werden, während man darauf steht.

• Bei schlechtem Wetter wie Wind, Regen, Schnee usw. nicht verwenden. Es wird empfohlen, die Leiter bei klarem Wetter zu benutzen.

Vor Gebrauch

• Vergewissern Sie sich, dass Sie körperlich fit genug sind, um eine Leiter zu benutzen. Bestimmte Erkrankungen oder Medikamente, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Benutzung einer Leiter unsicher machen. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 375 Pfund (ca. 170 kg).

• Beim Transport von Leitern auf Dachträgern oder in einem LKW ist darauf zu achten, dass diese so platziert werden, dass Beschädigungen vermieden werden;

• Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor der ersten Benutzung, um sich vom Zustand und der Funktionsfähigkeit aller Teile zu überzeugen;

• Prüfen Sie zu Beginn jedes Arbeitstages, an dem die Leiter benutzt werden soll, visuell, ob die Leiter beschädigt und sicher zu benutzen ist;

• Für professionelle Anwender ist eine regelmäßige, periodische Inspektion erforderlich;

• Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die geplante Aufgabe geeignet ist;

• Beschädigte Leitern dürfen nicht verwendet werden. Vor der Benutzung der Leiter muss sichergestellt werden, dass diese sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.

• Entfernen Sie jegliche Verunreinigungen von der Leiter, wie z. B. nasse Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee;
• Vor dem Einsatz einer Leiter am Arbeitsplatz muss eine Gefährdungsbeurteilung unter Beachtung der Gesetzgebung des jeweiligen Landes durchgeführt werden;
• Bei der Benutzung der Leiter ist darauf zu achten, dass diese nicht überladen wird, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
• Die Leiter darf nicht von zwei oder mehr Personen gleichzeitig benutzt werden.
• Minderjährige sollten Leitern nur unter Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten benutzen;
• Beim Benutzen einer Leiter sollte man langsam auf- und absteigen, um Verletzungen oder Unfälle durch Stürze oder Anstoßen der Leiter zu vermeiden.
• Bevor Sie eine Leiter nach längerer Standzeit wieder benutzen, prüfen Sie, ob die Leiter locker ist, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
• Vor der Montage der Leiter vergewissern Sie sich, dass die Montageplatte fest sitzt und einsatzbereit ist;
• Um Verletzungen zu vermeiden, montieren Sie keine Leiter, wenn die Montageplatte verrottet ist;
• Wenn die Montagehalterung die Höhe erhöht, passen Sie den Standort an und benutzen Sie die Treppe nur, wenn der Untergrund eben ist.

Positionierung und Aufstellen der Leiter

• Die Leiter muss an der richtigen Stelle aufgestellt werden, z. B. im richtigen Winkel bei einer Anlehnleiter;
• Die Leiter muss auf einem ebenen, festen und unbeweglichen Untergrund stehen;
• Die Anlehnleiter sollte an einer ebenen, nicht zerbrechlichen Oberfläche anliegen und vor Gebrauch gesichert werden, z. B. durch Festbinden oder Verwendung einer geeigneten Stabilisierungsvorrichtung.
• Die Leiter darf niemals von oben versetzt werden;
• Bei der Aufstellung der Leiter ist das Kollisionsrisiko mit der Leiter, z. B.


durch Fußgänger, Fahrzeuge oder Türen, zu berücksichtigen. Türen (außer Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich sind nach Möglichkeit zu sichern;
• Identifizieren Sie alle elektrischen Gefahren im Arbeitsbereich, wie z. B. Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Geräte;
• Die Leiter soll auf ihren Füßen stehen, nicht auf den Sprossen oder Stufen;
• Leitern dürfen nicht auf rutschigen Oberflächen (wie Eis, glänzenden Oberflächen oder stark verschmutzten festen Oberflächen) aufgestellt werden, es sei denn, es werden zusätzliche wirksame Maßnahmen ergriffen, um ein Abrutschen der Leiter zu verhindern oder sicherzustellen, dass die verschmutzten Oberflächen ausreichend sauber sind.

Die Leiter benutzen

• Die maximal zulässige Gesamtlast für den jeweiligen Leitertyp darf nicht überschritten werden.
• Nicht überstrecken; der Benutzer sollte seine Gürtelschnalle (Bauchnabel) innerhalb der Stöcke halten und beide Füße während der gesamten Tätigkeit auf derselben Stufe/Sprung halten;
• Steigen Sie nicht von einer schräg stehenden Leiter in größerer Höhe ohne zusätzliche Sicherung ab, z. B. durch Anbinden oder Verwendung einer geeigneten Stabilisierungsvorrichtung.
• Die obersten drei Sprossen einer wackeligen Leiter dürfen nicht betreten werden;
• Die obersten beiden Stufen einer Stehleiter dürfen nicht ohne Plattform und Hand-/Knieschutz benutzt werden;
• Die obersten vier Sprossen einer Stehleiter mit einer ausziehbaren Leiter an der Spitze dürfen nicht betreten werden.
• Leitern sollten nur für leichte Arbeiten von kurzer Dauer verwendet werden;
• Bei unvermeidbaren Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen sind nichtleitende Leitern zu verwenden;
• Treffen Sie Vorkehrungen, damit Kinder nicht auf der Leiter spielen;

• Sichern Sie nach Möglichkeit Türen (nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich;
• Beim Auf- und Abstieg immer mit dem Gesicht zur Leiter;
• Halten Sie die Leiter beim Auf- und Abstieg fest.

PRODUCT SCHEDULE

Nummer	Name	Menge	Bild
1	Treppe	1	
2	Schraubensatz (8 x 60 mm Spreizrohre, 8 Stück) M6*60 Schrauben*8 Stück	16	
3	Zugseil	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	A9	Anmerkungen
Es wird empfohlen, die Höhe (in Metern) anzugeben.	3-3.13	
Installieren Sie die Lochöffnungsmaße (Zoll).	54*22,5	
Verfügbare Installationshöhe	7,66-10,25 Fuß (2,33 m bis 3,13 m)	Treppe nicht verändert: 3 m ~ 3,13 m Treppe verändert: 2,33 m ~ 3 m (Das Produkt ist höhenverstellbar; der Benutzer muss die überflüssigen Stufen der Leiter mit einer Säge absägen .)
maximale Belastung (lbs)	375	
Produktgröße (mm)	1370×570×233	
Nettogewicht (kg)	19	

INSTALLATION

1. Die Treppe ist in die Öffnung integriert.
2. Die Treppe wird zusammengebaut ; verwenden Sie dazu auf jeder Seite 2 Schrauben . Rahmen (Abbildung 1 Pfeil) zur Befestigung der Leiter in der Öffnung.






Figur 1

3. Montagefuß: Der Montagefuß kann je nach benötigter Höhe montiert werden; der Stützfuß ist 31,5 cm lang und kann entsprechend angepasst werden.

die erforderliche Höhe (Abbildung 3, Pfeil), befestigt mit 8 M8-Schrauben,

Die Installationshöhe beträgt: 300 cm bis 313 cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 VR China
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SCALA A PARETE

Modello: Un 9

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODELLO: A9



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANT SAFEGUARDS



AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operazioni sicure e **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

• Non modificare la progettazione della scala/piattaforma.
• Non spostare una scala/piattaforma mentre ci si trova sopra.
• Non utilizzare in caso di maltempo, come vento, pioggia, neve e così via. Si consiglia di utilizzare la scala con tempo sereno.

Prima dell'uso

• Assicurati di essere in forma fisica per usare una scala. Alcune condizioni mediche, farmaci, abuso di alcol o droghe potrebbero rendere l'uso della scala pericoloso. La portata è di 175 kg ;
• Quando si trasportano scale sulle barre portatutto o su un camion, assicurarsi che siano posizionate in modo adeguato per evitare danni;
• Ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo per confermare le condizioni e il funzionamento di tutte le parti;
• Controllare visivamente che la scala non sia danneggiata e che sia sicura da usare all'inizio di ogni giornata lavorativa in cui si prevede di utilizzarla;
• Per gli utenti professionali è richiesta un'ispezione periodica regolare;
• Assicurarsi che la scala sia adatta al compito da svolgere;
• Non utilizzare una scala danneggiata. Prima di utilizzare la scala, assicurarsi che sia installata saldamente per evitare lesioni personali e incidenti;
• Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla scala, come vernice fresca, fango, olio o neve;
• Prima di utilizzare una scala sul lavoro è necessario effettuare una valutazione dei rischi nel rispetto della legislazione del paese di utilizzo;
• Quando si utilizza la scala, non sovraccaricarla per evitare lesioni

personali o incidenti;
• Non utilizzare la scala per due o più persone contemporaneamente;
• I minorenni devono utilizzare le scale solo sotto la guida dei loro tutori;
• Quando si utilizza una scala, salire o scendere lentamente per evitare lesioni personali o incidenti causati da cadute o urti contro la scala;
• Prima di utilizzare una scala dopo averla posizionata per un lungo periodo, verificare che sia ben fissata per evitare lesioni personali o incidenti;
• Prima di installare la scala, assicurarsi che la piastra di montaggio sia solida e pronta all'uso;
• Per evitare lesioni personali, non installare una scala se la piastra di montaggio è marcia;
• Quando il supporto di installazione aumenta l'altezza, adattare il sito e utilizzare le scale quando il terreno è pianeggiante.

Posizionamento e montaggio della scala

• La scala deve essere montata nella posizione corretta, ad esempio con l'angolazione corretta per una scala inclinata;
• La scala deve essere posizionata su una base piana, livellata e inamovibile;
• La scala d'appoggio deve essere appoggiata su una superficie piana e non fragile e deve essere fissata prima dell'uso, ad esempio tramite legatura o utilizzo di un dispositivo di stabilità idoneo;
• La scala non deve mai essere riposizionata dall'alto;
• Quando si posiziona la scala, tenere conto del rischio di collisione con la scala, ad esempio da parte di pedoni, veicoli o porte. Mettere in sicurezza porte (non uscite di sicurezza) e finestre ove possibile nell'area di lavoro;
• Identificare eventuali rischi elettrici nell'area di lavoro, come linee aeree o altre apparecchiature elettriche esposte;
• La scala deve poggiare sui suoi piedi, non sui pioli o sui gradini;
• Le scale non devono essere posizionate su superfici scivolose (come ghiaccio, superfici lucide o superfici solide notevolmente contaminate) a meno che non vengano adottate misure efficaci aggiuntive per impedire


che la scala scivoli o per garantire che le superfici contaminate siano sufficientemente pulite.

Usare la scala

• Non superare il carico totale massimo previsto per il tipo di scala;
• Non sporgersi troppo; l'utente deve tenere la fibbia della cintura (ombelico) all'interno dei montanti ed entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo per tutta la durata dell'attività;
• Non scendere da una scala inclinata a un livello più alto senza misure di sicurezza aggiuntive, come legature o l'uso di un dispositivo di stabilità idoneo;
• Non sostare sui tre gradini/pioli più alti di una scala inclinata;
• Non sostare sui due gradini/pioli più alti di una scala verticale senza piattaforma e corrimano/ginocchio;
• Non sostare sui quattro gradini/pioli più alti di una scala fissa con una scala estensibile in cima;
• Le scale devono essere utilizzate solo per lavori leggeri e di breve durata;
• Utilizzare scale non conduttive per lavori elettrici sotto tensione inevitabili;
• Prendere precauzioni affinché i bambini non giochino sulla scala;
• Ove possibile, proteggere porte (non uscite di sicurezza) e finestre nell'area di lavoro;
• Quando sali e scendi, mettiti di fronte alla scala;
• Mantenere una presa salda sulla scala durante la salita e la discesa;

PRODUCT SCHEDULE

Numero	Nome	Quantità	Immagine

1	scala	1	
2	Kit viti (8*60 tubo di espansione*8 pezzi) Vite M6*60*8 pezzi	16	
3	Tirare la corda	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Modello	A9	Osservazioni
Si consiglia di utilizzare l'altezza (metro)	3-3.13	
Installare le dimensioni	54*22.5	

dell'apertura del foro (pollici)		
Altezza di installazione disponibile	7,66-10,25 piedi (2,33 m~3,13 m)	La scala non è modificata: 3 m~3,13 m Modifica della scala: 2,33 m~3 m (il prodotto regola l'altezza e richiede all'utente di utilizzare una sega per tagliare i gradini extra della scala)
carico massimo (libbre)	375	
dimensione del prodotto (mm)	1370×570×233	
peso netto (kg)	19	

INSTALLATION

1. La scala è integrata e installata nel foro.
2. Le scale sono assemblate insieme, utilizzare 2 viti su ciascun lato della telaio (freccia nella Figura 1) per fissare la scala nel foro.






Figura 1

3. Piede di installazione: il piede di installazione può essere installato in base all'altezza richiesta, il piede di supporto è di 31,5 cm , può essere regolato in base a

l'altezza richiesta (freccia Figura 3), fissata con 8 pezzi di viti M8, il

l'altezza di installazione è: 300 cm~313 cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Cina
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ESCALERA DE PARED

Modelo: Un 9

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODELO: A9



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

IMPORTANT SAFEGUARDS



ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para realizar operaciones seguras y **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

• No modifique el diseño de la escalera/plataforma.

• No mueva una escalera/plataforma mientras esté parado sobre ella.

• No lo utilice en condiciones climáticas adversas, como viento, lluvia, nieve, etc. Se recomienda utilizar la escalera cuando el tiempo esté despejado.

Antes de usar

• Asegúrese de estar en condiciones físicas suficientes para usar una escalera. Ciertas afecciones médicas, medicamentos, alcohol o drogas podrían hacer que el uso de la escalera sea inseguro. La capacidad de peso es de 170 kg .

• Al transportar escaleras en barras de techo o en un camión, asegúrese de que estén colocadas adecuadamente para evitar daños;

• Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso para confirmar el estado y el funcionamiento de todas las piezas;

• Compruebe visualmente que la escalera no esté dañada y que sea segura para usar al inicio de cada jornada laboral cuando se vaya a utilizar;

• Para los usuarios profesionales se requiere una inspección periódica regular;

• Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea;

• No utilice una escalera dañada. Antes de utilizar la escalera, asegúrese de que esté instalada de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes;

• Retire cualquier contaminación de la escalera, como pintura húmeda,

barro, aceite o nieve;
• Antes de utilizar una escalera en el trabajo se debe realizar una evaluación de riesgos respetando la legislación del país de uso;
• Al utilizar la escalera, no la sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes;
• No utilice la escalera para dos o más personas al mismo tiempo;
• Los menores de edad sólo deben utilizar escaleras bajo la supervisión de sus tutores;
• Al utilizar una escalera, suba o baje lentamente para evitar lesiones personales o accidentes causados por caídas o golpes de la escalera;
• Antes de utilizar una escalera después de haberla colocado durante un tiempo prolongado, verifique que no esté suelta para evitar lesiones personales o accidentes;
• Antes de instalar la escalera, asegúrese de que la placa de montaje esté sólida y lista para usar;
• Para evitar lesiones personales, no instale una escalera si la placa de montaje está podrida;
• Cuando el soporte de instalación aumenta la altura, ajuste el sitio y coloque las escaleras en uso cuando el suelo esté plano.

Colocación y montaje de la escalera


• La escalera deberá instalarse en la posición correcta, como por ejemplo en el ángulo correcto para una escalera inclinada;
• La escalera deberá estar sobre una base nivelada, pareja e inamovible;
• La escalera inclinada debe apoyarse sobre una superficie plana y no frágil y debe asegurarse antes de su uso, por ejemplo, atándola o utilizando un dispositivo de estabilidad adecuado;
• La escalera nunca deberá reposicionarse desde arriba;
• Al colocar la escalera, tenga en cuenta el riesgo de colisión, por ejemplo, con peatones, vehículos o puertas. Asegure las puertas (no las salidas de emergencia) y las ventanas siempre que sea posible en el área de trabajo.
• Identificar cualquier riesgo eléctrico en el área de trabajo, como líneas aéreas u otros equipos eléctricos expuestos;

• La escalera debe apoyarse sobre sus patas, no sobre los peldaños o escalones;
• Las escaleras no se deben colocar sobre superficies resbaladizas (como hielo, superficies brillantes o superficies sólidas significativamente contaminadas) a menos que se tomen medidas efectivas adicionales para evitar que la escalera se resbale o para garantizar que las superficies contaminadas estén suficientemente limpias.

Usando la escalera

• No exceda la carga total máxima para el tipo de escalera;
• No se extienda demasiado; el usuario debe mantener la hebilla del cinturón (ombligo) dentro de los montantes y ambos pies en el mismo escalón/peldaño durante toda la tarea;
• No se baje de una escalera inclinada a un nivel superior sin seguridad adicional, como amarrarse o usar un dispositivo de estabilidad adecuado;
• No se pare en los tres escalones/peldaños superiores de una escalera inclinada;
• No se pare en los dos escalones/peldaños superiores de una escalera vertical sin plataforma y pasamanos/rodillas;
• No se pare en los cuatro escalones/peldaños superiores de una escalera vertical con una escalera extensible en la parte superior;
• Las escaleras sólo deben utilizarse para trabajos ligeros de corta duración;
• Utilice escaleras no conductoras para trabajos eléctricos inevitables bajo tensión;
• Tome precauciones para que los niños no jueguen en la escalera;
• Asegure las puertas (no las salidas de emergencia) y ventanas siempre que sea posible en el área de trabajo;
• Colóquese de frente a la escalera al subir y bajar;
• Mantenga un agarre seguro en la escalera al subir y bajar;

PRODUCT SCHEDULE

Número	Nombre	Cantidad	Imagen
1	escalera	1	
2	Kit de tornillos (8 x 60 tubos de expansión x 8 piezas) Tornillo M6*60*8 piezas	16	
3	Cuerda para tirar	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Modelo	A9	Observaciones
Se recomienda utilizar altura (metros)	3-3.13	

Instale las dimensiones de apertura del orificio (pulgadas)	54*22.5	
Altura de instalación disponible	7,66-10,25 pies (2,33 m ~ 3,13 m)	La escalera no se modifica: 3 m ~ 3,13 m Modificación de la escalera: 2,33 m ~ 3 m (el producto ajusta la altura y requiere que el usuario use una sierra para cortar los escalones adicionales de la escalera)
carga máxima (libras)	375	
tamaño del producto (mm)	1370×570×233	
peso neto (kg)	19	

INSTALLATION

1. La escalera se integra e instala en el hueco.
2. Las escaleras se ensamblan juntas, use 2 tornillos en cada lado de la marco (Figura 1 flecha) para fijar la escalera en el agujero.






Cifra 1

3. Pie de instalación: el pie de instalación se puede instalar de acuerdo con la altura requerida, el pie de soporte es de 31,5 cm , se puede ajustar de acuerdo con

la altura requerida (flecha de la Figura 3), fijada con 8 tornillos M8,

La altura de instalación es: 300 cm ~ 313 cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

DRABINA MONTOWANA NA ŚCIANIE

Model: 9

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODEL: A9



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

IMPORTANT SAFEGUARDS



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

• Nie należy modyfikować konstrukcji drabiny/platformy.

• Nie przesuwaj drabiny/platformy stojąc na niej.

• Nie należy używać drabiny podczas złej pogody, takiej jak wiatr, deszcz, śnieg itp. Zaleca się korzystanie z drabiny przy dobrej pogodzie.

Przed użyciem

• Upewnij się, że jesteś w wystarczająco dobrej kondycji, aby korzystać z drabiny. Niektóre schorzenia, leki, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą sprawić, że korzystanie z drabiny będzie niebezpieczne. Nośność drabiny wynosi 375 funtów (170 kg).

• Podczas transportu drabin na relingach dachowych lub w ciężarówce należy upewnić się, że są one odpowiednio umieszczone, aby zapobiec ich uszkodzeniu;

• Po dostarczeniu i przed pierwszym użyciem należy dokonać przeglądu drabiny w celu potwierdzenia stanu i działania wszystkich części;

• Na początku każdego dnia roboczego, w którym drabina będzie używana, należy wizualnie sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy nadaje się do bezpiecznego użytku;

• W przypadku użytkowników profesjonalnych wymagane są regularne, okresowe przeglądy;

• Upewnij się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania;

• Nie używaj uszkodzonej drabiny. Przed użyciem drabiny upewnij się, że jest ona solidnie zamocowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom;

• Usuń z drabiny wszelkie zanieczyszczenia, takie jak mokra farba, błoto,

olej lub śnieg;
• Przed użyciem drabiny w pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka, uwzględniając przepisy kraju użytkowania;
• Podczas korzystania z drabiny nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku;
• Nie należy używać drabiny przez dwie lub więcej osób jednocześnie;
• Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z drabin wyłącznie pod nadzorem opiekunów;
• Korzystając z drabiny, wchodź i schodź powoli, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku spowodowanego upadkiem lub uderzeniem drabiny;
• Przed użyciem drabiny, która była używana przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy drabina nie jest luźna, aby zapobiec obrażeniom ciała lub wypadkom;
• Przed montażem drabiny należy upewnić się, że płyta montażowa jest solidna i gotowa do użycia;
• Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy montować drabiny, jeżeli płyta montażowa jest zgniła;
• Gdy wysokość wspornika montażowego zostanie zwiększona, dostosuj miejsce montażu i rozpocznij korzystanie ze schodów, gdy podłoże będzie płaskie.

Ustawienie i montaż drabiny


• Drabinę należy ustawić w odpowiedniej pozycji, np. pod odpowiednim kątem w przypadku drabin przystawnych;
• Drabinę należy ustawić na równym, poziomym i nieruchomym podłożu;
• Drabina przystawna powinna opierać się o płaską, niełamliwą powierzchnię i przed użyciem powinna zostać zabezpieczona, np. przywiązana lub za pomocą odpowiedniego urządzenia stabilizującego;
• Nigdy nie należy zmieniać położenia drabiny od góry;
• Podczas ustawiania drabiny należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizji z drabiną, np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Zabezpiecz drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) i okna, jeśli to możliwe, w miejscu pracy.
• Zidentyfikuj wszelkie zagrożenia elektryczne w miejscu pracy, takie jak

linie napowietrzne lub inne odsłonięte urządzenia elektryczne;
• Drabinę należy stawiać na nogach, nie na szczeblach lub stopniach;
• Drabin nie należy ustawiać na śliskich powierzchniach (takich jak lód, błyszczące powierzchnie lub silnie zanieczyszczone powierzchnie stałe), chyba że zostaną podjęte dodatkowe skuteczne środki zapobiegające ślizganiu się drabiny lub zapewnione zostanie wystarczające oczyszczenie zanieczyszczonych powierzchni.

Korzystanie z drabiny

• Nie należy przekraczać maksymalnego całkowitego obciążenia przewidzianego dla danego typu drabiny;
• Nie należy się wychylać zbyt daleko; użytkownik powinien trzymać klamrę paska (pępek) wewnątrz słupków, a obie stopy powinny znajdować się na tym samym stopniu/szczeblu przez cały czas wykonywania zadania;
• Nie schodź z drabiny przystawnej na wyższym poziomie bez dodatkowego zabezpieczenia, np. przywiązania lub zastosowania odpowiedniego urządzenia stabilizującego;
• Nie stawaj na trzech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny przystawnej;
• Nie stawaj na dwóch najwyższych stopniach/szczeblach drabiny stojącej bez platformy i poręczy chroniącej ręce/kolanniki;
• Nie stawaj na czterech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny stojącej z drabiną wysuwaną u góry;
• Drabin należy używać wyłącznie do lekkich i krótkotrwałych prac;
• W przypadku nieuniknionych prac pod napięciem należy używać drabin nieprzewodzących prądu;
• Podjąć środki ostrożności, aby dzieci nie bawiły się na drabinie;
• Zabezpiecz drzwi (nie wyjścia ewakuacyjne) i okna, jeśli jest to możliwe w miejscu pracy;
• Wchodząc i schodząc, zwracaj się twarzą do drabiny;
• Trzymaj się pewnie drabiny podczas wchodzenia i schodzenia;

PRODUCT SCHEDULE

Numer	Nazwa	Ilość	Zdjęcie
1	klatka schodowa	1	
2	Zestaw śrub (8*60 rur rozprężnych*8 szt.) Śruba M6*60*8 szt.	16	
3	Pociągnij linę	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Model	A9	Uwagi
Zaleca się użycie wysokości (metrów)	3-3.13	

Wymiary otworu montażowego (cale)	54*22,5	
Dostępna wysokość montażu	7,66-10,25 stopy (2,33 m~3,13 m)	Schody nie są modyfikowane: 3 m~3,13 m Modyfikacja schodów: 2,33 m~3 m (produkt ma regulowaną wysokość i wymaga od użytkownika użycia piły do odcięcia dodatkowych stopni drabiny)
maksymalne obciążenie (funty)	375	
rozmiar produktu (mm)	1370×570×233	
masa netto (kg)	19	

INSTALLATION

1. Schody są zintegrowane i zamontowane w otworze.
2. Schody montuje się razem, używając 2 śrub po każdej stronie rama (strzałka na rysunku 1) służąca do zamocowania drabiny w otworze.






Postać 1

3. Stopa montażowa: stopę montażową można zainstalować zgodnie z wymaganą wysokością, stopa podporowa ma 31,5 cm , można ją regulować zgodnie z

wymagana wysokość (strzałka na rysunku 3), zamocowana 8 śrubami M8,

wysokość montażu: 300cm~313cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 PR Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MUURLADDER

Model: Een 9

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODEL: A9



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WAARSCHUWING:

Lees de instructies en procedures voor veilig gebruik zorgvuldig door en **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES .**

• Wijzig het ontwerp van de ladder/het platform niet.

• Verplaats een ladder/platform niet terwijl u erop staat.

• Niet gebruiken bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw, enzovoort. Het wordt aanbevolen de ladder bij helder weer te gebruiken.

Voor gebruik

• Zorg ervoor dat u fit genoeg bent om een ladder te gebruiken. Bepaalde medische aandoeningen, medicatie, alcohol- of drugsmisbruik kunnen het gebruik van een ladder onveilig maken. Het maximale draagvermogen is 170 kg (375 lbs).

• Bij het vervoeren van ladders op dakdragers of in een vrachtwagen, moet u ervoor zorgen dat ze op een geschikte plaats staan om beschadiging te voorkomen;

• Controleer de ladder na levering en vóór het eerste gebruik om de staat en werking van alle onderdelen te controleren;

• Controleer aan het begin van elke werkdag, voordat u de ladder gaat gebruiken, visueel of deze niet beschadigd is en veilig te gebruiken is;

• Voor professionele gebruikers is regelmatige periodieke inspectie vereist;

• Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de klus;

• Gebruik geen beschadigde ladder. Controleer vóór gebruik of de ladder stevig is geïnstalleerd om persoonlijk letsel en ongelukken te voorkomen.

• Verwijder alle vervuiling van de ladder, zoals natte verf, modder, olie of sneeuw;

• Voordat een ladder op de werkplek wordt gebruikt, moet een risicoanalyse worden uitgevoerd met inachtneming van de wetgeving in

het land waar de ladder wordt gebruikt;
• Overbelast de ladder niet tijdens het gebruik om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen;
• Gebruik de ladder niet voor twee of meer personen tegelijk;
• Minderjarigen mogen ladders alleen gebruiken onder toezicht van hun voogd;
• Wanneer u een ladder gebruikt, klim dan langzaam op en af om persoonlijk letsel of ongelukken door vallen of stoten tegen de ladder te voorkomen;
• Controleer voordat u een ladder gebruikt die lange tijd op dezelfde plek heeft gestaan, of de ladder niet los staat om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen;
• Controleer voordat u de ladder installeert of de montageplaat stevig en gebruiksklaar is;
• Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag u geen ladder installeren als de montageplaat verrot is;
• Als de installatiesteun hoger wordt, pas dan de locatie aan en gebruik de trap wanneer de ondergrond vlak is.

De ladder positioneren en opzetten


• De ladder moet in de juiste positie worden geplaatst, bijvoorbeeld in de juiste hoek voor een hellende ladder;
• De ladder moet op een vlakke, stabiele en onbeweegbare ondergrond staan;
• Een ladder die tegen een vlakke, onbreekbare ondergrond leunt, moet voor gebruik worden vastgezet, bijvoorbeeld door hem vast te binden of met een geschikt stabilisatiemiddel te bevestigen.
• De ladder mag nooit van bovenaf worden verplaatst;
• Houd bij het plaatsen van de ladder rekening met het risico op een aanrijding met de ladder, bijvoorbeeld door voetgangers, voertuigen of deuren. Beveilig deuren (niet de nooduitgangen) en ramen waar mogelijk in de werkruimte;
• Identificeer eventuele elektrische risico's in het werkgebied, zoals

bovengrondse leidingen of andere blootliggende elektrische apparatuur;
• Een ladder moet op zijn poten staan, niet op de sporten of treden;
• Ladders mogen niet op gladde oppervlakken worden geplaatst (zoals ijs, glanzende oppervlakken of sterk vervuilde vaste oppervlakken), tenzij aanvullende, effectieve maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt of om ervoor te zorgen dat vervuilde oppervlakken voldoende schoon zijn.

De ladder gebruiken

• Overschrijd de maximale totale belasting voor het betreffende type ladder niet;
• Niet te ver reiken; de gebruiker moet zijn riemgesp (navel) binnen de spijlen houden en beide voeten gedurende de hele taak op dezelfde trede/sport plaatsen;
• Stap niet van een scheve ladder op een hoger niveau af zonder extra beveiliging, zoals het vastbinden of het gebruik van een geschikt stabilisatiemiddel;
• Ga niet op de bovenste drie treden van een scheve ladder staan;
• Ga niet op de bovenste twee treden van een staande ladder staan zonder platform en hand-/knieleuning;
• Ga niet op de bovenste vier treden van een uitschuifbare ladder staan;
• Ladders mogen alleen worden gebruikt voor lichte werkzaamheden van korte duur;
• Gebruik niet-geleidende ladders voor onvermijdelijke werkzaamheden aan elektrische installaties onder spanning;
• Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat kinderen op de ladder spelen;
• Beveilig waar mogelijk de deuren (niet de nooduitgangen) en ramen in de werkruimte;
• Kijk naar de ladder tijdens het beklimmen en afdalen;
• Houd de ladder stevig vast tijdens het beklimmen en afdalen;

PRODUCT SCHEDULE

Nummer	Naam	Hoeveelheid	Afbeelding
1	trap	1	
2	Schroefset (8*60 expansiebuis* 8 stuks) M6*60 schroef*8 stuks	16	
3	Trektouw	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Model	A9	Opmerkingen

Het wordt aanbevolen om de hoogte (in meters) te gebruiken.	3-3.13	
Installeer de opening met de afmetingen (in inches).	54*22,5	
Beschikbare installatiehoogte	7,66-10,25 voet (2,33m~3,13m)	Trap zonder aanpassing: 3m~3,13m Trap met aanpassing: 2,33m~3m (Het product past de hoogte aan en vereist dat de gebruiker met een zaag de overtollige treden van de trap afzaagt)
maximale belasting (lbs)	375	
productafmetingen (mm)	1370×570×233	
nettogewicht (kg)	19	

INSTALLATION

1. De trap is geïntegreerd in de opening.
2. De trapdelen worden in elkaar gezet ; gebruik 2 schroeven aan elke kant van de frame (pijl in afbeelding 1) om de ladder in het gat te bevestigen.






Figuur 1

3. Montagevoet: de montagevoet kan worden gemonteerd op de gewenste hoogte. De steunvoet is 31,5 cm hoog en kan worden aangepast.

de vereiste hoogte (pijl in afbeelding 3), bevestigd met 8 stuks M8-schroeven, de

De installatiehoogte bedraagt 300 cm tot 313 cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR China
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Väggmonterad stege

Modell: En 9

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

WALL MOUNTED LADDER

MODELL: A9



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

IMPORTANT SAFEGUARDS



VARNING:

Läs noggrant igenom instruktioner och procedurer för säker användning. och **SPARA DESSA INSTRUKTIONER**

• Modifiera inte stegens/plattformens design.

• Flytta inte en stege/plattform medan du står på den.

• Använd inte i dåligt väder, såsom vind, regn, snö och så vidare. Det rekommenderas att använda stegen i klart väder.

Före användning

• Se till att du är tillräckligt frisk för att använda en stege. Vissa medicinska tillstånd eller medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra det osäkert att använda stegen. Viktkapaciteten är 175 kg ;

• Vid transport av stegar på takräcken eller i en lastbil, se till att de är lämpligt placerade för att förhindra skador;

• Inspektera stegen efter leverans och före första användningen för att bekräfta skick och funktion hos alla delar;

• Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad och att den är säker att använda i början av varje arbetsdag när stegen ska användas;

• För professionella användare krävs regelbunden periodisk inspektion;

• Se till att stegen är lämplig för uppgiften;

• Använd inte en skadad stege. Innan du använder stegen, se till att stegen är ordentligt monterad för att förhindra personskador och olyckor.

• Avlägsna all smuts från stegen, såsom våt färg, lera, olja eller snö;

• Innan en stege används på arbetsplatsen bör en riskbedömning göras i enlighet med lagstiftningen i det land där den används;

• Överbelasta inte stegen när du använder den för att undvika personskador eller olyckor.

• Använd inte stegen av två eller fler personer samtidigt;

• Minderåriga bör endast använda stegar under ledning av sina vårdnadshavare;
• När du använder en stege, klättra långsamt upp eller ner för att undvika personskador eller olyckor orsakade av att du faller eller stöter mot stegen;
• Innan du använder en stege efter att ha stått på den under en längre tid, kontrollera om stegen är lös för att förhindra personskador eller olyckor;
• Innan du installerar stegen, se till att monteringsplattan är solid och klar att användas;
• För att undvika personskador, installera inte en stege om monteringsplattan är rutten;
• När installationsstödet ökar höjden, justera platsen och använd trappan när marken är plan.


Placering och resning av stegen

• Stegen ska uppställas i rätt position, såsom rätt vinkel för en lutande stege;
• Stegen ska stå på ett jämnt, jämnt och orörligt underlag;
• En lutande stege ska luta mot en plan, icke-ömtålig yta och bör säkras före användning, t.ex. genom att surra fast den eller använda en lämplig stabilitetsanordning;
• Stegen får aldrig flyttas uppifrån;
• När du placerar stegen, ta hänsyn till risken för kollision med stegen, t.ex. från fotgängare, fordon eller dörrar. Säkra dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet;
• Identifiera eventuella elektriska risker i arbetsområdet, såsom luftledningar eller annan exponerad elektrisk utrustning;
• Stegen ska stå på sina fötter, inte på pinnarna eller trappstegen;
• Stegar får inte placeras på hala ytor (såsom is, blanka ytor eller kraftigt förorenade fasta ytor) om inte ytterligare effektiva åtgärder vidtas för att förhindra att stegen glider eller för att säkerställa att förorenade ytor är tillräckligt rena.

Använda stegen

• Överskrid inte den maximala totala belastningen för den typen av stege;
• Sträck dig inte för långt; användaren ska hålla bältesspännet (naveln) innanför fotstegssidorna och båda fötterna på samma stegpinne under hela uppgiften;
• Kliv inte av en lutande stege på högre nivå utan ytterligare säkerhet, såsom att surra fast stegen eller använda en lämplig stabilitetsanordning;
• Stå inte på de tre översta stegen/pinnarna på en lutande stege;
• Stå inte på de två översta stegen/pinnarna på en ståstege utan plattform och ledstång/knäräcke;
• Stå inte på de fyra översta stegen/pinnarna på en stående stege med en utdragbar stege överst;
• Stegar bör endast användas för lättare arbete av kort varaktighet;
• Använd icke-ledande stegar för oundvikligt spänningsförande arbete;
• Vidta försiktighetsåtgärder mot barn som leker på stegen;
• Säkra dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet;
• Vänd dig mot stegen när du går upp och ner;
• Håll ett säkert grepp om stegen när du går upp och ner;

PRODUCT SCHEDULE

Antal	Namn	Kvantitet	Bild
1	trappa	1	

2	Skruvsats (8*60 expansionsrör* 8 st) M6*60 skruv*8 st	16	
3	Dragrep	1	

TECHNICAL PARAMETERS

Modell	A9	Anmärkningar
Det rekommenderas att använda höjd (meter)	3-3.13	
Montera hålöppningens mått (tum)	54*22,5	
Tillgänglig installationshöjd	2,1–3,2 m (2,33 m ~ 3,13 m)	Trappan är inte modifierad: 3m~3,13m Trappmodifiering: 2,33m~3m (Produkten justerar höjden och kräver att användaren använder en såg för att såga av de extra stegen på

		stegen)
maximal belastning (lbs)	375	
produktstorlek (mm)	1370×570×233	
nettovikt (kg)	19	

INSTALLATION

1. Trappan är integrerad och installerad i hålet.
2. Trappan monteras ihop , använd 2 skruvar på varje sida av ramen (pilen i figur 1) för att fästa stegen i hålet.






Figur 1

3. Monteringsfot: monteringsfoten kan monteras enligt önskad höjd, stödfoten är 31,5 cm och kan justeras enligt

önskad höjd (pil i figur 3), fixerad med 8 st M8-skruvar,

installationshöjden är: 300 cm ~ 313 cm.




1
2
3
4
5
6
7
8

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 PR Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX H2YHUK@gmail.com Tel.: +44 07514-677868

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.
e-crosssctu@outlook.com +49 69332967674

