VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BIKE REPAIR STAND

Model:HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Model:HS-QX-006L



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Notices

Risk of injury!



• Thoroughly read the assembly and operating instructions prior to assembly and follow the individual steps as described in the assembly instructions.

• **WARNING!** Do not exceed the maximum load capacity of 80 lbs / 36.3kg! Injuries or product damages may result.

• Routinely inspect all parts on the bicycle assembly stand. Tighten loose screws and replace defective parts to avoid product damage.

• Always ensure the Allen screws at the top pipe coupling are tightened securely.

• **WARNING!** Only set up the bicycle assembly stand on solid and even surfaces to prevent the product from tipping.

• **WARNING!** Do not sit persons on the mounted bicycle. Risk of injury.

• Caution! Crushing hazard!

When folding and unfolding the assembly stand, take care not to pinch your fingers.

• Position the assembly stand to leave sufficient space to move around, even with the bicycle attached.

• Avoid property damage!

To avoid damage to the bicycle, avoid pinching cables and/or wiring in the assembly stand.

• When securing carbon frames or thin-walled aluminum frames, be careful to prevent damaging the frame.

• The guide and securing components must be kept free from oil and grease.

•Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

•The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

•This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

•Children shall not play with the appliance.
•Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
•Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
•Installation Restrictions:During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, this may cause the product to crack and the installation position to deform, adversely affecting the vehicle’s appearance and safety performance.
Pre-Installation Requirement:To avoid injury, ensure the vehicle is turned off throughout the entire installation process.
Instruction Compliance:Please follow the installation instructions suitable for your specific vehicle model during installation. Incorrect installation may prevent the product from functioning as a protective device, endangering the lives and safety of the driver and passengers.
Product Validity Note:Product functionality is only guaranteed for properly and fully assembled units.
General Notice:Read these instructions carefully and retain them for future reference.
Safety Precautions:When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:
a.A competent adult must assemble the product.
b.Keep children and pets away during assembly; do not allow children to climb on or play with the product.
c.Wear protective gloves when installing the product.
d.Do not use the product if any parts are missing, damaged, or abraded.
e.Do not over-tighten the fasteners (hardware).
f.Regularly inspect the product for wear and tear; replace it immediately if damage is detected or parts become detached.
Electrical Safety Warning
Before installation, ensure the vehicle’s power supply is turned off to avoid the risk of electrical short circuits. Failure to comply with this instruction may result in vehicle damage or personal injury.

CAUTION!
Unconventional or even improper use may put persons at risk or result in damage to the bicycle.

Maximum Load	66 lbs / 30 kg
For Bicycle Frame Size	25-50 mm
Stretch Range	40.1-62.9 inch / 1020-1600 mm
Number of Legs	2 pcs
Main Material	Aluminum




Fig. 1

NO.	Description	Qty.
1	Main Supporting Stand	1
2	The Clamp	1
3	Tool Tray	1
4	Bracket for Tool Tray	1
5	Connecting Plate	1
6	L-type Wrench	3
7	Inner Hexagon Screw	3
8	Telescopic Arm	1
9	Lock Screw	1
10	Bundling Belt	2
11	Quick Release Lever	1

Assembly

Step 1：




Fig. 2

step1-1>>> Loosen the quick-release#3 on the ①main supporting stand, then

unfold the supporting feet.

step1-2>>>Tighten the quick-release#3 when the supporting feet have completely unfolded.

step1-3>>>To adjust the height, loosen the quick-release#2 to extend the upper tube. Tighten the quick-release#2 when the tube has fully extended.

Step 2:





Fig 3

Step2-1>>>Loosen the quick-release#1

Step2-2>>>As shown in the Fig 3, mount ②the clamp on the clamp holder. You use the product accessories Lock Screw ⑨ to penetrate the screw holes then fix the clamp with ⑥ bigger L-type Wrench.

Step2-4>>>Tighten the quick-release#1 to prevent the clamp from shaking.


Step 3：



Step3-1>>>To assemble the ③tool tray, use a ⑤connecting plate to fix the ④ bracket underneath the tool tray, as shown in the figure above. Insert ⑦ three hexagon screws into the tray and use a ⑥smaller L-type wrench to tighten all the parts together.


Step3-2>>>Mount the installed tool tray on the connector of the main stand.


Step 4：




Step4-1 >>>Before mounting the bike on the clamp, push the switch upwards and pull up the grab handle; the forepart of the clamp can rotate 360°. Choose your preferred angle and lock down the grab handle.
Step4-2>>>Release the lever to expand the clamp jaw, then you can place your bike on the clamp. Keep the center of gravity balanced and lock the lever down to firmly secure the bike in place.

Step 5：








Step5-1>>>There are locking belts at both ends of the telescopic arm. To fix the front wheel of your bike, extend the telescopic arm to a suitable length.

Step5-2>>>One end of the belt is tied to the repair stand frame, and the other end of the belt is fixed to the front wheel or handle of the bicycle.

NOTE: You can adjust the right length according to your bike and lock the knob, then You must install the 10 into the 8 as show in the above Fig.



Step5-3>>>Now your repair stand is ready to work.

Care, Storage

Routinely clean the bicycle assembly stand with warm water and pH-neutral soap.
Always follow with a dry cloth! Avoid harsh chemicals (e.g. solvents)!
Store the product in a dry and well-ventilated area.
Please dispose of the packaging and article in an environmentally friendly manner!
Dispose of the article with a certified disposal company or your local municipal government. Follow the current local disposal regulations that apply.

Tool tray

A magnet is located inside the large compartment of the tool tray for securing small parts.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BÂTIMENT DE RÉPARATION DE VÉLOS

Modèle : HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Modèle : HS-QX-006L



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Avis de sécurité

Risque de blessure !



• Lisez attentivement les instructions de montage et d'utilisation avant de procéder au montage et suivez-les. les différentes étapes décrites dans les instructions de montage.

• **AVERTISSEMENT !** Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de 80 lb / 36,3 kg ! Des blessures ou des dommages au produit pourraient en résulter.

• Inspectez régulièrement toutes les pièces du support d'assemblage du vélo. Resserrer les vis desserrées et remplacer les pièces défectueuses afin d'éviter d'endommager le produit.

• Assurez-vous toujours que les vis Allen du raccord de tuyau supérieur sont bien serrées.

• **ATTENTION !** Installez le support de montage de vélo uniquement sur des surfaces solides et planes afin d'éviter que le produit ne bascule.

• **ATTENTION !** Ne faites pas monter de personnes sur le vélo. Risque de blessure.

• Attention ! Risque d'écrasement !
Lors du pliage et du dépliage du support de montage, veillez à ne pas vous pincer les doigts.

• Positionnez le support de montage de manière à laisser suffisamment d'espace pour vous déplacer, même avec le vélo fixé.

• Évitez les dommages matériels !
Pour éviter d'endommager le vélo, évitez de pincer les câbles et/ou le câblage dans le support de montage.

• Lors de la fixation de cadres en carbone ou de cadres en aluminium à parois minces, veillez à ne pas endommager le cadre.

• Les éléments de guidage et de fixation doivent être exempts d'huile et de graisse.

• Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son

installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient été supervisées ou qu’elles n’aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
• Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
• Restrictions d'installation : Lors de l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner des fissures et une déformation de la pièce, affectant ainsi l'esthétique et la sécurité du véhicule.
Exigence préalable à l'installation : Pour éviter toute blessure, assurez-vous que le véhicule est éteint pendant toute la durée de l'installation.
Respect des instructions : Veuillez suivre scrupuleusement les instructions d’installation correspondant à votre modèle de véhicule. Une installation incorrecte peut empêcher le produit de fonctionner correctement et mettre en danger la vie et la sécurité du conducteur et des passagers.
Note relative à la validité du produit : la fonctionnalité du produit n’est garantie que pour les unités correctement et entièrement assemblées.
Avis général : Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.
Consignes de sécurité : lors de l’utilisation du produit, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire les risques de blessure, notamment les suivantes :
Un adulte compétent doit assembler le produit.

b. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage ; ne pas laisser les enfants grimper sur le produit ou jouer avec.
c. Portez des gants de protection lors de l'installation du produit.
d. N’utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou abîmées.
e. Ne pas trop serrer les fixations (quincaillerie).
f. Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ; remplacez-le immédiatement si des dommages sont constatés ou si des pièces se détachent.
Avertissement relatif à la sécurité électrique
Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique du véhicule est coupée afin d'éviter tout risque de court-circuit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au véhicule ou des blessures.



PRUDENCE!
Une utilisation non conventionnelle, voire inappropriée, peut mettre les personnes en danger ou endommager le vélo.

Charge maximale	66 lb / 30 kg
Pour la taille du cadre de vélo	25-50 mm
Plage d'étirement	40,1-62,9 pouces / 1020-1600 mm
Nombre de jambes	2 pièces
Matériau principal	Aluminium




Fig. 1

NON.	Description	Qté.
1	Support principal S	1
2	La lampe C	1
3	Plateau à outils	1
4	Support pour plateau à outils	1
5	Plaque de connexion P	1
6	Clé en L	3
7	Équipe S de l' Hexagon intérieur	3

8	Bras télescopique	1
9	Équipe de l'écluse S	1
10	Ceinture de regroupement	2
11	Levier à libération rapide	1

Assemblée

Étape 1 :




Fig. 2

étape 1-1 >>> Desserrez le dispositif de dégagement rapide n° 3 sur le support principal ①, puis dépliez les pieds de support.

étape 1-2 >>> Serrez le dispositif de dégagement rapide n° 3 lorsque les pieds de support sont complètement dépliés.

Étapes 1 à 3 : Pour régler la hauteur, desserrez la vis de fixation rapide n° 2 afin d'étendre le tube supérieur. Resserrer la vis de fixation rapide n° 2 une fois le tube complètement étendu.

Étape 2 :





Fig 3

Étape 2-1 >>> Desserrez le dispositif de dégagement rapide n° 1
Étape 2-2 >>> Comme indiqué sur la figure 3 , montez ② la pince sur le support de pince. Utilisez la vis Lock S ⑨ fournie pour insérer les vis dans les trous, puis fixez la pince avec ⑥ la clé en L plus grande.


Étape 2-4 >>> Serrez le dispositif de dégagement rapide n° 1 pour empêcher la pince de trembler.

Étape 3 :




Étape 3-1 >>> Pour assembler le plateau à outils ③, utilisez une plaque de connexion ⑤ pour fixer le support ④ sous le plateau à outils, comme illustré dans la figure ci-dessus. Insérez ⑦ trois vissez les vis hexagonales dans le plateau et utilisez une clé en L plus petite pour serrer toutes les pièces ensemble.
Étape 3-2 >>> Montez le plateau à outils installé sur le connecteur du support principal.


Étape 4 :




Étape 4-1 >>>Avant de fixer le vélo sur la pince, poussez l'interrupteur vers le haut et tirez la poignée vers le haut ; la partie avant de la pince peut pivoter à 360°. Choisissez l'angle souhaité et verrouillez la poignée.
Étape 4-2 >>> Relâchez le levier pour écarter les mâchoires de la pince, puis vous pouvez placer votre Fixez le vélo sur le support. Veillez à maintenir l'équilibre du centre de gravité et verrouillez le levier pour bien le maintenir en place.

Étape 5 :








Étape 5-1 >>> Il y a des sangles de verrouillage aux deux extrémités du bras télescopique. Pour fixer la roue avant de votre vélo, déployez le bras télescopique à une longueur appropriée.

Étape 5-2 >>> Une extrémité de la courroie est attachée au cadre du support de réparation, et l'autre extrémité de la courroie est fixée à la roue avant ou au guidon du vélo.

REMARQUE : Vous pouvez ajuster la longueur appropriée en fonction de votre vélo et verrouiller le bouton, puis vous devez installer le 10 dans le 8 comme indiqué dans la figure ci-dessus.



Étape 5-3 >>> Votre support de réparation est maintenant prêt à fonctionner.

Entretien , Stockage

Nettoyez régulièrement le support de montage du vélo avec de l'eau tiède et du savon au pH neutre. Essuyez-le ensuite avec un chiffon sec ! Évitez les produits chimiques agressifs (par exemple, les solvants) !
Conserver le produit dans un endroit sec et bien ventilé.
Veuillez jeter l'emballage et l'article de manière écologique !
Débarrassez-vous de cet article auprès d'une entreprise de recyclage agréée ou de votre mairie. Respectez la réglementation locale en vigueur concernant le recyclage des déchets.

Plateau à outils

Un aimant est situé à l'intérieur du grand compartiment du plateau à outils pour maintenir en place les petites pièces.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Fahrradreparaturstandard

Modell: HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Modell: HS-QX-006L



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!



• Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und befolgen Sie diese Anweisungen. die einzelnen Schritte wie in der Montageanleitung beschrieben.

• **WARNUNG!** Die maximale Tragfähigkeit von 80 lbs / 36,3 kg darf nicht überschritten werden ! Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Produktschäden.

• Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Fahrradmontageständers. Ziehen Sie lose Schrauben fest und tauschen Sie defekte Teile aus, um Produktschäden zu vermeiden.

• Achten Sie stets darauf, dass die Inbusschrauben an der oberen Rohrkupplung fest angezogen sind.

• **WARNUNG!** Stellen Sie den Fahrradmontageständer nur auf festen und ebenen Flächen auf, um ein Umkippen des Produkts zu verhindern.

• **WARNUNG!** Personen dürfen nicht auf dem montierten Fahrrad Platz nehmen. Verletzungsgefahr.

• Vorsicht! Quetschgefahr!

Beim Ein- und Ausklappen des Montageständers ist darauf zu achten, dass man sich nicht die Finger einklemmt.

• Positionieren Sie den Montageständer so, dass Sie auch mit montiertem Fahrrad noch genügend Bewegungsfreiheit haben.

• Vermeiden Sie Sachschäden!

Um Beschädigungen am Fahrrad zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Kabel und/oder Leitungen im Montageständer nicht eingeklemmt werden.

• Bei der Befestigung von Carbonrahmen oder dünnwandigen Aluminiumrahmen ist darauf zu achten, dass der Rahmen nicht beschädigt wird.

• Die Führungs- und Befestigungselemente müssen frei von Öl und Fett gehalten werden.

• Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die

Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation

dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
• Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
• Installationsbeschränkungen: Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann das Produkt brechen und sich an der Einbauposition verformen, was das Erscheinungsbild und die Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigt.
Voraussetzung für die Installation: Um Verletzungen zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass das Fahrzeug während des gesamten Installationsvorgangs ausgeschaltet ist.
Anleitung beachten: Bitte befolgen Sie bei der Installation die für Ihr Fahrzeugmodell geltenden Installationsanweisungen. Eine fehlerhafte Installation kann die Schutzfunktion des Produkts beeinträchtigen und die Sicherheit von Fahrer und Beifahrern gefährden.
Hinweis zur Produktgültigkeit: Die Produktfunktionalität wird nur bei ordnungsgemäß und vollständig montierten Geräten gewährleistet.
Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Sicherheitsvorkehrungen: Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Dazu gehören unter anderem die folgenden:
Das Produkt muss von einem mündigen Erwachsenen zusammengebaut werden.

b. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern; lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.
c. Tragen Sie beim Installieren des Produkts Schutzhandschuhe.
d. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
e. Die Befestigungselemente (Hardware) nicht zu fest anziehen.
f. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß und Abnutzung; ersetzen Sie es sofort, wenn Beschädigungen festgestellt werden oder sich Teile lösen.
Warnung vor elektrischer Sicherheit
Vor der Installation muss die Stromversorgung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Fahrzeugschäden oder Personenschäden führen.



VORSICHT!
Unkonventionelle oder gar unsachgemäße Verwendung kann Personen gefährden oder zu Schäden am Fahrrad führen.

Maximale Last	66 Pfund / 30 kg
Für Fahrradrahmengröße	25-50 mm
Dehnungsbereich	40,1 – 62,9 Zoll / 1020 – 1600 mm
Anzahl der Beine	2 Stück
Hauptmaterial	Aluminium




Abb. 1

NEIN.	Beschreibung	Menge.
1	Hauptstützständer	1
2	Die C- Lampe	1
3	Werkzeugtablett	1
4	Halterung für Werkzeugablage	1
5	Anschlussplatte	1
6	L-förmiger Schraubenschlüssel	3
7	Inner H exagon S crew	3

8	Teleskoppanzer	1
9	Schleusenmannschaft	1
10	Bündelgürtel	2
11	Schnellverschlusshebel	1

Montage

Schritt 1:




Abb. 2

Schritt 1-1 >>> Lösen Sie den Schnellverschluss Nr. 3 am ①Hauptstützständer und klappen Sie dann die Stützfüße aus.
Schritt 1-2 >>> Ziehen Sie den Schnellverschluss Nr. 3 fest, wenn die Stützfüße vollständig ausgeklappt sind.
Schritt 1-3 >>> Um die Höhe anzupassen, lösen Sie den Schnellverschluss Nr. 2, um das obere Rohr auszuziehen. Ziehen Sie den Schnellverschluss Nr. 2 wieder fest, sobald das Rohr vollständig ausgezogen ist.

Schritt 2 :





Fig 3

Schritt 2-1 >>> Schnellverschluss Nr. 1 lösen
Schritt 2-2 >>> Wie in Abb. 3 gezeigt , montieren Sie die Klemme ② an der Klemmenhalterung. Verwenden Sie die mitgelieferte Sicherungsschraube ⑨ , um die Schraubenlöcher zu durchdringen, und fixieren Sie die Klemme anschließend mit dem größeren L-förmigen Schraubenschlüssel ⑥ .


Schritt 2-4 >>> Ziehen Sie den Schnellverschluss Nr. 1 fest, um ein Wackeln der Klemme zu verhindern.

Schritt 3:




Schritt 3-1 >>> Um die Werkzeugablage ③ zu montieren, befestigen Sie die Halterung ④ mithilfe einer Verbindungsplatte ⑤ unterhalb der Werkzeugablage, wie in der Abbildung oben gezeigt. Setzen Sie ⑦ ein. drei Sechskantschrauben in die Schale schrauben und mit einem kleineren L-förmigen Schraubenschlüssel (V) alle Teile festziehen.
Schritt 3-2 >>> Montieren Sie die installierte Werkzeugablage am Anschluss des Hauptständers.


Schritt 4:




Schritt 4-1 >>>Bevor Sie das Fahrrad an der Klemme befestigen, drücken Sie den Schalter nach oben und ziehen Sie den Haltegriff hoch; der vordere Teil der Klemme ist um 360° drehbar. Wählen Sie den gewünschten Winkel und arretieren Sie den Haltegriff.
Schritt 4-2 >>> Betätigen Sie den Hebel, um die Klemmbacke zu öffnen. Anschließend können Sie Ihr/Ihre Fahrrad an der Klemme befestigen. Den Schwerpunkt ausbalancieren und den Hebel festziehen, um das Fahrrad sicher zu fixieren.

Schritt 5:








Schritt 5-1 >>> An beiden Enden des Teleskoparms befinden sich Verriegelungsgurte. Um das Vorderrad Ihres Fahrrads zu fixieren, ziehen Sie den Teleskoparm auf eine geeignete Länge aus.

Schritt 5-2 >>> Ein Ende des Riemens wird am Rahmen des Montageständers

befestigt, das andere Ende des Riemens wird am Vorderrad oder Lenker des Fahrrads befestigt.
HINWEIS: Sie können die richtige Länge entsprechend Ihrem Fahrrad einstellen und den Knopf arretieren. Anschließend müssen Sie die 10 in die 8 einsetzen, wie in der obigen Abbildung gezeigt.



Schritt 5-3 >>> Ihr Reparaturständer ist nun einsatzbereit.

Pflege , Lagerung

Reinigen Sie den Montageständer für Fahrräder regelmäßig mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife. Trocknen Sie ihn anschließend immer mit einem Tuch ab!
Vermeiden Sie aggressive Chemikalien (z. B. Lösungsmittel)!
Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
Bitte entsorgen Sie die Verpackung und den Artikel umweltgerecht!
Entsorgen Sie den Artikel bei einem zertifizierten Entsorgungsunternehmen oder Ihrer Gemeinde. Beachten Sie die geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Werkzeugablage

Im großen Fach des Werkzeugkastens befindet sich ein Magnet zur Befestigung von Kleinteilen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CAVALLETTO DI RIPARAZIONE BICICLETTE

Modello: HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Modello: HS-QX-006L



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Avvisi di sicurezza

Rischio di infortunio!



• Leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di funzionamento prima del montaggio e seguirle i singoli passaggi come descritto nelle istruzioni di montaggio.

• **ATTENZIONE!** Non superare il carico massimo di 80 libbre / 36,3 kg ! Ciò potrebbe causare lesioni o danni al prodotto.

• Ispezionare regolarmente tutte le parti del cavalletto di montaggio della bicicletta. Stringere le viti allentate e sostituire le parti difettose per evitare danni al prodotto.

• Assicurarsi sempre che le viti a brugola del raccordo superiore del tubo siano serrate saldamente.

• **ATTENZIONE!** Installare il cavalletto per bicicletta solo su superfici solide e piane per evitare che il prodotto si ribalti.

• **ATTENZIONE!** Non far sedere persone sulla bicicletta montata. Rischio di lesioni.

• Attenzione! Pericolo di schiacciamento!
Quando si piega e si apre il supporto di montaggio, fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

• Posizionare il cavalletto di montaggio in modo da lasciare spazio sufficiente per muoversi, anche con la bicicletta agganciata.

• Evitate danni alla proprietà!
Per evitare di danneggiare la bicicletta, non schiacciare i cavi e/o i fili nel cavalletto di montaggio.

• Quando si fissano telai in carbonio o telai in alluminio a parete sottile, fare attenzione a non danneggiare il telaio.

• La guida e i componenti di fissaggio devono essere mantenuti privi di olio e grasso.

• Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

• Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il

manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
• Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
• Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.
• Restrizioni di installazione: Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe incrinarsi e il punto di installazione potrebbe deformarsi, compromettendo l'aspetto e la sicurezza del veicolo.
Requisito preliminare all'installazione: Per evitare infortuni, assicurarsi che il veicolo sia spento durante l'intero processo di installazione.
Conformità alle istruzioni: Durante l'installazione, si prega di seguire le istruzioni specifiche per il proprio modello di veicolo. Un'installazione errata potrebbe impedire al prodotto di funzionare come dispositivo di protezione, mettendo a rischio la vita e la sicurezza del conducente e dei passeggeri.
Nota sulla validità del prodotto: la funzionalità del prodotto è garantita solo per le unità assemblate correttamente e completamente.
Avviso generale: Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
Precauzioni di sicurezza: Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti:
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
b. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio; non permettere ai bambini di arrampicarsi sul prodotto o di giocarci.
c. Indossare guanti protettivi durante l'installazione del prodotto.
d. Non utilizzare il prodotto se mancano delle parti, se sono danneggiate o abrase.
e. Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio (ferramenta).

f. Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare l'eventuale presenza di usura; sostituirlo immediatamente se si riscontrano danni o se alcune parti si staccano.
Avviso di sicurezza elettrica
Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione del veicolo sia disattivata per evitare il rischio di cortocircuiti. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare danni al veicolo o lesioni personali.



ATTENZIONE!
Un utilizzo non convenzionale o addirittura improprio può mettere a rischio le persone o causare danni alla bicicletta.

Carico massimo	66 libbre / 30 kg
Per la dimensione del telaio della bicicletta	25-50 mm
Gamma di estensione	40,1-62,9 pollici / 1020-1600 mm
Numero di gambe	2 pezzi
Materiale principale	Alluminio




Figura 1

NO.	Descrizione	Quantità
1	Supporto principale	1
2	La lampada C	1
3	Vassoio portautensili	1
4	Staffa per vassoio porta attrezzi	1
5	Piastra di collegamento	1
6	Chiave a L	3
7	Esagono interno S crew	3

8	Braccio telescopico	1
9	Equipaggio della Lock S	1
10	Cintura di raggruppamento	2
11	Leva di sgancio rapido	1

Assemblea

Passo 1:




Figura 2

passaggio 1-1>>> Allentare il fermo a sgancio rapido n. 3 sul supporto principale ①, quindi aprire i piedini di supporto.

passaggio 1-2>>>Stringere il dispositivo di sgancio rapido n. 3 quando i piedini di supporto sono completamente aperti.

Passaggio 1-3>>>Per regolare l'altezza, allentare il fermo a sgancio rapido n. 2 per estendere il tubo superiore. Stringere il fermo a sgancio rapido n. 2 quando il tubo è completamente esteso.

Passaggio 2 :





Fig 3

Passaggio 2-1>>>Allentare il meccanismo di sgancio rapido n. 1
Passaggio 2-2>>>Come mostrato nella Figura 3 , montare ② il morsetto sul supporto del morsetto. Utilizzare l'accessorio Lock S crew ⑨ per inserire le viti nei fori, quindi fissare il morsetto con ⑥ chiave a L più grande.


Passaggio 2-4>>>Stringere il dispositivo di sgancio rapido n. 1 per evitare che il morsetto si muova.

Passo 3:



Passaggio 3-1>>>Per assemblare il vassoio portautensili ③, utilizzare una piastra di collegamento ⑤ per fissare la staffa ④ sotto il vassoio portautensili, come mostrato nella figura sopra. Inserire ⑦ tre Inserire le viti esagonali nel vassoio e utilizzare una chiave a L più piccola per serrare tutte le parti insieme.
Passaggio 3-2>>>Montare il vassoio portautensili installato sul connettore del supporto principale.


Passo 4:





Passaggio 4-1 >>>Prima di montare la bicicletta sul morsetto, spingere l'interruttore verso l'alto e tirare la maniglia; la parte anteriore del morsetto può ruotare di 360°. Scegliere l'angolazione desiderata e bloccare la maniglia.

Passaggio 4-2>>>Rilascia la leva per espandere la ganascia del morsetto, quindi puoi posizionare il tuo Fissare la bicicletta al morsetto. Mantenere il baricentro in equilibrio e bloccare la leva verso il basso per fissare saldamente la bicicletta.

Passo 5:








Fase 5-1>>>Sono presenti cinghie di bloccaggio ad entrambe le estremità del braccio telescopico. Per fissare la ruota anteriore della bicicletta, estendere il braccio telescopico fino a una lunghezza adeguata.

Passaggio 5-2>>>Un'estremità della cinghia è legata al telaio del cavalletto di

riparazione, e l'altra estremità della cinghia è fissata alla ruota anteriore o al manubrio della bicicletta.
NOTA: È possibile regolare la lunghezza corretta in base alla propria bicicletta e bloccare la manopola, quindi è necessario installare il 10 nell'8 come mostrato nella figura sopra.



Passaggio 5-3>>>Ora il tuo cavalletto di riparazione è pronto per l'uso.

Cura , Conservazione

Pulire regolarmente il cavalletto di montaggio della bicicletta con acqua tiepida e sapone a pH neutro. Asciugare sempre con un panno asciutto! Evitare prodotti chimici aggressivi (ad esempio solventi)!
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato.
Si prega di smaltire l'imballaggio e l'articolo in modo ecocompatibile!
Smaltire l'oggetto tramite un'azienda di smaltimento certificata o il comune di residenza. Attenersi alle normative locali vigenti in materia di smaltimento.

Vassoio portautensili

All'interno del vano più grande del vassoio portautensili è presente un magnete per fissare i piccoli componenti.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


SOPORTE PARA REPARACIÓN DE BICICLETAS

Modelo: HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Modelo: HS-QX-006L



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Avisos de seguridad

¡Riesgo de lesiones!



• Lea detenidamente las instrucciones de montaje y funcionamiento antes del montaje y sígalas. los pasos individuales tal como se describen en las instrucciones de montaje.

• ¡ **ADVERTENCIA!** No exceda la capacidad de carga máxima de 80 lb / 36,3 kg . Podrían producirse lesiones o daños en el producto.

• Inspeccione periódicamente todas las piezas del soporte de montaje de la bicicleta. Apriete los tornillos sueltos y reemplace las piezas defectuosas para evitar daños al producto.

• Asegúrese siempre de que los tornillos Allen del acoplamiento superior del tubo estén bien apretados.

• ¡ **ADVERTENCIA!** Instale el soporte de montaje de la bicicleta únicamente sobre superficies sólidas y niveladas para evitar que el producto se vuelque.

• ¡ **ADVERTENCIA!** No suba personas a la bicicleta montada. Riesgo de lesiones.

• ¡Precaución! ¡Riesgo de aplastamiento!

Al plegar y desplegar el soporte de montaje, tenga cuidado de no pillarse los dedos.

• Coloque el soporte de montaje de manera que quede suficiente espacio para moverse, incluso con la bicicleta colocada.

• ¡Evite daños a la propiedad!

Para evitar daños a la bicicleta, evite pellizcar los cables o el cableado en el soporte de montaje.

• Al asegurar cuadros de carbono o cuadros de aluminio de paredes delgadas, tenga cuidado de no dañar el cuadro.

• La guía y los componentes de fijación deben mantenerse libres de aceite y grasa.

• Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

• El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
• Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
• Restricciones de instalación: Durante el proceso de instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, esto podría provocar que el producto se agriete y que la posición de instalación se deforme, afectando negativamente la apariencia y la seguridad del vehículo.
Requisito previo a la instalación: Para evitar lesiones, asegúrese de que el vehículo esté apagado durante todo el proceso de instalación.
Instrucciones de instalación: Siga las instrucciones de instalación específicas para su modelo de vehículo. Una instalación incorrecta puede impedir que el producto funcione como dispositivo de protección, poniendo en peligro la vida y la seguridad del conductor y los pasajeros.
Nota sobre la validez del producto: La funcionalidad del producto solo está garantizada para unidades ensambladas correctamente y en su totalidad.
Aviso general: Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
Precauciones de seguridad: Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes:
Un adulto competente debe ensamblar el producto.
b. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje; no permita que los niños se suban al producto ni jueguen con él.
c. Utilice guantes de protección al instalar el producto.
d. No utilice el producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.
e. No apriete demasiado los sujetadores (herrajes).
f. Inspeccione regularmente el producto para detectar desgaste; reemplácelo inmediatamente si se detecta algún daño o si se desprenden piezas.

Advertencia sobre seguridad eléctrica

Antes de la instalación, asegúrese de que la alimentación eléctrica del vehículo esté desconectada para evitar el riesgo de cortocircuitos. El incumplimiento de esta instrucción puede ocasionar daños al vehículo o lesiones personales.



¡PRECAUCIÓN!

Un uso no convencional o incluso inadecuado puede poner en riesgo a las personas o provocar daños en la bicicleta.

Carga máxima	66 libras / 30 kg
Para el tamaño del cuadro de la bicicleta	25-50 mm
Rango de estiramiento	40,1-62,9 pulgadas / 1020-1600 mm
Número de patas	2 piezas
Material principal	Aluminio




Figura 1

NO.	Descripción	Cantidad.
1	Soporte principal S	1
2	La lámpara C	1
3	Bandeja de herramientas	1
4	Soporte para bandeja de herramientas	1
5	Conectando la placa	1
6	Llave tipo L	3
7	Equipo S del hexágono interior H	3

8	Brazo telescópico	1
9	Equipo de Lock S	1
10	Cinturón de agrupamiento	2
11	L de liberación rápida	1

Asamblea

Paso 1:




Figura 2

paso1-1>>> Afloje el cierre rápido n.° 3 en el soporte principal ① y luego despliegue los pies de soporte.

paso 1-2>>>Apriete el cierre rápido n.° 3 cuando los pies de soporte se hayan desplegado por completo.

Pasos 1-3>>>Para ajustar la altura, afloje el cierre rápido n.° 2 para extender el tubo superior. Apriete el cierre rápido n.° 2 cuando el tubo esté completamente extendido.

Paso 2 :





Fig 3

Paso 2-1>>>Afloje el cierre rápido n.° 1

Paso 2-2>>>Como se muestra en la Fig. 3 , monte ②la abrazadera en el soporte de la abrazadera. Utilice el accesorio del producto Lock S crew ⑨ para penetrar los orificios de los tornillos y luego fije la abrazadera con ⑥la llave en L más grande.


Pasos 2-4>>>Apriete el cierre rápido n.° 1 para evitar que la abrazadera se mueva.

Paso 3:



Paso 3-1>>>Para ensamblar la bandeja de herramientas ③, utilice una placa de conexión ⑤ para fijar el soporte ④ debajo de la bandeja de herramientas, como se muestra en la figura anterior. Inserte ⑦ tres Los tornillos hexagonales se insertan en la bandeja y se utiliza una llave inglesa tipo L más pequeña para apretar todas las piezas.
Paso 3-2>>>Monte la bandeja de herramientas instalada en el conector del soporte principal.


Paso 4:





Paso 4-1 >>>Antes de montar la bicicleta en la abrazadera, empuje el interruptor hacia arriba y tire de la manija; la parte delantera de la abrazadera puede girar 360°. Elija el ángulo que prefiera y bloquee la manija.

Paso 4-2>>>Suelte la palanca para expandir la mordaza de sujeción, luego puede colocar su Sujeta la bicicleta a la abrazadera. Mantén el centro de gravedad equilibrado y bloquea la palanca hacia abajo para asegurar firmemente la bicicleta en su lugar.

Paso 5:








Paso 5-1>>>Hay correas de bloqueo en ambos extremos del brazo telescópico. Para fijar la rueda delantera de tu bicicleta, extiende el brazo telescópico hasta la longitud adecuada.

Paso 5-2>>>Un extremo del cinturón se ata al marco del soporte de reparación y

el otro extremo del cinturón se fija a la rueda delantera o al manillar de la bicicleta.
NOTA: Puede ajustar la longitud correcta según su bicicleta y bloquear la perilla, luego debe instalar el 10 en el 8 como se muestra en la Fig. anterior.



Paso 5-3>>>Ahora su soporte de reparación está listo para funcionar.

Cuidado , Almacenamiento

Limpie periódicamente el soporte de montaje de bicicletas con agua tibia y jabón de pH neutro. ¡Seque siempre con un paño seco! ¡Evite los productos químicos agresivos (por ejemplo, disolventes)!
Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado.
¡Por favor, deseche el embalaje y el artículo de forma respetuosa con el medio ambiente!
Deseche el artículo a través de una empresa de eliminación de residuos certificada o con su ayuntamiento. Siga la normativa local vigente sobre eliminación de residuos.

Bandeja de herramientas

En el interior del compartimento grande de la bandeja de herramientas hay un imán para sujetar piezas pequeñas.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


STACJA NAPRAWY ROWERÓW

Model: HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Model: HS-QX-006L



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko obrażeń!



• Przed montażem należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi oraz postępować zgodnie z nią. poszczególne kroki opisane w instrukcji montażu.

• **OSTRZEŻENIE!** Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 80 funtów / 36,3 kg ! Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

• Regularnie sprawdzaj wszystkie części stojaka montażowego roweru. Dokręcaj luźne śruby i wymieniaj uszkodzone części, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

• Zawsze należy upewnić się, że śruby imbusowe na górnym łączniku rury są mocno dokręcone.

• **OSTRZEŻENIE!** Stawiaj stojak montażowy na rowerze wyłącznie na solidnych i równych powierzchniach, aby zapobiec jego przewróceniu.

• **OSTRZEŻENIE!** Nie sadzaj osób na rowerze. Ryzyko obrażeń.

• Uwaga! Niebezpieczeństwo zmiażdżenia!

Podczas składania i rozkładania stojaka montażowego należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców.

• Ustaw stojak montażowy tak, aby pozostawić wystarczająco dużo miejsca do poruszania się, nawet z przymocowanym rowerem.

• Unikaj uszkodzeń mienia!

Aby uniknąć uszkodzenia roweru, należy unikać przytrzaśnięcia kabli i/lub przewodów w stojaku montażowym.

• Podczas mocowania ram karbonowych lub cienkościennych ram aluminiowych należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić ramy.

• Elementy prowadzące i zabezpieczające muszą być wolne od oleju i smaru.

• Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

• Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
• Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
•Ograniczenia dotyczące montażu: Podczas montażu surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. Może to spowodować pęknięcie produktu i deformację miejsca montażu, co negatywnie wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo pojazdu.
Wymagania przed instalacją: Aby uniknąć obrażeń, należy upewnić się, że pojazd jest wyłączony przez cały czas trwania instalacji.
Zgodność z instrukcją: Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji montażu odpowiednich dla danego modelu pojazdu. Nieprawidłowy montaż może uniemożliwić działanie produktu jako urządzenia zabezpieczającego, zagrażając życiu i bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów.
Uwaga dotycząca ważności produktu: Funkcjonalność produktu jest gwarantowana wyłącznie w przypadku prawidłowo i całkowicie zmontowanych urządzeń.
Uwaga ogólna: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
Środki ostrożności: Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym:
aProdukt musi zostać zmontowany przez kompetentną osobę dorosłą.
b. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu; nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
c.Podczas montażu produktu należy nosić rękawice ochronne.
d. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek jego części, są one uszkodzone

lub starte.
e. Nie dokręcaj elementów mocujących (sprzętu) zbyt mocno.
f. Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem zużycia i uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub odłączenia się części wymień go natychmiast.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego
Przed montażem należy upewnić się, że zasilanie pojazdu jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia elektrycznego. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu lub obrażenia ciała.



OSTROŻNOŚĆ!
Nietypowe lub wręcz niewłaściwe użycie może narazić osoby na niebezpieczeństwo lub spowodować uszkodzenie roweru.

Maksymalne obciążenie	66 funtów / 30 kg
Dla rozmiaru ramy roweru	25-50 mm
Zakres rozciągania	40,1-62,9 cala / 1020-1600 mm
Liczba nóg	2 szt.
Materiał główny	Aluminium




Rys. 1

NIE.	Opis	Ilość
1	Główne stanowisko wspierające	1
2	Lampa C	1
3	Tacka na narzędzia	1
4	Uchwyt do tacy na narzędzia	1
5	Łączenie P późno	1
6	Klucz typu L	3
7	Wewnętrzna załoga H exagon S	3

8	Teleskopowy A rm	1
9	Załoga śluzy S	1
10	Pas do wiązania	2
11	Dźwignia szybkiego zwalniania	1

Montaż

Krok 1:



Rys. 2

krok 1-1>>> Odkręć szybkozłączkę nr 3 na głównej stopce podtrzymującej ①, a następnie rozłóż stopy podtrzymujące.

Krok 1-2 >>> Dokręć szybkozłączkę nr 3, gdy nóżki podporowe całkowicie się rozłożą.

Krok 1-3 >>> Aby wyregulować wysokość, poluzuj szybkozamykacz nr 2, aby wysunąć górną rurę. Dokręć szybkozamykacz nr 2, gdy rura będzie całkowicie wysunięta.

Krok 2 :




Fig 3

Krok 2-1>>>Poluzuj szybkozłączkę nr 1


Krok 2-2 >>> Jak pokazano na rys. 3 , zamontuj zacisk ② na uchwycie zacisku.

Użyj klucza Lock S Crew ⑨ do wkręcenia śrub za pomocą akcesoriów produktu,

a następnie zamocuj zacisk większym kluczem imbusowym ⑥ .


Krok 2-4 >>> Dokręć szybkozłączkę nr 1, aby zapobiec drganiom zacisku.

Krok 3:




Krok 3-1 >>> Aby złożyć tackę na narzędzia ③, użyj płytki łączącej ⑤, aby zamocować wspornik ④ pod tacką na narzędzia, jak pokazano na powyższym rysunku. Włóż ⑦ trzy Wkręć śruby sześciokątne do tacy i za pomocą mniejszego klucza imbusowego ⑥ dokręć wszystkie części razem.
Krok 3-2 >>> Zamontuj zamontowaną tackę na narzędzia na złączu stojaka głównego.


Krok 4:




Krok 4-1 >>> Przed zamontowaniem roweru na zacisku, przesuń przełącznik do góry i pociągnij uchwyt; przednia część zacisku może obracać się o 360°. Wybierz preferowany kąt i zablokuj uchwyt.
Krok 4-2 >>> Zwolnij dźwignię, aby rozszerzyć szczękę zacisku, a następnie możesz umieścić Zamocuj rower na zacisku. Utrzymuj środek ciężkości w równowadze i zablokuj dźwignię, aby pewnie zamocować rower.

Krok 5:








Krok 5-1>>>Na obu końcach ramienia teleskopowego znajdują się pasy blokujące.

Aby zamocować przednie koło roweru, należy rozciągnąć ramię teleskopowe do odpowiedniej długości.

Krok 5-2 >>> Jeden koniec paska przywiązujemy do ramy stojaka naprawczego, a drugi koniec paska mocujemy do przedniego koła lub rączki roweru.

UWAGA: Możesz dopasować odpowiednią długość do swojego roweru i zablokować pokrętło, a następnie zainstalować 10 w 8, jak pokazano na powyższym rysunku .



Krok 5-3 >>> Teraz Twoje stanowisko naprawcze jest gotowe do pracy.

Pielęgnacja , przechowywanie

Regularnie czyść stojak montażowy roweru ciepłą wodą z mydłem o neutralnym pH. Zawsze przecieraj go suchą ściereczką! Unikaj agresywnych środków chemicznych (np. rozpuszczalników)!
Przechowywać produkt w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Prosimy o utylizację opakowania i przedmiotu w sposób przyjazny dla środowiska! Zutylizuj produkt, korzystając z usług certyfikowanej firmy utylizującej odpady lub lokalnego urzędu miejskiego. Postępuj zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Tacka na narzędzia

W dużej komorze tacy na narzędzia umieszczony jest magnes służący do zabezpieczania małych części.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


FIETSREPARATIESTANDAARD

Model: HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Model: HS-QX-006L



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsmeldingen

Risico op letsel!



• Lees de montage- en bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint en volg deze op. De afzonderlijke stappen zoals beschreven in de montage-instructies.

• **WAARSCHUWING!** Overschrijd de maximale draagcapaciteit van 80 lbs / 36,3 kg niet ! Dit kan leiden tot letsel of schade aan het product.

• Controleer regelmatig alle onderdelen van de fietsmontagestandaard. Draai losse schroeven vast en vervang defecte onderdelen om schade aan het product te voorkomen.

• Zorg er altijd voor dat de inbusschroeven van de bovenste buiskoppeling goed vastgedraaid zijn.

• **WAARSCHUWING!** Plaats de fietsmontagestandaard alleen op een stevige en vlakke ondergrond om te voorkomen dat het product omvalt.

• **WAARSCHUWING!** Plaats geen personen op de gemonteerde fiets. Risico op letsel.

• Let op! Verpletteringsgevaar!

Let er bij het in- en uitklappen van de montagestandaard op dat u uw vingers niet beknelt.

• Plaats de montagestandaard zo dat er voldoende ruimte overblijft om te bewegen, zelfs met de fiets erop gemonteerd.

• Voorkom schade aan eigendommen!

Om schade aan de fiets te voorkomen, moet u voorkomen dat kabels en/of bedrading bekneld raken in de montagestandaard.

• Wees voorzichtig bij het vastzetten van carbon frames of dunwandige aluminium frames om beschadiging van het frame te voorkomen.

• De geleidings- en bevestigingsonderdelen moeten vrij blijven van olie en vet.

• Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

• Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
• Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
•Installatiebeperkingen: Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Dit kan leiden tot barsten in het product en vervorming van de installatiepositie, wat het uiterlijk en de veiligheidsprestaties van het voertuig negatief beïnvloedt.
Vereiste vóór installatie: Om letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het voertuig tijdens het gehele installatieproces uitgeschakeld is.
Instructies voor installatie: Volg tijdens de installatie de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw specifieke voertuigmodel. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het product niet functioneert als beveiligingsvoorziening, waardoor de veiligheid van de bestuurder en passagiers in gevaar komt.
Productvaliditeitsverklaring: De functionaliteit van het product is alleen gegarandeerd bij correct en volledig gemonteerde exemplaren.
Algemene mededeling: Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Veiligheidsmaatregelen: Bij gebruik van het product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:
Het product moet door een bekwame volwassene in elkaar gezet worden.
b. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage; laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.
c. Draag beschermende handschoenen tijdens de installatie van het product.
d. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of slijtage vertonen.
e. Draai de bevestigingsmiddelen niet te vast aan.

f. Controleer het product regelmatig op slijtage; vervang het onmiddellijk als er schade wordt geconstateerd of als onderdelen losraken.

Waarschuwing voor elektrische veiligheid


Schakel vóór de installatie de stroomtoevoer van het voertuig uit om het risico op kortsluiting te voorkomen. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan het voertuig of letsel.



VOORZICHTIGHEID!

Onconventioneel of zelfs oneigenlijk gebruik kan personen in gevaar brengen of schade aan de fiets veroorzaken.

Maximale belasting	66 lbs / 30 kg
Voor fietsframegrootte	25-50 mm
Rekbereik	40,1-62,9 inch / 1020-1600 mm
Aantal poten	2 stuks
Hoofdmateriaal	Aluminium




Afbeelding 1

NEE.	Beschrijving	Aantal.
1	Hoofdsteunende standaard	1
2	De C- lamp	1
3	Gereedschapsbak	1
4	Beugel voor gereedschapsbak	1
5	Verbinding maken met P laat	1
6	L-vormige sleutel	3
7	Inner H exagon S bemanning	3

8	Telescopische arm	1
9	Lock S- bemanning	1
10	Bundelband	2
11	Snelontgrendelingshendel	1

Montage

Stap 1:



Afbeelding 2

stap 1-1>>> Maak de snelsluiting #3 op de ①hoofdsteun los en klap vervolgens de steunpoten uit.

stap 1-2>>>Draai de snelspanner #3 vast wanneer de steunpoten volledig zijn uitgeklapt.

stap 1-3>>>Om de hoogte aan te passen, draai je de snelspanner #2 los om de bovenste buis uit te schuiven. Draai de snelspanner #2 weer vast wanneer de buis volledig is uitgeschoven.

Stap 2 :





Fig 3

Stap 2-1 >>>Maak de snelspanner #1 los

Stap 2-2>>>Zoals weergegeven in Figuur 3 , monteer ② de klem op de klemhouder. Gebruik de meegeleverde Lock S- schroef ⑨ om door de schroefgaten te gaan en bevestig de klem vervolgens met de grotere L-vormige sleutel ⑥ .


Stap 2-4>>>Draai de snelspanner #1 vast om te voorkomen dat de klem gaat trillen.

Stap 3:




Stap 3-1>>>Om de ③gereedschapsbak te monteren, gebruikt u een ⑤verbindingsplaat om de ④beugel onder de gereedschapsbak te bevestigen, zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Plaats ⑦ drie Draai de zeskantschroeven in de lade en gebruik een kleinere L-vormige sleutel om alle onderdelen vast te draaien.
Stap 3-2>>>Monteer de geïnstalleerde gereedschapsbak op de connector van de hoofdstandaard.


Stap 4:




Stap 4-1 >>>Voordat u de fiets op de klem plaatst, duwt u de schakelaar omhoog en trekt u de handgreep omhoog; het voorste deel van de klem kan 360° draaien. Kies de gewenste hoek en vergrendel de handgreep.
Stap 4-2>>>Laat de hendel los om de klembek te openen, dan kunt u uw Plaats de fiets in de klem. Zorg dat het zwaartepunt in balans blijft en vergrendel de hendel om de fiets stevig vast te zetten.

Stap 5:








Stap 5-1>>>Aan beide uiteinden van de telescopische arm bevinden zich vergrendelingsriemen. Om het voorwiel van je fiets vast te zetten, schuif je de telescopische arm uit tot de juiste lengte.

Stap 5-2>>>Het ene uiteinde van de riem wordt vastgemaakt aan het frame van de reparatiestandaard en het andere uiteinde van de riem wordt vastgemaakt aan het voorwiel of het stuur van de fiets.

LET OP: U kunt de juiste lengte aanpassen aan uw fiets en de knop vastzetten. Vervolgens moet u de 10 in de 8 plaatsen zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding.



Stap 5-3>>>Uw reparatiestandaard is nu klaar voor gebruik.

Zorg , opslag

Reinig de fietsmontagestandaard regelmatig met warm water en pH-neutrale zeep. Veeg hem altijd na met een droge doek! Vermijd agressieve chemicaliën (zoals oplosmiddelen)!
Bewaar het product op een droge en goed geventileerde plaats.
Gelieve de verpakking en het artikel op een milieuvriendelijke manier af te voeren! Lever het artikel in bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf of uw lokale gemeente. Volg daarbij de geldende lokale afvalverwerkingsvoorschriften.

Gereedschapskist

In het grote vak van de gereedschapsbak bevindt zich een magneet om kleine onderdelen vast te zetten.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CYKELREPARATIONSSTÄLL

Modell: HS-QX-006L

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BIKE REPAIR STAND

Modell: HS-QX-006L



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsmeddelanden

Risk för skador!



• Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen före montering och följ de enskilda stegen som beskrivs i monteringsanvisningarna.

• **VARNING!** Överskrid inte den maximala lastkapaciteten på 36,3 kg ! Det kan orsaka skador på skador eller produktskador.

• Kontrollera regelbundet alla delar på cykelmonteringsstället. Dra åt lösa skruvar och byt ut defekta delar för att undvika produktskador.

• Se alltid till att insexskruvarna vid den övre rörkopplingen är ordentligt åtdragna.

• **VARNING!** Ställ endast upp cykelstället på fasta och jämna ytor för att förhindra att produkten välter.

• **VARNING!** Sitt inte personer på den monterade cykeln. Risk för skador.

• Varning! Klämrisk!

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller ihop och fäller ut monteringsstativet.

• Placera monteringsstället så att det finns tillräckligt med utrymme för att röra sig, även med cykeln monterad.

• Undvik egendomsskador!

För att undvika skador på cykeln, undvik att klämma kablar och/eller ledningar i monteringsstället.

• Var försiktig så att ramen inte skadas när du fäster kolfiberramar eller tunnväggiga aluminiumramar.

• Styrningen och fästkomponenterna måste hållas fria från olja och fett.

• Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

• Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och

kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Barn får inte leka med apparaten.
• Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
• Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
• Installationsrestriktioner: Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan produkten spricka och installationspositionen deformeras, vilket negativt påverkar fordonets utseende och säkerhetsprestanda.
Krav före installation: För att undvika skador, se till att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen.
Instruktionsöverensstämmelse: Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din specifika fordonsmodell under installationen. Felaktig installation kan förhindra att produkten fungerar som en skyddsanordning, vilket kan äventyra förarens och passagerarnas liv och säkerhet.
Produktgiltighetsinformation: Produktens funktionalitet garanteras endast för korrekt och fullständigt monterade enheter.
Allmän information: Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk.
Säkerhetsåtgärder: Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande:
En kompetent vuxen måste montera produkten.
b. Håll barn och husdjur borta under monteringen; låt inte barn klättra på eller leka med produkten.
c. Använd skyddshandskar när du installerar produkten.
d. Använd inte produkten om några delar saknas, är skadade eller nötta.
e. Dra inte åt fästelementen (hårdvaran) för hårt.
f. Kontrollera regelbundet produkten för slitage; byt omedelbart ut den om skador upptäcks eller om delar lossnar.
Varning för elektrisk säkerhet
Innan installationen, se till att fordonets strömförsörjning är avstängd för att undvika risk för kortslutning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till

skador på fordonet eller personskador.

FÖRSIKTIGHET!
Okonventionell eller till och med felaktig användning kan utsätta personer för risker eller leda till skador på cykeln.

Maximal belastning	66 pund / 30 kg
För cykelramstorlek	25-50 mm
Sträckningsområde	40,1 – 62,9 tum / 1020 – 1600 mm
Antal ben	2 st
Huvudmaterial	Aluminium




Bild 1

INGA.	Beskrivning	Antal
1	Huvudstödjande standard	1
2	C - lampan	1
3	Verktygsbricka	1
4	Fäste för verktygsbricka	1
5	Ansluter P sent	1
6	L-typ nyckel	3
7	Inre H exagon S besättning	3
8	Teleskopisk arm	1
9	Lock S- besättningen	1
10	Buntningsbälte	2
11	Snabbkopplingsspak	1

Montering

Steg 1:




Bild 2

steg 1-1>>> Lossa snabbkopplingen #3 på det ①huvudstödet och fäll sedan ut stödfötterna.

steg 1-2>>>Dra åt snabbkopplingen #3 när stödfötterna har fällts ut helt.

steg 1-3>>>För att justera höjden, lossa snabbkopplingen #2 för att förlänga det övre röret. Dra åt snabbkopplingen #2 när röret är helt utdraget.

Steg 2 :





Fig 3

Steg 2-1 >>> Lossa snabbkopplingen #1

Steg 2-2>>>Som visas i figur 3 , montera ②klämman på klämhållaren. Använd produkttillbehöret Lock S- skruven ⑨ för att tränga igenom skruvhålen och fixera sedan klämman med ⑥ större L-nyckel.


Steg 2-4 >>> Dra åt snabbkopplingen #1 för att förhindra att klämman skakar.

Steg 3:




Steg 3-1>>>För att montera ③verktygslådan, använd en ⑤kopplingsplatta för att fästa ④fästet under verktygslådan, som visas på bilden ovan. Sätt i ⑦ tre sexkantsskruvarna i facket och använd en ⑥mindre L-nyckel för att dra åt alla delar.
Steg 3-2 >>>Montera den installerade verktygslådan på huvudstativets kontakt.


Steg 4:




Steg 4-1 >>> Innan du monterar cykeln på klämman, tryck knappen uppåt och dra upp handtaget; klämmans framdel kan rotera 360°. Välj önskad vinkel och lås handtaget.
Steg 4-2 >>> Släpp spaken för att expandera klämkäken, sedan kan du placera din cykeln på klämman. Håll tyngdpunkten balanserad och lås spaken nedåt för att ordentligt säkra cykeln på plats.

Steg 5:








S steg 5-1>>>Det finns låsremmar i båda ändar av teleskoparmen. För att fixera framhjulet på din cykel, förläng teleskoparmen till lämplig längd.

Steg 5-2>>>Ena änden av remmen är fäst vid reparationsställets ram och den andra änden av remmen är fäst vid framhjulet eller cykelhandtaget.

OBS: Du kan justera rätt längd efter din cykel och låsa vredet, sedan måste du montera 10: an i 8:an som visas i bilden ovan.



Steg 5-3 >>>Nu är ditt reparationsställ redo att användas.

Skötsel, S -förvaring

Rengör cykelstället regelbundet med varmt vatten och pH-neutral tvål. Följ alltid upp med en torr trasa! Undvik starka kemikalier (t.ex. lösningsmedel)!
Förvara produkten på ett torrt och välventilerat ställe.
Vänligen kassera förpackningen och artikeln på ett miljövänligt sätt!
Kassera artikeln hos ett certifierat avfallsföretag eller din lokala kommun. Följ gällande lokala föreskrifter för avfallshantering.

Verktygsbricka

En magnet finns inuti det stora facket i verktygslådan för att säkra smådelar.

