VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODEL: FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODEL: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0
F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRECAUTIONS

1) Flood barriers need to be stored or used away from sharp and sharp objects.
2) Flood barriers need to be stored in a cool and dry place, not in high temperature or sunlight.
3) Before storage, you need to drain the water in the water bag as far as possible to air dry to prevent the next use of the peculiar smell.
4) After moving the flood control barrier after filling with water, please do not pull the gourd hook to prevent damage to the fixing ring.
5) Try not to move the flood barrier in low temperature or icing conditions, and at the same time, do not bend the flood barrier to prevent rupture due to low temperature movement and bending.
6) The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
7) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
8) Children shall not play with the appliance.
9) This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
10) This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.

11) Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
12) Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION

Model	Material	Product Size(mm)	N.W.	Packing Size (mm)	G.W.
FXRSD48IN9INJATDDV0	Industrial grade PVC	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4.7 kg
F24FT20IN12IN1OCOV0		7320*510*305	9.4 kg	448*340*295	10.6 kg
F12FT20IN12IN76FRV0		3650*510*305	5.1 kg	428*215*292	6 kg
FX24FT10IN6IN4PBZV0		7320*250*170	5.1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Model: FXRSD48IN9INJATDDV0

Parts Name	specification	Quantity
Flood control soft water bag	1220*250*170mm	4pcs
Stainless steel hooks		8pcs

Fixing piece		8pcs
Instructions	A5	1pc

PARTS LIST

Model: F24FT20IN12IN1OCOV0

Parts Name	specification	Quantity
Flood control soft water bag	7320*510*305mm	1pc
Inlet and outlet cover		1pc
Stainless steel hooks		8pcs
Fixing piece		8pcs
Instructions	A5	1pc

F12FT20IN12IN76FRV0

Parts Name	specification	Quantity
Flood control soft water bag	3650*510*305mm	1pc
Inlet and outlet cover		1pc
Stainless steel hooks		6pcs
Fixing piece		6pcs
Instructions	A5	1pc


FX24FT10IN6IN4PBZV0

Parts Name	specification	Quantity
Flood control soft water bag	7320*250*170mm	1pc
Inlet and outlet cover		1pc
Stainless steel hooks		8pcs


Fixing piece		8pcs
Instructions	A5	1pc

a) Water injection method

Unscrew the valve




b) Insert the water pipe into the valve, as deep as possible, open the water pipe valve to fill water




c) Finally, when the flood control barrier reaches a suitable height, the water pipe is drawn out and the valve is locked.

FIXED

In order to better fix the flood barriers, we designed a fixed mechanism to prevent the flood barriers from being moved in larger water currents.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



When storing, first unscrew the valve cover, flatten the end as much as possible, roll up the flat part of the water bag toward the valve, and squeeze out the air in the water bag a little bit, and finally complete the entire water bag. Tighten the valve cover after rolling up and store in a cool place

欧英代粘贴处

(这部分内容不印刷，直接粘贴欧英代贴纸)



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BARRIÈRE ANTI-INONDATION

MODÈLE : FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODÈLE: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0 F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, L'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

PRECAUTIONS

13) Les barrières anti-inondation doivent être stockées ou utilisées à l'écart des objets pointus et tranchants .
14) Les barrières anti-inondation doivent être stockées dans un endroit frais et sec, à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil .
15) Avant le rangement, il faut vider autant que possible l'eau contenue dans le sac d'eau et le laisser sécher à l'air libre afin d'éviter une odeur particulière lors de la prochaine utilisation .
16) Après avoir déplacé la barrière anti-inondation une fois remplie d'eau, veuillez ne pas tirer sur le crochet en forme de calebasse afin d'éviter d'endommager l'anneau de fixation .
17) Évitez de déplacer la barrière anti-inondation par basses températures ou en cas de verglas, et en même temps, ne la pliez pas afin d'éviter toute rupture due aux mouvements et à la flexion causés par les basses températures .
18) Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. L'installation de cet appareil doit être conforme à la réglementation en vigueur et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
19) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
20) Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
21) Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil

et son cordon hors de portée des enfants.
22) Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires telles que :

– les espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

– maisons de ferme ;

– par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;

– des environnements de type chambres d'hôtes.

23) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
24) Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT DESCRIPTION

Modèle	Matériel	Dimensions du produit (mm)	NO	Dimensions de l'emballage (mm)	GW
FXRSD48IN9INJATDDV0	PVC de qualité industrielle	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4,7 kg
F24FT20IN12IN1OCOV0		7320*510*305	9,4 kg	448*340*295	1 0,6 kg
F12FT20IN12IN76FRV0		3650*510*305	5,1 kg	428*215*292	6 kg
FX24FT10IN6IN4PBZV0		7320*250*170	5,1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Modèle : FXRSD48IN9INJATDDV0

Nom des parties	spécification	Quantité
Sac souple anti-inondation pour eau	1220*250*170 mm	4 pièces
Crochets en acier inoxydable		8 pièces
Pièce de fixation		8 pièces
Instructions	Un 5	1 pièce

PARTS LIST

Modèle : F24FT20IN12IN1OCOV0

Nom des parties	spécification	Quantité
Sac souple anti-inondation pour eau	7320*510*305 mm	1 pièce
Couvercle d'entrée et de sortie		1 pièce
Crochets en acier inoxydable		8 pièces
Pièce de fixation		8 pièces
Instructions	Un 5	1 pièce

F12FT20IN12IN76FRV0

Nom des parties	spécification	Quantité
Sac souple anti-inondation pour eau	3650*510*305 mm	1 pièce
Couvercle d'entrée et de sortie		1 pièce


Crochets en acier inoxydable		6 pièces
Pièce de fixation		6 pièces
Instructions	Un 5	1 pièce

FX24FT10IN6IN4PBZV0


Nom des parties	spécification	Quantité
Sac souple anti-inondation pour eau	7320*250*170 mm	1 pièce
Couvercle d'entrée et de sortie		1 pièce
Crochets en acier inoxydable		8 pièces
Pièce de fixation		8 pièces
Instructions	Un 5	1 pièce

d) méthode d'injection d'eau

Dévissez la valve




e) Insérez le tuyau d'eau dans la vanne, aussi profondément que possible, ouvrez la vanne du tuyau d'eau pour remplir d'eau




f) Enfin, lorsque la barrière anti-inondation atteint une hauteur adéquate, le tuyau d'eau est tiré et la vanne est verrouillée.

FIXED

Afin de mieux fixer les barrières anti-inondation, nous avons conçu un mécanisme fixe pour empêcher leur déplacement par de forts courants d'eau.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



Pour ranger la poche à eau, dévissez d'abord le bouchon de la valve, aplatissez l'extrémité autant que possible, enroulez la partie aplatie vers la valve et chassez légèrement l'air. Refermez ensuite la poche à eau. Rangez-la dans un endroit frais.

欧英代粘贴处

(这部分内容不印刷，直接粘贴欧英代贴纸)





Manufacturer: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Address: 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

UK REP
VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HOCHWASSERSCHUTZBARRIERE

MODELL: FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODELL: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0 F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRECAUTIONS

25) Hochwasserschutzbarrieren müssen fern von scharfen und spitzen Gegenständen gelagert oder verwendet werden .
26) Hochwasserschutzbarrieren müssen an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, nicht bei hohen Temperaturen oder in der Sonne .
27) Vor der Lagerung muss das Wasser im Wasserbeutel so weit wie möglich abgelassen werden, damit er an der Luft trocknen kann und beim nächsten Gebrauch kein eigentümlicher Geruch entsteht .
28) Nach dem Befüllen der Hochwasserschutzbarriere mit Wasser und dem anschließenden Verschieben ziehen Sie bitte nicht am Kürbishaken, um eine Beschädigung des Befestigungsrings zu vermeiden .
29) Bei niedrigen Temperaturen oder Vereisung sollte die Hochwasserschutzbarriere möglichst nicht bewegt werden. Gleichzeitig sollte die Hochwasserschutzbarriere nicht gebogen werden, um ein Brechen durch Bewegung und Biegung aufgrund der niedrigen Temperaturen zu verhindern .
30) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
31) Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
32) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
33) Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie

das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
34) Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel :

– Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

– Bauernhäuser;

– von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

– Unterkünfte im Stil von Bed & Breakfast.

35) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
36) Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	Material	Produktgröße (mm)	NW	Verpackungsgröße (mm)	GW
FXRSD48IN9INJATDDV0	Industrielles PVC	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4,7 kg
F24FT20IN12IN1OCOV0		7320*510*305	9,4 kg	448*340*295	1 0,6 kg
F12FT20IN12IN76FRV0		3650*510*305	5,1 kg	428*215*292	6 kg
FX24FT10IN6IN4PBZV0		7320*250*170	5,1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Modell: FXRSD48IN9INJATDDV0

Teilename	Spezifikation	Menge
Weichwasserbeutel zur Hochwasserbekämpfung	1220 x 250 x 170 mm	4 Stück
Edelstahlhaken		8 Stück
Befestigungsteil		8 Stück
Anweisungen	A 5	1 Stück

PARTS LIST

Modell: F24FT20IN12IN1OCOV0

Teilename	Spezifikation	Menge
Weichwasserbeutel zur Hochwasserbekämpfung	7320*510*305 mm	1 Stück
Einlass- und Auslassabdeckung		1 Stück
Edelstahlhaken		8 Stück
Befestigungsteil		8 Stück
Anweisungen	A 5	1 Stück

F12FT20IN12IN76FRV0


Teilename	Spezifikation	Menge
Weichwasserbeutel zur Hochwasserbekämpfung	3650*510*305 mm	1 Stück
Einlass- und Auslassabdeckung		1 Stück

Edelstahlhaken		6 Stück
Befestigungsteil		6 Stück
Anweisungen	A 5	1 Stück


FX24FT10IN6IN4PBZV0

Teilename	Spezifikation	Menge
Weichwasserbeutel zur Hochwasserbekämpfung	7320*250*170mm	1 Stück
Einlass- und Auslassabdeckung		1 Stück
Edelstahlhaken		8 Stück
Befestigungsteil		8 Stück
Anweisungen	A 5	1 Stück

g) Wasserinjektionsmethode
Schrauben Sie das Ventil ab.




h) Stecken Sie den Wasserschlauch so tief wie möglich in das Ventil und öffnen Sie das Ventil, um Wasser einzufüllen.




i) Wenn die Hochwasserschutzbarriere schließlich eine geeignete Höhe erreicht hat, wird das Wasserrohr herausgezogen und das Ventil verriegelt.

FIXED

Um die Hochwasserschutzbarrieren besser zu befestigen, haben wir einen festen Mechanismus entwickelt, der verhindern soll, dass die Hochwasserschutzbarrieren in stärkeren Wasserströmungen verschoben werden.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



Zum Verstauen zuerst den Ventildeckel abschrauben, das Ende so flach wie möglich falten, den flachen Teil des Wasserbeutels zum Ventil hin aufrollen, etwas Luft aus dem Beutel drücken und den Beutel anschließend vollständig aufrollen. Nach dem Aufrollen den Ventildeckel wieder festziehen und den Beutel kühl lagern .

欧英代粘贴处

(这部分内容不印刷，直接粘贴欧英代贴纸)





Manufacturer: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Address: 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

UK REP
VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BARRIERA ANTIALLUVIONE

MODELLO: FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODELLO: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0 F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, L'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRECAUTIONS

37) Le barriere antialluvione devono essere conservate o utilizzate lontano da oggetti appuntiti e taglienti .
38) Le barriere antialluvione devono essere conservate in un luogo fresco e asciutto, al riparo da temperature elevate e dalla luce solare diretta .
39) Prima di riporre il prodotto, è necessario scolare il più possibile l'acqua dalla sacca e lasciarla asciugare all'aria per evitare che al successivo utilizzo si formi un odore sgradevole .
40) Dopo aver spostato la barriera di controllo delle inondazioni dopo averla riempita d'acqua, si prega di non tirare il gancio a forma di zucca per evitare di danneggiare l'anello di fissaggio .
41) In caso di basse temperature o formazione di ghiaccio, è consigliabile non spostare la barriera antialluvione e, allo stesso tempo, evitare di piegarla per prevenire rotture dovute a movimenti e flessioni causati dalle basse temperature .
42) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative vigenti e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
43) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
44) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
45) Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
46) Questo apparecchio è destinato all'uso in ambito domestico e in

applicazioni simili, quali :

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- Ambienti di tipo bed and breakfast.

47) Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
48) Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT DESCRIPTION

Modello	Materiale	Dimensioni del prodotto (mm)	NW	Dimensioni della confezione (mm)	GW
FXRSD48IN9 INJATDDV0	PVC di grado industriale	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4,7 kg
F24FT20IN12 IN1OCOV0		7320*510*305	9,4 kg	448*340*295	1 0,6 kg
F12FT20IN12 IN76FRV0		3650*510*305	5,1 kg	428*215*292	6 kg
FX24FT10IN 6IN4PBZV0		7320*250*170	5,1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Modello: FXRSD48IN9INJATDDV0

Nome della parte	specifica	Quantità
sacco di acqua dolce per il controllo delle inondazioni	1220*250*170mm	4 pezzi
Ganci in acciaio inossidabile		8 pezzi
Pezzo di fissaggio		8 pezzi
Istruzioni	Un 5	1 pz

PARTS LIST

Modello: F24FT20IN12IN1OCOV0

Nome della parte	specifica	Quantità
sacco di acqua dolce per il controllo delle inondazioni	7320*510*305 mm	1 pz
Coperchio di ingresso e uscita		1 pz
Ganci in acciaio inossidabile		8 pezzi
Pezzo di fissaggio		8 pezzi
Istruzioni	Un 5	1 pz

F12FT20IN12IN76FRV0

Nome della parte	specifica	Quantità
sacco di acqua dolce per il controllo delle inondazioni	3650*510*305 mm	1 pz
Coperchio di ingresso e uscita		1 pz
Ganci in acciaio inossidabile		6 pezzi


Pezzo di fissaggio		6 pezzi
Istruzioni	Un 5	1 pz

FX24FT10IN6IN4PBZV0


Nome della parte	specifica	Quantità
sacco di acqua dolce per il controllo delle inondazioni	7320*250*170mm	1 pz
Coperchio di ingresso e uscita		1 pz
Ganci in acciaio inossidabile		8 pezzi
Pezzo di fissaggio		8 pezzi
Istruzioni	Un 5	1 pz

j) Metodo di iniezione dell'acqua

Svitare la valvola




k) Inserire il tubo dell'acqua nella valvola, il più a fondo possibile, aprire la valvola del tubo dell'acqua per riempire d'acqua




l) Infine, quando la barriera di controllo delle inondazioni raggiunge un'altezza adeguata, il tubo dell'acqua viene estratto e la valvola viene bloccata.

FIXED

Per fissare meglio le barriere antialluvione, abbiamo progettato un meccanismo fisso che impedisca loro di spostarsi in presenza di correnti d'acqua più forti.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



Per riporla, svitare prima il coperchio della valvola, appiattire l'estremità il più possibile, arrotolare la parte piatta della sacca d'acqua verso la valvola, premere leggermente per far uscire l'aria e infine arrotolare completamente la sacca. Dopo averla arrotolata, stringere il coperchio della valvola e conservare in un luogo fresco.

欧英代粘贴处

(这部分内容不印刷,直接粘贴欧英代贴纸)



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BARRERA CONTRA INUNDACIONES

MODELO: FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODELO: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0 F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, El usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

PRECAUTIONS

49) Las barreras contra inundaciones deben almacenarse o utilizarse lejos de objetos afilados y punzantes .
50) Las barreras contra inundaciones deben almacenarse en un lugar fresco y seco, no a altas temperaturas ni bajo la luz solar directa .
51) Antes de guardarla, es necesario escurrir el agua de la bolsa lo máximo posible para que se seque al aire y así evitar que adquiera un olor peculiar en el siguiente uso .
52) Después de retirar la barrera de contención de inundaciones tras llenarla de agua, no tire del gancho de calabaza para evitar dañar el anillo de fijación .
53) Procure no mover la barrera contra inundaciones en condiciones de baja temperatura o hielo y, al mismo tiempo, no la doble para evitar roturas debido al movimiento y la flexión provocados por las bajas temperaturas .
54) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
55) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
56) Los niños no deben jugar con el aparato.
57) Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
58) Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como :

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;

– casas de campo;

– por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

– entornos tipo alojamiento y desayuno.

59) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

60) Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION

Modelo	Material	Tamaño del producto (mm)	noroeste	Tamaño del embalaje (mm)	GW
FXRSD48IN9INJATDDV0	PVC de grado industrial	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4,7 kg
F24FT20IN12IN1OCOV0		7320*510*305	9,4 kg	448*340*295	1 0,6 kg
F12FT20IN12IN76FRV0		3650*510*305	5,1 kg	428*215*292	6 kg
FX24FT10IN6IN4PBZV0		7320*250*170	5,1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Modelo: FXRSD48IN9INJATDDV0

Nombre de las partes	especificación	Cantidad
Bolsa de agua blanda para control de inundaciones	1220*250*170 mm	4 piezas
Ganchos de acero inoxidable		8 piezas
Pieza de fijación		8 piezas
Instrucciones	Un 5	1 unidad

PARTS LIST

Modelo: F24FT20IN12IN1OCOV0

Nombre de las partes	especificación	Cantidad
Bolsa de agua blanda para control de inundaciones	7320*510*305 mm	1 unidad
Tapa de entrada y salida		1 unidad
Ganchos de acero inoxidable		8 piezas
Pieza de fijación		8 piezas
Instrucciones	Un 5	1 unidad

F12FT20IN12IN76FRV0

Nombre de las partes	especificación	Cantidad
Bolsa de agua blanda para control de inundaciones	3650*510*305 mm	1 unidad
Tapa de entrada y salida		1 unidad
Ganchos de acero inoxidable		6 piezas
Pieza de fijación		6 piezas


Instrucciones	Un 5	1 unidad

FX24FT10IN6IN4PBZV0


Nombre de las partes	especificación	Cantidad
Bolsa de agua blanda para control de inundaciones	7320*250*170 mm	1 unidad
Tapa de entrada y salida		1 unidad
Ganchos de acero inoxidable		8 piezas
Pieza de fijación		8 piezas
Instrucciones	Un 5	1 unidad

m) Método de inyección de agua

Desenrosque la válvula




n) Inserte la tubería de agua en la válvula, lo más profundo posible, abra la válvula de la tubería de agua para llenarla de agua.




o) Finalmente, cuando la barrera de contención de inundaciones alcanza una altura adecuada, se extrae la tubería de agua y se bloquea la válvula.

FIXED

Para mejorar la fijación de las barreras contra inundaciones, diseñamos un mecanismo de sujeción que impide que estas se desplacen con las corrientes de agua más intensas.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



Para guardarla, primero desenrosque la tapa de la válvula, aplane el extremo lo máximo posible, enrolle la parte plana de la bolsa de agua hacia la válvula y apriete ligeramente el aire de la bolsa, y finalmente, enrolle toda la bolsa. Vuelva a cerrar la tapa de la válvula después de enrollarla y guárdela en un lugar fresco.

欧英代粘贴处

(这部分内容不印刷，直接粘贴欧英代贴纸)





Manufacturer: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Address: 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

UK REP
VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BARIERA PRZECIWPOWODZIOWA

MODEL: FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODEL: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0 F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, Użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PRECAUTIONS

61) Bariery przeciwpowodziowe należy przechowywać i używać z dala od ostrych przedmiotów .
62) Bariery przeciwpowodziowe należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wysokich temperatur i światła słonecznego .
63) Przed przechowywaniem należy jak najbardziej odsączyć wodę z worka i wysuszyć go na powietrzu, aby zapobiec powstawaniu specyficznego zapachu przy następnym użyciu .
64) Po przesunięciu bariery przeciwpowodziowej po napełnieniu jej wodą, nie należy ciągnąć za hak tykwy, aby zapobiec uszkodzeniu pierścienia mocującego .
65) Staraj się nie przesuwać bariery przeciwpowodziowej w niskich temperaturach lub przy oblodzeniu, a także nie wyginaj jej, aby zapobiec pęknięciu z powodu ruchu i wygięcia pod wpływem niskiej temperatury .
66) Produkt spełnia odpowiednie normy i przepisy. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
67) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
68) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
69) Dzieci nie powinny używać tego urządzenia. Przechowywać urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

70) Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak :

– pomieszczenia kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

– domy gospodarcze;

– przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;

– obiekty typu bed and breakfast.

71) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

72) Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT DESCRIPTION

Model	Tworzywo	Rozmiar produktu (mm)	Północny zachód	Rozmiar opakowania (mm)	GW
FXRSD48IN9INJATDDV0	PVC klasy przemysłowej	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4,7 kg
F24FT20IN12IN1OCOV0		7320*510*305	9,4 kg	448*340*295	1 0,6 kg
F12FT20IN12IN76FRV0		3650*510*305	5,1 kg	428*215*292	6 kg

FX24FT10IN 6IN4PBZV0		7320*250*170	5,1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Model: FXRSD48IN9INJATDDV0

Nazwa części	specyfikacja	Ilość
Miękka torba na wodę zapobiegająca powodziom	1220*250*170 mm	4 szt.
Haki ze stali nierdzewnej		8 szt.
Element mocujący		8 szt.
Instrukcje	A5	1 szt.

PARTS LIST

Model: F24FT20IN12IN1OCOV0

Nazwa części	specyfikacja	Ilość
Miękka torba na wodę zapobiegająca powodziom	7320*510*305 mm	1 szt.
Pokrywa wlotu i wylotu		1 szt.
Haki ze stali nierdzewnej		8 szt.
Element mocujący		8 szt.
Instrukcje	A5	1 szt.

F12FT20IN12IN76FRV0


Nazwa części	specyfikacja	Ilość
Miękka torba na wodę zapobiegająca powodziom	3650*510*305 mm	1 szt.

Pokrywa wlotu i wylotu		1 szt.
Haki ze stali nierdzewnej		6 szt.
Element mocujący		6 szt.
Instrukcje	A5	1 szt.


FX24FT10IN6IN4PBZV0

Nazwa części	specyfikacja	Ilość
Miękka torba na wodę zapobiegająca powodziom	7320*250*170mm	1 szt.
Pokrywa wlotu i wylotu		1 szt.
Haki ze stali nierdzewnej		8 szt.
Element mocujący		8 szt.
Instrukcje	A5	1 szt.

p) Metoda wtrysku wody
Odkręcić zawór




q) Włóż rurę wodną do zaworu tak głęboko, jak to możliwe, otwórz zawór rury wodnej, aby napełnić ją wodą




r) Na koniec, gdy zapora przeciwpowodziowa osiągnie odpowiednią wysokość, rura wodna zostaje wysunięta, a zawór zablokowany.

FIXED

Aby lepiej zabezpieczyć bariery przeciwpowodziowe, zaprojektowaliśmy stały mechanizm zapobiegający przesuwaniu się barier przy większych prądach wody.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



Podczas przechowywania, najpierw odkręć pokrywkę zaworu, spłaszcz jej koniec tak bardzo, jak to możliwe, zwiń płaską część bukłaka w kierunku zaworu, a następnie delikatnie wyciśnij powietrze z bukłaka, a na koniec zamknij cały bukłak. Po zwinięciu dokręć pokrywkę zaworu i przechowuj w chłodnym miejscu.

欧英代粘贴处

(这部分内容不印刷,直接粘贴欧英代贴纸)



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WATERKERING

MODEL: FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODEL: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0 F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRECAUTIONS

73) Waterkeringen moeten op een veilige afstand van scherpe voorwerpen worden opgeslagen en gebruikt .
74) Waterkeringen moeten op een koele en droge plaats worden opgeslagen, niet bij hoge temperaturen of in de zon .
75) Voordat u de waterzak opbergt, moet u het water er zoveel mogelijk uit laten lopen en hem aan de lucht laten drogen om te voorkomen dat er bij volgend gebruik een onaangename geur ontstaat .
76) Nadat de waterkering na het vullen met water is verplaatst, mag u niet aan de haak trekken om beschadiging van de bevestigingsring te voorkomen .
77) Probeer de waterkering niet te verplaatsen bij lage temperaturen of ijzel, en buig de waterkering tegelijkertijd niet om scheuren als gevolg van de lage temperatuur en buiging te voorkomen .
78) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
79) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
80) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
81) Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
82) Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals :

– personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;

– boerderijen;

– door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;

– bed & breakfast-achtige omgevingen.

83) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
84) Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT DESCRIPTION

Model	Materiaal	Productafmetingen (mm)	NW	Verpakkingsgrootte (mm)	GW
FXRSD48IN9INJATDDV0	PVC van industriële kwaliteit	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4,7 kg
F24FT20IN12IN1OCOV0		7320*510*305	9,4 kg	448*340*295	1 0,6 kg
F12FT20IN12IN76FRV0		3650*510*305	5,1 kg	428*215*292	6 kg
FX24FT10IN6IN4PBZV0		7320*250*170	5,1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Model: FXRSD48IN9INJATDDV0

Deelnaam	specificatie	Hoeveelheid
Zak voor waterbeheer bij	1220*250*170 mm	4 stuks

overstromingen		
Roestvrijstalen haken		8 stuks
Bevestigingsstuk		8 stuks
Instructies	Een 5	1 stuk

PARTS LIST

Model: F24FT20IN12IN1OCOV0

Deelnaam	specificatie	Hoeveelheid
Zak voor waterbeheer bij overstromingen	7320*510*305 mm	1 stuk
Inlaat- en uitlaatdeksel		1 stuk
Roestvrijstalen haken		8 stuks
Bevestigingsstuk		8 stuks
Instructies	Een 5	1 stuk


F12FT20IN12IN76FRV0

Deelnaam	specificatie	Hoeveelheid
Zak voor waterbeheer bij overstromingen	3650*510*305 mm	1 stuk
Inlaat- en uitlaatdeksel		1 stuk
Roestvrijstalen haken		6 stuks
Bevestigingsstuk		6 stuks
Instructies	Een 5	1 stuk


FX24FT10IN6IN4PBZV0

Deelnaam	specificatie	Hoeveelheid
Zak voor waterbeheer bij overstromingen	7320*250*170mm	1 stuk
Inlaat- en uitlaatdeksel		1 stuk
Roestvrijstalen haken		8 stuks
Bevestigingsstuk		8 stuks
Instructies	Een 5	1 stuk

s) Waterinjectiemethode
Draai de klep los.




t) Steek de waterleiding zo diep mogelijk in de klep en open de waterleidingkraan om de leiding met water te vullen.




u) Ten slotte, wanneer de waterkering een geschikte hoogte heeft bereikt, wordt de waterleiding uitgetrokken en de klep vergrendeld.

FIXED

Om de waterkeringen beter te kunnen verankeren, hebben we een vast mechanisme ontworpen dat voorkomt dat de waterkeringen door sterke waterstromen worden verplaatst.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



Bij het opbergen, draai eerst de ventieldop los, maak het uiteinde zo plat mogelijk, rol het platte gedeelte van de waterzak op richting het ventiel, knijp de lucht er een beetje uit en rol de waterzak vervolgens helemaal op. Draai de ventieldop weer vast nadat u de waterzak hebt opgerold en bewaar de zak op een koele plaats .

Geen probleem

(这部分内容不印刷,直接粘贴欧英代贴纸)





Manufacturer: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd
Address: 4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
VEVOR SUPER TOOLS LIMITED
Address:Office 403, Nesta Business Centre, 4-5 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin 18, D18 A094, Ireland
Email: service-eu@vevor.com Tel: +353874373999

UK REP
VEVOR TOOL HUB LIMITED
Address:2 Goldstone Close, Brighton and Hove, BN3 7PD, UnitedKingdom
Email: service-uk@vevor.com Tel: +447795204660

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÖVERSVÄMNINGSBARRIÄR

MODELL: FXRSD48IN9INJATDDV0

F24FT20IN12IN1OCOV0

F12FT20IN12IN76FRV0

FX24FT10IN6IN4PBZV0

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

FLOOD BARRIER

MODELL: FXRSD48IN9INJATDDV0 F24FT20IN12IN1OCOV0 F12FT20IN12IN76FRV0 FX24FT10IN6IN4PBZV0



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador, användaren måste läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRECAUTIONS

85) Översvämningsbarriärer måste förvaras eller användas borta från vassa och vassa föremål .
86) Översvämningsbarriärer måste förvaras svalt och torrt, inte i hög temperatur eller solljus .
87) Innan förvaring måste du tömma ut vattnet i vattenpåsen så mycket som möjligt för att lufttorka för att förhindra att den konstiga lukten uppstår vid nästa användning .
88) Dra inte i kalebasskroken efter att du har flyttat översvämningsbarriären efter att den fyllts med vatten, för att förhindra att fästringen skadas .
89) Försök att inte flytta översvämningsbarriären vid låga temperaturer eller isbildning, och böj samtidigt inte översvämningsbarriären för att förhindra bristning på grund av rörelse och böjning vid låg temperatur .
90) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
91) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
92) Barn får inte leka med apparaten.
93) Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
94) Denna apparat är avsedd att användas i hushållet och liknande tillämpningar som :

– personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

– bondgårdar;

– av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;

– bed and breakfast-liknande miljöer.

95) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
96) Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	Material	Produktstorlek (mm)	nordväst	Förpackningsstorlek (mm)	GW
FXRSD48IN9INJATDDV0	PVC av industriell kvalitet	1220*250*170	4 kg	400*300*185	4,7 kg
F24FT20IN12IN1OCOV0		7320*510*305	9,4 kg	448*340*295	1 0,6 kg
F12FT20IN12IN76FRV0		3650*510*305	5,1 kg	428*215*292	6 kg
FX24FT10IN6IN4PBZV0		7320*250*170	5,1 kg	435*215*292	6 kg

PARTS LIST

Modell: FXRSD48IN9INJATDDV0

Delarnas namn	specifikation	Kvantitet
Översvämningsskyddande	1220*250*170mm	4 st

mjukvattenpåse		
Krokar i rostfritt stål		8 st
Fäststycke		8 st
Instruktioner	En 5: a	1 st

PARTS LIST

Modell: F24FT20IN12IN1OCOV0

Delarnas namn	specifikation	Kvantitet
Översvämningsskyddande mjukvattenpåse	7320*510*305mm	1 st
Inlopps- och utloppslock		1 st
Krokar i rostfritt stål		8 st
Fäststycke		8 st
Instruktioner	En 5: a	1 st

F12FT20IN12IN76FRV0


Delarnas namn	specifikation	Kvantitet
Översvämningsskyddande mjukvattenpåse	3650*510*305 mm	1 st
Inlopps- och utloppslock		1 st
Krokar i rostfritt stål		6 st
Fäststycke		6 st
Instruktioner	En 5: a	1 st

FX24FT10IN6IN4PBZV0


Delarnas namn	specifikation	Kvantitet
Översvämningsskyddande mjukvattenpåse	7320*250*170mm	1 st
Inlopps- och utloppslock		1 st
Krokar i rostfritt stål		8 st
Fäststycke		8 st
Instruktioner	En 5: a	1 st

v) Vatteninjektionsmetod

Skruva loss ventilen




w) För in vattenröret i ventilen, så djupt som möjligt, öppna vattenrörsventilen för att fylla på vatten




x) Slutligen, när översvämningsbarriären når en lämplig höjd, dras vattenröret ut och ventilen låses.

FIXED

För att bättre kunna fixera översvämningsbarriärerna konstruerade vi en fast mekanism för att förhindra att översvämningsbarriärerna flyttas i större vattenströmmar.




The PVC sheets on both sides are connected to the D-rings of the main body of the water bag with gourd hooks. When the water bag is filled with water, the PVC sheets can be placed on both sides and pressed with heavy objects to fix the flood protection barrier.




Or it is not necessary to install the PVC sheet, hang the gourd hook and use the rope to fix the flood protection barrier, which can be adjusted according to the needs.

STORAGE



If you want to put away the flood barrier, please try to choose dry and windy weather, turn the valve of the water bag to one side, loosen the valve to drain, and let the water drain completely before letting it dry.ss



Vid förvaring, skruva först av ventilkåpan, platta till änden så mycket som möjligt, rulla upp den platta delen av vattenpåsen mot ventilen och tryck ut luften ur vattenpåsen lite, och slutligen rulla ihop hela vattenpåsen. Dra åt ventilkåpan efter att den har rullats ihop och förvara den svalt.

欧英代粘贴处

(这部分内容不印刷，直接粘贴欧英代贴纸)

