VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

LOG TONGS

Model: LS18 / LS32

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model: LS18 / LS32



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

- Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions may result in serious injury or property damage.
- The warnings, cautions, and instructions in this manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. Exercise common sense and caution when using the tongs. Always be aware of the environment and ensure that the tongs are used in a safe and responsible manner.
- Do not allow persons to operate or assemble the tongs until they have read this manual and have developed a thorough understanding of how they work.
- Do not modify the tongs in any way. Unauthorized modification may impair the function and/or safety and could affect the life of the tongs. There are specific applications for which the tongs were designed.
- Use the right tool for the job. DO NOT attempt to force small equipment to do the work of larger industrial equipment. There are certain applications for which this equipment was designed. It will be a safer experience and do the job better at the capacity for which it was intended. DO NOT use the tongs for a purpose for which they were not intended.
- Industrial or commercial applications must follow OSHA requirements.

⚠ CAUTION

TONGS USE AND CARE

- Do not force the tongs. Products are safer and do a better job when used in the manner for which they are designed. Plan your work, and use the correct product for the job.
- Check for damaged parts before each use. Carefully check that the tongs will operate properly and perform the intended function. Replace damaged or worn parts immediately. Never operate the tongs with a damaged part.

• Store the tongs when they are not in use. Store in a dry, secure place out of the reach of children. Inspect the tool for good working condition prior to storage and before re-use.
• Use only accessories that are recommended by the manufacturer for use with your tongs. Accessories that may be suitable for one product may create a risk of injury hen used with another tool. Never use an accessory that has a lower operating speed or operating pressure than the tool itself.
• Keep guards in place and in working order. Never operate the tongs without the guards in place.

Specific Operation Warnings

WARNING

• Do not exceed the rated load capacity.
• Do not stand under or near while load is suspended.

Before Each Use

WARNING

Before using the tongs, be sure all bolts are fastened and tightened.

Operating Instructions

WARNING

Do not exceed the specified weight capacities. Dynamic and static load capacities differ. Strictly adhere to the rated load during use.
Static load capacity refers to the maximum safe load when suspended stationary.
Dynamic load capacity refers to the maximum safe load during lifting movement, which is lower than static capacity.
Never stand under suspended loads. Ensure the load is securely gripped before lifting.


The serrated jaws are designed for gripping rough surfaces such as logs. Do not use on delicate or precision items to avoid damage.
Inspect all connections for tightness and check for worn or damaged serrations before each use. Do not use if loose or damaged.
It is recommended to wear non-slip gloves, safety goggles, and safety shoes during operation to reduce the risk of injury.
Dispose of the product in accordance with local metal waste regulations. Do not discard irresponsibly.


Maintenance

Maintain the tongs by adopting a program of conscientious repair and maintenance.
It is recommended that the general condition of any tool be examined before it is used.
Keep your tongs in good repair. Keep them clean, dry, and free from oil and grease.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LS18	
Weight Capacity	Max. 7/20 ton (770 lbs.)
Jaw Opening	3 inches-20 inches
Material thickness（in.）	1 1/10 inches
LS32	
Weight Capacity	Max. 7/10 ton (1540 lbs.)
Jaw Opening	6 inches-32.7 inches
Material thickness（in.）	1 1/10 inches




LS 32
opening range 0~32.7"



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PINCES À BÛCHES

Modèle : L S18 / LS32

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modèle : L S18 / LS32



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

• Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Λεσ avertissements, mises en garde et instructions de ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles. Faites preuve de bon sens et de prudence lors de l'utilisation des pinces. Soyez toujours attentif à votre environnement et veillez à utiliser les pinces de manière sûre et responsable.

• Ne laissez personne utiliser ou assembler les pinces avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir acquis une compréhension approfondie de leur fonctionnement.

• Ne modifiez en aucun cas les pinces. Toute modification non autorisée peut nuire à leur fonctionnement et/ou à leur sécurité et réduire leur durée de vie. Il existe des instructions spécifiques. applications pour lesquelles les pinces ont été conçues.

Νəεσσαψεζ PAS de forcer de petits équipements à faire le travail. travail des équipements industriels de grande taille. Il existe des applications spécifiques pour lesquelles cet équipement a été conçu. Ce sera une expérience plus sûre et le travail sera mieux effectué. Utilisez la pince uniquement dans la capacité pour laquelle elle a été conçue. N'utilisez PAS la pince à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.

• Les applications industrielles ou commerciales doivent respecter les exigences de l'OSHA.

⚠ ATTENTION

UTILISATION ET ENTRETIEN DES PINCES

Ν' υτιλισεζ pas les pinces de force. Les produits sont plus sûrs et plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur usage prévu. Planifiez votre travail et utilisez le produit adapté.

• Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des pièces. Assurez-vous que la pince fonctionne correctement et remplit sa fonction. Remplacez les pièces endommagées ou usées. immédiatement. N'utilisez jamais la pince si une pièce est endommagée.

Ρανγεζ la pince lorsqu'elle n'est pas utilisée. Conservez-la dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants. Vérifiez son bon fonctionnement avant de la ranger et avant de la réutiliser.
Υτιλισεζ uniquement les accessoires recommandés par le fabricant pour votre pince. Les accessoires adaptés à un produit peuvent présenter un risque de blessure s'ils sont utilisés avec un autre outil. N'utilisez jamais un accessoire dont la vitesse de fonctionnement est inférieure ou La pression de fonctionnement est supérieure à celle de l'outil lui-même.
• Maintenez les protections en place et en bon état de fonctionnement. N’utilisez jamais les pinces sans les protections en place.

Avertissements relatifs aux opérations spécifiques

AVERTISSEMENT

- Ne pas dépasser la capacité de charge nominale.
- Ne vous tenez pas en dessous ou à proximité lorsque la charge est suspendue.

Avant chaque utilisation

AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser les pinces, assurez-vous que tous les boulons sont bien fixés et serrés.

Instructions d' utilisation

AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser les charges maximales indiquées. Les charges dynamiques et statiques sont différentes. Respectez scrupuleusement la charge nominale lors de l'utilisation.
La capacité de charge statique correspond à la charge maximale admissible lorsque l'objet est suspendu à l'arrêt. La capacité de charge dynamique correspond à la charge


maximale admissible lors d'une opération de levage et est inférieure à la capacité statique.
Ne jamais se tenir sous une charge suspendue. S'assurer que la charge est bien saisie avant de la soulever.
Les mâchoires dentelées sont conçues pour saisir des surfaces rugueuses comme les bûches. Ne pas utiliser sur des objets délicats ou de précision afin d'éviter de les endommager.
Avant chaque utilisation, vérifiez le serrage de tous les raccords et l'état des crans (usure ou dommages). Ne pas utiliser si les raccords sont desserrés ou endommagés.
Il est recommandé de porter des gants antidérapants, des lunettes de sécurité et des chaussures de sécurité pendant l'utilisation afin de réduire les risques de blessure.
Éliminez ce produit conformément à la réglementation locale relative aux déchets métalliques. Ne le jetez pas de manière irresponsable.


Entretien

Entretenez vos pinces en suivant un programme de réparation et d'entretien rigoureux. Il est recommandé de vérifier l'état général de tout outil avant utilisation. Veillez à ce que vos pinces soient toujours en bon état : propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

L S18	
Capacité de charge	Max. 7/20 tonnes (77 0 lbs.)
Ouverture de la mâchoire	3 pouces - 20 pouces
Épaisseur du matériau (po)	1 1/10 pouces
LS32	
Capacité de charge	Max. 7 / 10 tonnes (1540 lbs.)
Ouverture de la mâchoire	6 pouces - 3 2,7 pouces
Épaisseur du matériau (po)	1 1/10 pouces


LS18
opening range 0~20”


LS 32
opening range 0~32.7"



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BAUMSTAMMZANGE

Modell : L S18 / LS32

Modell : L S18 / LS32



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

• Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Iηρε Umgebung und stellen Sie sicher, dass die Zange sicher und verantwortungsbewusst verwendet wird.

• Personen dürfen die Zange erst bedienen oder zusammenbauen, nachdem sie diese Bedienungsanleitung gelesen und ein umfassendes Verständnis ihrer Funktionsweise entwickelt haben.

• Die Zange darf in keiner Weise verändert werden. Unbefugte Veränderungen können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer der Zange verkürzen. Es gibt spezifische Anwendungsbereiche, für die die Zange entwickelt wurde.

• Verwenden Sie das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe. Versuchen Sie NICHT, kleine Geräte mit Gewalt zu belasten. Arbeiten mit größeren Industrieanlagen. Es gibt bestimmte Anwendungsbereiche, für die diese Ausrüstung entwickelt wurde. Sie bietet mehr Sicherheit und erledigt die Arbeit besser. Verwenden Sie die Zange nur für den vorgesehenen Zweck.

• Bei industriellen oder gewerblichen Anwendungen müssen die OSHA-Anforderungen eingehalten werden.

⚠ VORSICHT

GEBRAUCH UND PFLEGE DER ZANGE

• Wenden Sie die Zange nicht mit Gewalt an. Produkte sind sicherer und erzielen bessere Ergebnisse, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden. Planen Sie Ihre Arbeit und verwenden Sie das jeweils passende Produkt.

• Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob Teile beschädigt sind. Stellen Sie sicher, dass die Zange einwandfrei funktioniert und ihren Zweck erfüllt. Ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile. Sofort. Betreiben Sie die Zange niemals mit einem beschädigten Teil.

Σιε die Zange bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Überprüfen Sie die Zange vor der Lagerung und vor der erneuten Verwendung auf ihre Funktionsfähigkeit.

- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller für Ihre Zange empfohlen wird. Zubehör, das für ein Produkt geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Werkzeug ein Verletzungsrisiko darstellen. Verwenden Sie niemals Zubehör mit einer niedrigeren Betriebsgeschwindigkeit oder Der Betriebsdruck ist höher als der des Werkzeugs selbst.
- Die Schutzvorrichtungen müssen angebracht und funktionsfähig sein. Die Zange darf niemals ohne angebrachte Schutzvorrichtungen betrieben werden.

Spezifische Betriebswarnungen

WARNUNG

- Die zulässige Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- Stellen Sie sich nicht unter oder in die Nähe der hängenden Last.

Vor jedem Gebrauch

WARNUNG

Bevor Sie die Zange benutzen, vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben befestigt und festgezogen sind.

Bedienungsanleitung

WARNUNG

Die angegebenen Tragfähigkeiten dürfen nicht überschritten werden. Dynamische und statische Tragfähigkeiten unterscheiden sich. Halten Sie sich während des Gebrauchs unbedingt an die Nennlast.


Die statische Tragfähigkeit bezeichnet die maximal zulässige Last im Ruhezustand.
Die dynamische Tragfähigkeit bezeichnet die maximal zulässige Last während einer Hebebewegung und ist geringer als die statische Tragfähigkeit.
Stehen Sie niemals unter hängenden Lasten. Stellen Sie sicher, dass die Last vor dem Anheben sicher fixiert ist.
Die gezahnten Backen sind zum Greifen rauer Oberflächen wie Holzstämme geeignet. Verwenden Sie sie nicht für empfindliche oder präzise Bauteile, um Beschädigungen zu vermeiden.
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Verbindungen auf festen Sitz und die Verzahnung auf Verschleiß oder Beschädigung. Nicht verwenden, wenn die Verbindungen locker oder beschädigt sind.
Es wird empfohlen, während der Arbeit rutschfeste Handschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe zu tragen, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Metallabfallentsorgung. Bitte entsorgen Sie es nicht unsachgemäß.


Wartung

Pflegen Sie Ihre Zange durch regelmäßige Wartung und Instandhaltung. Es empfiehlt sich, den Zustand jedes Werkzeugs vor Gebrauch zu überprüfen. Halten Sie Ihre Zange in gutem Zustand. Achten Sie darauf, dass sie sauber, trocken und frei von Öl und Fett ist.

TECHNISCHE DATEN

L S18	
Gewichtskapazität	Max. 7/20 Tonnen (77 0 Pfund)
Kieferöffnung	3 Zoll - 20 Zoll
Materialstärke (in.)	1 1/10 Zoll
LS32	
Gewichtskapazität	Max. 7 / 10 Tonnen (1540 lbs.)
Kieferöffnung	6 Zoll - 3 2,7 Zoll
Materialstärke (in.)	1 1/10 Zoll


LS18
opening range 0~20”


LS 32
opening range 0~32.7"



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PINZE PER TRONCHI

Modello : L S18 / LS32

Modello : L S18 / LS32



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO

• Leggere e comprendere tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni può causare lesioni gravi o danni materiali.

• Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Usare il buon senso e la prudenza quando si utilizzano le pinze. Prestare sempre attenzione all'ambiente circostante e assicurarsi di utilizzare le pinze in modo sicuro e responsabile.

• Non permettere a nessuno di utilizzare o assemblare le pinze prima che abbia letto questo manuale e abbia compreso a fondo il loro funzionamento.

• Non modificare le pinze in alcun modo. Modifiche non autorizzate possono compromettere la funzionalità e/o la sicurezza e potrebbero influire sulla durata delle pinze. Ci sono specifiche applicazioni per le quali le pinze sono state progettate.

• Utilizzare lo strumento giusto per il lavoro. NON tentare di forzare le piccole attrezzature a fare il lavoro lavoro di attrezzature industriali più grandi. Ci sono determinate applicazioni per le quali questa attrezzatura è stata progettata. Sarà un'esperienza più sicura e farà meglio il lavoro al Utilizzare le pinze per scopi diversi da quelli previsti. NON utilizzare le pinze per scopi diversi da quelli previsti.

• Le applicazioni industriali o commerciali devono rispettare i requisiti OSHA.

⚠ ATTENZIONE

USO E CURA DELLE PINZE

• Non forzare le pinze. I prodotti sono più sicuri e funzionano meglio se utilizzati nel modo per cui sono stati progettati. Pianifica il tuo lavoro e usa il prodotto giusto per l'attività da svolgere.

• Controllare che non ci siano parti danneggiate prima di ogni utilizzo. Verificare attentamente che le pinze funzionino correttamente e svolgano la funzione prevista. Sostituire le parti danneggiate o usurate. immediatamente. Non utilizzare mai le pinze con una parte danneggiata.

• Riporre le pinze quando non vengono utilizzate. Conservarle in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Prima di riporle e prima di riutilizzarle, verificare che siano in buone condizioni di funzionamento.
• Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore per l'uso con le pinze. Gli accessori adatti a un prodotto possono comportare un rischio di lesioni se utilizzati con un altro strumento. Non utilizzare mai un accessorio con una velocità di funzionamento inferiore o pressione di esercizio superiore a quella dell'utensile stesso.
• Mantenere le protezioni in posizione e in buono stato di funzionamento. Non utilizzare mai le pinze senza le protezioni in posizione.

relativi all'operazione

AVVERTIMENTO

• Non superare la capacità di carico nominale.
• Non sostare sotto o nelle vicinanze del carico sospeso.

Prima di ogni utilizzo

AVVERTIMENTO

Prima di utilizzare le pinze, assicurarsi che tutti i bulloni siano fissati e serrati.

Istruzioni operative

AVVERTIMENTO

Non superare i limiti di peso specificati. I limiti di carico dinamico e statico sono differenti. Attenersi rigorosamente al carico nominale durante l'uso.
La capacità di carico statica si riferisce al carico massimo di sicurezza quando il carico è sospeso in posizione statica. La capacità di carico dinamica si riferisce al carico massimo di sicurezza durante il movimento di sollevamento, che è inferiore alla capacità statica.


Non sostare mai sotto carichi sospesi. Assicurarsi di afferrare saldamente il carico prima di sollevarlo.
Le ganasce dentellate sono progettate per afferrare superfici ruvide come i tronchi. Non utilizzare su oggetti delicati o che richiedono precisione per evitare di danneggiarli.
Prima di ogni utilizzo, verificare che tutti i collegamenti siano ben serrati e che le dentellature non siano usurate o danneggiate. Non utilizzare se i collegamenti sono allentati o danneggiati.
Si raccomanda di indossare guanti antiscivolo, occhiali di sicurezza e scarpe antinfortunistiche durante l'utilizzo per ridurre il rischio di infortuni.
Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici. Non smaltire in modo irresponsabile.


Manutenzione

Per mantenere le pinze in buono stato, è fondamentale seguire un programma di riparazione e manutenzione scrupoloso. Si raccomanda di esaminare le condizioni generali di qualsiasi strumento prima dell'uso. Mantenete le pinze in buono stato, pulite, asciutte e prive di olio e grasso.

SPECIFICHE TECNICHE

L S18	
Capacità di carico	Max. 7/20 tonnellate (770 libbre)
Apertura della mascella	3 pollici - 20 pollici
Spessore del materiale (pollici)	1 1/10 di pollice
LS32	
Capacità di carico	Max. 7 / 10 tonnellate (1540 libbre)
Apertura della mascella	6 pollici - 3 2,7 pollici
Spessore del materiale (pollici)	1 1/10 di pollice


LS18
opening range 0~20”


LS 32
opening range 0~32.7"



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

PINZAS PARA TRONCOS

Modelo : L S18 / LS32

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modelo : L S18 / LS32



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o daños materiales.

$\alpha\lambda$ entorno y asegúrese de usarlas de forma segura y responsable.

• No permita que nadie utilice o ensamble las pinzas hasta que haya leído este manual y haya comprendido a fondo cómo funcionan.

• No modifique las pinzas de ninguna manera. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar su funcionamiento y/o seguridad, así como su vida útil. Existen instrucciones específicas. aplicaciones para las que se diseñaron las pinzas.

• Utilice la herramienta adecuada para el trabajo. NO intente forzar equipos pequeños para realizar el trabajo. trabajo de equipos industriales más grandes. Hay ciertas aplicaciones para las que se diseñó este equipo. Será una experiencia más segura y hará el trabajo mejor en el Capacidad para la que fue diseñada. NO utilice las pinzas para un propósito para el que no fueron diseñadas.

• Las aplicaciones industriales o comerciales deben cumplir con los requisitos de OSHA.

⚠ PRECAUCIÓN

USO Y CUIDADO DE LAS PINZAS

• No fuerce las pinzas. Los productos son más seguros y funcionan mejor cuando se usan según su diseño. Planifique su trabajo y utilice el producto adecuado para cada tarea.

• Compruebe que no haya piezas dañadas antes de cada uso. Verifique cuidadosamente que las pinzas funcionen correctamente y cumplan la función prevista. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas. Inmediatamente. Nunca utilice las pinzas con una pieza dañada.

• Guarde las pinzas cuando no las utilice. Guárdelas en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Inspeccione la herramienta para comprobar que esté en buen estado antes de guardarla y antes de volver a usarla.

• Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante para su uso con sus pinzas. Los accesorios que pueden ser adecuados para un producto pueden crear un riesgo de lesiones cuando se utilizan con otra herramienta. Nunca utilice un accesorio que tenga una velocidad de funcionamiento inferior o presión de funcionamiento que la propia herramienta.
• Mantenga las protecciones en su lugar y en buen estado de funcionamiento. Nunca utilice las pinzas sin las protecciones colocadas.

Advertencias específicas de funcionamiento

ADVERTENCIA

• No exceda la capacidad de carga nominal.
• No se coloque debajo ni cerca mientras la carga esté suspendida.

Antes de cada uso

ADVERTENCIA

Antes de usar las tenazas, asegúrese de que todos los pernos estén bien sujetos y apretados.

Instrucciones de funcionamiento

ADVERTENCIA

No exceda las capacidades de peso especificadas. Las capacidades de carga dinámica y estática son diferentes. Respete estrictamente la carga nominal durante su uso.
La capacidad de carga estática se refiere a la carga máxima segura cuando el objeto está suspendido en reposo. La capacidad de carga dinámica se refiere a la carga máxima segura durante el movimiento de elevación, que es menor que la capacidad estática.


Nunca se coloque debajo de cargas suspendidas. Asegúrese de sujetar bien la carga antes de levantarla.
Las mordazas dentadas están diseñadas para sujetar superficies rugosas, como troncos. No las utilice en objetos delicados o que requieran precisión para evitar dañarlos.
Inspeccione todas las conexiones para comprobar que estén bien ajustadas y verifique que no haya desgaste ni daños en las estrías antes de cada uso. No lo utilice si están sueltas o dañadas.
Se recomienda usar guantes antideslizantes, gafas de seguridad y calzado de seguridad durante la operación para reducir el riesgo de lesiones.
Deseche el producto de acuerdo con la normativa local sobre residuos metálicos. No lo deseche de forma irresponsable.


Mantenimiento

Mantenga sus pinzas en buen estado mediante un programa de reparación y mantenimiento riguroso. Se recomienda revisar el estado general de cualquier herramienta antes de usarla. Mantenga sus pinzas limpias, secas y libres de aceite y grasa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

L S18	
Capacidad de peso	Máx. 7/20 toneladas (770 libras)
Apertura de la mandíbula	3 pulgadas - 20 pulgadas
Espesor del material (pulg.)	1 1/10 de pulgada
LS32	
Capacidad de peso	Máx. 7 / 10 toneladas (1540 libras)
Apertura de la mandíbula	6 pulgadas-3 2,7 pulgadas
Espesor del material (pulg.)	1 1/10 de pulgada


LS18
opening range 0~20”


LS 32
opening range 0~32.7"



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KLESZCZE DO KŁÓD

Model : L S18 / LS32

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : L S18 / LS32



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

• Przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia.
• Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji. Podczas używania szczypiec należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność. Zawsze należy zwracać uwagę na otoczenie i upewnić się, że szczypce są używane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
• Nie należy pozwalać osobom na obsługę lub montaż szczypiec, dopóki nie przeczytają niniejszej instrukcji i nie zrozumieją dokładnie, jak one działają.
• Nie modyfikuj szczypiec w żaden sposób. Nieautoryzowana modyfikacja może negatywnie wpłynąć na działanie i/lub bezpieczeństwo, a także skrócić żywotność szczypiec. Istnieją szczególne zastosowań, do których szczypce zostały zaprojektowane.
• Używaj odpowiedniego narzędzia do danej pracy. NIE próbuj używać na siłę małego sprzętu do wykonania tej czynności. Praca z większym sprzętem przemysłowym. Istnieją pewne zastosowania, do których ten sprzęt został zaprojektowany. Zapewni on bezpieczniejsze doświadczenie i lepsze wykonanie pracy. do którego zostały przeznaczone. NIE używaj szczypiec do celów, do których nie są przeznaczone.
• Zastosowania przemysłowe i komercyjne muszą spełniać wymogi OSHA.

⚠ UWAGA

UŻYWANIE I KONSERWACJA KLESZCZY

• Nie używaj szczypiec na siłę. Produkty są bezpieczniejsze i lepiej spełniają swoją funkcję, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanuj swoją pracę i użyj odpowiedniego produktu do danego zadania.
• Przed każdym użyciem sprawdź, czy części nie są uszkodzone. Dokładnie sprawdź, czy szczypce będą działać prawidłowo i spełniać zamierzone funkcje. Wymień uszkodzone lub zużyte części. Natychmiast. Nigdy nie używaj szczypiec z uszkodzoną częścią.

• Przechowuj szczypce, gdy nie są używane. Przechowuj je w suchym, bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem i ponownym użyciem sprawdź, czy narzędzie jest w dobrym stanie technicznym.
• Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta do użytku z szczypcami. Akcesoria, które mogą być odpowiednie dla jednego produktu, mogą stwarzać ryzyko obrażeń w przypadku użycia z innym narzędziem. Nigdy nie używaj akcesoriów o niższej prędkości roboczej lub ciśnienie robocze wyższe niż samo narzędzie.
• Utrzymuj osłony na miejscu i w dobrym stanie technicznym. Nigdy nie używaj szczypiec bez założonych osłon.

dotyczące konkretnej operacji

OSTRZEŻENIE

• Nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu.
• Nie stój pod lub w pobliżu zawieszonego ładunku.

Przed każdym użyciem

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem szczypiec należy sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.

Instrukcja obsługi

OSTRZEŻENIE

Nie przekraczać podanego udźwigu. Nośność dynamiczna i statyczna różnią się. Podczas użytkowania należy ściśle przestrzegać obciążenia znamionowego. Nośność statyczna odnosi się do maksymalnego bezpiecznego obciążenia w stanie zawieszenia. Nośność dynamiczna odnosi się do maksymalnego bezpiecznego obciążenia podczas podnoszenia, które jest niższe niż nośność statyczna.


Nigdy nie stawaj pod wiszącymi ładunkami. Przed podniesieniem upewnij się, że ładunek jest pewnie chwycony.
Ząbkowane szczęki są przeznaczone do chwytania szorstkich powierzchni, takich jak kłody. Nie należy używać ich do delikatnych lub precyzyjnych przedmiotów, aby uniknąć ich uszkodzenia.
Przed każdym użyciem sprawdź szczelność wszystkich połączeń i sprawdź, czy ząbki nie są zużyte lub uszkodzone. Nie używaj, jeśli są luźne lub uszkodzone.
Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, podczas pracy zaleca się noszenie rękawic antypoślizgowych, okularów ochronnych i obuwia ochronnego.
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych. Nie wyrzucać w sposób nieodpowiedzialny.


Konserwacja

Dbaj o szczypce, stosując program sumiennych napraw i konserwacji. Zaleca się sprawdzenie ogólnego stanu każdego narzędzia przed jego użyciem. Utrzymuj szczypce w dobrym stanie. Utrzymuj je w czystości, suchości i bez śladów oleju i smaru.

DANE TECHNICZNE

L S18	
Nośność	Maks. 7/20 ton (77 0 funtów)
Otwarcie szczęki	3 cale - 20 cali
Grubość materiału (cale)	1 1/10 cala
LS32	
Nośność	Maks. 7 / 10 ton (1540 funtów)
Otwarcie szczęki	6 cali-3 2,7 cala
Grubość materiału (cale)	1 1/10 cala


LS18
opening range 0~20”


LS 32
opening range 0~32.7"



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

HOUTTANG

Model : L S18 / LS32

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Model : L S18 / LS32



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

• Lees en begrijp alle instructies. Het niet opvolgen van alle instructies kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade.

• De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden of situaties die zich kunnen voordoen. Gebruik uw gezond verstand en wees voorzichtig bij het gebruik van de tang. Wees altijd alert op uw omgeving en zorg ervoor dat de tang op een veilige en verantwoorde manier wordt gebruikt.

• Laat personen de tangen niet bedienen of monteren voordat ze deze handleiding hebben gelezen en een grondig begrip hebben van de werking ervan.

• Wijzig de tang op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid aantasten en de levensduur van de tang verkorten. Er zijn specifieke toepassingen waarvoor de tangen zijn ontworpen.

• Gebruik het juiste gereedschap voor de klus. Probeer kleine apparatuur NIET te forceren om het werk te doen. werkzaamheden met grotere industriële apparatuur. Deze apparatuur is ontworpen voor specifieke toepassingen. Het zal een veiligere ervaring zijn en de klus beter klaren. Gebruik de tang niet voor het doel waarvoor hij bedoeld is.

• Industriële of commerciële toepassingen moeten voldoen aan de OSHA-voorschriften.

⚠ LET OP

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE TANG

• Forceer de tang niet. Producten zijn veiliger en werken beter wanneer ze worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Plan uw werk en gebruik het juiste product voor de klus.

• Controleer vóór elk gebruik op beschadigde onderdelen. Controleer zorgvuldig of de tang goed werkt en de beoogde functie uitvoert. Vervang beschadigde of versleten onderdelen. Gebruik de tang onmiddellijk. Gebruik de tang nooit als een onderdeel beschadigd is.

• Berg de tang op wanneer deze niet in gebruik is. Bewaar hem op een droge, veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Controleer het gereedschap op goede werking voordat u het opbergt en voordat u het opnieuw gebruikt.
• Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen voor gebruik met uw tang. Accessoires die geschikt zijn voor het ene product, kunnen een risico op letsel opleveren bij gebruik met een ander gereedschap. Gebruik nooit een accessoire met een lagere werksnelheid of de werkdruk is hoger dan de werkdruk van het gereedschap zelf.
• Houd de beschermkappen op hun plaats en in goede werkende staat. Gebruik de tang nooit zonder dat de beschermkappen erop zitten.

Specifieke bedieningswaarschuwingen

WAARSCHUWING

• Overschrijd de nominale belastingscapaciteit niet.
• Ga niet onder of in de buurt staan van de hangende last.

Voor elk gebruik

WAARSCHUWING

Controleer voordat u de tang gebruikt of alle bouten goed vastzitten en aangedraaid zijn.

Bedieningsinstructies

WAARSCHUWING

Overschrijd de aangegeven maximale gewichten niet. De dynamische en statische draagkracht verschillen. Houd u tijdens gebruik strikt aan de nominale belasting.


De statische draagkracht verwijst naar de maximale veilige belasting wanneer het object stilhangt. De dynamische draagkracht verwijst naar de maximale veilige belasting tijdens een hijsbeweging, die lager is dan de statische draagkracht.
Ga nooit onder hangende lasten staan. Zorg ervoor dat de last stevig vastgegrepen is voordat u hem optilt.
De gekartelde klemmen zijn ontworpen om ruwe oppervlakken zoals boomstammen vast te grijpen. Gebruik ze niet op delicate of precisievoorwerpen om beschadiging te voorkomen.
Controleer vóór elk gebruik alle aansluitingen op vastheid en controleer de vertanding op slijtage of beschadiging. Niet gebruiken indien los of beschadigd.
Het wordt aanbevolen om tijdens de werkzaamheden antisliphandschoenen, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen te dragen om het risico op letsel te verkleinen.
Voer het product af volgens de plaatselijke voorschriften voor metaalafval. Gooi het product niet op onverantwoorde wijze weg.


Onderhoud

Onderhoud de tangen door een programma van zorgvuldige reparatie en onderhoud te volgen. Het is aan te raden de algemene staat van elk gereedschap te controleren voordat het wordt gebruikt. Zorg dat uw tangen in goede staat verkeren. Houd ze schoon, droog en vrij van olie en vet.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

L S18	
Draagvermogen	Max. 7/20 ton (770 lbs.)
Kaakopening	3 inch - 20 inch
Materiaaldikte (in.)	1 1/10 inch
LS32	
Draagvermogen	Max. 7 / 10 ton (1540 lbs.)
Kaakopening	6 inch - 3 2,7 inch
Materiaaldikte (in.)	1 1/10 inch


LS18
opening range 0~20”


LS 32
opening range 0~32.7"



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STOCKTÅNG

Modell : L S18 / LS32

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Modell : L S18 / LS32



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING

• Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan leda till allvarliga skador eller egendomsskador.

• Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden eller situationer som kan uppstå. Var försiktig och var försiktig när du använder tången. Var alltid medveten om miljön och se till att tången används på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

• Låt inte personer använda eller montera tången förrän de har läst denna manual och har utvecklat en grundlig förståelse för hur den fungerar.

• Modifiera inte tången på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka tångens livslängd. Det finns specifika tillämpningar som tången är avsedd för.

Ανϖ™νδ rätt verktyg för jobbet. Försök INTE tvinga små redskap att göra det. arbete med större industriell utrustning. Det finns vissa tillämpningar som denna utrustning är konstruerad för. Det kommer att vara en säkrare upplevelse och göra jobbet bättre på kapacitet som den är avsedd för. ANVÄND INTE tången för ett ändamål som den inte är avsedd för.

Ινδυστριελλα eller kommersiella tillämpningar måste följa OSHA-krav.

⚠ VARNING

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV TÅNG

• Tvinga inte tången. Produkter är säkrare och gör ett bättre jobb när de används på det sätt de är avsedda för. Planera ditt arbete och använd rätt produkt för jobbet.

• Kontrollera om det finns några skadade delar före varje användning. Kontrollera noggrant att tången fungerar korrekt och utför den avsedda funktionen. Byt ut skadade eller slitna delar. Använd aldrig tången med en skadad del.

• Förvara tången när den inte används. Förvara på en torr och säker plats utom räckhåll för barn. Kontrollera att verktyget är i gott skick före förvaring och återanvändning.

• Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för användning med din tång. Tillbehör som kan vara lämpliga för en produkt kan skapa risk för skador när de används med ett annat verktyg. Använd aldrig ett tillbehör som har en lägre driftshastighet eller driftstryck än själva verktyget.
• Se till att skydden är på plats och i fungerande skick. Använd aldrig tången utan att skydden är på plats.

Specifika driftvarningar

VARNING

• Överskrid inte den nominella lastkapaciteten.
• Stå inte under eller i närheten av lasten medan den är upphängd.

Före varje användning

VARNING

Innan du använder tången, se till att alla bultar är åtdragna och åtdragna.

Bruksanvisning

VARNING

Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dynamisk och statisk belastningskapacitet skiljer sig åt. Följ noggrant den nominella belastningen under användning.
Statisk lastkapacitet avser den maximala säkra lasten när en bärgningsanordning är stillastående. Dynamisk lastkapacitet avser den maximala säkra lasten under lyftrörelse, vilken är lägre än den statiska kapaciteten.
Stå aldrig under hängande laster. Se till att lasten är ordentligt greppad innan lyft.
De tandade käftarna är utformade för att greppa grova ytor som stockar. Använd inte på ömtåliga eller precisionsföremål för att undvika skador.


Kontrollera alla anslutningar för att säkerställa att de är åtdragna och att de inte har slitna eller skadade tandningar före varje användning. Använd inte om de är lösa eller skadade.
Det rekommenderas att använda halkfria handskar, skyddsglasögon och skyddsskor under drift för att minska risken för skador.
Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall. Kassera inte oansvarigt.


Underhåll

Underhåll tången genom att följa ett program för noggrant reparation och underhåll.
Det rekommenderas att alla verktygs allmänna skick kontrolleras innan de används.
Håll dina tänger i gott skick. Håll dem rena, torra och fria från olja och fett.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

L S18	
Viktkapacitet	Max. 7/20 ton (77 0 lbs.)
Käköppning	7,5 cm – 51,5 cm
Materialtjocklek (tum)	1 1/10 tum
LS32	
Viktkapacitet	Max. 7/10 ton (1540 lbs .)
Käköppning	15 cm–3 2,7 cm
Materialtjocklek (tum)	1 1/10 tum




LS 32
opening range 0~32.7"

