VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RATCHET STYLE LOAD BINDER

USER'S MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RATCHET STYLE LOAD BINDER

MODEL:

5/16-3/8LT02

3/8~1/2LT02

5/16-3/8LT04



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.**The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.**

1.Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

2.The Ratchet Style Load Binder must be used flexibly,and it is strictly prohibited to use it compulsorily when individual connections are inflexible.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4.Children shall not play with the appliance.

5. This product shall not be used by children. Keep the product out of reach of children.

6. This appliance is intended to be used in similar applications such as: Fixed tractors/diggers and other mechanical products are generally used in conjunction with trailers and flatbed trucks. When used with diggers, they are used to hoist and haul wood.

7. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

8. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

**CAUTION:**

1. Carefully read instructions and procedures for safe operations.

INSPECTIONS:

1.Before each use

Each time the ratchet style load binder is used, a visual inspection should be carried out to determine whether there are abnormal conditions, such as cracking,bending,deformation,etc.

2.After each use

After each use,if the tightening of the ratchet style load binder is abnormal, the manufacturer or the supplier's authorized maintenance personnel should be advised to check immediately.

Suggestions for Safe Use of The Ratchet Style Load Binder

- According to the size of the binder, it should be used with the matching chain.
- When connecting the binder hook with the chain ,hang the chain at the bottom of the hook.
- Do not knot the chain when using the binder.
- When using the binder,make sure that the binder is straight without folding and twisting.
- Due to the shipping(handing) or transportation, the binder may have knots at the connection between the ring and the hook or the screw rod may be tightened. Please smooth the them before use.
- Make sure that the chain is straight without folding and twisting,If the chain has knots, please smooth the chain before use. Do not use this product directly when the chain is twisted.
- The goods are bundled on hard or relatively hard objects. When tightening the binder, please do not stretch your hand under the chain or avoid other objects that may affect personal safety.
- when using the binder, please confirm whether the goods can be fixed with the chain and whether the hardness of the chain will damage your goods.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


PRODUCT INTRODUCTION

SPEC. \ Model	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Ratchet Binder size	5/16-3/8inch	5/16-3/8inch	3/8-1/2inch
Ratchet Binders working Capacity	7100Lbs	7100Lbs	12000lbs
Handle size	Φ18×300mm	Φ18×300mm	Φ18×300mm
Chain Working Capacity	4700lbs	4700lbs	7100lbs
Chain Size	5/16-3/8in×20FT	5/16-3/8in×20FT	3/8-1/2in×20FT

Package Content



PARTS \ Model	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Ratchet Binder	×2	×4	×2
Handle	×2	×4	×2
Chain	×2	×4	×2
User's Manual	×1	×1	×1

PRODUCTDIAGRAM





INSTALLATION INSTRUCTION

1. Use both ends of the chain hooks to hold the truck or cargo in place. 	2.Loosen the screw rod at both ends of the binder to the red mark, as shown in the picture. 	3.Pull the chain tight manually, then hook the chain with the binder, as shown in the picture. 
4.Set the switch to LOWER,insert the handle into the handle hole, and turn the handle clockwise back and forth to tighten the chain,and then remove the handle,as shown in the picture.  	5.Follow the steps above to complete other binders and chains operations. Complete bundling of goods,. 	6. When the transportation is complete, first switch to upper,and turn the handle counterclockwise back and forth to release the chain,and then do all the untying.  

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

WARNING:

Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician.

To prevent serious injury from tool failure,do not use When it is damaged

1.Please check the overall condition of the binder before each use.

Is the screw loose flexible?

Is the main body deformed?

Does the opening of the hook widen?

Is the gear deformed?

Whether there are cracks in all parts.

2.Before each use, thoroughly test whether the binder works properly before actual use. If the binder doesn't work properly, please follow the inspection instructions to see if the problem occurs.

3.To prevent serious injury,be carefully when troubleshooting the faulty binder, solve all problems before use. If the solution provided in the troubleshooting guide cannot be solved problem, please ask qualified technicians to check the binder before use.

After the binder is repaired ,twist the puller back and forth to see if it can be retracted freely.

Make sure that the binder is safe enough to continue to use it. Wish that the binder can bring you convenience at work.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STYLE À CLIQUET CHARGER LIANT

UTILISATEUR MANUEL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STYLE À CLIQUET CHARGER LIANT

MODÈLE:

5/16-3/8LT02

3/8~1/2LT02

5/16-3/8LT04



Il s'agit de l'original instruction, Veuillez tout lire manuel instructions soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la
produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il existe une technologie ou un logiciel

mises à jour sur nos produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessure, l' utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. **Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.**

1. Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Ne pas le faire peut résultat dans sérieux blessure.

2.Le Style à cliquet Charger Le liant doit être utilisé de manière flexible, et il est strictement

son utilisation est interdite de manière obligatoire lorsque liens individuels sont inflexible.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la surveillance ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors de portée des enfants.
6. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications similaires telles que : Les tracteurs/pelles mécaniques fixes et autres engins mécaniques sont généralement utilisés avec des remorques et des camions plateaux. Associés à des pelles mécaniques, ils servent à hisser et transporter du bois.
7. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
8. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

PRUDENCE:

1. Lisez attentivement les instructions et procédures pour sûr opérations.

INSPECTIONS :

1. Avant chaque utiliser

À chaque fois, le style à cliquet charger le classeur est utilisé, audio inspection

devrait être effectuée pour déterminer s'il existe des conditions anormales, telles que des fissures, des flexions, des déformations , etc.

2. Après chaque utiliser

Après chaque utilisation, si le serrage du cliquet charger le classeur est En cas d'anomalie, le fabricant ou le fournisseur autorisé entretien le personnel devrait Il est conseillé de vérifier immédiatement.

Suggestions pour une sécurité Utilisation de Style à cliquet Charger Liant

- Selon la taille du classeur, cela devrait être utilisé avec le correspondant chaîne.
- Lors de la connexion du classeur hameçon avec le chaîne accrochez le chaîne à le fond du crochet.
- Faire pas nouez la chaîne lors de l'utilisation du liant.
- Lors de l'utilisation le relier, faire bien sûr que le liant est droit, sans plier ni tordre .
- Due à le expédition (manutention) ou les transports, le liant peut avoir nœuds à la jonction entre l'anneau et le crochet ou le vis La tige peut être resserrée. Veuillez les lisser avant utiliser .

♏ fais sûr que le chaîne est droit sans pliant et torsion, si le chaîne a des nœuds, Veuillez lisser la chaîne avant utilisation. Faire pas utilisez ceci produit directement lorsque la chaîne est tordu.

●♏♦ marchandises sont groupé sur dur ou relativement dur objets . Quand

resserrer le classeur, s'il vous plaît ne pas étirer votre main sous la chaîne ou évitez tout autre objet susceptible d'affecter personnel sécurité.

❑◆♋■♎ en utilisant le classeur, s'il te plaît confirmer si le marchandises peut être fixe avec la chaîne et si la dureté de la chaîne endommagera votre marchandises.

SAUVEGARDEZ CES INSTRUCTIONS


PRÉSENTATION DU PRODUIT


SPÉC. \ Modèle	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Rochet Format du classeur	5/16-3/8 pouce	5/16-3/8 pouce	3/8 à 1/2 pouce
Rochet classeurs capacité de travail	7100 livres	7100 livres	12 000 livres
Poignée taille	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm
Travail en chaîne Capacité	4700 livres	4700 livres	7100 livres
Chaîne Taille	5/16-3/8 po × 20 pi	5/16-3/8 po × 20 pi	3/8-1/2 po × 20 pi

Contenu de l'emballage

PARTIES \ Modèle	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Classeur à cliquet	×2	×4	×2
Poignée	×2	×4	×2
Chaîne	×2	×4	×2
utilisateur Manuel	×1	×1	×1

DIAGRAMME DE PRODUIT


Screw rod
Non slip rubber sleeve
Connecting ring
gear
Gear pawl
switch
Grapple
Main frame
Handle




hook
chain




upper
lower

handle hole

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Utiliser les deux extrémités de la chaîne crochets à tenir le camion ou cargaison dans lieu. 	2. Desserrez la vis tige à les deux extrémités de le classeur au rouge marque, comme indiqué dans le image. 	3. Tirer le chaîne serré manuellement, puis accrocher le chaîne avec la liant, comme montré dans le image. 
4. Ensemble le changer à INFÉRIEUR, insérez le poignée dans le poignée trou, et tourner le tourner dans le sens horaire aller et venir tig hten la chaîne, et alors retirer le poignée, comme montré dans le image. 	5. Suivez le mesures ci-dessus pour compléter autre classeurs et chaînes opérations. Complet regroupement de marchandises,. 	6. Quand le les transports complet, premier passage à supérieur et tourner le poignée sens antihoraire retour et aller et venir libérer le chaîne, puis faites tous le dénouer.  

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT:

Procédures pas spécifiquement explication dans ce manuel doit être réalisé seulement par un technicien qualifié.

Pour éviter les blessures graves dues à la défaillance d'un outil, ne pas utiliser Quand il est endommagé

1. Veuillez vérifier l'état général du classeur. avant chaque utiliser.
   La vis est-elle desserrée ? flexible?
   Le principal corps déformé ?
   L'ouverture du crochet s'élargit-elle ?
   L'engrenage est-il déformé ?
   Qu'il y ait des fissures dans tous parties.

2. Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement le bon fonctionnement du liant. avant réel utiliser. Si le liant n'a pas travail correctement, s'il te plaît suivre le instructions d'inspection pour vérifier si le problème se produit.

3. Pour éviter les blessures graves, soyez prudent lorsque dépannage le défectueux classeur, résout tous les problèmes avant utiliser. Si le solution fourni dans Le guide de dépannage ne peut pas être résolu problème, s'il te plaît demander qualifié Des techniciens doivent vérifier la reliure. avant utiliser.

Une fois la reliure réparée , retournez l'extracteur et aller et venir voir si il peut être rétracté librement.

Faire bien sûr que le liant est sûr assez à continuer à utiliser il. Souhait que le classeur peut vous apporter commodité à travail.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ratschenstil LADEN BINDEMITTEL

BENUTZER HANDBUCH

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ratschenstil LADEN BINDE MITTEL

MODELL:

5/16-3/8LT02
3/8 bis
1/2LT02 5/16
-3/8LT04



Dies ist das Original. Anweisung, Bitte lesen Sie alles. Handbuch Anweisungen
sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde

Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologien oder Software gibt Aktualisierungen zu unseren Produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNUNG:** Um Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. **Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.**

1. Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wird dies nicht beachtet, kann Ergebnis In ernst Verletzung.

2. Die Ratschenstil Laden Der Ordner muss flexibel einsetzbar und Es ist streng

Es ist verboten, es zwangsweise zu benutzen , wenn individuelle Verbindungen Sind unflexibel.

3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Dieses Gerät ist für ähnliche Anwendungen vorgesehen, wie zum Beispiel: Stationäre Traktoren/Bagger und andere mechanische Geräte werden üblicherweise in Verbindung mit Anhängern und Pritschenwagen eingesetzt. In Kombination mit Baggern dienen sie dem Heben und Transportieren von Holz.
7. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
8. Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

**VORSICHT:**

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und Verfahren für sicher Operationen.

INSPEKTIONEN:

1. Vor jedem verwenden

Jedes Mal die Ratschenart laden Bindemittel ist gebraucht, Av- Isual Inspektion

sollen Es sollten Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob abnormale Zustände vorliegen, wie z. B. Risse, Verbiegungen, Verformungen usw.

2. Nach jedem verwenden

Nach jedem Gebrauch, wenn die Spannung der Ratschenmechanik nachgezogen wird laden Bindemittel ist

abnormal, der Hersteller oder der autorisierte Lieferant Wartung Das Personal sollte Es wird empfohlen, dies umgehend zu überprüfen.

Vorschläge für Sicherheit Verwendung des Ratschenstil Laden Bindemittel

- Je nach Größe des Bindemittels, es sollte Sei verwendet mit Die passend Kette.
- Beim Anschließen des Binders Haken mit dem Kette ,häng die Kette bei Die unten Haken.
- Tun nicht Verknoten Sie die Kette beim Verwenden des Bindemittel.
- Bei Verwendung Die Binder, machen Sicher dass Bindemittel Ist gerade, ohne zu falten und zu verdrehen .
- Fällig Zu Die Versand (Bearbeitung) oder Transport, Die Bindemittel Mai haben Knoten an der Verbindung zwischen dem Ring Und Die Haken oder die schrauben Die Stange kann festgezogen werden. Bitte glätten Sie sie vor verwenden .

♍♒ mache sicher, dass Die Kette Ist direkt ohne Faltbar Und verdrehen, wenn die Kette hat Knoten, Bitte glätten Sie die Kette. vor Gebrauch. Tun nicht Verwenden Sie dies Produkt direkt, wenn die Kette ist verdreht.

♓♏ Waren Sind gebündelt An hart oder relativ hart Objekte . Wenn Bitte ziehen Sie den Binder fest. dehnen Sie nicht Ihre Hand unter der Kette oder vermeiden Sie andere Gegenstände, die sich auswirken könnten. persönlich Sicherheit.

- wenn unter Verwendung des Bindemittels Bitte bestätigen, ob die Waren dürfen Sei mit der Kette befestigt und ob die Härte der Kette Ihrem Gerät schaden wird Waren.

RETTE DIESE ANWEISUNGEN


PRODUKTEINFÜHRUNG


Modell	**5/16-3/8LT02**	**5/16-3/8LT04**	**3/8 bis 1/2LT02**
Ratsche Ordnergröße	5/16-3/8 Zoll	5/16-3/8 Zoll	3/8-1/2 Zoll
Ratsche Ordner Arbeitskapazität	7100 Pfund	7100 Pfund	12000 Pfund
Handhaben Größe	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm
Kettenarbeit Kapazität	4700 Pfund	4700 Pfund	7100 Pfund
Kette Größe	5/16-3/8 Zoll × 20 Fuß	5/16-3/8 Zoll × 20 Fuß	3/8-1/2 Zoll × 20 Fuß

Packungsinhalt

Modell / TEILE	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8 bis 1/2LT02
Ratschenbinder	×2	×4	×2
Handhaben	×2	×4	×2
Kette	×2	×4	×2
Benutzer Handbuch	×1	×1	×1

PRODUKTDIAGRAMM


Screw rod
Non slip rubber sleeve
Connecting ring
gear
Gear pawl
switch
Grapple
Main frame
Handle




hook
chain




upper
lower

handle hole

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Verwenden beide Ende von die Kette Haken zu halten LKW oder Fracht In Ort. 	2. Die Schraube lösen. Stange bei beide Enden der Bindemittel zum Rot markieren, wie gezeigt im Bild.  	3. Ziehen Die Kette eng manuell, dann Haken Sie den Kette mit der Bindemittel, als gezeigt im Bild. 
4. Satz Die schalten Zu SENKEN, einfügen handhaben in die handhaben Loch, und drehen im Uhrzeigersinn drehen hin und her zu tig hten die Kette und Dann entfernen handhaben, als gezeigt im Bild. 	5. Folgen Die Schritte oben, um die folgenden Schritte abzuschließen andere Ordner und Ketten Operationen. Vollständig Bündelung von Waren,. 	6. Wann Die Transport ist vollständig, zuerst wechseln zu obere und drehen handhaben gegen den Uhrzeigersinn zurück und weiter nach die Kette, und dann mach alle Die Entknoten.  

Reinigung, Wartung und Fehlersuche

WARNUNG:
Verfahren nicht speziell erklärt In Das Handbuch muss Sei durchgeführt nur von einem qualifizierten Techniker.

Um schwere Verletzungen durch Werkzeugversagen zu vermeiden, verwenden Wann Es Ist beschädigt

1. Bitte überprüfen Sie den Gesamtzustand des Ordners. vor jede verwenden.
   Ist die Schraube locker? flexibel?
   Ist das Haupt Körper deformiert?
   Weitet sich die Öffnung des Hakens?
   Ist das Zahnrad verformt?
   Ob es Risse gibt alle Teile.

2. Vor jedem Gebrauch muss gründlich geprüft werden, ob das Bindemittel ordnungsgemäß funktioniert. vor tatsächlich Verwendung. Wenn die Bindemittel tut es nicht arbeiten richtig, Bitte folgen Die Inspektionsanweisungen, um festzustellen, ob die Problem tritt auf.

3. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, seien Sie vorsichtig , wenn Fehlerbehebung Die fehlerhaft Binder, löst alle Probleme vor verwenden. Wenn Die Lösung bereitgestellt In Die Fehlerbehebungsanleitung kann nicht gelöst werden. Problem, Bitte fragen qualifiziert Techniker sollen den Binder überprüfen vor verwenden.
Nachdem der Ordner repariert wurde Drehen Sie den Abzieher zurück und weiter nach sehen Wenn Es dürfen Sei frei zurückgezogen.
Machen Sicher Das Die Bindemittel Ist sicher genug Zu weitermachen Zu verwenden Es. Wunsch Das Der Ordner kann Ihnen Bequemlichkeit bei arbeiten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STILE A CRICCHETTO CARICO LEGANTE

UTENTE MANUALE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STILE A CRICCHETTO CARICO LEGANTE

MODELLO:

5/16-3/8LT02

3/8~1/2LT02

5/16-3/8LT04



Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale istruzioni accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al
prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se esiste una tecnologia o un software aggiornamenti sui nostri prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. **Il prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti pertinenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.**

1. Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata esecuzione di tale operazione può risultato In serio infortunio.

2.Il Stile a cricchetto Carico Il raccoglitore deve essere utilizzato in modo flessibile e Esso è strettamente vietato utilizzarlo obbligatoriamente quando connessioni individuali Sono inflessibile.

3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

5. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

6. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni simili quali: I trattori/escavatori fissi e altri prodotti meccanici vengono generalmente utilizzati in combinazione con rimorchi e autocarri a pianale. Quando utilizzati con gli escavatori, servono per sollevare e trasportare il legname.

7. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

8. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso previste; si sconsiglia l'uso improprio per evitare potenziali lesioni.

ATTENZIONE:

1. Leggere attentamente le istruzioni e disposizioni per sicuro operazioni.

ISPEZIONI:

1. Prima di ogni utilizzo

Ogni volta lo stile a cricchetto carico il legante è usato, virtuale ispezione Dovrebbe essere effettuati per determinare se sussistono condizioni anomale, come crepe, piegamenti, deformazioni , ecc.

2. Dopo ogni utilizzo

Dopo ogni utilizzo, se il serraggio del cricchetto carico il legante è anormale, il produttore o il fornitore autorizzato manutenzione il personale dovrebbe Si consiglia di effettuare immediatamente un controllo.

Suggerimenti per la sicurezza Uso del Stile a cricchetto Carico Legante

- In base alle dimensioni del raccoglitore, dovrebbe Essere utilizzato con IL abbinamento catena.
- Quando si collega il raccoglitore gancio con il catena ,appendere il catena A IL fondo del gancio.
- Fare non annodare la catena quando si utilizza la legante.

✈◆♋■♎☐ si utilizza IL legante, fare Sicuro che il legante È dritto senza piegare e torcere .

- Due A IL spedizione (gestione) o trasporto, IL legante Maggio Avere nodi nel collegamento tra l'anello E IL gancio o il vite L'asta può essere serrata. Per favore, lisciali Prima utilizzo .

☹ Fare certo che IL catena È dritto senza piegatura E torsione,Se il catena ha nodi, per favore, liscia la catena prima dell'uso. Fare non usa questo prodotto direttamente quando la catena è contorto.

- La merce Sono raggruppato SU difficile O relativamente difficile oggetti . Quando stringendo il legante, per favore fallo non allungare il tuo mano sotto la catena o evitare altri oggetti che potrebbero influenzare personale sicurezza.
- quando utilizzando il raccoglitore, Per favore confermare se il merce Potere Essere fissato con la catena e se la durezza della catena danneggerà il tuo merce.

SALVATE QUESTI ISTRUZIONI


INTRODUZIONE AL PRODOTTO


	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Cricchetto Dimensioni del raccoglitore	5/16-3/8 pollici	5/16-3/8 pollici	3/8-1/2 pollici
Cricchetto Raccoglitori capacità lavorativa	7100 libbre	7100 libbre	12000 libbre
Maniglia misurare	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm
catena di lavoro Capacità	4700 libbre	4700 libbre	7100 libbre
Catena Misurare	5/16-3/8 pollici × 20 piedi	5/16-3/8 pollici × 20 piedi	3/8-1/2 pollici × 20 piedi

Contenuto della confezione

PARTI / Modello	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Raccoglitore a cricchetto	×2	×4	×2
Maniglia	×2	×4	×2
Catena	×2	×4	×2
dell'utente Manuale	×1	×1	×1

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO


Screw rod
Non slip rubber sleeve
Connecting ring
gear
Gear pawl
switch
Grapple
Main frame
Handle




hook
chain




upper
lower

handle hole

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Utilizzo Entrambi fine Di la catena ganci per tenere il camion o carico In posto. 	2. Allentare la vite asta A Entrambi estremità del legante al rosso segno, come mostrato nel immagine. 	3. Tirare IL catena stretto manualmente, quindi agganciare il catena con la legante, come mostrato nel immagine. 
4. Imposta IL interruttore A PIÙ IN BASSO, inserire il maniglia nel maniglia buco e girare il maniglia in senso orario avanti e indietro a stretto la catena e Poi rimuovere il maneggiare, come mostrato nel immagine. 	5. Segui IL passi sopra per completare altro raccoglitori e catene operazioni. Completare raggruppamento di merce,. 	6. Quando IL il trasporto è completare, prima passare a superiore e girare il maniglia indietro in senso antiorario e avanti a rilasciare il catena, e poi fai Tutto IL sciogliere i nodi.  

PULIZIA, MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

AVVERTIMENTO:
Procedure non nello specifico spiegato In Questo manuale dovere Essere eseguito soltanto da un tecnico qualificato.

Per evitare gravi lesioni dovute al guasto dell'utensile, non utilizzo Quando Esso È danneggiato

1. Si prega di verificare le condizioni generali del raccoglitore Prima ogni utilizzo.
   La vite è allentata? flessibile?
   È il principale corpo deformato?
   L'apertura del gancio si allarga?
   L'ingranaggio è deformato?
   Se ci sono crepe in Tutto parti.

2. Prima di ogni utilizzo, verificare accuratamente che il raccoglitore funzioni correttamente. Prima orso uso. Se il legante non lo fa lavoro correttamente, Per favore seguire IL istruzioni di ispezione per vedere se problema si verifica.

3. Per evitare lesioni gravi, fare attenzione quando Risoluzione dei problemi IL difettoso raccoglitore, risolve tutti i problemi Prima utilizzo. Se IL soluzione fornito In la guida alla risoluzione dei problemi non può essere risolta problema, Per favore chiedere qualificato tecnici per controllare il raccoglitore Prima utilizzo.
Dopo la riparazione del legante ,ruotare indietro la leva di estrazione e avanti a Vedere Se Esso Potere Essere si ritrae liberamente.
Fare Sicuro Quello IL legante È sicuro Abbastanza A continuare A utilizzo Esso. Desiderio Quello il raccoglitore può portarti convenienza A lavoro.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ESTILO TRINQUETE CARGA AGLUTINANTE

USUARIO MANUAL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

ESTILO TRINQUETE CARGA AGLUTINANTE

MODELO:

5/16-3/8LT02

3/8~1/2LT02

5/16-3/8LT04



Este es el original instrucción, Por favor, lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la
producto que usted recibió. Por favor, perdóname nosotros que no lo haremos informarte de nuevo Si existe alguna tecnología o software

actualizaciones en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. **El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.**

1. Lea este material antes de usar este producto. Si no lo hace, puede resultado en grave lesión.

2.El Estilo trinquete Carga El archivador debe ser utilizado de forma flexible y él es estrictamente

Prohibido su uso obligatorio cuando conexiones individuales son inflexible.

3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

4. Los niños no deben jugar con el aparato.

5. Este producto no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

6. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones similares, tales como: Las excavadoras y otros equipos mecánicos fijos se utilizan generalmente junto con remolques y camiones de plataforma. Cuando se usan con excavadoras, se emplean para izar y transportar madera.

7. Conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

8. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta que un uso indebido puede ocasionar lesiones.

**PRECAUCIÓN:**

1. Lea atentamente las instrucciones y procedimientos para seguro operaciones.

INSPECCIONES:

1.Antes de cada usar

Cada vez el estilo de trinquete carga carpeta es usado, visual inspección debería se llevará a cabo para determinar si existen condiciones anormales, como agrietamiento, doblado, deformación , etc.

2. Después de cada usar

Después de cada uso, si el apriete del estilo de trinquete carga carpeta es anormal, el fabricante o el proveedor autorizado mantenimiento El personal debería Se recomienda comprobarlo inmediatamente.

Sugerencias para una seguridad Uso del El Estilo trinquete Carga Aglutinante

- Según el tamaño de la carpeta, debería ser usado con el emparejamiento cadena.
- Al conectar la carpeta gancho con el cadena ,cuelgue el cadena en el fondo del gancho.
- Hacer no anuda la cadena cuando la uses aglutinante.
- Al usar el carpeta, hacer seguro que el aglutinante es recto sin doblar ni torcer .
- Debido a el envío (manejo) o transporte, el aglutinante puede tener nudos en la conexión entre el anillo y el gancho o el tornillo La varilla puede apretarse. Por favor, alísalos antes usar .
- Hacer seguro que el cadena es recto sin plegable y retorciéndose, si el cadena tiene nudos, Por favor, alisa la cadena. antes de usar. Hacer no usa esto producto directamente cuando la cadena está retorcido.

☹□♦ bienes son agrupado en duro o relativamente duro objetos . Cuando apretando la carpeta, por favor hágalo no estirar tu mano debajo de la cadena o evitar otros objetos que puedan afectar personal seguridad.

⚠□ cuando usando la carpeta, por favor confirmar si el bienes poder ser fijo con la cadena y si la dureza de la cadena dañará su bienes.

GUARDA ESTOS INSTRUCCIONES


INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO


Modelo	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Trinquete Tamaño de la carpeta	5/16-3/8 pulgadas	5/16-3/8 pulgadas	3/8-1/2 pulgada
Trinquete Carpetas Capacidad de trabajo	7100 libras	7100 libras	12000 libras
Manejar tamaño	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm
Trabajo en cadena Capacidad	4700 libras	4700 libras	7100 libras
Cadena Tamaño	5/16-3/8 pulg. × 20 pies	5/16-3/8 pulg. × 20 pies	3/8-1/2 pulg. × 20 pies

Contenido del paquete

Modelo	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Apretador de trinquete	×2	×4	×2
Manejar	×2	×4	×2
Cadena	×2	×4	×2
Usuario Manual	×1	×1	×1

DIAGRAMA DEL PRODUCTO


Screw rod
Non slip rubber sleeve
Connecting ring
gear
Gear pawl
switch
Grapple
Main frame
Handle




hook
chain




upper
lower

handle hole

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Usar ambos termina de la cadena ganchos para sostener el camión o carga en lugar. 	2. Afloje el tornillo. vara en ambos extremos de la carpeta para el rojo marca, como se muestra en el imagen. 	3. Tirar el cadena ajustado manualmente, entonces enganchar el cadena con el carpeta, como mostrado en el imagen. 
4. Conjunto el cambiar a INFERIOR, inserte el manejar en el manejar agujero, y girar el girar en el sentido de las agujas del reloj de un lado a otro tig hten la cadena, y entonces eliminar el manejar, como mostrado en el imagen. 	5. Seguir el pasos arriba para completar otro carpetas y cadenas operaciones. Completo agrupación de bienes,. 	6. Cuando el el transporte es completo, primer cambio a superior y girar el manejar en sentido contrario a las agujas del reloj y hacia adelante a liberar el cadena, y luego hacer todo el el desatar.  

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA:

Procedimientos no específicamente explicado en este manual debe ser realizado solo por un técnico cualificado.

Para evitar lesiones graves por fallas en las herramientas, no usar Cuando él es dañado

1. Por favor, compruebe el estado general de la carpeta. antes cada usar.
   ¿Está suelto el tornillo? ¿flexible?
   ¿Es el principal? ¿Cuerpo deformado?
   ¿Se ensancha la abertura del gancho?
   ¿Está deformado el engranaje?
   Si hay grietas en todo regiones.

2. Antes de cada uso, compruebe minuciosamente si la carpeta funciona correctamente. antes actual uso. Si el aglutinante no trabajar adecuadamente, por favor seguir el Instrucciones de inspección para ver si el problema ocurre.

3. Para evitar lesiones graves, tenga cuidado cuando solución de problemas el defectuoso carpeta, resuelve todos los problemas antes usar. Si el solución proporcionó en La guía de solución de problemas no se puede resolver. problema, por favor preguntar calificado técnicos para revisar la carpeta antes usar.

Después de que se repare la carpeta ,gire el tirador hacia atrás y hacia adelante a ver si él poder ser retraído libremente.

Hacer seguro eso el aglutinante es seguro suficiente a continuar a usar él. Desear eso La carpeta puede traerte conveniencia en trabajar.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

STYL ZAPADKOWY OBCIĄŻENIE SPOIWO

UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

STYL ZAPADKOWY OBCIĄŻENIE SPOIWO

MODEL:

5/16-3/8LT02

3/8~1/2LT02

5/16-3/8LT04



To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje
ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformuję cię ponownie czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje na naszym produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

**OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. **Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.**

1.Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Niedopełnienie tego obowiązku może wynik W poważny obrażenia.

2. Ten Styl zapadkowy Obciążenie Spoiwo musi być używane elastycznie i To jest ściśle

zabronione jest jego przymusowe używanie, gdy indywidualne połączenia Czy nieelastyczny.

3. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

4. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

5. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.

6. Urządzenie to jest przeznaczone do podobnych zastosowań, takich jak: Ciągniki stacjonarne/koparki i inne urządzenia mechaniczne są zazwyczaj używane w połączeniu z przyczepami i ciężarówkami z platformą. W połączeniu z koparkami służą do podnoszenia i transportu drewna.

7. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego użytkowania.

8. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

**OSTROŻNOŚĆ:**

1. Przeczytaj uważnie instrukcję i procedury Do bezpieczna operacje.

KONTROLE:

1.Przed każdym używać

Za każdym razem, gdy styl zapadkowy obciążenie spoiwo jest używany, av visual kontrola

powinien Należy przeprowadzić badania mające na celu ustalenie, czy występują warunki odbiegające od normy, takie jak pęknięcia, zgięcia, odkształcenia itp.

2.Po każdym używać

Po każdym użyciu, jeśli dokręcenie zapadki jest prawidłowe obciążenie spoiwo jest

autoryzowany dostawca konserwacja personel powinien Prosimy o natychmiastowe sprawdzenie.

Sugestie dotyczące bezpieczeństwa Użycie Styl zapadkowy Obciążenie Spoiwo

- W zależności od rozmiaru segregatora, powinno Być używany z ten dopasowanie łańcuch.
- Podczas podłączania segregatora hak z łańcuch , powiesić łańcuch Na ten dno hak.

Do nie zawiąż łańcuch podczas używania spoiwo.

- Podczas korzystania ten spoiwo, zrobić Jasne że spoiwo Jest proste, bez składania i skręcania .
- Należne Do ten wysyłka (przekazanie) lub transportu, ten spoiwo móc Posiadać węzły na połączeniu pierścienia I ten hak lub śruba pręt może być dokręcony. Proszę je wygładzić zanim używać .
- Zrób pewien, że ten łańcuch Jest prosto bez składanie I skręcanie, jeśli łańcuch ma węzły, proszę wygładź łańcuch przed użyciem. Do nie użyj tego produkt bezpośrednio, gdy łańcuch jest pokręcony.
- Towary Czy w pakiecie NA twardy Lub stosunkowo twardy obiekty .

Kiedy

dokręcanie wiązania, proszę nie rozciągaj swojego ręka pod łańcuchem lub unikaj innych przedmiotów, które mogą mieć wpływ osobisty bezpieczeństwo.

&♓♏♎▱ za pomocą segregatora, Proszę potwierdzić, czy towary Móc Być naprawione za pomocą łańcucha i czy twardość łańcucha może uszkodzić towary.

ZAPISZ TO INSTRUKCJE


WPROWADZENIE PRODUKTU


Model	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Zapadkowy Rozmiar segregatora	5/16-3/8 cala	5/16-3/8 cala	3/8-1/2 cala
Zapadkowy Segregatory pojemność robocza	7100 funtów	7100 funtów	12000 funtów
Uchwyt rozmiar	F18×300 mm	F18×300 mm	F18×300 mm
Praca łańcuchowa Pojemność	4700 funtów	4700 funtów	7100 funtów
Łańcuch Rozmiar	5/16-3/8 cala × 20 stóp	5/16-3/8 cala × 20 stóp	3/8-1/2 cala × 20 stóp

Zawartość opakowania

Model / STRONY	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Segregator zapadkowy	×2	×4	×2
Uchwyt	×2	×4	×2
Łańcuch	×2	×4	×2
Użytkownika Podręcznik	×1	×1	×1

DIAGRAM PRODUKTU


Screw rod
Non slip rubber sleeve
Connecting ring
gear
Gear pawl
switch
Grapple
Main frame
Handle




hook
chain




upper
lower

handle hole

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Używać Zarówno kończy się z łańcuch haki do trzymać ciężarówka lub ładunek W miejsce. 	2. Odkręć śrubę pręt Na Zarówno końce spoiwo do czerwony ocena, jak pokazano w zdjęcie. 	3. Pociągnij ten łańcuch obcisły ręcznie, następnie zaczepić łańcuch z spoiwo, jako pokazano w zdjęcie. 
4. Zestaw ten przełącznik Do DOLNY, włóż uchwyt do uchwyt dziura i obrócić uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara tam i z powrotem do tig hten łańcuch i Następnie usuń uchwyt, jako pokazano w zdjęcie.  	5. Śledź ten kroki powyżej , aby dokończyć Inny spoiwa i więzy operacje. Kompletny łączenie towary,. 	6. Gdy ten transport jest kompletny, pierwsza zmiana na górny i obrócić uchwyt przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z powrotem i z powrotem do uwolnić łańcuch, a następnie wykonaj Wszystko ten rozwiązywanie. 

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE:
Procedury nie swoiście wyjaśnione W Ten podręcznik musieć Być wykonano tylko przez wykwalifikowanego technika.

Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym awarią narzędzia, nie używać Gdy To Jest uszkodzony

1. Proszę sprawdzić ogólny stan segregatora zanim każdy używać.
   Czy śruba jest luźna? elastyczny?
   Jest główny ciało zdeformowane?
   Czy otwór haka się poszerza?
   Czy koło zębate jest odkształcone?
   Czy są pęknięcia w Wszystko strony.

2. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy spoiwo działa prawidłowo zanim rzeczywisty użyj. Jeśli spoiwo nie praca odpowiednio, Proszę podążać ten instrukcje inspekcji, aby sprawdzić, czy problem występuje.

3. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, należy zachować ostrożność podczas rozwiązywanie problemów ten uszkodzony spoiwo, rozwiązuje wszystkie problemy zanim używać. Jeśli ten rozwiązanie pod warunkiem, że W nie można rozwiązać problemu zgodnie z instrukcją rozwiązywania problemów problem, Proszę zapytać wykwalifikowany technicy sprawdzą spoiwo zanim używać.
Po naprawie spoiwa , przekręć ściągacz z powrotem i z powrotem do Widzieć Jeśli To Móc Być cofnięte swobodnie.
Robić Jasne To ten spoiwo Jest bezpieczna wystarczająco Do Kontynuować Do używać To. Życzenie To segregator może ci przynieść wygoda Na praca.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ratelstijl LADEN MAP

GEBRUIKER HANDMATIG

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Ratelstijl LADEN MAP

MODEL:

5/16-3/8LT02

3/8~1/2LT02

5/16-3/8LT04



Dit is het origineel instructie, Lees alles aandachtig door. handmatig instructies
voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de
product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er sprake is van technologie of software updates over onze product.

SAFETY INSTRUCTIONS

**WAARSCHUWING:** Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. **Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.**

1. Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Als u dat niet doet, kan resultaat in serieus blessure.
2. De Ratelstijl Laden De map moet zijn flexibel gebruikt, en Het is strikt het is verboden om het verplicht te gebruiken wanneer individuele verbindingen Zijn onbuigzaam.
3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
4. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
5. Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
6. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in soortgelijke toepassingen als: Vaste tractoren/graafmachines en andere mechanische producten worden over het algemeen gebruikt in combinatie met aanhangers en vrachtwagens met open laadbak. Wanneer ze met graafmachines worden gebruikt, dienen ze voor het hijsen en vervoeren van hout.
7. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
8. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

**VOORZICHTIGHEID:**

1. Lees de instructies zorgvuldig door en procedures voor veilig operaties.

INSPECTIES:

1. Voor elke gebruik

Elke keer de ratelstijl laden bindmiddel is gebruikt, av isual inspectie zou moeten Er zal onderzoek worden gedaan om vast te stellen of er sprake is van abnormale omstandigheden, zoals scheuren, buiging, vervorming , enz.

2. Na elke gebruik

Na elk gebruik, als het ratelmechanisme niet meer goed vastgedraaid kan worden. laden bindmiddel is

geautoriseerde leverancier onderhoud personeel dient Het wordt aangeraden om dit onmiddellijk te controleren.

Suggesties voor een veilige omgeving Gebruik van De Ratelstijl Laden Map

- Afhankelijk van de grootte van de map, het zou moeten zijn gebruikt met de matchen ketting.
- Bij het aansluiten van de binder haak met de ketting ,hang de ketting bij de onderkant van de haak.
- Doen niet knoop de ketting vast wanneer je de map.
- Bij gebruik de map, maken Zeker dat de bindmiddel is recht, zonder te vouwen of te verdraaien .
- Verschuldigd naar de verzending(afhandeling) of transport, de bindmiddel kunnen hebben knopen op de verbinding tussen de ring En de haak of de schroef De stang kan worden aangedraaid. Strijk ze glad. voor gebruik .
- Maken zeker dat de ketting is rechtstreeks zonder vouwen En draaiend, als de ketting heeft knopen, Maak de ketting glad. voor gebruik. Doen niet gebruik dit product direct wanneer de keten is verdraaid.

☜♏ goederen Zijn gebundeld op moeilijk of relatief moeilijk objecten . Wanneer

Het vastdraaien van de map, alstublieft. niet strekken hand onder de ketting of vermijd andere objecten die dit kunnen beïnvloeden persoonlijk veiligheid.

- wanneer met behulp van het bindmiddel, Alsjeblieft bevestigen of de goederen kan zijn vastgemaakt met de ketting en of de hardheid van de ketting uw voertuig zal beschadigen. goederen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


PRODUCTINTRODUCTIE

SPEC. \ Model	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Ratel Mapformaat	5/16-3/8 inch	5/16-3/8 inch	3/8-1/2 inch
Ratel Mappen werkcapaciteit	7100 pond	7100 pond	12000 pond
Hendel maat	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm
Kettingwerking Capaciteit	4700 pond	4700 pond	7100 pond
Ketting Maat	5/16-3/8 inch × 20 voet	5/16-3/8 inch × 20 voet	3/8-1/2 inch × 20 voet


Inhoud van het pakket

Model	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Ratelbinder	×2	×4	×2
Hendel	×2	×4	×2
Ketting	×2	×4	×2
Gebruiker Handmatig	×1	×1	×1

PRODUCTDIAGRAM









INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Gebruik beide eindigt van de keten haken aan vasthouden vrachtwagen of lading in plaats. 	2. Draai de schroef los hengel bij beide uiteinden van de bindmiddel aan de rood markering, zoals weergegeven in de afbeelding. 	3. Trekken de ketting nauw handmatig, dan haak de ketting met de bindmiddel, zoals getoond in de afbeelding. 

4. Set de schakelaar naar ONDER, voeg de in hendel in de hendel gat, en draai de handgreep met de klok mee heen en weer naar strakker de ketting, en Dan verwijder de handvat, als getoond in de afbeelding.  	5. Volgen de stappen hierboven om te voltooien ander bindmiddelen en kettingen operaties. Compleet bundeling van goederen,. 	6. Wanneer de transport is compleet, eerste overschakeling naar bovenste, en draai de hendel tegen de klok in terug en verder naar vrijlaten ketting, en doe dan alle de losmaken.  

REINIGING, ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING:
Procedures niet specifiek uitgelegd in dit handmatig moeten zijn uitgevoerd alleen door een gekwalificeerde technicus.

Om ernstig letsel door gereedschapsbreuk te voorkomen, doe het volgende niet: gebruik Wanneer Het is beschadigd

1. Controleer de algehele staat van de map. voor elk gebruik.
   Zit de schroef los? flexibele?
   Is de belangrijkste Is het lichaam misvormd?
   Wordt de opening van de haak wijder?
   Is het tandwiel vervormd?
   Of er nu scheuren zijn in alle onderdelen.

2. Test vóór elk gebruik grondig of het bindmiddel goed werkt. voor werkelijke gebruik. Als de bindmiddel doet dat niet werk op de juiste manier, Alsjeblieft volgen de inspectie-instructies om te zien of de probleem komt voor.

3. Om ernstig letsel te voorkomen, wees voorzichtig wanneer probleemoplossing de defect map, los alle problemen op voor gebruik. Als de oplossing mits in De handleiding voor probleemoplossing kan niet worden opgelost. probleem, Alsjeblieft vragen gekwalificeerd technici om de map te controleren voor gebruik.
Nadat de binder is gerepareerd draai de trekker terug en verder naar zien als Het kan zijn vrij ingetrokken.
Maken Zeker Dat de bindmiddel is veilig genoeg naar doorgaan naar gebruik Het. Wens Dat De map kan je brengen gemak bij werk.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SPÄRRHÅLLARE LADDA BINDEMEDEL

ANVÄNDARENS MANUELL

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

SPÄRRHÅLLARE
LADDA
BINDE
MEDEL

MODELL:

5/16-3/8LT02

3/8~1/2LT02

5/16-3/8LT04



Detta är originalet instruktion, vänligen läs alla manuell instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Snälla förlåt oss att vi inte kommer meddela dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar om våra produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

**VARNING:** För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. **Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.**

1. Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan resultat i allvarlig skada.
2. Den Spärrhake-stil Ladda Pärmen måste vara användas flexibelt, och det är strikt förbjudet att använda det tvångsmässigt när individuella anslutningar är oböjlig.
3. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
6. Denna apparat är avsedd att användas i liknande tillämpningar som: Fasta traktorer/grävare och andra mekaniska produkter används vanligtvis tillsammans med släpvagnar och lastbilar med flak. När de används med grävare används de för att lyfta och transportera virke.
7. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
8. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

**FÖRSIKTIGHET:**

1. Läs noggrant igenom instruktionerna och procedurer för säker operationer.

INSPEKTIONER:

1. Före varje använda

Varje gång spärrhaketypen ladda bindemedel är begagnad, av isual inspektion

skall utföras för att avgöra om det föreligger onormala förhållanden, såsom sprickbildning, böjning, deformation etc.

2. Efter varje använda

Efter varje användning, om åtdragningen av spärrhaken ladda bindemedel är

onormalt, tillverkaren eller leverantörens auktoriserade underhåll personalen bör rekommenderas att kontrollera omedelbart.

Förslag för säkra Användning av Spärrhake-stil Ladda Bindemedel

- Beroende på pärmens storlek, det borde vara används med de ma tching kedja.
- Vid anslutning av bindaren haka med kedja ,häng upp kedja på de botten av krok.

♂♋♍ Do inte knyt kedjan när du använder den bindemedel.

- Vid användning de pärm, tillverka säker att den bindemedel är rak utan att vika och vrida sig.
- Förfallodag till de frakt (överlämning) eller transport, de bindemedel maj ha knutar vid förbindelsen mellan ringen och de krok eller den skruva stången kan dras åt. Snälla jämna ut dem före oss e.
- Gör säker på att de kedja är rakt utan hopfällbar och vridning, om kedja har knutar, snälla släta ut kedjan före användning. Do inte använd detta produkten direkt när kedjan är vriden.

✞♋❒□❒■♋ är paketerad på hård eller relativt hård föremål . När åtdragning av bindemedlet, gör det inte sträcka ut din hand under kedjan eller undvik andra föremål som kan påverka personlig säkerhet.

- när med hjälp av bindemedlet, behaga bekräfta om gods burk vara fixerad med kedjan och om kedjans hårdhet kommer att skada din gods.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


PRODUKTINTRODUKTION


SPEC. \ Modell	**5/16-3/8LT02**	**5/16-3/8LT04**	**3/8~1/2LT02**
Spärrhake Pärmstorlek	5/16-3/8 tum	5/16-3/8 tum	3/8-1/2 tum
Spärrhake Pärmar arbetskapacitet	7100 pund	7100 pund	12000 pund
Hantera storlek	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm	Φ18×300 mm
Kedjearbete Kapacitet	4700 pund	4700 pund	7100 pund
Kedja Storlek	5/16-3/8 tum × 20 fot	5/16-3/8 tum × 20 fot	3/8-1/2 tum × 20 fot

Paketinnehåll

DELAR \ Modell	5/16-3/8LT02	5/16-3/8LT04	3/8~1/2LT02
Spärrbindare	×2	×4	×2
Hantera	×2	×4	×2
Kedja	×2	×4	×2
Användarens Manuell	×1	×1	×1

PRODUKTDIAGRAM


Screw rod
Non slip rubber sleeve
Connecting ring
gear
Gear pawl
switch
Grapple
Main frame
Handle




hook
chain




upper
lower

handle hole

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Använda både slutar av kedjan krokar till håll lastbil eller last i plats. 	2. Lossa skruven stång på både ändarna av pärm till röd märke, som visas i bild. 	3. Dra de kedja stram manuellt, sedan haka fast kedjan med pärm, som visad i bild. 
4. Ställ in de växla till NEDRE, sätt in hantera in i hantera hål, och vrid handtag medurs fram och tillbaka till tig hten kedjan, och sedan ta bort hantera, som visad i bild.  	5. Följ de steg ovan för att slutföra andra pärmar och kedjor operationer. Komplett buntning av gods,. 	6. När de transport är komplett, först byta till övre, och vrid hantera moturs bakåt och fram till släpp kedja, och gör sedan alla de upplösning.  

RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

VARNING:
Förfaranden inte speciellt förklarade i detta manuell måste vara utförde endast av en kvalificerad tekniker.

För att förhindra allvarliga skador på grund av verktygsfel, använda När n det är skadad

1. Kontrollera pärmens allmänna skick före varje använda.
   Är skruven lös flexibel?
   Är det viktigaste kroppen deformerad?
   Vidgas krokens öppning?
   Är växeln deformerad?
   Om det finns sprickor i alla delar.

2. Testa noggrant om bindemedlet fungerar korrekt före varje användning. före faktisk användning. Om bindemedel gör inte arbete ordentligt, behaga följa de inspektionsinstruktioner för att se om problem inträffar.

3. För att förhindra allvarliga skador, var försiktig när du felsökning de felaktig pärm, lös alla problem före använda. Om de lösning försedd i felsökningsguiden kan inte lösas problem, behaga be kvalificerad tekniker för att kontrollera pärmen före använda.
Efter att bindemedlet är reparerat vrid avdragaren tillbaka och fram till se om det burk vara fritt tillbakadragna.
Göra säker att de bindemedel är säker tillräckligt till fortsätta till använda det. Önskan att pärmen kan ge dig bekvämlighet på arbete.

