VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Stainless Steel Kitchen Sink

MODEL:28U24189RS0, 28U30189RS0, 28U32189RS0, 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.





NOTE:The above is the effect picture of the product after installation. The specific product depends on the actual situation.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Product information

The Sink of mounting on the countertop

Model:	Color:	Mounting size:(mm)	Material	Product size:(mm)
28T854622RB2	Black	820x430	Stainless steel	850x460x236

The Sink of mounting under the countertop

Model:	Color:	Mounting size:(mm)	Material	Product size:(mm)
28U24189RS0	Metallic color	559x406	Stainless steel	609x457x228
28U30189RS0	Metallic color	711x406	Stainless steel	762x457x230
28U32189RS0	Metallic color	761x406	Stainless steel	813x457x230

NOTE:

The following is the effect drawing, for reference only, the specific object shall prevail.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

SAFETY

 Note / Remark.

 Caution / Warning.

 Read the instruction manual.

 **WARNING**

Read all instructions before installation and use.Failure to follow these warnings may result in injury, property damage, or product failure.

1. This sink is designed for indoor domestic use only.Do not use for commercial, industrial, or non- intended purposes.
2. Wear protective gloves and safety glasses during installation, cutting, and drilling to prevent injury from sharp edges or debris.
3. The sink and countertop cutout may have sharp edges.Avoid contact with fingers, hands, or body to prevent cuts.
4. Do not drag, drop, or strike the sink with heavy or sharp objects.Damage to the surface may cause sharp edges or breakage.
5. Install only on a stable, level, and sufficiently strong countertop.Ensure the cabinet and support structure can bear the weight of the sink, water, and items.
6. Properly seal the sink to the countertop to prevent water leakage,which may cause mold, rot, or damage to cabinets and floors.
7. Do not place hot pots, pans, or open flames directly on the sink surface.Sudden temperature changes may cause damage.
8. Do not use abrasive cleaners, steel wool, bleach, or harsh chemicalsthat may scratch, discolor, or damage the sink finish.
9. Do not allow children to climb, stand, sit, or play near or inside the sink.Children should be supervised at all times in the kitchen and bathroom.
10. Inspect water supply hoses, drains, and seals regularly for leaks or damage.Replace worn or damaged parts immediately.

11. If the sink is cracked, chipped, deformed, or leaking,stop use immediately and arrange for repair or replacement.

12. For sinks used with drinking water:This product is suitable for contact with drinking water.Use only with potable water systems.

COMPLIANCE STATEMENT

· This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada.This product is for indoor adult use only and is not a toy.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3.Keep assembly area clean and well lit.

4.Keep bystanders out of the area during assembly.

5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6.Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only.

7.Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Kitchen Sink.

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO not sit, stand on this Kitchen Sink.

2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

3. Do not exceed weight capacities, evenly distributed from bottom up. Be aware of dynamic loading! Sudden load movement may briefly create

excess load causing product failure. Do not exceed capacity of Kitchen Sink.

4. Empty Kitchen Sink before moving.
5. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Kitchen Sink.
6. Use as intended only.
7. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

⚠ WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the product safety rules. You can suffer serious personal injury if you use this product unsafely or incorrectly.

Installation Instructions

Note: Please open the hole according to the opening plate. Opening the hole after receiving goods is recommended to avoid mildew and reduce bacterial growth.

Warm suggestions: because the installation is more complicated, please choose a professional with installation experience for installation

Installation Instructions

Note: Please open the hole according to the opening plate.Opening the hole after receiving goods is recommended to avoid mildew and reduce bacterial growth.

Warm suggestions:because the installation is more complicated,please choose a professional with installation experience forinstallation


The Sink of mounting on the countertop

Step1: Prepare The Countertop:

1.Check the cutout template against the sink to ensure perfect cutout.
2.Position the cut-out template in the desired location on the countertop.Secure with tape.

NOTE:Ensure enough clearance for backsplash,faucet and plumbing for the sink

3.Trace the template on countertop with a Felt-tip Marker or pencil.
4.Following your countertop manufacturer's instructions,carefully cut the countertop on the inside of the trace line with a appropriate saw.



Step2: InstallThe Sink To The Countertop


1.Apply some denatured alcohol to clean the surfaces of the sink and countertop which will meet.

2.Evenly Apply a bead of silicone adhesive sealant around the top edge of the countertop.

3.Carefully align the sink over the countertop opening.Carefully lower the sink into the countertop opening.Press silicone ontocountertop and press firmly.

4.Re-check the alignment of the kitchen sink to the cutout of the countertop.

5.Wipe off excess sealant.Allow sealant to set for 0.5-1 hours.




Step3: Immediately clean and dry the sink after installation.



The Sink of mounting under the countertop

Step1: Use the opening indicator board or refer to the installation dimensions of the corresponding model above to make the opening




Step2: Make a drawing along the opening plate with a pencil and cut it with a cutting tool



Step3: cut through the countertop along the delineated outline Carefully




Step4: Apply the adhesive to the table hole or around the tank, place the sink upside in the hole, and press it hard



Step5: Fix the sink and countertop with fittings and tighten it (there are many ways under the installation, customers can install the sink according to the actual situation)



Installation diagrammatic sketch



Step6: After the installation of the sink, please cover it with the shielding board to prevent the decoration dust, paint adhesion, air-liquid corrosion and other pollution of your products



MAINTENANCE/ Service

In order to extend the service life of the sink, customers should pay attention to the maintenance of the sink after buying the sink. The specific maintenance and cleaning methods are as follows:
1. The decoration of the house should pay attention to the window ventilation to avoid the decoration materials issuing corrosive gas, and oxidation of the sink's surface, resulting in floating rust in the sink.
2. Can not directly cut items on the sink, can not be hard or rusty items in contact with the sink for a long time or stored for a long time, do not use steel wire ball to scrub the sink, the residual iron elements in the sink will also cause floating rust, but also scratch the sink.
3. Please use a sponge or cloth; if cleaning with a cleaning agent, please choose a neutral cleaning agent and gently scrub.
4. The surface of the tank should not contact the water containing heavy metals (heavy water). Due to the heavy content of gold, the subordinate water will cause the tank discoloration and rust spots. If this phenomenon occurs, please immediately dry the tank with a towel.
5. The sink should try to avoid prolonged contact with strong bleach powder, household chemicals and soap.
6. If this happens, clean it with water and dry the sink with a towel immediately.
7. Clean the sink using a neutral detergent in case the sink appears "floating rust" or "mildew." The toothpaste can be coated in the rust point and spots and scrubbed clean with a rag.
8. If there is a chemical agent, cleaning agent, paint, oil pollution and other residues in the tank, please clean it immediately.

Disposal

This products should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.
Only qualified technicians are authorized to undertake the repair of Stand Alone Sink.
For your safety , please observe all safety notes, precautions, and details in this manual.

Warranty

1.This warranty shall only cover claims for damage due to a fault in the product's manufacture.

2.If a warranty claim is made, the party entitled to warranty cover must present the proof of purchase, including the purchase date.

3.Customers' satisfaction is always the motivation of our brand growth. We promise to help you solve any issues . Please just let us know if you need help.

OUR SERVICE TEAM PROMISES TO REPLY TO YOUR MESSAGE WITHIN 24H.

Scope of Warranty

1.We guarantee that VEVOR products are produced in accordance with iso 9001 Quality Management procedures and are free of manufacturing defects tor the period of warranty.
2.This warranty covers faults in the products due to manufacturing defects within 1 year from date of purchase.After inspection by sales representative, defective products will be replaced or repaired with equivalent goods free of charge.
3.Any warranty claim made during warranty period shall not extend the overall period of warranty coverage.
4.Warranty periods:Warranty claim date



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centre d'assistance VEVOR

Évier de cuisine en acier inoxydable

MODÈLE : 28U24189RS0 , 28U30189RS0 , 28U32189RS0 , 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits. Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant l'installation .





REMARQUE : L’image ci-dessus illustre le rendu du produit après installation. Le produit final peut varier selon les conditions réelles.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Informations sur le produit

Le Couler de montage sur le comptoir

Modèle:	Couleur :	Dimensions de montage : (mm)	Matériel	Dimensions du produit : (mm)
28T854622RB2	Noir	820x430	Acier inoxydable	850x460x236

L'évier à montage sous le plan de travail

Modèle:	Couleur :	Dimensions de montage : (mm)	Matériel	Dimensions du produit : (mm)
28U24189RS0	Couleur métallique	559 x 406	Acier inoxydable	609 x 457 x 228
28U30189RS0	Couleur métallique	711 x 406	Acier inoxydable	762x457x230
28U32189RS0	Couleur métallique	761 x 406	Acier inoxydable	813x457x230

NOTE:

Le dessin ci-dessous est donné à titre indicatif uniquement ; le produit réel fera foi.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

SÉCURITÉ

 Note / Remarque.

 Attention / Avertissement.

 Lire le instruction manuel.

 **AVERTISSEMENT**

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou une défaillance du produit.

13. Cet évier est conçu exclusivement pour un usage domestique intérieur. Ne pas utiliser à des fins commerciales, industrielles ou autres que celles - prévues.
14. Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de l'installation, de la découpe et du perçage afin d'éviter les blessures dues aux bords tranchants ou aux débris.
15. Les découpes autour de l'évier et du plan de travail peuvent présenter des bords tranchants. Évitez tout contact avec les doigts, les mains ou le corps afin de prévenir les coupures.
16. Ne pas traîner, laisser tomber ou frapper l'évier avec des objets lourds ou pointus. Des dommages à la surface peuvent provoquer des bords tranchants ou des cassures.
17. Installez-le uniquement sur un plan de travail stable, de niveau et suffisamment solide. Assurez-vous que le meuble et sa structure de support peuvent supporter le poids de l'évier, de l'eau et des objets qui le composent.
18. Assurez-vous de bien sceller l'évier au plan de travail afin d'éviter les fuites d'eau, qui pourraient provoquer des moisissures, de la pourriture ou endommager les armoires et les sols.
19. Ne posez pas de casseroles, de poêles ou de flammes nues directement sur la surface de l'évier. Les changements brusques de température

peuvent l'endommager.

20. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs, de laine d’acier, de javel ou de produits chimiques agressifs qui pourraient rayer, décolorer ou endommager la finition de l’évier.
21. Ne laissez pas les enfants grimper, se tenir debout, s'asseoir ou jouer près ou à l'intérieur de l'évier. Les enfants doivent être surveillés en permanence dans la cuisine et la salle de bain.
22. Inspectez régulièrement les tuyaux d'alimentation en eau, les drains et les joints pour détecter les fuites ou les dommages. Remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.
23. Si l'évier est fissuré, ébréché, déformé ou présente une fuite, cessez immédiatement de l'utiliser et faites-le réparer ou remplacer.
24. Pour les éviers utilisant de l'eau potable : ce produit convient au contact avec l'eau potable. À utiliser uniquement avec des systèmes d'eau potable.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

· Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Ce produit est destiné à un usage intérieur par des adultes uniquement et n'est pas un jouet.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.
4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
5. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. La capacité de charge et les autres caractéristiques du produit s'appliquent

uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.

Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un Kitchen Sink entièrement chargé .

Prenez des précautions

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LES MORTELLES DUE AU BASCULEMENT :

1. Ne pas s'asseoir , se tenir debout sur ce Encre de cuisine .
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser les capacités de charge, réparties uniformément de bas en haut. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut brièvement engendrer une surcharge et provoquer une défaillance du produit. Ne pas dépasser la capacité de Encre de cuisine .
4. Vide Encre de cuisine avant de déménager.
5. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité une charge complète. Encre de cuisine .
6. Utiliser uniquement comme prévu.
7. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

AVERTISSEMENT!

Ne laissez en aucun cas le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) vous dispenser du strict respect des consignes de sécurité. Une utilisation incorrecte ou non sécuritaire de ce produit peut entraîner des blessures graves.

Instructions d'installation

Remarque : Veuillez percer l’orifice conformément au schéma. Il est recommandé de percer l’orifice après réception de la marchandise afin d’éviter la formation de moisissures et de limiter la prolifération bactérienne.

Conseils : l'installation étant plus complexe, veuillez faire appel à un professionnel expérimenté.

Instructions d'installation

Remarque : Veuillez ouvrir le trou selon les ouverture assiette.Ouverture le trou après Il est recommandé de recevoir les marchandises pour éviter moisissure et réduire bactérien croissance.

Suggestions chaleureuses : parce que le installation est plus C'est compliqué, veuillez choisir un professionnel. installation expérience pour l'installation


L'évier de montage sur le comptoir

Étape 1 : Préparer Le Plan de travail :

1. Vérifier le découper modèle contre le couler à assurer parfait découper.
2.Position le découper modèle dans le voulu emplacement sur le comptoir.Sécurisé avec ruban adhésif.

REMARQUE : Assurez-vous assez autorisation pour crédence, robinet et plomberie pour le couler

3. Trace le modèle sur comptoir avec un Pointe en fer Marqueur ou crayon.
4. Suivez les instructions du fabricant de votre comptoir instructions, découpez soigneusement le comptoir sur le à l'intérieur de le tracer doubler avec un approprié scie.



Cutout Template

Étape 2 : Installer l'évier sur le plan de travail

1. Appliquez de l'alcool dénaturé pour nettoyer les surfaces de l'évier et du plan de travail qui seront en contact.
2. Appliquez uniformément un cordon de mastic adhésif silicone sur le bord supérieur du comptoir.
3. Alignez soigneusement l'évier au-dessus de l'ouverture du plan de travail.

Abaissez l'évier dans l'ouverture du plan de travail. Appliquez le silicone sur le plan de travail en appuyant fermement.

4. Revérifiez l'alignement de l'évier de cuisine avec la découpe du plan de travail.
5. Essuyez l'excédent de mastic. Laissez le mastic sécher pendant 0,5 à 1 heure.




Étape 3 : Nettoyez et séchez immédiatement l'évier après son installation.



L'évier à montage sous le plan de travail

Étape 1 : Utilisez le panneau indicateur d'ouverture ou reportez-vous aux dimensions d'installation du modèle correspondant ci-dessus pour effectuer l'ouverture.




Étape 2 : Tracez un contour au crayon le long de la plaque d' ouverture et découpez-le avec un outil de découpe.




Étape 3 : découper le plan de travail en suivant le contour tracé. Soigneusement




Étape 4 : Appliquez l'adhésif sur le trou de la table ou autour du réservoir, placez l'évier à l'envers dans le trou et appuyez fermement.



Étape 5 : Fixez l'évier et le plan de travail à l'aide des raccords et serrez-les (il existe de nombreuses méthodes d'installation ; les clients peuvent installer l' évier en fonction de leur situation réelle).



Installation diagrammatic sketch



Étape 6 : Après l'installation de l'évier, veuillez le recouvrir d'une plaque de protection afin d'éviter la poussière, les adhérences de peinture, la corrosion par l'air et les liquides, ainsi que toute autre contamination de vos produits.



MAINTENANCE/Service

Afin de prolonger la durée de vie de l'évier, les clients doivent veiller à son entretien après l'achat. Les méthodes d'entretien et de nettoyage spécifiques sont les suivantes :
5. Lors de la décoration de la maison, il convient de veiller à la ventilation des fenêtres afin d'éviter que les matériaux de décoration ne dégagent des gaz corrosifs et n'oxydent la surface de l'évier, ce qui pourrait entraîner la formation de rouille flottante dans celui-ci.
6. Il est interdit de couper directement des objets dans l'évier, d'y laisser des objets durs ou rouillés en contact prolongé ou de les y entreposer pendant une longue période, et d'utiliser une éponge métallique pour frotter l'évier, car les résidus de fer qu'il contient risquent de provoquer de la rouille et de rayer l'évier.
7. Veuillez utiliser une éponge ou un chiffon ; si vous utilisez un produit nettoyant, veuillez choisir un produit neutre et frotter délicatement.
8. La surface du réservoir ne doit pas entrer en contact avec de l'eau contenant des métaux lourds (eau lourde). En raison de sa forte teneur en or, cette eau peut provoquer une décoloration et l'apparition de taches de rouille sur le réservoir. Si ce phénomène se produit, veuillez essuyer immédiatement le réservoir avec un chiffon .
5. L'évier doit éviter tout contact prolongé avec de la poudre de javel concentrée, des produits chimiques ménagers et du savon .
6. Si cela se produit, nettoyez-le à l'eau et séchez immédiatement l'évier avec une serviette.
7. Nettoyez l'évier avec un détergent neutre s'il présente des traces de rouille ou de moisissure. Appliquez du dentifrice sur les points de rouille et frottez avec un chiffon pour les nettoyer.
8. Si le réservoir contient un agent chimique, un agent de nettoyage, de la peinture, des polluants huileux ou d'autres résidus, veuillez le nettoyer immédiatement .

Élimination

Ce produit doit être éliminé conformément à la réglementation locale. En cas de doute, veuillez contacter votre mairie.
Seuls les techniciens qualifiés sont autorisés à effectuer la réparation de Évier autonome .

Pour votre sécurité, veuillez respecter toutes les consignes de sécurité, les précautions et les détails contenus dans ce manuel.

Garantie

1. Cette garantie ne couvre que les réclamations pour dommages dus à un défaut de fabrication du produit.
2. En cas de réclamation au titre de la garantie, la partie ayant droit à la couverture de garantie doit présenter la preuve d'achat, y compris la date d'achat.

3. Satisfaction des clients est toujours le motivation de notre marque croissance.

Nous nous engageons à vous aider toi résoudre n'importe lequel problèmes .

Veuillez juste laisser nous le savons si vous avez besoin aide.

NOTRE SERVICE ÉQUIPE PROMESSES À RÉPONDRE À TON MESSAGE DANS 24 heures .

Étendue de la garantie

1. Nous garantissons que les produits VEVOR sont fabriqués conformément aux procédures de gestion de la qualité ISO 9001 et sont exempts de défauts de fabrication pendant la période indiquée. de garantie.
2. Cette garantie couvre les défauts des produits dus à des vices de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat. Après inspection par ventes représentant, Les produits défectueux seront remplacés ou réparés. avec des produits équivalents gratuits.
3. Toute réclamation au titre de la garantie formulée pendant la période de garantie ne prolongera pas la durée totale de la couverture de garantie.
4. Périodes de garantie : Date de réclamation au titre de la garantie



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Support Center

Küchenspüle aus Edelstahl

MODELL: 28U24189RS0 , 28U30189RS0 , 28U32189RS0 , 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Installation sorgfältig durch .



Hinweis: Das obige Bild zeigt das Produkt nach der Installation. Das tatsächliche Produkt kann je nach Gegebenheiten variieren.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Produktinformationen

Der Waschbecken von Montage An Die Arbeitsplatte

Modell:	Farbe :	Montagegröße : (mm)	Material	Produktgröße: (mm)
28T854622RB2	Schwarz	820x430	Edelstahl	850x460x236

Das Spülbecken zur Montage unter der Arbeitsplatte

Modell:	Farbe :	Montagegröße : (mm)	Material	Produktgröße: (mm)
28U24189RS0	Metallic-Farbe	559 x 406	Edelstahl	609 x 457 x 228
28U30189RS0	Metallic-Farbe	711 x 406	Edelstahl	762x457x230
28U32189RS0	Metallic-Farbe	761 x 406	Edelstahl	813x457x230

NOTIZ:

Nachfolgende Effektzeichnung dient nur als Referenz; maßgeblich ist das tatsächliche Objekt.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

SICHERHEIT

 Notiz / Hinweis.

 Vorsicht. Warnung.

 Lesen Die Anweisung Handbuch.

 **WARNUNG**

Lesen Sie vor Installation und Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Produktversagen führen.

25. Dieses Waschbecken ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche, industrielle oder nicht - bestimmungsgemäße Zwecke verwendet werden.
26. Tragen Sie bei der Installation, beim Schneiden und Bohren Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen durch scharfe Kanten oder herumfliegende Teile zu vermeiden.
27. Die Aussparungen für Spüle und Arbeitsplatte können scharfe Kanten aufweisen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Fingern, Händen oder Körper, um Schnittverletzungen vorzubeugen.
28. Das Spülbecken darf nicht gezogen, fallen gelassen oder mit schweren oder scharfen Gegenständen angeschlagen werden. Beschädigungen der Oberfläche können zu scharfen Kanten oder Brüchen führen.
29. Installieren Sie das Spülbecken nur auf einer stabilen, ebenen und ausreichend tragfähigen Arbeitsplatte. Stellen Sie sicher, dass der Schrank und die Tragkonstruktion das Gewicht des Spülbeckens, des Wassers und der Gegenstände tragen können.
30. Um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern, muss das Spülbecken ordnungsgemäß an der Arbeitsplatte abgedichtet werden, da dies zu Schimmelbildung, Fäulnis oder Schäden an Schränken und Fußböden führen kann.
31. Stellen Sie keine heißen Töpfe, Pfannen oder offene Flammen direkt auf

die Spülbeckenoberfläche. Plötzliche Temperaturänderungen können Schäden verursachen.

32. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Stahlwolle, Bleichmittel oder aggressive Chemikalien, die die Oberfläche des Spülbeckens zerkratzen, verfärben oder beschädigen könnten.
33. Kinder dürfen nicht in der Nähe des Waschbeckens klettern, stehen, sitzen oder darin spielen. Kinder sollten in Küche und Badezimmer jederzeit beaufsichtigt werden.
34. Überprüfen Sie regelmäßig die Wasserzulaufschläuche, Abflüsse und Dichtungen auf Undichtigkeiten oder Beschädigungen. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile umgehend.
35. Wenn das Spülbecken Risse, Absplitterungen, Verformungen oder Lecks aufweist, stellen Sie die Benutzung sofort ein und veranlassen Sie eine Reparatur oder einen Austausch.
36. Für Spülbecken, die mit Trinkwasser verwendet werden: Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet. Nur in Trinkwassersystemen verwenden.

Konformitätserklärung

· Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch durch Erwachsene in Innenräumen bestimmt und ist kein Spielzeug.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.
5. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem

Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Tragfähigkeit und sonstige Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

Montieren Sie die Maschine auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die in der Lage ist, eine vollständig beladene KitchenSink sicher zu tragen .

Vorsicht walten lassen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TODE DURCH UMKIPPEN ZU VERHINDERN:

1. Nicht sitzen , stehen auf diesem Küchentinte .
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
3. Die zulässige Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Die Last muss gleichmäßig von unten nach oben verteilt sein. Dynamische Belastungen sind zu beachten! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu Überlastungen und damit zu Produktschäden führen. Die Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Küchentinte .
4. Leer Kitchen S Tinte vor dem Umzug.
5. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die ein voll beladenes Fahrzeug sicher tragen kann. Küchentinte .
6. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
7. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

WARNUNG!

nicht von Gewohnheit oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholte Verwendung) dazu verleiten, die Sicherheitsregeln strikt einzuhalten. Unsachgemäße oder falsche Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.

Installationsanleitung

Hinweis: Bitte öffnen Sie die Öffnung gemäß der Öffnungsplatte. Es wird

empfohlen, die Öffnung erst nach Erhalt der Ware zu öffnen, um Schimmelbildung zu vermeiden und das Bakterienwachstum zu reduzieren.

Hinweis: Da die Installation komplizierter ist, beauftragen Sie bitte einen Fachmann mit Installationserfahrung.


Installationsanleitung

Hinweis: Bitte öffne die Loch laut Öffnung Plattenöffnung Die Loch nach Es wird empfohlen, den Empfang von Waren zu vermeiden. Mehltau Und reduzieren Bakterien Wachstum.

Herzliche Vorschläge: weil die Installation Ist mehr kompliziert, bitte wählen Sie einen Fachmann mit Installation Erfahrung zur Installation


Die Spüle zur Montage auf dem Arbeitsplatte

Schritt 1: Vorbereiten Der Arbeitsplatte:
1. Prüfen Die ausgeschnitten Vorlage gegen Die Waschbecken Zu sicherstellen perfekt ausgeschnitten.
2. Position Die ausgeschnitten Vorlage In Die gewünscht Standort An Die Arbeitsplatte. Sicher. mit Band.
HINWEIS: Sicherstellen genug Freigabe für Spritzschutz, Wasserhahn Und Sanitärinstallationen für Die Waschbecken
3.Trace Die Vorlage An Arbeitsplatte mit A Fe lt-tip Marker oder Bleistift.
4. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arbeitsplattenherstellers. Anleitung, sorgfältig ausschneiden Die Arbeitsplatte An Die innen von Die verfolgen Linie mit A geeignet gesehen.


Cutout Template

Schritt 2: Spülbecken auf der Arbeitsplatte montieren

1. Reinigen Sie die Oberflächen von Spüle und Arbeitsplatte, die in Kontakt kommen, mit etwas vergälltem Alkohol.
2. Tragen Sie eine gleichmäßige Raupe Silikon-Dichtstoff entlang der Oberkante der Arbeitsplatte auf.
3. Richten Sie das Spülbecken vorsichtig über der Öffnung in der Arbeitsplatte aus.
Senken Sie das Spülbecken in die Öffnung der Arbeitsplatte ab. Drücken Sie das Silikon auf die Arbeitsplatte und drücken Sie es fest an.
4. Überprüfen Sie erneut die Ausrichtung der Küchenspüle zum Ausschnitt in der Arbeitsplatte.
5. Überschüssiges Dichtmittel abwischen. Dichtmittel 0,5 bis 1 Stunde aushärten lassen.




Schritt 3: Reinigen und trocknen Sie das Waschbecken sofort nach der Installation.



Das Spülbecken zur Montage unter der Arbeitsplatte

Schritt 1: Verwenden Sie die Öffnungsanzeigetafel oder beachten Sie die oben angegebenen Einbaumaße des entsprechenden Modells, um die Öffnung vorzunehmen.




Schritt 2: Zeichnen Sie mit einem Bleistift eine Kontur entlang der Öffnungsplatte und schneiden Sie diese mit einem Schneidewerkzeug aus.




Schritt 3: Schneiden Sie die Arbeitsplatte entlang der markierten Kontur durch. Sorgfältig




Schritt 4: Tragen Sie den Klebstoff auf die Tischöffnung oder um den Spülkasten herum auf, setzen Sie das Spülbecken umgedreht in die Öffnung ein und drücken Sie es fest an.



Schritt 5: Befestigen Sie das Spülbecken und die Arbeitsplatte mit den Befestigungsteilen und ziehen Sie diese fest (es gibt viele Installationsmöglichkeiten, der Kunde kann das Spülbecken je nach den Gegebenheiten vor Ort installieren).



Installation diagrammatic sketch



Schritt 6: Bitte decken Sie das Waschbecken nach der Installation mit der Schutzplatte ab, um es vor Staub, Farbresten, Korrosion durch Luft und Flüssigkeiten sowie anderen Verunreinigungen zu schützen.



WARTUNG/ Service

Um die Lebensdauer des Spülbeckens zu verlängern, sollten Kunden nach dem Kauf auf die richtige Pflege achten. Die spezifischen Pflege- und Reinigungsmethoden sind wie folgt:
9. Bei der Inneneinrichtung sollte auf ausreichende Fensterbelüftung geachtet werden, um zu vermeiden, dass von den Dekorationsmaterialien korrosive Gase freigesetzt werden und die Oberfläche des Spülbeckens oxidiert, was zur Bildung von schwimmendem Rost im Spülbecken führen kann.
10. Gegenstände dürfen nicht direkt im Spülbecken geschnitten werden, harte oder rostige Gegenstände dürfen nicht längere Zeit mit dem Spülbecken in Berührung kommen oder dort gelagert werden, zum Schrubben des Spülbeckens darf keine Stahlwolle verwendet werden, da die im Spülbecken verbleibenden Eisenbestandteile nicht nur zu schwimmendem Rost führen, sondern auch das Spülbecken zerkratzen.
11. Bitte verwenden Sie einen Schwamm oder ein Tuch; falls Sie ein Reinigungsmittel verwenden, wählen Sie bitte ein neutrales Reinigungsmittel und schrubben Sie vorsichtig.
12. Die Oberfläche des Tanks darf nicht mit schwermetallhaltigem Wasser in Berührung kommen. Aufgrund des hohen Goldgehalts kann das Wasser Verfärbungen und Rostflecken verursachen. Sollte dies der Fall sein, trocknen Sie den Tank bitte umgehend mit einem Tuch ab .
5. Das Waschbecken sollte möglichst nicht länger mit starkem Bleichpulver, Haushaltschemikalien und Seife in Berührung kommen .
6. Sollte dies passieren, reinigen Sie die Stelle sofort mit Wasser und trocknen Sie das Waschbecken anschließend mit einem Handtuch ab.
7. Reinigen Sie das Waschbecken mit einem neutralen Reinigungsmittel, falls sich „schwimmender Rost“ oder „Schimmel“ gebildet hat. Zahnpasta kann auf die Roststellen und Flecken aufgetragen und anschließend mit einem Lappen abgerieben werden.
8. Sollten sich im Tank Chemikalien, Reinigungsmittel, Farbe, Ölverschmutzungen oder andere Rückstände befinden, reinigen Sie ihn bitte unverzüglich .

Entsorgung

Dieses Produkt muss gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde.
Nur qualifizierte Techniker sind zur Durchführung von Reparaturen berechtigt.
Freistehendes Waschbecken .
Zu Ihrer eigenen Sicherheit beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Details in diesem Handbuch.

Garantie

1. Diese Garantie deckt nur Ansprüche wegen Schäden ab, die auf einen Herstellungsfehler des Produkts zurückzuführen sind.
2. Wird ein Garantieanspruch geltend gemacht, muss die Partei, die Anspruch auf Garantieleistungen hat, den Kaufbeleg einschließlich des Kaufdatums vorlegen.

3. Kundenzufriedenheit Ist stets Die Motivation von unser Marke Wachstum.

Wir versprechen, zu helfen. Du lösen beliebig Probleme . Bitte Nur lassen uns wissen Wenn Du brauchst helfen.

UNSER SERVICE TEAM VERSPRECHEN ZU ANTWORT ZU DEIN NACHRICHT INNERHALB 24 H.

Umfang der Garantie

1. Wir garantieren, dass VEVOR- Produkte gemäß den Qualitätsmanagementverfahren nach ISO 9001 hergestellt werden und während des gesamten Produktionszeitraums frei von Herstellungsfehlern sind. von Garantie.
2. Diese Garantie deckt Mängel an den Produkten aufgrund von Herstellungsfehlern innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum ab. Nach Prüfung von Verkäufe Vertreter, Defekte Produkte werden ersetzt oder repariert. mit gleichwertigen Waren kostenlos.
3. Die Inanspruchnahme von Garantieleistungen während der Garantiezeit verlängert nicht die Gesamtgarantiezeit.
4. Garantiezeitraum: Datum der Garantieanspruchsmeldung



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro assistenza VEVOR

Lavello da cucina in acciaio inox

MODELLO: 28U24189RS0 , 28U30189RS0 , 28U32189RS0 , 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Si prega di leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima dell'installazione .



NOTA: L'immagine sopra riportata mostra l'effetto del prodotto dopo l'installazione. Il risultato specifico dipende dalla situazione reale.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Informazioni sul prodotto

IL Lavello Di montaggio SU IL Piano di lavoro

Modello:	Colore :	Dimensioni di montaggio : (mm)	Materiale	Dimensioni del prodotto: (mm)
28T854622RB2	Nero	820x430	acciaio inossidabile	850x460x236

Il lavello da montare sotto il piano di lavoro

Modello:	Colore :	Dimensioni di montaggio : (mm)	Materiale	Dimensioni del prodotto: (mm)
28U24189RS0	Colore metallico	559 x 406	acciaio inossidabile	609 x 457 x 228
28U30189RS0	Colore metallico	711 x 406	acciaio inossidabile	762x457x230
28U32189RS0	Colore metallico	761 x 406	acciaio inossidabile	813x457x230

NOTA:

Il disegno seguente mostra l'effetto desiderato, è puramente indicativo; l'oggetto reale farà fede.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

SICUREZZA

 Nota / Nota.

 Attenzione / Avvertimento.

 Leggere IL istruzioni manuale.

 **AVVERTIMENTO**

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso. La mancata osservanza di queste avvertenze può causare lesioni, danni materiali o malfunzionamenti del prodotto.

37. scopi commerciali, industriali o diversi da quelli previsti.-
38. Durante l'installazione, il taglio e la foratura, indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza per evitare lesioni causate da spigoli vivi o detriti.
39. Il foro per il lavello e il piano di lavoro potrebbe presentare bordi taglienti. Evitare il contatto con dita, mani o corpo per prevenire tagli.
40. Non trascinare, far cadere o colpire il lavello con oggetti pesanti o appuntiti. I danni alla superficie possono causare la formazione di bordi taglienti o la rottura del lavello.
41. Installare solo su un piano di lavoro stabile, livellato e sufficientemente robusto. Assicurarsi che il mobile e la struttura di supporto possano sopportare il peso del lavello, dell'acqua e degli oggetti.
42. Sigillare correttamente il lavello al piano di lavoro per evitare perdite d'acqua, che potrebbero causare muffa, marciume o danni a mobili e pavimenti.
43. Non appoggiare pentole, padelle calde o fiamme libere direttamente sulla superficie del lavello. Gli sbalzi di temperatura improvvisi possono causare danni.
44. Non utilizzare detergenti abrasivi, pagliette d'acciaio, candeggina o prodotti chimici aggressivi che potrebbero graffiare, scolorire o danneggiare la finitura del lavello.

45. Non permettere ai bambini di arrampicarsi, stare in piedi, sedersi o giocare vicino o dentro il lavandino. I bambini devono essere sorvegliati in ogni momento in cucina e in bagno.
46. Controllare regolarmente tubi flessibili, scarichi e guarnizioni dell'impianto idrico per individuare eventuali perdite o danni. Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.
47. Se il lavello è incrinato, scheggiato, deformato o perde acqua, interromperne immediatamente l'utilizzo e provvedere alla riparazione o alla sostituzione.
48. Per lavelli utilizzati con acqua potabile: Questo prodotto è adatto al contatto con acqua potabile. Utilizzare solo con impianti di acqua potabile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

· Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno da parte di adulti e non è un giocattolo.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. La capacità di carico e le altre caratteristiche del prodotto si riferiscono esclusivamente al prodotto assemblato correttamente e completamente.
7. Assemblare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un lavello da cucina completamente carico .

Adottare precauzioni

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTI CAUSATE DAL RIBALTAMENTO:

1. NON sedersi , stare in piedi su questo Lavello da cucina .
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo oggetto o di avvicinarsi ad esso.
3. Non superare le capacità di carico, distribuite uniformemente dal basso verso l'alto. Attenzione al carico dinamico! Un movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo causando il guasto del prodotto. Non superare la capacità di carico. Lavello da cucina .
4. Vuoto Inchiostro da cucina prima del trasloco.
5. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di supportare in sicurezza un carico completo Lavello da cucina .
6. Utilizzare solo secondo le istruzioni.
7. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

AVVERTIMENTO!

NON permettere che la familiarità o la comodità con il prodotto (acquisita con l'uso ripetuto) sostituiscano la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza del prodotto. L'uso improprio o scorretto di questo prodotto può causare gravi lesioni personali.

Istruzioni di installazione

Nota: si prega di aprire il foro seguendo le indicazioni sulla targhetta di apertura. Si consiglia di aprire il foro dopo aver ricevuto la merce per evitare la formazione di muffa e ridurre la proliferazione batterica.

Suggerimento importante: poiché l'installazione è più complessa, si consiglia di affidare il lavoro a un professionista con esperienza nel settore.


Istruzioni di installazione

Nota: per favore aprire il buco secondo il apertura piatto. Apertura IL buco Dopo si consiglia di ricevere la merce per evitare muffa E ridurre batterico crescita.

Suggerimenti caldi: perché il installazione È Di più complicato, si prega di scegliere un professionista con installazione esperienza per l'installazione

Il lavandino di montaggio sul Piano di lavoro

Passaggio 1: Preparare IL Piano di lavoro:
1. Verifica IL ritagliare modello contro IL lavello A garantire perfetto ritagliare.
2. Posizione IL ritagliare modello In IL desiderato posizione SU IL piano di lavoro. Sicuro con nastro.
NOTA: Assicurarsi Abbastanza chiusura per paraschizzi, rubinetto E idraulica per IL lavello
3. Traccia IL modello SU Piano di lavoro con UN Punta in feltro Marcatore O matita.
4. Seguendo le istruzioni del produttore del piano di lavoro istruzioni, tagliare con cura IL Piano di lavoro SU IL dentro Di IL traccia linea con UN un appropriato sega.



Cutout Template

Passaggio 2: Installare il lavello sul piano di lavoro

1. Applicare dell'alcol denaturato per pulire le superfici del lavello e del piano di lavoro che si incontrano.
2. Applicare uniformemente un cordone di sigillante adesivo siliconico lungo il bordo superiore del piano di lavoro.
3.Allineare con cura il lavello sopra l'apertura del piano di lavoro.Con cura

Abbassare il lavello nell'apertura del piano di lavoro. Premere il silicone sul piano di lavoro e premere con decisione.

4. Ricontrollare l'allineamento del lavello della cucina con l'apertura nel piano di lavoro.
5. Rimuovere il sigillante in eccesso. Lasciare asciugare il sigillante per 0,5-1 ora.




Passaggio 3: Pulire e asciugare immediatamente il lavello dopo l'installazione.



Il lavello da montare sotto il piano di lavoro

Passaggio 1: Utilizzare la tabella indicatrice di apertura o fare riferimento alle dimensioni di installazione del modello corrispondente sopra per effettuare l'apertura




Passaggio 2: Disegna un contorno lungo la piastra di apertura con una matita e ritaglialo con un utensile da taglio.




Passaggio 3: tagliare il piano di lavoro lungo il contorno tracciato. Accuratamente




Passaggio 4: applicare l'adesivo nel foro del tavolo o intorno al serbatoio, posizionare il lavello capovolto nel foro e premere con forza.



Passaggio 5: Fissare il lavello e il piano di lavoro con gli accessori e stringerli (esistono diversi metodi di installazione, i clienti possono installare il lavello in base alla situazione reale).



Installation diagrammatic sketch



Passaggio 6: Dopo l'installazione del lavello, si prega di coprirlo con il pannello protettivo per evitare che polvere, residui di vernice, corrosione da liquidi e aria e altri agenti contaminanti danneggino i vostri prodotti.



MANUTENZIONE/Assistenza

Per prolungare la durata del lavello, i clienti dovrebbero prestare attenzione alla sua manutenzione dopo l'acquisto. Di seguito sono riportati i metodi specifici di manutenzione e pulizia:
13. Nella decorazione della casa bisogna prestare attenzione alla ventilazione delle finestre per evitare che i materiali decorativi emettano gas corrosivi e che la superficie del lavello si ossidi, causando la formazione di ruggine galleggiante al suo interno.
14. Non tagliare oggetti direttamente sul lavello, non lasciare a contatto con esso oggetti duri o arrugginiti per lungo tempo e non conservarli a lungo. Non utilizzare spugne abrasive in acciaio per strofinare il lavello, poiché i residui di ferro presenti al suo interno causeranno la formazione di ruggine e graffieranno la superficie.
15. Si prega di utilizzare una spugna o un panno; se si utilizza un detergente, si prega di sceglierne uno neutro e strofinare delicatamente.
16. La superficie del serbatoio non deve entrare in contatto con acqua contenente metalli pesanti (acqua pesante). A causa dell'elevato contenuto di oro, l'acqua pesante può causare scolorimento e macchie di ruggine sul serbatoio. Qualora si verificasse questo fenomeno, asciugare immediatamente il serbatoio con un panno .
5. Il lavello dovrebbe evitare il contatto prolungato con candeggina in polvere forte, prodotti chimici per la casa e sapone .
6. Se ciò accade, pulire immediatamente con acqua e asciugare il lavandino con un asciugamano.
7. Pulire il lavello con un detergente neutro nel caso in cui si notino "ruggine galleggiante" o "muffa". Il dentifricio può essere applicato sui punti e sulle macchie di ruggine e strofinato con uno straccio per rimuovere la ruggine.
8. Se nel serbatoio sono presenti agenti chimici, detergenti, vernici, residui oleosi o di altro tipo, si prega di pulirlo immediatamente .

Disposizione

Questi prodotti devono essere smaltiti in conformità con le normative locali. In caso di dubbi sulla procedura da seguire, si prega di contattare le autorità locali. Solo i tecnici qualificati sono autorizzati a effettuare la riparazione di Lavabo indipendente .

Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di osservare tutte le note di sicurezza, le precauzioni e i dettagli contenuti in questo manuale.

Garanzia

1. La presente garanzia copre esclusivamente i reclami per danni dovuti a un difetto di fabbricazione del prodotto.
2. In caso di richiesta di intervento in garanzia, la parte avente diritto alla copertura in garanzia deve presentare la prova d'acquisto, inclusa la data di acquisto.

3. Soddisfazione dei clienti È Sempre IL motivazione Di Nostro marca crescita.

Promettiamo di aiutare Voi risolvere Qualunque problemi . Per favore Appena

permettere ci sappiamo Se hai bisogno aiuto.

NOSTRO SERVIZIO SQUADRA PROMESSE A RISPONDERE A TUO MESSAGGIO ENTRO 24 ore .

Ambito della garanzia

1. Garantiamo che i prodotti VEVOR sono realizzati in conformità con le procedure di gestione della qualità ISO 9001 e sono esenti da difetti di fabbricazione per il periodo Di garanzia.
2. La presente garanzia copre i difetti dei prodotti dovuti a vizi di fabbricazione entro 1 anno dalla data di acquisto. Dopo l'ispezione di saldi rappresentante, I prodotti difettosi verranno sostituiti o riparati con beni equivalenti gratuiti.
3. Qualsiasi richiesta di intervento in garanzia presentata durante il periodo di garanzia non estenderà il periodo complessivo di copertura della garanzia.
4. Periodi di garanzia: Data di richiesta di garanzia



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centro de soporte de VEVOR

Fregadero de cocina de acero inoxidable

MODELO: 28U24189RS0 , 28U30189RS0 , 28U32189RS0 , 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Gracias por adquirir uno de nuestros productos. Lea atentamente las instrucciones de montaje antes de la instalación .



NOTA: La imagen anterior muestra el efecto del producto después de la instalación. El producto específico dependerá de la situación real.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Información del producto

El Hundir de montaje en el encimera

Modelo:	Color :	Tamaño de montaje : (mm)	Material	Tamaño del producto: (mm)
28T854622RB2	Negro	820x430	Acero inoxidable	850x460x236

El fregadero se puede montar debajo de la encimera.

Modelo:	Color :	Tamaño de montaje : (mm)	Material	Tamaño del producto: (mm)
28U24189RS0	Color metálico	559 x 406	Acero inoxidable	609 x 457 x 228
28U30189RS0	Color metálico	711 x 406	Acero inoxidable	762x457x230
28U32189RS0	Color metálico	761 x 406	Acero inoxidable	813x457x230

NOTA:

El siguiente dibujo es solo a título ilustrativo; el objeto específico prevalecerá.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

SEGURIDAD

 Nota / Nota.

 Precaución / Advertencia.

 Leer el instrucción manual.

 **ADVERTENCIA**

Lea todas las instrucciones antes de la instalación y el uso. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones, daños materiales o fallos en el producto.

49. Este fregadero está diseñado únicamente para uso doméstico en interiores. No lo utilice para fines comerciales, industriales o para - fines distintos a los previstos.
50. Utilice guantes protectores y gafas de seguridad durante la instalación, el corte y la perforación para evitar lesiones causadas por bordes afilados o residuos.
51. El hueco para el fregadero y la encimera puede tener bordes afilados. Evite el contacto con los dedos, las manos o el cuerpo para prevenir cortes.
52. No arrastre, deje caer ni golpee el fregadero con objetos pesados o afilados. Los daños en la superficie pueden provocar bordes afilados o roturas.
53. Instálelo únicamente sobre una encimera estable, nivelada y suficientemente resistente. Asegúrese de que el mueble y la estructura de soporte puedan soportar el peso del fregadero, el agua y los objetos.
54. Sella correctamente el fregadero a la encimera para evitar fugas de agua, que pueden causar moho, podredumbre o daños en los armarios y los suelos.
55. No coloque ollas, sartenes calientes ni llamas abiertas directamente sobre la superficie del fregadero. Los cambios bruscos de temperatura pueden causar daños.

56. No utilice limpiadores abrasivos, lana de acero, lejía ni productos químicos agresivos que puedan rayar, decolorar o dañar el acabado del fregadero.
57. No permita que los niños se suban, se paren, se sienten o jueguen cerca o dentro del fregadero. Los niños deben estar supervisados en todo momento en la cocina y el baño.
58. Inspeccione periódicamente las mangueras de suministro de agua, los desagües y las juntas para detectar fugas o daños. Reemplace las piezas desgastadas o dañadas de inmediato.
59. Si el fregadero está agrietado, desconchado, deformado o tiene fugas, deje de usarlo inmediatamente y gestione su reparación o sustitución.
60. Para fregaderos utilizados con agua potable: Este producto es apto para el contacto con agua potable. Utilizar únicamente con sistemas de agua potable.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

· Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Este producto es solo para uso en interiores por adultos y no es un juguete.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Utilice gafas de seguridad homologadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.
5. No se reúnan si están cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
6. La capacidad de carga y otras características del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de forma correcta y completa.

Ensámblelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un Kitchen Sin completamente cargado .

Tome precauciones

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCOS:

1. NO HAGA sentarse , ponerse de pie en esto Tinta de cocina .
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda las capacidades de peso, distribuidas uniformemente de abajo hacia arriba. ¡Tenga en cuenta la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente una carga excesiva que cause fallas en el producto. No exceda la capacidad de Tinta de cocina .
4. Vacío Tinta de cocina antes de la mudanza.
5. Utilizar únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa, capaz de soportar de forma segura una carga completa. Tinta de cocina .
6. Utilizar únicamente según lo previsto.
7. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (adquiridas con el uso repetido) reemplacen el estricto cumplimiento de las normas de seguridad. Puede sufrir lesiones personales graves si utiliza este producto de forma insegura o incorrecta.

Instrucciones de instalación

Nota: Abra el orificio siguiendo las instrucciones de la placa de apertura. Se recomienda abrir el orificio después de recibir el producto para evitar la formación de moho y reducir el crecimiento bacteriano.

Sugerencias importantes: debido a que la instalación es más compleja, elija a un profesional con experiencia en instalación para realizarla.

Instrucciones de instalación

Nota: Por favor abrir el agujero según el apertura placa.Apertura el agujero después Se recomienda evitar la recepción de mercancías. moho y reducir bacteriano crecimiento.

Sugerencias cálidas: porque el instalación es más complicado, por favor elija un profesional con instalación experiencia para instalación


El fregadero de montaje en el encimera

Paso 1: Preparar El Encimera:

1. Comprobar el separar plantilla contra el hundir a asegurar perfecto separar.
2. Posición el separar plantilla en el deseado ubicación en el encimera.Seguro con cinta.

NOTA: Asegúrese suficiente autorización para protector contra salpicaduras, grifo y fontanería para el hundir

3. Rastrear el plantilla en encimera con a Punta de hierro Marcador o lápiz.
4. Siguiendo las instrucciones del fabricante de su encimera instrucciones, cortar con cuidado el encimera en el adentro de el rastro línea con a adecuado sierra.



Cutout Template

Paso 2: Instale el fregadero en la encimera.

1. Aplique un poco de alcohol desnaturalizado para limpiar las superficies del fregadero y la encimera que entrarán en contacto.
2. Aplique uniformemente un cordón de sellador adhesivo de silicona alrededor del borde superior de la encimera.
3. Alinee cuidadosamente el fregadero sobre la abertura de la encimera.

Baje el fregadero en la abertura de la encimera. Presione la silicona sobre la encimera y presione firmemente.

4. Vuelva a comprobar que el fregadero de la cocina esté alineado con el hueco de la encimera.
5. Retire el exceso de sellador. Deje que el sellador se seque durante 0,5 a 1 hora.




Paso 3: Limpie y seque el fregadero inmediatamente después de la instalación.



El fregadero se puede montar debajo de la encimera.

Paso 1: Utilice el panel indicador de apertura o consulte las dimensiones de instalación del modelo correspondiente arriba para realizar la apertura.




Paso 2: Haz un dibujo a lo largo de la placa de apertura con un lápiz y córtala con una herramienta de corte.




Paso 3: Cortar la encimera siguiendo el contorno marcado. Con cuidado




Paso 4: Aplique el adhesivo al orificio de la mesa o alrededor del tanque, coloque el fregadero boca abajo en el orificio y presiónelo con fuerza.



Paso 5: Fije el fregadero y la encimera con los accesorios y apriételos (hay muchas maneras de hacerlo durante la instalación; los clientes pueden instalar el fregadero según la situación real).



Installation diagrammatic sketch



Paso 6: Después de instalar el fregadero, cúbralo con la placa protectora para evitar el polvo decorativo, la adherencia de la pintura, la corrosión aire-líquido y otras contaminaciones de sus productos.



MANTENIMIENTO/Servicio

Para prolongar la vida útil del fregadero, los clientes deben prestar atención a su mantenimiento después de la compra. Los métodos específicos de mantenimiento y limpieza son los siguientes:
17. En la decoración de la casa se debe prestar atención a la ventilación de las ventanas para evitar que los materiales decorativos desprendan gases corrosivos y que se produzca la oxidación de la superficie del fregadero, lo que podría provocar la aparición de óxido flotante en el mismo.
18. No se deben cortar objetos directamente sobre el fregadero, ni dejar objetos duros u oxidados en contacto con él durante mucho tiempo, ni almacenarlos durante un periodo prolongado. No utilice estropajos de alambre de acero para fregar el fregadero, ya que los residuos de hierro que queden en él provocarán óxido flotante y, además, rayarán el fregadero.
19. Utilice una esponja o un paño; si utiliza un producto de limpieza, elija uno neutro y frote suavemente.
20. La superficie del tanque no debe entrar en contacto con agua que contenga metales pesados (agua saturada). Debido a su alto contenido en oro, el agua saturada puede causar decoloración y manchas de óxido en el tanque. Si esto ocurre, seque inmediatamente el tanque con una toalla .
5. El fregadero debe tratar de evitar el contacto prolongado con lejía en polvo fuerte, productos químicos domésticos y jabón .
6. Si esto sucede, límpielo con agua y seque el fregadero con una toalla inmediatamente.
7. Limpie el fregadero con un detergente neutro si presenta óxido o moho. Puede aplicar pasta de dientes sobre las manchas de óxido y frotar con un trapo.
8. Si hay algún agente químico, agente de limpieza, pintura, contaminación por aceite u otros residuos en el tanque, límpielo inmediatamente .

Desecho

Estos productos deben desecharse de acuerdo con la normativa local. Si tiene dudas sobre cómo proceder, póngase en contacto con las autoridades locales. Solo los técnicos cualificados están autorizados a realizar la reparación de Fregadero independiente .
Por su seguridad, siga todas las notas de seguridad, precauciones y detalles que aparecen en este manual.

Garantía

1. Esta garantía solo cubrirá las reclamaciones por daños debidos a un defecto de fabricación del producto.
2. Si se presenta una reclamación de garantía, la parte con derecho a la cobertura de la garantía deberá presentar el comprobante de compra, incluida la fecha de compra.

3. Satisfacción del cliente es siempre el motivación de nuestro marca crecimiento.

Prometemos ayudar. tú resolver cualquier problemas . Por favor justo dejar

nosotros lo sabemos si necesitas ayuda.

NUESTRO SERVICIO EQUIPO PROMESAS A RESPONDER A SU MENSAJE DENTRO 24 H.

Alcance de la garantía

1. Garantizamos que los productos VEVOR se fabrican de acuerdo con los procedimientos de gestión de calidad ISO 9001 y están libres de defectos de fabricación durante el período de garantía.
2. Esta garantía cubre fallas en los productos debido a defectos de fabricación dentro de 1 año a partir de la fecha de compra. Después de la inspección por ventas representante, Los productos defectuosos serán reemplazados o reparados. con productos equivalentes de forma gratuita.
3. Cualquier reclamación de garantía realizada durante el período de garantía no extenderá el período total de cobertura de la garantía.
4. Períodos de garantía: Fecha de reclamación de garantía



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Centrum wsparcia VEVOR

Zlew kuchenny ze stali nierdzewnej

MODEL: 28U24189RS0 , 28U30189RS0 , 28U32189RS0 , 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu .



UWAGA: Powyższe zdjęcie przedstawia produkt po montażu. Konkretny produkt zależy od rzeczywistej sytuacji.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Informacje o produkcie

Ten Zlew z montowanie NA ten blat

Model:	Kolor :	Rozmiar montażowy : (mm)	Materiał	Rozmiar produktu: (mm)
28T854622RB2	Czarny	820x430	Stal nierdzewna	850x460x236

Zlew do montażu pod blatem

Model:	Kolor :	Rozmiar montażowy : (mm)	Materiał	Rozmiar produktu: (mm)
28U24189RS0	Kolor metaliczny	559 x 406	Stal nierdzewna	609 x 457 x 228
28U30189RS0	Kolor metaliczny	711 x 406	Stal nierdzewna	762x457x230
28U32189RS0	Kolor metaliczny	761 x 406	Stal nierdzewna	813x457x230

NOTATKA:

Poniższy rysunek jest rysunkiem efektowym, ma charakter wyłącznie poglądowy, decydujący jest konkretny obiekt.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

BEZPIECZEŃSTWO

 Notatka / Uwaga.

 Uwaga / Ostrzeżenie.

 Czytać ten instrukcja podręcznik.

 **OSTRZEŻENIE**

Przed instalacją i użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub awarię produktu.

61. Ten zlew jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go w - celach komercyjnych, przemysłowych ani niezgodnie z przeznaczeniem.
62. Podczas instalacji, cięcia i wiercenia należy nosić rękawice i okulary ochronne, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym ostrymi krawędziami i odłamkami.
63. Wycięcia w zlewie i blacie mogą mieć ostre krawędzie. Aby uniknąć skaleczeń, należy unikać kontaktu z palcami, dłońmi i ciałem.
64. Nie przeciągaj, nie upuszczaj ani nie uderzaj w zlew ciężkimi lub ostrymi przedmiotami. Uszkodzenie powierzchni może spowodować powstanie ostrych krawędzi lub pęknięcie.
65. Montaż należy wykonywać wyłącznie na stabilnym, równym i wystarczająco wytrzymałym blacie. Należy upewnić się, że szafka i konstrukcja nośna są w stanie utrzymać ciężar zlewu, wody i przedmiotów.
66. Dokładnie uszczelnij połączenie zlewu z blatem, aby zapobiec wyciekaniu wody, co może powodować rozwój pleśni, gnicie lub uszkodzenie szafek i podłóg.
67. Nie stawiaj gorących garnków, patelni ani otwartego ognia bezpośrednio na powierzchni zlewu. Nagłe zmiany temperatury mogą spowodować uszkodzenia.

68. Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, wełny stalowej, wybielaczy ani silnych środków chemicznych, które mogą porysować, odbarwić lub uszkodzić wykończenie zlewu.
69. Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się, stać, siedzieć lub bawić się w pobliżu lub wewnątrz zlewu. Dzieci powinny być cały czas pod nadzorem, zarówno w kuchni, jak i łazience.
70. Regularnie sprawdzaj, czy węże doprowadzające wodę, odpływy i uszczelki nie przeciekają lub nie są uszkodzone. Niezwłocznie wymień zużyte lub uszkodzone części.
71. Jeśli zlew jest pęknięty, ukruszony, zdeformowany lub przecieka, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i oddać do naprawy lub wymiany.
72. Do zlewów z wodą pitną: Produkt nadaje się do kontaktu z wodą pitną. Stosować wyłącznie w systemach wody pitnej.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

· Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeń stwa i przepisami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń przez osoby dorosłe i nie jest zabawką.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy uczestniczyć w zgromadzeniach, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.

Złóż na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany zlew kuchenny .

Zachowaj środki ostrożności

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. Nie siedzieć , stać na tym Atrament do zlewu kuchennego .
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia, równomiernie rozłożonego od dołu do góry. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia. Atrament do zlewu kuchennego .
4. Pusty Zlew kuchenny przed przeprowadzką .
5. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany sprzęt. Atrament do zlewu kuchennego .
6. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
7. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby wygoda lub przyzwyczajenie do produktu (nabyte w wyniku wielokrotnego użytkowania) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe lub niebezpieczne użytkowanie produktu może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Instrukcja instalacji

Uwaga: Proszę otworzyć otwór zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Zaleca się otwarcie otworu po otrzymaniu towaru, aby uniknąć pleśni i ograniczyć rozwój bakterii.

Ciepłe sugestie: ponieważ instalacja jest bardziej skomplikowana, do jej

montażu należy wybrać profesjonalistę z doświadczeniem


Instrukcja instalacji

Uwaga: Proszę otwórz otwór zgodnie z otwór talerz.Otwarcie ten otwór Po zaleca się unikanie odbioru towarów pleśń I zmniejszyć bakteryjny wzrost.

Ciepłe sugestie: ponieważ instalacja Jest więcej skomplikowane, proszę wybrać profesjonalistę z instalacja doświadczenie do instalacji


Zlew do montażu na blat

Krok 1: Przygotowywać Ten Blat:
1.Sprawdź ten wyłącznik szablon przeciwko ten zlew Do zapewnić doskonały wyłącznik.
2.Pozycja ten wyłącznik szablon W ten pożądany lokalizacja NA ten blat.Bezpieczny z taśma.
UWAGA: Upewnij się, wystarczająco luz Do panel ścienny, kran I hydraulika Do ten zlew
3. Ślad ten szablon NA blat z A Końcówka filcowa Znacznik Lub ołówek.
4. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta blatu instrukcje, ostrożnie wyciąć ten blat NA ten wewnątrz z ten namierzać linia z A odpowiedni piła.


Cutout Template

Krok 2: Montaż zlewu na blacie

1. Wyczyść powierzchnie zlewu i blatu, które będą się ze sobą stykać, niewielką ilością denaturatu.
2. Równomiernie nałóż warstwę silikonowego uszczelniacza wokół górnej krawędzi blatu.
3. Dokładnie wyrównaj zlew nad otworem w blacie. Ostrożnie Opuść zlew do otworu w blacie. Dociśnij silikon do blatu i mocno dociśnij.
4. Sprawdź ponownie, czy zlew kuchenny jest odpowiednio ustawiony względem wycięcia w blacie.
5. Wytrzyj nadmiar uszczelniacza. Pozostaw uszczelniacz na 0,5–1 godziny, aby związał.




Krok 3: Po zamontowaniu zlewu należy go natychmiast wyczyścić i wysuszyć.



Zlew do montażu pod blatem

Krok 1: Aby wykonać otwór, należy skorzystać z tablicy wskazującej otwarcie lub zapoznać się z wymiarami montażowymi odpowiedniego modelu podanymi powyżej.




Krok 2: Narysuj ołówkiem rysunek wzdłuż płytki otwierającej i wytnij go narzędziem tnącym




Krok 3: wytnij blat wzdłuż wyznaczonego konturu Ostrożnie




Krok 4: Nałóż klej na otwór w stole lub wokół zbiornika, umieść zlew do góry dnem w otworze i mocno dociśnij



Krok 5: Przymocuj zlew i blat za pomocą mocowań i dokręć je (istnieje wiele sposobów montażu, klienci mogą zamontować zlew w zależności od aktualnej sytuacji).



Installation diagrammatic sketch



Krok 6: Po zamontowaniu zlewu należy przykryć go płytą ekranującą, aby zapobiec osadzaniu się kurzu dekoracyjnego, przywieraniu farby, korozji cieczowo-powietrznej i innym zanieczyszczeniom produktów.



KONSERWACJA/SERWIS

Aby przedłużyć żywotność zlewu, klienci powinni zwrócić uwagę na jego konserwację po zakupie. Poniżej przedstawiono szczegółowe metody konserwacji i czyszczenia:
21. Dekorując dom, należy zwrócić uwagę na wentylację okienną, aby zapobiec wydzielaniu się żrących gazów przez materiały dekoracyjne oraz utlenianiu się powierzchni zlewu, co może skutkować gromadzeniem się w nim rdzy.
22. Nie wolno bezpośrednio kroić przedmiotów na zlewie, przedmioty twarde lub zardzewiałe nie mogą mieć kontaktu ze zlewem przez dłuższy czas lub być przechowywane przez długi czas, nie należy używać stalowej kulki do szorowania zlewu, ponieważ resztki żelaza w zlewie mogą również spowodować unoszącą się rdzę, a także zarysować zlew.
23. Do czyszczenia należy używać gąbki lub ściereczki. Jeśli używasz środka czyszczącego, wybierz neutralny środek czyszczący i delikatnie szoruj.
24. Powierzchnia zbiornika nie powinna mieć kontaktu z wodą zawierającą metale ciężkie (woda ciężka). Ze względu na wysoką zawartość złota, woda podwodna może powodować przebarwienia zbiornika i powstawanie plam rdzy. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska należy natychmiast osuszyć zbiornik ręcznikiem .
5. Należy unikać długotrwałego kontaktu zlewu z silnymi wybielaczami, środkami chemicznymi gospodarstwa domowego i mydłem .
6. Jeśli tak się stanie, natychmiast umyj zlew wodą i osusz go ręcznikiem.
7. Wyczyść zlew neutralnym detergentem, jeśli na zlewie pojawi się „pływająca rdza” lub „pleśń”. Pasta do zębów może być naniesiona na rdzę i plamy, a następnie wyczyszczona szmatką.
8. Jeśli w zbiorniku znajduje się środek chemiczny, środek czyszczący, farba, zanieczyszczenia olejem lub inne pozostałości, należy go natychmiast wyczyścić .

Sprzedaż

Produkty te należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnymi władzami.
Do naprawy urządzenia upoważnieni są wyłącznie wykwalifikowani technicy.
Wolnostojący zlew .
W trosce o Twoje bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, środków ostrożności i szczegółów zawartych w niniejszej instrukcji.

Gwarancja

1. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie roszczenia dotyczące uszkodzeń powstałych na skutek wady produkcyjnej produktu.
2. W przypadku zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego, uprawniony do świadczeń gwarancyjnych zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu zawierający datę zakupu.

3. Satysfakcja klientów Jest zawsze ten motywacja z nasz marka wzrostu.

Obiecujemy pomóc Ty rozwiązywać każdy problemy . Proszę Tylko pozwalać

wiemy Jeśli potrzebujesz pomoc.

NASZ PRACA ZESPÓŁ OBIETNICE DO ODPOWIEDŹ DO TWÓJ WIADOMOŚĆ W 24 godziny .

Zakres gwarancji

1.Gwarantujemy, że produkty VEVOR są wytwarzane zgodnie z procedurami zarządzania jakością ISO 9001 i są wolne od wad produkcyjnych przez cały okres z gwarancja.
2. Niniejsza gwarancja obejmuje wady produktów powstałe w wyniku wad produkcyjnych w ciągu 1 roku od daty zakupu. Po przeprowadzeniu kontroli przez obroty przedstawiciel, wadliwe produkty zostaną wymienione lub naprawione z towarami równoważnymi bezpłatnie.
3. Wszelkie roszczenia gwarancyjne zgłoszone w okresie gwarancyjnym nie powodują przedłużenia ogólnego okresu gwarancji.
4. Okresy gwarancji: Data zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR-ondersteuningscentrum

Keukenwastafel van roestvrij staal

MODEL: 28U24189RS0 , 28U30189RS0 , 28U32189RS0 , 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Bedankt voor de aanschaf van een van onze producten. Lees de montage-instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint .



LET OP: Bovenstaande afbeelding toont het effect van het product na installatie. Het daadwerkelijke product kan afwijken van de werkelijke situatie.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Productinformatie

De Wasbak van montage op de aanrechtblad

Model:	Kleur :	Montageafmetingen : (mm)	Materiaal	Productafmetingen: (mm)
28T854622RB2	Zwart	820x430	Roestvrij staal	850x460x236

De spoelbak wordt onder het aanrechtblad gemonteerd.

Model:	Kleur :	Montageafmetingen : (mm)	Materiaal	Productafmetingen: (mm)
28U24189RS0	Metaalkleur	559 x 406	Roestvrij staal	609 x 457 x 228
28U30189RS0	Metaalkleur	711 x 406	Roestvrij staal	762x457x230
28U32189RS0	Metaalkleur	761 x 406	Roestvrij staal	813x457x230

OPMERKING:

De volgende afbeelding is een effecttekening, uitsluitend ter referentie; het specifieke object is leidend.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

VEILIGHEID

 Opmerking / Opmerking.

 Let op / Waarschuwing.

 Lezen de instructie handmatig.

 **WAARSCHUWING**

Lees alle instructies zorgvuldig door vóór installatie en gebruik. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel, materiële schade of defecten aan het product.

73. Deze wastafel is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Niet gebruiken voor commerciële, industriële of andere - doeleinden waarvoor hij niet bedoeld is.
74. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het installeren, zagen en boren om letsel door scherpe randen of rondvliegend materiaal te voorkomen.
75. De uitsparing voor de gootsteen en het aanrechtblad kan scherpe randen hebben. Vermijd contact met vingers, handen of lichaam om snijwonden te voorkomen.
76. Sleep, laat vallen of sla niet met zware of scherpe voorwerpen tegen de gootsteen. Beschadiging van het oppervlak kan scherpe randen of breuk veroorzaken.
77. Installeer de spoelbak alleen op een stabiel, vlak en voldoende stevig aanrechtblad. Zorg ervoor dat de kast en de draagconstructie het gewicht van de spoelbak, het water en de inhoud kunnen dragen.
78. Sluit de gootsteen goed aan op het aanrechtblad om waterlekkage te voorkomen. Dit kan leiden tot schimmelvorming, houtrot of schade aan kasten en vloeren.
79. Plaats geen hete potten, pannen of open vuur direct op het aanrechtblad van de gootsteen. Plotselinge temperatuurschommelingen kunnen schade veroorzaken.

80. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol, bleekmiddel of agressieve chemicaliën die krassen, verkleuringen of beschadigingen aan de afwerking van de gootsteen kunnen veroorzaken.
81. Laat kinderen niet klimmen, staan, zitten of spelen in de buurt van of in de gootsteen. Kinderen moeten te allen tijde onder toezicht staan in de keuken en badkamer.
82. Controleer regelmatig de waterleidingen, afvoeren en afdichtingen op lekkages of beschadigingen. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.
83. Als de gootsteen barsten, beschadigingen, vervormingen vertoont of lekt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en regel reparatie of vervanging.
84. Voor wastafels die met drinkwater worden gebruikt: Dit product is geschikt voor contact met drinkwater. Uitsluitend gebruiken met drinkwatersystemen.

NALEVINGSVERKLARING

· Dit product is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis door volwassenen en is geen speelgoed.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
5. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Het maximale draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.

Monteer de KitchenSink op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen KitchenSink veilig kan dragen .

Neem voorzorgsmaatregelen.

OM ERNSTIG LETSEL EN OVERLIJDEN DOOR OMKANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Niet doen zitten , staan hierover Keukeninkt .
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen en laat ze er niet in de buurt komen.
3. Overschrijd de maximale draagkracht niet; de belasting moet gelijkmatig verdeeld zijn van onder naar boven. Wees alert op dynamische belasting! Plotselinge bewegingen van de belasting kunnen kortstondig overbelasting veroorzaken, wat tot productfalen kan leiden. Overschrijd de maximale draagkracht niet. Keukeninkt .
4. Leeg Keukeninkt voor het verplaatsen .
5. Gebruik het apparaat alleen op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen oppervlak veilig kan dragen. Keukeninkt .
6. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.
7. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

WAARSCHUWING!

NIET ten koste gaan van strikte naleving van de productveiligheidsvoorschriften. U kunt ernstig letsel oplopen als u dit product onveilig of onjuist gebruikt.

Installatie-instructies

Let op: Maak het gat volgens de aanwijzingen op de openingsplaat. Het is raadzaam het gat na ontvangst van de goederen te openen om schimmelvorming te voorkomen en bacteriegroei te verminderen.

Belangrijke tip: omdat de installatie complexer is, raden we u aan een professional met installatie-ervaring in te schakelen.


Installatie-instructies

Let op: alstublieft open de gat volgens de opening plaat.Opening de gat na Het wordt aanbevolen om bij ontvangst van goederen te vermijden meeldauw En verminderen bacteriële groei.

Warme suggesties: omdat de installatie is meer ingewikkeld, kies alstublieft een professional met installatie ervaring voor installatie

De spoelbak voor montage op de aanrechtblad

Stap 1: Voorbereiden De Aanrechtblad:
1. Controleer de uitgesneden sjabloon tegen de wasbak naar ervoor zorgen perfect uitgesneden.
2. Positie de uitgesneden sjabloon in de gewenst locatie op de aanrechtblad.Veilig met tape.
LET OP: Zorg ervoor genoeg vrijgave voor achterwand, kraan En loodgieterswerk voor de wasbak
3. Trace de sjabloon op aanrechtblad met A Fe lt-tip Marker of potlood.
4. Volg de instructies van de fabrikant van uw aanrechtblad. instructies, zorgvuldig snijden de aanrechtblad op de binnen van de spoor lijn met A gepast zaag.



Cutout Template

Stap 2: De spoelbak op het aanrechtblad monteren.

1. Gebruik wat gedenatureerde alcohol om de oppervlakken van de gootsteen en het aanrechtblad die elkaar raken schoon te maken.
2. Breng een gelijkmatige laag siliconenkit aan rond de bovenrand van het aanrechtblad.
3. Lijn de gootsteen voorzichtig uit boven de opening in het aanrechtblad.

Plaats de gootsteen in de opening in het aanrechtblad. Druk de siliconenkit stevig op het aanrechtblad.

4. Controleer nogmaals of de gootsteen in de keuken goed is uitgelijnd met de uitsparing in het aanrechtblad.
5. Veeg overtollige kit weg. Laat de kit 0,5 tot 1 uur uitharden.




Stap 3: Maak de gootsteen na de installatie direct schoon en droog.



De spoelbak wordt onder het aanrechtblad gemonteerd.

Stap 1: Gebruik het openingsindicatiebord of raadpleeg de installatieafmetingen van het betreffende model hierboven om de opening te maken.




Stap 2: Teken met een potlood een lijn langs de rand van de plaat en snijd deze uit met een snijgereedschap.




Stap 3: Zaag langs de aangegeven omtrek door het aanrechtblad. Voorzichtig




Stap 4: Breng de lijm aan in het gat in de tafel of rond de tank, plaats de gootsteen ondersteboven in het gat en druk hem stevig aan.



Stap 5: Bevestig de spoelbak en het aanrechtblad met de fittingen en draai deze vast (er zijn verschillende installatiemethoden; klanten kunnen de spoelbak installeren op basis van de feitelijke situatie).



Installation diagrammatic sketch



Stap 6: Na de installatie van de spoelbak dient u deze af te dekken met de afschermplaat om te voorkomen dat decoratiestof, verfresten, corrosie door lucht en vloeistoffen en andere vervuiling uw product aantasten.



ONDERHOUD/Service

Om de levensduur van de gootsteen te verlengen, is het belangrijk dat klanten na aankoop aandacht besteden aan het onderhoud ervan. De specifieke onderhouds- en reinigingsmethoden zijn als volgt:
25. Bij de decoratie van het huis moet aandacht worden besteed aan de ventilatie van de ramen om te voorkomen dat de decoratiematerialen corrosieve gassen afgeven en dat het oppervlak van de gootsteen oxideert, wat kan leiden tot roestvorming in de gootsteen.
26. Snijd niet direct met voorwerpen in de gootsteen. Leg geen harde of roestige voorwerpen langdurig in contact met de gootsteen of bewaar ze er niet in.
Gebruik geen staalborstel om de gootsteen schoon te maken, want de ijzerresten in de gootsteen kunnen roestvorming veroorzaken en krassen op de gootsteen achterlaten.
27. Gebruik een spons of doek; als u een schoonmaakmiddel gebruikt, kies dan een neutraal middel en schrob voorzichtig.
28. Het oppervlak van de tank mag niet in contact komen met water dat zware metalen bevat (zwaar water). Door het hoge goudgehalte zal dit water verkleuring en roestvlekken op de tank veroorzaken. Als dit gebeurt, droog de tank dan onmiddellijk af met een handdoek .
5. Vermijd bij voorkeur langdurig contact van de gootsteen met sterke bleekpoeders, huishoudelijke chemicaliën en zeep .
6. Mocht dit gebeuren, maak de gootsteen dan onmiddellijk schoon met water en droog hem af met een handdoek.
7. Reinig de gootsteen met een neutraal schoonmaakmiddel als er roest of schimmel in de gootsteen zit. U kunt tandpasta op de roestplekken aanbrengen en deze vervolgens met een doek schoonwrijven.
8. Als er chemische stoffen, reinigingsmiddelen, verf, olievervuiling of andere resten in de tank aanwezig zijn, dient u deze onmiddellijk te reinigen .

Beschikbaarheid

Deze producten dienen te worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Neem contact op met uw gemeente als u niet zeker weet hoe u te werk moet gaan.
Alleen gekwalificeerde technici zijn bevoegd om de reparatie uit te voeren.
Vrijstaande wastafel .

Voor uw eigen veiligheid verzoeken wij u alle veiligheidsvoorschriften, voorzorgsmaatregelen en details in deze handleiding in acht te nemen.

Garantie

1. Deze garantie dekt uitsluitend schadeclaims die zijn ontstaan door een fabricagefout in het product.
2. Indien een garantieclaim wordt ingediend, dient de partij die recht heeft op garantie het aankoopbewijs, inclusief de aankoopdatum, te overleggen.

3. Klanttevredenheid is altijd de motivatie van ons merk groei. Wij beloven te helpen. Jij oplossen elk problemen . Alstublieft zojuist laten ons weten als je hebt nodig hulp.

ONS DIENST TEAM BELOFTEN NAAR ANTWOORD NAAR JOUW BERICHT BINNENIN 24 uur .

Omvang van de garantie

1. Wij garanderen dat VEVOR -producten worden geproduceerd in overeenstemming met de ISO 9001-kwaliteitsmanagementprocedures en gedurende de periode vrij zijn van fabricagefouten. van garantie.
2. Deze garantie dekt defecten aan de producten als gevolg van fabricagefouten binnen 1 jaar na de aankoopdatum. Na inspectie door verkoop vertegenwoordiger, Defecte producten worden vervangen of gerepareerd. met gelijkwaardige goederen gratis.
3. Een garantieclaim die tijdens de garantieperiode wordt ingediend, verlengt de totale garantieperiode niet.
4. Garantieperiodes : Garantieclaimdatum



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

VEVOR Supportcenter

Rostfritt stål köksdiskbänk

MODELL: 28U24189RS0 , 28U30189RS0 , 28U32189RS0 , 28T854622RB2

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

Tack för att du köpt en av våra produkter, vänligen läs noggrant monteringsanvisningen före installationen .



OBS: Ovanstående bild visar effekten av produkten efter installation. Den specifika produkten beror på den faktiska situationen.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Produktinformation

De Sjunka av montering på de bänkskiva

Modell:	Färg :	Monteringsstorlek : (mm)	Material	Produktstorlek: (mm)
28T854622RB2	Svart	820x430	Rostfritt stål	850x460x236

Vask för montering under bänkskivan

Modell:	Färg :	Monteringsstorlek : (mm)	Material	Produktstorlek: (mm)
28U24189RS0	Metallisk färg	559 × 406	Rostfritt stål	609 x 457 x 228
28U30189RS0	Metallisk färg	711 x 406	Rostfritt stål	762x457x230
28U32189RS0	Metallisk färg	761 × 406	Rostfritt stål	813x457x230

NOTERA:

Följande är effektritningen, endast som referens, det specifika objektet ska gälla.

28U24189RS0	28U30189RS0
	
28U32189RS0	**28T854622RB2**
	

SÄKERHET

 Notera / Anmärkning.

 Varning / Varning.

 Läsa de instruktion manuell.

 **VARNING**

Läs alla instruktioner före installation och användning. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskador, egendomsskador eller produktfel.

85. Denna diskho är endast avsedd för inomhusbruk. Använd inte för kommersiella, industriella eller icke- - avsedda ändamål.
86. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon under installation, sågning och borrning för att förhindra skador från vassa kanter eller skräp.
87. Utskärningen i diskbänken och bänkskivan kan ha vassa kanter. Undvik kontakt med fingrar, händer eller kropp för att förhindra skärskador.
88. Dra, släpp eller slå inte på diskbänken med tunga eller vassa föremål. Skador på ytan kan orsaka vassa kanter eller brott.
89. Installera endast på en stabil, jämn och tillräckligt stark bänkskiva. Se till att skåpet och stödstrukturen kan bära vikten av diskbänken, vattnet och föremålen.
90. Täta diskbänken ordentligt mot bänkskivan för att förhindra vattenläckage, vilket kan orsaka mögel, röta eller skador på skåp och golv.
91. Placera inte heta kastruller, stekpannor eller öppen låga direkt på diskbänken. Plötsliga temperaturförändringar kan orsaka skador.
92. Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull, blekmedel eller starka kemikalier som kan repa, missfärga eller skada diskbänkens yta.
93. Låt inte barn klättra, stå, sitta eller leka nära eller inuti diskhon. Barn bör övervakas hela tiden i köket och badrummet.
94. Kontrollera vattenslangar, avlopp och tätningar regelbundet för läckor

eller skador. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.

95. Om diskhon är sprucken, flisad, deformerad eller läcker, sluta använda den omedelbart och ordna reparation eller utbyte.
96. För diskhoar som används med dricksvatten: Denna produkt är lämplig för kontakt med dricksvatten. Använd endast med dricksvattensystem.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

· Denna produkt är tillverkad i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada. Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk av vuxna och är inte en leksak.



Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Viktkapacitet och annan produktkapacitet gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.

Montera på en plan , jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullastad diskho .



Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. GÖR INTE sitta , stå på detta Köksvask .
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av

denna produkt.

3. Överskrid inte viktkapaciteten, jämnt fördelad nerifrån och upp. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Plötslig laströrelse kan tillfälligt skapa överbelastning som orsakar produktfel. Överskrid inte kapaciteten för Köksvask .
4. Tom Köksvask innan du flyttar .
5. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullastad Köksvask .
6. Använd endast enligt avsikten.
7. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

⚠ VARNING!

INTE bekvämlighet eller förtrogenhet med produkten (vunnen genom upprepad användning) ersätta strikt efterlevnad av produktsäkerhetsreglerna. Du kan drabbas av allvarliga personskador om du använder produkten på ett osäkert eller felaktigt sätt.

Installationsanvisningar

Obs: Öppna hålet enligt öppningsplattan. Det rekommenderas att öppna hålet efter att varorna mottagits för att undvika mögel och minska bakterietillväxt.

Varma förslag: eftersom installationen är mer komplicerad, vänligen välj en professionell med installationserfarenhet för installationen.

Installationsanvisningar

Obs: Vänligen öppna hål enligt öppning tallrik.Öppning de hål efter mottagande av varor rekommenderas för att undvika mögel och minska bakteriell tillväxt.

Varma förslag: eftersom installation är mer komplicerat, vänligen välj en expert med installation uppleva för installation


Vaskhållaren för montering på bänkskiva

Steg 1: Förbereda De Bänkskiva:

1. Kontrollera de utklippsfigur mall mot de sjunka till säkerställa perfekt utklippsfigur.
2. Position de utklippsfigur mall i de önskad plats på de bänkskiva. Säker med tejpa.

OBS: Se till att tillräckligt spel för stänkskydd, kran och VVS för de sjunka

3. Spåra de mall på bänkskiva med en Fe lt-tip Markör eller penna.
4. Följ din bänkskivstillverkares anvisningar instruktioner, klipp försiktigt de bänkskiva på de inuti av de spåra linje med en en lämplig såg.




Steg 2: Montera diskbänken på bänkskivan

1. Applicera lite denaturerad alkohol för att rengöra ytorna på diskhon och bänkskivan som kommer att mötas.
2. Applicera en sträng silikonhäftämne jämnt runt bänkskivans överkant.
3. Rikta noggrant in diskbänken över bänkskivans öppning. Var försiktig

Sänk ner diskbänken i bänkskivans öppning. Tryck silikonen mot bänkskivan och tryck ordentligt.

4. Kontrollera diskbänkens justering i förhållande till urskärningen i bänkskivan igen.
5. Torka bort överflödigt tätningsmedel. Låt tätningsmedlet stelna i 0,5–1 timme.




Steg 3: Rengör och torka diskbänken omedelbart efter installationen.



Vask för montering under bänkskivan

Steg 1: Använd öppningsindikatortavlan eller se installationsmåtten för motsvarande modell ovan för att göra öppningen




Steg 2: Rita en ritning längs öppningsplattan med en penna och skär ut den med ett skärverktyg



Steg 3: skär igenom bänkskivan längs den avgränsade konturen Försiktigt




Steg 4: Applicera limmet på bordshålet eller runt tanken, placera diskhon upp och ner i hålet och tryck hårt.



Steg 5: Fäst diskbänken och bänkskivan med beslag och dra åt dem (det finns många sätt att installera diskbänken , kunderna kan installera den enligt den faktiska situationen)



Installation diagrammatic sketch



Steg 6: Efter installationen av diskhon, täck den med skyddsplattan för att förhindra dekorationsdamm, färgvidhäftning, luft-vätskekorrosion och annan förorening av dina produkter.



UNDERHÅLL/SERVICE

För att förlänga diskbänkens livslängd bör kunderna vara uppmärksamma på underhållet av diskbänken efter att de köpt den. De specifika underhålls- och rengöringsmetoderna är följande:
29. Vid inredning av huset bör man vara uppmärksam på fönsterventilationen för att undvika att dekorationsmaterialet avger korrosiva gaser och oxiderar diskhons yta, vilket leder till flytande rost i diskhon.
30. Föremål får inte skäras direkt på diskbänken. Föremål får inte vara hårda eller rostiga och förvaras länge i diskbänken. Använd inte ståltrådsbollar för att skrubba diskbänken. Kvarvarande järn i diskbänken orsakar även flytande rost och repor på diskbänken.
31. Använd en svamp eller trasa; om du rengör med ett rengöringsmedel, välj ett neutralt rengöringsmedel och skrubba försiktigt.
32. Tankens yta får inte komma i kontakt med vatten som innehåller tungmetaller (tungt vatten). På grund av det höga innehållet av guld kommer det underliggande vattnet att orsaka missfärgning och rostfläckar på tanken. Om detta inträffar, torka omedelbart tanken med en handduk .
5. Vaskhållet bör försöka undvika långvarig kontakt med starkt blekmedel, hushållskemikalier och tvål .
6. Om detta händer, rengör det med vatten och torka diskhon omedelbart med en handduk.
7. Rengör diskhon med ett neutralt rengöringsmedel om den uppvisar "flytande rost" eller "mögel". Tandkrämen kan appliceras på rostpunkterna och fläckarna och skrubbas rent med en trasa.
8. Om det finns kemiska ämnen, rengöringsmedel, färg, oljeföroreningar eller andra rester i tanken, rengör den omedelbart .

Förfogande

Dessa produkter ska kasseras i enlighet med lokala föreskrifter. Om du är osäker på hur du ska gå vidare, kontakta din lokala myndighet.
Endast kvalificerade tekniker är auktoriserade att utföra reparationer av Fristående diskho .
För din säkerhet, vänligen följ alla säkerhetsanvisningar, försiktighetsåtgärder och detaljer i denna manual.

Garanti

1. Denna garanti täcker endast anspråk på skador som orsakats av ett fel i

produktens tillverkning.
2. Om ett garantianspråk görs måste den part som är berättigad till garantin uppvisa inköpsbevis, inklusive inköpsdatum.

3. Kundnöjdhet är alltid de motivering av vår stämpla tillväxt. Vi lovar att hjälpa till du lösa några problem . Snälla precis låta oss vet om du behöver hjälp.

VÅR SERVICE TEAM LÖFTEN TILL SVAR TILL DIN MEDDELANDE MED I 24 timmar .

Garantins omfattning

1. Vi garanterar att VEVOR -produkter produceras i enlighet med ISO 9001 kvalitetsledningsprocedurer och är fria från tillverkningsfel under den period som av garanti.
2. Denna garanti täcker fel i produkterna på grund av tillverkningsfel inom 1 år från inköpsdatum. Efter inspektion av försäljning representant, defekta produkter kommer att ersättas eller repareras med likvärdiga varor kostnadsfritt.
3. Eventuella garantianspråk som görs under garantiperioden förlänger inte den totala garantiperioden.
4. Garantiperioder : Garantianspråksdatum