VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Safety gate

Model:YG-33

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model:YG-33




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Safety gate.Safety gates are installed at the top or bottom of stairs, at room doors in the home, in corridors, and other spaces to separate safe parts of the house. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.




Save This Manual


Safety gate		
Model	YG-33	YG-33
Adjustable Width	29.5″ -43.7″	29.5″ -43.7″
Colour	White	Black

OPERATION

METHOD A:Pressure Mounted follow STEP 1→2→3→4→5


Pressure Mounted 

METHOD B:Hardware Mounted follow STEP 1→2→6→7→3→4→5

Hardware Mounted 

Note:If mounting the gate at the top of the stairs, please use METHOD B :(Hardware Mounted).NEVER use at the top of the stairs without screwing wall cups.


WARNING: To help your installation. **Do not cut off the belt** before installation is completed! **The door gap is NOT a defect!** It will be shortened to 0.078in ≈2mm after installation.



Installation:

METHOD A:Pressure Mounted Installation


Step 1. Measure the width of the opening where you intend to install the gate.Please refer to the following diagrams to determine the correct installation configuration.




29.5″ ～34.3″ 4.7″ 4.7″


Please noted: This diagram is for reference. The extensions included in the box may be different from the above diagram display due to different gate width.

Step 2:Insert 4 bolts into 4 comers of the gate/extension.




Step 3:Position the gate so that it is level and centered with your doorway or opening. The gap between the gate and wall should not exceed more than 2.4 inches.





PLEASE NOTE:The gate should be resting on the floor. DO NOT allow a


gap of more than 0.5cm between the gate and the floor.



Step 4:Tighten the top of the tension knobs by turning them clockwise at the same time.

Note: Make sure the bottom of the gate frame remains completely flat on the floor.


Next, tighten the bottom of the tension knobs on the same time by turning them clockwise.



Step 5:Cut off the belt and test the gate:

1. Push the gate to check stability.
2. Open and close the walk through gate.


Opening Method:Pull the button to the right,then lift the gate panel UP to open.



METHOD B:Hardware Mounted Installation


Repeat Step 1 & Step 2, then follow the below step

Step 6:Pre-assemble the gate, and locate four points for hole drilling. Hold the wall cup in position and mark the center with a pencil.





Notice:


The bottom of the gate frame must be CLOSE to the floor, do not hang on the ground.




Step 7:Drill hole for the 4 marked positions,then put dry wall anchor(g)and use screw(f)and the wall cup (d).








The product does not contain the installation tool



Unlock①

SMALL GATE OPERATE

Open the small gate：Turn rotary button into unlock state① ,then lift up the small gate to open.Turn rotary button into locking state② after open.





Lock②


Close the small gate

Turn rotary button into unlock state① ,then pull down the small gate to close.

Turn rotary button into locking state② after close.








If there's round pillars on your stairs,please purchase 2 additional U-shape screws.


Install with U shape screw when placed on a column or the install place diameter is less than 1.2"


The product does not include all the parts.

contact distributor for more information.



TROUBLE SHOOTING





SAFETY NOTES AND WARNINGS

⚠WARNING:

(1)To prevent serious injury or death, securely install gate or enclosure and use according to manufacturer's instructions.

(2) Use only with the locking mechanism securely engaged. Stop using gate if any parts are missing or become damaged.

(3)ALWAYS install and use gates as directed using all required parts.

(4)Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure.

(5)Adult Assembly Required.

(6)The surfaces that the gate is to fixed to must be suitable for the purpose and must be structurally sound.

(7)Indoor use only, is not to be exposed to outdoor elements.

(8)Install this gate away from heaters and other sources of heat.

(9)Gates that must be installed at least 10cm from the first step of the stair.

NOTES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠AVERTISSEMENT

(1)Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, installez solidement la barrière ou l'enclos et utilisez-les conformément aux instructions du fabricant.

(2)Utilisez uniquement avec le mécanisme de verrouillage fermement enclenché. Cessez d'utiliser la barrière si des pièces sont manquantes ou endommagées.
(3)Installez et utilisez TOUJOURS les barrières selon les directives en utilisant toutes les pièces requises.
(4)Vérifiez périodiquement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et sécurisées.
(5)Montage par un adulte requis.
(6)Les surfaces de fixation de la barrière doivent être adaptées à cet usage et structurellement saines.
(7)Usage intérieur uniquement ; ne pas exposer aux éléments extérieurs.
(8)Installez cette barrière à l'écart des appareils de chauffage et autres sources de chaleur.
(9)Portes qui doivent être installées à au moins 10 cm de la première étape de l'escalier.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1)Clean by using a sponge with warm water or mild detergent.
(2)DO NOT use abrasive cleaners or bleach.
(3)Check the gate regularly to ensure all hardware and mounts are securely tightened.
(4)Do NOT use if any component is damaged or missing.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Porte de sécurité

Modèle : YG-33

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modèle : YG-33




(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi cette barrière de sécurité . Les barrières de sécurité s'installent en haut ou en bas des escaliers, aux portes des pièces de la maison, dans les couloirs et autres espaces afin de séparer les zones sécurisées de la maison . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.




Conservez ce manuel


Porte de sécurité		
Modèle	YG-33	YG-33
Largeur réglable	29,5″ -43,7″	29,5″ -43,7″
Couleur	Blanc	Noir

OPÉRATION

MÉTHODE A : Montage sous pression, suivre l'ÉTAPE 1→2→3→4→5


Pression montée 

MÉTHODE B : Montage matériel, suivre l'ÉTAPE 1→2→6→7→3→4→5

Matériel monté 

Remarque : Si vous installez la barrière en haut des escaliers, veuillez utiliser la MÉTHODE B (fixation murale). Ne JAMAIS utiliser en haut des escaliers sans visser les supports muraux.


AVERTISSEMENT : Pour faciliter l ' installation, **ne coupez pas la courroie** avant la fin de celle-ci ! **L'espace entre la porte et la courroie n' est PAS un défaut ;** il sera réduit à environ 2 mm après l' installation.



Installation:

Installation sous pression


Étape 1. Mesurez la largeur de l'ouverture où vous souhaitez installer le portail. Veuillez vous référer aux schémas suivants pour déterminer la configuration d'installation correcte.




29,5 ″ ～ 34,3 ″ 4,7″ 4,7″


Remarque : ce schéma est fourni à titre indicatif. Les extensions incluses dans l'emballage peuvent différer de celles représentées sur le schéma ci-dessus en raison de la largeur variable des portes.

Étape 2 : Insérez 4 boulons dans les 4 coins du portail/de l'extension.




Étape 3 : Positionnez le portail de manière à ce qu'il soit de niveau et centré par rapport à votre porte ou ouverture. L'espace entre le portail et le mur ne doit pas dépasser 6 cm (2,4 pouces).






REMARQUE IMPORTANTE : Le portail doit reposer sur le sol. Ne laissez

pas d’espace de plus de [insérer la valeur]. plus de 0,5 cm entre le portail et le sol.




Étape 4 : Serrez le haut des boutons de tension en les tournant simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre.
Remarque : Assurez-vous que la base du cadre de la barrière reste parfaitement à plat sur le sol.
Ensuite, serrez simultanément la partie inférieure des boutons de tension en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Étape 5 : Coupez la courroie et testez la porte :
1. Poussez le portail pour vérifier sa stabilité.
2. Ouvrir et fermer le portillon.

Mode d'ouverture : Tirez le bouton vers la droite, puis soulevez le panneau


du portail vers le haut pour l'ouvrir.



MÉTHODE B : Installation par montage matériel

Répétez les étapes 1 et 2, puis suivez les étapes ci-dessous.


Étape 6 : Pré-assemblez le portail et repérez les quatre points de perçage. Maintenez le support mural en place et marquez le centre au crayon.




Avis:


Le bas du cadre du portail doit être PROCHE du sol, ne pas reposer sur le


sol.




Étape 7 : Percez un trou aux 4 emplacements marqués, puis placez l'ancrage pour cloison sèche (g) et utilisez la vis (f) et la coupelle murale (d).







Le produit ne contiennent l'outil d'installation




Déverrouiller①

PETITE PORTAIL FONCTIONNANT

Ouvrez le petit portail : tournez le bouton rotatif sur la position déverrouillée①, puis soulevez-le.

ouvrir le petit portail. Tourner le bouton rotatif en position de verrouillage 2 après ouverture.





Verrou②


Fermez le petit portail

Tournez le bouton rotatif en position déverrouillée①, puis tirez vers le bas la petite porte pour la fermer.


Tournez le bouton rotatif en position de verrouillage② après la fermeture.









S'il y a des piliers ronds dans votre escalier, veuillez acheter 2 vis supplémentaires en forme de U.
À installer avec une vis en forme de U si l'élément est placé sur une colonne ou si le diamètre du lieu d'installation est inférieur à 1,2 pouce.
Le produit ne comprend pas toutes les pièces.
Contactez le distributeur pour plus d'informations.



DÉPANNAGE





CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT :

(1) Pour éviter des blessures graves ou la mort, installez solidement le portail ou l'enceinte et utilisez-le conformément aux instructions du fabricant.

(2) Utiliser uniquement avec le mécanisme de verrouillage bien enclenché. Cessez d'utiliser le portail si des pièces sont manquantes ou endommagées.

(3) TOUJOURS installer et utiliser les portails comme indiqué en utilisant toutes les pièces requises.

(4) Vérifiez périodiquement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et sécurisées.

(5) Assemblage par un adulte requis.

(6) Les surfaces sur lesquelles le portail doit être fixé doivent être adaptées à l'usage prévu et doivent être structurellement saines.

(7) Usage intérieur uniquement, ne doit pas être exposé aux éléments extérieurs.

(8) Installez cette porte loin des radiateurs et autres sources de chaleur.

(9) Portails qui doivent être installés à au moins 10 cm de la première marche de l'escalier.

NOTES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠AVERTISSEMENT

(1)Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, installez solidement la barrière ou l'enclos et utilisez-les conformément aux instructions du fabricant.
(2)Utilisez uniquement avec le mécanisme de verrouillage fermement enclenché. Cessez d'utiliser la barrière si des pièces sont manquantes ou endommagées.
(3)Installez et utilisez TOUJOURS les barrières selon les directives en utilisant toutes les pièces requises.
(4)Vérifiez périodiquement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et sécurisées.
(5)Montage par un adulte requis.
(6)Les surfaces de fixation de la barrière doivent être adaptées à cet usage et structurellement saines.
(7)Usage intérieur uniquement ; ne pas exposer aux éléments extérieurs.
(8)Installez cette barrière à l'écart des appareils de chauffage et autres sources de chaleur.
(9)Portes qui doivent être installées à au moins 10 cm de la première étape de l'escalier.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1)Clean by using a sponge with warm water or mild detergent.
(2)DO NOT use abrasive cleaners or bleach.
(3) Vérifiez régulièrement le portail pour vous assurer que tous les éléments et supports sont bien serrés.
(4) NE PAS utiliser si un composant est endommagé ou manquant.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Sicherheitstor

Modell: YG-33

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modell: YG-33




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Sicherheitsgitter entschieden haben . Sicherheitsgitter werden am oberen oder unteren Ende von Treppen, an Zimmertüren im Haus, in Fluren und anderen Bereichen installiert, um sichere Bereiche des Hauses abzutrennen . Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.




Dieses Handbuch aufbewahren


Sicherheitstor		
Modell	YG-33	YG-33
Verstellbare Breite	29,5″ -43,7″	29,5″ -43,7″
Farbe	Weiß	Schwarz

BETRIEB

Methode A: Druckmontage, folgen Sie Schritt 1→2→3→4→5


Druckmontage 

Methode B: Hardware-Montage, folgen Sie Schritt 1→2→6→7→3→4→5

Hardware-Montage 

Hinweis: Bei Montage des Gitters am oberen Treppenabsatz verwenden Sie bitte Methode B (Montage mit Wandbefestigung). Verwenden Sie das Gitter NIEMALS ohne Wandbefestigung am oberen Treppenabsatz.


WARNUNG: Zur Erleichterung der Montage: **Schneiden Sie den Riemen** erst nach Abschluss der Installation ab! **Der Türspalt ist KEIN Mangel!** Er verringert sich nach der Installation auf ca. 2 mm (0,078 Zoll).



Installation:

Methode A: Druckmontage


Schritt 1. Messen Sie die Breite der Öffnung, in der Sie das Tor einbauen möchten. Die folgenden Diagramme helfen Ihnen, die korrekte Einbaukonfiguration zu ermitteln.



29,5 ″ ～ 34,3 ″ 4,7″ 4,7″


Hinweis: Diese Abbildung dient nur als Referenz. Die im Lieferumfang enthaltenen Erweiterungen können aufgrund unterschiedlicher Torbreiten von der obigen Abbildung abweichen.


Schritt 2: Setzen Sie 4 Bolzen in die 4 Ecken des Tores/der Verlängerung ein.




Schritt 3: Positionieren Sie das Tor so, dass es waagerecht und mittig über Ihrer Türöffnung hängt. Der Abstand zwischen Tor und Wand sollte nicht

mehr als 6 cm betragen.






WICHTIG: Das Tor sollte auf dem Boden aufliegen. Bitte lassen Sie keinen Spalt von mehr als 1 cm zu. Der Abstand zwischen Tor und Boden sollte weniger als 0,5 cm betragen.




Schritt 4: Ziehen Sie die oberen Spannknöpfe fest, indem Sie sie gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Unterseite des Torrahmens vollständig flach auf dem Boden aufliegt.
Ziehen Sie anschließend die unteren Spannknöpfe gleichzeitig fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.



Schritt 5: Den Riemen abschneiden und das Tor testen:

1. Drücken Sie das Tor, um die Stabilität zu prüfen.
2. Das Durchgangstor öffnen und schließen.


Öffnungsmethode: Den Knopf nach rechts ziehen und dann die Torplatte nach oben heben, um sie zu öffnen.




Methode B: Hardware- Montage

Wiederholen Sie Schritt 1 und Schritt 2 und folgen Sie dann dem unten stehenden Schritt.


Schritt 6: Montieren Sie das Tor vor und markieren Sie vier Bohrpunkte. Halten Sie die Wandhalterung in Position und markieren Sie die Mitte mit einem Bleistift.





Beachten:
Der untere Rand des Torrahmens muss dicht am Boden liegen, er darf nicht auf dem Boden aufliegen.




Schritt 7: Bohren Sie Löcher an den 4 markierten Positionen, setzen Sie dann den Trockenbauanker (g) ein und verwenden Sie die Schraube (f) und die Wandhalterung (d).







Das Produkt funktioniert nicht enthalten das Installationswerkzeug




Entsperren①

KLEINES TOR IN BETRIEB

Öffnen Sie das kleine Tor: Drehen Sie den Drehknopf in die Entriegelungsposition ① und heben Sie ihn dann an.

Das kleine Tor öffnen. Nach dem Öffnen den Drehknopf in die Verriegelungsposition ② drehen.





Schloss②


Schließ das kleine Tor

Drehen Sie den Drehknopf in die Entriegelungsposition① und ziehen Sie dann die kleine Klappe nach unten, um sie zu schließen.


Drehen Sie den Drehknopf nach dem Schließen in die Verriegelungsposition ②.









Falls Ihre Treppe runde Säulen hat, kaufen Sie bitte 2 zusätzliche U-förmige Schrauben .
Bei Montage an einer Säule oder wenn der Durchmesser der Montagestelle weniger als 1,2 Zoll beträgt, ist eine U-förmige Schraube zur Befestigung erforderlich.
Das Produkt enthält nicht alle Teile.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler.



FEHLERBEHEBUNG





SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

⚠WARNUNG :

(1) Um schwere Verletzungen oder den Tod zu vermeiden, muss das Tor oder die Umzäunung sicher installiert und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

(2) Nur bei sicher eingerastetem Verriegelungsmechanismus verwenden. Verwenden Sie das Tor nicht mehr, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

(3) Tore müssen IMMER gemäß der Anleitung und unter Verwendung aller erforderlichen Teile installiert und verwendet werden.

(4) Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sitzen.

(5) Montage durch Erwachsene erforderlich.

(6) Die Oberflächen, an denen das Tor befestigt werden soll, müssen für diesen Zweck geeignet und statisch tragfähig sein.

(7) Nur für den Gebrauch in Innenräumen, darf nicht Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

(8) Installieren Sie dieses Tor fern von Heizgeräten und anderen Wärmequellen.

(9) Tore, die mindestens 10 cm von der ersten Stufe der Treppe entfernt angebracht werden müssen.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

⚠WARNUNG

(1) Um schwere Verletzungen oder den Tod zu vermeiden, muss die Barriere oder das Gehäuse sicher installiert und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

(2) Nur bei fest eingerastetem Verriegelungsmechanismus verwenden. Die Barriere nicht mehr verwenden, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

(3) Barrieren müssen IMMER gemäß der Bedienungsanleitung und unter Verwendung aller erforderlichen Teile installiert und verwendet werden.

(4) Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen, um sicherzustellen,

dass sie fest und sicher sitzen.

(5) Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.

(6) Die Befestigungsflächen der Barriere müssen für diesen Zweck geeignet und statisch tragfähig sein.

(7) Nur für den Gebrauch in Innenräumen; nicht der Witterung aussetzen.

(8) Installieren Sie diese Barriere in ausreichendem Abstand zu Heizgeräten und anderen Wärmequellen.

(9) Türen, die mindestens 10 cm von der ersten Treppenstufe entfernt eingebaut werden müssen.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Mit einem Schwamm und warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.

(2) Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bleichmittel.

(3) Überprüfen Sie das Tor regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Beschläge und Befestigungen fest angezogen sind.

(4) Nicht verwenden, wenn eine Komponente beschädigt ist oder fehlt.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cancello di sicurezza

Modello: YG-33

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modello: YG-33




(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo cancelletto di sicurezza . I cancelletti di sicurezza si installano in cima o in fondo alle scale, alle porte delle stanze, nei corridoi e in altri spazi per separare aree sicure della casa . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.




Salva questo manuale


Cancello di sicurezza		
Modello	YG-33	YG-33
Larghezza regolabile	29,5″ -43,7″	29,5″ -43,7″
Colore	Bianco	Nero

OPERAZIONE

METODO A: Montaggio a pressione seguire i PASSAGGI 1→2→3→4→5


Montaggio a pressione 

METODO B: Montaggio hardware seguire i PASSAGGI 1→2→6→7→3→4→5

Montaggio hardware 


Nota: se si monta il cancelletto in cima alle scale, utilizzare il METODO B (montaggio con ferramenta). NON utilizzare MAI in cima alle scale senza viti a muro.

ATTENZIONE: Per facilitare l'installazione, **non tagliare la cinghia** prima del completamento dell'installazione! **Lo spazio tra la porta e la guarnizione NON è un difetto!** Si ridurrà a 0,078 pollici ≈ 2 mm dopo l'installazione.



Installazione:
Installazione a pressione


Passaggio 1. Misurare la larghezza dell'apertura in cui si intende installare il cancello. Fare riferimento ai seguenti diagrammi per determinare la corretta configurazione di installazione.




29,5 ″ ～ 34,3 ″ 4,7″ 4,7″


Nota bene: questo schema è solo a scopo illustrativo. Le estensioni incluse nella confezione potrebbero differire da quelle mostrate nello schema a causa della diversa larghezza del cancello.

Passaggio 2: Inserire 4 bulloni nei 4 angoli del cancello/estensione.




Passaggio 3: Posizionare il cancelletto in modo che sia a livello e centrato rispetto alla porta o all'apertura. Lo spazio tra il cancelletto e la parete non deve superare i 2,4 pollici (6 cm).






NOTA BENE: Il cancelletto deve essere appoggiato sul pavimento. NON

lasciare uno spazio di oltre meno di 0,5 cm tra il cancello e il pavimento.




Passaggio 4: Stringere la parte superiore delle manopole di tensione ruotandole contemporaneamente in senso orario.
Nota: assicurarsi che la parte inferiore del telaio del cancello rimanga completamente piatta sul pavimento.
Successivamente, stringere contemporaneamente la parte inferiore delle manopole di tensione ruotandole in senso orario.



Passaggio 5: Tagliare la cinghia e testare il cancello:
1. Spingi il cancello per verificarne la stabilità.
2. Aprire e chiudere il cancello pedonale.


Modalità di apertura: Tirare il pulsante verso destra, quindi sollevare il pannello del cancello verso l'alto per aprirlo.



METODO B: Installazione con montaggio hardware


Ripeti il passaggio 1 e il passaggio 2, quindi segui il passaggio seguente

Passaggio 6: Preassemblare il cancelletto e individuare quattro punti per la foratura. Tenere fermo il supporto a muro e segnare il centro con una matita.





Avviso:


La parte inferiore del telaio del cancello deve essere VICINA al pavimento, non deve pendere fino a terra.




Passaggio 7: praticare i fori nelle 4 posizioni contrassegnate, quindi inserire il tassello per cartongesso (g) e utilizzare la vite (f) e la coppetta da muro (d).








Il prodotto non contengono lo strumento di installazione



Sblocca①

APERTURA DEL CANCELLO PICCOLO

Aprire il piccolo cancello: ruotare il pulsante rotante in posizione di sblocco①, quindi sollevare
il piccolo cancello da aprire. Ruotare la manopola rotante in posizione di blocco② dopo l'apertura.





Serratura②


Chiudi il piccolo cancello

Ruotare la manopola rotante in posizione di sblocco①, quindi tirare verso il basso il piccolo sportello per chiudere.

Ruotare la manopola rotante in posizione di blocco② dopo la chiusura.








Se le vostre scale hanno pilastri rotondi, vi preghiamo di acquistare 2 viti a U aggiuntive .


Installare con vite a U quando posizionato su una colonna o se il diametro del punto di installazione è inferiore a 1,2".


Il prodotto non include tutte le parti.

Per ulteriori informazioni, contattare il distributore.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI





NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

⚠AVVERTIMENTO :

(1) Per prevenire lesioni gravi o morte, installare saldamente il cancello o il recinto e utilizzarlo secondo le istruzioni del produttore.

(2) Utilizzare solo con il meccanismo di bloccaggio saldamente innestato.

Interrompere l'utilizzo del cancello se mancano delle parti o se queste risultano danneggiate.

(3) Installare e utilizzare SEMPRE i cancelli come indicato, utilizzando tutte le parti necessarie.
(4) Controllare periodicamente tutti gli elementi di fissaggio per accertarsi che siano ben stretti e sicuri.
(5) Montaggio da parte di un adulto richiesto.
(6) Le superfici a cui deve essere fissato il cancello devono essere idonee allo scopo e devono essere strutturalmente solide.
(7) Solo per uso interno, non deve essere esposto agli agenti atmosferici esterni.
(8) Installare questo cancello lontano da stufe e altre fonti di calore.
(9) Cancelli che devono essere installati ad almeno 10 cm dal primo gradino della scala.

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠AVVERTIMENTO

(1) Per evitare lesioni gravi o morte, installare saldamente la barriera o la recinzione e utilizzarla in conformità con le istruzioni del produttore.
(2) Utilizzare solo con il meccanismo di bloccaggio saldamente innestato. Interrompere l'uso della barriera se mancano delle parti o se sono danneggiate.
(3) Installare e utilizzare SEMPRE le barriere secondo le istruzioni, utilizzando tutte le parti necessarie.
(4) Controllare periodicamente tutti i fissaggi per assicurarsi che siano ben stretti e sicuri.
(5) Montaggio richiesto a un adulto.
(6) Le superfici di fissaggio della barriera devono essere idonee a tale utilizzo e strutturalmente solide.
(7) Solo per uso interno; non esporre agli agenti atmosferici.
(8) Installare questa barriera lontano da apparecchi di riscaldamento e altre fonti di calore.
(9) Porte che devono essere installate ad almeno 10 cm dal primo gradino della scala.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(1) Pulire utilizzando una spugna con acqua tiepida o detergente delicato.

(2) NON utilizzare detergenti abrasivi o candeggina.
(3) Controllare regolarmente il cancello per assicurarsi che tutti i componenti e i supporti siano ben serrati.
(4) NON utilizzare se un componente è danneggiato o mancante.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Puerta de seguridad

Modelo: YG-33

Modelo: YG-33




(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir esta puerta de seguridad . Las puertas de seguridad se instalan en la parte superior o inferior de las escaleras, en las puertas de las habitaciones, en los pasillos y otros espacios para separar zonas seguras de la casa . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará lograr los mejores resultados posibles.




Guardar este manual


Puerta de seguridad		
Modelo	YG-33	YG-33
Ancho ajustable	29,5″ -43,7″	29,5″ -43,7″
Color	Blanco	Negro

OPERACIÓN

MÉTODO A: Montaje a presión, siga los PASOS 1→2→3→4→5


Montaje a presión 

MÉTODO B: Montaje de hardware siguiendo los PASOS 1→2→6→7→3→4→5

Montaje de hardware 

Nota: Si va a instalar la puerta en la parte superior de las escaleras, utilice el MÉTODO B (montaje con herrajes). NUNCA la utilice en la parte superior de las escaleras sin atornillar las bases de pared.


ADVERTENCIA: Para facilitar la instalación, **no corte la correa** antes de que finalice. **La holgura de la puerta NO es un defecto.** Se reducirá a 0,078 pulgadas (aproximadamente 2 mm) después de la instalación.



Instalación:

Instalación a presión


Paso 1. Mida el ancho de la abertura donde piensa instalar la puerta. Consulte los siguientes diagramas para determinar la configuración de instalación correcta.




29.5 ″ ～ 34.3 ″ 4.7″ 4.7″


Nota: Este diagrama es solo de referencia. Las extensiones incluidas en la caja pueden diferir de las que se muestran en el diagrama debido a las distintas anchuras de las puertas.

Paso 2: Inserte 4 pernos en 4 esquinas de la puerta/extensión.




Paso 3: Coloque la puerta de manera que quede nivelada y centrada con la entrada o abertura. El espacio entre la puerta y la pared no debe exceder los 2,4 pulgadas .





NOTA IMPORTANTE: La puerta debe estar apoyada en el suelo. NO


permita un espacio de más menos de 0,5 cm entre la puerta y el suelo.



Paso 4: Apriete la parte superior de las perillas de tensión girándolas en el sentido de las agujas del reloj al mismo tiempo.

Nota: Asegúrese de que la parte inferior del marco de la puerta permanezca completamente plana sobre el suelo.


A continuación, apriete simultáneamente la parte inferior de los pomos de tensión girándolos en el sentido de las agujas del reloj.



Paso 5: Corta la correa y prueba la compuerta:

1. Empuja la puerta para comprobar su estabilidad.
2. Abrir y cerrar la puerta peatonal.


Método de apertura: Tire del botón hacia la derecha y, a continuación, levante el panel de la puerta para abrirla.



MÉTODO B: Instalación con montaje en hardware

Repita el paso 1 y el paso 2, luego siga el siguiente paso.


Paso 6: Ensamble previamente la puerta y localice cuatro puntos para perforar agujeros. Sostenga el soporte de pared en su posición y marque el centro con un lápiz.




Aviso:


La parte inferior del marco de la puerta debe quedar CERCA del suelo, no

debe colgar en el suelo.




Paso 7: Taladre agujeros en las 4 posiciones marcadas, luego coloque el anclaje para paneles de yeso (g) y use el tornillo (f) y la copa de pared (d).







El producto no contiene la herramienta de instalación




Desbloquear①

PUERTA PEQUEÑA OPERACIÓN

Abra la puerta pequeña: Gire el botón giratorio a la posición de desbloqueo ① y luego levántelo.

la puerta pequeña para abrir. Gire el botón giratorio al estado de bloqueo② después de abrir.





Bloqueo②


Cierra la puerta pequeña

Gire el botón giratorio a la posición de desbloqueo① y luego tire hacia abajo de la pequeña compuerta para cerrarla.

Después de cerrar, coloque el botón giratorio en la posición de bloqueo②.








Si sus escaleras tienen pilares redondos, compre 2 tornillos en forma de U adicionales .


Instalar con tornillo en forma de U cuando se coloque sobre una columna o cuando el diámetro del lugar de instalación sea inferior a 1,2".


El producto no incluye todas las piezas.


Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS







NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

⚠ADVERTENCIA :

(1) Para evitar lesiones graves o la muerte, instale la puerta o el cerramiento de forma segura y utilícelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(2) Utilizar únicamente con el mecanismo de bloqueo firmemente acoplado.
Deje de usar la puerta si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

(3) SIEMPRE instale y utilice las puertas según las instrucciones, utilizando todas las piezas necesarias.

(4) Revise periódicamente todos los sujetadores para asegurarse de que estén bien apretados y seguros.

(5) Requiere montaje por un adulto.

(6) Las superficies a las que se va a fijar la puerta deben ser adecuadas para el propósito y deben ser estructuralmente sólidas.

(7) Solo para uso en interiores, no debe exponerse a la intemperie.

(8) Instale esta puerta lejos de calentadores y otras fuentes de calor.

(9) Puertas que deben instalarse al menos a 10 cm del primer escalón de la escalera.

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ADVERTENCIA

(1) Para evitar lesiones graves o la muerte, instale la barrera o el cerramiento de forma segura y utilícelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
(2) Utilice únicamente el mecanismo de bloqueo firmemente acoplado. Deje de utilizar la barrera si falta alguna pieza o si alguna está dañada.
(3) SIEMPRE instale y utilice las barreras de acuerdo con las instrucciones, utilizando todas las piezas necesarias.
(4) Revise periódicamente todas las fijaciones para asegurarse de que estén bien ajustadas y seguras.
(5) Se requiere montaje por un adulto.
(6) Las superficies de fijación de la barrera deben ser adecuadas para este uso y estructuralmente sólidas.
(7) Solo para uso en interiores; no exponer a la intemperie.
(8) Instale esta barrera lejos de aparatos de calefacción y otras fuentes de calor.
(9) Puertas que deben instalarse al menos a 10 cm del primer escalón de la escalera.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Limpiar utilizando una esponja con agua tibia o detergente suave.
(2) NO utilice limpiadores abrasivos ni lejía.
(3) Revise la puerta regularmente para asegurarse de que todos los herrajes y soportes estén bien apretados.
(4) NO lo utilice si algún componente está dañado o falta.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Bramka bezpieczeństwa

Model:YG-33

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model:YG-33




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy za wybór tej bramki zabezpieczającej . Bramki zabezpieczające montuje się u góry lub u dołu schodów, przy drzwiach do pomieszczeń w domu, na korytarzach i w innych pomieszczeniach, aby oddzielić bezpieczne części domu . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.




Zapisz ten podręcznik


Bramka bezpieczeństwa		
Model	YG-33	YG-33
Regulowana szerokość	29,5-43,7	29,5-43,7
Kolor	Biały	Czarny

DZIAŁANIE

METODA A: Montaż ciśnieniowy, wykonaj KROKI 1→2→3→4→5


Montaż ciśnieniowy 

METODA B: Montaż sprzętu, wykonaj KROKI 1→2→6→7→3→4→5

Sprzęt zamontowany 

Uwaga: Jeśli bramka jest montowana u góry schodów, należy zastosować METODĘ B :(Montaż na sprzęt). NIGDY nie należy jej używać u góry schodów bez przykręcenia uchwytów ściennych.


OSTRZEŻENIE: Aby ułatwić montaż. **Nie przecinaj paska** przed zakończeniem montażu! **Szczelina między drzwiami NIE jest wadą!** Po montażu pasek zostanie skrócony do 0,078 cala ≈2 mm.



Instalacja:

METODA A: Montaż pod ciśnieniem


Krok 1. Zmierz szerokość otworu, w którym zamierzasz zamontować bramę. Aby określić prawidłową konfigurację montażu, zapoznaj się z poniższymi schematami.




29,5 ″ ～ 34,3 ″ 4,7″ 4,7″


Uwaga: Ten schemat ma charakter poglądowy. Przedłużki dołączone do zestawu mogą różnić się od przedstawionych na powyższym schemacie ze względu na różną szerokość bramy.

Krok 2: Włóż 4 śruby w 4 narożniki bramy/rozszerzenia.




Krok 3: Ustaw bramkę tak, aby była wypoziomowana i wyśrodkowana względem otworu drzwiowego lub otworu. Szczelina między bramką a ścianą nie powinna przekraczać 6,1 cm (2,4 cala).






UWAGA: Bramka powinna opierać się na podłodze. NIE pozostawiaj

większej szczeliny. niż 0,5 cm między bramką a podłogą.




Krok 4: Dokręć górną część pokręteł napinających, obracając je jednocześnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Uwaga: Upewnij się, że dolna część ramy bramki pozostaje całkowicie płaska na podłodze.
Następnie należy dokręcić dolną część pokręteł napinających, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Krok 5: Odetnij pasek i przetestuj bramkę:
1. Naciśnij bramkę, aby sprawdzić stabilność.
2. Otwórz i zamknij bramkę przejściową.


Sposób otwierania: Pociągnij przycisk w prawo, a następnie podnieś panel bramy DO GÓRY, aby otworzyć.



METODA B: Instalacja z wykorzystaniem sprzętu

Powtórz krok 1 i krok 2, a następnie wykonaj poniższe kroki


Krok 6: Wstępnie zmontuj bramkę i znajdź cztery punkty do wywiercenia otworów. Przytrzymaj osłonę ścienną w miejscu i zaznacz środek ołówkiem.




Ogłoszenie:


Spód ramy bramki musi znajdować się BLISKO podłogi, nie wolno jej


wieszać na ziemi.




Krok 7: Wywierć otwory w 4 zaznaczonych miejscach, następnie umieść kołek rozporowy (g) i użyj wkrętu (f) oraz kielicha ściennego (d).







Produkt nie zawiera narzędzie instalacyjne




Odblokuj①

MAŁA BRAMA DZIAŁA

Otwórz małą bramkę: Obróć pokrętło do pozycji odblokowanej①, a następnie podnieś

mała bramka do otwarcia. Po otwarciu przekręć pokrętło do pozycji zablokowanej②.





Blokada②


Zamknij małą bramkę

Obróć pokrętło do pozycji odblokowanej①, a następnie pociągnij małą bramkę w dół, aby ją zamknąć.

Po zamknięciu przekręć pokrętło do pozycji zablokowanej②.








Jeśli na schodach znajdują się okrągłe filary, należy zakupić 2 dodatkowe śruby w kształcie litery U.


Montaż należy wykonać za pomocą śruby w kształcie litery U, jeśli jest umieszczona na kolumnie lub średnica miejsca montażu jest mniejsza niż 1,2".


Produkt nie zawiera wszystkich części.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z dystrybutorem.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW





UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

⚠ OSTRZEŻENIE :

(1) Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała lub śmierci, należy solidnie zamontować bramę lub obudowę i używać jej zgodnie z instrukcjami producenta.

(2) Stosować wyłącznie przy prawidłowo załączonym mechanizmie blokującym.

Zaprzestań używania bramki, jeśli którejkolwiek z jej części brakuje lub jest ona uszkodzona.

(3) Zawsze instaluj i używaj bram zgodnie z instrukcją, używając wszystkich wymaganych części.

(4) Okresowo sprawdzaj wszystkie elementy mocujące, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone i bezpieczne.

(5) Wymagany jest udział osoby dorosłej.

(6) Powierzchnie, do których ma zostać przymocowana brama, muszą być odpowiednie do przeznaczenia i muszą być konstrukcyjnie solidne.

(7) Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie wystawiać na działanie czynników zewnętrznych.

(8) Zamontuj bramkę z dala od grzejników i innych źródeł ciepła.

(9) Bramki należy montować w odległości co najmniej 10 cm od

pierwszego stopnia schodów.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠OSTRZEŻENIE

(1) Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci, należy solidnie zamontować barierę lub obudowę i używać jej zgodnie z instrukcjami producenta.
(2) Używaj wyłącznie z mocno załączonym mechanizmem blokującym. Zaprzestań używania bariery, jeśli brakuje którejkolwiek części lub jest ona uszkodzona.
(3) Zawsze instaluj i używaj barier zgodnie z instrukcją, używając wszystkich wymaganych części.
(4) Okresowo sprawdzaj wszystkie mocowania, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone i bezpieczne.
(5) Wymagany montaż przez osobę dorosłą.
(6) Powierzchnie mocowania bariery muszą być odpowiednie do tego celu i konstrukcyjnie solidne.
(7) Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiać na działanie czynników atmosferycznych.
(8) Zamontuj tę barierę z dala od urządzeń grzewczych i innych źródeł ciepła.
(9) Drzwi, które muszą być zamontowane w odległości co najmniej 10 cm od pierwszego stopnia schodów.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Czyścić za pomocą gąbki zwilżonej ciepłą wodą lub łagodnym detergentem.
(2) NIE używaj środków czyszczących o działaniu ściernym ani wybielaczy.
(3) Regularnie sprawdzaj bramę, aby mieć pewność, że wszystkie elementy montażowe i mocowania są solidnie dokręcone.
(4) NIE używać, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Veiligheidspoort

Model: YG-33

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: YG-33




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor dit veiligheidshekje hebt gekozen . Veiligheidshekjes worden geïnstalleerd bovenaan of onderaan de trap, bij kamerdeuren, in gangen en andere ruimtes om veilige delen van het huis af te bakenen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen. de best mogelijke resultaten behalen.




Bewaar deze handleiding


Veiligheidspoort		
Model	YG-33	YG-33
Verstelbare breedte	29,5″ -43,7″	29,5″ -43,7″
Kleur	Wit	Zwart

OPERATIE

METHODE A: Drukmontage, volg STAP 1→2→3→4→5


Drukgemonteerd 

METHODE B: Hardware gemonteerd, volg STAP 1→2→6→7→3→4→5

Hardware gemonteerd 

Let op: Als u het hekje bovenaan de trap monteert, gebruik dan METHODE B (Montage met schroeven). Gebruik het hekje NOOIT bovenaan de trap zonder muurbevestigingen.


WAARSCHUWING: Om de installatie te vergemakkelijken, **mag u de riem niet doorknippen** voordat de installatie is voltooid! **De opening in de deur is GEEN defect!** Deze wordt na installatie ingekort tot 0,078 inch ≈ 2 mm.



Installatie:

A : Drukmontage


Stap 1. Meet de breedte van de opening waar u de poort wilt plaatsen. Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen om de juiste installatieconfiguratie te bepalen.




29,5 ″ ～ 34,3 ″ 4,7″ 4,7″


Let op: Deze afbeelding dient ter referentie. De meegeleverde verlengstukken kunnen afwijken van de afbeelding in de afbeelding vanwege de verschillende poortbreedtes.

Stap 2: Steek 4 bouten in de 4 hoeken van de poort/uitbreiding.




Stap 3: Plaats het hek zo dat het waterpas en gecentreerd is ten opzichte van uw deuropening. De opening tussen het hek en de muur mag niet groter zijn dan 6 cm (2,4 inch).






LET OP: Het hekje moet op de grond rusten. Laat geen opening van meer

dan minder dan 0,5 cm tussen het hek en de vloer.




Stap 4: Draai de bovenste spanknoppen vast door ze tegelijkertijd met de klok mee te draaien.
Let op: zorg ervoor dat de onderkant van het hekwerk volledig plat op de vloer blijft liggen.
Draai vervolgens de onderste spanknoppen tegelijkertijd met de klok mee vast.



Stap 5: Knip de riem door en test de poort:
1. Duw tegen de poort om de stabiliteit te controleren.
2. Open en sluit de doorgangspoort.


Openingsmethode: Trek de knop naar rechts en til vervolgens het poortpaneel OMHOOG om het te openen.



METHODE B: **Installatie met hardwaremontage**


Herhaal stap 1 en stap 2 en volg daarna de onderstaande stap.

Stap 6: Monteer de poort vooraf en bepaal de vier punten voor het boren van gaten. Houd de muurbeugel op zijn plaats en markeer het midden met een potlood.





Kennisgeving:

De onderkant van het hekwerk moet DICHT bij de vloer zijn, het mag niet over de grond hangen.




Stap 7: Boor gaten op de 4 gemarkeerde posities, plaats vervolgens de gipsplaatplug (g) en gebruik de schroef (f) en de muurbeugel (d).







Het product voldoet niet aan de eisen. bevat het installatieprogramma




Ontgrendelen①

KLEINE POORT BEDIENEN

Open het kleine hekje: Draai de draaiknop naar de ontgrendelstand ① en til het hekje vervolgens omhoog.

Het kleine poortje openen. Draai de draaiknop na het openen naar de vergrendelingsstand ②.





Slot ②


Sluit het kleine poortje.

Draai de draaiknop naar de ontgrendelstand ① en trek vervolgens het kleine klepje naar beneden om het te sluiten.

Draai de draaiknop na het sluiten in de vergrendelingsstand ②.








Als er ronde pilaren op uw trap staan, koop dan 2 extra U-vormige schroeven .


Gebruik een U-vormige schroef bij montage op een kolom of wanneer de diameter van de montageplek kleiner is dan 3 cm (1,2 inch).


Het product bevat niet alle onderdelen.

Neem contact op met de distributeur voor meer informatie.



PROBLEEMOPLOSSING





VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠WAARSCHUWING :

(1) Om ernstig letsel of overlijden te voorkomen, dient u de poort of omheining stevig te installeren en te gebruiken volgens de instructies van de fabrikant.

(2) Alleen gebruiken wanneer het vergrendelingsmechanisme goed is ingeschakeld.

Stop met het gebruik van de poort als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

(3) Installeer en gebruik poorten ALTIJD volgens de aanwijzingen en gebruik daarbij alle benodigde onderdelen.

(4) Controleer periodiek alle bevestigingsmiddelen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.

(5) Montage door volwassenen vereist.

(6) De oppervlakken waaraan de poort bevestigd moet worden, moeten geschikt zijn voor het doel en moeten structureel stevig zijn.

(7) Uitsluitend voor gebruik binnenshuis, mag niet worden blootgesteld aan de elementen buitenshuis.

(8) Installeer deze poort uit de buurt van verwarmingselementen en andere warmtebronnen.

(9) Hekjes die op minimaal 10 cm afstand van de eerste trede van de trap moeten worden geïnstalleerd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠WAARSCHUWING

(1) Om ernstig letsel of overlijden te voorkomen, dient u de barrière of omheining stevig te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
(2) Gebruik de barrière alleen wanneer het vergrendelingsmechanisme stevig is ingeschakeld. Stop met het gebruik van de barrière als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
(3) Installeer en gebruik de barrières ALTIJD volgens de instructies en gebruik daarbij alle benodigde onderdelen.
(4) Controleer periodiek alle bevestigingen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
(5) Montage door een volwassene vereist.
(6) De bevestigingsoppervlakken van de barrière moeten geschikt zijn voor dit gebruik en structureel stevig zijn.
(7) Alleen voor gebruik binnenshuis; niet blootstellen aan de elementen.
(8) Plaats deze barrière uit de buurt van verwarmingstoestellen en andere warmtebronnen.
(9) Deuren die op minimaal 10 cm afstand van de eerste trede van de trap moeten worden geïnstalleerd.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Reinig met een spons en warm water of een mild reinigingsmiddel.
(2) Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel.
(3) Controleer de poort regelmatig om ervoor te zorgen dat alle hardware en bevestigingen goed vastzitten.
(4) Niet gebruiken als een onderdeel beschadigd of ontbreekt.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Säkerhetsgrind

Modell: YG-33

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Modell: YG-33




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna säkerhetsgrind . Säkerhetsgrindar installeras högst upp eller längst ner i trappor, vid rumsdörrar i hemmet, i korridorer och andra utrymmen för att avskilja säkra delar av huset . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.




Spara denna manual


Säkerhetsgrind		
Modell	YG-33	YG-33
Justerbar bredd	29,5–43,7	29,5–43,7
Färg	Vit	Svart

DRIFT

METOD A: Tryckmonterad, följ STEG 1→2→3→4→5


Tryckmonterad 

METOD B: Hårdvarumonterad, följ STEG 1→2→6→7→3→4→5

Hårdvara monterad 

Obs: Om grinden monteras högst upp i trappan, använd METOD B: (Montering med hårdvara). Använd ALDRIG högst upp i trappan utan att skruva fast väggkopparna.


VARNING: För att underlätta installationen. **Skär inte av remmen** innan installationen är klar! **Dörrspalt är INTE en defekt!** Den kommer att förkortas till 0,078 tum ≈2 mm efter installationen.



Installation:

METOD A: Tryckmonterad installation


Steg 1. Mät bredden på öppningen där du avser att installera grinden. Se följande diagram för att bestämma rätt installationskonfiguration.




29,5 ″ ～ 34,3 ″ 4,7″ 4,7″


Observera: Detta diagram är endast för referens. Förlängningarna som ingår i lådan kan skilja sig från diagrammet ovan på grund av olika grindbredd.

Steg 2: Sätt i 4 bultar i 4 hörn på grinden/förlängningen.




Steg 3: Placera grinden så att den är i jämnhöjd och centrerad i förhållande till din dörröppning. Avståndet mellan grinden och väggen bör inte överstiga 6,4 tum .






OBSERVERA: Grinden ska vila på golvet. Lämna INTE ett mellanrum på

mer än än 0,5 cm mellan grinden och golvet.




Steg 4: Dra åt de övre delarna av spänningsrattarna genom att vrida dem medurs samtidigt.
Obs: Se till att grindramens undersida förblir helt platt mot golvet.
Dra sedan åt den nedre delen av spänningsrattarna samtidigt genom att vrida dem medurs.



Steg 5: Skär av remmen och testa grinden:
1. Tryck på grinden för att kontrollera stabiliteten.
2. Öppna och stäng genomgångsgrinden.


Öppningsmetod: Dra knappen åt höger och lyft sedan upp grindpanelen för att öppna.



METOD B: Hårdvarumonterad installation


Upprepa steg 1 och steg 2 och följ sedan stegen nedan

Steg 6: Förmontera grinden och lokalisera fyra punkter för hålborrning. Håll väggkoppen på plats och markera mitten med en penna.




Varsel:


Grindkarmens undersida måste vara NÄRA golvet, häng den inte på marken.



Steg 7: Borra hål för de 4 markerade positionerna, sätt sedan i gipspluggen (g) och använd skruven (f) och väggkoppen (d).



Produkten gör inte innehåller installationsverktyget




Lås upp①

LITEN GRINDMANÖVER

Öppna den lilla grinden: Vrid rotationsknappen till upplåsningsläge 1 och lyft sedan upp

den lilla grinden för att öppnas. Vrid vridknappen till låst läge ② efter öppning.





Lås②


Stäng den lilla grinden

Vrid vridknappen till upplåst läge① och dra sedan ner den lilla grinden för att stänga.


Vrid vridknappen till låst läge ② efter stängning.










Om det finns runda pelare i din trappa, köp två extra U-formade skruvmejslar .
Montera med U-formad skruv när den placeras på en pelare eller om installationsplatsens diameter är mindre än 3,2 cm
Produkten innehåller inte alla delar.
kontakta distributören för mer information.



FELSÖKNING







SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

⚠VARNING :

(1) För att förhindra allvarliga skador eller dödsfall, installera grinden eller höljet säkert och använd enligt tillverkarens anvisningar.

(2) Använd endast med låsmekanismen ordentligt låst.
Sluta använda grinden om någon del saknas eller är skadad.

(3) Installera och använd ALLTID grindar enligt anvisningarna och använd alla nödvändiga delar.

(4) Kontrollera regelbundet alla fästelement för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.

(5) Montering av vuxen krävs.

(6) Ytorna som grinden ska fästas på måste vara lämpliga för ändamålet och ha goda strukturella förhållanden.

(7) Endast för inomhusbruk, får inte utsättas för väder och vind.

(8) Installera denna grind borta från värmeelement och andra värmekällor.

(9) Grindar som måste installeras minst 10 cm från trappans första steg.

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

⚠VARNING

(1) För att undvika allvarliga skador eller dödsfall, installera barriären eller

höljet säkert och använd det i enlighet med tillverkarens instruktioner.
(2) Använd endast med låsmekanismen ordentligt låst. Sluta använda barriären om några delar saknas eller är skadade.
(3) Installera och använd ALLTID barriärer enligt instruktionerna med alla nödvändiga delar.
(4) Kontrollera regelbundet alla fästen för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.
(5) Montering krävs av en vuxen.
(6) Barriärens fästytor måste vara lämpliga för denna användning och ha god struktur.
(7) Endast för inomhusbruk; utsätt inte för väder och vind.
(8) Installera denna barriär borta från värmeapparater och andra värmekällor.
(9) Dörrar som måste installeras minst 10 cm från trappans första steg.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Rengör med en svamp med varmt vatten eller ett milt rengöringsmedel.
(2) ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller blekmedel.
(3) Kontrollera grinden regelbundet för att säkerställa att alla beslag och fästen är ordentligt åtdragna.
(4) Använd INTE om någon komponent är skadad eller saknas.

