VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Underground pool cover

Model: 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/14FTX26FT/16FTX40FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Model: 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FTX26FT/16FTX40FT



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety precautions

WARNING:

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

1.The pool cover may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.

2.The pool cover must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise,the appliance must not be used.

3.Use as intended only.


4.The operator must use the pool cover properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties,in particular children,when working with the pool cover.

5.This pool cover is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the pool cover.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Product Description

Model	Colour	Pool size	Product Size	Brass Ground Bolt （#1）	Stainless Steel Tension Spring （#2）	Net Weight (kg)
20FTX40FT	Green	20*40ft	22*42ft (6.7*12.8m)	28pcs	28pcs	28.86
18FTX36FT	Green	18*36ft	20*38ft (6.1*11.5m)	26pcs	26pcs	24.74
16FTX32FT	Green	16*32ft	18*34ft (5.4*10.3m)	24pcs	24pcs	20.99
16FTX36FT	Green	16*36ft	18*38ft (5.4*11.5m)	24pcs	24pcs	22.30
16FTX30FT	Green	16*30ft	18*32ft (5.4*9.7m)	22pcs	22pcs	20.25
14FTX26FT	Green	14*26ft	16*28ft (4.8*8.5m)	22pcs	22pcs	17.18
16FTX40FT	Green	16*40ft	18*42ft (5.4*12.8m)	26pcs	26pcs	24.33










Product Assembly


1.Prior to beginning,leave the water level in the pool at normal height. This will allow cover to float during the installation and make the installation easier.
Take the safety cover out of the box and carefully unfold it. Ensure that the cover is right-side up and carefully unfold it.Ensure that the cover is right-side-up and that protective strips are on the bottom(Poolside) .
Drape the cover over the pool and stretch cover evenly over the pool as tightly as possible. Adjust the cover so that overlap is equal at all sides.Use water bags or 5-gallon buckets placed on the straps to secure the cover in place. Thread the straps through the D-rings springs,leaving about 6”-7”of strap between the cover's edge and the spring. This allows for adjustment.




2.Find the center strap along the length of each side of the cover. Use apiece of chalk to mark a point 3” beyond the uncompressed spring (or about 18” from the cover's edge) . These will be the spots for your initial anchor holes. Repeat for the center strap along the width of the cover. Use the marked spot as a guide on each side,and snap a chalk line along the entire length of the pool. This will ensure that the anchors will be installed parallel to the pool.



3.Now you will install the first four center anchors on each of the 4 sides of the pool. Use the hammer drill and a 3/4” drill bit and ensure to keep the drill perpendicular to the deck surface. Drill down 17/8” into deck at the center mark on the one side of the pool. Removed riling dust from the anchor hole. Remove anchor screw from its casing and spray casing and tamping tool with silicone. Insert tamping tool in casing and tamp anchor in place.



4.Use the supplied installation rod to attach a spring to the anchor. Slip the notched end of the rod through the round section of the spring. Place the notch over the anchor and use leverage to pull the installation rod away from the pool, so that the spring slides down the rod and the round section of the spring slides over the anchor.



5.Proceed to the opposite side of the pool. Drill and install the anchor for the opposite end of the same strap. Attach the spring to the anchor using the method above. Repeat for the anchor on the two remaining sides of the pool.

6.After the center straps are secured along both the length and width of the pool, install those straps closest to the center along the length and then those nearest to the center along the width.Grab a strap,stretch it straight and tight to the 18” chalk line. Mark the spot for the anchor and drill. Keep going until all straps are secured.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Couverture de piscine souterraine


Modèle : 20 PI X 40 PI / 18 PI X 36 PI / 16 PI X 32 PI / 16 PI X 36 PI / 16 PI X 30 PI

14 PI X 26 PI / 16 PI X 40 PI

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Modèle : 20 PI X 40 PI / 18 PI X 36 PI / 16 PI X 32 PI / 16 PI X 36 PI / 16 PI X 30 PI
14 PI X 26 PI / 16 PI X 40 PI



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

précautions de sécurité

AVERTISSEMENT:

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des zones bien ventilées. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

1. La couverture de piscine ne doit pas être utilisée ni entreposée dans des zones dangereuses. Il est interdit d'utiliser cet appareil dans des endroits dangereux.

2. Avant toute utilisation, il est impératif de vérifier le bon fonctionnement et la sécurité de la couverture de piscine. Dans le cas contraire, son utilisation est proscrite.

3. Utiliser uniquement comme prévu.

4. L'utilisateur doit manipuler la couverture de piscine correctement. Il doit tenir compte des conditions locales et faire attention aux tiers, notamment aux enfants, lorsqu'il manipule la couverture.

5. Cette couverture de piscine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient


surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles n'aient reçu d'instructions de cette personne quant à l'utilisation du dispositif. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la couverture de piscine.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Description du produit

Modèle	Couleur	Taille de la piscine	Taille du produit	Boulon de mise à la terre en laiton (#1)	Ressort de tension en acier inoxydable (#2)	Poids net (kg)
20 PI X 40 PI	Vert	20*40 pieds	22*42 pieds (6,7 x 12,8 m)	28 pièces	28 pièces	28,86
18 PI X 36 PI	Vert	18 X 36 pieds	20*38 pieds (6,1 x 11,5 m)	26 pièces	26 pièces	24,74
16 PI X 32 PI	Vert	16*32 pi	18 X 34 pieds (5,4 x 10,3 m)	24 pièces	24 pièces	20,99
16 PI X 36 PI	Vert	16*36 pieds	18 X 38 pieds (5,4 x 11,5 m)	24 pièces	24 pièces	22h30
16 PI X 30 PI	Vert	16*30 pi	18 X 32 pieds (5,4 x 9,7 m)	22 pièces	22 pièces	20,25
14 PI X 26 PI	Vert	14 X 26 pieds	1 6* 2 8 pi (4,8 x 8,5	22 pièces	22 pièces	17.18

			m)			
16 PI X 40 PI	Vert	16*40 pieds	18 X 42 pieds (5,4 x 12,8 m)	26 pièces	26 pièces	24,33





Assemblage du produit

1. Avant de commencer , laissez le niveau d'eau de la piscine à sa hauteur normale. Cela permettra à la bâche de flotter pendant l'installation et facilitera ainsi celle-ci.

Sortez le couvercle de sécurité de la boîte et dépliez-le soigneusement.


Assurez-vous que la housse est dans le bon sens et dépliez-la soigneusement.

Assurez-vous que la housse est dans le bon sens et que les bandes de protection se trouvent en bas (côté piscine).


Recouvrez la piscine avec la couverture et tendez-la uniformément et aussi fermement que possible. Ajustez la bâche de manière à ce que le chevauchement soit égal de tous les côtés. Utilisez des sacs d'eau ou des seaux de 5 gallons placés sur les sangles pour maintenir la bâche en place. Passez les sangles dans les ressorts des anneaux en D , en laissant environ 15 à 18 cm de sangle entre les bords de la housse. bord et ressort. Cela permet un ajustement.




2. Repérez la sangle centrale sur toute la longueur de chaque côté de la housse. Utilisez un morceau de craie pour marquer un point à 3 pouces. au-delà du ressort non comprimé (ou environ 18 pouces) de la couverture bord) . Ce seront les emplacements de vos premiers trous d'ancrage. Répétez l'opération pour la sangle centrale sur toute la largeur de la couverture. Utilisez le repère marqué comme guide de chaque côté et tracez une ligne à la craie sur toute la longueur de la piscine. Cela permettra de s'assurer que les ancrages seront installés parallèlement à la piscine.



3. Installez maintenant les quatre premiers ancrages centraux sur chacun des quatre côtés de la piscine. Utilisez le marteau. perceuse et un 3/4” Utilisez un foret de 1 7/8 po et assurez-vous de le maintenir perpendiculaire à la surface du pont. sur la terrasse au niveau du repère central d'un côté de la piscine. J'ai enlevé la poussière de rainurage du trou d'ancrage. Retirez la vis d'ancrage de son logement et vaporisez du silicone sur le logement et l'outil de compactage. Insérer l'outil de compactage dans le tubage et compacter l'ancrage en place.



4. Utilisez la tige d'installation fournie pour fixer un ressort à l'ancrage. Glissez l'extrémité crantée de la tige à travers la partie ronde du ressort. Placez l'encoche sur l'ancrage et utilisez l'effet de levier pour éloigner la tige d'installation de la piscine, de sorte que le ressort glisse le long de la tige et que la partie ronde du ressort glisse sur l'ancrage.



5. Rendez-vous de l'autre côté de la piscine. Percez un trou et installez l'ancrage à l'extrémité opposée de la même sangle. Fixez le ressort à l'ancre En utilisant la méthode ci-dessus, répétez l'opération pour l'ancrage sur les deux autres côtés de la piscine.

6. Une fois les sangles centrales fixées sur toute la longueur et la largeur de la piscine, installez celles qui sont les plus proches du centre sur la longueur, puis celles qui sont les plus proches du centre sur la largeur. Prenez une sangle , tendez-la bien droite et fermement jusqu'à 45 cm (18 pouces). Ligne à la craie. Marquez l'emplacement de l'ancre et forez l . Continuez jusqu'à ce que toutes les sangles soient fixées.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Unterirdische Poolabdeckung

Modell : 20 FUß X 40 FUß / 18 FUß X 36 FUß / 16 FUß X 32 FUß / 16 FUß X 36 FUß / 16 FUß X 30 FUß /
14 FUß X 26 FUß / 16 FUß X 40 FUß

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Modell : 20 FUß X 40 FUß / 18 FUß X 36 FUß / 16 FUß X 32 FUß / 16 FUß X 36 FUß / 16 FUß X 30 FUß /
14 FUß X 26 FUß / 16 FUß X 40 FUß



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Gerät installieren und verwenden.

1. Die Poolabdeckung darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet oder gelagert werden. Die Verwendung des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet.

2. Die Poolabdeckung muss vor der Benutzung auf ihre einwandfreie Funktion und sichere Handhabung überprüft werden. Andernfalls darf das Gerät nicht verwendet werden.

3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

4. Der Bediener muss die Poolabdeckung sachgemäß verwenden. Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und beim Umgang mit der Poolabdeckung auf Dritte, insbesondere Kinder, achten.

5. Diese Poolabdeckung ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder


Erfahrung und/oder Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder von dieser in die Verwendung der Abdeckung eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Poolabdeckung spielen.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Produktbeschreibung

Modell	Farbe	Poolgröße	Produktgröße	Messing-Erdungsbolzen (#1)	Edelstahl - Zugfeder (#2)	Nettogewicht (kg)
20 FUß X 40 FUß	Grün	20*40 Fuß	22*42 Fuß (6,7*12,8 m)	28 Stück	28 Stück	28,86
18 FUß X 36 FUß	Grün	18*36 Fuß	20*38 Fuß (6,1*11,5 m)	26 Stück	26 Stück	24,74
16 FUß X 32 FUß	Grün	16*32 Fuß	18*34 Fuß (5,4*10,3 m)	24 Stück	24 Stück	20,99
16 FUß X 36 FUß	Grün	16*36 Fuß	18*38 Fuß (5,4*11,5 m)	24 Stück	24 Stück	22.30
16 FUß X 30 FUß	Grün	16*30 Fuß	18*32 Fuß (5,4*9,7 m)	22 Stück	22 Stück	20,25

14 FUß X 26 FUß	Grün	14 * 26 Fuß	1 6* 2 8 Fuß (4,8*8,5 m)	22 Stück	22 Stück	17.18
16 FUß X 40 FUß	Grün	16*40 Fuß	18*42 Fuß (5,4*12,8 m)	26 Stück	26 Stück	24,33





Produkt A Montage

1. Vor Beginn der Arbeiten sollte der Wasserstand im Pool auf normaler Höhe sein. Dadurch kann die Abdeckung während der Installation mitschwingen, was die Installation erleichtert.


Nehmen Sie die Sicherheitsabdeckung aus der Verpackung und klappen Sie sie vorsichtig auseinander. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig herum liegt und falten Sie sie vorsichtig auseinander. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung richtig herum liegt und dass sich die Schutzstreifen an der Unterseite (Poolseite) befinden.

Die Abdeckung über den Pool legen und gleichmäßig und möglichst straff darüber spannen. Passen Sie die Abdeckung so an, dass sie an allen Seiten gleichmäßig


überlappt. Verwenden Sie Wassersäcke oder 5-Gallonen-Eimer, die auf die Gurte gelegt werden, um die Abdeckung zu befestigen. Fädeln Sie die Gurte durch die D-Ring-Federn und lassen Sie dabei etwa 15-18 cm Gurt zwischen den Abdeckungen frei. Rand und die Feder. Dies ermöglicht Anpassungen.




2. Suchen Sie den mittleren Riemen entlang der Längsseite jeder Seite der Abdeckung. Markieren Sie mit einem Stück Kreide einen Punkt 3 Zoll. jenseits der ungespannten Feder (oder etwa 18 Zoll) vom Cover Rand) . Dies werden die Stellen für Ihre ersten Ankerlöcher sein. Wiederholen Sie den Vorgang für den mittleren Riemen entlang der gesamten Breite der Abdeckung. Verwenden Sie die markierte Stelle als Orientierungshilfe auf jeder Seite und ziehen Sie eine Kreidelinie entlang der gesamten Länge des Pools. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verankerungen parallel zum Pool installiert werden.



3. Nun montieren Sie die ersten vier mittleren Verankerungen an jeder der vier Seiten des Pools. Verwenden Sie dazu den Hammer. Bohrer und ein 3/4" Bohren Sie den Bohrer senkrecht zur Deckoberfläche. Bohren Sie 1 7/8 Zoll tief. auf der einen Seite des Pools bis zur Mittelmarkierung ins Deck. Entfernte den aufgewirbelten Staub aus dem Ankerloch. Die Ankerschraube aus dem Gehäuse entfernen und Gehäuse sowie das Stampfwerkzeug mit Silikon einsprühen. Das Stampfwerkzeug in das Gehäuse einführen und den Anker feststampfen.



4. Befestigen Sie mithilfe der mitgelieferten Montagestange eine Feder am Anker. Schieben Sie das gekerbte Ende der Stange durch den runden Teil der Feder. Setzen Sie die Kerbe über den Anker und ziehen Sie die Montagestange mithilfe eines Hebels vom Pool weg, sodass die Feder an der Stange nach unten gleitet und der runde Teil der Feder über den Anker gleitet.



5. Gehen Sie zur gegenüberliegenden Seite des Pools. Bohren Sie ein Loch und befestigen Sie den Anker für das andere Ende desselben Gurtes. Befestigen Sie die Feder am Anker. Gehen Sie dabei wie oben beschrieben vor. Wiederholen Sie den Vorgang für die Verankerung an den beiden verbleibenden Seiten des Pools.

6. Nachdem die mittleren Gurte sowohl in Längs- als auch in Querrichtung des Pools befestigt sind, montieren Sie die Gurte, die der Mitte am nächsten liegen, in Längsrichtung und anschließend die Gurte, die der Mitte am nächsten liegen, in Querrichtung. Nehmen Sie einen Gurt , ziehen Sie ihn gerade und straff auf die 18 Zoll (ca. 45 cm) heran. Kreidelinie. Markieren Sie die Stelle für den Anker und den Bohrer . Fahren Sie fort, bis alle Gurte befestigt sind.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Copertura per piscina interrata

Modello : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FTX26FT /16FTX40FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Modello : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FTX26FT /16FTX40FT



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Precauzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in ambienti ben ventilati. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

1. La copertura per piscina non può essere utilizzata o conservata in aree pericolose. È vietato utilizzare l'apparecchio in luoghi pericolosi.

2. Prima dell'uso, è necessario verificare che la copertura della piscina sia in perfetto stato di funzionamento e che operi in sicurezza. In caso contrario, l'apparecchio non deve essere utilizzato.

3. Utilizzare esclusivamente secondo le istruzioni.

4. L'operatore deve utilizzare la copertura della piscina in modo appropriato. Deve tenere conto delle condizioni locali e prestare attenzione a terzi, in particolare ai bambini, durante le operazioni di manutenzione della copertura.

5. Questa copertura per piscina non è destinata all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o che non vengano istruite da tale persona sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino


con la copertura della piscina.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Descrizione del prodotto


Modello	Colore	Dimensioni della piscina	Dimensioni del prodotto	Bullone di messa a terra in ottone (#1)	Molla di tensione in acciaio inossidabile (#2)	Peso netto (kg)
20FTX40FT	Verde	20*40 piedi	22*42 piedi (6,7*12,8 m)	28 pezzi	28 pezzi	28,86
18FTX36FT	Verde	18*36 piedi	20*38 piedi (6,1*11,5 m)	26 pezzi	26 pezzi	24,74
16FTX32FT	Verde	16*32 piedi	18*34 piedi (5,4*10,3 m)	24 pezzi	24 pezzi	20,99
16FTX36FT	Verde	16*36 piedi	18*38 piedi (5,4*11,5 m)	24 pezzi	24 pezzi	22.30
16FTX30FT	Verde	16*30 piedi	18*32 piedi (5,4*9,7 m)	22 pezzi	22 pezzi	20.25
14FTX26FT	Verde	14 * 26 piedi	1 6* 2 8 piedi (4,8*8,5 m)	22 pezzi	22 pezzi	17.18
16FTX40FT	Verde	16*40 piedi	18*42 piedi (5,4*12,8 m)	26 pezzi	26 pezzi	24.33

#2









Assemblaggio del prodotto


1. Prima di iniziare , lasciare il livello dell'acqua in piscina all'altezza normale. Ciò permetterà al telo di galleggiare durante l'installazione, facilitando così il montaggio.

Estrarre la copertura protettiva dalla scatola e aprirla con attenzione. Assicurarsi che la copertura sia nel verso giusto e aprirla con attenzione. Assicurarsi che la copertura sia nel verso giusto e che le strisce protettive siano sul lato inferiore (lato piscina).


Stendete il telo di copertura sulla piscina e distribuitelo uniformemente su tutta la superficie, tendendolo il più possibile. Regolate il telo in modo che la sovrapposizione sia uguale su tutti i lati. Utilizzate sacche d'acqua o secchi da 5 galloni posizionati sulle cinghie per fissare il telo in posizione. Infilare le cinghie attraverso le molle degli anelli a D , lasciando circa 6-7 pollici di cinghia tra la copertura bordo e la molla. Ciò consente la regolazione.




2. Individua la cinghia centrale lungo ciascun lato della custodia. Usa un pezzo di gesso per segnare un punto 3 ” oltre la molla non compressa (o circa 18” dalla copertina bordo) . Questi saranno i punti in cui praticare i fori di ancoraggio iniziali. Ripetere l'operazione per la cinghia centrale lungo tutta la larghezza della copertura. Utilizza il punto contrassegnato come guida su ciascun lato e traccia una linea con il gesso lungo tutta la lunghezza della piscina. Ciò garantirà che gli ancoraggi vengano installati parallelamente alla piscina.



3. Ora installerai i primi quattro ancoraggi centrali su ciascuno dei 4 lati della piscina. Usa il martello trapano e un 3/4” punta da trapano e assicurarsi di mantenere la punta perpendicolare alla superficie del ponte. Forare verso il basso di 1 7/8” entrare nel ponte in corrispondenza del segno centrale su un lato della piscina. Rimossa la polvere polverosa dal foro dell'ancora. Rimuovere la vite di ancoraggio dal suo alloggiamento e spruzzare l'alloggiamento e l'utensile di compattazione con silicone. Inserire l'utensile di compattazione nel rivestimento e compattare l'ancora in posizione.



4. Utilizzare l'asta di installazione in dotazione per fissare una molla all'ancoraggio. Infila l'estremità dentellata dell'asta attraverso la parte rotonda della molla. Posiziona l'incavo sopra l'ancoraggio e, usando la leva, tira l'asta di installazione lontano dalla piscina, in modo che la molla scorra lungo l'asta e la parte rotonda della molla scorra sopra l'ancoraggio.



5. Procedere verso il lato opposto della piscina. Praticare un foro e installare l' ancoraggio per l'estremità opposta della stessa cinghia. Fissare la molla all'ancoraggio Utilizzando il metodo descritto sopra, ripetere l'operazione per l'ancoraggio sui due lati rimanenti della piscina.

6. Dopo aver fissato le cinghie centrali lungo tutta la lunghezza e la larghezza della piscina, installare le cinghie più vicine al centro lungo la lunghezza e poi quelle più vicine al centro lungo la larghezza. Prendere una cinghia , allungarla dritta e tesa fino a 18” linea di gesso. Segnare il punto per l'ancora e il trapano . Continuate fino a quando tutte le cinghie non saranno fissate.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Cubierta de piscina subterránea

Modelo : 20 PIES X 40 PIES / 18 PIES X 36 PIES / 16 PIES X 32 PIES / 16 PIES X 36 PIES / 16 PIES X 30 PIES / 14 PIES X 26 PIES / 16 PIES X 40 PIES

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Modelo : 20 PIES X 40 PIES / 18 PIES X 36 PIES / 16 PIES X 32 PIES / 16 PIES X 36 PIES / 16 PIES X 30 PIES / 14 PIES X 26 PIES / 16 PIES X 40 PIES



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

precauciones de seguridad

ADVERTENCIA:

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

1. La cubierta de la piscina no debe usarse ni almacenarse en zonas peligrosas. No está permitido usar el aparato en lugares peligrosos.

2. Antes de usar la cubierta de la piscina, debe revisarse para asegurarse de que funcione correctamente y de forma segura. De lo contrario, no debe utilizarse el aparato.

3. Utilizar únicamente según lo previsto.

4. El operador debe utilizar la cubierta de la piscina correctamente. Debe tener en cuenta las condiciones locales y prestar atención a terceros, en particular a los niños, cuando trabaje con la cubierta.


5. Esta cubierta para piscina no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que dicha persona les instruya sobre el uso del dispositivo. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con la cubierta de la piscina.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción del Producto


Modelo	Color	Tamaño de la piscina	Tamaño del producto	Perno de tierra de latón (#1)	Muelle de tensión de acero inoxidable (#2)	Peso neto (kg)
20 PIES X 40 PIES	Verde	20*40 pies	22*42 pies (6,7*12,8 m)	28 piezas	28 piezas	28,86
18 PIES X 36 PIES	Verde	18*36 pies	20*38 pies (6,1*11,5 m)	26 piezas	26 piezas	24,74
16 PIES X 32 PIES	Verde	16*32 pies	18*34 pies (5,4*10,3 m)	24 piezas	24 piezas	20,99
16 PIES X 36 PIES	Verde	16*36 pies	18*38 pies (5,4*11,5 m)	24 piezas	24 piezas	22.30
16 PIES X 30 PIES	Verde	16*30 pies	18*32 pies (5,4*9,7 m)	22 piezas	22 piezas	20.25
14 PIES X 26 PIES	Verde	14 * 26 pies	1 6* 2 8 pies (4,8*8,5 m)	22 piezas	22 piezas	17.18
16 PIES X 40 PIES	Verde	16*40 pies	18*42 pies (5,4*12,8 m)	26 piezas	26 piezas	24.33

#2










Ensamblaje del producto A


1. Antes de comenzar , deje el nivel del agua de la piscina a su altura normal. Esto permitirá que la cubierta flote durante la instalación y facilitará el proceso.
Saque la cubierta de seguridad de la caja y despliéguela con cuidado. Asegúrese de que la cubierta esté del lado correcto y despliéguela con cuidado. Asegúrese de que la cubierta esté del lado correcto y que las tiras protectoras estén en la parte inferior (junto a la piscina).
Extienda la lona sobre la piscina y estírela uniformemente sobre ella, lo más apretada posible. Ajuste la cubierta de manera que el solapamiento sea uniforme en todos los lados. Utilice bolsas de agua o cubos de 5 galones colocados sobre las correas para asegurar la cubierta en su lugar. Pase las correas a través de los resortes de las anillas en D , dejando aproximadamente 6”-7” de correa entre la cubierta. borde y resorte. Esto permite realizar ajustes.




2. Localiza la correa central a lo largo de cada lado de la funda. Usa un trozo de tiza para marcar un punto a 3 pulgadas. más allá del resorte sin comprimir (o aproximadamente 18 pulgadas) de la portada borde) . Estos serán los puntos donde se realizarán los primeros agujeros de anclaje. Repita el procedimiento para la correa central a lo largo del ancho de la funda. Utilice la marca en cada lado como guía y trace una línea con tiza a lo largo de toda la piscina. Esto garantizará que los anclajes se instalen en paralelo a la piscina.



3. Ahora instalará los primeros cuatro anclajes centrales en cada uno de los 4 lados de la piscina. Use el martillo. taladro y una broca de 3/4” Utilice una broca y asegúrese de mantener la broca perpendicular a la superficie de la cubierta. Taladre hasta 1 7/8”. en la plataforma en la marca central en un lado de la piscina. Se eliminó el polvo acumulado en el orificio del anclaje. Retire el tornillo de anclaje de su alojamiento y rocíe con silicona tanto el alojamiento como la herramienta de compactación. Inserte la herramienta de compactación en el revestimiento y compacte el anclaje en su lugar.



4. Utilice la varilla de instalación suministrada para fijar un resorte al anclaje. Deslice el extremo dentado de la varilla a través de la sección redonda del resorte. Coloque la muesca sobre el anclaje y utilice la palanca para alejar la varilla de instalación de la piscina, de modo que el resorte se deslice por la varilla y la sección redonda del resorte se deslice sobre el anclaje.



5. Diríjase al lado opuesto de la piscina. Taladre e instale el anclaje para el extremo opuesto de la misma correa. Fije el resorte al ancla. Utilizando el método anterior, repita el procedimiento para el anclaje en los dos lados restantes de la piscina.

6. Después de asegurar las correas centrales a lo largo del largo y el ancho de la piscina, instale las correas más cercanas al centro a lo largo del largo y luego las más cercanas al centro a lo ancho. Tome una correa , estírela recta y tensa hasta los 18”. línea de tiza. Marca el lugar para el ancla y taladra . Continúa hasta que todas las correas estén aseguradas.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Przykrycie basenu podziemnego

Model : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FTX26FT /16FTX40FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Model : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FTX26FT /16FTX40FT



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

1. Pokrywy basenowej nie wolno używać ani przechowywać w strefach niebezpiecznych. Zabrania się używania urządzenia w strefach niebezpiecznych.

2. Przed użyciem należy sprawdzić, czy pokrywa basenu jest w dobrym stanie technicznym i czy działa bezpiecznie. W przeciwnym razie nie wolno używać urządzenia.

3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Operator musi prawidłowo użytkować pokrywę basenu. Podczas pracy z pokrywą basenu musi uwzględniać lokalne warunki i zwracać uwagę na osoby trzecie, w szczególności dzieci.

5. Niniejsza pokrywa basenowa nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia. Dzieci powinny znajdować się


pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się pokrywą basenową.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Opis produktu


Model	Kolor	Rozmiar basenu	Rozmiar produktu	Mosiężna śruba uziemiająca (#1)	Sprężyna naciągowa ze stali nierdzewnej (#2)	Waga netto (kg)
20FTX40FT	Zielony	20*40 stóp	22*42 stopy (6,7*12,8m)	28 szt.	28 szt.	28,86
18 STÓP X 36 STÓP	Zielony	18*36 stóp	20*38 stóp (6,1*11,5m)	26 szt.	26 szt.	24,74
16 STÓP X 32 STOPY	Zielony	16*32 stóp	18*34 stóp (5,4*10,3 m)	24 szt.	24 szt.	20,99
16FTX36FT	Zielony	16*36 stóp	18*38 stóp (5,4*11,5 m)	24 szt.	24 szt.	22.30
16 STÓP X 30 STÓP	Zielony	16*30 stóp	18*32 stóp (5,4*9,7m)	22 szt.	22 szt.	20,25
14FTX26FT	Zielony	14 * 26 stóp	1 6* 2 8 stóp (4,8*8,5m)	22 szt.	22 szt.	17.18
16 STÓP X 40 STÓP	Zielony	16*40 stóp	18*42 stóp (5,4*12,8 m)	26 szt.	26 szt.	24.33

#2









Produkt A montaż


1. Przed rozpoczęciem pracy należy pozostawić poziom wody w basenie na normalnym poziomie. Dzięki temu pokrywa będzie mogła unosić się na wodzie podczas instalacji, co ułatwi sam montaż.

Wyjmij osłonę zabezpieczającą z pudełka i ostrożnie ją rozłóż. Upewnij się, że pokrowiec jest odwrócony do góry nogami i ostrożnie go rozłóż. Upewnij się, że pokrowiec jest odwrócony do góry nogami i że paski ochronne znajdują się na spodzie (od strony basenu).


Rozłóż pokrywę na basenie i rozciągnij ją równomiernie, tak ciasno, jak to możliwe. Dopasuj pokrywę tak, aby nakładanie było jednakowe z każdej strony. Użyj worków z wodą lub 5-galonowych wiader umieszczonych na paskach, aby zabezpieczyć pokrywę na miejscu. Przeciągnij paski przez sprężyny pierścieni D , pozostawiając około 15-18 cm paska między krawędziami pokrywy. krawędź i sprężyna. Pozwala to na dostosowanie.



2. Znajdź środkowy pasek na długości każdej strony pokrowca. Użyj kawałka kredy, aby zaznaczyć punkt 3 ” poza niesprężoną sprężyną (lub około 18” z okładki krawędź) . To będą miejsca Twoich początkowych otworów kotwiących. Powtórz czynność na środkowym pasku wzdłuż całej szerokości pokrowca. Użyj zaznaczonego miejsca jako punktu odniesienia po obu stronach basenu i zaznacz linię kredową na całej długości basenu. Dzięki temu mamy pewność, że kotwice zostaną zamontowane równolegle do basenu.




3. Teraz zamontuj pierwsze cztery kotwy centralne po każdej z 4 stron basenu. Użyj młotka. wiertło i 3/4” wiertło i upewnij się, że wiertło jest prostopadłe do powierzchni pokładu. Wywierć otwór na głębokość 17/8 cala. na pokład w środkowym znaku po jednej stronie basenu. Usunięto pył z otworu kotwicznego. Wyjąć śrubę kotwiącą z obudowy i spryskać obudowę oraz ubijak silikonem. Włóż narzędzie ubijające do obudowy i wbij kotwę na miejscu.



4. Za pomocą dołączonego pręta montażowego przymocuj sprężynę do kotwy. Przeciągnij karbowany koniec pręta przez okrągłą część sprężyny. Umieść

wycięcie nad kotwicą i użyj dźwigni, aby odciągnąć pręt montażowy od basenu, tak aby sprężyna przesunęła się w dół pręta, a okrągła część sprężyny przesunęła się nad kotwicą.



5. Przejdź na drugą stronę basenu. Wywierć i zamontuj łącznik na przeciwległym końcu tego samego paska. Przymocuj sprężynę do kotwicy stosując powyższą metodę. Powtórz tę czynność dla kotwicy po dwóch pozostałych stronach basenu.

6. Po zabezpieczeniu pasów środkowych wzdłuż długości i szerokości basenu, zamontuj paski znajdujące się najbliżej środka wzdłuż długości, a następnie paski znajdujące się najbliżej środka wzdłuż szerokości. Chwyć pasek , rozciągnij go prosto i mocno do 18 cali linia kredowa. Zaznacz miejsce na kotwicę i wywierć otwór l . Kontynuuj, aż wszystkie paski zostaną zabezpieczone.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Ondergrondse zwembadafdekking

Model : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FT X 26FT / 16FT X 40FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Model : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FT X 26FT / 16FT X 40FT



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding door voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

1. De zwembadafdekking mag niet worden gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke zones. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken op gevaarlijke locaties.

2. Controleer vóór gebruik of de zwembadafdekking goed functioneert en veilig is. Gebruik het apparaat anders niet.

3. Uitsluitend gebruiken zoals bedoeld.

4. De beheerder moet de zwembadafdekking op de juiste manier gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en moet bij het werken met de zwembadafdekking letten op derden, met name kinderen.

5. Deze zwembadafdekking is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die onvoldoende ervaring en/of kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze personen instructies krijgen over het gebruik van het product. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de


zwembadafdekking spelen.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Productbeschrijving

Model	Kleur	Zwembadgrootte	Productgrootte	Messing aardingsbout (#1)	Roestvrijstalen spanveer (#2)	Nettogewicht (kg)
20FTX40FT	Groente	20*40 ft	22*42 ft (6,7*12,8 m)	28 stuks	28 stuks	28.86
18FT X 36FT	Groente	18*36 ft	20*38 ft (6,1*11,5m)	26 stuks	26 stuks	24,74
16FT X 32FT	Groente	16*32 ft	18*34 ft (5,4*10,3m)	24 stuks	24 stuks	20,99
16FT X 36FT	Groente	16*36 ft	18*38 ft (5,4*11,5m)	24 stuks	24 stuks	22.30
16FTX30FT	Groente	16*30 ft	18*32 ft (5,4*9,7m)	22 stuks	22 stuks	20.25
14FT X 26FT	Groente	14 * 26 ft	1 6* 2 8 ft (4,8*8,5m)	22 stuks	22 stuks	17.18
16FTX40FT	Groente	16*40 ft	18*42 ft (5,4*12,8m)	26 stuks	26 stuks	24.33

#2






Stainless Steel Tension Spring



Brass Ground Bolt



Installation Tools

Product A- assemblage

1. Zorg er vóór aanvang voor dat het waterpeil in het zwembad op normale hoogte is. Hierdoor kan de afdekking tijdens de installatie meedrijven, wat de installatie vergemakkelijkt.


Haal de beschermkap uit de doos en vouw deze voorzichtig open. Zorg ervoor dat de hoes met de goede kant naar boven ligt en vouw hem voorzichtig open. Zorg ervoor dat de hoes met de goede kant naar boven ligt en dat de beschermstrips aan de onderkant (zwembadzijde) zitten.

Leg het afdekzeil over het zwembad en span het zo strak mogelijk en gelijkmatig over het zwembad. Stel de hoes zo af dat de overlap aan alle kanten gelijk is.


Gebruik waterzakken of emmers van 5 gallon (ongeveer 19 liter) op de banden om de hoes vast te zetten. Rij de bandjes door de D-ringveren , en laat ongeveer 15-18 cm bandje tussen de hoes en de rand over. rand en de veer. Dit maakt aanpassing mogelijk.




2. Zoek de middelste band langs de lengte van elke zijkant van de hoes. Gebruik een stukje krijt om een punt op 3 inch afstand te markeren. voorbij de onsamengedrukte veer (of ongeveer 18 inch) van de omslag rand) . Dit zijn de plekken voor uw eerste ankergaten. Herhaal dit voor de middelste band over de hele breedte van de hoes. Gebruik de gemarkeerde plek aan elke kant als richtlijn en trek een krijtlijn over de gehele lengte van het zwembad. Dit zorgt ervoor dat de ankers parallel aan het zwembad worden geïnstalleerd.



3. Nu installeer je de eerste vier middelste ankers aan elk van de 4 zijden van het zwembad. Gebruik hiervoor de hamer. boormachine en een 3/4" Gebruik de boor en zorg ervoor dat de boor loodrecht op het dekoppervlak staat . Boor 1 7/8 inch diep. Ga het water in bij het middenpunt aan één kant van het zwembad. Het drijfstof uit het ankergat is verwijderd. Verwijder de ankerschroef uit de behuizing en spuit de behuizing en het aanstampgereedschap in met siliconenspray. Steek het aanstampgereedschap in de buis en stamp het anker vast.



4. Gebruik de meegeleverde montagestang om een veer aan het anker te bevestigen. Steek het gekerfde uiteinde van de stang door het ronde gedeelte van de veer. Plaats de inkeping over het anker en gebruik hefboomwerking om de installatiestang van het zwembad af te trekken, zodat de veer langs de stang naar beneden glijdt en het ronde gedeelte van de veer over het anker schuift.



5. Ga naar de overkant van het zwembad. Boor gaten en bevestig het anker aan het andere uiteinde van dezelfde band. Bevestig de veer aan het anker. Gebruik hiervoor de bovenstaande methode. Herhaal dit voor het anker aan de twee overige zijden van het zwembad.

6. Nadat de middelste banden zowel in de lengte als in de breedte van het zwembad zijn bevestigd, bevestigt u eerst de banden die zich het dichtst bij het midden in de lengte bevinden en vervolgens de banden die zich het dichtst bij het midden in de breedte bevinden. Pak een band , rek deze recht en strak uit tot 45 cm (18 inch). krijtlijn. Markeer de plek voor het anker en boor . Ga door tot alle riemen vastzitten.





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Underjordiskt poolskydd

Modell : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FT X 26FT / 16FT X 40FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underground pool cover

Modell : 20FTX40FT/18FTX36FT/16FTX32FT/16FTX36FT/16FTX30FT/ 14FT X 26FT / 16FT X 40FT



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsåtgärder

VARNING:

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs igenom användarmanualen innan du installerar och använder den här utrustningen.

1. Poolskyddet får inte användas eller förvaras i explosionsfarliga områden. Det är inte tillåtet att använda apparaten i explosionsfarliga miljöer.

2. Poolskyddet måste kontrolleras för att säkerställa att det är i gott skick och fungerar säkert innan användning. Annars får apparaten inte användas.

3. Använd endast enligt avsikten.

4. Operatören måste använda poolskyddet på rätt sätt. Han måste ta hänsyn till lokala förhållanden och vara uppmärksam på tredje part, särskilt barn, när han arbetar med poolskyddet.


5. Detta poolskydd är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instrueras av denna person om hur enheten används. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med poolskyddet.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Produktbeskrivning


Modell	Färg	Poolstorlek	Produktstorlek	Mässingsjordbult (#1)	Spännfjädrar i rostfritt stål (#2)	Nettovikt (kg)
20FT X 40FT	Grön	20*40 fot	22*42 fot (6,7*12,8 m)	28 st	28 st	28,86
18FTX36FT	Grön	18*36 fot	20*38 fot (6,1*11,5 m)	26 st	26 st	24,74
16FT X 32FT	Grön	16*32 fot	18*34 fot (5,4*10,3 m)	24 st	24 st	20,99
4,5 M X 10,7 M	Grön	16*36 fot	18*38 fot (5,4*11,5 m)	24 st	24 st	22.30
4,5 M X 9 M	Grön	16*30 fot	18*32 fot (5,4*9,7 m)	22 st	22 st	20.25
14FT X 26FT	Grön	14 * 26 fot	1 6* 2 8 fot (4,8*8,5 m)	22 st	22 st	17.18
16FT X 40FT	Grön	16*40 fot	18*42 fot (5,4*12,8 m)	26 st	26 st	24.33

#2










Produktmontering

1. Innan du börjar , låt vattennivån i poolen vara på normal höjd. Detta gör att locket kan flyta under installationen och göra installationen enklare.
Ta ut säkerhetsskyddet ur lådan och vik försiktigt ut det. Se till att locket ligger med rätt sida uppåt och vik försiktigt ut det. Se till att locket ligger med rätt sida uppåt och att skyddsremsorna finns på undersidan (vid poolsidan).
Drapera överdraget över poolen och spänn det jämnt över poolen så tätt som möjligt. Justera locket så att överlappningen är lika stor på alla sidor. Använd vattenpåsar eller 23-litershinkar placerade på remmarna för att fästa locket på plats. Trä remmarna genom D-ringarnas fjädrar och lämna cirka 15-18 cm av remmen mellan överdragets kanten och fjädern. Detta möjliggör justering.




2. Hitta mittremmen längs varje sida av överdraget. Använd en bit krita för att markera en punkt 3 ” bortom den okomprimerade fjädern (eller ungefär 18” från

omslagets kant). Dessa kommer att vara platserna för dina första ankarhål. Upprepa för mittremmen längs överdragets bredd. Använd den markerade punkten som en guide på varje sida och dra en kritlinje längs hela poolens längd. Detta säkerställer att ankarna installeras parallellt med poolen.




3. Nu ska du montera de första fyra mittersta ankarna på var och en av poolens fyra sidor. Använd hammaren borr och en 3/4” borrbiten och se till att borren hålls vinkelrät mot däckytan. Borra ner 1 7/8” i däcket vid mittmarkeringen på ena sidan av poolen. Tog bort damm från ankarhålet. Ta bort ankarskruven från dess hölje och spraya hölje och stoppverktyg med silikon. Sätt i täppverktyget i höljet och täpp till ankaret på plats.



4. Använd den medföljande monteringsstången för att fästa en fjäder på ankaret. Trä den skårade änden av stången genom den runda delen av fjädern. Placera skåran över ankaret och använd hävstångseffekt för att dra bort installationsstången från poolen så att fjädern glider ner längs stången och den runda delen av fjädern glider över ankaret.

Use leverage to pull rod away from cover.
Spring will slide dowm the rod and over the anchor.



5. Fortsätt till motsatt sida av poolen. Borra och montera ankaret för motsatt ände av samma rem. Fäst fjädern till ankaret med hjälp av metoden ovan. Upprepa för ankaret på de två återstående sidorna av poolen.

6. När mittremmarna är fästa längs både poolens längd och bredd, montera de remmar som är närmast mitten längs längden och sedan de som är närmast mitten längs bredden. Ta en rem , sträck den rakt och hårt till 45 cm. kritstreck. Markera platsen för ankaret och borra l . Fortsätt tills alla remmar är säkrade.



