VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PIPE WRENCH

MODEL:TD0505 18″ & TD0505 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODEL:TD0505 18″ & TD0505 24″



Note: The actual product you receive determines its look.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Important safety instructions

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

⚠WARNING!


1. Use the product only after receiving professional metalworking training.
2. Wear necessary personal protective equipment such as safety goggles, earplugs, and protective gloves during use.
3. Ensure that the workspace remains clean, dry, and well-ventilated during operation.
4. keep away from children.
5. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
6. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.

2. Product Introduce

The clamp head is forged with high quality chromium vanadium steel, the

overall quenching treatment, the clamp hardness can reach 52HRC or more, the numerical control machine tool production knurled large nut, easy to adjust the upper and lower bite clamp tooth design, the clamping force is stronger. The clamping body is made of aluminum alloy precision casting, with high torque and light weight, rust and anti-aging. The handle is ergonomic, comfortable and not easy to slip.
This product is widely Used to tighten and loosen pipes, fittings and other cylindrical workpieces , the use of pipe pliers can make the pipe rotation to complete the connection. It works by converting the clamp force into torque force, which is more applied in the direction of torsion, which means that the jaws are clamped tighter.

3.Product Structure



4. Instructions and precautions for use:

1. Rotate the adjusting nut by hand, so that the opening size between the movable jaws and the fixed jaws reaches the required clamping pipe diameter size, and the pipe diameter stuck by the jaws shall not slide, and then apply the rotating torque with the handle body by hand to make the pipe rotate until it is tightened or loosened.
2.This product is not intended for use with electrically charged objects
3. Always wear protective tools when using

4. This product has sharp teeth and heavy weight, please pay attention to safety when using at high altitude.
5. Please grease the jaws for a long time to prevent rust.
6.When using a pipe wrench, it is not allowed to hit the handle with a hammer, sleeve or extend the handle.
It is not allowed to be used when it is overloaded, and it is not allowed to use tractors, winches and other machinery to drag it overloaded.
To avoid unsafe accidents
7.when using, it is not allowed to beat with a hammer, so as not to damage the parts and affect the use.

5. Parameter

Items	Model	TD0505 18in	TD0505 24in
1	Minimum Overall Length	405mm	560mm
2	Max opening Size	92mm	105mm
3	Clamp Hardness	⩾52HRC	⩾52HRC
4	I-Beam Handle	√	√

6. Maintenance

Pay attention to storage and maintenance, and do not place it in an environment that may easily cause rust.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CLÉ À PIPE

MODÈLE : TD050 5 18″ ET TD050 5 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODÈLE : TD050 5 18″ ET TD050 5 24″



Remarque : L'apparence du produit que vous recevrez peut varier.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Consignes de sécurité importantes

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Avertissement : Veillez à porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement : Veillez à porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement : Veillez à porter un masque anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement : Veillez à porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

⚠AVERTISSEMENT!


1. N'utilisez ce produit qu'après avoir suivi une formation professionnelle en travail des métaux.
2. Portez les équipements de protection individuelle nécessaires, tels que des lunettes de sécurité, des bouchons d'oreilles et des gants de protection, pendant l'utilisation.
3. Veillez à ce que l'espace de travail reste propre, sec et bien ventilé pendant toute la durée de l'opération.
4. Tenir hors de portée des enfants .
5. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
6. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Tenir hors

de leur portée.

2. Présentation du produit

La tête de serrage est forgée en acier au chrome-vanadium de haute qualité et soumise à une trempe intégrale. Sa dureté peut atteindre 52 HRC ou plus. Fabriquée sur une machine-outil à commande numérique, elle est dotée d'un écrou moleté de grande taille et d'une conception à denture optimisée pour un réglage aisé du serrage supérieur et inférieur, ce qui renforce la force de serrage. Le corps de serrage est réalisé en alliage d'aluminium moulé avec précision, offrant un couple élevé, une grande légèreté, une résistance à la corrosion et au vieillissement. La poignée ergonomique assure une prise en main confortable et antidérapante.
Ce produit est largement utilisé pour serrer et desserrer les tuyaux, les raccords et autres pièces cylindriques. L' utilisation d'une pince à tuyaux permet de faire tourner le tuyau pour réaliser le raccordement. Elle fonctionne en convertissant la force de serrage en un couple, principalement appliqué dans le sens de la torsion, ce qui signifie que les mâchoires sont serrées plus fermement.

3. Structure du produit



4. Instructions et précautions d'emploi :

1. Tournez l' écrou de réglage à la main, de sorte que l'ouverture entre les mâchoires mobiles et les mâchoires fixes atteigne le diamètre de serrage requis du tuyau, et que le diamètre du tuyau coincé par les mâchoires ne glisse pas, puis appliquez le couple de rotation à l'aide du corps de la poignée pour faire tourner le tuyau jusqu'à ce qu'il soit serré ou desserré.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec des objets chargés électriquement.
3. Portez toujours des outils de protection lors de leur utilisation.
4. Ce produit possède des dents acérées et un poids important ; veuillez faire attention à la sécurité lors de son utilisation en haute altitude.
5. Veuillez graisser les mâchoires pendant une longue période afin d'éviter la rouille.
6. Lors de l'utilisation d'une clé à pipe, il est interdit de frapper la poignée avec un marteau, un manchon ou d'allonger la poignée.
Son utilisation est interdite lorsqu'il est surchargé, et il est interdit d'utiliser des tracteurs, des treuils et autres machines pour le traîner lorsqu'il est surchargé.
Pour éviter les accidents dangereux
7. Lors de l'utilisation, il est interdit de frapper avec un marteau, afin de ne pas endommager les pièces et d'affecter l'utilisation.

5. Paramètre

Articles	Modèle	TD050 5 18 pouces	TD050 5 24 pouces
1	Minimum Longueur totale	405 mm	560 mm
2	Taille d'ouverture maximale	92 mm	105 mm
3	Dureté du collier de serrage	⩾52 HRC	⩾52 HRC
4	Poignée en I	√	√

6. Entretien

Veillez à respecter les conditions de stockage et d'entretien, et ne le placez pas dans un environnement susceptible de provoquer facilement de la rouille.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ROHRZANGE

MODELL: TD050 5 18″ & TD050 5 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODELL: TD050 5 18″ & TD050 5 24″



Hinweis: Das Aussehen des gelieferten Produkts kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder

Software-Updates informieren werden .

Wichtige Sicherheitshinweise

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt eine Schutzbrille.
	Warnung – Tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
	Warnung – Tragen Sie beim Umgang mit diesem Produkt unbedingt Handschuhe.


⚠WARNUNG!

1. Das Produkt darf nur nach einer professionellen Metallbearbeitungsausbildung verwendet werden.
2. Tragen Sie während der Benutzung die notwendige persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe.
3. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich während des Betriebs sauber, trocken und gut belüftet bleibt.
4. Von Kindern fernhalten .
5. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
6. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Produkteinführung

Der Spannkopf ist aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet und vollständig gehärtet. Die Härte der Klemme erreicht mindestens 52 HRC. Die CNC-gefertigte, gerändelte Mutter ermöglicht eine einfache Justierung der oberen und unteren Klemmzahnung und sorgt für eine hohe Spannkraft. Der Spannkörper besteht aus präzisionsgegossener Aluminiumlegierung und zeichnet sich durch hohes Drehmoment, geringes Gewicht sowie Rost- und Alterungsbeständigkeit aus. Der Griff ist ergonomisch geformt, komfortabel und rutschfest.
Dieses Produkt findet breite Anwendung beim Festziehen und Lösen von Rohren, Armaturen und anderen zylindrischen Werkstücken. Durch den Einsatz einer Rohrzange kann das Rohr gedreht werden, um die Verbindung herzustellen. Dies geschieht durch Umwandlung der Klemmkraft in ein Drehmoment, das vorwiegend in Drehrichtung wirkt, wodurch die Backen fester zusammengepresst werden.

3. Produktstruktur



4. Gebrauchsanweisung und Vorsichtsmaßnahmen:

1. Drehen Sie die Einstellmutter von Hand, bis die Öffnungsweite zwischen den beweglichen und den festen Backen dem erforderlichen

Klemmrohrdurchmesser entspricht und der von den Backen gehaltene Rohrdurchmesser nicht verrutschen darf. Wenden Sie dann von Hand mit dem Griffkörper ein Drehmoment an, um das Rohr zu drehen, bis es festgezogen oder gelöst ist.
2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit elektrisch geladenen Gegenständen bestimmt.
3. Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen stets Schutzausrüstung.
4. Dieses Produkt hat scharfe Zähne und ein hohes Gewicht. Bitte achten Sie bei der Verwendung in großer Höhe auf Ihre Sicherheit.
5. Bitte fetten Sie die Backen lange ein, um Rostbildung zu vermeiden.
6. Bei der Verwendung einer Rohrzange ist es nicht erlaubt, mit einem Hammer auf den Griff zu schlagen, eine Hülse zu verwenden oder den Griff zu verlängern.
Es ist nicht erlaubt, das Fahrzeug zu benutzen, wenn es überladen ist, und es ist nicht erlaubt, Traktoren, Winden und andere Maschinen zu benutzen, um es im überladenen Zustand zu ziehen.
Um gefährliche Unfälle zu vermeiden
7. Bei der Benutzung ist es nicht erlaubt, mit einem Hammer darauf einzuschlagen, um die Teile nicht zu beschädigen und die Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.

5. Parameter

Artikel	Modell	TD050 5 18 Zoll	TD050 5 24 Zoll
1	Minimum Gesamtlänge	405 mm	560 mm
2	Maximale Öffnungsgröße	92 mm	105 mm
3	Klemmhärte	⩾52 HRC	⩾52 HRC
4	I-Träger-Griff	√	√

6. Wartung

Achten Sie auf die richtige Lagerung und Pflege und stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es leicht zu Rost kommen kann.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CHIAVE PER TUBI

MODELLO: TD050 5 18″ E TD050 5 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODELLO: TD050 5 18″ E TD050 5 24″



Nota: l'aspetto del prodotto che riceverete sarà quello effettivo.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Importanti istruzioni di sicurezza

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni per le orecchie durante l'utilizzo di questo prodotto.
	Attenzione: indossate sempre occhiali protettivi quando utilizzate questo prodotto.
	Attenzione: indossare sempre una maschera antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare i guanti quando si utilizza questo prodotto.


AVVERTIMENTO!

1. Utilizzare il prodotto solo dopo aver ricevuto una formazione professionale in lavorazione dei metalli.
2. Durante l'utilizzo, indossare i dispositivi di protezione individuale necessari, come occhiali di sicurezza, tappi per le orecchie e guanti protettivi.
3. Assicurarsi che l'area di lavoro rimanga pulita, asciutta e ben ventilata durante l'attività.
4. Tenere lontano dalla portata dei bambini .
5. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
6. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

2. Presentazione del prodotto

La testa del morsetto è forgiata in acciaio al cromo vanadio di alta qualità, con trattamento di tempra totale. La durezza del morsetto può raggiungere i 52 HRC o più. Il dado zigrinato di grandi dimensioni, prodotto con macchine utensili a controllo numerico, facilita la regolazione della presa superiore e inferiore. Il design dei denti del morsetto garantisce una maggiore forza di serraggio. Il corpo del morsetto è realizzato in lega di alluminio pressofusa con precisione, con elevata coppia, leggerezza, resistenza alla ruggine e all'invecchiamento. L'impugnatura è ergonomica, comoda e antiscivolo.
Questo prodotto è ampiamente utilizzato per serrare e allentare tubi, raccordi e altri pezzi cilindrici. L' uso di pinze per tubi consente di ruotare il tubo per completare il collegamento. Il meccanismo si basa sulla conversione della forza di serraggio in forza di torsione, che viene applicata maggiormente nella direzione della torsione, il che significa che le ganasce vengono serrate più saldamente.

3. Struttura del prodotto



4. Istruzioni e precauzioni per l'uso:

1. Ruotare manualmente il dado di regolazione in modo che l'apertura tra le ganasce mobili e quelle fisse raggiunga il diametro del tubo di serraggio desiderato, assicurandosi che il tubo bloccato dalle ganasce non si muova.

Quindi, applicare manualmente la coppia di rotazione con la maniglia per far ruotare il tubo fino a serrarlo o allentarlo.
2. Questo prodotto non è destinato all'uso con oggetti elettricamente carichi.
3. Indossare sempre gli strumenti di protezione quando si utilizzano
4. Questo prodotto ha denti affilati ed è pesante, si prega di prestare attenzione alla sicurezza quando lo si utilizza ad alta quota.
5. Lubrificare a lungo le ganasce per prevenire la formazione di ruggine.
6. Quando si utilizza una chiave per tubi, non è consentito colpire il manico con un martello, un manicotto o allungare il manico.
È vietato utilizzarlo quando è sovraccarico, ed è vietato utilizzare trattori, verricelli o altri macchinari per trainarlo quando è sovraccarico.
Per evitare incidenti pericolosi
7. Durante l'utilizzo, non è consentito colpire con un martello, per non danneggiare le parti e comprometterne il funzionamento.

5. Parametro

Elementi	Modello	TD050 5 18 pollici	TD050 5 24 pollici
1	Minimo Lunghezza totale	405 mm	560 mm
2	Dimensioni massime di apertura	92 mm	105 mm
3	Durezza del morsetto	⩾52 HRC	⩾52 HRC
4	Maniglia a trave a I	√	√

6. Manutenzione

Presta attenzione alla conservazione e alla manutenzione e non riporlo in un ambiente che potrebbe facilmente causare ruggine.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


LLAVE INGLESA

MODELO: TD050 5 18″ Y TD050 5 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODELO: TD050 5 18″ Y TD050 5 24″



Nota: El aspecto del producto que reciba dependerá del producto que reciba.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Instrucciones de seguridad importantes

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protección ocular al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar mascarilla antipolvo al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.


¡ADVERTENCIA!

1. Utilice el producto únicamente después de haber recibido formación profesional en metalurgia.
2. Utilice el equipo de protección personal necesario, como gafas de seguridad, tapones para los oídos y guantes protectores, durante su uso.
3. Asegúrese de que el espacio de trabajo permanezca limpio, seco y bien ventilado durante el funcionamiento.
4. Mantener alejado de los niños .
5. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
6. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

2. Presentación del producto

El cabezal de la abrazadera está forjado con acero al cromo vanadio de alta calidad, con tratamiento térmico de temple integral. Su dureza alcanza los 52 HRC o más. La tuerca moleteada de gran tamaño, fabricada mediante máquina herramienta de control numérico, facilita el ajuste de la mordida superior e inferior, lo que resulta en una mayor fuerza de sujeción. El cuerpo de la abrazadera está fabricado con aleación de aluminio fundido de precisión, lo que le confiere un alto par de torsión, ligereza y resistencia a la corrosión y al envejecimiento. El mango es ergonómico, cómodo y antideslizante.
Este producto se utiliza ampliamente para apretar y aflojar tuberías, accesorios y otras piezas cilíndricas. El uso de alicates para tubos permite girar la tubería para completar la conexión. Funcionan convirtiendo la fuerza de sujeción en fuerza de torsión, que se aplica principalmente en la dirección de torsión, lo que significa que las mordazas se aprietan con mayor fuerza.

3. Estructura del producto



4. Instrucciones y precauciones de uso:

1. Gire la tuerca de ajuste manualmente, de modo que la abertura entre las mordazas móviles y las fijas alcance el diámetro de la tubería de sujeción requerido, y que la tubería sujeta por las mordazas no se deslice.

A continuación, aplique el par de torsión giratorio con el mango manualmente para que la tubería gire hasta que quede apretada o aflojada.
2. Este producto no está diseñado para ser utilizado con objetos cargados eléctricamente.
3. Utilice siempre herramientas de protección cuando las utilice.
4. Este producto tiene dientes afilados y es pesado; por favor, tenga cuidado con la seguridad cuando lo use a gran altitud.
5. Por favor, engrase las mordazas durante un tiempo prolongado para evitar la oxidación.
6. Al usar una llave para tubos, no está permitido golpear el mango con un martillo, un manguito ni extender el mango.
No está permitido utilizarlo cuando esté sobrecargado, y tampoco está permitido utilizar tractores, cabrestantes u otra maquinaria para remolcarlo cuando esté sobrecargado.
Para evitar accidentes peligrosos
7. Al usarlo, no está permitido golpearlo con un martillo, para no dañar las piezas y afectar su uso.

5. Parámetro

Elementos	Modelo	TD050 5 18 pulgadas	TD050 5 24 pulgadas
1	Mínimo Longitud total	405 mm	560 mm
2	Tamaño máximo de apertura	92 mm	105 mm
3	Dureza de la abrazadera	⩾52 HRC	⩾52 HRC
4	Mango de viga en I	√	√

6. Mantenimiento

Presta atención al almacenamiento y al mantenimiento, y no lo coloques en un entorno que pueda provocar fácilmente la oxidación.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KLUCZ DO RUR

MODEL: TD050 5 18″ I TD050 5 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODEL: TD050 5 18″ I TD050 5 24″



Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego rzeczywisty wygląd.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić ochronniki słuchu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.


⚠OSTRZEŻENIE!

1. Produkt można stosować wyłącznie po odbyciu profesjonalnego szkolenia w zakresie obróbki metali.
2. Podczas użytkowania należy nosić niezbędny sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne, zatyczki do uszu i rękawice ochronne.
3. Podczas pracy należy zadbać o to, aby miejsce pracy było czyste, suche i dobrze wentylowane.
4. Trzymać z dala od dzieci .
5. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
6. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

2. Wprowadzenie produktu

Głowica zacisku jest kuta z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej, poddanej procesowi hartowania, co pozwala na osiągnięcie twardości zacisku 52 HRC lub wyższej. Duża nakrętka radełkowana, produkowana na obrabiarkach sterowanych numerycznie, ułatwia regulację górnego i dolnego zacisku, zwiększając siłę zacisku. Korpus zacisku wykonany jest z precyzyjnego odlewu aluminiowego, charakteryzującego się wysokim momentem obrotowym, lekkością, odpornością na rdzę i starzenie. Uchwyt jest ergonomiczny, wygodny i antypoślizgowy.
Ten produkt jest powszechnie stosowany do dokręcania i luzowania rur, złączek i innych cylindrycznych elementów obrabianych. Użycie szczypiec do rur umożliwia obrót rury w celu dokończenia połączenia. Działają one poprzez zamianę siły zacisku na moment obrotowy, który jest bardziej przyłożony w kierunku skręcania, co oznacza, że szczęki zaciskają się mocniej.

3. Struktura produktu



4. Instrukcja i środki ostrożności dotyczące

stosowania:

1. nakrętkę regulacyjną ręcznie, tak aby otwór między szczękami ruchomymi i szczękami nieruchomymi osiągnął wymaganą średnicę rury zaciskowej, a średnica rury zablokowana szczękami nie przesuwała się, a następnie przyłóż ręcznie moment obrotowy za pomocą korpusu uchwytu, aby obrócić rurę, aż do jej dokręcenia lub poluzowania.
2. Produkt nie jest przeznaczony do użytku z przedmiotami pod napięciem.
3. Podczas użytkowania zawsze należy nosić narzędzia ochronne.
4. Produkt ma ostre zęby i jest ciężki, należy zachować ostrożność podczas używania go na dużych wysokościach.
5. Aby zapobiec rdzewieniu, należy smarować szczęki przez długi czas.
6. Używając klucza do rur nie wolno uderzać w uchwyt młotkiem, tuleją ani przedłużać uchwytu.
Nie wolno go używać, gdy jest przeciążony, ani używać ciągników, wyciągarek i innych maszyn do jego ciągnięcia, gdy jest przeciążony.
Aby uniknąć niebezpiecznych wypadków
7. Podczas użytkowania nie wolno uderzać młotkiem, aby nie uszkodzić części i nie utrudnić użytkowania.

5. Parametr

Rzeczy	Model	TD050 5 18 cali	TD050 5 24 cale
1	Minimalna Długość całkowita	405 mm	560 mm
2	Maksymalny rozmiar otworu	92 mm	105 mm
3	Twardość zacisku	⩾52 HRC	⩾52 HRC
4	Uchwyt belki dwuteowej	√	√

6. Konserwacja

Należy zwrócić uwagę na przechowywanie i konserwację urządzenia oraz nie umieszczać go w środowisku, w którym łatwo może dojść do rdzewienia.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PIJPSLEUTEL

MODEL: TD050 5 18″ & TD050 5 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODEL: TD050 5 18″ & TD050 5 24″



Let op: het daadwerkelijke uiterlijk van het product dat u ontvangt, kan afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Belangrijke veiligheidsinstructies

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Waarschuwing: Draag gehoorbescherming bij gebruik van dit product.
	Waarschuwing: Draag een veiligheidsbril bij gebruik van dit product.
	Waarschuwing: Draag een stofmasker bij gebruik van dit product.
	Waarschuwing: Draag handschoenen bij gebruik van dit product.


⚠WAARSCHUWING!

1. Gebruik dit product alleen na het volgen van een professionele metaalbewerkingsopleiding.
2. Draag tijdens het gebruik de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, oordoppen en beschermende handschoenen.
3. Zorg ervoor dat de werkruimte tijdens het werk schoon, droog en goed geventileerd blijft.
4. Buiten bereik van kinderen houden .
5. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
6. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

2. Productintroductie

De klemkop is gesmeed uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal en ondergaat een algehele hardingsbehandeling, waardoor de klemhardheid 52 HRC of hoger kan bereiken. De grote, gekartelde moer is vervaardigd met een CNC-machine en maakt het eenvoudig om de boven- en onderklemdiepte aan te passen dankzij het ontwerp met getande tanden, wat resulteert in een sterkere klemkracht. Het klemlichaam is gemaakt van nauwkeurig gegoten aluminiumlegering, met een hoog koppel, een laag gewicht en is roest- en verouderingsbestendig. De handgreep is ergonomisch, comfortabel en glijdt niet gemakkelijk weg.
Dit product wordt veel gebruikt voor het vast- en losdraaien van buizen, fittingen en andere cilindrische werkstukken. Met behulp van een pijptang kan de pijp worden gedraaid om de verbinding tot stand te brengen. Dit werkt door de klemkracht om te zetten in een draaikracht, die vooral in de richting van de torsie wordt uitgeoefend, waardoor de bekken steviger vastklemmen.

3. Productstructuur



4. Gebruiksaanwijzing en voorzorgsmaatregelen:

1. Draai de stelschroef met de hand totdat de opening tussen de beweegbare en vaste klembekken de gewenste buisdiameter bereikt. De buis mag niet verschuiven wanneer deze tussen de klembekken is

geklemd. Draai vervolgens met de handgreep de buis totdat deze vast- of losgedraaid is.
2. Dit product is niet bedoeld voor gebruik met elektrisch geladen objecten.
3. Draag altijd beschermend gereedschap tijdens het gebruik.
4. Dit product heeft scherpe tanden en is zwaar. Let op de veiligheid bij gebruik op grote hoogte.
5. Smeer de klemmen regelmatig in om roestvorming te voorkomen.
6. Bij gebruik van een pijpsleutel is het niet toegestaan om met een hamer op de handgreep te slaan, de handgreep te verzwaren of te verlengen.
Het is niet toegestaan het voertuig te gebruiken wanneer het overbelast is, en het is niet toegestaan tractoren, lieren of andere machines te gebruiken om het overbelaste voertuig te slepen.
Om onveilige ongelukken te voorkomen
7. Bij gebruik is het niet toegestaan om met een hamer te slaan, om de onderdelen niet te beschadigen en het gebruik niet te belemmeren.

5. Parameter

Artikelen	Model	TD050 5 18 inch	TD050 5 24 inch
1	Minimum Totale lengte	405 mm	560 mm
2	Maximale openingsgrootte	92 mm	105 mm
3	Klemhardheid	⩾52 HRC	⩾52 HRC
4	I-balk handgreep	√	√

6. Onderhoud

Besteed aandacht aan opslag en onderhoud, en plaats het niet in een omgeving waar het gemakkelijk kan roesten.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


RÖRTÅNG

MODELL: TD050 5 18″ OCH TD050 5 24″

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

PIPE WRENCH

MODELL: TD050 5 18″ OCH TD050 5 24″



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Varning – Var noga med att bära hörselskydd när du använder den här produkten.
	Varning - Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning – Var noga med att bära dammmasker när du använder den här produkten.
	Varning - Var noga med att använda handskar när du använder den här produkten.


VARNING!

1. Använd produkten endast efter att ha genomgått professionell utbildning i metallbearbetning.
2. Använd nödvändig personlig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, öronproppar och skyddshandskar under användning.
3. Se till att arbetsytan förblir ren, torr och välventilerad under drift.
4. förvaras utom räckhåll för barn .
5. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
6. Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten utom räckhåll för barn.

2. Produktintroduktion

Klämhuvudet är smidd med högkvalitativt kromvanadiumstål, genomgående kylbehandling, klämhårdheten kan nå 52HRC eller mer, den numeriskt styrda maskintillverkningen har en räfflad stor mutter, vilket gör att den övre och nedre bitklämmans tanddesign är enkel att justera, vilket ger starkare klämkraft. Klämkroppen är tillverkad av precisionsgjuten aluminiumlegering, med högt vridmoment och låg vikt, rost- och åldringsbeständigt. Handtaget är ergonomiskt, bekvämt och inte lätt att glida.
Denna produkt används ofta för att dra åt och lossa rör, rördelar och andra cylindriska arbetsstycken. , användning av rörtänger kan få röret att rotera för att slutföra anslutningen. Det fungerar genom att omvandla klämkraften till vridmomentkraft, som appliceras mer i vridningsriktningen, vilket innebär att käftarna kläms fast hårdare.

3. Produktstruktur



4. Instruktioner och försiktighetsåtgärder för användning:

1. Vrid justeringsmuttern för hand så att öppningsstorleken mellan de rörliga käftarna och de fasta käftarna når den erforderliga klämrörsdiametern, och rördiametern som fastnar i käftarna inte glider. Applicera sedan rotationsmomentet med handtaget för hand för att få röret

att rotera tills det dras åt eller lossas .
2. Denna produkt är inte avsedd att användas med elektriskt laddade föremål.
3. Använd alltid skyddsverktyg när du använder
4. Denna produkt har vassa tänder och tung vikt, var uppmärksam på säkerheten vid användning på hög höjd.
5. Smörj käftarna länge för att förhindra rost.
6. Vid användning av rörtång är det inte tillåtet att slå på handtaget med hammare, hylsa eller förlänga handtaget.
Den får inte användas överbelastad, och det är inte tillåtet att använda traktorer, vinschar och andra maskiner för att dra den överbelastad.
För att undvika osäkra olyckor
7. Det är inte tillåtet att slå med hammare vid användning, för att inte skada delarna och påverka användningen.

5. Parameter

Föremål	Modell	TD050 5 18 tum	TD050 5 24 tum
1	Minsta Total längd	405 mm	560 mm
2	Max öppningsstorlek	92 mm	105 mm
3	Klämmans hårdhet	⩾52 HRC	⩾52 HRC
4	I-balkshandtag	√	√

6. Underhåll

Var noggrann med förvaring och underhåll och placera den inte i en miljö som lätt kan orsaka rost.

