VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KITCHEN CART


MODEL:LX-C9391;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODEL: LX-C9391;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394











This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Wear protective gloves

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.
6. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the cart.
7. Check carefully before each use. Do not use if parts get loosened or damaged.
8. Use on flat, level, and hard surfaces only.
9. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Static load bearing
LX-C9391	Max：214kg/ 470LBS(with a 10kg/22LBS load capacity for the basket layer)
LX-C9392	Max：300kg/661LBS
LX-C9395	Max：300kg/661LBS
LX-C9393	Max：454kg/1000LBS
LX-C9394	Max：300kg/661LBS(with a 10kg/22LBS load capacity for the basket layer)



Attention:

1. Maximum load capacity of the product: Except that the maximum load capacity of the pull-out basket layer(s) for some products is 10 kg, the remaining weight shall be evenly distributed across each layer!
2. Do not place all the weights on the same layer !
3. The placement time under the maximum load bearing capacity shall not exceed 1 hour !

CLEANING AND STORAGE

1. For the exterior, wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad.
2. Make sure the product is dry.
3. If disassembly is required, please place all components and screws together to avoid loss.

Product Introduction

Model：LX-C9391				
Parts List				
No.	A	B	C	D
Name	Flat net	Net basket	Steel plate top	Pillars
Parts				
Quantiy	1 PCS	1 PCS	1 PCS	4 PCS
No.	E	F	G	H




Name	casters		clips	Push-pull groove	Wrench
Parts					
Quantiy	2 PCS	2 PCS	24 PCS	2 PCS	1 PCS
No.	I			J	
Name	M3 screw			M3 nut	
Parts					
Quantiy	2 PCS			2 PCS	

Model：LX-C9392				
Parts List				
No.	A	B	C	D
Name	Flat net	Net basket	Armrests	Pillars
Parts				
Quantiy	2 PCS	1 PCS	1 PCS	4 PCS
No.	E	F	G	H
Name	casters	clips	Hooks	Wrench
Parts					
Quantiy	2 PCS	2 PCS	28 PCS	6 PCS	1 PCS

Model：LX-LX-C9395			
Parts List			
No.	A	C	D
Name	Flat net	Armrests	Pillars



Parts			
Quantiy	3 PCS	1 PCS	4 PCS


No.	E		F	G	H
Name	casters		clips	Hooks	Wrench
Parts					
Quantiy	2 PCS	2 PCS	28 PCS	6 PCS	1 PCS

Model：LX-C9393				
Parts List				
No.	A	B	C	D
Name	Flat net	Net basket	Armrests	Pillars
Parts				
Quantiy	2 PCS	1 PCS	1 PCS	4 PCS

No.	E		F	G	H	I
Name	Casters		Clips	Hooks	Wrench	Floor mats
Parts						
Quantiy	2 PCS	2 PCS	28 PCS	6 PCS	1 PCS	4 PCS

Model：LX-C9394				
Parts List				
No.	A	B	C	D
Name	Long Flat net	Pull out the flat net	Wooden countertop	Armrests

Parts				
Quantiy	1 PCS	1 PCS	1 PCS	1 PCS
No.	E	F	G	H
Name	Pillars	Casters	Clips	Hooks
Parts		 		
Quantiy	4 PCS	2 PCS	2 PCS	24 PCS	6 PCS

No.	I	J	K	L	M
Name	Wrench	Rails	Hook board	Screws	Screws
Parts					
Quantiy	1 PCS	2 PCS	1 PCS	2 PCS	4 PCS


INSTALLATION STEPS

Installation instructions:


Before installation, please lay cardboard and other materials on the ground or countertop to avoid scratches and scratches on the product or the ground and countertop during installation.

MODEL: LX-C9391

Step1: Install the casters at the bottom of the support posts and tighten them with a wrench; according to the required height, install the clamping pieces at the same level with the arrows facing upward.




Step2: Stand up the flat mesh sideways, put the pillars into the cone sleeve from bottom to top, and adjust it to tighten.Put the flat net upright.




With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.


Step3: According to the required height, refer to step1 and step2 to install the push-pull groove.



Step4: Install the mesh basket. Insert the mesh basket into the sliding slot, then thread the screws in Push and pull the groove hole and tighten it with a nut.




Step5: At the very end of the pillar, refer to step1, step2, and step1 to install the steel plate countertop.Use a hammer or heavy object to gently tap the wavy edges of the flat net and net basket on all sides with a towel to make the taper sleeve, clip, and strut connection tighter and firmer.The trolley installation is complete.




MODEL: LX-C9392/ LX-C9395

Step1: Install the casters at the bottom of the support posts and tighten them with a wrench; according to the required height, install the clamping pieces at the same level with the arrows facing upward.




Step2: Stand up the flat mesh sideways, put the pillars into the cone sleeve from bottom to top, and adjust it to tighten.Put the flat net upright.




With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.

Step3: According to the required height, refer to step1 and step2 to install the second layer of net basket.(Note: The second layer of Model LX-C9395 is a flat net.)




LX-C9392 LX-C9395

Step4: According to the required height, refer to step1/step2/step3 to install the handrail.




LX-C9392 LX-C9395

Step5: At the very end of the pillars, refer to step1, step2, and step3 to install a flat mesh.Use a hammer or weight to pad a towel and gently tap the wavy edges on the four sides of the flat net and net basket to make the taper sleeve,clips, strut connections are tighter and firmer.




LX-C9392 LX-C9395

Step6: Install 6 hooks in a suitable place for the trolley, for example: (as shown in Figure 1).The trolley installation is complete.




LX-C9392




LX-C9395

MODEL:LX-C9393


Step1: Install the foot pads or casters to the bottom of the struts and tighten them; Depending on the required height,Mount the clip arrow facing up at the same height.
Warm Reminder: Please install the foot pad according to the use of the product or casters, not with both accessories installed at the same time.




Step2: Stand up the flat mesh sideways, put the pillars into the cone sleeve from bottom to top, and adjust it to tighten.Put the flat net upright.




Step3: According to the required height, refer to step1 and step2 to install the second layer of net basket.




Step4: According to the required height, refer to step1/step2/step3 to install the handrail.



Step5: At the very end of the pillars, refer to step1, step2, and step3 to install a flat mesh.Use a hammer or weight to pad a towel and gently tap the wavy edges on the four sides of the flat net and net basket to make the taper sleeve,clips, strut connections are tighter and firmer.




Step6: Install 6 hooks in a suitable place for the trolley, for example: (as shown in Figure 1).The trolley installation is complete.




(Figure 1)

MODEL:LX-C9394


Step1: Install the casters at the bottom of the support posts and tighten them with a wrench; according to the required height, install the clamping pieces at the same level with the arrows facing upward.




Step2: Stand the flat mesh on the side, put the pillars into the cone sleeve from bottom to top, and put the top of the pillar The round hole is facing outward, as shown in Figure 1, adjust to tightening, and place the flat mesh upright.




Step3: According to the required height, refer to step1 step2 to install the rails.




Step4: Install the short flat net, attach the pull-out flat mesh to the slide rail buckle, and then tighten it with M5×8 screws.



Step5: According to the required height, refer to (1) (2) (3) to install the handrail and hook plate.Use a hammer or weight to pad a towel,Gently tap the waves on all sides of the long flat net,Make taper sleeves, clips,Tighter and firmer. Pillar connection.



Step6: Installing countertop planks; Tighten with ST4×12 screws and hang the hook at the appropriate position on the side.The trolley installation is complete.



All remaining parts/components after assembling strictly according to instructions are spare. Thank you for choosing our products,Before initiating a retum,please contact our customer service team forassistance with any issues.We're dedicated to your satisfaction and committed to finding tailored solutions for you.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KÜCHENWAGEN


MODELL: LX-C9391 ; LX-C9392; LX-C9395; LX-C9393; LX-C9394


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODELL: LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394











Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
	Schutzhandschuhe tragen

IMPORTANT SAFEGUARDS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwendet haben . Um sicherzustellen, dass Sie die Maschine korrekt bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf . Bitte lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten .

Dieses Handbuch enthält Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen sowie Hinweise zur Bedienung, Wartung und Reinigung . Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken . Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten . Sollten Sie dennoch Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte . Versuchen Sie nicht, die Probleme selbst zu beheben, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann .

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen .

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder Zugang zu diesem Artikel erhalten.
6. Bitte nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Nicht auf dem Wagen sitzen oder stehen.
7. Vor jedem Gebrauch sorgfältig prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile locker oder beschädigt sind.
8. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.
9. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Alle Knöpfe

festziehen.
Sicher abstützen, bevor Gewichte aufgelegt werden. Die dynamische Tragfähigkeit beachten! Plötzliche Laständerungen können vorübergehend zu Überlastungen führen.
was zu Produktfehlern führt.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Statische Lastaufnahme
LX-C9391	Max.: 214 kg / 470 lbs (mit einer Tragfähigkeit von 10 kg / 22 lbs für die Korbebene)
LX-C9392	Max.: 300 kg / 661 lbs
LX-C9395	Max.: 300 kg / 661 lbs
LX-C9393	Max.: 454 kg / 1000 lbs
LX-C9394	Max.: 300 kg / 661 lbs (mit einer Tragfähigkeit von 10 kg / 22 lbs für die Korbebene)



Aufmerksamkeit:

1. Maximale Tragfähigkeit des Produkts: Mit Ausnahme derjenigen, bei der die maximale Tragfähigkeit der Auszugskorbebene(n) bei einigen Produkten 10 kg beträgt, muss das übrige Gewicht gleichmäßig auf alle Ebenen verteilt werden !
2. Legen Sie nicht alle Gewichte auf dieselbe Ebene!
3. Die Einlagerungszeit unter maximaler Belastbarkeit darf 1 Stunde nicht überschreiten!

CLEANING AND STORAGE

1. Die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden.
2. Stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist.
3. Falls eine Demontage erforderlich ist, legen Sie bitte alle Komponenten und Schrauben zusammen, um Verluste zu vermeiden.

Produkteinführung

Modell : LX-C9391				
Teileliste				
NEIN.	A	B	C	D
Name	Flachnetz	Netzkorb	Stahlplattenoberseite	Säulen
Teile				



Menge	1 Stück		1 Stück	1 Stück	4 Stück
NEIN.	E		F	G	H
Name	Rollen		Clips	Push-Pull-Nut	Schlüssel
Teile					
Menge	2 Stück	2 Stück	24 PC S	2 Stück	1 Stück
NEIN.	ICH			J	
Name	M3-Schraube			M3-Mutter	
Teile					
Menge	2 Stück			2 Stück	

Modell : LX-C9392				
Teileliste				
NEIN.	A	B	C	D
Name	Flachnetz	Netzkorb	Armlehnen	Säulen
Teile				
Menge	2 Stück	1 Stück	1 Stück	4 Stück
NEIN.	E	F	G	H
Name	Rollen	Clips	Haken	Schlüssel
Teile					
Menge	2 Stück	2 Stück	28 PC S	6 Stück	1 Stück

Modell : LX-LX-C9395
Teileliste



NEIN.	A	C	D
Name	Flachnetz	Armlehnen	Säulen
Teile			
Menge	3 Stück	1 Stück	4 Stück


NEIN.	E		F	G	H
Name	Rollen		Clips	Haken	Schlüssel
Teile					
Menge	2 Stück	2 Stück	28 PC S	6 Stück	1 Stück

Modell : LX-C9393				
Teileliste				
NEIN.	A	B	C	D
Name	Flachnetz	Netzkorb	Armlehnen	Säulen
Teile				
Menge	2 Stück	1 Stück	1 Stück	4 Stück

NEIN.	E		F	G	H	ICH
Name	Casters		C Lippen	Haken	Schlüssel	Fußmatten
Teile						
Menge	2 Stück	2 P CS	28 PC S	6 Stück	1 Stück	4 Stück

Modell : LX-C9394
Teileliste

NEIN.	A	B	C	D
Name	Langes Flachnetz	Ziehen Sie das flache Netz heraus.	Holz - Arbeitsplatte	Armlehnen
Teile				
Menge	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
NEIN.	E	F	G	H
Name	Säulen	Casters	C Lippen	Haken
Teile				
Menge	4 Stück	2 Stück	2 Stück	24 PC S	6 Stück

NEIN.	ICH	J	K	L	M
Name	Schlüssel	Schienen	Hakenbrett	S -Crews	S -Crews
Teile					
Menge	1 Stück	2 Stück	1 Stück	2 Stück	4 Stück


INSTALLATIONSSCHRITTE

Installationsanleitung:


Bitte legen Sie vor der Installation Karton und andere Materialien auf den Boden oder die Arbeitsplatte, um Kratzer und Schrammen am Produkt oder am Boden und an der Arbeitsplatte während der Installation zu vermeiden.

MODELL: LX-C9391


Schritt 1: Montieren Sie die Rollen an der Unterseite der Stützpfosten und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest; montieren Sie die Klemmstücke entsprechend der gewünschten Höhe auf gleicher Höhe, wobei die Pfeile nach oben zeigen.




Schritt 2: Stellen Sie das flache Netz seitlich auf, führen Sie die Säulen von unten nach oben in die Kegelhülse ein und ziehen Sie sie fest. Stellen Sie das flache Netz wieder aufrecht hin.




Schritt 3: Entsprechend der benötigten Höhe gehen Sie wie in Schritt 1 und Schritt 2 beschrieben vor , um die Schubnut zu montieren.



Schritt 4: Setzen Sie den Drahtkorb ein. Schieben Sie den Drahtkorb in den Schiebeschlitz und schrauben Sie die Schrauben fest. Drücken und ziehen Sie an der Nut und ziehen Sie sie mit einer Mutter fest.




Schritt 5: Am Ende der Säule die Stahlplatten-Arbeitsplatte gemäß Schritt 1 , Schritt 2 und erneut Schritt 1 montieren. Mit einem Hammer oder einem schweren Gegenstand die gewellten Kanten des Flachnetzes und des Netzkorbs allseitig vorsichtig mit einem Handtuch abklopfen, um die Verbindung zwischen Kegelhülse, Klemme und Strebe zu verstärken. Die Wagenmontage ist abgeschlossen.




MODELL: LX-C9392/ LX-C9395


Schritt 1: Montieren Sie die Rollen an der Unterseite der Stützpfosten und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest; montieren Sie die Klemmstücke entsprechend der gewünschten Höhe auf gleicher Höhe, wobei die Pfeile nach oben zeigen.




Schritt 2: Stellen Sie das flache Netz seitlich auf, führen Sie die Säulen von unten nach oben in die Kegelhülse ein und ziehen Sie sie fest. Stellen Sie das flache Netz wieder aufrecht hin.



Schritt 3: Installieren Sie entsprechend der benötigten Höhe die zweite Ebene des Netzkorbs gemäß Schritt 1 und Schritt 2. (Hinweis: Die zweite Ebene des Modells LX-C9395 ist ein Flachnetz .)




LX-C9392




LX-C9395

Schritt 4: Je nach benötigter Höhe folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1/Schritt 2 / Schritt 3 , um den Handlauf zu montieren.




LX-C9392




LX-C9395


Schritt 5: Befestigen Sie am Ende der Säulen, wie in Schritt 1 , 2 und 3 beschrieben , ein flaches Netz. Verwenden Sie einen Hammer oder ein Gewicht, um ein Handtuch zu polstern, und klopfen Sie vorsichtig auf die gewellten Kanten an den vier Seiten des flachen Netzes und des Netzkorbs, um die konischen Hülsen, Klammern und Strebenverbindungen fester und stabiler zu machen.



Schritt 6: Montieren Sie 6 Haken an einer geeigneten Stelle für den Wagen, zum Beispiel: (wie in Abbildung 1 gezeigt). Die Wagenmontage ist abgeschlossen.



LX-C9392




LX-C9395

MODELL: LX-C9393


Schritt 1: Montieren Sie die Fußplatten oder Rollen an der Unterseite der Streben und ziehen Sie sie fest; Montieren Sie je nach gewünschter Höhe den Clippfeil mit der Spitze nach oben auf der gleichen Höhe.

Hinweis : Bitte montieren Sie die Fußmatte entsprechend der Verwendung des Produkts.


oder Rollen, jedoch nicht, wenn beide Zubehörteile gleichzeitig montiert sind.




Schritt 2: Stellen Sie das flache Netz seitlich auf, führen Sie die Säulen von unten nach oben in die Kegelhülse ein und ziehen Sie sie fest. Stellen Sie das flache Netz wieder aufrecht hin.




Schritt 3: Entsprechend der benötigten Höhe, siehe Schritt 1 und Schritt 2, wird die zweite Ebene des Netzkorbs installiert.




Schritt 4: Je nach benötigter Höhe folgen Sie den Anweisungen in Schritt 1/Schritt 2 / Schritt 3 , um den Handlauf zu montieren.



Schritt 5: Befestigen Sie am Ende der Säulen, wie in Schritt 1 , 2 und 3 beschrieben , ein flaches Netz. Verwenden Sie einen Hammer oder ein Gewicht, um ein Handtuch zu polstern, und klopfen Sie vorsichtig auf die gewellten Kanten an den vier Seiten des flachen Netzes und des Netzkorbs, um die konischen Hülsen, Klammern und Strebenverbindungen fester und stabiler zu machen.




Schritt 6: Montieren Sie 6 Haken an einer geeigneten Stelle für den Wagen, zum Beispiel: (wie in Abbildung 1 gezeigt). Die Wagenmontage ist abgeschlossen.




(Figure 1)

MODELL: LX-C9394


Schritt 1: Montieren Sie die Rollen an der Unterseite der Stützpfosten und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest; montieren Sie die Klemmstücke entsprechend der gewünschten Höhe auf gleicher Höhe, wobei die Pfeile nach oben zeigen.




Schritt 2: Stellen Sie das flache Gitter auf die Seite, stecken Sie die Säulen von unten nach oben in die Kegelhülse und setzen Sie die Spitze der Säule darauf. Das runde Loch zeigt nach außen, wie in Abbildung 1 dargestellt. Passen Sie die Spannung an und stellen Sie das flache Netz aufrecht hin.




Schritt 3: Entsprechend der erforderlichen Höhe siehe Schritt 1. Schritt 2 : Montage der Schienen.




Schritt 4: Montieren Sie das kurze Flachnetz, befestigen Sie das herausziehbare Flachnetz an der Gleitschienenschnalle und ziehen Sie es dann mit M5×8-Schrauben fest.



Schritt 5: Entsprechend der benötigten Höhe gemäß (1), (2) und (3) Handlauf und Hakenplatte montieren. Mit einem Hammer oder Gewicht ein Handtuch unterlegen. Die Wellen an allen Seiten des langen, flachen Netzes leicht andrücken. Konische Hülsen und Clips anbringen, fester und stabiler anbringen. Säulenverbindung herstellen .



Schritt 6: Arbeitsplattenbretter montieren; mit ST4×12-Schrauben festziehen und den Haken an der entsprechenden Stelle an der Seite einhängen. Die Wagenmontage ist abgeschlossen.



Alle nach der Montage gemäß Anleitung verbleibenden Teile/Komponenten sind Ersatzteile. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, bevor Sie eine Rücksendung veranlassen. Unser Serviceteam steht Ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite. Wir setzen alles daran, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten und maßgeschneiderte Lösungen für Sie zu finden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CHARIOT DE CUISINE


MODÈLE : LX-C9391 ; LX-C9392 ; LX-C9395 ; LX-C9393 ; LX-C9394


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODÈLE: LX-C9391 ;LX-C9392 ;LX-C9395 ;LX-C9393 ;LX-C9394











Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions .
	Portez des gants de protection

IMPORTANT SAFEGUARDS

Merci d'avoir utilisé ce produit . Afin de vous assurer de pouvoir utiliser la machine correctement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et le conserver précieusement pour toute consultation ultérieure . Veuillez lire attentivement les précautions et les règles de sécurité figurant sur cette page afin de garantir une utilisation en toute sécurité .

Ce manuel présente les consignes de sécurité et les précautions à prendre, ainsi que les instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage . Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles . Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront les normes en vigueur . En cas de problème, veuillez nous contacter . N'essayez pas de résoudre le problème vous-même, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels .

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine .

1. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
3. N’essayez pas d’assembler le produit si vous êtes fatigué ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et les autres paramètres du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et complètement assemblé.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit ni y avoir accès.
6. Respectez uniquement l'usage prévu. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur le chariot.
7. Vérifiez soigneusement avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
8. À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures.
9. Ne pas dépasser la charge admissible indiquée. Serrer tous les boutons. Vérifiez la stabilité de la charge avant d'y placer des poids. Tenez compte de la

capacité de charge dynamique ! Des variations de charge soudaines peuvent entraîner une surcharge temporaire.
entraînant une défaillance du produit.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Capacité de charge statique
LX-C9391	Charge maximale : 214 kg / 470 lb (avec une capacité de charge de 10 kg / 22 lb pour le panier)
LX-C9392	Max : 300 kg / 661 lbs
LX-C9395	Max : 300 kg / 661 lbs
LX-C9393	Max : 454 kg / 1000 lbs
LX-C9394	Max : 300 kg / 661 lb (avec une capacité de charge de 10 kg / 22 lb pour le panier)



Attention:

1. Capacité de charge maximale du produit : Sauf que la capacité de charge maximale de la ou des couches de paniers coulissants pour certains produits est de 10 kg, le poids restant doit être réparti uniformément sur chaque couche !
2. Ne placez pas tous les poids sur la même couche !
3. La durée de mise en place sous la capacité de charge maximale ne doit pas dépasser 1 heure !

CLEANING AND STORAGE

1. Pour l'extérieur, essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer.
2. Assurez-vous que le produit est sec.
3. Si un démontage est nécessaire, veuillez rassembler tous les composants et les vis afin d'éviter toute perte.

Présentation du produit

Modèle : LX-C9391				
Liste des pièces				
Non.	UN	B	C	D
Nom	filet plat	Panier en filet	Plaque d'acier	Piliers
Parties				
Quantiy	1 pièce	1 pièce	1 pièce	4 pièces
Non.	E	F	G	H




Nom	roulettes		clips	Rainure à pousser-tirer	Clé
Parties					
Quantiy	2 pièces	2 PC S	24 PC S	2 PC S	1 PC S
Non.	je			J	
Nom	Vis M3			Écrou M3	
Parties					
Quantiy	2 PC S			2 PC S	

Modèle : LX-C9392				
Liste des pièces				
Non.	UN	B	C	D
Nom	filet plat	Panier en filet	Accoudoirs	Piliers
Parties				
Quantiy	2 pièces	1 pièce	1 pièce	4 pièces
Non.	E	F	G	H
Nom	roulettes	clips	Crochets	Clé
Parties					
Quantiy	2 pièces	2 PC S	28 PC S	6 PC S	1 PC S



Modèle : LX-LX-C9395			
Liste des pièces			
Non.	UN	C	D
Nom	filet plat	Accoudoirs	Piliers


Parties			
Quantiy	3 pièces	1 pièce	4 pièces

Non.	E		F	G	H
Nom	roulettes		clips	Crochets	Clé
Parties					
Quantiy	2 pièces	2 PC S	28 PC S	6 PC S	1 PC S

Modèle : LX-C9393						
Liste des pièces						
Non.	UN		B	C		D
Nom	filet plat		Panier en filet	Accoudoirs		Piliers
Parties						
Quantiy	2 pièces		1 pièce	1 pièce		4 pièces
Non.	E		F	G	H	je
Nom	Castors		lèvres en forme de C	Crochets	Clé	tapis de sol
Parties						
Quantiy	2 pièces	2 PC	28 PC S	6 PC S	1 PC S	4 pièces

Modèle : LX-C9394				
Liste des pièces				
Non.	UN	B	C	D

Nom	Filet plat long	Déroulez le filet plat	comptoir en bois	Accoudoirs
Parties				
Quantiy	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Non.	E	F	G	H
Nom	Piliers	Castors	lèvres en forme de C	Crochets
Parties				
Quantiy	4 pièces	2 pièces / 2 pièces	24 PC S	6 PC S

Non.	je	J	K	L	M
Nom	Clé	Rails	planche à crochets	équipages S	équipages S
Parties					
Quantiy	1 PC S	2 PC S	1 PC S	2 PC S	4 PC S


ÉTAPES D'INSTALLATION

Instructions d'installation :


Avant l'installation, veuillez poser du carton et d'autres matériaux sur le sol ou le plan de travail afin d'éviter les rayures et les éraflures sur le produit ou sur le sol et le plan de travail pendant l'installation.

MODÈLE: LX-C9391

Étape 1 : Installez les roulettes au bas des poteaux de support et serrez-les avec une clé ; en fonction de la hauteur requise, installez les pièces de serrage au même niveau, les flèches pointant vers le haut.




Étape 2 : Placez le filet plat sur le côté, insérez les piliers dans le manchon conique de bas en haut et ajustez-le pour le serrer. Remettez le filet plat à la verticale.




With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.


Étape 3 : En fonction de la hauteur requise, reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour installer la rainure de poussée-traction.



Étape 4 : Installez le panier en filet. Insérez le panier en filet dans la fente coulissante, puis vissez les vis. Poussez et tirez le trou rainuré et serrez-le avec un écrou.




Étape 5 : À l'extrémité du pilier, reportez-vous aux étapes 1 , 2 et 1 pour installer le plateau en acier. À l'aide d'un marteau ou d'un objet lourd, tapotez délicatement les bords ondulés du filet plat et du panier à l'aide d'une serviette afin de resserrer et de consolider la connexion entre le manchon conique, la pince et l ' entretoise. L ' installation du chariot est terminée.




MODÈLE: LX-C9392/ LX-C9395

Étape 1 : Installez les roulettes au bas des poteaux de support et serrez-les avec une clé ; en fonction de la hauteur requise, installez les pièces de serrage au même niveau, les flèches pointant vers le haut.





Étape 2 : Placez le filet plat sur le côté, insérez les piliers dans le manchon conique de bas en haut et ajustez-le pour le serrer. Remettez le filet plat à la verticale.



With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.


Étape 3 : En fonction de la hauteur requise, reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour installer le deuxième niveau de panier en filet . (Remarque : Le deuxième niveau du modèle LX-C9395 est un filet plat.)






LX-C9392 LX-C9395


Étape 4 : En fonction de la hauteur requise, reportez-vous à l' étape 1/étape 2 / étape 3 pour installer la main courante.






LX-C9392 LX-C9395


Étape 5 : À l'extrémité des piliers, reportez-vous aux étapes 1 , 2 et 3 pour installer un filet plat. Utilisez un marteau ou un poids pour tamponner une serviette et tapotez doucement les bords ondulés sur les quatre côtés du filet plat et du panier à filet afin de rendre les manchons coniques, les clips et les connexions des entretoises plus serrés et plus fermes.






LX-C9392 LX-C9395

Étape 6 : Installez 6 crochets à un endroit approprié pour le chariot, par exemple : (comme indiqué sur la figure 1). L'installation du chariot est terminée.



LX-C9392




LX-C9395

MODÈLE : LX-C9393


Étape 1 : Installez les patins ou les roulettes sous les montants et serrez-les ; selon la hauteur requise, montez le clip avec la flèche orientée vers le haut à la même hauteur.

Rappel important : Veuillez installer le patin de protection conformément à l'utilisation du produit.


ou des roulettes, mais pas avec les deux accessoires installés en même temps.




Étape 2 : Placez le filet plat sur le côté, insérez les piliers dans le manchon conique de bas en haut et ajustez-le pour le serrer. Remettez le filet plat à la verticale.




Étape 3 : En fonction de la hauteur requise, reportez-vous aux étapes 1 et 2 pour installer la deuxième couche de panier en filet.




Étape 4 : En fonction de la hauteur requise, reportez-vous à l' étape 1/étape 2 / étape 3 pour installer la main courante.



Étape 5 : À l'extrémité des piliers, reportez-vous aux étapes 1 , 2 et 3 pour installer un filet plat. Utilisez un marteau ou un poids pour tamponner une serviette et tapotez doucement les bords ondulés sur les quatre côtés du filet plat et du panier à filet afin de rendre les manchons coniques, les clips et les connexions des entretoises plus serrés et plus fermes.




Étape 6 : Installez 6 crochets à un endroit approprié pour le chariot, par exemple : (comme indiqué sur la figure 1). L'installation du chariot est terminée.




(Figure 1)

MODÈLE : LX-C9394


Étape 1 : Installez les roulettes au bas des poteaux de support et serrez-les avec une clé ; en fonction de la hauteur requise, installez les pièces de serrage au même niveau, les flèches pointant vers le haut.




Étape 2 : Placez la grille plate sur le côté, insérez les piliers dans le manchon conique de bas en haut, puis placez le haut du pilier. Le trou rond est orienté vers l'extérieur, comme indiqué sur la figure 1, ajustez le serrage et placez la grille plate à la verticale.




Étape 3 : En fonction de la hauteur requise, reportez-vous à l'étape 1. étape 2 : installer les rails.




Étape 4 : Installez le filet plat court, fixez le filet plat coulissant à la boucle du rail coulissant, puis serrez-le avec des vis M5×8.



Étape 5 : Selon la hauteur requise, reportez-vous aux points (1), (2) et (3) pour installer la main courante et la plaque de fixation. Utilisez un marteau ou un poids pour tasser une serviette. Tapotez doucement les bords du filet plat et long pour former des ondulations. Ajustez les manchons et les clips pour une fixation plus solide. Raccordement au pilier .



Étape 6 : Installation des planches du comptoir ; serrez-les avec des vis ST4×12 et accrochez le crochet à l'endroit approprié sur le côté. L'installation du chariot est terminée.



Toutes les pièces/composants restants après un assemblage réalisé conformément aux instructions sont des pièces de rechange. Merci d'avoir choisi nos produits. Avant d'effectuer un retour, veuillez contacter notre service client. Notre équipe d'assistance est à votre disposition pour résoudre tout problème. Nous sommes attachés à votre satisfaction et nous nous engageons à trouver des solutions personnalisées pour vous.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KEUKENWAGEN


MODEL: LX-C9391 ; LX-C9392; LX-C9395; LX-C9393; LX-C9394


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODEL: LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394











Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen .
	Draag beschermende handschoenen

IMPORTANT SAFEGUARDS

Bedankt voor het gebruik van dit product . Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik zorgvuldig door te lezen en deze op een veilige plaats te bewaren voor toekomstig gebruik . Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina aandachtig door om een veilig gebruik te garanderen .

Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging . De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen . Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij ervan uitgaan dat het gebruik ervan aan de voorschriften voldoet . Neem bij problemen contact met ons op . Probeer problemen niet zelf op te lossen, dit kan leiden tot letsel of materiële schade .

Lees alle instructies aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt .
1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet in elkaar te zetten als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters gelden alleen voor het correct en volledig geassembleerde product.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of er toegang toe krijgen.
6. Gebruik de kar alleen zoals bedoeld. Ga niet op de kar zitten of staan.
7. Controleer zorgvuldig voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
8. Alleen gebruiken op vlakke, horizontale en harde oppervlakken.
9. Overschrijd de aangegeven maximale belasting niet. Draai alle knoppen vast. Zet het geheel goed vast voordat u er gewichten op plaatst. Houd rekening met het dynamische draagvermogen! Plotselinge veranderingen in de belasting kunnen tijdelijk een te hoge belasting veroorzaken.

Dit leidt tot productfalen.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Statische belasting
LX-C9391	Max.: 214 kg / 470 lbs (met een draagvermogen van 10 kg / 22 lbs voor de mandlaag)
LX-C9392	Max: 300 kg / 661 lbs
LX-C9395	Max: 300 kg / 661 lbs
LX-C9393	Max: 454 kg / 1000 lbs
LX-C9394	Max.: 300 kg/661 lbs (met een draagvermogen van 10 kg/22 lbs voor de mandlaag)



Aandacht:

1. Maximale draagcapaciteit van het product: Met uitzondering van de maximale draagcapaciteit van de uittrekbare mandlaag/lagen voor sommige producten, die 10 kg bedraagt, dient het resterende gewicht gelijkmatig over elke laag te worden verdeeld !
2. Plaats niet alle gewichten op dezelfde laag!
3. De plaatsingstijd onder de maximale draagkracht mag niet langer dan 1 uur bedragen!

CLEANING AND STORAGE


1. Veeg de buitenkant af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een harde spons.
2. Zorg ervoor dat het product droog is.
3. Indien demontage noodzakelijk is, bewaar dan alle onderdelen en schroeven bij elkaar om verlies te voorkomen.



Productintroductie

Model : LX-C9391				
Onderdelenlijst				
Nee.	A	B	C	D
Naam	Plat net	Netmand	Stalen bovenplaat	Pilaren
Onderdelen				




Hoeveelheid	1 stuk		1 stuk	1 stuk	4 stuks
Nee.	E		F	G	H
Naam	wielen		clips	Duw-trek groef	Moersleutel
Onderdelen					
Hoeveelheid	2 stuks	2 stuks S	24 stuks	2 stuks S	1 stuk S
Nee.	I			J	
Naam	M3-schroef			M3-moer	
Onderdelen					
Hoeveelheid	2 stuks S			2 stuks S	


Model : LX-C9392				
Onderdelenlijst				
Nee.	A	B	C	D
Naam	Plat net	Netmand	Armleuningen	Pilaren
Onderdelen				
Hoeveelheid	2 stuks	1 stuk	1 stuk	4 stuks
Nee.	E	F	G	H
Naam	wielen	clips	Haken	Moersleutel
Onderdelen					
Hoeveelheid	2 stuks	2 stuks S	28 stuks S	6 stuks S	1 stuk S

Model : LX-LX-C9395					
Onderdelenlijst					
Nee.	A		C	D	
Naam	Plat net		Armleuningen	Pilaren	
Onderdelen					
Hoeveelheid	3 stuks		1 stuk	4 stuks	
Nee.	E		F	G	H
Naam	wielen		clips	Haken	Moersleutel
Onderdelen					
Hoeveelheid	2 stuks	2 stuks S	28 stuks S	6 stuks S	1 stuk S

Model : LX-C9393					
Onderdelenlijst					
Nee.	A	B	C	D	
Naam	Plat net	Netmand	Armleuningen	Pilaren	
Onderdelen					
Hoeveelheid	2 stuks	1 stuk	1 stuk	4 stuks	
Nee.	E	F	G	H	I
Naam	Casters	C- lippen	Haken	Moersleutel	Vloermatten

Onderdelen						
Hoeveelheid	2 stuks	2 P CS	28 stuks S	6 stuks S	1 stuk S	4 stuks

Model : LX-C9394					
Onderdelenlijst					
Nee.	A	B	C	D	
Naam	Lang plat net	Trek het platte net eruit.	Houten aanrechtblad	Armleuningen	
Onderdelen					
Hoeveelheid	1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk	
Nee.	E	F	G	H	
Naam	Pilaren	Casters	C- lippen	Haken	
Onderdelen					
Hoeveelheid	4 stuks	2 stuks / 2 stuks	24 stuks	6 stuks S	

Nee.	I	J	K	L	M
Naam	Moersleutel	Sporen	Haakbord	S - bemanningen	S - bemanningen
Onderdelen					
Hoeveelheid	1 stuk S	2 stuks S	1 stuk S	2 stuks S	4 stuks S


INSTALLATIESTAPPEN

Installatie-instructies:


Leg vóór de installatie karton of ander beschermend materiaal op de grond of het aanrecht om krassen op het product, de grond of het aanrechtblad te voorkomen.

MODEL: LX-C9391

Stap 1: Monteer de zwenkwielen aan de onderkant van de steunpalen en draai ze vast met een sleutel; monteer de klemmen op dezelfde hoogte, met de pijlen naar boven gericht, afhankelijk van de gewenste hoogte.




Stap 2: Zet het platte net zijdelings rechtop, plaats de palen van onder naar boven in de kegelvormige huls en draai deze vast. Zet het platte net vervolgens weer rechtop.




With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.


Stap 3: Afhankelijk van de gewenste hoogte, raadpleegt u stap 1 en stap 2 om de push-pull groef te installeren.



Stap 4: Installeer het gaasmandje. Schuif het gaasmandje in de gleuf en draai vervolgens de schroeven erin. Duw en trek aan het groefgat en draai het vast met een moer.




Stap 5: Aan het uiteinde van de pilaar, raadpleeg stap 1 , stap 2 en stap 1 om het stalen aanrechtblad te installeren. Gebruik een hamer of een zwaar voorwerp om voorzichtig met een handdoek op de golvende randen van het platte net en de netmand te tikken, zodat de verbinding tussen de conische huls, de clip en de steun steviger vastzit. De installatie van de trolley is voltooid.




MODEL: LX-C9392/ LX-C9395

Stap 1: Monteer de zwenkwielen aan de onderkant van de steunpalen en draai ze vast met een sleutel; monteer de klemmen op dezelfde hoogte, met de pijlen naar boven gericht, afhankelijk van de gewenste hoogte.




Stap 2: Zet het platte net zijdelings rechtop, plaats de palen van onder naar boven in de kegelvormige huls en draai deze vast. Zet het platte net vervolgens weer rechtop.




With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.

Stap 3: Afhankelijk van de gewenste hoogte, raadpleegt u stap 1 en stap 2 om de tweede laag van het netmandje te installeren . (Opmerking: De tweede laag van model LX-C9395 is een plat net.)




LX-C9392 LX-C9395

Stap 4: Afhankelijk van de gewenste hoogte, raadpleegt u stap 1/stap 2 / stap 3 om de leuning te installeren.




LX-C9392 LX-C9395

Stap 5: Aan het uiteinde van de pilaren, raadpleeg stap 1 , stap 2 en stap 3 om een plat net te installeren. Gebruik een hamer of een gewicht om een handdoek aan te drukken en tik voorzichtig op de golvende randen aan de vier zijden van het platte net en de netmand om de taps toelopende huls, klemmen en steunverbindingen strakker en steviger te maken.



LX-C9392 LX-C9395

Stap 6: Installeer 6 haken op een geschikte plaats voor de trolley, bijvoorbeeld: (zoals weergegeven in afbeelding 1). De installatie van de trolley is voltooid.




LX-C9392 LX-C9395

MODEL: LX-C9393


Stap 1: Monteer de voetjes of wielen aan de onderkant van de steunen en draai ze vast; afhankelijk van de gewenste hoogte, monteer de clip met de pijl naar boven gericht op dezelfde hoogte.

Belangrijke mededeling : Installeer de voetsteunen volgens het gebruiksadvies voor dit product.


of wielen, maar niet met beide accessoires tegelijk gemonteerd.




Stap 2: Zet het platte net zijdelings rechtop, plaats de palen van onder naar boven in de kegelvormige huls en draai deze vast. Zet het platte net vervolgens weer rechtop.




Stap 3: Afhankelijk van de gewenste hoogte, raadpleegt u stap 1 en stap 2 om de tweede laag van het netmandje te installeren.




Stap 4: Afhankelijk van de gewenste hoogte, raadpleegt u stap 1/stap 2 / stap 3 om de leuning te installeren.



Stap 5: Aan het uiteinde van de pilaren, raadpleeg stap 1 , stap 2 en stap 3 om een plat net te installeren. Gebruik een hamer of een gewicht om een handdoek aan te drukken en tik voorzichtig op de golvende randen aan de vier zijden van het platte net en de netmand om de taps toelopende huls, klemmen en steunverbindingen strakker en steviger te maken.




Stap 6: Installeer 6 haken op een geschikte plaats voor de trolley, bijvoorbeeld: (zoals weergegeven in afbeelding 1). De installatie van de trolley is voltooid.




(Figure 1)

MODEL: LX-C9394


Stap 1: Monteer de zwenkwielen aan de onderkant van de steunpalen en draai ze vast met een sleutel; monteer de klemmen op dezelfde hoogte, met de pijlen naar boven gericht, afhankelijk van de gewenste hoogte.




Stap 2: Zet het platte gaas op zijn zijkant, plaats de pilaren van onder naar boven in de kegelvormige huls en plaats de bovenkant van de pilaar. Het ronde gat wijst naar buiten, zoals weergegeven in afbeelding 1. Draai het vast en plaats het platte gaas rechtop.




Stap 3: Raadpleeg stap 1 , afhankelijk van de gewenste hoogte. Stap 2 : de rails installeren.




Stap 4: Installeer het korte platte net, bevestig het uittrekbare platte gaas aan de gesp van de schuifrail en draai het vervolgens vast met M5×8 schroeven.



Stap 5: Raadpleeg (1) (2) (3) om de leuning en de haakplaat te installeren, afhankelijk van de vereiste hoogte. Gebruik een hamer of een gewicht om een handdoek aan te drukken. Tik voorzichtig op de golven aan alle zijden van het lange, platte net. Maak taps toelopende mouwen en klemmen, zodat het net strakker en steviger vastzit. Bevestig de pilaar .



Stap 6: Het plaatsen van de aanrechtbladen; Draai ze vast met ST4×12 schroeven en hang de haak op de juiste positie aan de zijkant. De installatie van de trolley is voltooid.



Alle overgebleven onderdelen/componenten na montage volgens de instructies zijn reserveonderdelen. Bedankt voor uw keuze voor onze producten. Neem voordat u een retourzending initieert contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat klaar om u te helpen bij eventuele problemen. Wij streven naar uw tevredenheid en zijn vastbesloten om oplossingen op maat voor u te vinden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


WÓZEK KUCHENNY


MODELE:LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODEL: LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394











To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .
	Nosić rękawice ochronne

IMPORTANT SAFEGUARDS

Dziękujemy za użycie tego produktu . Aby mieć pewność, że będziesz mógł prawidłowo obsługiwać maszynę, przed użyciem uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość . Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu, należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi na tej stronie .

Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia . Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić . Produkt nie jest produktem z wbudowaną ostrożnością i zdrowym rozsądkiem, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów . W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny . Nie należy podejmować prób samodzielnego rozwiązywania problemów, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia .

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje .

1. Prosimy o montaż produktu ściśle według instrukcji. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie należy podejmować prób montażu produktu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani mieć do niego dostępu.
6. Używaj wózka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na wózku.
7. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź. Nie używaj, jeśli części są poluzowane lub uszkodzone.
8. Używać wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.

9. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Dokręć wszystkie pokrętła.
Przed założeniem ciężarków należy je bezpiecznie zamocować. Należy pamiętać o nośności dynamicznej! Nagłe zmiany obciążenia mogą chwilowo spowodować nadmierne obciążenie.
co może skutkować uszkodzeniem produktu.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Nośność statyczna
LX-C9391	Maks.: 214 kg/470 funtów (z nośnością warstwy kosza 10 kg/22 funtów)
LX-C9392	Maks.: 300 kg/661 funtów
LX-C9395	Maks.: 300 kg/661 funtów
LX-C9393	Maks.: 454 kg/1000 funtów
LX-C9394	Maks.: 300 kg/661 funtów (z nośnością warstwy kosza 10 kg/22 funtów)

Uwaga:

1. Maksymalna ładowność produktu: Z wyjątkiem warstw wysuwanego kosza, które w przypadku niektórych produktów wynoszą maksymalnie 10 kg, pozostały ciężar musi być równomiernie rozłożony na każdej warstwie !



2. Nie umieszczaj wszystkich ciężarków na tej samej warstwie!

3. Czas układania pod maksymalnym obciążeniem nie może przekroczyć 1 godziny!

CLEANING AND STORAGE

1. Powierzchnię zewnętrzną przecierać miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używać szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek.
2. Upewnij się, że produkt jest suchy.
3. Jeśli zajdzie potrzeba demontażu, należy umieścić wszystkie elementy i śruby razem, aby uniknąć ich zgubienia.

Wprowadzenie do produktu




Model : LX-C9391				
Lista części				
NIE.	A	B	C	D
Nazwa	Płaska siatka	Kosz siatkowy	Blat z blachy stalowej	Filary
Strony				
Ilość	1 szt.	1 szt.	1 szt.	4 szt.
NIE.	mi	F	G	H

Nazwa	kółka		klipsy	Rowek typu push-pull	Klucz
Strony					
Ilość	2 szt.	2 szt .	24 szt .	2 szt .	1 szt. S
NIE.	I			J	
Nazwa	Śruba M3			Nakrętka M3	
Strony					
Ilość	2 szt .			2 szt .	




Model : LX-C9392				
Lista części				
NIE.	A	B	C	D
Nazwa	Płaska siatka	Kosz siatkowy	Podłokietniki	Filary
Strony				
Ilość	2 szt.	1 szt.	1 szt.	4 szt.
NIE.	mi	F	G	H
Nazwa	kółka	klipsy	Haki	Klucz
Strony					
Ilość	2 szt.	2 szt .	28 szt .	6 szt .	1 szt .


Model : LX-LX-C9395			
Lista części			
NIE.	A	C	D
Nazwa	Płaska siatka	Podłokietniki	Filary

Strony				
Ilość	3 szt.	1 szt.	4 szt.	
NIE.	mi	F	G	H
Nazwa	kółka	klipsy	Haki	Klucz
Strony	 			
Ilość	2 szt.	2 szt .	28 szt .	6 szt .	1 szt. S

Model : LX-C9393						
Lista części						
NIE.	A	B	C	D		
Nazwa	Płaska siatka	Kosz siatkowy	Podłokietniki	Filary		
Strony						
Ilość	2 szt.	1 szt.	1 szt.	4 szt.		
NIE.	mi		F	G	H	I
Nazwa	Kółka		C usta	Haki	Klucz	Dywaniki podłogowe
Strony	 					
Ilość	2 szt.	2 P CS	28 szt .	6 szt .	1 szt .	4 szt.

Model : LX-C9394				
Lista części				
NIE.	A	B	C	D
Nazwa	Długa płaska siatka	Wyciągnij płaską siatkę	Drewniany blat	Podłokietniki

Strony				
Ilość	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
NIE.	mi	F	G	H
Nazwa	Filary	Kółka	C usta	Haki
Strony				
Ilość	4 szt.	2 szt. 2 szt.	24 szt .	6 szt .

NIE.	I	J	K	L	M
Nazwa	Klucz	Szyny	Deska haczykowa	Załogi S	Załogi S
Strony					
Ilość	1 szt. S	2 szt .	1 szt. S	2 szt .	4 szt .


KROKI INSTALACJI

Instrukcja instalacji:


Przed montażem należy położyć na podłodze lub blacie tekturę lub inne materiały, aby uniknąć zarysowań produktu lub podłoża i blatu w trakcie montażu.

MODEL: LX-C9391


Krok 1: Zamontuj kółka u dołu słupków podporowych i dokręć je kluczem. W zależności od wymaganej wysokości zamontuj elementy zaciskowe na tym samym poziomie, strzałkami skierowanymi do góry.




Krok 2: Postaw płaską siatkę bokiem, włóż słupki do stożkowej tulei od dołu do góry i wyreguluj, aby je naciągnąć. Połóż płaską siatkę pionowo.




Krok 3: Aby uzyskać wymaganą wysokość, zapoznaj się z krokami 1 i 2, aby zainstalować rowek typu push-pull.



Krok 4: Zamontuj kosz siatkowy. Włóż kosz siatkowy w przesuwny otwór, a następnie wkręć śruby. Wciśnij i pociągnij otwór rowkowy, a następnie dokręć go nakrętką.




Krok 5: Na samym końcu słupka, zapoznaj się z krokami 1 , 2 i 1 , aby zainstalować blat z płyty stalowej. Za pomocą młotka lub ciężkiego przedmiotu delikatnie postukaj ręcznikiem po falistych krawędziach płaskiej siatki i kosza siatkowego ze wszystkich stron, aby połączenie tulei stożkowej, zacisku i rozpórki było mocniejsze i ściślejsze. Montaż wózka jest zakończony.




MODEL: LX-C9392/ LX-C9395


Krok 1: Zamontuj kółka u dołu słupków podporowych i dokręć je kluczem. W zależności od wymaganej wysokości zamontuj elementy zaciskowe na tym samym poziomie, strzałkami skierowanymi do góry.



Krok 2: Postaw płaską siatkę bokiem, włóż słupki do stożkowej tulei od dołu do góry i wyreguluj, aby je naciągnąć. Połóż płaską siatkę pionowo.




Krok 3: Aby uzyskać wymaganą wysokość, zapoznaj się z krokami 1 i 2 , aby zainstalować drugą warstwę siatki . (Uwaga: druga warstwa modelu LX-C9395 to płaska siatka.)




LX-C9392 LX-C9395

Krok 4: Aby uzyskać wymaganą wysokość, zapoznaj się z krokami 1/2/3, aby zamontować poręcz.




LX-C9392 LX-C9395

Krok 5: Na samym końcu słupków, patrz krok 1 , krok 2 i krok 3 , aby zainstalować płaską siatkę. Użyj młotka lub ciężarka, aby podłożyć ręcznik i delikatnie postukać w faliste krawędzie na czterech bokach płaskiej siatki i kosza siatkowego, aby połączenia tulei stożkowej, zacisków i rozpór były ciaśniejsze i mocniejsze.




LX-C9392 LX-C9395

Krok 6: Zainstaluj 6 haków w odpowiednim miejscu dla wózka, na przykład (jak pokazano na rysunku 1). Montaż wózka jest zakończony.



LX-C9392




LX-C9395


MODEL:LX-C9393

Krok 1: Zamontuj podkładki pod stopy lub kółka u dołu rozpórek i dokręć je. W zależności od wymaganej wysokości zamontuj strzałkę skierowaną do góry na tej samej wysokości.


Przypomnienie : Proszę zainstalować podkładkę pod stopy zgodnie z przeznaczeniem produktu
lub kółka, ale nie w przypadku jednoczesnego montażu obu akcesoriów.




Krok 2: Postaw płaską siatkę bokiem, włóż słupki do stożkowej tulei od dołu do góry i wyreguluj, aby je naciągnąć. Połóż płaską siatkę pionowo.




Krok 3: Aby uzyskać wymaganą wysokość, zapoznaj się z krokami 1 i 2, aby zamontować drugą warstwę kosza siatkowego.




Krok 4: Aby uzyskać wymaganą wysokość, zapoznaj się z krokami 1/2/3, aby zamontować poręcz.



Krok 5: Na samym końcu słupków, patrz krok 1 , krok 2 i krok 3 , aby zainstalować płaską siatkę. Użyj młotka lub ciężarka, aby podłożyć ręcznik i delikatnie postukać w faliste krawędzie na czterech bokach płaskiej siatki i kosza siatkowego, aby połączenia tulei stożkowej, zacisków i rozpór były ciaśniejsze i mocniejsze.




Krok 6: Zainstaluj 6 haków w odpowiednim miejscu dla wózka, na przykład (jak pokazano na rysunku 1). Montaż wózka jest zakończony.




(Figure 1)

MODEL:LX-C9394


Krok 1: Zamontuj kółka u dołu słupków podporowych i dokręć je kluczem. W zależności od wymaganej wysokości zamontuj elementy zaciskowe na tym samym poziomie, strzałkami skierowanymi do góry.




Krok 2: Postaw płaską siatkę z boku, włóż słupki do tulei stożkowej od dołu do góry i umieść górną część słupka Okrągły otwór powinien być skierowany na zewnątrz, jak pokazano na rysunku 1, należy go odpowiednio zacisnąć i umieścić płaską siatkę pionowo.




Krok 3: W zależności od wymaganej wysokości, patrz krok 1 krok 2 , aby zainstalować szyny.




Krok 4: Zamontuj krótką płaską siatkę, przymocuj wysuwaną płaską siatkę do klamry szyny ślizgowej, a następnie dokręć ją śrubami M5×8.



Krok 5: W zależności od wymaganej wysokości, postępuj zgodnie z punktami (1) (2) (3), aby zamontować poręcz i płytę haka. Użyj młotka lub ciężarka, aby podłożyć ręcznik. Delikatnie uderz w fale po wszystkich stronach długiej, płaskiej siatki. Wykonaj stożkowe tuleje i klipsy, mocując je coraz mocniej. Połączenie słupkowe .



Krok 6: Montaż desek blatu; Przykręć je śrubami ST4×12 i zawieś hak w odpowiednim miejscu z boku. Montaż wózka jest zakończony.



Wszystkie pozostałe części/podzespoły po złożeniu zgodnie z instrukcją są zamienne. Dziękujemy za wybór naszych produktów. Przed rozpoczęciem zwrotu prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Zespół serwisowy służy pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów. Zależy nam na Twojej satysfakcji i staramy się znaleźć rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CARRITO DE COCINA


MODELO: LX-C9391 ; LX-C9392; LX-C9395; LX-C9393; LX-C9394


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODELO: LX-C9391 ; LX-C9392; LX-C9395; LX-C9393; LX-C9394











Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .
	Use guantes de protección

IMPORTANT SAFEGUARDS

Gracias por utilizar este producto . Para asegurarse de que puede operar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas . Por favor, asegúrese de leer las precauciones y las normas de seguridad en esta página para garantizar un uso seguro .

Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, así como el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza . Las advertencias e instrucciones que se incluyen en este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones . Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplan con estas normas . Si tiene algún problema, llámenos . No intente solucionar los problemas usted mismo, ya que podría causar lesiones o daños materiales .

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina .

1. Por favor, ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
2. Por favor, utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto si se siente cansado o si está bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni tengan acceso a él.
6. Siga únicamente los usos previstos. No se siente ni se pare sobre el carrito.
7. Compruebe cuidadosamente antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
8. Utilizar únicamente sobre superficies planas, niveladas y duras.
9. No exceda la capacidad de carga indicada. Apriete todos los pomos. Asegúrese de colocar los pesos antes de hacerlo. ¡Tenga en cuenta la capacidad de carga dinámica! Los cambios repentinos de carga pueden causar

temporalmente una carga excesiva.
lo que resulta en una falla del producto.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Capacidad de carga estática
LX-C9391	Máx.: 214 kg/470 lb (con una capacidad de carga de 10 kg/22 lb para la capa de la cesta)
LX-C9392	Máximo: 300 kg/661 libras
LX-C9395	Máximo: 300 kg/661 libras
LX-C9393	Máx.: 454 kg/1000 libras
LX-C9394	Máx.: 300 kg/661 lb (con una capacidad de carga de 10 kg/22 lb para la capa de la cesta)

Atención:

1. Capacidad de carga máxima del producto: Salvo que la capacidad de carga máxima de la(s) cesta(s) extraíble(s) para algunos productos sea de 10 kg, el peso restante deberá distribuirse uniformemente en cada capa .

2. ¡No coloques todos los pesos en la misma capa!


3. ¡El tiempo de colocación bajo la capacidad máxima de carga no deberá exceder 1 hora!

CLEANING AND STORAGE

1. Para el exterior, limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni un estropajo áspero.
2. Asegúrese de que el producto esté seco.
3. Si es necesario desmontar la pieza, coloque todos los componentes y tornillos juntos para evitar que se pierdan.

Introducción del producto

Modelo : LX-C9391				
Lista de piezas				
No.	A	B	do	D
Nombre	Red plana	Cesta de red	Tapa de chapa de acero	Pilares

Regiones				
Cantidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	4 piezas
No.	mi	F	GRAMO	H
Nombre	ruedas	clips	ranura de empuje y tracción	Llave inglesa
Regiones				
Cantidad	2 unidades 2 piezas S	24 piezas	2 piezas S	1 unidad S
No.	I		J	
Nombre	Tornillo M3		Tuerca M3	
Regiones				
Cantidad	2 piezas S		2 piezas S	



Modelo : LX-C9392				
Lista de piezas				
No.	A	B	do	D
Nombre	Red plana	Cesta de red	reposabrazos	Pilares
Regiones				
Cantidad	2 unidades	1 unidad	1 unidad	4 piezas



No.	mi		F	GRAMO	H
Nombre	ruedas		clips	Manos	Llave inglesa
Regiones					
Cantidad	2 unidades	2 piezas S	28 piezas S	6 piezas	1 unidad S


Modelo : LX-LX-C9395			
Lista de piezas			
No.	A	do	D
Nombre	Red plana	reposabrazos	Pilares
Regiones			
Cantidad	3 PIEZAS	1 unidad	4 piezas

No.	mi		F	GRAMO	H
Nombre	ruedas		clips	Manos	Llave inglesa
Regiones					
Cantidad	2 unidades	2 piezas S	28 piezas S	6 piezas	1 unidad S

Modelo : LX-C9393				
Lista de piezas				
No.	A	B	do	D
Nombre	Red plana	Cesta de red	reposabrazos	Pilares

Regiones						
Cantidad	2 unidades		1 unidad		1 unidad	4 piezas
No.	mi		F	GRAMO	H	I
Nombre	Lanzadores		Labios C	Manos	Llave inglesa	Alfombrillas
Regiones						
Cantidad	2 unidades	2 PC	28 piezas S	6 piezas	1 unidad S	4 piezas

Modelo : LX-C9394				
Lista de piezas				
No.	A	B	do	D
Nombre	Red plana larga	Saca la red plana	encimera de madera	reposabrazos
Regiones				
Cantidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
No.	mi	F	GRAMO	H
Nombre	Pilares	Lanzadores	Labios C	Manos
Regiones		 		
Cantidad	4 piezas	2 unidades	2 unidades	24 piezas	6 piezas

No.	I	J	K	L	METRO
Nombre	Llave inglesa	Ferrocarriles	Tablero de gancho	Tornillos	Tornillos
Regiones					
Cantidad	1 unidad S	2 piezas S	1 unidad S	2 piezas S	4 piezas


PASOS DE INSTALACIÓN

Instrucciones de instalación:


Antes de la instalación, coloque cartón u otros materiales sobre el suelo o la encimera para evitar arañazos en el producto o en el suelo y la encimera durante la instalación.

MODELO: LX-C9391


Paso 1: Instale las ruedas en la parte inferior de los postes de soporte y apriételas con una llave; según la altura requerida, instale las piezas de sujeción al mismo nivel con las flechas apuntando hacia arriba.




Paso 2: Coloque la malla plana de lado, introduzca los pilares en la funda cónica de abajo hacia arriba y ajústela para que quede firme. Coloque la malla plana en posición vertical.




Paso 3: Según la altura requerida, consulte los pasos 1 y 2 para instalar la ranura de empuje y tracción.



Paso 4: Instale la cesta de malla. Inserte la cesta de malla en la ranura deslizante y luego enrosque los tornillos en Empuja y tira del orificio ranurado y apriétalo con una tuerca.




Paso 5: En el extremo del pilar, consulte los pasos 1 , 2 y 1 para instalar la encimera de placa de acero. Use un martillo u objeto pesado para golpear suavemente los bordes ondulados de la red plana y la cesta de red por todos los lados con una toalla para que la conexión del manguito cónico, el clip y el puntal queden más ajustados y firmes. La instalación del carro está completa.




MODELO: LX-C9392/ LX-C9395


Paso 1: Instale las ruedas en la parte inferior de los postes de soporte y apriételas con una llave; según la altura requerida, instale las piezas de sujeción al mismo nivel con las flechas apuntando hacia arriba.



Paso 2: Coloque la malla plana de lado, introduzca los pilares en la funda cónica de abajo hacia arriba y ajústela para que quede firme. Coloque la malla plana en posición vertical.




Paso 3: Según la altura requerida, consulte los pasos 1 y 2 para instalar la segunda capa de la cesta de red . (Nota: La segunda capa del modelo LX-C9395 es una red plana).




LX-C9392 LX-C9395

Paso 4: Según la altura requerida, consulte el paso 1/paso 2 / paso 3 para instalar el pasamanos.




LX-C9392 LX-C9395

Paso 5: En el extremo de los pilares, consulte los pasos 1 , 2 y 3 para instalar una malla plana. Use un martillo o un peso para acolchar una toalla y golpee suavemente los bordes ondulados en los cuatro lados de la red plana y la cesta de red para que el manguito cónico, los clips y las conexiones de los puntales queden más ajustados y firmes.




LX-C9392 LX-C9395

Paso 6: Instale 6 ganchos en un lugar adecuado para el carrito, por ejemplo: (como se muestra en la Figura 1). La instalación del carrito está completa.



LX-C9392




LX-C9395

MODELO: LX-C9393


Paso 1: Instale las almohadillas o ruedas en la parte inferior de los puntales y apriételas; Dependiendo de la altura requerida, monte la flecha del clip hacia arriba a la misma altura.

Recordatorio importante : Instale la almohadilla para los pies según el uso del producto.


o ruedas, no con ambos accesorios instalados al mismo tiempo.




Paso 2: Coloque la malla plana de lado, introduzca los pilares en la funda cónica de abajo hacia arriba y ajústela para que quede firme. Coloque la malla plana en posición vertical.




Paso 3: Según la altura requerida, consulte los pasos 1 y 2 para instalar la segunda capa de la cesta de red.




Paso 4: Según la altura requerida, consulte el paso 1/paso 2 / paso 3 para instalar el pasamanos.



Paso 5: En el extremo de los pilares, consulte los pasos 1 , 2 y 3 para instalar una malla plana. Use un martillo o un peso para acolchar una toalla y golpee suavemente los bordes ondulados en los cuatro lados de la red plana y la cesta de red para que el manguito cónico, los clips y las conexiones de los puntales queden más ajustados y firmes.




Paso 6: Instale 6 ganchos en un lugar adecuado para el carrito, por ejemplo: (como se muestra en la Figura 1). La instalación del carrito está completa.




(Figure 1)

MODELO: LX-C9394


Paso 1: Instale las ruedas en la parte inferior de los postes de soporte y apriételas con una llave; según la altura requerida, instale las piezas de sujeción al mismo nivel con las flechas apuntando hacia arriba.




Paso 2: Coloque la malla plana de lado, introduzca los pilares en el manguito cónico de abajo hacia arriba y coloque la parte superior del pilar. El orificio redondo debe quedar hacia afuera, como se muestra en la Figura 1. Ajuste para apretar y coloque la malla plana en posición vertical.




Paso 3: Según la altura requerida, consulte el paso 1. Paso 2 para instalar los rieles.




Paso 4: Instale la red plana corta, fije la malla plana extraíble a la hebilla del riel deslizante y, a continuación, apriétela con tornillos M5×8.



Paso 5: Según la altura requerida, consulte (1) (2) (3) para instalar el pasamanos y la placa de gancho. Use un martillo o peso para acolchar una toalla, golpee suavemente las ondas en todos los lados de la red plana larga, haga manguitos cónicos, clips, más apretado y firme. Conexión del pilar .



Paso 6: Instalación de las planchas de la encimera; Apriete con tornillos ST4×12 y cuelgue el gancho en la posición adecuada en el lateral. La instalación del carrito está completa.



Todas las piezas/componentes restantes después del ensamblaje siguiendo estrictamente las instrucciones son repuestos. Gracias por elegir nuestros productos. Antes de iniciar una devolución, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para ayudarle con cualquier problema. Nos dedicamos a su satisfacción y nos comprometemos a encontrar soluciones a medida para usted.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CARRELLO DA CUCINA


MODELLO:LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODELLO: LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394











Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni .
	Indossare guanti protettivi

IMPORTANT SAFEGUARDS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto . Per assicurarti di poter utilizzare correttamente la macchina, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale con cura per future consultazioni . Si prega di leggere attentamente le precauzioni e le norme di sicurezza presenti in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro .

Questo manuale illustra avvertenze e precauzioni di sicurezza, nonché le modalità di funzionamento, manutenzione e pulizia . Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi . La cautela e il buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a queste normative . In caso di problemi, si prega di contattarci . Non tentare di risolvere i problemi autonomamente, poiché ciò potrebbe causare lesioni o danni materiali .

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio .

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
2. Si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante l'assemblaggio.
3. Non tentare di assemblare il prodotto se ti senti stanco o se sei sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e gli altri parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di accedervi.
6. Attenersi esclusivamente agli usi previsti. Non sedersi né stare in piedi sul carrello.
7. Controllare attentamente prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti risultano allentate o danneggiate.
8. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.
9. Non superare la capacità di carico indicata. Stringere tutte le manopole

fissare saldamente prima di posizionare i pesi. Prestare attenzione alla capacità di carico dinamica! Cambiamenti improvvisi di carico possono causare temporaneamente un carico eccessivo,
con conseguente guasto del prodotto.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	supporto di carico statico
LX-C9391	Portata massima: 214 kg/470 libbre (con una capacità di carico di 10 kg/22 libbre per il cestello)
LX-C9392	Massimo: 300 kg/661 libbre
LX-C9395	Massimo: 300 kg/661 libbre
LX-C9393	Massimo: 454 kg/1000 libbre
LX-C9394	Portata massima: 300 kg/661 libbre (con una capacità di carico di 10 kg/22 libbre per il cestello)

Attenzione:


1. Capacità di carico massima del prodotto: fatta eccezione per la capacità di carico massima del/dei cestello/i estraibile/i per alcuni prodotti, che è di 10 kg, il peso rimanente deve essere distribuito uniformemente su ogni ripiano !
2. Non posizionare tutti i pesi sullo stesso strato!
3. Il tempo di posizionamento sotto la capacità di carico massima non deve superare 1 ora!

CLEANING AND STORAGE

1. Per la parte esterna, pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugne abrasive.
2. Assicurarsi che il prodotto sia asciutto.
3. Se è necessario smontare il dispositivo, si prega di riporre tutti i componenti e le viti insieme per evitare di perderli.

Introduzione del prodotto




Modello : LX-C9391				
Elenco dei componenti				
NO.	UN	B	C	D
Nome	Rete piatta	canestro netto	Piano in lamiera d'acciaio	Pilastri

Parti				
Quantità	1 PZ	1 PZ	1 PZ	4 pezzi
NO.	E	F	G	H
Nome	rotelle	clip	scanalatura push-pull	Chiave
Parti				
Quantità	2 pezzi / 2 pezzi	24 pezzi	2 pezzi	1 pezzo
NO.	IO		J	
Nome	Vite M3		Dado M3	
Parti				
Quantità	2 pezzi		2 pezzi	




Modello : LX-C9392				
Elenco dei componenti				
NO.	UN	B	C	D
Nome	Rete piatta	canestro netto	Braccioli	Pilastri
Parti				
Quantità	2 pezzi	1 PZ	1 PZ	4 pezzi
NO.	E	F	G	H
Nome	rotelle	clip	Ganci	Chiave


Parti					
Quantità	2 pezzi	2 pezzi	28 pezzi	6 pezzi	1 pezzo

Modello : LX-LX-C9395					
Elenco dei componenti					
NO.	UN		C	D	
Nome	Rete piatta		Braccioli	Pilastri	
Parti					
Quantità	3 pezzi		1 PZ	4 pezzi	
NO.	E		F	G	H
Nome	rotelle		clip	Ganci	Chiave
Parti					
Quantità	2 pezzi	2 pezzi	28 pezzi	6 pezzi	1 pezzo

Modello : LX-C9393				
Elenco dei componenti				
NO.	UN	B	C	D
Nome	Rete piatta	canestro netto	Braccioli	Pilastri
Parti				
Quantit	2 pezzi	1 PZ	1 PZ	4 pezzi

à						
NO.	E		F	G	H	IO
Nome	Casters		labbra C	Ganci	Chiave	Tappetini per auto
Parti						
Quantità	2 pezzi	2 PC	28 pezzi	6 pezzi	1 pezzo	4 pezzi

Modello : LX-C9394					
Elenco dei componenti					
NO.	UN	B	C	D	
Nome	Rete lunga e piatta	Tira fuori la rete piatta	Piano di lavoro in legno	Braccioli	
Parti					
Quantità	1 PZ	1 PZ	1 PZ	1 PZ	
NO.	E	F	G	H	
Nome	Pilastri	Casters	labbra C	Ganci	
Parti					
Quantità	4 pezzi	2 pezzi	2 pezzi	24 pezzi	6 pezzi

NO.	IO	J	K	L	M
Nome	Chiave	Rails	Pannello con ganci	Equipaggi S	Equipaggi S
Parti					
Quantit	1 pezzo	2 pezzi	1 pezzo	2 pezzi	4 pezzi

à					


FASI DI INSTALLAZIONE

Istruzioni per l'installazione:


Prima dell'installazione, si prega di stendere del cartone o altri materiali sul pavimento o sul piano di lavoro per evitare graffi al prodotto, al pavimento o al piano di lavoro durante l'installazione.

MODELLO: LX-C9391


Passaggio 1: Installare le rotelle alla base dei montanti di supporto e serrarle con una chiave; in base all'altezza desiderata, installare i morsetti allo stesso livello con le frecce rivolte verso l'alto.




Passaggio 2: Posizionare la rete piatta in orizzontale, inserire i pilastri nel manicotto conico dal basso verso l'alto e regolarlo per stringerlo. Rimettere la rete piatta in posizione verticale.




Passaggio 3: In base all'altezza richiesta, fare riferimento al passaggio 1 e al passaggio 2 per installare la scanalatura push-pull.



Passaggio 4: Installare il cestello a rete. Inserire il cestello a rete nella fessura scorrevole, quindi avvitare le viti Spingi e tira il foro scanalato e stringilo con un dado.




Passaggio 5: All'estremità del pilastro, fare riferimento al passaggio 1 , al passaggio 2 e al passaggio 1 per installare il piano di lavoro in lamiera d'acciaio. Utilizzare un martello o un oggetto pesante per picchiettare delicatamente i bordi ondulati della rete piatta e del cestello della rete su tutti i lati con un asciugamano per rendere il collegamento del manicotto conico, della clip e del puntone più stretto e stabile. L'installazione del carrello è completa.




MODELLO: LX-C9392/ LX-C9395

Passaggio 1: Installare le rotelle alla base dei montanti di supporto e serrarle con una chiave; in base all'altezza desiderata, installare i morsetti allo stesso livello con le frecce rivolte verso l'alto.




Passaggio 2: Posizionare la rete piatta in orizzontale, inserire i pilastri nel manicotto conico dal basso verso l'alto e regolarlo per stringerlo. Rimettere la rete piatta in posizione verticale.




With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.

Passaggio 3: In base all'altezza desiderata, fare riferimento ai passaggi 1 e 2 per installare il secondo strato di rete . (Nota: il secondo strato del modello LX-C9395 è una rete piatta.)




LX-C9392 LX-C9395

Passaggio 4: In base all'altezza richiesta, fare riferimento al passaggio 1/passaggio 2 / passaggio 3 per installare il corrimano.




LX-C9392 LX-C9395

Passaggio 5: All'estremità dei pilastri, fare riferimento ai passaggi 1 , 2 e 3 per installare una rete piatta. Utilizzare un martello o un peso per imbottire un asciugamano e picchiettare delicatamente i bordi ondulati sui quattro lati della rete piatta e del cestello della rete per rendere i collegamenti del manicotto conico, delle clip e dei montanti più stretti e saldi.




LX-C9392 LX-C9395

Passaggio 6: Installare 6 ganci in un luogo adatto per il carrello, ad esempio: (come mostrato in Figura 1). L'installazione del carrello è completa.



LX-C9392




LX-C9395

MODELLO: LX-C9393


Passaggio 1: Installare i piedini o le rotelle alla base dei montanti e serrarli; a seconda dell'altezza desiderata, montare la clip con la freccia rivolta verso l'alto alla stessa altezza.

Promemoria importante : installare il cuscinetto poggiapiedi secondo le istruzioni d'uso del prodotto.


o rotelle, non con entrambi gli accessori installati contemporaneamente.




Passaggio 2: Posizionare la rete piatta in orizzontale, inserire i pilastri nel manicotto conico dal basso verso l'alto e regolarlo per stringerlo. Rimettere la rete piatta in posizione verticale.




Passaggio 3: In base all'altezza desiderata, fare riferimento ai passaggi 1 e 2 per installare il secondo strato di rete.




Passaggio 4: In base all'altezza richiesta, fare riferimento al passaggio 1/passaggio 2 / passaggio 3 per installare il corrimano.



Passaggio 5: All'estremità dei pilastri, fare riferimento ai passaggi 1 , 2 e 3 per installare una rete piatta. Utilizzare un martello o un peso per imbottire un asciugamano e picchiettare delicatamente i bordi ondulati sui quattro lati della rete piatta e del cestello della rete per rendere i collegamenti del manicotto conico, delle clip e dei montanti più stretti e saldi.




Passaggio 6: Installare 6 ganci in un luogo adatto per il carrello, ad esempio: (come mostrato in Figura 1). L'installazione del carrello è completa.




(Figure 1)

MODELLO: LX-C9394


Passaggio 1: Installare le rotelle alla base dei montanti di supporto e serrarle con una chiave; in base all'altezza desiderata, installare i morsetti allo stesso livello con le frecce rivolte verso l'alto.




Passaggio 2: Posizionare la rete piatta sul lato, inserire i pilastri nel manicotto conico dal basso verso l'alto e posizionare la parte superiore del pilastro Il foro rotondo è rivolto verso l'esterno, come mostrato in Figura 1; regolare la tensione e posizionare la rete piatta in verticale.




Passaggio 3: In base all'altezza richiesta, fare riferimento al passaggio 1 Fase 2 per installare le guide.




Passaggio 4: Installare la rete piatta corta, fissare la rete piatta estraibile alla fibbia della guida scorrevole e quindi serrarla con viti M5×8.



Passaggio 5: In base all'altezza richiesta, fare riferimento a (1) (2) (3) per installare il corrimano e la piastra di aggancio. Utilizzare un martello o un peso per imbottire un asciugamano, picchiettare delicatamente le onde su tutti i lati della lunga rete piatta, realizzare manicotti conici, clip, più stretti e saldi. Collegamento del pilastro .



Fase 6: Installazione delle doghe del piano di lavoro; Fissare con viti ST4×12 e appendere il gancio nella posizione appropriata sul lato. L'installazione del carrello è completa.



Tutte le parti/componenti rimanenti dopo l'assemblaggio eseguito rigorosamente secondo le istruzioni sono pezzi di ricambio. Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Prima di avviare una procedura di reso, si prega di contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team di assistenza è a vostra disposizione per qualsiasi problema. Ci impegniamo per la vostra soddisfazione e per trovare soluzioni personalizzate.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KÖKSVAGN


MODELL: LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen Cart


MODELL: LX-C9391 ;LX-C9392;LX-C9395;LX-C9393;LX-C9394











Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant .
	Använd skyddshandskar

IMPORTANT SAFEGUARDS

Tack för att du använder den här produkten . För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och spara den för framtida bruk . Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa din säker användning .

Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring . Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder . Om du har några problem, vänligen ring oss . Försök inte åtgärda problemen själv, eftersom det kan orsaka personskador eller egendomsskador .

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin .

1. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar under monteringen.
3. Försök inte montera produkten när du känner dig trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas endast på den korrekt och fullständigt monterade produkten.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller få tillgång till denna produkt.
6. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på vagnen.
7. Kontrollera noggrant före varje användning. Använd inte om delar lossnar eller skadas.
8. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.
9. Överskrid inte den angivna bärförmågan. Dra åt alla vred
säkert innan vikter placeras. Var medveten om den dynamiska bärförmågan! Plötsliga belastningsförändringar kan tillfälligt orsaka överbelastning, vilket resulterar i produktfel.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Statisk lastbärande
LX-C9391	Max: 214 kg/470 pund (med en lastkapacitet på 10 kg/22 pund för korglagret)
LX-C9392	Max: 300 kg / 661 lbs
LX-C9395	Max: 300 kg / 661 lbs
LX-C9393	Max: 454 kg / 1000 lbs
LX-C9394	Max: 300 kg/661 lbs (med en lastkapacitet på 10 kg/22 lbs för korglagret)




Uppmärksamhet:

1. Produktens maximala lastkapacitet: Förutom att den maximala lastkapaciteten för det/de utdragbara korglagren för vissa produkter är 10 kg, ska den återstående vikten fördelas jämnt över varje lager !
2. Placera inte alla vikter på samma lager!
3. Placeringstiden under maximal bärförmåga får inte överstiga 1 timme!

CLEANING AND STORAGE

1. Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel eller en stark svamp.
2. Se till att produkten är torr.
3. Om demontering krävs, montera alla komponenter och skruvar tillsammans för att undvika förlust.

Produktintroduktion

Modell : LX-C9391				
Dellista				
Inga.	En	B	C	D
Namn	Platt nät	Nätkorg	Stålplåtstopp	Pelare
Delar				
Kvantitet	1 st	1 st	1 st	4 st
Inga.	E	F	G	H



Namn	hjul		clips	Push-pull-spår	Rycka
Delar					
Kvantitet	2 st	2 st S	24 st S	2 st S	1 st S
Inga.	Jag			J	
Namn	M3-skruv			M3-mutter	
Delar					
Kvantitet	2 st S			2 st S	

Modell : LX-C9392				
Dellista				
Inga.	En	B	C	D
Namn	Platt nät	Nätkorg	Armstöd	Pelare
Delar				
Kvantitet	2 st	1 st	1 st	4 st
Inga.	E	F	G	H
Namn	hjul	clips	Krokar	Rycka
Delar					
Kvantitet	2 st	2 st S	28 st S	6 st S	1 st S

Modell : LX-LX-C9395			
Dellista			
Inga.	En	C	D
Namn	Platt nät	Armstöd	Pelare



Delar			
Kvantitet	3 st	1 st	4 st


Inga.	E		F	G	H
Namn	hjul		clips	Krokar	Rycka
Delar					
Kvantitet	2 st	2 st S	28 st S	6 st S	1 st S

Modell : LX-C9393					
Dellista					
Inga.	En	B	C	D	
Namn	Platt nät	Nätkorg	Armstöd	Pelare	
Delar					
Kvantitet	2 st	1 st	1 st	4 st	

Inga.	E		F	G	H	Jag
Namn	C- asters		C- läppar	Krokar	Rycka	Golvmattor
Delar						
Kvantitet	2 st	2 P CS	28 st S	6 st S	1 st S	4 st

Modell : LX-C9394				
Dellista				
Inga.	En	B	C	D

Namn	Långt platt nät	Dra ut det platta nätet	Träbänkskiva	Armstöd
Delar				
Kvantitet	1 st	1 st	1 st	1 st
Inga.	E	F	G	H
Namn	Pelare	C- asters	C- läppar	Krokar
Delar				
Kvantitet	4 st	2 st / 2 st	24 st S	6 st S

Inga.	Jag	J	K	L	M
Namn	Rycka	Skenor	Krokbräda	S - besättningar	S - besättningar
Delar					
Kvantitet	1 st S	2 st S	1 st S	2 st S	4 st S


INSTALLATIONSSTEG

Installationsanvisningar:


Före installationen, lägg kartong och andra material på golvet eller bänkskivan för att undvika repor och repor på produkten eller golvet och bänkskivan under installationen.

MODELL: LX-C9391

Steg 1: Montera hjulen längst ner på stödstolparna och dra åt dem med en skiftnyckel; montera klämstyckena på samma nivå med pilarna uppåt, beroende på önskad höjd.




Steg 2: Ställ upp det platta nätet i sidled, placera pelarna i konhylsan nedifrån och upp och justera det för att dra åt det. Ställ det platta nätet upprätt.




With E-brake struts, must:
Installed on the same side of the flat net,Do not install diagonally.


Steg 3: Beroende på önskad höjd, se steg 1 och steg 2 för att installera push-pull-spåret.



Steg 4: Montera nätkorgen. Sätt in nätkorgen i det glidande spåret och skruva sedan in skruvarna Tryck och dra i spårhålet och dra åt det med en mutter.




Steg 5: Längst nere på pelaren, se steg 1 , steg 2 och steg 1 för att installera bänkskivan av stålplåt. Använd en hammare eller ett tungt föremål för att försiktigt knacka på de vågiga kanterna på det platta nätet och nätkorgen på alla sidor med en handduk för att göra den koniska hylsan, klämman och stagets anslutning tätare och fastare. Vagnens installation är klar.




MODELL: LX-C9392/ LX-C9395


Steg 1: Montera hjulen längst ner på stödstolparna och dra åt dem med en skiftnyckel; montera klämstyckena på samma nivå med pilarna uppåt, beroende på önskad höjd.



Steg 2: Ställ upp det platta nätet i sidled, placera pelarna i konhylsan nedifrån och upp och justera det för att dra åt det. Ställ det platta nätet upprätt.




Steg 3: Beroende på önskad höjd, se steg 1 och steg 2 för att installera det andra lagret av nätkorgen . (Obs: Det andra lagret på modell LX-C9395 är ett platt nät.)




LX-C9392 LX-C9395

Steg 4: Beroende på önskad höjd, se steg 1/steg 2 / steg 3 för att installera ledstången.




LX-C9392 LX-C9395

Steg 5: Längst ner på pelarna, se steg 1 , steg 2 och steg 3 för att installera ett platt nät. Använd en hammare eller vikt för att lägga en handduk och knacka försiktigt på de vågiga kanterna på de fyra sidorna av det plana nätet och nätkorgen för att göra den koniska hylsan, klämmorna och strävstödens anslutningar tätare och fastare.




LX-C9392 LX-C9395

Steg 6: Montera 6 krokar på en lämplig plats för vagnen, till exempel: (som visas i figur 1). Installationen av vagnen är klar.




LX-C9392




LX-C9395

MODELL: LX-C9393


Steg 1: Montera fotkuddarna eller hjulen på undersidan av strävorna och dra åt dem; Beroende på önskad höjd, montera klämmans pil uppåt på samma höjd.
Varm påminnelse : Montera fotplattan enligt produktens användningsområde.
eller hjul, inte med båda tillbehören installerade samtidigt.




Steg 2: Ställ upp det platta nätet i sidled, placera pelarna i konhylsan nedifrån och upp och justera det för att dra åt det. Ställ det platta nätet upprätt.




Steg 3: Beroende på önskad höjd, se steg 1 och steg 2 för att installera det andra lagret av nätkorgen.




Steg 4: Beroende på önskad höjd, se steg 1/steg 2 / steg 3 för att installera ledstången.



Steg 5: Längst ner på pelarna, se steg 1 , steg 2 och steg 3 för att installera ett platt nät. Använd en hammare eller vikt för att lägga en handduk och knacka försiktigt på de vågiga kanterna på de fyra sidorna av det plana nätet och nätkorgen för att göra den koniska hylsan, klämmorna och strävstödens anslutningar tätare och fastare.




Steg 6: Montera 6 krokar på en lämplig plats för vagnen, till exempel: (som visas i figur 1). Installationen av vagnen är klar.




(Figure 1)

MODELL: LX-C9394


Steg 1: Montera hjulen längst ner på stödstolparna och dra åt dem med en skiftnyckel; montera klämstyckena på samma nivå med pilarna uppåt, beroende på önskad höjd.




Steg 2: Ställ det platta nätet på sidan, placera pelarna i konhylsan nedifrån och upp och placera toppen av pelaren Det runda hålet är vänt utåt, som visas i figur 1, justera för åtdragning och placera det platta nätet upprätt.




Steg 3: Beroende på önskad höjd, se steg 1 steg 2 för att montera skenorna.




Steg 4: Montera det korta platta nätet, fäst det utdragbara platta nätet på glidskenans spänne och dra sedan åt det med M5×8-skruvar.



Steg 5: Beroende på önskad höjd, se (1) (2) (3) för att montera ledstången och krokplattan. Använd en hammare eller vikt för att fylla med en handduk. Knacka försiktigt på vågorna på alla sidor av det långa, platta nätet. Gör avsmalnande hylsor och klämmor stramare och fastare. Pelaranslutning .



Steg 6: Montering av bänkskivor; Dra åt med ST4×12-skruvar och häng kroken på lämplig plats på sidan. Installationen av vagnen är klar.



Alla återstående delar/komponenter efter montering strikt enligt instruktionerna är reservdelar. Tack för att du valde våra produkter. Innan du påbörjar en retur, vänligen kontakta vår kundtjänst. serviceteam för hjälp med eventuella problem. Vi är dedikerade till din tillfredsställelse och åtagna att hitta skräddarsydda lösningar för dig.

