VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Brake Bleeding System

Model:YS-057B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057B



YS-057C



YS-057D

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4. Children shall not play with the appliance.

5. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

6. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

7. Installation Restrictions:During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, this may cause the product to crack and the installation position to deform, adversely affecting the vehicle's appearance and safety performance.

Pre-Installation Requirement:To avoid injury, ensure the vehicle is turned off throughout the entire installation process.

Instruction Compliance:Please follow the installation instructions suitable for your specific vehicle model during installation. Incorrect installation may prevent the product from functioning as a protective device, endangering the lives and safety of the driver and passengers.

Product Validity Note:Product functionality is only guaranteed for properly and fully assembled units.

General Notice: Read these instructions carefully and retain them for future reference.

Safety Precautions:When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

a.A competent adult must assemble the product.

b.Keep children and pets away during assembly; do not allow children to climb on or play with the product.

c.Wear protective gloves when installing the product.

d.Do not use the product if any parts are missing, damaged, or abraded.

e.Do not over-tighten the fasteners (hardware).

f.Regularly inspect the product for wear and tear; replace it immediately if damage is detected or parts become detached.

Electrical Safety Warning

Before installation, ensure the vehicle’s power supply is turned off to avoid the risk of electrical short circuits. Failure to comply with this instruction may result in vehicle damage or personal injury."

This instruction manual describes the operation and operation of the brake maintenance device. The risk-free operation of this equipment can only be realized if you read the operating instructions and safety instructions completely and strictly follow the instructions contained therein.

Please use and handle the brake maintenance device in a professional manner that complies with safety specifications.Only trained personnel are allowed to change the brake fluid.

For Your Safety

Work performed incorrectly can lead to injury or property damage!

1. Operator must have basic structure and theoretical knowledge of automobile braking system.
2. Only applicable to bleed DOT fluid in automobile brake system and clutch system. Any other kind of use beyond the scope shall be deemed as not being used as required, which may cause equipment failure and must be prohibited.In case of incorrect application, the manufacturer shall not be liable for any damage caused. The risks arising therefrom shall only be borne by the operator.
3. For safety reason, the working pressure shall NOT exceed 3 bar, otherwise the

vehicle brake pipeline and the pipeline of the equipment itself may be damaged.

4. Brake fluids are toxic and can lead to serious injury!

- Avoid all contact with brake fluid.
- Wear safety goggles to minimize the risk of injury from splashing.
- Wear suitable, protective gloves to minimize the risk of injury caused by skin contact.
- In case of skin contact with brake fluid, wash off immediately with water.
- Remove contaminated clothing.
- Do not carry any rags or anything else that has been in contact with brake fluid in your clothes.
- The brake fluid is flammable and fire sources, including hot surfaces(such as smoke), must be avoided.

PRODUCT DESCRIPTION

Model	YS-057B	YS-057C	YS-057D
Adapter	C1,E20,B1,B,M	E20,B3,J,B1	E20
Adapter Quantity	5PCS	4PCS	1PCS
Capacity	3L(Besides with 1.0L waste brake fluids bottle)		
Material	HDPE		

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADAPTERS				
NO.	E20	J	B3	B1
SIZE	43.2MM	50.7MM	49.5MM	45MM
APPLICATIONS	Compatible with ALFAROMEO, AUDIBMW, JAGUAR, LANDROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB,VW, VOLVO, CHRYSLER CROSSFIRE, DAEWO0, LATEMODEL FORDS,KIA, SOMEMAZDA ANDMINI.	Compatible with Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia series, and BAIC BJEV.	Compatible with most GM cars(BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC.HUMME R, OLDSMOBILE, PONTIAC) ANDWITH SOME MAZDA.	Compatible with CHRYSLER, DODGE,JEEP, AND PLYMOUTH

ADAPTERS				/
NO.	C1	B	M	
SIZE	57.5MM	41.4MM	32MM-55MM	
APPLICATIONS	Compatible with HONDA ACCORD series.	Compatible with TOYOTA series.	Compatible with multiple specifications.	

Tips:The SIZE in the above table refer to the inner diameter of the adapter.



INSTRUCTIONS FOR USE



Open - Fill: Pull out the plug at the top of the device and inject new brake fluid into the device. Then put the lid on the bottle tightly (not too tightly). Take care to ensure that there is no old liquid or debris left in the tank.



Install The Adapter: Select the appropriate adapter from the options provided by the device and install the adapter on the master cylinder of the brake system.



Pump Operation: Pump handle to transport new fluid, working pressure: 10-15psi (not more than 30psi (2bar)). Higher pressure can damage a vehicle's hydraulic system, leading to serious injury.At the same time, the old liquid will go into the waste brake fluids bottle. (Lubricate the washer's purge screw if there are too many bubbles on the pipe.) Unplug the joint when you see the old liquid getting clean in the waste brake fluids bottle.



Open The brake fluids Drain Valve: Now bleed the brakes, one-by-one, beginning with the back right brake and finishing with the front left brake. To do this, open the valve on the wheel brake cylinder. Catch the old brake fluid with the collection bottle. As soon as the new, bubble-free brake fluid begins to flow out of the drain hole, the valve can be closed again.



Release Pressure: When the process is complete, release pressure by pressing the safety valve next to the pump.After release, disconnect the fluid supply hose

from the master cylinder adapter.
Note: Do not unplug the adapter before releasing the pressure.

NOTE: After completing the bleeding process or exchanging brake fluid, should the operation of the brake or clutch pedal be too long or the pressure behind the operation be to "soft", repeat depressing the pedal several times, each time applying stronger pressure to the pedal or clutch. If the situation remains unchanged,the bleeding procedure needs to be carried out again.

MAINTENANCE

1. After use, clean the brake trap with a clean, dry cloth. The air pressure should be released through the discharge valve.
2. If not in use, empty the tank of liquid. Keep the tubes and adapters clean for future use.
3. Store it in a clean, dry place out of reach of children.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Système de purge des freins

Modèle : YS-057 B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057 B



YS-057 C



YS-057 D

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

8. Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

9. Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

10. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

11. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

12. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.

13. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

14. Restrictions d'installation : Lors de l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner des fissures et une déformation de la structure, affectant ainsi l'esthétique et la sécurité du véhicule.

Exigence préalable à l'installation : Pour éviter toute blessure, assurez-vous que le véhicule est éteint pendant toute la durée de l'installation.

Respect des instructions : Veuillez suivre scrupuleusement les instructions d'installation correspondant à votre modèle de véhicule. Une installation incorrecte peut empêcher le produit de fonctionner correctement et mettre en danger la vie et la sécurité du conducteur et des passagers.

Note relative à la validité du produit : la fonctionnalité du produit n'est garantie que pour les unités correctement et entièrement assemblées.

Avis général : Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité : lors de l’utilisation du produit, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire les risques de blessure, notamment les suivantes :

Un adulte compétent doit assembler le produit.

b. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant le montage ; ne pas laisser les enfants grimper sur le produit ou jouer avec.

c. Portez des gants de protection lors de l'installation du produit.

d. N’utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou abîmées.

e. Ne pas trop serrer les fixations (quincaillerie).

f. Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ; remplacez-le immédiatement si des dommages sont constatés ou si des pièces se détachent.

Avertissement relatif à la sécurité électrique

Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique du véhicule est coupée afin d'éviter tout risque de court-circuit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au véhicule ou des blessures.

Ce manuel d'instructions décrit le fonctionnement et l'entretien des freins L'utilisation sans risque de cet appareil n'est possible que si vous lisez attentivement le mode d'emploi. Suivez scrupuleusement et intégralement les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité. contenu dans celui-ci.

Veuillez utiliser et manipuler l'appareil d'entretien des freins de manière professionnelle et conforme aux normes en vigueur. Spécifications de sécurité. Seul le personnel formé est autorisé à changer le liquide de frein.

Pour votre sécurité

Un travail mal effectué peut entraîner des blessures ou des dommages matériels !

5. L'opérateur doit posséder des connaissances de base en mécanique automobile, tant sur le plan structurel que théorique. système de freinage .
6. Applicable uniquement à la purge du liquide de frein DOT dans le système de freinage et l'embrayage des automobiles. Toute autre utilisation en dehors du cadre défini sera considérée comme non conforme au système. utilisé

conformément aux besoins, ce qui peut entraîner une panne de l'équipement et doit être interdit. En cas de En cas d'utilisation incorrecte , le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés. Les risques encourus sont à la charge exclusive de l'utilisateur.

7. Pour des raisons de sécurité, la pression de service ne doit PAS dépasser 3 bars, sous peine d'endommager la canalisation de frein du véhicule et la canalisation de l'équipement lui-même.

8. Le liquide de frein est toxique et peut entraîner des blessures graves !

- Évitez tout contact avec le liquide de frein.
- Portez des lunettes de sécurité pour minimiser les risques de blessures dues aux éclaboussures.
- Portez des gants de protection adaptés afin de minimiser les risques de blessures causées par contact cutané.
- En cas de contact de la peau avec le liquide de frein, rincer immédiatement à l'eau .
- Retirez les vêtements contaminés.
- Ne transportez aucun chiffon ni aucun autre objet ayant été en contact avec les freins. Du liquide dans vos vêtements.
- Le liquide de frein est inflammable et il faut éviter toute source d'incendie, notamment les surfaces chaudes (comme la fumée).

PRODUCT DESCRIPTION

Modèle	YS-057 B	YS-057 C	YS-057 D
Adaptateur	C1,E20, B1 , B , M	E20,B3 ,J, B1	E20
Adaptateur Quantité	5 pièces	4 pièces	1 pièce
Capacité	3 L (en plus d'un flacon de 1 L pour le liquide de frein usagé)		
Matériel	PEHD		

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADAPTATEURS				
NON.	E20	J	B3	B1
TAILLE	43,2 mm	5 0,7 mm	49,5 mm	45 mm

APPLICATIONS	Compatible avec ALFAROMEO, AUDIBMW, JAGUAR, LAND ROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, VW, VOLVO, CHRYSLER FEUX CROISÉS, DAEWO0, MODÈLE RÉCENT FORDS, KIA, SOMEMAZDA ANDMINI.	Compatible avec les séries Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia et BAIC BJEV.	Compatible avec la plupart des voitures GM (BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC, HUMME R, OLDSMOBILE, PONTIAC) ET AVEC CERTAINES MAZDA.	Compatible avec CHRYSLER, DODGE, JEEP, ET PLYMOUTH
ADAPTATEURS				/
NON.	C1	B	M	
TAILLE	57,5 mm	41. 4 mm	32 mm - 55 mm	
APPLICATIONS	Compatible avec HONDA Série ACCORD.	Compatible avec TOYOTA série.	Compatible avec de multiples spécifications .	

Conseils : La TAILLE indiquée dans le tableau ci-dessus fait référence au diamètre intérieur de l'adaptateur.



INSTRUCTIONS FOR USE



Ouverture - Remplissage : Retirez le bouchon situé en haut du dispositif et injectez du liquide de frein neuf. Refermez ensuite le flacon fermement (sans trop serrer). Veillez à S'assurer qu'il ne reste aucun liquide ancien ni débris dans le réservoir.



Installation de l'adaptateur : Sélectionnez l'adaptateur approprié parmi les options proposées par l'appareil et installez-le sur le maître-cylindre du système de freinage.



Fonctionnement de la pompe : Actionnez la poignée pour transférer le nouveau liquide. Pression de service : 10 à 15 psi (ne dépassant pas 30 psi (2 bar)). Une pression supérieure peut endommager le système hydraulique du véhicule et entraîner des blessures graves. Simultanément, le liquide usagé s’écoule dans le récipient de récupération du liquide de frein . (Lubrifiez la vis de purge du lave-glace si la tuyauterie présente trop de bulles d’air.) Débranchez le raccord lorsque le liquide usagé dans le récipient de récupération est clair .



Ouvrez la vis de purge du liquide de frein : purgez les freins un par un, en commençant par le frein arrière droit et en terminant par le frein avant gauche. Pour ce faire, ouvrez la vis située sur le cylindre de frein de la roue. Récupérez le liquide de frein usagé à l'aide du récipient prévu à cet effet. Dès que le liquide de frein neuf, exempt de bulles, commence à s' écouler par l'orifice de purge, vous pouvez refermer la vis.



Relâchez la pression : une fois le processus terminé, relâchez la pression en appuyant sur la soupape de sécurité située près de la pompe. Après la décompression, débranchez le tuyau d'alimentation en fluide de l'adaptateur du

maître-cylindre.
Remarque : Ne débranchez pas l'adaptateur avant de relâcher la pression.

REMARQUE : Après la purge ou le remplacement du liquide de frein, si la course de la pédale de frein ou d’embrayage est trop longue ou si la résistance est insuffisante, appuyez plusieurs fois de suite sur la pédale en augmentant progressivement la pression. Si le problème persiste, il est nécessaire de procéder à une nouvelle purge.

ENTRETIEN

1. Après utilisation, nettoyez le piège à freins avec un chiffon propre et sec. La pression d'air doit être relâchée par la soupape de décharge.
2. Si l'appareil n'est pas utilisé, videz le réservoir de liquide. Veillez à ce que les tubes et les adaptateurs restent propres pour une utilisation ultérieure.
3. Conservez-le dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bremsenentlüftungssystem

Modell: YS-057 B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057 B



YS-057 C



YS-057 D

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SAFETY INSTRUCTIONS

15. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

16. Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.

17. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

18. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

19. Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.

20. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

21. Installationshinweise: Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann es zu Rissen im Produkt und Verformungen an der Einbauposition kommen, was das Erscheinungsbild und die Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigt.

Voraussetzung für die Installation: Um Verletzungen zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass das Fahrzeug während des gesamten Installationsvorgangs ausgeschaltet ist.

Anleitung beachten: Bitte befolgen Sie bei der Installation die für Ihr Fahrzeugmodell geltenden Installationsanweisungen. Eine fehlerhafte Installation kann die Schutzfunktion des Produkts beeinträchtigen und die Sicherheit von Fahrer und Beifahrern gefährden.

Hinweis zur Produktgültigkeit: Die Produktfunktionalität wird nur bei

ordnungsgemäß und vollständig montierten Geräten gewährleistet.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitsvorkehrungen: Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Dazu gehören unter anderem die folgenden:

Das Produkt muss von einem mündigen Erwachsenen zusammengebaut werden.

b. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern; lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.

c. Tragen Sie beim Installieren des Produkts Schutzhandschuhe.

d. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

e. Die Befestigungselemente (Hardware) nicht zu fest anziehen.

f. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß und Abnutzung; ersetzen Sie es sofort, wenn Beschädigungen festgestellt werden oder sich Teile lösen.

Warnung vor elektrischer Sicherheit

Vor dem Einbau muss die Stromversorgung des Fahrzeugs ausgeschaltet sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Fahrzeugschäden oder Personenschäden führen.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionsweise und die Wartung der Bremsanlage. Gerät. Ein risikofreier Betrieb dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn Sie die Bedienungsanleitung lesen. Die Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sind vollständig und strikt zu befolgen. darin enthalten.

Bitte verwenden und handhaben Sie das Bremsenwartungsgerät fachgerecht und gemäß den geltenden Vorschriften. Sicherheitsbestimmungen. Nur geschultes Personal darf die Bremsflüssigkeit wechseln.

Zu Ihrer Sicherheit

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

9. Der Bediener muss über grundlegende Kenntnisse der Struktur und Theorie

von Kraftfahrzeugen verfügen. Bremssystem .

10. Nur anwendbar zum Entlüften von DOT-Bremsflüssigkeit in Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen. System. Jede andere Nutzung, die über den Geltungsbereich hinausgeht, gilt als nicht zulässig. Die Verwendung gemäß den Vorgaben kann zu Geräteausfällen führen und muss daher verboten werden. Bei unsachgemäßer Anwendung haftet der Hersteller nicht für etwaige Schäden. Die daraus entstehenden Risiken trägt ausschließlich der Anwender.

11. Aus Sicherheitsgründen darf der Betriebsdruck 3 bar nicht überschreiten, da sonst die Bremsleitung des Fahrzeugs und die Leitung des Geräts selbst beschädigt werden könnten.

12. Bremsflüssigkeiten sind giftig und können zu schweren Verletzungen führen!

- Jeglichen Kontakt mit Bremsflüssigkeit vermeiden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um das Verletzungsrisiko durch Spritzer zu minimieren.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Hautkontakt.
- Bei Hautkontakt mit Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen .
- Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- Führen Sie keine Lappen oder andere Gegenstände mit sich, die mit Bremsen in Berührung gekommen sind. Flüssigkeit in Ihrer Kleidung.
- Die Bremsflüssigkeit ist entzündlich, daher müssen Brandquellen, einschließlich heißer Oberflächen (wie Rauch), vermieden werden.

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	YS-057 B	YS-057 C	YS-057 D
Adapter	C1,E20, B1 , B , M	E20,B3 ,J, B1	E20
Adapter Menge	5 Stück	4 Stück	1 Stück
Kapazität	3 l (zusätzlich zur 1,0-l- Flasche für Altbremsflüssigkeit)		
Material	HDPE		

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADAPTER				
NEIN.	E20	J	B3	B1
GRÖSSE	43,2 mm	5 0,7 mm	49,5 mm	45 mm

ANWENDUNGEN	Kompatibel mit ALFAROMEO, AUDIBMW, JAGUAR, LANDROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, VW VOLVO, CHRYSLER CROSSFIRE, DAEWO0, SPÄTES MODELL FORDS, KIA, SOMEMAZDA ANDMINI.	Kompatibel mit Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia und BAIC BJEV.	Kompatibel mit den meisten GM-Fahrzeugen (BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC, HUMME R, OLDSMOBILE, PONTIAC) UND MIT EINIGEN MAZDA-MODELLE.	Kompatibel mit CHRYSLER, Dodge, Jeep UND PLYMOUTH
ADAPTER				/
NEIN.	C1	B	M	
GRÖSSE	57,5 mm	41,4 mm	32 mm - 55 mm	
ANWENDUNGEN	Kompatibel mit HONDA ACCORD-Serie.	Kompatibel mit TOYOTA Serie.	Kompatibel mit mehreren Spezifikationen .	

Hinweis: Die Größenangaben in der obigen Tabelle beziehen sich auf den Innendurchmesser des Adapters.



INSTRUCTIONS FOR USE



Öffnen – Befüllen: Ziehen Sie den Stopfen oben am Gerät heraus und füllen Sie neue Bremsflüssigkeit ein. Verschließen Sie die Flasche anschließend fest (aber nicht zu fest). Achten Sie darauf, Stellen Sie sicher, dass sich keine alten Flüssigkeiten oder Ablagerungen mehr im Tank befinden.



Adapter einbauen: Wählen Sie den passenden Adapter aus den vom Gerät bereitgestellten Optionen aus und montieren Sie den Adapter am Hauptbremszylinder des Bremssystems.



Pumpenbetrieb: Pumpen Sie mit dem Griff, um neue Bremsflüssigkeit zu fördern. Der Betriebsdruck sollte 10–15 psi (maximal 30 psi (2 bar)) betragen. Höherer Druck kann das Hydrauliksystem des Fahrzeugs beschädigen und zu schweren Verletzungen führen. Gleichzeitig fließt die alte Bremsflüssigkeit in den Altbremsflüssigkeitsbehälter . (Schmieren Sie die Entlüftungsschraube der Unterlegscheibe, falls sich zu viele Luftblasen im Schlauch befinden.) Trennen Sie die Verbindung, sobald die alte Bremsflüssigkeit im Altbremsflüssigkeitsbehälter klar ist .



Öffnen Sie das Ablassventil für die Bremsflüssigkeit : Entlüften Sie nun die Bremsen nacheinander, beginnend mit der hinteren rechten Bremse und endend mit der vorderen linken. Öffnen Sie dazu das Ventil am Radbremszylinder. Fangen Sie die alte Bremsflüssigkeit mit dem Auffangbehälter auf. Sobald die neue, blasenfreie Bremsflüssigkeit aus der Ablassöffnung fließt, kann das Ventil wieder geschlossen werden.



Druck ablassen: Nach Abschluss des Vorgangs den Druck durch Drücken des Sicherheitsventils neben der Pumpe ablassen. Anschließend den

Flüssigkeitszufuhrschlauch vom Hauptbremszylinderadapter trennen.
Hinweis: Ziehen Sie den Netzadapter nicht ab, bevor Sie den Druck abgelassen haben.

HINWEIS: Sollte nach dem Entlüften oder Bremsflüssigkeitswechsel der Pedalweg des Brems- oder Kupplungspedals zu lang sein oder der Betätigungsdruck zu gering, betätigen Sie das Pedal mehrmals und erhöhen Sie dabei jedes Mal den Druck. Bleibt die Situation unverändert, muss der Entlüftungsvorgang wiederholt werden.

WARTUNG

1. Reinigen Sie nach Gebrauch die Bremsflüssigkeitsfalle mit einem sauberen, trockenen Tuch. Der Luftdruck sollte über das Ablassventil abgelassen werden.
2. Bei Nichtgebrauch den Flüssigkeitstank leeren. Schläuche und Adapter für den nächsten Gebrauch sauber halten.
3. Bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sistema di spurgo dei freni

Modello: YS-057 B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057 B



YS-057 C



YS-057 D

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SAFETY INSTRUCTIONS

22. Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

23. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

24. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

25. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

26. Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.

27. Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

28. Restrizioni di installazione: Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe incrinarsi e il punto di installazione potrebbe deformarsi, compromettendo l'aspetto e la sicurezza del veicolo.

Requisito preliminare all'installazione: Per evitare infortuni, assicurarsi che il veicolo sia spento durante l'intero processo di installazione.

Conformità alle istruzioni: Durante l'installazione, si prega di seguire le istruzioni specifiche per il proprio modello di veicolo. Un'installazione errata potrebbe impedire al prodotto di funzionare come dispositivo di protezione, mettendo a rischio la vita e la sicurezza del conducente e dei passeggeri.

Nota sulla validità del prodotto: la funzionalità del prodotto è garantita solo per le unità assemblate correttamente e completamente.

Avviso generale: Leggete attentamente queste istruzioni e conservatele per riferimento futuro.

Precauzioni di sicurezza: Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti:

Il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.

b. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio; non permettere ai bambini di arrampicarsi sul prodotto o di giocarci.

c. Indossare guanti protettivi durante l'installazione del prodotto.

d. Non utilizzare il prodotto se mancano delle parti, se sono danneggiate o abrase.

e. Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio (ferramenta).

f. Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare l'eventuale presenza di usura; sostituirlo immediatamente se si riscontrano danni o se alcune parti si staccano.

Avviso di sicurezza elettrica

Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione del veicolo sia disattivata per evitare il rischio di cortocircuiti. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare danni al veicolo o lesioni personali.

Questo manuale di istruzioni descrive il funzionamento e le modalità di manutenzione dei freni. dispositivo. Il funzionamento senza rischi di questa apparecchiatura può essere realizzato solo se si legge il Seguire scrupolosamente le istruzioni operative e le istruzioni di sicurezza. in esso contenuto.

Si prega di utilizzare e maneggiare il dispositivo di manutenzione dei freni in modo professionale e conforme a Specifiche di sicurezza. Solo il personale addestrato è autorizzato a sostituire il liquido dei freni.

Per la tua sicurezza

Un lavoro eseguito in modo errato può causare lesioni o danni materiali!

13. L'operatore deve possedere conoscenze di base sulla struttura e sulla teoria dell'automobile. sistema frenante .

14. Applicabile solo allo spurgo del liquido DOT nell'impianto frenante e nella frizione dell'automobile. sistema. Qualsiasi altro tipo di utilizzo al di fuori dell'ambito sarà considerato non utilizzato come richiesto, il che può causare

guasti alle apparecchiature e deve essere vietato.In caso di In caso di applicazione errata , il produttore non sarà responsabile per eventuali danni causati. I rischi derivanti da tale applicazione saranno a carico esclusivo dell'operatore.

15. Per motivi di sicurezza, la pressione di esercizio NON deve superare i 3 bar, altrimenti potrebbero danneggiarsi la tubazione dei freni del veicolo e la tubazione dell'apparecchiatura stessa.

16. Il liquido dei freni è tossico e può causare gravi lesioni!

- Evitare qualsiasi contatto con il liquido dei freni.
- Indossa occhiali protettivi per ridurre al minimo il rischio di lesioni dovute agli schizzi.
- Indossa guanti protettivi adeguati per ridurre al minimo il rischio di lesioni causate da contatto con la pelle.
- In caso di contatto della pelle con il liquido dei freni, lavare immediatamente con acqua .
- Rimuovere gli indumenti contaminati.
- Non trasportare stracci o qualsiasi altra cosa che sia stata a contatto con i freni liquido nei tuoi vestiti.
- Il liquido dei freni è infiammabile e occorre evitare fonti di fuoco, comprese le superfici calde (come il fumo).

PRODUCT DESCRIPTION

Modello	YS-057 B	YS-057 C	YS-057 D
Adattatore	C1,E20, B1 , B , M	E20,B3 ,J, B1	E20
Adattatore Quantità	5 pezzi	4 pezzi	1 PZ
Capacità	3 litri (oltre al serbatoio di raccolta del liquido freni esausto da 1,0 litri)		
Materiale	HDPE		

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADATTATORI				
NO.	E20	J	B3	B1
MISURARE	43,2 mm	5 0,7 mm	49,5 mm	45 mm

APPLICAZIONI	Compatibile con ALFAROMEO, AUDIBMW, GIAGUARO, LANDROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, VW, VOLVO, CHRYSLER FUOCO INCROCIATO, DAEWO0, MODELLO RECENTE FORD, KIA, SOMEMAZDA E MINI.	Compatibile con Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, serie Kia e BAIC BJEV.	Compatibile con la maggior parte delle auto GM (BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC, HUMMER R, OLDSMOBILE, PONTIAC) e con alcune Mazda.	Compatibile con CHRYSLER, DODGE, JEEP, E PLYMOUTH
ADATTATORI				/
NO.	C1	B	M	
MISURARE	57,5 mm	41. 4 MM	32 MM - 55 MM	
APPLICAZIONI	Compatibile con HONDA Serie ACCORD.	Compatibile con TOYOTA serie.	Compatibile con diverse specifiche .	

Suggerimenti: La DIMENSIONE nella tabella sopra si riferisce al diametro interno dell'adattatore.



INSTRUCTIONS FOR USE



Aprire - Riempire: Estrarre il tappo nella parte superiore del dispositivo e iniettare nuovo liquido freni nel dispositivo. Quindi chiudere bene il tappo sulla bottiglia (non troppo stretto). Fare attenzione a Assicurarsi che nel serbatoio non siano rimasti liquidi vecchi o detriti.



Installazione dell'adattatore: Selezionare l'adattatore appropriato tra le opzioni fornite dal dispositivo e installarlo sulla pompa freno dell'impianto frenante.



Funzionamento della pompa: azionare la maniglia della pompa per trasportare il nuovo fluido, pressione di esercizio: 10-15 psi (non più di 30 psi (2 bar)). Una pressione superiore può danneggiare il sistema idraulico del veicolo, causando gravi lesioni. Allo stesso tempo, il vecchio liquido verrà raccolto nel contenitore del liquido freni esausto . (Lubrificare la vite di spurgo della rondella se sono presenti troppe bolle nel tubo.) Scollegare il raccordo quando si nota che il vecchio liquido viene raccolto nel contenitore del liquido freni esausto .



Aprire la valvola di scarico del liquido freni : Ora spurgare i freni, uno alla volta, iniziando dal freno posteriore destro e terminando con il freno anteriore sinistro. Per fare ciò, aprire la valvola sul cilindro del freno della ruota. Raccogliere il vecchio liquido freni con un contenitore apposito. Non appena il nuovo liquido freni, privo di bolle, inizia a fuoriuscire dal foro di scarico, è possibile richiudere la valvola.



Rilascio della pressione: al termine del processo, rilasciare la pressione premendo la valvola di sicurezza accanto alla pompa. Dopo il rilascio, scollegare il tubo di alimentazione del fluido dall'adattatore della pompa freno.

Nota: non scollegare l'adattatore prima di aver rilasciato la pressione.

NOTA: Dopo aver completato la procedura di spurgo o la sostituzione del liquido freni, se la corsa del pedale del freno o della frizione risulta troppo lunga o la pressione esercitata è troppo "morbida", premere ripetutamente il pedale più volte, applicando ogni volta una pressione maggiore. Se la situazione non cambia, è necessario ripetere la procedura di spurgo.

MANUTENZIONE

1. Dopo l'uso, pulire il filtro del freno con un panno pulito e asciutto. La pressione dell'aria deve essere rilasciata attraverso la valvola di scarico.
2. Se non in uso, svuotare il serbatoio del liquido. Mantenere puliti i tubi e gli adattatori per un eventuale utilizzo futuro.
3. Conservare in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sistema de purga de frenos

Modelo: YS-057 B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057 B



YS-057 C



YS-057 D

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

SAFETY INSTRUCTIONS

29. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

30. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

31. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.

32. Los niños no deben jugar con el aparato.

33. Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.

34. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

35. Restricciones de instalación: Durante la instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, podría agrietarse y deformarse, afectando negativamente la apariencia y la seguridad del vehículo.

Requisito previo a la instalación: Para evitar lesiones, asegúrese de que el vehículo esté apagado durante todo el proceso de instalación.

Instrucciones de instalación: Siga las instrucciones de instalación específicas para su modelo de vehículo. Una instalación incorrecta puede impedir que el producto funcione como dispositivo de protección, poniendo en peligro la vida y la seguridad del conductor y los pasajeros.

Nota sobre la validez del producto: La funcionalidad del producto solo está garantizada para unidades ensambladas correctamente y en su totalidad.

Aviso general: Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Precauciones de seguridad: Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las

precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes:

Un adulto competente debe ensamblar el producto.

b. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el montaje; no permita que los niños se suban al producto ni jueguen con él.

c. Utilice guantes de protección al instalar el producto.

d. No utilice el producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.

e. No apriete demasiado los sujetadores (herrajes).

f. Inspeccione regularmente el producto para detectar desgaste; reemplácelo inmediatamente si se detecta algún daño o si se desprenden piezas.

Advertencia de seguridad eléctrica

Antes de la instalación, asegúrese de que la alimentación eléctrica del vehículo esté desconectada para evitar el riesgo de cortocircuitos. El incumplimiento de esta instrucción puede ocasionar daños al vehículo o lesiones personales.

Este manual de instrucciones describe el funcionamiento y el mantenimiento del freno. dispositivo. El funcionamiento seguro de este equipo solo se puede lograr si lee el Siga las instrucciones de funcionamiento y de seguridad completa y estrictamente. contenido en el mismo.

Por favor, utilice y manipule el dispositivo de mantenimiento de frenos de manera profesional y conforme a las normas. Especificaciones de seguridad. Solo el personal capacitado está autorizado a cambiar el líquido de frenos.

Por su seguridad

¡Un trabajo mal realizado puede provocar lesiones o daños materiales!

17. El operador debe tener conocimientos básicos de estructura y teoría del automóvil. sistema de frenado .

18. Solo aplicable para purgar el líquido DOT en el sistema de frenos y embrague del automóvil. sistema. Cualquier otro tipo de uso fuera del alcance se considerará que no es utilizado según sea necesario, lo que puede causar fallas en el equipo y debe prohibirse. En caso de En caso de aplicación incorrecta , el

fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados. Los riesgos derivados de dicha aplicación correrán exclusivamente a cargo del operador.
19. Por motivos de seguridad, la presión de trabajo NO deberá superar los 3 bares; de lo contrario, podrían dañarse la tubería de freno del vehículo y la propia tubería del equipo.

20. ¡Los líquidos de frenos son tóxicos y pueden provocar lesiones graves!

- Evite todo contacto con el líquido de frenos.
- Utilice gafas de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones por salpicaduras.
- Use guantes protectores adecuados para minimizar el riesgo de lesiones causadas por contacto con la piel.
- En caso de contacto de la piel con el líquido de frenos, lavar inmediatamente con agua .
- Quítese la ropa contaminada.
- No lleve trapos ni nada que haya estado en contacto con el freno. líquido en tu ropa.
- El líquido de frenos es inflamable y deben evitarse las fuentes de fuego, incluidas las superficies calientes (como el humo).

PRODUCT DESCRIPTION

Modelo	YS-057 B	YS-057 C	YS-057 D
Adaptador	C1, E20, B1 , B , M	E20, B3 , J, B1	E20
Adaptador Cantidad	5 unidades	4 piezas	1 unidad
Capacidad	3 litros (además de la botella de 1,0 litro de líquido de frenos usado)		
Material	HDPE		

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADAPTADORES				
NO.	E20	J	B3	B1
TAMAÑO	43. 2 MM	5 0,7 mm	49,5 mm	45 mm

SOLICITUDES	Compatible con ALFAROMEO, AUDIBMW, JAGUAR, LAND ROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, VW, VOLVO, CHRYSLER FUEGO CRUZADO, DAEWO0, MODELO MÁS RECIENTE FORD, KIA, ALGUNA MAZDA Y MINI.	Compatible con Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia y BAIC BJEV.	Compatible con la mayoría de los coches GM (BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC, HUMMER, OLDSMOBILE, PONTIAC) Y CON ALGUNOS MAZDA.	Compatible con CHRYSLER, DODGE, JEEP, Y PLYMOUTH
ADAPTADORES				/
NO.	C1	B	METRO	
TAMAÑO	57,5 mm	41. 4 MM	32 MM - 55 MM	
SOLICITUDES	Compatible con HONDA Serie ACCORD.	Compatible con TOYOTA serie.	Compatible con múltiples especificaciones .	

Consejos: El TAMAÑO en la tabla anterior se refiere al diámetro interior del adaptador.



INSTRUCTIONS FOR USE



Abrir - Llenar: Retire el tapón en la parte superior del dispositivo e inyecte líquido de frenos nuevo en el dispositivo. Luego coloque la tapa en la botella firmemente (no demasiado apretada). Tenga cuidado de Asegúrese de que no queden restos de líquido viejo ni de otros residuos en el tanque.



Instalación del adaptador: Seleccione el adaptador adecuado entre las opciones que ofrece el dispositivo e instálelo en el cilindro maestro del sistema de frenos.



Funcionamiento de la bomba: Bombee la manivela para transportar el líquido nuevo. Presión de trabajo: 10-15 psi (no más de 30 psi (2 bar)). Una presión mayor puede dañar el sistema hidráulico del vehículo y provocar lesiones graves. Al mismo tiempo, el líquido usado se depositará en el depósito de líquido de frenos usado . (Lubrique el tornillo de purga de la arandela si hay demasiadas burbujas en la tubería). Desconecte la conexión cuando vea que el líquido usado se está limpiando en el depósito de líquido de frenos usado .



Abre la válvula de drenaje del líquido de frenos : Ahora purga los frenos uno por uno, comenzando por el freno trasero derecho y terminando con el delantero izquierdo. Para ello, abre la válvula del cilindro de freno de la rueda. Recoge el líquido de frenos usado con el recipiente de recogida. En cuanto empiece a salir el líquido de frenos nuevo y sin burbujas por el orificio de drenaje, puedes cerrar la válvula.



Liberación de presión: Cuando el proceso haya finalizado, libere la presión presionando la válvula de seguridad situada junto a la bomba. Tras la liberación, desconecte la manguera de suministro de fluido del adaptador del cilindro

maestro.
Nota: No desconecte el adaptador antes de liberar la presión.

NOTA: Tras purgar el sistema o cambiar el líquido de frenos, si el pedal del freno o del embrague permanece presionado durante demasiado tiempo o la presión es demasiado baja, vuelva a presionarlo varias veces, aumentando gradualmente la presión. Si el problema persiste, deberá repetir la purga.

MANTENIMIENTO

1. Después de usarla, limpie la trampa de freno con un paño limpio y seco. La presión de aire debe liberarse a través de la válvula de descarga.
2. Si no se utiliza, vacíe el depósito de líquido. Mantenga limpios los tubos y adaptadores para su uso futuro.
3. Guárdelo en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Układ odpowietrzania hamulców

Model: YS-057 B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057 B



YS-057 C



YS-057 D

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

SAFETY INSTRUCTIONS

36. Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

37. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

38. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

39. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

40. Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.

41. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

42. Ograniczenia dotyczące montażu: Podczas montażu surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. Może to spowodować pęknięcie produktu i deformację miejsca montażu, co negatywnie wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo pojazdu.

Wymagania przed instalacją: Aby uniknąć obrażeń, należy upewnić się, że pojazd jest wyłączony przez cały czas trwania instalacji.

Zgodność z instrukcją: Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji montażu odpowiednich dla danego modelu pojazdu. Nieprawidłowy montaż może uniemożliwić działanie produktu jako urządzenia zabezpieczającego, zagrażając życiu i bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów.

Uwaga dotycząca ważności produktu: Funkcjonalność produktu jest gwarantowana wyłącznie w przypadku prawidłowo i całkowicie zmontowanych urządzeń.

Uwaga ogólna: Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Środki ostrożności: Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym:

aProdukt musi zostać zmontowany przez kompetentną osobę dorosłą.

b. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od produktu; nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.

c.Podczas montażu produktu należy nosić rękawice ochronne.

d. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek jego części, są one uszkodzone lub starte.

e. Nie dokręcaj elementów mocujących (sprzętu) zbyt mocno.

f. Regularnie sprawdzaj stan produktu pod kątem zużycia i uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub odłączenia się części wymień go natychmiast.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

Przed montażem należy upewnić się, że zasilanie pojazdu jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia elektrycznego. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu lub obrażenia ciała.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje obsługę i eksploatację układu hamulcowego. Urządzenie. Bezpieczna eksploatacja tego sprzętu może być realizowana wyłącznie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. instrukcję obsługi i instrukcje bezpieczeństwa należy dokładnie przeczytać i ściśle przestrzegać instrukcji zawarte w nim.

Prosimy o używanie i obsługę urządzenia do konserwacji hamulców w sposób profesjonalny, zgodny z specyfikacje bezpieczeństwa. Płyn hamulcowy może być wymieniany wyłącznie przez przeszkolony personel.

Dla Twojego bezpieczeństwa

Nieprawidłowo wykonana praca może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia!

21. Operator musi posiadać podstawową wiedzę teoretyczną na temat konstrukcji

pojazdu. układ hamulcowy .

22. Dotyczy wyłącznie odpowietrzania płynu DOT w układzie hamulcowym i sprzęgłowym samochodu. systemu. Jakiekolwiek inne wykorzystanie wykraczające poza zakres będzie uważane za niewykonalne. używane zgodnie z wymaganiami, co może spowodować awarię sprzętu i musi być zabronione. W przypadku W przypadku nieprawidłowego zastosowania producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Ryzyko z tego wynikające ponosi wyłącznie operator.

23. Ze względów bezpieczeństwa ciśnienie robocze NIE może przekraczać 3 barów, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu hamulcowego pojazdu oraz przewodu samego urządzenia.

24. Płyny hamulcowe są toksyczne i mogą spowodować poważne obrażenia!

- Unikaj jakiegokolwiek kontaktu z płynem hamulcowym.
- Aby zminimalizować ryzyko obrażeń spowodowanych rozpryskami, należy nosić okulary ochronne.
- Aby zminimalizować ryzyko obrażeń spowodowanych przez kontakt ze skórą.
- W przypadku kontaktu płynu hamulcowego ze skórą, należy natychmiast spłukać ją wodą .
- Zdjąć skażoną odzież.
- Nie należy nosić przy sobie szmat ani niczego, co miało kontakt z hamulcem. płyn w ubraniach.
- Płyn hamulcowy jest łatwopalny, dlatego należy unikać źródeł ognia, w tym gorących powierzchni (takich jak dym).

PRODUCT DESCRIPTION

Model	YS-057 B	YS-057 C	YS-057 D
Adapter	C1,E20, B1 , B , M	E20,B3 ,J, B1	E20
Adapter Ilość	5 szt.	4 szt.	1 szt.

Pojemność	3 l (oprócz butelki 1,0 l na zużyty płyn hamulcowy)
Tworzywo	HDPE

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADAPTERY				
NIE.	E20	J	B3	B1
ROZMIAR	43,2 mm	5 0,7 mm	49,5 mm	45 mm

APLIKACJE	Kompatybilny z ALFAROMEO, AUDIBMW, JAGUAR, LANDROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB,VW, VOLVO, CHRYSLER OGIEŃ KRZYŻOWY, DAEWO0, LATEMODEŁ FORDS, KIA, SOMEMAZDA ANDMINI.	Kompatybilny z modelami Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia i BAIC BJEV.	Kompatybilny z większością samochodów GM (BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC.HUMME R, OLDSMOBILE, PONTIAC) ORAZ NIEKTÓRYMI MODELAMI MAZDY.	Kompatybilny z CHRYSLER, DODGE, JEEP, I PLYMOUTH
ADAPTERY				/
NIE.	C1	B	M	
ROZMIAR	57,5 mm	41,4 mm	32 mm - 55 mm	
APLIKACJE	Kompatybilny z HONDA Seria ACCORD.	Kompatybilny z TOYOTĄ szereg.	Zgodny z wieloma specyfikacjami .	

Wskazówka: ROZMIAR podany w powyższej tabeli odnosi się do wewnętrznej średnicy adaptera.



INSTRUCTIONS FOR USE



Otwarcie – Napełnienie: Wyciągnij korek w górnej części urządzenia i wstrzyknij nowy płyn hamulcowy do urządzenia. Następnie mocno zakręć butelkę (nie za mocno). Uważaj, aby… upewnij się, że w zbiorniku nie pozostał żaden stary płyn lub zanieczyszczenia.



Montaż adaptera: Wybierz odpowiedni adapter z dostępnych w urządzeniu opcji i zamontuj go na cylindrze głównym układu hamulcowego.



Obsługa pompy: Uchwyt pompy do transportu nowego płynu, ciśnienie robocze: 10-15 psi (nie więcej niż 30 psi (2 bar)). Wyższe ciśnienie może uszkodzić układ hydrauliczny pojazdu, powodując poważne obrażenia. Jednocześnie stary płyn przedostanie się do zbiornika na zużyty płyn hamulcowy . (Nasmaruj śrubę odpowietrzającą spryskiwacza, jeśli na przewodzie jest zbyt dużo pęcherzyków powietrza). Odłącz złącze, gdy zauważysz, że stary płyn w zbiorniku na zużyty płyn hamulcowy staje się czysty .



Otwórz zawór spustowy płynu hamulcowego : Teraz odpowietrz hamulce, jeden po drugim, zaczynając od tylnego prawego hamulca, a kończąc na przednim lewym hamulcu. W tym celu otwórz zawór na cylindrze hamulcowym. Zbierz stary płyn hamulcowy do pojemnika. Gdy tylko nowy, bez pęcherzyków powietrza, płyn hamulcowy zacznie wypływać z otworu spustowego, zawór można ponownie zamknąć.



Zwolnij ciśnienie: Po zakończeniu procesu zwolnij ciśnienie, naciskając zawór bezpieczeństwa znajdujący się obok pompy. Po zwolnieniu ciśnienia odłącz wąż doprowadzający płyn od adaptera cylindra głównego.

Uwaga: Nie odłączaj adaptera przed uwolnieniem ciśnienia.

UWAGA: Po zakończeniu odpowietrzania lub wymiany płynu hamulcowego, jeśli pedał hamulca lub sprzęgła naciska zbyt długo lub siła nacisku jest zbyt słaba, należy kilkakrotnie nacisnąć pedał, za każdym razem mocniej naciskając pedał lub sprzęgło. Jeśli sytuacja się nie zmieni, należy powtórzyć procedurę odpowietrzania.

KONSERWACJA

1. Po użyciu wyczyść blokadę hamulca czystą, suchą szmatką. Ciśnienie powietrza powinno zostać spuszczone przez zawór spustowy.
2. Jeśli nie używasz urządzenia, opróżnij zbiornik z płynu. Utrzymuj rurki i adaptery w czystości do późniejszego użycia.
3. Przechowywać w czystym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Remontluchtingssysteem

Model: YS-057 B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057 B



YS-057 C



YS-057 D

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

SAFETY INSTRUCTIONS

43. Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

44. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.

45. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

46. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

47. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.

48. Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

49. Installatiebeperkingen: Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Dit kan leiden tot barsten in het product en vervorming van de installatiepositie, wat het uiterlijk en de veiligheid van het voertuig negatief kan beïnvloeden.

Vereiste vóór installatie: Om letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het voertuig tijdens het gehele installatieproces uitgeschakeld is.

Instructies voor installatie: Volg tijdens de installatie de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw specifieke voertuigmodel. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het product niet functioneert als beveiligingsvoorziening, waardoor de veiligheid van de bestuurder en passagiers in gevaar komt.

Productvaliditeitsverklaring: De functionaliteit van het product is alleen gegarandeerd bij correct en volledig gemonteerde exemplaren.

Algemene mededeling: Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsmaatregelen: Bij gebruik van het product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:

Het product moet door een bekwame volwassene in elkaar gezet worden.

b. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage; laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.

c. Draag beschermende handschoenen tijdens de installatie van het product.

d. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of slijtage vertonen.

e. Draai de bevestigingsmiddelen niet te vast aan.

f. Controleer het product regelmatig op slijtage; vervang het onmiddellijk als er schade wordt geconstateerd of als onderdelen losraken.

Waarschuwing voor elektrische veiligheid

Schakel vóór de installatie de stroomtoevoer van het voertuig uit om het risico op kortsluiting te voorkomen. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan het voertuig of persoonlijk letsel.

Deze handleiding beschrijft de bediening en het onderhoud van de remmen. apparaat. Een risicovrije werking van deze apparatuur is alleen mogelijk als u de gebruiksaanwijzing leest. Volg de bedieningsinstructies en veiligheidsinstructies volledig en strikt op. daarin vervat.

Gebruik en behandel het remonderhoudsapparaat op een professionele manier die voldoet aan de voorschriften. Veiligheidsvoorschriften. Alleen opgeleid personeel mag de remvloeistof vervangen.

Voor uw veiligheid

Onjuist uitgevoerde werkzaamheden kunnen leiden tot letsel of materiële schade!

25. De bestuurder moet basiskennis en theoretische kennis van auto's hebben. remsysteem .

26. Alleen van toepassing op het ontluchten van DOT-vloeistof in het remsysteem en de koppeling van een auto. systeem. Elk ander gebruik dat buiten de reikwijdte

valt, wordt geacht niet te zijn toegestaan. Gebruik zoals vereist, wat kan leiden tot apparatuurstoringen en moet worden verboden. In geval van Bij onjuiste toepassing is de fabrikant niet aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. De daaruit voortvloeiende risico's zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker.

27. Om veiligheidsredenen mag de werkdruk NIET hoger zijn dan 3 bar, anders kunnen de remleidingen van het voertuig en de leidingen van de apparatuur zelf beschadigd raken.

28. Remvloeistof is giftig en kan ernstig letsel veroorzaken!

- Vermijd elk contact met remvloeistof.
- Draag een veiligheidsbril om het risico op letsel door opspattend water te minimaliseren.
- Draag geschikte, beschermende handschoenen om het risico op letsel te minimaliseren. Huidcontact.
- Bij contact van de huid met remvloeistof, direct afspoelen met water .
- Verwijder besmette kleding.
- Neem geen lappen of andere voorwerpen mee die in contact zijn geweest met remmen. Vloeistof in je kleding.
- Remvloeistof is ontvlambaar en moet worden vermeden in de buurt van vuurbronnen, waaronder hete oppervlakken (zoals rook).

PRODUCT DESCRIPTION

Model	YS-057 B	YS-057 C	YS-057 D
Adapter	C1, E20, B1 , B , M	E20,B3 ,J, B1	E20
Adapter Hoeveelheid	5 stuks	4 stuks	1 stuk
Capaciteit	3 liter (naast de fles van 1 liter voor afvalremvloeistof)		
Materiaal	HDPE		

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADAPTERS				
NEE.	E20	J	B3	B1
MAAT	43. 2 MM	5 0,7 mm	49,5 mm	45 mm

TOEPASSINGEN	Compatibel met ALFAROMEO, AUDIBMW, JAGUAR, LANDROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, VW, VOLVO, CHRYSLER KRUISVUUR, DAEWO0, LAATSTE MODEL FORDS, KIA, SOMEMAZDA ANDMINI.	Compatibel met Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia en BAIC BJEV.	Compatibel met de meeste GM-auto's (BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC, HUMMER, OLDSMOBILE, PONTIAC) en met sommige MAZDA-modellen.	Compatibel met CHRYSLER, DODGE, JEEP, EN PLYMOUTH
ADAPTERS				/
NEE.	C1	B	M	
MAAT	57,5 mm	41. 4 MM	32 mm - 55 mm	
TOEPASSINGEN	Compatibel met HONDA ACCORD-serie.	Compatibel met TOYOTA serie.	Compatibel met meerdere specificaties .	

Tip: De MAAT in bovenstaande tabel verwijst naar de binnendiameter van de adapter.



INSTRUCTIONS FOR USE



Openen - Vullen: Trek de dop aan de bovenkant van het apparaat eruit en vul het apparaat met nieuwe remvloeistof. Draai vervolgens de dop stevig (maar niet te stevig) op de fles. Let op: Zorg ervoor dat er geen oude vloeistof of vuil in de tank achterblijft.



De adapter installeren: Selecteer de juiste adapter uit de opties die het apparaat biedt en installeer de adapter op de hoofdremcilinder van het remsysteem.



Pompbediening: Pomphendel om nieuwe vloeistof aan te voeren, werkdruk: 10-15 psi (niet meer dan 30 psi (2 bar)). Een hogere druk kan het hydraulische systeem van een voertuig beschadigen en ernstig letsel veroorzaken. Tegelijkertijd wordt de oude vloeistof afgevoerd naar het reservoir voor afvalremvloeistof . (Smeer de ontluchtingsschroef van de ruitenwisservloeistof als er te veel luchtbellen in de leiding zitten.) Draai de koppeling los zodra u ziet dat de oude vloeistof in het reservoir voor afvalremvloeistof helder is .



Open de aftapkraan van de remvloeistof : Ontlucht nu de remmen, één voor één, beginnend met de rechter achterrem en eindigend met de linker voorrem. Open hiervoor de aftapkraan op de wielremcilinder. Vang de oude remvloeistof op met een opvangfles. Zodra de nieuwe, luchtbelvrije remvloeistof uit de aftapopening begint te stromen, kan de aftapkraan weer worden gesloten.



Druk ontlasten: Wanneer het proces is voltooid, ontlast u de druk door op het veiligheidsventiel naast de pomp te drukken. Na het ontlasten koppelt u de vloeistoftoevoerslang los van de adapter van de hoofdremcilinder.

Let op: Haal de adapter niet uit het stopcontact voordat de druk is verlaagd.

LET OP: Als na het ontluchten of vervangen van de remvloeistof het rem- of koppelingspedaal te lang ingedrukt moet worden of als de druk te laag is, druk het pedaal dan een aantal keer harder in, telkens met meer kracht. Blijft het probleem aanhouden, dan moet de ontluchtingsprocedure opnieuw worden uitgevoerd.

ONDERHOUD

1. Reinig na gebruik de remleiding met een schone, droge doek. Laat de luchtdruk ontsnappen via het ontluchtingsventiel.
2. Leeg de vloeistoftank als het apparaat niet in gebruik is. Houd de slangen en adapters schoon voor toekomstig gebruik.
3. Bewaar het op een schone, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bromsluftningssystem

Modell: YS-057 B/YS-057C/YS-057D

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Brake Bleeding System



YS-057 B



YS-057 C



YS-057 D

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SAFETY INSTRUCTIONS

50. Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

51. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.

52. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

53. Barn får inte leka med apparaten.

54. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.

55. Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

56. Installationsrestriktioner: Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan produkten spricka och installationspositionen deformeras, vilket negativt påverkar fordonets utseende och säkerhetsprestanda.

Krav före installation: För att undvika skador, se till att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen.

Instruktionsöverensstämmelse: Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din specifika fordonsmodell under installationen. Felaktig installation kan förhindra att produkten fungerar som en skyddsanordning, vilket kan äventyra förarens och passagerarnas liv och säkerhet.

Produktgiltighetsinformation: Produktens funktionalitet garanteras endast för korrekt och fullständigt monterade enheter.

Allmänt meddelande: Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk.

Säkerhetsåtgärder: Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande:

En kompetent vuxen måste montera produkten.

b. Håll barn och husdjur borta under monteringen; låt inte barn klättra på eller leka med produkten.

c. Använd skyddshandskar när du installerar produkten.

d. Använd inte produkten om några delar saknas, är skadade eller nötta.

e. Dra inte åt fästelementen (hårdvaran) för hårt.

f. Kontrollera regelbundet produkten för slitage; byt omedelbart ut den om skador upptäcks eller om delar lossnar.

Varning för elektrisk säkerhet

Innan installationen, se till att fordonets strömförsörjning är avstängd för att undvika risk för kortslutning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på fordonet eller personskador.

Denna instruktionsmanual beskriver drift och drift av bromsunderhållssystemet enhet. Riskfri användning av denna utrustning kan endast uppnås om du läser igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna följ instruktionerna noggrant och noggrant som finns däri.

Använd och hantera bromsunderhållsanordningen på ett professionellt sätt som överensstämmer med säkerhetsspecifikationer. Endast utbildad personal får byta bromsvätska.

För din säkerhet

Felaktigt utfört arbete kan leda till personskador eller egendomsskador!

29. Föraren måste ha grundläggande kunskaper om fordonsstruktur och teoretiska kunskaper bromssystem .

30. Endast tillämplig för avluftning av DOT-vätska i bilbromssystem och koppling system. All annan användning utöver detta ska anses som icke-användning användas efter behov, vilket kan orsaka utrustningsfel och måste förbjudas. Vid Vid felaktig användning ansvarar tillverkaren inte för eventuella skador. Riskerna som uppstår därav bärs endast av operatören.

31. Av säkerhetsskäl får arbetstrycket INTE överstiga 3 bar, annars kan fordonets bromsledning och själva utrustningens rörledning skadas.

32. Bromsvätskor är giftiga och kan leda till allvarliga skador!

- Undvik all kontakt med bromsvätska.
- Använd skyddsglasögon för att minimera risken för skador från stänk.
- Använd lämpliga skyddshandskar för att minimera risken för skador orsakade av hudkontakt.
- Vid hudkontakt med bromsvätska, skölj omedelbart med vatten .
- Ta av nedstänkta kläder.
- Bär inte trasor eller annat som har varit i kontakt med bromsen. vätska i dina kläder.
- Bromsvätskan är brandfarlig och eldkällor, inklusive heta ytor (som rök), måste undvikas.

PRODUCT DESCRIPTION

Modell	YS-057 B	YS-057 C	YS-057 D
Adapter	C1, E20, B1 , B , M	E20, B3 , J, B1	E20
Adapter Kvantitet	5 st	4 st	1 st
Kapacitet	3L (Förutom 1,0L flaska för överskottsbromsvätskor)		
Material	HDPE		

STRUCTURE DIAGRAM




ACCESSORIES LIST

ADAPTRAR				
INGA.	E20	J	B3	B1
STORLEK	43,2 mm	5 0,7 mm	49,5 mm	45MM

ANVÄNDNINGAR	Kompatibel med ALFAROMEO, AUDI BMW, JAGUAR, LANDROVER, MERCEDES, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, VW, VOLVO, CHRYSLER KORSELD, DAEWO0, SENASTE MODELLEN Ford, Kia, SOMEMAZDA OCHMINI.	Kompatibel med Mitsubishi, JAC, Hyundai, Infiniti, Subaru, Renault, Kia-serien och BAIC BJEV.	Kompatibel med de flesta GM- bilar (BUICK, CADILLAC, CHEVY, GMC, HUMME R, OLDSMOBILE, PONTIAC) OCH MED VISSA MAZDA.	Kompatibel med CHRYSLER, DODGE, JEEP, OCH PLYMOUTH
ADAPTRAR				/
INGA.	C1	B	M	
STORLEK	57,5 mm	41,4 mm	32 MM - 55 MM	
ANVÄNDNINGAR	Kompatibel med HONDA ACCORD-serien.	Kompatibel med TOYOTA serie.	Kompatibel med flera specifikationer .	

Tips: STORLEKEN i tabellen ovan avser adapterns innerdiameter.



INSTRUCTIONS FOR USE



Öppna - Fyll: Dra ut pluggen på toppen av enheten och spruta in ny bromsvätska i enheten. Sätt sedan på locket ordentligt på flaskan (inte för hårt). Var noga med att Se till att det inte finns någon gammal vätska eller skräp kvar i tanken.



Montera adaptern: Välj lämplig adapter från de alternativ som tillhandahålls av enheten och montera adaptern på bromssystemets huvudcylinder.



Pumpfunktion: Pumphandtag för transport av ny vätska, arbetstryck: 10-15 psi (högst 30 psi (2 bar)). Högre tryck kan skada fordonets hydraulsystem och leda till allvarliga skador. Samtidigt kommer den gamla vätskan att hamna i flaskan för avfallsbromsvätskor . (Smörj brickans avluftningsskruv om det finns för många bubblor i röret.) Koppla ur kopplingen när du ser att den gamla vätskan blir ren i flaskan för avfallsbromsvätskor .



Öppna avtappningsventilen för bromsvätskan : Lufta nu bromsarna en i taget, börja med den bakre högra bromsen och avsluta med den framvänstra. För att göra detta, öppna ventilen på hjulbromscylindern. Samla upp den gamla bromsvätskan med uppsamlingsflaskan. Så snart den nya, bubbelfria bromsvätskan börjar rinna ut ur avtappningshålet kan ventilen stängas igen.



Släpp ut trycket: När processen är klar, släpp ut trycket genom att trycka på säkerhetsventilen bredvid pumpen. Koppla bort vätskeslangen från huvudcylinderadaptern efter att den släppts.

Obs: Koppla inte ur adaptern innan trycket har släppts.

OBS: Om broms- eller kopplingspedalen trycks in för länge eller om trycket bakom bromsen är för "lätt" efter att luftningen eller bytet av bromsvätska har avslutats, upprepa nedtryckningen av pedalen flera gånger och tryck varje gång hårdare på pedalen eller kopplingen. Om situationen förblir oförändrad måste luftningen utföras igen.

UNDERHÅLL

1. Rengör bromsavskiljaren med en ren, torr trasa efter användning. Lufttrycket ska släppas ut genom utloppsventilen.
2. Töm vätskan ur tanken om den inte används. Håll slangarna och adaptrarna rena för framtida bruk.
3. Förvara den på en ren, torr plats utom räckhåll för barn.

