VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

NSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PREFLUSH FAUCET

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Note: The product is used to illustrate installation. Your product may be different but the installation method is the sam

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING: Risk of scalding. Hot water may cause severe burns. Check and adjust water temperature before use.
WARNING: Install only by qualified person. Improper installation may cause leakage, flooding or injury.
WARNING: Do not use if the product is cracked, damaged or leaking. Risk of flooding and injury.
WARNING: This appliance is for indoor use with drinking water only. Not for industrial, chemical or non-potable water use.
WARNING: Ensure water pressure is between 0.05 MPa and 1.0 MPa (PN10). Overpressure may cause bursting and flooding.
WARNING: Hot water temperature control is the responsibility of the user/installer.
WARNING: The manufacturer is not liable for scalding injuries due to incorrect temperature setting.
WARNING: Keep children and vulnerable persons supervised during use. Risk of scalding and impact injury.
CAUTION: Check connections regularly for leaks. Tighten or replace parts as necessary to prevent water damage. This product complies with EN 817 and EU 2020/2184. For drinking water use only.
WARNING: Children should be supervised to avoid contact with hot water and moving parts.
CAUTION: Regularly inspect hoses and connections for wear or damage. Replace immediately if
deteriorated.

PARAMETER LIST

model	outlet area	product size(mm)	net weight(kgs)
5803A-12-21	/	21 inch 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 inch 530*320*600	4.2
5803A-12-36	/	36 inch 530*320*915	5.0

3803A-12-44	/	44 inch 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 inch 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 inch 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 inch 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Wall-Mount / Deck-Mount Preflush faucet units parts list

No	PART NAME	PICTURE	QTY
1	Spray Valve		1
2	Bent Pipe		1
3	Riser Pipe		1
4	Wall Bracket		1
5	Spray Valve Ring		1

6	Finger Body		1
7	Faucet Body	（Wall-Mount）  （Deck-mount） 	1
8	Add-on Spout		1
9	Gasket Spare Parts		2

SECURITY & WARNINGS

WARNING: Read and understand this manual before sembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage valuable property.

1. Mixing the hose with acid, alkali, oil, organic solvent, and inflammable and explosive materials is strictly prohibited. The


Preflush faucet should not directly contact goods with sharp edges.
2. When handling Preflush faucets, they should not be dragged anywhere. Accidental damage to the Preflush faucet should be prevented.
3. When storing Preflush faucets, they should not come into contact with acids, alkalis, oils, organic solvents, or other corrosive liquids or gases.
4. This product is not a toy. The Preflush faucet cannot be used as a toy for children.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not assemble the product when tired or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
4.The product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

PRODUCT ASSEMBLY

1.Exploded Drawing of Wall-Mount Preflush faucet Units.




A：21*15*3.2　B：17*8.4*4.5　C：16.5*11.1*3.1　D：15*12.8*9.5*5.5

Description:

ABCD is a seal that has been Preflush faucet on the product.

2. Exploded Drawing of Deck- Mount Preflush faucet Units



A：21*15*3.2　B：17*8.4*4.5　C：16.5*11.1*3.1　D：15*12.8*9.5*5.5

Description:

ABCD is a seal that has been Preflush faucet on the product.


3. Installation procedure：



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)➜(attach ③ to ④)➜(attach ⑤ to ③)➜(attach ⑥ to ③)↓

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)

INSTALLATION ADJUSTMENT

General Instructions

• Turn off the water supply of the main source


• Tighten all parts by hand before tightening with a wrench. Do not force parts tighter.

• Handle the electroplated surface carefully; watch out that the surface is not to be scratched by tools.

• All wall mount faucets have a G 1/2 (12 NPSM) female flanged inlet

1. Faucet Body Assembly

• The center distance can be adjusted between 8 (”203mm)



2. Install the faucet on a commercial sink

• Scale deposit from water may shut off water supply

• Drill two holes with a diameter of about 1" to 1-1/4" on the backsplash of the water tank. and the distance between the two holes must be 8"



Note:

The installation method of the two products is the same, the picture is the schematic diagram, and the product is subject to the physical object


3.Assemble the wall-mounted faucet directly onto the wall faucet.

• Assemble the Female Eccentric Flanges with G 1 /2" Connector to the water inlet

• Put the faucet body to the two Female Eccentric Flange.

If you find that the flange distance does not match the faucet body, you can turn the two eccentric flanges to find the correct distance to assemble the faucet body.





4. Preflush faucet part and add-on part assembly



5. Put the whole Preflush faucet part and the add-on part to the facet body,connect 3" tube to Faucet Body,tighten the nut





6. Assemble the Add-on Spout to Add-on Faucet









7. Adjust the length of the Wall Bracket

A.Measure the length between the pipe and the wall

B.Loosen the screws at the end

C.Cut the pipe into what you need

D.Tighten the screw then assemble the end part to the wall

TOOLS REQUIRED

			
Adjustable Wrench	Long Lose Pliers	Hexagona Wrench	Cross Screwdriver

Q&A

1.Q:Why faucet leak?

A: One or more gaskets missed.Gaskets are broken or in correct.

(All the connectors where sealed with gaskets should not be screwed too tight while installing, otherwise the gaskets will be damaged)

2.Q:How to do when leaking?


A: First of all, try to tight the connections where leaking. If not work, pis dis-assemble the leakage position and put the corresponding gasket into it, or replace the broken gasket with a new one.

3. Q:Do you need water tape to install this faucet?

A: This commercial faucet is designed to use gaskets for seal, so the entire faucet installation does not require the use of water tape,otherwise it may leaks.

4. Q:center hole distance?

A: As 8" Adjustable Centers wall mount faucets, How to adjust the You can adjust the center hole size by adjusting the female eccentric flange, As shown below.



5. Q:How to get spare parts?

A: You can contact the dealer to purchase spare parts.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ROBINET DE PRÉLAVAGE

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Remarque : le produit est utilisé à titre d'illustration de l'installation Votre produit peut être différent, mais la méthode d'installation est la même

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ATTENTION : Risque de brûlures. L’eau chaude peut provoquer de graves brûlures. Vérifiez et ajustez la température de l’eau avant utilisation.

AVERTISSEMENT : Installation réservée aux personnes qualifiées. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites, des inondations ou des blessures.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser si le produit est fissuré, endommagé ou présente une fuite.
Risque d'inondation et de blessure.

AVERTISSEMENT : Cet appareil est destiné à un usage intérieur avec de l'eau potable uniquement.
Ne convient pas à un usage industriel, chimique ou pour la production d'eau non potable.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la pression de l’eau se situe entre 0,05 MPa et 1,0 MPa (PN10). Une surpression peut provoquer une rupture et une inondation.

AVERTISSEMENT : Le contrôle de la température de l'eau chaude est de la responsabilité de l'utilisateur/installateur.

AVERTISSEMENT : Le fabricant décline toute responsabilité en cas de brûlures dues à un réglage incorrect de la température.

AVERTISSEMENT : Surveillez les enfants et les personnes vulnérables pendant l’utilisation. Risque de brûlures et de blessures par impact.

ATTENTION : Vérifiez régulièrement l’étanchéité des raccords. Resserrer ou remplacer les pièces si nécessaire afin d’éviter tout dégât des eaux. Ce produit est conforme aux normes EN 817 et UE 2020/2184. Usage réservé

à l’ eau potable.

AVERTISSEMENT : Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter tout contact avec l'eau chaude et les pièces mobiles.
ATTENTION : Inspectez régulièrement les tuyaux et les raccords afin de

détecter toute usure ou tout dommage. Remplacez-les immédiatement s’

ils sont
détériorés.

PARAMETER LIST

modèle	zone de sortie	dimensions du produit (mm)	poids net (kg)
5803A-12-21	/	21 pouce 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 pouce 530*320*600	4.2
5803A-12-36	/	36 pouce 530*320*915	5.0
3803A-12-44	/	44 pouce 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 pouce 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 pouce 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 pouce 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Liste des pièces détachées pour robinets de prélavage muraux/sur plage

Non	NOM DE LA PARTIE	IMAGE	Qté

1	Valve de pulvérisation		1
2	Tuyau courbé		1
3	Tuyau de remontée		1
4	Support mural		1
5	Anneau de la valve de pulvérisation		1
6	Corps du doigt		1
7	Corps de robinet	（ Fixation murale ）  （ Montage sur pont ） 	1

8	Bec supplémentaire		1
9	Joints de rechange		2

SECURITY & WARNINGS

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez ce manuel avant d' assembler , d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou endommager des biens précieux.

1. Mélanger le tuyau avec de l'acide, de l'alcali, de l'huile, un solvant organique et des substances inflammables L'utilisation de matières explosives est strictement interdite. Le robinet de prélavage ne doit pas entrer en contact direct avec des objets aux arêtes vives.

2. Lors de la manipulation des robinets de prélavage , il ne faut pas les utiliser.

Ne pas traîner n'importe où. Il convient d'éviter d'endommager accidentellement le robinet de prélavage .

3. Lors du rangement des robinets de prélavage , ils ne doivent pas être...

au contact d'acides, d'alcalis, d'huiles, de solvants organiques ou d'autres liquides ou gaz corrosifs.

4. Ce produit n'est pas un jouet. Le robinet de prélavage ne peut être utilisé comme un jouet pour les enfants.


ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Veuillez assembler le produit en suivant scrupuleusement les

instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter correctement des lunettes de sécurité et des gants de travail pendant le montage.
3. Ne procédez pas à l'assemblage du produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. Les paramètres du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.

PRODUCT ASSEMBLY


1. Vue éclatée des robinets de prélavage muraux.



A : 21 × 15 × 3,2 B : 17 × 8,4 × 4,5 C : 16,5 × 11,1 × 3,1 D : 15 × 12,8 × 9,5 × 5,5

Description:
ABCD est un joint qui a été apposé sur le robinet de prélavage du produit.

2. Vue éclatée des robinets de prélavage à montage sur plage



A : 21 × 15 × 3,2 B : 17 × 8,4 × 4,5 C : 16,5 × 11,1 × 3,1 D : 15 × 12,8 × 9,5 × 5,5

Description:
ABCD est un joint qui a été apposé sur le robinet de prélavage du

produit.


3. Procédure d'installation :



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)↓

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)➜(attach ③ to ④)➜(attach ⑤ to ③)➜(attach ⑥ to ③)↓

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)

INSTALLATION ADJUSTMENT

Instructions générales

Coupez l'alimentation en eau de la source principale.


Serrez toutes les pièces à la main avant de les serrer avec une clé. Ne forcez pas le serrage.

Manipulez la surface électroplaquée avec précaution ; veillez à ne pas la rayer avec des outils.

Tous les robinets muraux sont équipés d'une entrée à bride femelle G 1/2 (12 NPSM).

1. Assemblage du corps du robinet

- La distance centrale peut être ajustée entre 8 (203 mm)



2. Installez le robinet sur un évier commercial

- Les dépôts de calcaire provenant de l'eau peuvent entraîner une coupure d'eau.

Percez deux trous d'un diamètre d'environ 2,5 à 3 cm (1 à 1-1/4 pouce) à l' arrière du réservoir d'eau. La distance entre les deux trous doit être de 20 cm (8 pouces) .



Note:

La méthode d'installation des deux produits est identique. L'image est un schéma et le produit réel peut différer du produit physique.


3. Assemblez le robinet mural directement sur le robinet mural.

Assemblez les brides excentriques femelles avec raccord G 1/2" à l'entrée d'eau.

- Placez le corps du robinet sur les deux brides excentriques femelles.

Si tu trouver Si la distance entre les brides ne correspond pas à celle du corps du robinet, vous pouvez tourner les deux brides excentrées pour trouver la distance correcte pour assembler le corps du robinet.





4. Assemblage du robinet de prélavage et des pièces complémentaires



5. Placez l'ensemble du robinet de prélavage et la pièce supplémentaire sur le corps du robinet, raccordez le tuyau de 3 pouces au corps du robinet et serrez l'écrou.





6. Assemblez le bec additionnel au robinet additionnel









7. Ajustez la longueur du support mural

A. Mesurez la longueur entre le tuyau et le mur.

B. Desserrez les vis à l'extrémité

C. Coupez le tuyau à la longueur souhaitée.

D. Serrez la vis puis fixez l'extrémité au mur.

TOOLS REQUIRED

			
Clé à molette	Pince à longs trous	Clé hexagonale	Tournevis cruciforme

Q&A

1. Q : Pourquoi le robinet fuit-il ?

A : Un ou plusieurs joints sont manquants. Les joints sont cassés ou mal positionnés.

(Lors de l'installation, il ne faut pas serrer excessivement les vis des connecteurs scellés par des joints, sous peine d'endommager ces derniers.)

2. Q : Que faire en cas de fuite ?


A : Tout d'abord, essayez de resserrer les raccords qui fuient. Si cela ne fonctionne pas, démontez la partie qui fuit et insérez le joint correspondant, ou remplacez le joint endommagé par un neuf.

3. Q : Avez-vous besoin de ruban d'étanchéité pour installer ce robinet ?

A : Ce robinet commercial est conçu pour utiliser des joints d'étanchéité, son installation complète ne nécessite donc pas l'utilisation de ruban d'étanchéité, sinon il pourrait y avoir des fuites.

4. Q : distance entre les trous centraux ?

A: Pour les robinets muraux à entraxe réglable de 8 pouces, comment régler l'entraxe ? Vous pouvez ajuster la taille du trou central en ajustant la bride excentrique femelle , comme indiqué ci-dessous.



5. Q : Comment obtenir des pièces de rechange ?

A: Vous pouvez contacter le concessionnaire pour acheter des pièces détachées.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR VORSPÜLARMATUR

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Hinweis: Das Produkt dient zur Veranschaulichung der Installation. Ihr Produkt kann anders sein , aber Die Installationsmethode ist die gleiche .

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNUNG: Verbrühungsgefahr. Heißes Wasser kann schwere Verbrennungen verursachen. Wassertemperatur vor Gebrauch prüfen und gegebenenfalls anpassen.
WARNUNG: Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal. Unsachgemäße Installation kann zu Leckagen, Überschwemmungen oder Verletzungen führen.
WARNUNG: Nicht verwenden, wenn das Produkt Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten aufweist.
Hochwasser- und Verletzungsgefahr.
WARNUNG: Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen mit Trinkwasser bestimmt.
Nicht für industrielle, chemische oder nicht trinkbare Wasseranwendungen geeignet.
WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck zwischen 0,05 MPa und 1,0 MPa (PN10) liegt. Überdruck kann zum Bersten der Leitung und zu Überschwemmungen führen.
WARNUNG: Die Kontrolle der Warmwassertemperatur liegt in der Verantwortung des Benutzers/Installateurs.
WARNUNG: Der Hersteller haftet nicht für Verbrühungen aufgrund falscher Temperatureinstellung.
WARNUNG: Kinder und schutzbedürftige Personen während der Benutzung beaufsichtigen. Verbrühungs- und Verletzungsgefahr.
VORSICHT: Anschlüsse regelmäßig auf Undichtigkeiten prüfen. Teile gegebenenfalls festziehen oder austauschen, um Wasserschäden zu vermeiden. Dieses Produkt entspricht EN 817 und EU 2020/2184. Nur für Trinkwasser geeignet.
WARNUNG: Kinder sollten beaufsichtigt werden, um den Kontakt mit heißem Wasser und beweglichen Teilen zu vermeiden.
VORSICHT: Schläuche und Anschlüsse regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen prüfen. Beschädigte Teile sofort austauschen.

PARAMETER LIST

Modell	Outletbereich	Produktgröße (mm)	Nettogewicht (kg)
5803A-12-21	/	21 Zoll 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 Zoll 530*320*600	4.2
5803A-12-36	/	36 Zoll 530*320*915	5.0
3803A-12-44	/	44 Zoll 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 Zoll 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 Zoll 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 Zoll 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Teileliste für Wand-/Deckmontage-Vorspülarmaturen

NEIN	TEILNAME	BILD	MENGE
1	Sprühventil		1
2	Gebogenes Rohr		1

3	Steigrohr		1
4	Wandhalterung		1
5	Sprühventilring		1
6	Fingerkörper		1
7	Wasserhahnkörper	（ Wandmontage ）  （ Deckmontage ） 	1
8	Zusatzauslauf		1
9	Dichtungsersatzteile		2

SECURITY & WARNINGS


WARNUNG: Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren , installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
1. Das Mischen des Schlauchs mit Säure, Lauge, Öl, organischen Lösungsmitteln und brennbaren Stoffen Der Einsatz von explosiven Stoffen ist strengstens verboten. Der Vorspülhahn darf nicht direkt mit Gegenständen mit scharfen Kanten in Berührung kommen.
2. Beim Umgang mit Vorspülarmaturen sollten diese nicht Nicht irgendwohin gezogen werden. Eine versehentliche Beschädigung des Vorspülhahns sollte verhindert werden.
3. Bei der Lagerung von Vorspülarmaturen sollten diese nicht... Kontakt mit Säuren, Laugen, Ölen, organischen Lösungsmitteln oder anderen korrosiven Flüssigkeiten oder Gasen vermeiden.
4. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Der Vorspülhahn darf nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Bitte montieren Sie das Produkt genau gemäß der Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe ordnungsgemäß.
3. Montieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Die Produktparameter gelten nur für das ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkt.

PRODUCT ASSEMBLY


1. Explosionszeichnung von Wandarmaturen mit Vorspülfunktion.



A: 21 × 15 × 3,2 B: 17 × 8,4 × 4,5 C: 16,5 × 11,1 × 3,1 D: 15 × 12,8 × 9,5 × 5,5

Beschreibung:
ABCD ist eine Versiegelung, die am Vorspülhahn des Produkts angebracht ist.

2. Explosionszeichnung von Deckmontage-Vorspülarmaturen



A: 21 × 15 × 3,2 B: 17 × 8,4 × 4,5 C: 16,5 × 11,1 × 3,1 D: 15 × 12,8 × 9,5 × 5,5

Beschreibung:
ABCD ist eine Versiegelung, die am Vorspülhahn des Produkts

angebracht ist.


3. Installationsverfahren:



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)↓

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)➜(attach ③ to ④)➜(attach ⑤ to ③)➜(attach ⑥ to ③)↓

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)

INSTALLATION ADJUSTMENT


Allgemeine Anweisungen

- Schalten Sie die Wasserzufuhr der Hauptquelle ab
- Ziehen Sie alle Teile zunächst von Hand fest, bevor Sie sie mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Wenden Sie keine Gewalt an.
- Behandeln Sie die galvanisierte Oberfläche vorsichtig; achten Sie darauf, dass die Oberfläche nicht durch Werkzeuge zerkratzt wird.

Alle Wandarmaturen verfügen über einen G 1/2 (12 NPSM) Innenflanschanschluss .

1. Armaturenkörper

- Der Mittenabstand kann zwischen 8 (203 mm) eingestellt werden



2. Installieren Sie den Wasserhahn an einem gewerblichen Spülbecken

- Kalkablagerungen im Wasser können die Wasserversorgung unterbrechen.

Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 1-1/4 Zoll in die Rückwand des Wassertanks . Der Abstand zwischen den beiden Löchern muss 8 Zoll betragen .




Notiz:
Die Installationsmethode beider Produkte ist identisch, die Abbildung zeigt ein Schaltbild, das tatsächliche Produkt kann jedoch abweichen.

3. Montieren Sie die Wandarmatur direkt an der Wandarmatur.

• Montieren Sie die exzentrischen Flansche mit G 1/2"-Anschluss am Wassereinlass.

• Setzen Sie den Armaturenkörper auf die beiden exzentrischen Innenflansche.
Wenn du finden Wenn der Flanschabstand nicht zum Armaturenkörper passt, können Sie die beiden Exzenterflansche drehen , finden der richtige Abstand für die Montage des Armaturenkörpers.





4. Vorspülarmatur und zugehörige Anbauteile



5. Setzen Sie den gesamten Vorspülteil und das Aufsatzteil auf den Armaturenkörper, verbinden Sie den 3"-Schlauch mit dem Armaturenkörper und ziehen Sie die Mutter fest.





6. Den Aufsatzauslauf an die Aufsatzarmatur montieren









7. Passen Sie die Länge der Wandhalterung an.

A. Messen Sie den Abstand zwischen dem Rohr und der Wand.

B. Lösen Sie die Schrauben am Ende

C. Schneiden Sie das Rohr auf die benötigte Länge zu.

D. Die Schraube festziehen und anschließend das Endteil an der Wand befestigen.

TOOLS REQUIRED

			
Verstellbarer Schraubenschlüssel	Lange Loszange	Sechskantschlüssel	Kreuzschlitzschraubendreher

Q&A

1. Frage: Warum tropft der Wasserhahn?

A: Eine oder mehrere Dichtungen fehlen. Die Dichtungen sind beschädigt oder nicht korrekt.

(Alle mit Dichtungen abgedichteten Anschlüsse dürfen bei der Montage nicht zu fest angezogen werden, da die Dichtungen sonst beschädigt werden.)

2. Frage: Was tun bei einem Leck?

A: Versuchen Sie zunächst, die undichten Verbindungen abzudichten.


Falls das nicht hilft, demontieren Sie die undichte Stelle und setzen Sie die entsprechende Dichtung ein oder ersetzen Sie die defekte Dichtung durch eine neue.

3. F: Benötigt man Dichtungsband zur Installation dieser Armatur?

A: Dieser gewerbliche Wasserhahn ist so konstruiert, dass er mit Dichtungen abgedichtet wird. Daher ist für die gesamte Installation des Wasserhahns kein Dichtungsband erforderlich, da es sonst zu Undichtigkeiten kommen könnte.

4. Frage: Abstand der Lochmitte?

A: Bei Wandarmaturen mit 8" verstellbarem Mittenloch kann die Größe des Mittenlochs durch Verstellen des weiblichen Exzenterflansches angepasst werden , wie unten dargestellt.



5. F: Wie erhalte ich Ersatzteile?

A: Ersatzteile können Sie beim Händler erwerben.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER RUBINETTO DI PRELAVAGGIO

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Nota: il prodotto viene utilizzato a scopo illustrativo per l'installazione. Il tuo prodotto potrebbe essere diverso ma il metodo di installazione è lo stesso

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ATTENZIONE: Rischio di scottature. L'acqua calda può causare gravi ustioni. Controllare e regolare la temperatura dell'acqua prima dell'uso.
ATTENZIONE: Installare solo da personale qualificato. Un'installazione impropria può causare perdite, allagamenti o lesioni.
ATTENZIONE: Non utilizzare se il prodotto è incrinato, danneggiato o presenta perdite.
Rischio di alluvioni e lesioni.
ATTENZIONE: Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno con acqua potabile.
Non adatto all'uso industriale, chimico o con acqua non potabile.
ATTENZIONE: Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia compresa tra 0,05 MPa e 1,0 MPa (PN10). Una pressione eccessiva può causare rotture e allagamenti.
ATTENZIONE: Il controllo della temperatura dell'acqua calda è responsabilità dell'utente/installatore.
ATTENZIONE: Il produttore declina ogni responsabilità per ustioni causate da un'impostazione errata della temperatura.
AVVERTENZA: Tenere i bambini e le persone vulnerabili sotto sorveglianza durante l'uso. Rischio di scottature e lesioni da impatto.
ATTENZIONE: Controllare regolarmente i raccordi per eventuali perdite. Stringere o sostituire i componenti se necessario per prevenire danni causati dall'acqua. Questo prodotto è conforme alle norme EN 817 e UE 2020/2184. Solo per uso con acqua potabile.
ATTENZIONE: I bambini devono essere sorvegliati per evitare il contatto con acqua calda e parti in movimento.
ATTENZIONE: Ispezionare regolarmente tubi flessibili e raccordi per verificare l'eventuale presenza di usura o danni. Sostituirli immediatamente in caso di
deterioramento.

PARAMETER LIST

modello	zona di	Dimensioni del prodotto	peso netto (kg)

	uscita	(mm)	
5803A-12-21	/	21 pollice 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 pollice 530*320*600	4.2
5803A-12-36	/	36 pollice 530*320*915	5.0
3803A-12-44	/	44 pollice 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 pollice 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 pollice 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 pollice 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Elenco dei componenti dei rubinetti con prelavaggio a parete/sul piano

NO	NOME DELLA PARTE	IMMAGINE	QUANTITÀ
1	Valvola a spruzzo		1
2	tubo curvo		1
3	Tubo di risalita		1

4	Staffa a muro		1
5	Anello della valvola di spruzzo		1
6	Corpo della dita		1
7	Corpo del rubinetto	（ Montaggio a parete ）  （ Montaggio su ponte ） 	1
8	Beccuccio aggiuntivo		1
9	Ricambi per guarnizioni		2

SECURITY & WARNINGS


ATTENZIONE: Leggere e comprendere questo manuale prima di assemblare , installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.
il tubo con acido, alcali, olio, solvente organico e infiammabile e materiali esplosivi sono severamente vietati. Il rubinetto di prelavaggio non deve entrare in contatto diretto con oggetti con spigoli vivi.
2. Quando si maneggiano i rubinetti pre -risciacquo , non devono essere
È necessario evitare danni accidentali al rubinetto del prelavaggio .
3. Quando si ripongono i rubinetti Preflush , non devono essere a contatto con acidi, alcali, oli, solventi organici o altri liquidi o gas corrosivi.
4. Questo prodotto non è un giocattolo. Il rubinetto Preflush non può essere utilizzato come giocattolo per bambini.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni. Un assemblaggio errato potrebbe essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, si prega di indossare correttamente occhiali di sicurezza e guanti da lavoro.
3. Non assemblare il prodotto se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. I parametri del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

PRODUCT ASSEMBLY


1. Disegno esploso di unità di prelavaggio per rubinetti a parete.



A：21*15*3.2 B：17*8.4*4.5 C：16.5*11.1*3.1 D：15*12.8*9.5*5.5

Descrizione:
ABCD è una guarnizione che è stata applicata al rubinetto di prelavaggio del prodotto.

2. Disegno esploso delle unità di prelavaggio per rubinetti da piano



A：21*15*3.2 B：17*8.4*4.5 C：16.5*11.1*3.1 D：15*12.8*9.5*5.5

Descrizione:

ABCD è una guarnizione che è stata applicata al rubinetto di prelavaggio del prodotto.


3. Procedura di installazione:



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)


INSTALLATION ADJUSTMENT

Istruzioni generali

- Chiudere l'erogazione dell'acqua dalla fonte principale
- Stringere tutte le parti a mano prima di serrarle con una chiave. Non forzare il serraggio.
- Maneggiare con cura la superficie galvanizzata; fare attenzione a non graffiarla con gli attrezzi.
- Tutti i rubinetti a parete hanno un ingresso flangiato femmina G 1/2 (12 NPSM).

1. Assemblaggio del corpo del rubinetto

- La distanza centrale può essere regolata tra 8" (203 mm)



2. Installare il rubinetto su un lavello commerciale

- I depositi di calcare dovuti all'acqua possono interrompere l'erogazione dell'acqua
- Praticare due fori con un diametro di circa 1" a 1-1/4" sul retro del serbatoio dell'acqua e la distanza tra i due fori deve essere di 8 " .




Nota:
Il metodo di installazione dei due prodotti è lo stesso, l'immagine è lo schema e il prodotto è soggetto all'oggetto fisico

3. Montare il rubinetto a parete direttamente sul rubinetto a muro.

- Assemblare le flange eccentriche femmina con connettore G 1/2" all'ingresso dell'acqua
- Inserire il corpo del rubinetto nelle due flange eccentriche femmina.

Se tu Trovare che la distanza della flangia non corrisponde al corpo del rubinetto, è possibile ruotare le due flange eccentriche per Trovare la distanza corretta per assemblare il corpo del rubinetto.





4. Assemblaggio del rubinetto di prelavaggio e del componente aggiuntivo



5. Inserire l'intera parte del rubinetto Preflush e la parte aggiuntiva nel corpo del rubinetto, collegare il tubo da 3" al corpo del rubinetto, serrare il dado





6. Assemblare il beccuccio aggiuntivo al rubinetto aggiuntivo









7. Regolare la lunghezza della staffa a muro

A. Misurare la lunghezza tra il tubo e il muro

B. Allentare le viti all'estremità

C. Taglia il tubo nella misura necessaria

D. Stringere la vite, quindi fissare la parte terminale alla parete.

TOOLS REQUIRED

			
Chiave regolabile	Pinze a lunga tenuta	Chiave esagonale	Cacciavite a croce

Q&A

1. D: Perché il rubinetto perde?

A: Manca una o più guarnizioni. Le guarnizioni sono rotte o non sono montate correttamente.

(Tutti i connettori sigillati con guarnizioni non devono essere avvitati troppo forte durante l'installazione, altrimenti le guarnizioni si danneggeranno).

2. D: Cosa fare in caso di perdite?


A: Innanzitutto, prova a stringere i raccordi dove si verifica la perdita. Se non funziona, smonta il punto in cui si verifica la perdita e inserisci la guarnizione corrispondente, oppure sostituisci la guarnizione rotta con una nuova.

3. D: Per installare questo rubinetto è necessario un tubo flessibile per l'acqua?

A: Questo rubinetto commerciale è progettato per utilizzare guarnizioni di tenuta, quindi l'intera installazione del rubinetto non richiede l'uso di nastro sigillante, altrimenti potrebbero verificarsi perdite.

4. D: Distanza tra i fori centrali?

A: Come per i rubinetti a parete con interasse regolabile da 8", Come regolare la dimensione del foro centrale regolando la flangia eccentrica femmina , come mostrato di seguito.



5. D: Come si possono ottenere i pezzi di ricambio?

A: Puoi contattare il rivenditore per acquistare i pezzi di ricambio.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA GRIFO DE PRELAVADO

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Nota: El producto se utiliza para ilustrar la instalación. . Su producto puede ser diferente pero el método de instalación es el mismo

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras. El agua caliente puede causar quemaduras graves. Compruebe y ajuste la temperatura del agua antes de usarla.
ADVERTENCIA: La instalación debe ser realizada únicamente por personal cualificado. Una instalación incorrecta puede provocar fugas, inundaciones o lesiones.
ADVERTENCIA: No utilice el producto si está agrietado, dañado o tiene fugas.
Riesgo de inundaciones y lesiones.
ADVERTENCIA: Este aparato es para uso en interiores únicamente con agua potable.
No apto para uso industrial, químico ni para agua no potable.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la presión del agua esté entre 0,05 MPa y 1,0 MPa (PN10). Una presión excesiva puede provocar roturas e inundaciones.
ADVERTENCIA: El control de la temperatura del agua caliente es responsabilidad del usuario/instalador.
ADVERTENCIA: El fabricante no se hace responsable de las quemaduras causadas por una configuración incorrecta de la temperatura.
ADVERTENCIA: Mantenga a los niños y a las personas vulnerables bajo supervisión durante su uso. Riesgo de quemaduras y lesiones por impacto.
PRECAUCIÓN: Compruebe periódicamente que no haya fugas en las conexiones. Apriete o sustituya las piezas según sea necesario para evitar daños por agua. Este producto cumple con las normas EN 817 y el Reglamento UE 2020/2184. Solo para uso con agua potable.
ADVERTENCIA: Los niños deben estar bajo supervisión para evitar el contacto con agua caliente y piezas móviles.
PRECAUCIÓN: Inspeccione periódicamente las mangueras y conexiones para detectar desgaste o daños. Reemplácelas inmediatamente si están deterioradas.

PARAMETER LIST

modelo	área de salida	Tamaño del producto (mm)	peso neto (kg)
5803A-12-21	/	21 pulgada 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 pulgada 530*320*600	4.2
5803A-12-36	/	36 pulgada 530*320*915	5.0
3803A-12-44	/	44 pulgada 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 pulgada 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 pulgada 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 pulgada 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Lista de piezas de las unidades de grifo de predescarga para montaje en pared/cubierta

No	NOMBRE DE LA PIEZA	IMAGEN	CANTIDAD
1	Válvula de pulverización		1

2	Tubo doblado		1
3	Tubo ascendente		1
4	Soporte de pared		1
5	Anillo de válvula de pulverización		1
6	Cuerpo del dedo		1
7	Cuerpo del grifo	（ Montaje en pared ） （ Montaje en cubierta ）	1
8	Boquilla adicional		1
9	Repuestos para juntas		2

SECURITY & WARNINGS


ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual antes de ensamblar , instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.
1. Mezclar la manguera con ácido, álcali, aceite, disolvente orgánico y material inflamable . El contacto con materiales explosivos está estrictamente prohibido. El grifo de prelavado no debe entrar en contacto directo con objetos de bordes afilados.
2. Al manipular grifos de predescarga , no deben ser...
Debe evitarse cualquier daño accidental al grifo de predescarga .
3. Al almacenar grifos de predescarga , no deben...
en contacto con ácidos, álcalis, aceites, disolventes orgánicos u otros líquidos o gases corrosivos.
4. Este producto no es un juguete. El grifo de prelavado no puede utilizarse como juguete para niños.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones. Un montaje incorrecto podría ser peligroso.
2. Utilice correctamente las gafas de seguridad y los guantes de trabajo durante el montaje.
3. No ensamble el producto si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
4. Los parámetros del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.

PRODUCT ASSEMBLY

1. Dibujo explosionado de unidades de grifo de predescarga de montaje en pared.




A: 21*15*3.2 B: 17*8.4*4.5 C: 16.5*11.1*3.1 D: 15*12.8*9.5*5.5

Descripción:

ABCD es un sello que se ha colocado en el grifo de prelavado del producto.

2. Dibujo de despiece de las unidades de grifo de predescarga para montaje en cubierta.



A: 21*15*3.2 B: 17*8.4*4.5 C: 16.5*11.1*3.1 D: 15*12.8*9.5*5.5

Descripción:

ABCD es un sello que se ha colocado en el grifo de prelavado del producto.


3. Procedimiento de instalación:



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)

INSTALLATION ADJUSTMENT

Instrucciones generales

• Cierre el suministro de agua de la fuente principal.


• Apriete todas las piezas a mano antes de apretarlas con una llave. No fuerce las piezas para apretarlas.

• Manipule la superficie galvanizada con cuidado; tenga cuidado de no rayarla con herramientas.

• Todos los grifos de montaje en pared tienen una entrada con brida hembra G 1/2 (12 NPSM).

1. Conjunto del cuerpo del grifo

• La distancia entre centros se puede ajustar entre 8" (203 mm)



2. Instale el grifo en un fregadero comercial.

• La acumulación de sarro proveniente del agua puede interrumpir el suministro de agua.

• Taladre dos agujeros con un diámetro de aproximadamente 1" a 1-1/4" en el panel trasero del tanque de agua, y la distancia entre los dos agujeros debe ser de 8 " .




Nota:
El método de instalación de ambos productos es el mismo, la imagen es el diagrama esquemático y el producto está sujeto al objeto físico.

3. Monte el grifo de pared directamente sobre el grifo de pared.

- Ensamble las bridas excéntricas hembra con conector G 1/2" a la entrada de agua.
- Coloque el cuerpo del grifo en las dos bridas excéntricas hembra.

Si usted encontrar que la distancia de la brida no coincide con el cuerpo del grifo, puede girar las dos bridas excéntricas para encontrar la distancia correcta para ensamblar el cuerpo del grifo.





4. Ensamblaje de la pieza del grifo de prelavado y la pieza adicional.



5. Coloque la pieza completa del grifo de prelavado y la pieza adicional en el cuerpo del grifo, conecte el tubo de 3" al cuerpo del grifo y apriete la tuerca.





6. Ensamble el caño adicional al grifo adicional.









7. Ajuste la longitud del soporte de pared.

A. Mida la longitud entre el tubo y la pared.

B. Afloje los tornillos del extremo.

C. Corta el tubo en la medida que necesites.

D. Apriete el tornillo y luego ensamble la parte final a la pared.

TOOLS REQUIRED

			
Llave ajustable	Alicates de aflojamiento largo	Llave hexagonal	Destornillador cruzado

Q&A

1. P: ¿Por qué gotea el grifo?

A: Falta una o más juntas. Las juntas están rotas o no son las correctas.

(Todos los conectores sellados con juntas no deben apretarse demasiado durante la instalación, de lo contrario las juntas se dañarán).

2. P: ¿Qué hacer cuando hay una fuga?


A: En primer lugar, intente apretar las conexiones donde hay fugas. Si no funciona, desmonte la zona de la fuga y coloque la junta correspondiente, o reemplace la junta rota por una nueva.

3. P: ¿Se necesita cinta de teflón para instalar este grifo?

A: Este grifo comercial está diseñado para usar juntas de estanqueidad, por lo que la instalación completa del grifo no requiere el uso de cinta de agua, ya que de lo contrario podría tener fugas.

4. P: ¿Distancia entre los centros de los agujeros?

A: Como grifos de montaje en pared con centros ajustables de 8", cómo ajustar el tamaño del orificio central, puede ajustar la brida excéntrica hembra , como se muestra a continuación.



5. P: ¿Cómo conseguir repuestos?

R: Puede ponerse en contacto con el distribuidor para comprar repuestos.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTRUKCJA INSTALACJI

DO KRANU PREFLUSH

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Uwaga: Produkt służy do zilustrowania sposobu instalacji Twój produkt może być inny, ale metoda instalacji jest taka sama

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzenia. Gorąca woda może spowodować poważne oparzenia. Przed użyciem sprawdź i dostosuj temperaturę wody.
OSTRZEŻENIE: Montaż powinien być przeprowadzony wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną. Nieprawidłowy montaż może spowodować wyciek, zalanie lub obrażenia.
OSTRZEŻENIE: Nie używać, jeśli produkt jest pęknięty, uszkodzony lub nieszczelny.

Ryzyko powodzi i obrażeń.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku

wewnątrz pomieszczeń, z wodą pitną.

Nie nadaje się do użytku przemysłowego, chemicznego ani do wody niepitnej.
OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że ciśnienie wody wynosi od 0,05 MPa do 1,0 MPa (PN10). Nadciśnienie może spowodować pęknięcie i zalanie.
OSTRZEŻENIE: Za regulację temperatury ciepłej wody odpowiada użytkownik/instalator.
OSTRZEŻENIE: Producent nie ponosi odpowiedzialności za oparzenia powstałe na skutek nieprawidłowego ustawienia temperatury.
OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania należy zapewnić nadzór dzieciom i

osobom wrażliwym. Ryzyko oparzeń i obrażeń w wyniku uderzenia.

UWAGA: Regularnie sprawdzaj szczelność połączeń. W razie potrzeby

dokręć lub wymień części, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym

przez wodę. Produkt jest zgodny z normami EN 817 i UE 2020/2184.
Wyłącznie do użytku w wodzie pitnej.
OSTRZEŻENIE: Dzieci należy trzymać pod nadzorem, aby uniknąć kontaktu z gorącą wodą i ruchomymi częściami.
UWAGA: Regularnie sprawdzaj węże i przyłącza pod kątem zużycia lub

uszkodzeń. W przypadku pogorszenia stanu należy je natychmiast wymienić.

PARAMETER LIST

model	obszar wylotowy	rozmiar produktu (mm)	masa netto (kg)
5803A-12-21	/	21 cal 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 cal 530*320*600	4.2
5803A-12-36	/	36 cal 530*320*915	5.0
3803A-12-44	/	44 cal 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 cal 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 cal 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 cal 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Lista części baterii do montażu na ścianie/blacie

NIE	NAZWA CZĘŚCI	ZDJĘCIE	ILOŚĆ
1	Zawór natryskowy		1

2	Wygięta rura		1
3	Rura wznośna		1
4	Uchwyt ścienny		1
5	Pierścień zaworu natryskowego		1
6	Ciało palca		1
7	Korpus kranu	（ Montaż ścienny ）  （ Montaż na pokładzie ） 	1
8	Dodatkowy wylew		1
9	Części zamienne do		2

	uszczelek		

SECURITY & WARNINGS

montażem , instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję .
Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
1. Mieszanie węża z kwasem, zasadą, olejem, rozpuszczalnikiem organicznym i łatwopalnym i materiałów wybuchowych jest surowo zabronione. Bateria spłukująca nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z przedmiotami o ostrych krawędziach.
2. Podczas obsługi baterii z funkcją wstępnego spłukiwania nie należy ich dotykać.
Należy zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu kranu spłukującego .
3. Podczas przechowywania baterii z funkcją wstępnego spłukiwania nie należy ich
nie może mieć kontaktu z kwasami, zasadami, olejami, rozpuszczalnikami organicznymi lub innymi żrącymi cieczami lub gazami.
4. Ten produkt nie jest zabawką. Bateria spłukująca nie może być używana jako zabawka przez dzieci.


ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Prosimy o montaż produktu ściśle zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.

3. Nie należy montować produktu, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Parametry produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

PRODUCT ASSEMBLY

1. Rysunek poglądowy baterii ściennych z funkcją wstępnego spłukiwania.




A: 21*15*3,2 B: 17*8,4*4,5 C: 16,5*11,1*3,1 D: 15*12,8*9,5*5,5

Opis:

ABCD to uszczelka, która znajduje się w kranie Preflush w produkcie.

2. Rysunek wybuchowy baterii do montażu na blacie



A: 21*15*3,2 B: 17*8,4*4,5 C: 16,5*11,1*3,1 D: 15*12,8*9,5*5,5

Opis:

ABCD to uszczelka, która znajduje się w kranie Preflush w produkcie.


3. Procedura instalacji:



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)


INSTALLATION ADJUSTMENT

Instrukcje ogólne

- Wyłącz dopływ wody do głównego źródła
- Dokręć wszystkie części ręcznie, zanim dokręcisz je kluczem. Nie dokręcaj części na siłę.
- Ostrożnie obchodź się z powierzchnią galwanizowaną; uważaj, aby nie zarysować powierzchni narzędziami.
- Wszystkie baterie ścienne mają przyłącze kołnierzowe żeńskie G 1/2 (12 NPSM)

1. Zespół korpusu kranu

- Odległość między środkami można regulować w zakresie 8 (”203mm)



2. Zainstaluj kran w zlewie komercyjnym

- Osad z kamienia wodnego może spowodować odcięcie dopływu wody
- Wywierć dwa otwory o średnicy około 1" do 1-1/4" na tylnej ściance zbiornika na wodę . Odległość między dwoma otworami musi wynosić 8".



Notatka:


Sposób instalacji obu produktów jest taki sam, zdjęcie przedstawia schemat, a produkt jest przedmiotem fizycznym

3. Zamontuj baterię ścienną bezpośrednio na baterii ściennej.

- Zamontuj żeńskie kołnierze mimośrodowe ze złączem G 1/2" do wlotu wody
- Przymocuj korpus kranu do dwóch żeńskich kołnierzy mimośrodowych.

Jeśli ty znajdować jeśli odległość między kołnierzami nie pasuje do korpusu baterii, można obrócić dwa mimośrodowe kołnierze , znajdować właściwa odległość do montażu korpusu baterii.





4. Montaż części kranu spłukującego i części dodatkowej



5. Umieść całą część kranu wstępnego spłukiwania i część dodatkową w korpusie kranu, podłącz rurę 3" do korpusu kranu i dokręć nakrętkę





6. Zmontuj dodatkową wylewkę z dodatkowym kranem









7. Dostosuj długość uchwytu ściennego

A. Zmierz długość między rurą a ścianą

B. Odkręć śruby na końcu

C. Przytnij rurę na taką długość, jakiej potrzebujesz

D. Dokręć śrubę, a następnie zamontuj część końcową do ściany

TOOLS REQUIRED

			
Klucz nastawny	Szczypce długie	Klucz sześciokątny	Śrubokręt krzyżakowy

Q&A

1. P: Dlaczego kran przecieka?

A: Brakuje jednej lub więcej uszczelek. Uszczelki są uszkodzone lub nieprawidłowo założone.

(Wszystkie złącza uszczelnione uszczelkami nie powinny być dokręcane zbyt mocno podczas montażu, w przeciwnym razie uszczelki ulegną uszkodzeniu)

2. P: Jak postępować w przypadku przecieku?

A: Przede wszystkim należy spróbować dokręcić połączenia w miejscu nieszczelności. Jeżeli to nie pomoże, należy rozmontować miejsce nieszczelności i włożyć odpowiednią uszczelkę lub wymienić uszkodzoną uszczelkę na nową.


3. P: Czy do montażu tego kranu potrzebna jest taśma wodna?

A: Ten komercyjny kran został zaprojektowany tak, aby do uszczelnienia stosować uszczelki, dzięki czemu cała instalacja kranu nie wymaga użycia taśmy uszczelniającej, w przeciwnym razie mogłoby dojść do przeciekania.

4. P: odległość między otworami środkowymi?

A: Jak wyregulować 8-calową baterię ścienną z regulowanym rozstawem otworów? Rozmiar otworu środkowego można wyregulować, regulując

żeński kołnierz mimośrodowy , jak pokazano poniżej.



5. P: Jak zdobyć części zamienne?

A: W celu zakupu części zamiennych możesz skontaktować się ze sprzedawcą.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE VOORSPOELKRAAN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Let op: het product wordt gebruikt ter illustratie van de installatie. Uw product kan anders zijn , maar de installatiemethode is hetzelfde .

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WAARSCHUWING: Gevaar voor verbranding. Heet water kan ernstige brandwonden veroorzaken. Controleer en pas de watertemperatuur aan voor gebruik.
WAARSCHUWING: Laat dit product alleen installeren door een gekwalificeerde persoon. Onjuiste installatie kan leiden tot lekkage, overstroming of letsel.
WAARSCHUWING: Niet gebruiken als het product gebarsten, beschadigd of lek is.
Risico op overstromingen en letsel.
WAARSCHUWING: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis met drinkwater.
Niet geschikt voor industrieel, chemisch of niet-drinkbaar watergebruik.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de waterdruk tussen 0,05 MPa en 1,0 MPa (PN10) ligt. Overdruk kan leiden tot het barsten van de leiding en overstroming.
WAARSCHUWING: De gebruiker/installateur is verantwoordelijk voor de regeling van de warmwatertemperatuur.
WAARSCHUWING: De fabrikant is niet aansprakelijk voor brandwonden als gevolg van een onjuiste temperatuurinstelling.
WAARSCHUWING: Houd kinderen en kwetsbare personen onder toezicht tijdens gebruik. Risico op brandwonden en letsel door aanraking.
LET OP: Controleer de aansluitingen regelmatig op lekkage. Draai onderdelen vast of vervang ze indien nodig om waterschade te voorkomen.
Dit product voldoet aan EN 817 en EU 2020/2184. Uitsluitend voor gebruik met drinkwater.
WAARSCHUWING: Kinderen moeten onder toezicht staan om contact met heet water en bewegende onderdelen te vermijden.
LET OP: Controleer slangen en aansluitingen regelmatig op slijtage of beschadiging. Vervang ze onmiddellijk indien ze versleten zijn.

PARAMETER LIST

model	verkooppunt	productafmetingen (mm)	nettogewicht (kg)
5803A-12-21	/	21 inch 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 inch 530*320*600	4.2
5803A-12-36	/	36 inch 530*320*915	5.0
3803A-12-44	/	44 inch 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 inch 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 inch 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 inch 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Onderdelenlijst voor wand-/dekmontage-voorspoelkranen

Nee	ONDERDEELNAAM	AFBEELDING	AANTAL
1	Spuitventiel		1
2	Gebogen pijp		1
3	Stijgbuis		1

4	Muurbeugel		1
5	Spuitklepring		1
6	Vingerlichaam		1
7	Kraanlichaam	（ Wandmontage ）  （ Dekmontage ） 	1
8	Opzetstuk		1
9	Pakking reserveonderdelen		2

SECURITY & WARNINGS

WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze handleiding voordat u dit product monteert , installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.


1. Het mengen van de slang met zuur, alkali, olie, organisch oplosmiddel en ontvlambare stoffen . Het gebruik van explosieve materialen is ten strengste verboden. De voorspoelkraan mag niet rechtstreeks in contact komen met voorwerpen met scherpe randen.
2. Bij het hanteren van voorspoelkranen mogen deze niet worden mag niet zomaar ergens heen gesleept worden. Onopzettelijke schade aan de voorspoelkraan moet voorkomen worden.
3. Bij het opbergen van Preflush - kranen mogen ze niet samenkomen
in contact komen met zuren, basen, oliën, organische oplosmiddelen of andere corrosieve vloeistoffen of gassen.
4. Dit product is geen speelgoed. De Preflush - kraan mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Monteer het product strikt volgens de instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Monteer het product niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
4. De productparameters zijn alleen van toepassing op het correct en volledig geassembleerde product.

PRODUCT ASSEMBLY

1. Explosietekening van wandgemonteerde voorspoelkraanunits.




A: 21*15*3,2 B: 17*8,4*4,5 C: 16,5*11,1*3,1 D: 15*12,8*9,5*5,5

Beschrijving:

ABCD is een zegel dat op de voorspoelkraan van het product is aangebracht.

2. Explosietekening van opbouw-voorspoelkraanunits



A: 21*15*3,2 B: 17*8,4*4,5 C: 16,5*11,1*3,1 D: 15*12,8*9,5*5,5

Beschrijving:

ABCD is een zegel dat op de voorspoelkraan van het product is aangebracht.


3. Installatieprocedure:



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)→(attach ③ to ④)→(attach ⑤ to ③)→(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)

INSTALLATION ADJUSTMENT

Algemene instructies

• Sluit de watertoevoer van de hoofdbron af.


• Draai alle onderdelen eerst met de hand vast voordat u ze met een sleutel vastdraait. Forceer de onderdelen niet om ze verder aan te draaien.

• Ga voorzichtig om met het gegalvaniseerde oppervlak; let erop dat het oppervlak niet door gereedschap wordt bekrast.

• Alle wandkranen hebben een G 1/2 (12 NPSM) binnendraad met flens .

1. Kraanlichaam

• De hartafstand kan worden aangepast tussen 8 (203 mm)



2. Installeer de kraan op een commerciële wastafel.

• Kalkafzetting in het water kan de watertoevoer afsluiten.

• Boor twee gaten met een diameter van ongeveer 2,5 tot 3 cm in de achterwand van de watertank . De afstand tussen de twee gaten moet 20 cm zijn .



Opmerking:

De installatiemethode van beide producten is hetzelfde. De afbeelding is een schematische weergave; het daadwerkelijke product kan afwijken.


3. Monteer de wandkraan direct op de muuraansluiting.

• Monteer de vrouwelijke excentrische flenzen met G 1/2" connector op de waterinlaat.

• Plaats het kraanlichaam op de twee vrouwelijke excentrische flenzen.

Als u vinden Als de flensafstand niet overeenkomt met de kraanbehuizing, kunt u de twee excentrische flenzen draaien om vinden De juiste afstand voor het monteren van het kraanlichaam.





4. Montage van het voorspoelkraanonderdeel en het bijbehorende uitbreidingsonderdeel



5. Plaats het complete voorspoelkraandeel en het extra deel op de kraanbehuizing, sluit de 3" slang aan op de kraanbehuizing en draai de moer vast.





6. Monteer de opzettuit op de opzetkraan.









7. Pas de lengte van de muurbeugel aan.

A. Meet de afstand tussen de buis en de muur.

B. Draai de schroeven aan het uiteinde los.

C. Zaag de buis op de gewenste lengte.

D. Draai de schroef vast en bevestig vervolgens het eindstuk aan de muur.

TOOLS REQUIRED

			
Verstelbare moersleutel	Lange losse tang	Hexagona-sleutel	Kruiskopschroevendraaier

Q&A

1. V: Waarom lekt een kraan?

A: Een of meer pakkingen ontbreken. Pakkingen zijn kapot of niet correct.

(Alle aansluitingen die met pakkingen zijn afgedicht, mogen tijdens de installatie niet te strak worden aangedraaid, anders raken de pakkingen beschadigd.)

2. V: Wat te doen bij een lekkage?


A: Probeer allereerst de lekkende aansluitingen goed aan te draaien. Als dat niet werkt, demonteer dan de lekkende plek en plaats de bijbehorende pakking, of vervang de kapotte pakking door een nieuwe.

3. V: Heb je waterdichtingstape nodig om deze kraan te installeren?

A: Deze commerciële kraan is ontworpen om pakkingen te gebruiken voor de afdichting, waardoor er geen waterdichtingstape nodig is voor de gehele installatie. Anders zou er lekkage kunnen ontstaan.

4. Vraag: afstand van het middelste gat?

A: Bij 8" verstelbare wandkranen kunt u de diameter van het middengat aanpassen door de excentrische flens te verstellen , zoals hieronder weergegeven.



5. V: Hoe kom ik aan reserveonderdelen?

A: U kunt contact opnemen met de dealer om reserveonderdelen te kopen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖR FÖRSPOLNINGSKRAN

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Preflush faucet



Obs: Produkten används för att illustrera installationen Din produkt kan vara annorlunda men installationsmetoden är samma m

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VARNING: Risk för skållning. Hett vatten kan orsaka allvarliga brännskador. Kontrollera och justera vattentemperaturen före användning.
VARNING: Installera endast av kvalificerad person. Felaktig installation kan orsaka läckage, översvämning eller skada.
VARNING: Använd inte om produkten är sprucken, skadad eller läcker. Risk för översvämning och skador.
VARNING: Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk med dricksvatten.
Ej för industriell, kemisk eller icke-drickbar vattenanvändning.
VARNING: Se till att vattentrycket är mellan 0,05 MPa och 1,0 MPa (PN10). Övertryck kan orsaka sprängning och översvämning.
VARNING: Kontroll av varmvattentemperaturen är användarens/installatörens ansvar.
VARNING: Tillverkaren ansvarar inte för skållningsskador på grund av felaktig temperaturinställning.
VARNING: Håll barn och utsatta personer under uppsikt under användning. Risk för skållning och stötskador.
VARNING: Kontrollera regelbundet anslutningarna för läckor. Dra åt eller byt ut delar vid behov för att förhindra vattenskador. Denna produkt uppfyller kraven i EN 817 och EU 2020/2184. Endast för dricksvattenbruk.
VARNING: Barn bör övervakas för att undvika kontakt med varmt vatten och rörliga delar.
VARNING: Kontrollera regelbundet slangar och anslutningar för slitage eller skador. Byt omedelbart ut om de är försämrade.

PARAMETER LIST

modell	utloppsområde	produktstorlek (mm)	nettovikt (kg)
5803A-12-21	/	21 tum 530*320*520	4.3
5803A-12-25	/	25 tum 530*320*600	4.2

5803A-12-36	/	36 tum 530*320*915	5.0
3803A-12-44	/	44 tum 530*320*1050	4.8
3803A-12-47	/	47 tum 530*320*1130	4.9
3804A-12-26	/	26 tum 530*320*690	4.3
3804A-12-44	/	44 tum 530*320*1080	4.8

PART LIST

1.1 Reservdelslista för väggmonterade/däckmonterade förspolningsblandare

Inga	DELNAMN	BILD	ANTAL
1	Sprutventil		1
2	Böjt rör		1
3	Stigrör		1
4	Väggfäste		1
5	Sprutventilring		1

6	Fingerkropp		1
7	Krankropp	Väggmontering  Däckmontering 	1
8	Tilläggspip		1
9	Packningsreservdelar		2

SECURITY & WARNINGS

VARNING: Läs och förstå denna manual innan du monterar , installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

1. Blanda slangen med syra, alkali, olja, organiskt lösningsmedel och brandfarligt material och explosiva ämnen är strängt


förbjudna. Förspolningskranen bör inte komma i direkt kontakt med föremål med vassa kanter.
2. Vid hantering av spolkranar bör de inte
släpas någonstans. Oavsiktlig skada på förspolningskranen bör förhindras.
3. Vid förvaring av spolkranar bör de inte komma
i kontakt med syror, alkalier, oljor, organiska lösningsmedel eller andra frätande vätskor eller gaser.
4. Denna produkt är inte en leksak. Förspolningskranen kan inte användas som leksak för barn.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Montera produkten noggrant enligt instruktionerna. Felaktig montering kan vara farlig.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
3. Montera inte produkten när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Produktparametrarna tillämpas endast på korrekt och fullständigt monterade produkter.


PRODUCT ASSEMBLY

1. Sprängskiss av väggmonterade förspolningsblandare.



A: 21*15*3,2 B: 17*8,4*4,5 C: 16,5*11,1*3,1 D: 15*12,8*9,5*5,5
Beskrivning:
ABCD är en tätning som har satts in i en förspolningskran på produkten.

2. Sprängskiss av däckmonterade förspolningsblandare



A: 21*15*3,2 B: 17*8,4*4,5 C: 16,5*11,1*3,1 D: 15*12,8*9,5*5,5
Beskrivning:
ABCD är en tätning som har satts in i en förspolningskran på produkten.


3. Installationsprocedur:



(Wall-Mount)

(attach ② to ①)➔(attach ③ to ④)➔(attach ⑤ to ③)➔(attach ⑥ to ③)

(attach ⑪ to ⑫)➔ (attach ⑩ to ⑨)➔(attach ⑧ to ⑦)➔(attach ⑦ to ③)



(Deck-mount)

(attach ② to ①)➜(attach ③ to ④)➜(attach ⑤ to ③)➜(attach ⑥ to ③)↓

(attach ⑪ to ⑫)← (attach ⑩ to ⑨)←(attach ⑧ to ⑦)←(attach ⑦ to ③)


INSTALLATION ADJUSTMENT

Allmänna instruktioner

- Stäng av vattentillförseln till huvudvattenkällan
- Dra åt alla delar för hand innan du drar åt dem med en skiftnyckel. Tvinga inte åt delarna.
- Hantera den elektropläterade ytan försiktigt; se till att ytan inte repas av verktyg.
- Alla väggmonterade kranar har ett inlopp med fläns för G 1/2 (12 NPSM) invändig koppling

1. Kranens kropp

- Centrumavståndet kan justeras mellan 8 (203 mm)



2. Installera kranen på ett kommersiellt handfat

- Kalkavlagringar från vatten kan stänga av vattentillförseln
- Borra två hål med en diameter på cirka 2,5 till 3,8 cm på vattentankens baksida . Avståndet mellan de två hålen måste vara 20 cm .




Notera:
Installationsmetoden för de två produkterna är densamma, bilden är ett schema och produkten är föremål för det fysiska objektet.

3. Montera den väggmonterade kranen direkt på väggblandaren.

- Montera de excentriska honflänsarna med G 1/2"-koppling på vatteninloppet
- Sätt kranens kropp på de två excentriska honflänsarna.

Om du hitta att flänsavståndet inte matchar kranens kropp kan du vrida de två excentriska flänsarna till hitta rätt avstånd för att montera krankroppen.





4. Montering av förspolningsblandare och tillsatsdel



5. Sätt hela förspolningsblandarens del och tilläggsdelen på fasettkroppen, anslut 3-tumsröret till krankroppen och dra åt muttern.





6. Montera den extra pipen på den extra kranen









7. Justera längden på väggfästet

A. Mät längden mellan röret och väggen

B. Lossa skruvarna i änden

C. Kapa röret i det du behöver

D. Dra åt skruven och montera sedan änddelen på väggen.

TOOLS REQUIRED

			
Justerbar skiftnyckel	Tång med lång förlust	Sexkantsnyckel	Stjärnskruvmejsel

Q&A

1. F: Varför läcker kranen?

A: En eller flera packningar saknas. Packningarna är trasiga eller felaktigt monterade.

(Alla kontakter som är tätade med packningar ska inte skruvas åt för hårt vid installationen, annars kommer packningarna att skadas)

2. F: Hur gör man när man läcker?


A: Först och främst, försök att dra åt anslutningarna där det läcker. Om det inte fungerar, demontera läckageplatsen och sätt in motsvarande packning i den, eller byt ut den trasiga packningen mot en ny.

3. F: Behöver du vattentejp för att installera den här kranen?

A: Denna kommersiella kran är konstruerad för att använda packningar för tätning, så hela kraninstallationen kräver inte användning av vattentejp, annars kan den läcka.

4. F: Avstånd till mitthålet?

A: Som för väggmonterade kranar med justerbart mitthål på 8" kan du justera storleken på mitthålet genom att justera den excentriska honflänsen , som visas nedan.



5. F: Hur får man tag på reservdelar?

A: Du kan kontakta återförsäljaren för att köpa reservdelar.

