VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Cargo Rack

MODEL: XH54×34

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

MODEL: XH54×34



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING


- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product.Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie downs to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity .
- Make sure the vehicle is in a safe place for loading ladders and other cargo. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using the Roof Rack keep work area clean and well-lit. Keep spectators and children out of the work area.
- ① To ensure the safe use of the product, the speed is limited to 80 km/h. ② To ensure the safe use of the product, there are limitations on the usage conditions: if items such as kayaks are carried as consignments, windproof covers and other items must be installed before use.
- During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, it may cause the product to crack and the installation position to deform, affecting the appearance and safety performance of the vehicle.
- To avoid injury, the entire installation process of the product ensures that the vehicle is turned off.
- Please follow the installation instructions suitable for your vehicle model during installation.
- Product capabilities apply to properly and completely assembled product only
- When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the followings: A competent adult should assemble the product.
- Wear gloves when installing the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or abrase.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Model Series	XH54×34
Maximum Load Capacity (lbs)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Item	Name	Qty	picture
1	Front Basket	1	
2	Rear Basket	1	
3	Left And Right Fences	2	
4	Rubber Sleeve	8	
5	Accessory Package(① Galvanized U-Shaped Screw Rod M8 * 4 , ②Self-Tapping Screw*8, ③Self-Locking Nuts * 8)	1	
6	Connecting Base	4	
7	Plastic Spacers	4	
8	Storage Bag	1	
9	Net	1	
10	Ratchet Strap	2	
11	Combination Lock	1	
12	Outer Storage Bag	1	

PRODUCT DESCRIPTION

1. First, insert the plastic sleeves into the pipes on both sides of the roof rack.
2. Second, connect the first section and the second section and then tighten them with self-tapping screws.
3. Third, cover the self-tapping screws with the plastic pipes.

Note: Always position the saddle away from the center for maximum support. shown as figure 5.




Figure1




figure 2




figure 3

Precautions for Installing the roof luggage rack

1. Installation location

- Ensure that the luggage rack is installed in the center of the roof, avoiding any skewing. The installation position should be matched with the vehicle's center of gravity to ensure driving stability.

2. Fixing method

- Use the matching screws and nuts to fix the luggage rack firmly. During the installation process, pay attention to the tightening force of the screws to avoid the luggage rack shaking or falling off due to looseness.

3. Vehicle driving state

- After installing the luggage rack, pay attention to the vehicle's driving state. Avoid sudden braking, sharp turns and other operations during driving to prevent the luggage rack from colliding or being damaged.

Precautions during use

1. Load limit

- Arrange the luggage loading reasonably according to the load - bearing capacity of the luggage rack, avoiding overloading. Overloading may affect the vehicle's driving stability and safety and may also damage the luggage rack and the vehicle.

2. Even distribution

- Try to distribute the luggage evenly within the luggage rack, avoiding concentrating it in one area. This can keep the vehicle's center of gravity balanced and reduce the shaking and instability during driving.

3. Avoid collision

- Pay attention to avoid the luggage rack colliding with other objects such as tree branches and buildings, while driving. Collisions may cause the luggage rack to deform or be damaged, affecting its normal use.

4. Regular inspection

- Regularly check the installation and fixation of the luggage rack, including whether the screws are loose and whether the components are worn. If any problems are found, deal with them in a timely manner to ensure driving safety.

Dismantling and storage

1. Dismantling

- Disassemble the luggage rack in the reverse order of installation, and pay attention to keeping all components. During the disassembly process, operate carefully to avoid damaging the luggage rack and the vehicle.

2. Storage

- Store the luggage rack in a dry and ventilated place, avoiding direct sunlight and a humid environment. For long - term storage, it is recommended to place the luggage rack on a special storage rack to prevent it from deforming or being damaged.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Porte-bagages

MODÈLE : XH54×34

Cargo Rack

MODÈLE : XH54×34



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

WARNING

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. blessure ou dommage à des biens de valeur.

- Respectez toutes les exigences du Département des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des sangles d'arrimage pour maintenir solidement le chargement en place.
- Ne surchargez pas la galerie de toit . Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale.
- Assurez-vous que le véhicule se trouve dans un endroit sûr pour le chargement des échelles et autres marchandises. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant de charger ou de décharger la galerie de toit .
- Ne pas utiliser pour retenir ou contraindre de quelque manière que ce soit le poids d'une personne ou d'un animal.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces de fixation sont bien serrées. Inspectez régulièrement. pour les dommages. En cas d'effilochage ou de déformation, cesser immédiatement l'utilisation.
- Faites preuve de bon sens lors de vos travaux. Restez vigilant et concentré lors de l'installation et de l'utilisation de la galerie de toit . Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du montage et de l'utilisation de la galerie de toit, veillez à ce que la zone de travail reste propre et bien éclairée . Tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de la zone de travail.
- ① Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, la vitesse est limitée à 80 km/h.

② Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, certaines conditions d'utilisation sont soumises à des limitations : si des articles tels que des kayaks sont transportés en tant que marchandises, des housses coupe-vent et autres équipements doivent être installés avant utilisation.

- Lors de l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner sa fissuration et son endommagement. la position d'installation se déforme, affectant l'apparence et la sécurité performances du

véhicule.


- Pour éviter toute blessure, l'intégralité du processus d'installation du produit est réalisée en veillant à ce que le véhicule soit éteint.
- Veuillez suivre les instructions d'installation adaptées à votre modèle de véhicule. lors de l'installation.
- Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
- Lors de l'utilisation du produit, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure, notamment les suivantes : un adulte compétent doit assembler le produit.
- Portez des gants lors de l'installation du produit.
- N’utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou abîmées.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Série de modèles	XH54×34
Capacité de charge maximale (lb)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Article	Nom	Qté	image
1	Panier avant	1	
2	Sac à dos arrière	1	
3	Clôtures gauche et droite	2	
4	manchon en caoutchouc	8	
5	Kit d'accessoires (① Tige filetée galvanisée en forme de U M8 * 4 , ② Vis autotaraudeuses *8, ③ Écrous autobloquants * 8)	1	

6	Base de connexion	4	
7	Entretoises en plastique	4	
8	Sac de rangement	1	
9	Filet	1	
10	sangle à cliquet	2	
11	Cadenas à combinaison	1	
12	Sac de rangement extérieur	1	

PRODUCT DESCRIPTION

4. Commencez par insérer les manchons en plastique dans les tubes situés des deux côtés de la galerie de toit.

5. Deuxièmement, reliez la première section et la deuxième section, puis serrez-les avec des vis autotaraudeuses.

6. Troisièmement, recouvrez les vis autotaraudeuses avec les tubes en plastique.

Note: Positionnez toujours la selle à distance du centre pour un soutien optimal . (voir illustration) comme figure 5 .




Figure1




figure 2



figure 3

Précautions d'installation du porte-bagages de toit

4. emplacement d'installation

- Veillez à installer le porte-bagages au centre du toit, sans le désaxer. Sa position d'installation doit correspondre au centre de gravité du véhicule pour une stabilité de conduite optimale.

5. Méthode de réparation

- Utilisez les vis et écrous fournis pour fixer solidement le porte-bagages. Lors de l'installation, veillez à bien serrer les vis afin d'éviter que le porte-bagages ne bouge ou ne se détache.

6. État de conduite du véhicule

- Après l'installation du porte-bagages, soyez attentif à la conduite de votre véhicule. Évitez les freinages brusques, les virages serrés et toute autre manœuvre d'évitement afin de prévenir tout contact ou dommage avec le porte-bagages.

Précautions d'emploi

5. Limite de charge

- Répartissez les bagages de manière raisonnable en fonction de la capacité de charge du porte-bagages, en évitant toute surcharge. Une surcharge peut affecter la stabilité et la sécurité du véhicule et endommager le porte-bagages et le véhicule lui-même.

6. Répartition uniforme

- Répartissez les bagages uniformément sur le porte-bagages, en évitant de les concentrer au même endroit. Cela permettra de maintenir l'équilibre du centre de gravité du véhicule et de réduire les vibrations et l'instabilité pendant la conduite.

7. Éviter la collision

- Veillez à éviter que le porte-bagages ne heurte des objets tels que des branches d'arbres ou des bâtiments pendant la conduite. Les chocs peuvent déformer ou endommager le porte-bagages et en compromettre l'utilisation.

8. Inspection régulière

- Vérifiez régulièrement l'installation et la fixation du porte-bagages, notamment

le serrage des vis et l'usure des composants. En cas de problème, intervenez rapidement pour garantir votre sécurité au volant.

Démontage et stockage

2. Démantèlement

- Démontez le porte-bagages en suivant l'ordre inverse du montage, en veillant à conserver toutes les pièces. Lors du démontage, manipulez le porte-bagages avec précaution afin d'éviter d'endommager le porte-bagages et le véhicule.

2. Stockage

- Rangez le porte-bagages dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité. Pour un rangement prolongé, il est recommandé de le placer sur un support de rangement adapté afin d'éviter toute déformation ou dommage.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gepäckträger

MODELL: XH54×34

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

MODELL: XH54×34



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNING

- Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Verletzung oder Beschädigung von wertvollem Eigentum.

- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Vorschriften des US-Verkehrsministeriums (DOT). Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die Ladung sicher zu fixieren.
- Dachgepäckträger nicht . Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug an einem sicheren Ort zum Verladen von Leitern und anderer Ladung befindet. Vor dem Be- und Entladen des Dachgepäckträgers muss sichergestellt werden, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist .
- Nicht zum Halten oder Einschränken des Gewichts von Menschen oder Tieren in irgendeiner Weise verwenden.
- Vor und nach jedem Gebrauch prüfen Sie, ob alle Teile fest angezogen sind. Regelmäßige Inspektionen sind erforderlich. für Schäden. Sollten Ausfransungen oder Verformungen festgestellt werden, ist die Verwendung sofort einzustellen.
- Dachträger montieren und benutzen . Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich beim Zusammenbau und der Verwendung des Dachgepäckträgers sauber und gut beleuchtet . Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- ① Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt.

② Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, gelten Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungsbedingungen: Werden Gegenstände wie Kajaks als Fracht transportiert, müssen vor der Benutzung Windschutzhüllen und andere Ausrüstungsgegenstände angebracht werden.

- Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann es zu Rissen und Beschädigungen kommen. Die Einbaulage kann sich verformen, was das Aussehen und die Sicherheit

beeinträchtigt. Leistung des Fahrzeugs.


- Um Verletzungen zu vermeiden, wird während des gesamten Installationsprozesses des Produkts sichergestellt, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
- Bitte befolgen Sie die für Ihr Fahrzeugmodell geeignete Installationsanleitung. während der Installation.
- Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Dazu gehört unter anderem Folgendes: Das Produkt sollte von einem sachkundigen Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe.
- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Modellreihe	XH54×34
Maximale Tragfähigkeit (lbs)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Artikel	Name	Menge	Bild
1	Frontkorb	1	
2	Hinterradkorb	1	
3	Zäune links und rechts	2	
4	Gummimanschette	8	

5	Zubehörpaket (① Verzinkte U-förmige Gewindestange M8 * 4 , ② Selbstschneidende Schraube *8, ③ Selbstsichernde Muttern * 8)	1	
6	Verbindungsbasis	4	
7	Kunststoff-Abstandshalter	4	
8	Aufbewahrungsbeutel	1	
9	Netto	1	
10	Ratschengurt	2	
11	Kombinationsschloss	1	
12	Äußere Aufbewahrungstasche	1	


PRODUCT DESCRIPTION

7. Zuerst werden die Kunststoffhülsen in die Rohre auf beiden Seiten des Dachgepäckträgers eingeführt.

8. Verbinden Sie anschließend den ersten und den zweiten Abschnitt und ziehen Sie sie mit selbstschneidenden Schrauben fest.

9. Drittens werden die selbstschneidenden Schrauben mit den Kunststoffrohren abgedeckt.

Notiz: Für optimale Unterstützung sollte der Sattel immer etwas vom Zentrum entfernt positioniert werden . (Abbildung) wie in Abbildung 5 dargestellt .






Figure1

figure 2



figure 3

Vorsichtsmaßnahmen für die Montage des Dachgepäckträgers

7. Installationsort

- Achten Sie darauf, dass der Gepäckträger mittig auf dem Dach montiert ist und nicht schief sitzt. Die Montageposition sollte mit dem Fahrzeugschwerpunkt übereinstimmen, um die Fahrstabilität zu gewährleisten.

8. Befestigungsmethode

- Verwenden Sie die passenden Schrauben und Muttern, um den Gepäckträger fest zu montieren. Achten Sie während der Montage auf den richtigen Anzugsmoment der Schrauben, damit der Gepäckträger nicht wackelt oder sich aufgrund von Lockerung löst.

9. Fahrzeugfahrzustand

- Achten Sie nach der Montage des Gepäckträgers auf Ihr Fahrverhalten. Vermeiden Sie plötzliches Bremsen, scharfe Kurven und andere Fahrmanöver, um eine Beschädigung des Gepäckträgers zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

9. Lastgrenze

- Verteilen Sie das Gepäck entsprechend der Tragfähigkeit des Gepäckträgers und vermeiden Sie Überladung. Überladung kann die Fahrstabilität und -sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen und sowohl den Gepäckträger als auch das

Fahrzeug beschädigen.

10. Gleichmäßige Verteilung

- Verteilen Sie das Gepäck möglichst gleichmäßig auf dem Gepäckträger und vermeiden Sie es, es an einer Stelle zu konzentrieren. Dadurch bleibt der Schwerpunkt des Fahrzeugs im Gleichgewicht, und Vibrationen und Instabilität während der Fahrt werden reduziert.

11. Kollision vermeiden

- Achten Sie während der Fahrt darauf, dass der Gepäckträger nicht mit anderen Gegenständen wie Ästen oder Gebäuden kollidiert. Kollisionen können den Gepäckträger verformen oder beschädigen und seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.

12. Regelmäßige Inspektion

- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage und Befestigung des Gepäckträgers, insbesondere ob die Schrauben locker sind und die Bauteile verschlissen sind. Beheben Sie etwaige Mängel umgehend, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

Demontage und Lagerung

3. Abbau

- Demontieren Sie den Gepäckträger in umgekehrter Reihenfolge der Montage und achten Sie darauf, alle Teile aufzubewahren. Gehen Sie beim Demontieren vorsichtig vor, um Beschädigungen am Gepäckträger und am Fahrzeug zu vermeiden.

2. Lagerung

- Lagern Sie den Gepäckträger an einem trockenen und gut belüfteten Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit. Für die Langzeitlagerung empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Gepäckträgergestells, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Portapacchi

MODELLO: XH54×34

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

MODELLO: XH54×34



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

WARNING

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali. lesioni o danni a beni di valore.



- Attenersi a tutte le normative del Dipartimento dei Trasporti (DOT) durante l'utilizzo di questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio per tenere saldamente in posizione tutto il carico.
- Non sovraccaricare il portapacchi . Non superare mai la capacità di carico massima.
- Assicurati che il veicolo si trovi in un luogo sicuro per caricare scale e altro carico. Assicurati che Assicurarsi che il motore del veicolo sia spento e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portapacchi .
- Non utilizzare per sostenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano ben fissati. Ispezionare regolarmente per danni. Qualora si riscontrino sfilacciamenti o deformazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Usate il buon senso durante il lavoro. Rimanete vigili e concentrati durante l'installazione e l'utilizzo del portapacchi . Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi , mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Tenere lontani spettatori e bambini dall'area di lavoro.
- ① Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, la velocità è limitata a 80 km/h. ② Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, sono previste limitazioni alle condizioni d'uso: se articoli come kayak vengono trasportati in spedizione, è necessario installare coperture antivento e altri accessori prima dell'uso.
- Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe incrinarsi e la posizione di installazione tende a deformarsi, compromettendo l'aspetto e la sicurezza prestazioni del veicolo.
- Per evitare infortuni, l'intero processo di installazione del prodotto prevede che il veicolo sia spento.
- Si prega di seguire le istruzioni di installazione adatte al modello del proprio veicolo. durante l'installazione.

- Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
- Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti: il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
- Indossare i guanti durante l'installazione del prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se mancano delle parti, se sono danneggiate o se presentano abrasioni.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Serie di modelli	XH54×34
Capacità di carico massima (libbre)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Articolo	Nome	Quantità	immagine
1	Cestino anteriore	1	
2	Cestino posteriore	1	
3	Recinzioni sinistra e destra	2	
4	manicotto in gomma	8	
5	Pacchetto accessori (① Asta filettata a U zincata M8 * 4 , ② Vite autofilettante *8, ③ Dadi autobloccanti * 8)	1	
6	Base di collegamento	4	
7	Distanziatori in plastica	4	

8	Borsa portaoggetti	1	
9	Netto	1	
10	Cinghia a cricchetto	2	
11	Lucchetto a combinazione	1	
12	Borsa esterna per riporre gli oggetti	1	

PRODUCT DESCRIPTION

10. Innanzitutto, inserire i manicotti di plastica nei tubi su entrambi i lati del portapacchi.

11. In secondo luogo, collegare la prima sezione e la seconda sezione e quindi serrarle con viti autofilettanti.

12. Terzo, coprite le viti autofilettanti con i tubi di plastica.

Nota: Posizionare sempre la sella lontano dal centro per il massimo supporto . (vedi immagine) come mostrato nella figura 5 .




Figure1




figure 2



figure 3

Precauzioni per l'installazione del portapacchi da tetto

10. Luogo di installazione

- Assicurarsi che il portapacchi sia installato al centro del tetto, evitando

qualsiasi inclinazione. La posizione di installazione deve coincidere con il baricentro del veicolo per garantire la stabilità di guida.

11. Metodo di fissaggio

- Utilizzare le viti e i dadi corrispondenti per fissare saldamente il portapacchi. Durante l'installazione, prestare attenzione alla forza di serraggio delle viti per evitare che il portapacchi si muova o cada a causa di un fissaggio allentato.

12. stato di guida del veicolo

- Dopo aver installato il portapacchi, prestare attenzione allo stile di guida. Evitare frenate brusche, curve strette e altre manovre azzardate durante la guida per prevenire urti o danni al portapacchi.

Precauzioni durante l'uso

13. Limite di carico

- Sistemate i bagagli in modo appropriato, tenendo conto della capacità di carico del portapacchi ed evitando di sovraccaricarlo. Il sovraccarico può compromettere la stabilità e la sicurezza di guida del veicolo, oltre a danneggiare il portapacchi e il veicolo stesso.

14. Distribuzione uniforme

- Cercate di distribuire i bagagli in modo uniforme sul portapacchi, evitando di concentrarli in un'unica area. Questo può contribuire a mantenere bilanciato il baricentro del veicolo e a ridurre le vibrazioni e l'instabilità durante la guida.

15. Evitare la collisione

- Durante la guida, prestare attenzione affinché il portapacchi non urti contro altri oggetti come rami di alberi o edifici. Gli urti possono causare deformazioni o danni al portapacchi, compromettendone il normale utilizzo.

16. Ispezione regolare

- Verificate regolarmente l'installazione e il fissaggio del portapacchi, controllando che le viti non siano allentate e che i componenti non siano usurati. In caso di problemi, risolveteli tempestivamente per garantire la sicurezza alla guida.

Smontaggio e stoccaggio

4. Smontaggio

- Smontare il portapacchi seguendo la procedura inversa rispetto al montaggio, avendo cura di conservare tutti i componenti. Durante lo smontaggio, procedere con cautela per evitare di danneggiare il portapacchi e il veicolo.

2. Conservazione

- Conservare il portapacchi in un luogo asciutto e ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità. Per la conservazione a lungo termine, si consiglia di posizionare il portapacchi su un apposito supporto per evitare deformazioni o danni.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Portaequipajes

MODELO: XH54×34

Cargo Rack

MODELO: XH54×34



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

WARNING

- Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte y lesiones personales. lesiones o daños a bienes de valor.

- Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al usar este producto. Use cuerdas y amarres para sujetar firmemente toda la carga.
- No sobrecargue la baca . Nunca exceda la capacidad máxima de peso.
- Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro para cargar escaleras y otra carga. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de mano puesto antes de cargar o descargar la baca .
- No lo utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.
- Antes y después de cada uso, compruebe que todos los componentes estén bien sujetos. Inspeccione periódicamente. por daños. Si se observa deshilachado o deformación, interrumpa su uso inmediatamente.
- Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al instalar y usar la baca . Nunca trabajes bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Mientras monta y utiliza la baca , mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada . Mantenga a los espectadores y a los niños alejados de la zona de trabajo.
- ① Para garantizar el uso seguro del producto, la velocidad está limitada a 80 km/h.

② Para garantizar el uso seguro del producto, existen limitaciones en las condiciones de uso: si se transportan artículos como kayaks como envíos, se deben instalar fundas cortavientos y otros elementos antes de su uso.

- Durante el proceso de instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, podría provocar que el producto se agriete y se rompa. la posición de instalación se deforma, afectando la apariencia y la seguridad rendimiento del vehículo.
- Para evitar lesiones, durante todo el proceso de instalación del producto es necesario que el vehículo esté apagado.
- Siga las instrucciones de instalación adecuadas para el modelo de su


vehículo. durante la instalación.


- Las funcionalidades del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.
- Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes: Un adulto competente debe ensamblar el producto.
- Utilice guantes al instalar el producto.
- No utilice este producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Serie de modelos	XH54×34
Capacidad de carga máxima (libras)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Artículo	Nombre	Cantidad	imagen
1	Cesta delantera	1	
2	Cesta trasera	1	
3	Vallas izquierda y derecha	2	
4	Funda de goma	8	
5	Paquete de accesorios (① Varilla roscada en forma de U galvanizada M8 * 4 , ② Tornillo autorroscante *8, ③Tuercas autoblocantes * 8)	1	
6	Base de conexión	4	

7	espaciadores de plástico	4	
8	Bolsa de almacenamiento	1	
9	Neto	1	
10	Correa de trinquete	2	
11	Candado de combinación	1	
12	Bolsa de almacenamiento exterior	1	

PRODUCT DESCRIPTION

13. Primero, inserte los manguitos de plástico en los tubos a ambos lados de la baca.

14. En segundo lugar, conecte la primera sección con la segunda sección y luego apriételas con tornillos autorroscantes.

15. En tercer lugar, cubra los tornillos autorroscantes con los tubos de plástico.

Nota: Siempre coloque el sillín alejado del centro para obtener el máximo apoyo . (mostrado) como figura 5 .




Figure1




figure 2



figure 3

Precauciones para la instalación del portaequipajes de techo

13. Ubicación de instalación

- Asegúrese de que el portaequipajes esté instalado en el centro del techo, evitando cualquier inclinación. La posición de instalación debe coincidir con el centro de gravedad del vehículo para garantizar la estabilidad de la conducción.

14. Método de fijación

- Utilice los tornillos y tuercas correspondientes para fijar firmemente el portaequipajes. Durante la instalación, preste atención a la fuerza de apriete de los tornillos para evitar que el portaequipajes se mueva o se caiga por falta de ajuste.

15. estado de conducción de vehículos

- Tras instalar el portaequipajes, preste atención a la forma de conducir del vehículo. Evite frenar bruscamente, girar bruscamente y realizar otras maniobras durante la conducción para prevenir colisiones o daños en el portaequipajes.

Precauciones durante el uso

17. Límite de carga

- Organice la carga de equipaje de forma razonable, teniendo en cuenta la capacidad de carga del portaequipajes, y evite sobrecargarlo. La sobrecarga puede afectar la estabilidad y la seguridad del vehículo, además de dañar tanto el portaequipajes como el propio vehículo.

18. Distribución uniforme

- Intenta distribuir el equipaje de manera uniforme en la baca, evitando concentrarlo en una sola zona. Esto ayuda a mantener el centro de gravedad del vehículo equilibrado y reduce las vibraciones e inestabilidad durante la conducción.

19. Evite la colisión

- Presta atención para evitar que el portaequipajes choque con otros objetos, como ramas de árboles o edificios, mientras conduces. Las colisiones pueden

deformar o dañar el portaequipajes, afectando su funcionamiento normal.

20. Inspección periódica

- Revise periódicamente la instalación y fijación del portaequipajes, incluyendo si los tornillos están flojos y si los componentes presentan desgaste. Si detecta algún problema, soluciónelo de inmediato para garantizar la seguridad al conducir.

Desmontaje y almacenamiento

5. Desmantelamiento

- Desmonte el portaequipajes en el orden inverso al de su instalación, asegurándose de conservar todos los componentes. Durante el desmontaje, proceda con cuidado para evitar dañar el portaequipajes y el vehículo.

2. Almacenamiento

- Guarde el portaequipajes en un lugar seco y ventilado, evitando la luz solar directa y la humedad. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda colocarlo sobre un soporte especial para evitar que se deforme o se dañe.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bagażnik

MODEL: XH54×34

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

MODEL: XH54×34



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNING

- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub inne obrażenia. obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

- Stosując ten produkt, należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT). Do bezpiecznego zamocowania ładunku należy używać lin i pasów mocujących.
- Nie przeciążaj bagażnika dachowego . Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.
- Upewnij się, że pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu do załadunku drabin i innych ładunków. Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażu na bagażniku dachowym należy upewnić się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty .
- Nie używać do podtrzymywania ani ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób.
- Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane. Regularnie sprawdzaj. za szkody. W przypadku stwierdzenia przetarć lub odkształceń należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Podczas pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Zachowaj czujność i koncentrację podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego . Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy . Nie dopuszczać do przebywania w miejscu pracy osób postronnych i dzieci.
- ① Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prędkość została ograniczona do 80 km/h.

② Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, obowiązują ograniczenia dotyczące warunków użytkowania: w przypadku przewożenia przesyłek, na przykład kajaków, przed użyciem należy zamontować pokrowce przeciwwiatrowe i inne elementy.


- Podczas montażu surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. Może to spowodować pęknięcie produktu i pozycja instalacji może ulec odkształceniu, co wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo wydajność pojazdu.

- Aby uniknąć obrażeń, cały proces instalacji produktu odbywa się przy wyłączonym pojeździe.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcją instalacji odpowiednią dla danego modelu pojazdu. podczas instalacji.
- Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego
- Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym: Montażu produktu powinna dokonywać osoba dorosła o odpowiednich kwalifikacjach.
- Podczas montażu produktu należy nosić rękawice.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek jego części, jest ona uszkodzona lub otarta.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Seria modeli	XH54×34
Maksymalna ładowność (funty)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Przedmiot	Nazwa	Ilość	zdjęcie
1	Kosz przedni	1	
2	Tylny kosz	1	
3	Ogrodzenia lewe i prawe	2	
4	Rękaw gumowy	8	
5	Pakiet akcesoriów (① Ocynkowany pręt śrubowy w kształcie litery U M8 * 4 , ② Wkręt samogwintujący *8, ③Nakrętki	1	

	samozabezpieczające * 8)		
6	Podstawa łącząca	4	
7	Przekładki plastikowe	4	
8	Torba do przechowywania	1	
9	Internet	1	
10	Pasek zapadkowy	2	
11	Zamek szyfrowy	1	
12	Zewnętrzna torba do przechowywania	1	

PRODUCT DESCRIPTION

16. Najpierw należy włożyć plastikowe tuleje do rur po obu stronach bagażnika dachowego.

17. Następnie należy połączyć pierwszą sekcję z drugą sekcją, a następnie przymocować je za pomocą wkrętów samogwintujących.

18. Po trzecie, należy przykryć wkręty samogwintujące plastikowymi rurkami.

Notatka: Aby zapewnić maksymalne wsparcie, zawsze ustawiaj siodło z dala od środka . pokazano jak na rysunku 5 .




Figure1




figure 2



figure 3

Środki ostrożności przy montażu bagażnika dachowego

16. Miejsce instalacji

- Upewnij się, że bagażnik jest zamontowany centralnie na dachu, unikając przekosów. Miejsce montażu powinno być dopasowane do środka ciężkości pojazdu, aby zapewnić stabilność jazdy.

17. Metoda mocowania

- Użyj pasujących śrub i nakrętek, aby solidnie zamocować bagażnik. Podczas montażu zwróć uwagę na siłę dokręcania śrub, aby uniknąć chwiania się bagażnika lub jego upadku z powodu luzu.

18. Stan jazdy pojazdu

- Po zamontowaniu bagażnika należy zwrócić uwagę na stan pojazdu podczas jazdy. Unikaj gwałtownego hamowania, ostrych zakrętów i innych manewrów podczas jazdy, aby zapobiec kolizji lub uszkodzeniu bagażnika.

Środki ostrożności podczas stosowania

21. Limit obciążenia

- Rozmieść bagaż rozsądnie, biorąc pod uwagę nośność bagażnika, unikając przeciążenia. Przeciążenie może wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo jazdy pojazdu, a także uszkodzić bagażnik i pojazd.

22. Równomierny rozkład

- Staraj się równomiernie rozmieścić bagaż na bagażniku, unikając jego koncentracji w jednym miejscu. Pozwoli to zachować równowagę środka ciężkości pojazdu i zredukować drgania i niestabilność podczas jazdy.

23. Unikaj kolizji

- Podczas jazdy należy uważać, aby bagażnik nie zderzył się z innymi przeszkodami, takimi jak gałęzie drzew czy budynki. Zderzenia mogą spowodować odkształcenie lub uszkodzenie bagażnika, co utrudni jego normalne użytkowanie.

24. Regularna kontrola

- Regularnie sprawdzaj montaż i mocowanie bagażnika, w tym luźność śrub i zużycie elementów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, rozwiąż je na czas, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy.

Demontaż i przechowywanie

6. Demontaż

- Zdemontuj bagażnik w kolejności odwrotnej do montażu, zwracając uwagę na zachowanie wszystkich elementów. Podczas demontażu należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia bagażnika i pojazdu.

2. Przechowywanie

- Przechowuj bagażnik w suchym i przewiewnym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego i wilgotnego otoczenia. W przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się umieszczenie bagażnika na specjalnym stelażu, aby zapobiec jego odkształceniu lub uszkodzeniu.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bagagerek

MODEL: XH54×34

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

MODEL: XH54×34



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNING

- Lees en begrijp deze handleiding volledig voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden of persoonlijk letsel. letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

- Houd u bij het gebruik van dit product aan alle voorschriften van het Ministerie van Transport (DOT). Gebruik touwen en spanbanden om alle lading stevig op zijn plaats te houden.
- dakdrager niet . Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.
- Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plek staat voor het laden van ladders en andere lading. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de handrem is aangetrokken voordat u de dakdrager laadt of lost .
- Niet gebruiken om het gewicht van mensen of dieren op welke manier dan ook vast te houden of te beperken.
- Controleer voor en na elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten. Inspecteer regelmatig. voor schade. Als er rafeling of vervorming optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Gebruik je gezond verstand tijdens het werk. Blijf alert en geconcentreerd bij het opzetten en gebruiken van de dakdrager . Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- tijdens de montage en het gebruik van de dakdrager de werkruimte schoon en goed verlicht . Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkruimte.
- ① Om veilig gebruik van het product te garanderen, is de snelheid beperkt tot 80 km/u.

② Om veilig gebruik van het product te garanderen, gelden er beperkingen voor de gebruiksomstandigheden: als artikelen zoals kajaks als vracht worden vervoerd, moeten winddichte hoezen en andere accessoires vóór gebruik worden aangebracht.


- Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Anders kan het product barsten en beschadigd raken. De installatiepositie kan vervormen, wat het uiterlijk en de veiligheid beïnvloedt. prestaties van het voertuig.
- Om letsel te voorkomen, wordt tijdens het gehele installatieproces van het product ervoor gezorgd dat het voertuig is uitgeschakeld.


- Volg de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw voertuigmodel. tijdens de installatie.
- De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
- Bij gebruik van het product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verkleinen, waaronder de volgende: Het product dient door een bekwame volwassene te worden gemonteerd.
- Draag handschoenen tijdens de installatie van het product.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of slijtage vertonen.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Modelserie	XH54×34
Maximale draagcapaciteit (lbs)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Ik tem	Naam	Aantal	afbeelding
1	Voorste mand	1	
2	Achterste B -asket	1	
3	Hekken links en rechts	2	
4	Rubberen huls	8	
5	Accessoirepakket (① Gegalvaniseerde U-vormige schroefstang M8 * 4 , ② Zelfborende schroef *8 , ③ Zelfborgende moeren * 8)	1	

6	Verbindingsbasis	4	
7	Kunststof afstandhouders	4	
8	Opbergtas	1	
9	Netto	1	
10	Ratelband	2	
11	cijferslot	1	
12	Buitenste opbergtas	1	

PRODUCT DESCRIPTION

19. Schuif eerst de plastic hoezen in de buizen aan beide zijden van de dakdrager.

20. Verbind vervolgens het eerste en het tweede deel met elkaar en draai ze vast met zelftappende schroeven.

21. Ten derde, bedek de zelftappende schroeven met de plastic buizen.

Opmerking: Plaats het zadel altijd iets uit de buurt van het midden voor maximale ondersteuning . (zie afbeelding) zoals weergegeven in figuur 5 .




Figure1




figure 2



figure 3

Voorzorgsmaatregelen bij het monteren van de dakbagagedrager

19. Installatielocatie

- Zorg ervoor dat de bagagedrager in het midden van het dak is gemonteerd en voorkom dat deze scheef staat. De montagepositie moet overeenkomen met het zwaartepunt van het voertuig om de rijstabiliteit te garanderen.

20. Reparatiemethode

- Gebruik de bijbehorende schroeven en moeren om het bagagerek stevig vast te zetten. Let tijdens de installatie op de aanhaalsterkte van de schroeven om te voorkomen dat het bagagerek gaat wiebelen of eraf valt.

21. Rijtoestand van het voertuig

- Let na het monteren van de bagagedrager goed op de rijomstandigheden. Vermijd plotseling remmen, scherpe bochten en andere manoeuvres tijdens het rijden om botsingen of beschadiging van de bagagedrager te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik

25. Belastingslimiet

- Zorg voor een verstandige verdeling van de bagage op de bagagedrager, rekening houdend met het draagvermogen, en voorkom overbelading. Overbelading kan de rijstabiliteit en veiligheid van het voertuig beïnvloeden en kan bovendien schade veroorzaken aan de bagagedrager en het voertuig.

26. Gelijkmatige verdeling

- Probeer de bagage gelijkmatig over de bagagedrager te verdelen en voorkom dat alles op één plek geconcentreerd is. Dit zorgt voor een evenwichtiger zwaartepunt van de auto en vermindert trillingen en instabiliteit tijdens het rijden.

27. Vermijd een botsing.

- Let er tijdens het rijden op dat de bagagedrager niet tegen andere objecten zoals boomtakken en gebouwen botst. Botsingen kunnen de bagagedrager vervormen of beschadigen, waardoor deze niet meer normaal gebruikt kan worden.

28. Regelmatige inspectie

- Controleer regelmatig de installatie en bevestiging van de bagagedrager, inclusief of de schroeven loszitten en of de onderdelen versleten zijn. Eventuele problemen moeten tijdig worden verholpen om de rijveiligheid te waarborgen.

Demontage en opslag

7. Demonteren

- Demonteer de bagagedrager in de omgekeerde volgorde van montage en zorg ervoor dat u alle onderdelen bewaart. Ga tijdens het demonteren voorzichtig te werk om schade aan de bagagedrager en het voertuig te voorkomen.

2. Opslag

- Bewaar het bagagerek op een droge en geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en een vochtige omgeving. Voor langdurige opslag is het aan te raden het bagagerek op een speciaal opbergrek te plaatsen om vervorming of beschadiging te voorkomen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Lastställ

MODELL: XH54×34

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

MODELL: XH54×34



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNING

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador skada eller skador på värdefull egendom.


- Följ alla krav från transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt. Använd rep och surrband för att hålla all last säkert på plats.
- Överbelasta inte takräcket . Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten.
- Se till att fordonet står på en säker plats för lastning av stegar och annan last. Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan du lastar eller avlastar takräcket .
- Använd inte för att hålla eller begränsa mänsklig eller djurs vikt på något sätt.
- Kontrollera före och efter varje användning att all monteringsdel är ordentligt åtdragen. Inspektera regelbundet för skada. Om nötning eller deformation upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du monterar och använder takräcket . Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder takräcket . Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- ① För att säkerställa säker användning av produkten är hastigheten begränsad till 80 km/h.
② För att säkerställa säker användning av produkten finns det begränsningar för användningsförhållandena: om föremål som kajaker transporteras som konsignation måste vindtäta överdrag och andra föremål installeras före användning.
- Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan det orsaka att produkten spricker och installationspositionen deformeras, vilket påverkar utseendet och säkerheten fordonets prestanda.
- För att undvika skador säkerställs det att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen av produkten.
- Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din fordonsmodell. under installationen.

- Produktegenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter
- När produkten används bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande: En kompetent vuxen bör montera produkten.
- Använd handskar när du installerar produkten.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller nötningsbelastade.

PRODUCT PARAMETER TABLE

Modellserie	XH54×34
Maximal lastkapacitet (lbs)	200

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Jag tem	Namn	Antal	bild
1	Främre korg	1	
2	Bakre korg	1	
3	Vänster och höger staket	2	
4	Gummihylsa	8	
5	Tillbehörspaket (① Galvaniserad U-formad skruvstång M8 * 4 , ②Självgängande skruv *8, ③Självlåsande muttrar * 8)	1	
6	Anslutningsbas	4	
7	Plastdistanser	4	

8	Förvaringsväska	1	
9	Netto	1	
10	Spärrrem	2	
11	Kombinationslås	1	
12	Yttre förvaringspåse	1	

PRODUCT DESCRIPTION

22. För först in plasthylsorna i rören på båda sidor av takräcket.

23. För det andra, anslut den första sektionen och den andra sektionen och dra sedan åt dem med självgängande skruvar.

24. För det tredje, täck de självgängande skruvarna med plaströren.

Notera: Placera alltid sadeln bort från mitten för maximalt stöd . Visas som figur 5 .




Figure1




figure 2




figure 3

Försiktighetsåtgärder vid montering av taklasthållaren

22. Installationsplats

- Se till att bagagehyllan är monterad i mitten av taket och undvik snedställning. Monteringspositionen bör matchas med fordonets tyngdpunkt för att säkerställa körstabilitet.

23. Fixeringsmetod

- Använd matchande skruvar och muttrar för att fästa bagagehållaren ordentligt. Var uppmärksam på skruvarnas åtdragningskraft under installationen för att undvika att bagagehållaren skakar eller faller av på grund av löshet.

24. Fordonets körtillstånd

- Efter montering av bagagehyllan, var uppmärksam på fordonets körtillstånd. Undvik plötsliga inbromsningar, skarpa svängar och andra manövrer under körning för att förhindra att bagagehyllan kolliderar eller skadas.

Försiktighetsåtgärder vid användning

29. Belastningsgräns

- Arrangera bagagelastningen rimligt i enlighet med bagagehyllans bärförmåga och undvik överbelastning. Överbelastning kan påverka fordonets körstabilitet och säkerhet och kan även skada bagagehyllan och fordonet.

30. Jämn fördelning

- Försök att fördela bagaget jämnt i bagagehyllan och undvik att koncentrera det på ett område. Detta kan hålla bilens tyngdpunkt balanserad och minska skakningar och instabilitet under körning.

31. Undvik kollision

- Var noga med att undvika att bagagehyllan kolliderar med andra föremål som trädgrenar och byggnader under körning. Kollisioner kan orsaka att bagagehyllan deformeras eller skadas, vilket påverkar dess normala användning.

32. Regelbunden inspektion

- Kontrollera regelbundet installationen och fastsättningen av bagagehyllan, inklusive om skruvarna är lösa och om komponenterna är slitna. Om några problem upptäcks, åtgärda dem i tid för att säkerställa körsäkerheten.

Demontering och förvaring

8. Demontering

- Demontera bagagehyllan i omvänd ordning mot monteringen och var noga med att behålla alla komponenter. Var försiktig under demonteringsprocessen för

att undvika att skada bagagehyllan och fordonet.

2. Förvaring

- Förvara bagagehyllan på en torr och ventilerad plats, undvik direkt solljus och en fuktig miljö. Vid långvarig förvaring rekommenderas att placera bagagehyllan på ett särskilt förvaringsställ för att förhindra att den deformeras eller skadas.

