VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KITCHEN WHEELED STORAGE RACK

MODEL:BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODEL: BB-TC05



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.**
	**Wear protective gloves**

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.

2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.

3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

4. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.

5. This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.

6. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the cart.

7. Check carefully before each use. Do not use if parts get loosened or damaged.

8. Use on flat, level, and hard surfaces only.

9. Do not exceed the listed load bearing capacity. Tighten all the knobs securely before placing weights on. Be aware of the dynamic load bearing capacity! Sudden load changes may temporarily cause excessive load, resulting in product failure.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Static load bearing
BB-TC05	Max：each layer/5Kg (10LBS)

Attention:

1. The maximum load capacity is achieved by distributing the weight evenly across the wire baskets of each layer!

2. Do not place all the weights on the same layer !

3. The placement time under the maximum load bearing capacity shall not exceed 1 hour !

CLEANING AND STORAGE

1. For the exterior, wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad.

2. Make sure the product is dry.

3. If disassembly is required, please place all components and screws together to avoid loss.

Product Introduction

Model：BB-TC05				
Parts List				
No.	A	B	C	D
Name	Bottom Basket	Swivel Baskets	Top Basket	Basket Bottom
Parts				
Quantiy	1 PCS	4 PCS	1 PCS	5 PCS
Accessories on the tube*1				
E:Tube(E+F、G+H)				
No.	E		F	
Name	Tube(lower-side tube)		Tube(upper-side tube)	
Parts				
Quantiy	2 PCS		2 PCS	

No.	G	H
Name	Tube(lower-side tube)	Tube(upper-side tube)
Parts		
Quantiy	1PCS	1 PCS

Accessories on the tube*2				
No.	I		J	
Name	Basket Bracket (plastic)		Basket Support	
Parts				
Quantiy	4 PCS		8 PCS	
No.	K	L	M	N
Name	Caster with Brake	Caster	Phillips Screwdriver	Hex Wrench
Parts				
Quantiy	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS

No.	O	P	Q	R	S
Name	Adhesive Tube Clip	Magnetic Accessory Plate	M4*6 Screw	M6*12 Screw	Spacer
Parts					
Quantiy	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

INSTALLATION STEPS


Before assembly,check the package against the parts list to confirm everything's there.Missing or wrong parts?Contact us for quick help.Your satisfaction matters most,and we're committed to making assembly easy and enjoyable for you.

Unwrapping the Baskets:

To detach the wrapped-up baskets,remove them one by one from the outside to the inside.Start by unwrapping the outermost basket first,then proceed to the next outermost basket,and continue this process until all baskets are unwrapped.

Step 1:Assemble Bottom Basket(A)

Attach the built-in hooks (on the Bottom Basket) to the matching tubes(integrated with the basket) as shown in the illustration.Ensure the hooks lock securely onto the tubes to complete the Bottom Basket(A)assembly.






Step 2:Install Casters (K&L) on Bottom Basket (A)

1.Take out the screws attached to the casters(including K:Caster with brake,L:Regular Caster);

2.Align each caster(K and L)with the screw holes at the bottom of the Bottom Basket(A);

3.Fasten the casters to the basket by tightening these screws;

4.Ensure all screws are secured firmly so the casters roll smoothly and the basket stays stable.




Step 3:Assemble Tube*1(H+G、F+E)

① Take the (H) Upper Tube and (G) Lower Tube (with screw holes at the joint). Align their interfaces, then insert (H) downward into (G). Tighten one M4×6 Screw (Q) through the joint holes to secure the tube and ensure it is stable (no wobbling). [Total: 1]

2 Take the (F) Upper Tube and (E) Lower Tube (with screw holes at the joint). Align their interfaces, then insert (F) downward into (E). Tighten one M4×6 Screw (Q) through the joint holes to secure the tube and ensure it is stable (no wobbling).


Make two more identical tubes. [Total: 2]
The combinations (F+E) and (H+G) form complete long tubes.



Step 4: Attach Brackets (I) to Tube (F&E)

Slide the Brackets (I) onto the assembled Tube (F&E) from the top (follow ① → ②).

Align each Bracket (I) with the corresponding holes on the Tube (F&E). Repeat the same process to make two sets of (F&E+I).



Step 5:Attach 4 Basket Supports(J)to Each Tube(F&E)

(Use the two assembled Tubes (F&E) from Step 4.)


Take one Tube (F&E) from Step 4 and four Basket Supports (J).

For each Support (J):

Align the protruding fastener on (J) with a hole on the Tube (F&E) (follow ② → ③). Push (J) onto the tube until the fastener snaps into the hole, ensuring it is fully secured.

Install all four Supports (J) onto this Tube (F&E) (as shown in ① → ④).

Repeat the same steps for the second Tube (F&E) from Step 4, resulting in two (F&E+J) assemblies, each with four Supports (J).



Step 6:Attach Columns to Bottom Basket(A)

① Install the magnetic accessory onto a single Tube "H&G".
Align the Magnetic Accessory (P) with the corresponding holes on the (H&G) tube, then tighten the screws to secure it, forming the Magnetic Tube (H&G+P).

②–③ Install three columns onto Bottom Basket (A).
Column 1:
Insert the Magnetic Tube (H&G+P) into one of the column holes on Bottom Basket (A) and push it down vertically until it fits flush against the basket edge.


Column 2:
Insert one Combined Tube (F&E+I+J) into one of the remaining column holes on Bottom Basket (A) and push it down vertically until it fits snugly.

Column 3:
Insert the second Combined Tube (F&E+I+J) into the last column hole on Bottom Basket (A) and push it down vertically until it fits snugly.

③ Secure the columns.
Insert one M4*6 Screw (Q) into the connection hole between Column 1 (H&G+P) and Bottom Basket (A),then tighten it until the tube is firmly secured (no wobbling).


Insert the remaining two M4*6 Screws (Q) into the connection holes between the other two Combined Tubes (F&E+I+J) and Bottom Basket (A), tightening them one by one until all columns are firmly secured.

Note:
Keep the tubes vertical during installation to avoid hole misalignment, which may prevent proper screw installation.


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Step 7: Install the Top Tray

Place the Top Tray (C) onto the top ends of the three columns. Align the holes on the tray with those on the columns, then secure them with M6×12 Screws (R).



Step 8: Install the Swivel Baskets
Mount the four Swivel Baskets (B) onto the basket brackets of the two Pole Assemblies (F&E+I+J).


Note:
The side of the Swivel Basket (B) with four metal brackets is the bottom. For easier installation, first clip the hooks on one side of the basket into the Basket Bracket (I), then secure the other side.



Step 9: Basket Bottom Installation

Place the Basket Bottoms (D) into each Swivel Basket (B).
Ensure each Basket Bottom (D) fits securely within the basket.

Then place S onto the Basket Bottom (D) to complete the assembly.




Step 10: Adjust Accessories

After completing Step 9, return the baskets to their original positions. The magnets will help secure the baskets in place.

Attach Adhesive Tube Clip (O) – Adhesive Tube Clip to the wall. Peel off the protective film from the adhesive backing and fix it onto the wall, then snap the magnetic tube intoAdhesive Tube Clip (O) to secure it.

Installation is complete.



All remaining parts/components after assembling strictly according to instructions are spare. Thank you for choosing our products,Before initiating a retum,please contact our customer service team forassistance with any issues.We're dedicated to your satisfaction and committed to finding tailored solutions for you.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


PRZECHOWYWANIE NA KÓŁKACH W KUCHNI STOJAK

MODEL:BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODEL: BB-TC05



Ten jest oryginałem instrukcja, Proszę przeczytaj wszystko podręcznik instrukcje
ostrożnie zanim działający. VEVOR rezerwy jasny interpretacja naszego użytkownik instrukcja. wygląd produkt powinien podpadać do produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy w formie ciebie Ponownie Jeśli czy istnieje jakaś technologia lub oprogramowanie aktualizacje NA nasz produkt.

	**Ostrzeżenie-do zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musieć Czytać instrukcje podręcznik ostrożnie.**
	**Nosić ochronę rękawice**

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dziękować ty za używając tego produkt. W aby zamówić upewniać się To Ty Móc działać ten maszyna prawidłowo, przeczytaj to instrukcja ostrożnie przed operacją I trzymać To
właściwie na przyszłość odniesienie. Proszę pamiętaj, żeby Czytać ten środki ostrożności I bezpieczeństwo zasady na tym strona do zapewnij sobie bezpieczna używać.

Ten instrukcja będzie zarys ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa I środki ostrożności, operacyjny, konserwacja I czyszczenie. Ostrzeżenia I instrukcje ponownie przejrzany w tym podręcznik nie może pokryć Wszystko możliwy warunki I sytuacje, które może wystąpić. Ostrożność I wspólny sens Czy nie wybudowany do Ten produkt, ponieważ my wierzę w to używa woli zastosować się z
te kody. Jeśli ty mieć jakieś problemy, Proszę dzwonić nas. Do nie próbuj naprawiać problemy samemu lub to będzie przyczyna uraz lub nieruchomość szkoda.

Proszę przeczytaj WSZYSTKO instrukcje zanim korzystając z Twojej maszyny.
1. Proszę zmontować produkt W ścisły zgodnie z instrukcje. Błędny montaż mógł Być zaryzykuj z nami.
2. Proszę założyć okulary ochronne i rękawice robocze odpowiednio podczas montaż.
3. Do nie próbować zmontować produkt, gdy czujesz zmęczony Lub Kiedy pod ten wpływ alkoholu, narkotyki Lub lek.
4. Obciążenie łożysko pojemność I Inny produkt t parametry Czy zastosowano do odpowiednio I całkowicie zmontowany produkt tylko.
5. Ten produkt Jest nie zabawka. Do nie umożliwić dzieci Do bawić się z Lub uzyskać dostęp do Ten przedmiot.
6. Podążaj za przeznaczony używa tylko. Do nie siedzieć lub stać na wózek.
7. Sprawdzać ostrożnie zanim każdy używać. Do nie używać jeśli części dostaną poluzowane lub uszkodzone.

8. Stosować na płasko, poziom, I twarde powierzchnie tylko.
9. Do nie przekroczyć katalogowany obciążenie łożysko pojemność. Dokręcać wszystko gałki
bezpiecznie zanim umieszczanie ciężarków NA. Być świadomy z
dynamiczny obciążenie łożysko pojemność! Nagły obciążenie zmiany
może tymczasowo przyczyna nadmierny obciążenie,
wynikły W awaria produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Model	Statyczny obciążenie łożysko
BB - TC 05	Maks. : każdy warstwa/5 kg (10 funtów)

Uwaga:

1. Ten maksymalny obciążenie pojemność Jest osiągnięty przez rozdzielczy waga tylko wieczorem przez drut kosze każdy warstwa!

2. Do nie miejsce wszystkie ciężary na To samo warstwa !

3. Ten umieszczenie czas pod maksymalna wartość obciążenie łożysko pojemność być nie przekroczyć 1 godzina !

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Dla zewnętrzne, przetrzeć miękki, suchy płótno. Nigdy użyj ścierny środek czyszczący Lub szorstki podkładka.

2. Upewnij się, że produkt Jest suchy.

3. Jeśli demontaż Jest wymagany, Proszę miejsce Wszystko komponenty i przykręca do siebie unikać strata.

Wprowadzenie do produktu

Model : BB - TC 05				
Strony Lista				
NIE.	A	B	C	D
Nazwa	Spód Koszyk	Obracać Kosze	Szczyt Koszyk	Koszyk Spód
Strony				
Ilość	1 PCS	4 PCS	1 PCS	5 PCS
Akcesoria na wannę e*1				
E: Rurka (E+F 、 G+H)				
NIE.	mi		F	
Nazwa	Rurka (rurka dolna)		Rurka (górna strona) rura)	
Strony				
Ilość	2 PCS		2 PCS	

NIE.	G	H
Nazwa	Rurka (rurka dolna)	Rurka (górna strona) rura)
Strony		
Ilość	1 szt.	1 PCS

Akcesoria na wannę e*2				
NIE.	I		J	
Nazwa	Koszyk Nawias (plastikowy)		Wsparcie koszyka	
Strony				
Ilość	4 PCS		8 PCS	
NIE.	K	L	M	N
Nazwa	Caster z Hamulec	Odlewnik	Phillips Śrubokręt	Klucz imbusowy
Strony				
Ilość	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS

NIE.	O	P	Q	R	S
Nazwa	Spoiwo Rura Klips	Magnetyczny Akcesorium Płyta	M4*6 Śruba	M6*12 Śruba	Odstępnik
Strony					
Ilość	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

KROKI INSTALACJI


Zanim montaż, sprawdzenie ten pakiet przeciwko ten strony lista Do potwierdzać wszystko jest tam.Brakuje Lub zło części?Kontakt nas Do szybki pomóż.Twoja zadowolenie sprawy większość i był zaangażowany Do zrobienie montaż łatwy i przyjemne dla Ty.

Rozpakowywanie Koszyki:

Do odłączyć zawinięty kosze, usuń e ich jeden przez jeden z ten e poza Do ten wewnątrz.Start przez rozpakowywanie ten najdalszy koszyk najpierw , potem przystępować Do ten Następny najdalszy wygrzewać się i Kontynuować Ten proces dopóki Wszystko kosze są rozpakowano.

Krok 1:Złóż Spód Koszyk(A)

Dołącz wbudowany haki (na Spód Koszyk) do dopasowanie rurki (zintegrowane z (koszyk) jak pokazano w ilustracja.Zapewnij ten haki zablokuj bezpiecznie na rurze Do kompletny ten Spód Montaż koszyka(A).






Krok 2: Zainstaluj Kółka (K&L) na dolnym koszu (A)

1. Wyjmij śruby przyłączony do kółka (w tym K:Caster z hamulec,L:Regularny Caster);

2. Wyrównaj każde kółko (K i L) ze śrubą dziury Na ten spód z Spód Koszyk(A);

3. Przymocuj kółka do koszyk przez dokręcanie te śruby;

4.Zapewnij wszystkie śruby są mocno zabezpieczone, więc kółka rolka płynnie I ten podpórki do koszyków stabilny.




Krok 3: Montaż rury*1 (H+G , F+E)

①Weź (H) Górny Rura I (G) Dolna rura (z śruba dziury Na staw). Wyrównaj ich interfejsy, a następnie wstawić (H) w dół do (G). Dokręć jeden Śruba M4×6 (Q) przez wspólny otwory do bezpieczny ten rura i zapewnić To jest stabilny (bez chwiania się). [Całkowity: 1]

2 Weź (F) Górny Rura I (MI) Dolna rura e (z śruba dziury Na staw). Wyrównaj ich w interfejsach, a następnie wstawić (F) w dół do (MI). Dokręć jeden Śruba M4×6 (Q) przez wspólny otwory do bezpieczny ten rura i zapewnić To jest stabilny (bez chwiania się).


Zrób jeszcze dwie identyczne rurki. [Całkowity: 2]
Ten kombinacje (F+E) i (H+G) forma kompletna długie rurki.



Krok 4: Załącz Uchwyty (I) do rury (F& E)

Przesuń wsporniki (ja) na ten zmontowany Rura (F& E) z ten szczyt (obserwuj ① → ②).

Wyrównaj każdy Nawias (I) z odpowiednim dziury w metrze (F&E). Powtórz ten sam proces, aby zrób dwa zestawy z (F&E+I).




Krok 5: Dołącz 4 Podpory koszowe (J) do każdego Rurka (F&E)
(Użyj dwóch zmontowane rury (F&E) z Krok 4.)

Brać jeden Rura (F&E) z Krok 4 I cztery Koszyk Wspiera (J).

Dla każdy Wsparcie (J):
Wyrównywać ten wystający łącznik NA (J) z A otwór NA ten Rura (F&E) (obserwuj ② → ③). Naciskać (J) na ten rura dopóki ten łącznik zatrzaski do ten otwór, zapewnienie To jest w pełni zabezpieczone.

Zainstaluj wszystkie cztery podpory (J) na Ten Rura (F&E) (Jak pokazano w ① → ④).

Powtórz te same kroki dla drugiej rury (F&E) z Krok 4, wynikły w dwóch zespołach (F&E+J) , każdy z cztery Wspiera (J).



Krok 6: Dołącz kolumny do Spód Koszyk(A)

① Zainstaluj magnetyczny akcesorium na pojedynczą rurkę „H&G".
Wyrównywać ten Magnetyczny Akcesorium (P) z ten odpowiedni dziury NA ten (H&G) rura, Następnie dokręcać ten śruby Do zabezpieczyć to, tworzenie się Rurka magnetyczna (H&G+P).

② – ③ Zainstaluj trzy kolumny na Spód Koszyk (A).
Kolumna 1:
Włóż magnes Rura (H&G+P) w jedno z kolumna dziury NA Spód Koszyk (A) I naciskać To pionowo w dół dopóki pasuje idealnie przeciwko ten e koszyk krawędź.


Kolumna 2:
Wstawić jeden Łączny Rura (F&E+I+J) do jeden z ten pozostały kolumna dziury NA Spód Koszyk (A) I naciskać To pionowo w dół dopóki pasuje idealnie.

Kolumna 3:
Wstawić ten drugi Łączny Rura (F&E+I+J) do ten ostatni kolumna otwór NA Spód Koszyk (A) I naciskać To pionowo w dół dopóki pasuje idealnie.

③ Zabezpiecz kolumny.
Wstawić jeden M4*6 Śruba (Q) do ten połączenie otwór między Kolumna 1 (H&G+P) i dolny kosz (A), a następnie dokręć go, aż ten rura jest mocno zabezpieczone (bez chwiania się).


Włóż pozostałe dwa M4*6 Śruby (Q) do ten połączenie dziury między ten Inny dwa Połącz d Rury (F&E+I+J) I Spód Koszyk (A), dokręcając m jeden przez jednego dopóki Wszystko kolumny są mocno zabezpieczone.

Notatka:
Utrzymuj rurki w pionie podczas instalacja do unikać otwór niewspółosiowość, Który móc zapobiegać właściwa śruba instalacja .


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Krok 7: Zainstaluj górę Taca

Umieść górną tackę (C) na górę kończy się z trzech kolumny. Wyrównywać ten dziury na tacy z tymi na kolumny, Następnie bezpieczny z nimi Śruby M6×12 (R).



Krok 8: Zainstaluj Obracać Kosze
Zamontuj cztery obrotowe Kosze (B) na koszyk wsporniki z dwóch Zespoły słupów (F&E+I+J).


Notatka:
Bok obrotowy Koszyk (B) z czterema metal wsporniki jest spód. Dla łatwiejszego instalacja, pierwsza przyciąć haki NA po stronie e z koszyk do
ten Koszyk Nawias (I), a następnie zabezpiecz drugą stronę.



Krok 9: Koszyk Spód Instalacja

Umieść Koszyk Doły (D) do każdego obrotu Koszyk (B).
Upewnij się, że każdy Koszyk Spód (D) pasuje bezpiecznie do koszyk.

Następnie umieść S na Koszyk Spód (D) dokończyć ten montaż.




Krok 10: Dostosuj akcesoria

Po ukończenie Krok 9, powrót ten kosze Do ich oryginalny pozycje. Ten magnesy będą pomoc zabezpieczyć kosze W miejsce.

Przytwierdzać Spoiwo Rura Klips (O) – Adhezyjny Rura Klips Do ściana. Obierać wyłączony ten ochronny film z ten spoiwo poparcie I naprawić To na ten ściana, Następnie pstryknij rura magnetyczna do tubki z klejem Klips (O) zabezpieczyć To.

Instalacja jest kompletny.



Wszystko pozostały części/komponenty po złożeniu ściśle według Do Instrukcje są krótkie. Dziękuję za wybieranie nasz produkty,przed inicjowanie A zwrot, proszę o kontakt nasz zespół obsługi klienta za pomoc w każdej sprawie problemy.Jesteśmy poświęcony Twojej satysfakcji I zaangażowany w znalezienie skrojony na miarę rozwiązania dla Ciebie.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


RANGEMENT DE CUISINE À ROULETTES ÉTAGÈRE

MODÈLE : BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODÈLE: BB-TC05



Ce est l'original instruction, s'il te plaît Lire tout manuel instructions soigneusement avant fonctionnement. VEVOR réserves une clarté interprétation de nos utilisateur manuel. Le l'apparence de le produit doit être soumis au produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas sous forme vous encore si existe-t-il une technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

	**Avertissement réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire instructions manuel soigneusement.**
	**Portez des protections gants**

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Remercier vous pour en utilisant ceci produit. Dans afin de s'assurer que toi peut fonctionner le machine correctement, Lisez ceci instruction soigneusement avant l'opération et garder il convenablement pour l'avenir référence. S'il te plaît assurez-vous de lire le précautions et sécurité règles sur ce page à assurez-vous que votre sûr utiliser.

Ce manuel avertissements de sécurité et précautions, fonctionnement, entretien et nettoyage. Les avertissements et instructions revu dans ce manuel ne peut pas couvrir tous possible conditions et des situations qui peut se produire. Prudence et commun sens sont pas construit dans ce produit, puisque nous je crois que c'est à la les utilisations se conformer avec ces codes. Si tu en avez-vous ? problèmes, s'il te plaît appel nous. Faire ne pas essayer de réparer le problèmes vous-même, ou ce sera cause blessure ou propriété dommage.

S'il te plaît lire TOUT instructions avant en utilisant votre machine.
1. S'il te plaît assembler le produit dans strict conformément à instructions. Incorrect assemblée pourrait être danger pour nous.
2. Veuillez porter des lunettes de sécurité. et gants de travail correctement pendant assemblée.
3. Faire ne pas essayer de assembler le produit lorsqu'on le sent fatigué ou quand sous le influence alcool, médicaments ou médicament.
4. Charger palier capacité et autre produit paramètres sont appliqué à correctement et complètement Assemblé produit seulement.
5. Ce produit est pas un jouet. Faire pas permettre enfants à jouer avec ou obtenir l'accès à ce article.
6. Suivez le destiné utilise seulement. Faire pas s'asseoir ou se tenir debout sur le panier.
7. Vérifier soigneusement avant chaque utiliser. Faire pas utiliser si des pièces sont desserré ou endommagé.
8. Utiliser sur une surface plane, niveau, et surfaces dures seulement.
9. Faire pas dépasser le listé charger palier capacité. Serrer tous les boutons

en toute sécurité avant placer des poids sur. Être conscient de la dynamique charger palier capacité! Soudain charger changements peut temporairement cause excessif charger,
résultant dans défaillance du produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	**Statique charger palier**
BB - TC 05	**Max : chaque couche/5 kg (10 livres)**

Attention:

1. Le maximum charger capacité est réalisé par distribution le poids même seulement à travers le fil paniers de chaque couche!

2. Faire pas lieu tous les poids sur le même couche !

3. Le placement temps sous le maximum charger palier capacité devoir pas dépasser 1 heure !

NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Pour le extérieur, essuyer avec un doux, sec tissu. Jamais utiliser un abrasif nettoyant ou rude tampon.

2. Assurez-vous que produit est sec.

3. En cas de démontage est requis, s'il te plaît lieu tous composants et visse ensemble pour éviter perte.

Présentation du produit

Modèle : BB - TC 05				
Parties Liste				
Non.	**UN**	**B**	**C**	**D**
Nom	**Bas Panier**	**Pivot Paniers**	**Haut Panier**	**Panier Bas**
Parties				
Quantiy	**1 PCS**	**4 PCS**	**1 PCS**	**5 PCS**
Accessoires sur la baignoire e*1				
E : Tube (E+F)、 G+H)				
Non.	**E**		**F**	
Nom	**Tube (tube inférieur)**		**Tube (côté supérieur) tube)**	
Parties				
Quantiy	**2 PCS**		**2 PCS**	

Non.	G	H
Nom	Tube (tube inférieur)	Tube (côté supérieur) tube)
Parties		
Quantiy	1 pièce	1 PCS

Accessoires sur la baignoire e*2				
Non.	je		J	
Nom	Panier Support (plastique)		Support de panier	
Parties				
Quantiy	4 PCS		8 PCS	
Non.	K	L	M	N
Nom	Roulette avec Frein	Roulette	Phillips Tournevis	Clé hexagonale
Parties				
Quantiy	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS

Non.	O	P	Q	R	S
Nom	Adhésif Tube Agrafe	Magnétique Accessoire Plaque	M4*6 Vis	M6*12 Vis	Entretoise
Parties					
Quantiy	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

ÉTAPES D'INSTALLATION

Avant assemblage, vérification le emballer contre le parties liste à confirmer tout est Là. Manquant ou faux pièces détachées ? Contactez-nous nous pour rapide aide.Votre satisfaction importe la plupart, et étaient engagé à fabrication assemblée facile et agréable pour toi.


Déballer le Paniers :

À détacher le tout emballé paniers, retirer e eux un par un de le dehors à le à l'intérieur.Démarrer par déballage le extérieur panier d' abord, ensuite procéder à le suivant extérieur panier et, continuer ce processus jusqu'à tous les paniers sont déballé.

Étape 1:Assembler Bas Panier(A)

Attachez le intégré hoo ks (sur le Bas Panier) au correspondance tubes (intégrés avec le panier) comme indiqué dans le illustration.Assurez -vous le hameçons se verrouiller solidement sur le tube s à complet le Bas

Assemblage du panier (A).






Étape 2:Install Roulettes (K&L) sur le panier inférieur (A)

1. Retirez les vis attaché à roulettes (y compris K:Caster avec frein,L:Rouleau régulier);

2. Alignez chaque roulette (K et L) avec la vis trous à le bas de la Bas Panier(A);

3. Fixez les roulettes au panier en serrant ces vis;

4. Assurez-vous toutes les vis sont solidement fixés afin que roulettes rouler doucement et le le panier reste écurie.



A: Bottom basket
L:Caster
K:Casterwith brake

Étape 3:Assembler le tube*1(H+G 、 F+E)

①Prenez le (H) Supérieur Tube et (G) Tube inférieur (avec vis trous à l'articulation). Alignez leurs interfaces, puis insérer (H) vers le bas dans (G).
Serrer un Vis M4×6 (Q) à travers le articulation trous à sécurisé le tube et assurer il est stable (sans vacillement). [Total: 1]

2 Prenez le (F) Supérieur Tube et (E) Tube inférieur e (avec vis trous à l'articulation). Alignez leurs dans les interfaces, puis insérer (F) vers le bas dans (E).
Serrer un Vis M4×6 (Q) à travers le articulation trous à sécurisé le tube et assurer il est stable (sans vacillement).


Fabriquez deux autres tubes identiques. [Total: 2]
Le combinaisons (F+E) et (H+G) forme complète longs tubes.


H
G
F
E
Q:M4x6
Screw*1
①
②
③

Étape 4 : Attacher Supports (I) au tube (F& E)

Faites glisser les supports (Je) sur le Assemblé Tube (F& E) depuis le haut (suivre ① →②).

Alignez chaque Support (I) avec le correspondant trous dans le métro (F&E).
Répétez le même processus pour faire deux ensembles de (F&E+I).




Étape 5 : Fixez 4 Supports de panier (J) à chaque Tube (F&E)
(Utilisez les deux Tubes assemblés (F&E) de Étape 4.)

Prendre un Tube (F&E) de Étape 4 et quatre Panier Supports (J).

Pour chaque Soutien (J) :
Aligner le saillant attache sur (J) avec un trou sur le Tube (F&E) (suivre ② → ③). Pousser (J) sur le tube jusqu'à le attache snaps dans le trou, assurer il est entièrement sécurisé.

Installez les quatre supports (J) sur ce Tube (F&E) (comme montré dans ① → ④).

Répétez le mêmes étapes pour le deuxième tube (F&E) depuis Étape 4, résultant dans deux assemblages (F&E+J) , chacun avec quatre Supports (J).



Étape 6 : Attacher les colonnes à Bas Panier(A)

① Installez le magnétique accessoire sur un seul tube « H&G ».
Aligner le Magnétique Accessoire (P) avec le correspondant trous sur le (H&G) tube, alors serrer le vis à sécurisez-le, formation l e tube magnétique (H&G+P).

② – ③ Installez trois colonnes sur Bas Panier (UN).
Colonne 1 :
Insérer l'aimant Tube (H&G+P) en un de la colonne trous sur Bas Panier (UN) et pousser il vers le bas verticalement jusqu'à il s'ajuste parfaitement contre le panier bord.


Colonne 2 :
Insérer un Combiné Tube (F&E+I+J) dans un de le restant colonne trous sur Bas Panier (UN) et pousser il vers le bas verticalement jusqu'à Il me va parfaitement.

Colonne 3 :
Insérer le deuxième Combiné Tube (F&E+I+J) dans le dernier colonne trou sur Bas Panier (UN) et pousser il vers le bas verticalement jusqu'à Il me va parfaitement.

③ Sécurisez les colonnes.
Insérer un M4*6 Vis (Q) dans le connexion trou entre Colonne 1 (H&G+P) et le panier inférieur (A), puis serrez-le jusqu'à ce que le le tube est fermement sécurisé (sans vacillement).


Insérez les deux restants M4*6 vis (Q) dans le connexion trous entre le autre deux Combiner d Tubes (F&E+I+J) et Bas Panier (A), en serrant le m un par un jusqu'à tous colonnes sont fermement sécurisé.

Note:
Maintenez les tubes verticaux pendant installation à éviter trou désalignement, lequel peut prévenir vis appropriée installation .


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Étape 7 : Installez le dessus Plateau

Placez le plateau supérieur (C) sur le dessus extrémités des trois colonnes. Aligner le trous sur le plateau avec ceux sur le colonnes, alors sécurisé eux avec Vis M6×12 (R).



Étape 8 : Installez le Pivot Paniers
Montez les quatre pivots Paniers (B) sur le panier parenthèses des deux Assemblages de poteaux (F&E+I+J).


Note:
Le côté du pivot Panier (B) avec quatre métal parenthèses est le bas. Pour plus de facilité installation, première clipper le hameçons sur du côté est de la panier dans
le Panier Support (I), puis fixez l'autre côté.



Étape 9 : Panier Bas Installation

Placez le Panier Bas (D) dans chaque pivot Panier (B).
Assurez-vous que chaque Panier Bas (D) s'insère parfaitement dans le panier.

Alors placer S sur le Panier Bas (D) à compléter le assemblée.




Étape 10 : Ajuster les accessoires

Après terminer Étape 9, retour le paniers à leur original positions. Le les aimants aide sécuriser le paniers dans lieu.

Attacher Adhésif Tube Agrafe (O) – Adhésif Tube Agrafe à le mur. Peler désactivé le protecteur film depuis le adhésif support et réparer il sur le mur, alors prendre la photo tube magnétique dans un tube adhésif Agrafe (O) pour sécuriser il.

Installation est terminé.



Tous restant pièces/composants après assemblage strictement selon à Les instructions sont rares. Merci pour choisir notre produits,avant initier un retour, veuillez contacter notre équipe du service client
pour obtenir de l'aide concernant toute problèmes.Nous sommes dédié à votre satisfaction et engagé à trouver sur mesure Des solutions pour vous.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Rollbarer Küchenaufbewahrungsschrank GESTELL

MODELL: BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODELL: BB-TC05



Das ist das Original Anweisung, Bitte Alles lesen Handbuch Anweisungen sorgfältig vor Betrieb. VEVOR Reserven ein klares Interpretation von uns Benutzer Handbuch. Das Erscheinung des Das Produkt soll unterliegen zum Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht in Form von Ihnen wieder Wenn Gibt es irgendwelche Technologien oder Software Aktualisierungen An unser Produkt.

	**Warnung-An reduzieren Verletzungsrisiko, Benutzer muss lesen Anweisungen Handbuch sorgfältig.**
	**Schutzausrüstung tragen Handschuhe**

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Dank für dich mit diesem Produkt. In um stellen Sie sicher Das Du dürfen arbeiten Die Maschine korrekt, Lies dies Anweisung sorgfältig vor der erneuten Operation Und halten Es angemessen für die Zukunft Referenz. Bitte Achten Sie darauf lesen Die Vorsichtsmaßnahmen Und Sicherheit Regeln auf diesem Seite zu stellen Sie sicher, dass Ihre sicher verwenden.

Das Handbuch wird Sicherheitswarnungen hervorheben Und Vorsichtsmaßnahmen, in Betrieb Wartung Und Reinigung. Die Warnhinweise. Und Anweisungen erneut angesehen in diesem Handbuch kann nicht abgedeckt werden alle möglich Bedingungen Und Situationen, die kann vorkommen. Vorsicht Und gemeinsam Sinn Sind nicht gebaut hinein Das Produkt, da wir glaube, dass bei der wird verwendet einhalten mit diese Codes. Wenn du Haben Sie irgendwelche Probleme Bitte Anruf uns. Tun nicht versuchen, das Problem zu beheben Probleme selbst lösen oder es wird Ursache Verletzung oder Eigentum Schaden.

Bitte Lies alles Anweisungen bevor mit Ihrem Gerät.

1. Bitte zusammenbauen Produkt In strikt in Übereinstimmung mit der Anweisungen. Falsch Montage könnte Sei Hazardo us.

2. Bitte tragen Sie eine Schutzbrille. und Arbeitshandschuhe richtig während Montage.

3. Tun nicht versuchen zusammenbauen Produkt, wenn man es fühlt müde oder Wann unter Die beeinflussen von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

4. Laden Lager Kapazität Und andere Produkt Parameter Sind angewendet auf die richtig Und vollständig zusammengebaut Produkt nur.

5. Das Produkt Ist nicht ein Spielzeug. Tun nicht erlauben Kinder Zu spielen mit oder Zugriff erhalten auf Das Artikel.

6. Folgen Sie dem beabsichtigt Verwendung nur. Tun nicht sitzen oder stehen auf Warenkorb.

7. Überprüfen sorgfältig vor jede verwenden. Tun nicht verwenden wenn Teile erhalten gelockert oder beschädigt.
8. Auf flachen Oberflächen verwenden. Ebene, Und harte Oberflächen nur.
9. Tun nicht übertreffen aufgeführt laden Lager Kapazität. Anziehen alle Knöpfe sicher vor Gewichte platzieren An. Sei bewusst der dynamisch laden Lager Kapazität! Plötzlich laden Änderungen kann vorübergehend Ursache übermäßig laden, resultierende In Produktfehler.

PRODUKTPARAMETER

Modell	Statisch laden Lager
BB - TC 05	Max : jeweils Schicht/5 kg (10 Pfund)

Aufmerksamkeit:

1. Die maximal laden Kapazität Ist erreicht von Verteilung das Gewicht sogar nur über das Kabel Körbe jede Schicht!

2. Tun nicht Ort alle Gewichte auf Dasselbe Schicht !

3. Die Platzierung Zeit unter der max imum laden Lager Kapazität soll nicht überschreiten 1 Stunde !

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Für die außen abwischen mit ein weiches trocken Tuch. Niemals verwenden Sie ein Schleifmittel Reinigungsmittel oder harsch Unterlage.

2. Stellen Sie sicher, dass Produkt Ist trocken.

3. Wenn Demontage Ist erforderlich, Bitte Ort alle Komponenten und verschraubt zusammen vermeiden Verlust.

Produkteinführung

Modell : BB - TC 05				
Teile Liste				
NEIN.	A	B	C	D
Name	Unten Korb	Schwenken Körbe	Spitze Korb	Korb Unten
Teile				
Menge	1 PCS	4 PCS	1 PCS	5 PCS
Zubehör an der Badewanne e*1				
E: Röhre (E+F 、 G+H)				
NEIN.	E		F	
Name	Rohr (unteres Rohr)		Rohr (Oberseite) Rohr)	
Teile				
Menge	2 PCS		2 PCS	

NEIN.	G	H
Name	Rohr (unteres Rohr)	Rohr (Oberseite) Rohr)
Teile		
Menge	1 Stück	1 PCS

Zubehör an der Badewanne e*2				
NEIN.	ICH		J	
Name	Korb Halterung (Plastik)		Korbhalterung	
Teile				
Menge	4 PCS		8 PCS	
NEIN.	K	L	M	N
Name	Lenkrolle mit Bremse	Lenkrolle	Phillips Schraubendrehe r	Sechskantschlüssel
Teile				
Menge	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS

NEIN.	O	P	Q	R	S
Name	Klebstoff Rohr Clip	Magnetisch Zubehör Platte	M4*6 Schrauben	M6*12 Schrauben	Abstandshalter
Teile					
Menge	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

INSTALLATIONSSCHRITTE

Vor Montageprüfung Die Paket gegen Die Teile Liste Zu bestätigen alles ist da.Fehlt oder falsch Teile? Kontaktieren Sie uns. uns für schnell Hilfe . Zufriedenheit Angelegenheiten die meisten und war engagiert Zu Herstellung Montage einfach und angenehm für Du.


Auspacken Körbe:

Zu abtrennen die verpackte Körbe, entfernen Sie e ihnen eins von eins von Die draußen Zu Die innen.Start von Auspacken Die äußerste Korb zuerst , dann fortfahren Zu Die nächste äußerste bask et,and weitermachen Das Verfahren bis alle Körbe sind ausgepackt.

Schritt 1: Zusammenbauen Unten Korb (A)

Befestigen Sie die eingebaut Haken (auf der Unten Korb) zum passende


Röhren (integriert mit den Korb) wie abgebildet im Illustration .
Sicherstellen Die Haken sicher am Rohr befestigen Zu vollständig Die Unten
Korb(A)-Baugruppe.





Schritt 2: Installieren Rollen (K&L) am unteren Korb (A)

1. Schrauben herausnehmen. an der Rollen (einschließlich K:Caster mit Bremse,L:Normale Lenkrolle);
2. Richten Sie jede Rolle (K und L) mit der Schraube Löcher bei Die unten der Unten Korb(A);
3. Befestigen Sie die Rollen an den Korb durch Festziehen diese Schrauben;
4. Sicherstellen alle Schrauben sind fest befestigt, so dass Rollen rollen glatt Und Die Korb bleibt stabil.



A: Bottom basket
L:Caster
K:Casterwith brake

Schritt 3:Rohr*1(H+G 、 F+E) zusammenbauen

① Nimm das (H) Obere Rohr Und (G) Unteres Rohr (mit schrauben Löcher bei (das Gelenk). Richten Sie ihre Schnittstellen, dann einfügen (H) nach unten in (G).
Ziehen Sie eine fest M4×6 Schraube (Q) durch die gemeinsam Löcher zu sicher Die Rohr und sicherstellen Es ist stabil (kein Wackeln).
[Gesamt: 1]

2. Nehmen Sie das (F) Obere Rohr Und (E) Unteres Rohr e (mit schrauben Löcher bei (das Gelenk). Richten Sie ihre in Schnittstellen, dann einfügen (F) nach unten hinein (E).
Ziehen Sie eine fest M4×6 Schraube (Q) durch die gemeinsam Löcher zu sicher Die Rohr und sicherstellen Es ist stabil (kein Wackeln).


Fertigen Sie zwei weitere identische Röhren an. [Gesamt: 2]
Der Kombinationen (F+E) und (H+G) bilden vollständige lange Rohre.


H
G
F
E
Q:M4x6
Screw*1
①
②
③

Schritt 4: Anbringen Halterungen (I) an Rohr (F& E)

Schieben Sie die Halterungen (I) auf Die zusammengebaut Rohr (F& E) aus Die Spitze (folgen Sie ① →②).

Richten Sie jedes Halterung (I) mit der entsprechenden Löcher in der U-Bahn (F&E).
Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, zwei herstellen Sets von (F&E+I).




Schritt 5: 4 anbringen Korbhalterungen (J) zu jedem Rohr (F&E)
(Verwenden Sie die beiden montierte Rohre (F&E) von Schritt 4.)

Nehmen eins Rohr (F&E) von Schritt 4 Und vier Korb Unterstützt (J).

Für jede Unterstützung (J):
Ausrichten Die hervorstehend Verschluss An (J) mit A Loch An Die Rohr (F&E) (folgen Sie ② → ③). Drücken (J) auf Die Rohr bis Die Verschluss Schnappschüsse hinein Die Loch, Sicherstellen Es ist vollständig gesichert.

Installieren Sie alle vier Halterungen. (J) auf Das Rohr (F&E) (als gezeigt in ① → ④).

Wiederholen Sie die Gleiche Schritte für das zweite Rohr (F&E) aus Schritt 4, resultierende in zwei (F&E+J) Baugruppen , jede mit vier Unterstützt (J).



Schritt 6: Spalten anhängen Unten Korb (A)

① Installieren Sie die magnetisch Zubehör auf einem einzelnen Rohr „H&G“Die
Ausrichten Die Magnetisch Zubehör (P) mit Die entsprechend Löcher An Die (H&G) Rohr, Dann anziehen Die Schrauben Zu Sichere es, Bildung die Magnetröhre (H&G+P).

② – ③ Installieren Sie drei Spalten auf Unten Korb (A) Die
Spalte 1:
Magnet einlegen Rohr (H&G+P) in eins der Spalte Löcher An Unten Korb (A) Und drücken Es senkrecht nach unten bis Es passt bündig. gegen Die Korb Rand.


Spalte 2:
Einfügen eins Kombiniert Rohr (F&E+I+J) hinein eins von Die übrig Spalte Löcher An Unten Korb (A) Und drücken Es senkrecht nach unten bis Es passt perfekt.

Spalte 3:
Einfügen Die zweite Kombiniert Rohr (F&E+I+J) hinein Die zuletzt Spalte Loch An Unten Korb (A) Und drücken Es senkrecht nach unten bis Es passt perfekt.

③ Sichern Sie die Säulen.
Einfügen eins M4*6 Schrauben (Q) hinein Die Verbindung Loch zwischen Spalte 1 (H&G+P) und dem unteren Korb (A), dann festziehen, bis Die Das Rohr ist fest gesichert (kein Wackeln).


Setzen Sie die restlichen zwei ein. M4*6 Schrauben (Q) hinein Die Verbindung Löcher zwischen Die andere zwei Kombiniere d Röhren (F&E+I+J) Und Unten Korb
(A), das Festziehen des m von einem bis alle Spalten sind fest gesichert.

Notiz:
Halten Sie die Rohre senkrecht. während Installation zu vermeiden Loch Fehlausrichtung, welche Mai verhindern passende Schraube Installation .


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Schritt 7: Montieren Sie die Oberseite Tablett

Setzen Sie das obere Tablett ein. (C) oben drauf Ende von den drei Spalten. Ausrichten Die Löcher auf dem Tablett mit denen auf dem Spalten Dann sicher ihnen mit M6×12 Schrauben (R).



Schritt 8: Installieren Sie die Schwenken Körbe
Montieren Sie die vier Drehgelenke Körbe (B) auf die Korb Klammern der beiden Mastkonstruktionen (F&E+I+J).


Notiz:
Die Seite des Drehgelenks Korb (B) mit vier Metall Klammern ist die unten. Für eine einfachere Installation, zuerst Schneiden Sie die Haken An auf der e-Seite der Korb hinein
Die Korb Halterung (I), dann die andere Seite sichern.



Schritt 9: Korb Unten In Installation

Platziere die Korb Unterteile (D) in jeden Drehpunkt Korb (B). Stellen Sie sicher, dass jeder Korb Unten (D) passt sicher in die Korb.

Dann Platziere S auf dem Korb Unten (D) zu vervollständigen Die Montage.




Schritt 10: Zubehör anpassen

Nach Abschluss Schritt 9, zurückkehren Die Körbe Zu ihre Original Positionen. Der Magnete werden helfen sichern Sie die Körbe In Ort.

Befestigen Klebstoff Rohr Clip (O) – Klebstoff Rohr Clip Zu die Mauer. Schälen aus Die Schutz Film aus Die Klebstoff Unterstützung Und Fix Es ont o Die Wand, Dann Schnapp dir das Magnetröhre in Klebstofftube Clip (O) um zu sichern Es.

Installation ist abgeschlossen.



Alle übrig Teile/Komponenten nach der Montage streng nach Zu Eine Anleitung ist separat erhältlich. Vielen Dank für Auswahl unser Produkte, Vorher Einleitung A Für Rücksendungen kontaktieren Sie uns bitte. unser Kundenservice -Team für Unterstützung bei jeglichen Probleme. Wir sind Ihrer Zufriedenheit verpflichtet Und sich verpflichtet, zu finden maßgeschneidert Lösungen für Sie.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


VERRIJDE KEUKENOPBERGKASTEN REK

MODEL:BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODEL: BB-TC05



Dit is het origineel instructie, Alsjeblieft lees alles handmatig instructies voorzichtig voor in werking. VEVOR reserves een duidelijke interpretatie van onze gebruiker handleiding. De uiterlijk van de product zal onderworpen zijn naar de product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen in formulier u opnieuw als zijn er technologieën of software updates op ons product.

	**Waarschuwing-To verminderen risico op letsel, gebruiker moeten lezen instructies handmatig voorzichtig.**
	**Draag beschermende kleding handschoenen**

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dank jij voor door dit te gebruiken product. In bestelling om zorg ervoor Dat Jij kan werken de machine correct, lees dit instructie voorzichtig voor de heroperatie En houden Het goed voor de toekomst referentie. Alsjeblieft zorg ervoor dat lezen de voorzorgsmaatregelen En veiligheid regels hierover pagina naar zorg ervoor dat uw veilig gebruik.

Dit handleiding zal Overzicht van veiligheidswaarschuwingen En voorzorgsmaatregelen, in bedrijf zijn, onderhoud En schoonmaken. De waarschuwingen En instructies opnieuw bekeken in dit handmatig kan niet dekken alle mogelijk voorwaarden En situaties die kan voorkomen. Voorzichtigheid En gewoon gevoel Zijn niet gebouwd naar binnen dit product, aangezien wij geloof dat de zal voldoen aan met deze codes. Als u Heeft u problemen, Alsjeblieft telefoongesprek ons. Doen probeer niet om het te repareren problemen zelf, of het zal oorzaak letsel of eigendom schade.

Alsjeblieft lees ALLES instructies voor met behulp van uw machine.
1. Alsjeblieft de samenstellen product in streng in overeenstemming met de instructies. Onjuist montage zou kunnen zijn hazardo us.
2. Draag een veiligheidsbril. en werkhandschoenen op de juiste manier tijdens montage.
3. Doen niet proberen de samenstellen product wanneer je het gevoel hebt moe of wanneer onder de invloed van alcohol, medicijnen of medicatie.
4. Laden handelswijze capaciteit En ander product parameters Zijn toegepast op de op de juiste manier En volledig gemonteerd product alleen.
5. Dit product is niet een speeltje. Doen niet toestaan kinderen naar spelen met of toegang krijgen tot dit item.
6. Volg de bedoeld gebruikt alleen. Doen niet zitten of staan op de winkelwagen.
7. Rekening voorzichtig voor elk gebruik. Doen niet gebruik als onderdelen worden losgeraakt of beschadigd.
8. Gebruik op een vlakke ondergrond. niveau, En harde oppervlakken alleen.

9. Doen niet overschrijden vermeld laden handelswijze capaciteit. Aanspannen alle knoppen
veilig voor gewichten plaatsen op. Zijn bewust van de dynamisch laden handelswijze capaciteit! Plotseling laden veranderingen kan tijdelijk oorzaak excessief laden, resulterend in Productdefect.

PRODUCTPARAMETERS

Model	Statisch laden handelswijze
BB - TC 05	Max : elk laag/5 kg (10 pond)

Aandacht:

1. De maximaal laden capaciteit is behaald door distributie het gewicht gelijkmatig via de draad manden van elk laag!

2. Doen niet plaats alle gewichten op de dezelfde laag !

3. De plaatsing tijd onder de max imum laden handelswijze capaciteit zullen niet overschrijden 1 uur !

REINIGING EN OPSLAG

1. Voor de buitenkant, afvegen met een zachte, droog lap. Nooit gebruik een schurend reiniger of wreed pad.

2. Zorg ervoor dat de product is droog.

3. Bij demontage is vereist, Alsjeblieft plaats alle componenten en schroeven aan elkaar om voorkomen verlies.

Productintroductie

Model : BB - TC 05				
Onderdelen Lijst				
Nee.	A	B	C	D
Naam	Onderkant Mand	Draaibaar Manden	Bovenkant Mand	Mand Onderkant
Onderdelen				
Hoeveelheid	1 PCS	4 PCS	1 PCS	5 PCS
Accessoires op het bad e*1				
E: Buis (E+F)、 G+H)				
Nee.	E		F	
Naam	Buis (onderste buis)		Buis (bovenkant) buis)	
Onderdelen				

Hoeveelheid	**2 PCS**	**2 PCS**

Nee.	G	H
Naam	Buis (onderste buis)	Buis (bovenkant) buis)
Onderdelen		
Hoeveelheid	1 stuk	1 PCS

Accessoires op het bad e*2					
Nee.	I		J		
Naam	Mand Beugel (plastic)		Mandsteun		
Onderdelen					
Hoeveelheid	4 PCS		8 PCS		
Nee.	K	L	M	N	
Naam	Wieltje met Rem	Caster	Phillips Schroevendraaier	Inbussleutel	
Onderdelen					
Hoeveelheid	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS	

Nee.	O	P	Q	R	S
Naam	Lijm Buis Klem	Magnetisch Accessoire Bord	M4*6 Schroef	M6*12 Schroef	Afstandhouder
Onderdelen					
Hoeveelheid	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

INSTALLATIESTAPPEN

Voor montage, controleer de pakket tegen de onderdelen lijst naar bevestigen alles is daar. Vermist of fout onderdelen? Neem contact op ons

voor snel help.Uw tevredenheid zaken de meeste, en waren betrokken naar maken montage eenvoudig en plezierig voor Jij.

Het uitpakken van de Manden:


Naar losmaken het ingepakte mandjes, verwijder e hen een door een van de buiten naar de binnen.Begin door uitpakken de buitenste mand eerst , dan doorgaan naar de volgende buitenste baden , en doorgaan dit proces tot alle manden zijn uitgepakt.

Stap 1:Montage Onderkant Mandje(A)

Bevestig de ingebouwd haken (op de Onderkant Mand) naar de overeenkomend

buizen (geïntegreerd met de mand) zoals weergegeven in de illustratie . Zorg ervoor de haken vergrendel stevig op de buis s naar compleet de Onderkant

Mand(A)assemblage.






Stap 2: Installeren Wielen (K&L) op de onderste mand (A)

1. Verwijder de schroeven bevestigd aan de wielen (inclusief) K: Caster met rem,L:Normaal zwenkwiel);

2. Lijn elk zwenkwiel uit (K en L) met de schroef gaten bij de onderkant van de Onderkant Mandje(A);

3. Bevestig de wielen aan de mand door aan te spannen deze schroeven;

4. Zorg ervoor alle schroeven zijn stevig vastgemaakt zodat de wielen rollen soepel En de mand blijft stabiel.



A: Bottom basket
L:Caster
K:Casterwith brake

Stap 3:Monteer buis*1 (H+G , F+E)

①Neem de (H) Bovenste Buis En (G) Onderbuis (met schroef gaten bij het gewricht). Lijn hun uit interfaces, dan insert (H) naar beneden in (G).
Draai er een vast M4×6 schroef (Q) door de gewricht gaten naar zeker de buis en ervoor zorgen Het is stabiel (geen wiebelen). [Totaal: 1]

2 Neem de (F) Bovenste Buis En (E) Onderste buis e (met schroef gaten bij het gewricht). Lijn hun uit interfaces , dan invoegen (F) omlaag naar binnen (E).
Draai er een vast M4×6 schroef (Q) door de gewricht gaten naar zeker de buis en ervoor zorgen Het is stabiel (geen wiebelen).


Maak nog twee identieke buizen. [Totaal: 2]
De combinaties (F+E) en (H+G) vorm compleet lange buizen.


H
G
F
E
Q:M4x6
Screw*1
①
②
③

Stap 4: Bevestigen Beugels (I) naar buis (F& E)

Schuif de beugels (Ik) op de gemonteerd Buis (F& E) van de bovenkant (volg ① →②).

Lijn elk uit Beugel (I) met de overeenkomstige gaten in de metro (F&E). Herhaal hetzelfde proces om maak er twee sets van (F&E+I).




Stap 5: Bevestig 4 Mandsteunen (J) naar elk Buis (F&E)
(Gebruik de twee gemonteerde buizen (F&E) van Stap 4.)

Nemen een Buis (F&E) van Stap 4 En vier Mand Steunen (J).

Voor elk Steun (J):
Uitlijnen de uitstekend bevestiging op (J) met A gat op de Buis (F&E) (volg ② → ③). Duw (J) op de buis tot de bevestiging foto's naar binnen de gat, ervoor zorgen Het is volledig beveiligd.

Installeer alle vier de steunen. (J) op dit Buis (F&E) (als getoond in ① → ④).

Herhaal de Volg dezelfde stappen voor de tweede buis. (F&E) van Stap 4, resulterend in twee (F&E+J) samenstellingen , elk met vier Steunen (J).



Stap 6: Kolommen koppelen aan Onderkant Mandje(A)

① Installeer de magnetisch accessoire op één enkele buis "H&G".
Uitlijnen de Magnetisch Accessoire (P) met de overeenkomstige gaten op de (H&G) buis, Dan vastdraaien de schroeven naar beveilig het, vorming de magnetische buis (H&G+P).

② – ③ Installeer er drie kolommen op Onderkant Mand (A).
Kolom 1:
Plaats de magnetische Buis (H&G+P) in één van de kolom gaten op Onderkant Mand (A) En duw Het verticaal naar beneden tot Het sluit perfect aan. tegen de mand rand.


Kolom 2:
Invoegen een Gecombineerd Buis (F&E+I+J) naar binnen een van de overig kolom gaten op Onderkant Mand (A) En duw Het verticaal naar beneden tot Het past perfect.

Kolom 3:
Invoegen de seconde Gecombineerd Buis (F&E+I+J) naar binnen de laatst kolom gat op Onderkant Mand (A) En duw Het verticaal naar beneden tot Het past perfect.

③ Bevestig de kolommen.
Invoegen een M4*6 Schroef (Q) naar binnen de verbinding gat tussen Kolom 1 (H&G+P) en de onderste mand (A), draai deze dan vast totdat de buis is stevig beveiligd (geen wiebelen).


Voeg de resterende twee in M4*6 Schroeven (Q) naar binnen de verbinding gaten tussen de ander twee Combineer d Buizen (F&E+I+J) En Onderkant Mand
(A), het vastdraaien van de m door één tot alle kolommen zijn vastberaden beveiligd.

Opmerking:
Houd de buizen verticaal tijdens installatie naar voorkomen gat verkeerde uitlijning, welke kunnen voorkomen juiste schroef installatie
.


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Stap 7: Installeer de bovenkant Dienblad

Plaats de bovenste lade (C) naar boven eindigt van de drie kolommen. Uitlijnen de gaten op het dienblad met die op de kolommen, Dan zeker hen met M6×12 schroeven (R).



Stap 8: Installeer de Draaibaar Manden
Monteer de vier draaibare onderdelen Manden (B) op de mand haakjes van de twee Paalconstructies (F&E+I+J).


Opmerking:
De zijkant van de draaibare Mand (B) met vier metaal haakjes is de onderkant. Voor gemakkelijker installatie, eerste knip de haken op aan de e-kant van de mand naar binnen
de Mand Beugel (I), bevestig dan de andere kant.



Stap 9: Mandje Onderkant Bij installatie

Plaats de Mand Broeken (D) in elke draaibare koppeling Mand (B). Zorg ervoor dat elk Mand Onderkant (D) past stevig in de mand.

Dan plaats S op de Mand Onderkant (D) om te voltooien de montage.




Stap 10: Accessoires aanpassen

Na voltooien Stap 9, opbrengst de manden naar hun origineel posities. De magneten zullen hulp beveilig de manden in plaats.

Bijvoegen Lijm Buis Klem (O) – Lijm Buis Klem naar de muur. Schil uit de beschermend film van de lijm steun En repareren Het ont o de muur, Dan klik magnetische buis in een zelfklevende tube Klem (O) om te beveiligen Het.

Installatie is voltooid.



Alle overig onderdelen/componenten na montage strikt volgens naar De instructies zijn summier. Dank u wel. kiezen ons producten, voorheen initiëren A Retourneren? Neem dan contact op. ons klantenserviceteam voor hulp bij alles problemen. We zijn uw tevredenheid staat voorop. En toegewijd aan het vinden van op maat gemaakt oplossingen voor u.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Hjulförvaring i köket KUGGSTÅNG

MODELL: BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODELL: BB-TC05



Detta är originalet instruktion, behaga läs alla manuell instruktioner försiktigt före i drift. VEVOR reserver en tydlig tolkning av våra användare manualen. Den utseendet på produkten ska vara föremål till produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer att i din form igen om finns det någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

	**Varning-Till minska risk för skada, användare mu st läsa instruktioner manuell försiktigt.**
	**Använd skyddskläder handskar**

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tacka dig för använder detta produkt. I för att se till att du burk fungera de maskin korrekt, läs detta instruktion försiktigt före återingrepp och hålla det ordentligt för framtiden hänvisning. Behaga se till att läsa de försiktighetsåtgärder och säkerhet regler på detta sida till se till att din säker använda.

Detta manuell kommer säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktioner ombesökt i detta manuell kan inte täcka alla möjlig villkor och situationer som kan förekomma. Försiktighet och gemensam känsla är inte inbyggd till detta produkt, eftersom vi tror det vid den användningsområden kommer följa med dessa koder. Om du ha någon problem, behaga samtal oss. Do inte försöka fixa problem själv, eller det kommer orsaka skada eller egendom skada.

Behaga läs ALLA instruktioner vara före använder din maskin.

1. Behaga montera produkt i sträng i enlighet med instruktioner. Felaktig montering kunde vara fara oss.

2. Vänligen använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under montering.

3. Do inte försöka montera produkt när man känner sig trött eller när under de influens av alkohol, narkotika eller medicin.

4. Ladda lager kapacitet och andra produkt parametrar är tillämpad på ordentligt och helt monterad produkt endast.

5. Detta produkt är inte en leksak. Do inte tillåta barn till leka med eller få tillgång till det är punkt.

6. Följ avsedd använder endast. Do inte sitta eller stå på vagn.

7. Kontrollera försiktigt före varje använda. Do inte använda om delar kommer lossnat eller skadat.

8. Använd på plant, nivå, och hårda ytor endast.

9. Do inte överstiga listad ladda lager kapacitet. Spänna alla de knoppar

säkert före placera vikter på. Vara medveten av dynamisk ladda lager kapacitet! Plötslig ladda förändringar kan tillfälligt orsaka överdriven ladda,
resulterande i produktfel.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Statisk ladda lager
BB - TC 05	Max : styck lager/5 kg (10 pund)

Uppmärksamhet:

1. Den maximal ladda kapacitet är uppnått av distribuera vikten jämnt över tråden korgar med varje lager!

2. Do inte plats alla vikter på samma lager !

3. Den placering tid under maximum ladda lager kapacitet skall inte överstiga 1 timme !

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. För den utsidan, torka av med en mjuk, torka trasa. Aldrig använd en slipande rengöringsmedel eller hård vaddera.

2. Se till att produkt är torka.

3. Om demontering är nödvändig, behaga plats alla komponenter och skruvar ihop till undvika förlust.

Produktintroduktion

Modell : BB - TC 05				
Delar Lista				
Inga.	En	B	C	D
Namn	Botten Korg	Snurra Korgar	Bästa Korg	Korg Botten
Delar				
Kvantitet	1 PCS	4 PCS	1 PCS	5 PCS
Tillbehör på badkaret e*1				
E: Rör (E+FG +H)				
Inga.	E		F	
Namn	Rör (nedre rör)		Rör (övre sida rör)	
Delar				
Kvantitet	2 PCS		2 PCS	

Inga.	G	H
Namn	Rör (nedre rör)	Rör (övre sida rör)
Delar		
Kvantitet	1 st	1 PCS

Tillbehör på badkaret e*2				
Inga.	Jag		J	
Namn	Korg Konsol (plast)		Korgstöd	
Delar				
Kvantitet	4 PCS		8 PCS	
Inga.	K	L	M	N
Namn	Hjul med Broms	Hjul	Phillips Skruvmejsel	Sexkantsnyckel
Delar				
Kvantitet	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS

Inga.	O	P	Q	R	S
Namn	Lim Rör Klämma	Magnetisk Åtföljande Tallrik	M4*6 Skruva	M6*12 Skruva	Distans
Delar					
Kvantitet	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

INSTALLATIONSSTEG


Före montering, kontroll de paket mot de delar lista till bekräfta allt är där. Saknas eller fel delar? Kontakta oss för snabbt hjälp. Din vår tillfredsställelse frågor de flesta, och vi är engagerad till tillverkning montering lätt och trevligt för du.

Packa upp Korgar:

Till lösgöra det inslagna korgar, ta bort dem en av en från den utanför till de inuti. Start av uppackning de ytterst korg först , sedan fortsätta till de nästa ytterst sola sig, och fortsätta detta behandla tills alla korgar är oupppackad.

Steg 1: Montera Botten Korg (A)

Fäst inbyggt Hoo ks (på Botten Korg) till motsvarande rör (integrerade med korg) som visas i illustration . Säkerställ de krokar lås ordentligt på röret till komplett de Botten Korgmontering (A).






Steg 2:Installera Hjul (K&L) på bottenkorgen (A)

1. Ta ut skruvarna fäst vid hjul (inklusive K:Caster med broms, L: Vanliga hjul);

2. Rikta in varje hjul (K och L) med skruven hål på de botten av Botten Korg (A);

3. Fäst hjulen på korg genom att dra åt dessa skruvar;

4. Säkerställ alla skruvar är ordentligt säkrade så att hjul rulla mjukt och de korghållare stabil.




Steg 3: Montera röret * 1 (H + G 、 F + E)

①Ta (H) Övre Rör och (G) Nedre rör (med skruva hål på (fogen). Rikta in deras gränssnitt, sedan inserts ert (H) nedåt in i (G).
Dra åt en M4×6 Skruv (Q) genom gemensam hål till säkra de rör och säkerställa det är stabil (inget vinglar). [Total: 1]

2 Ta (F) Övre Rör och (E) Nedre badkar e (med skruva hål på (fogen). Rikta in deras i gränssnitt, då infoga (F) nedåt till (E).
Dra åt en M4×6 Skruv (Q) genom gemensam hål till säkra de rör och säkerställa det är stabil (inget vinglar).


Gör två identiska rör till. [Total: 2]
De kombinationer (F+E) och (H+G) formulär ifyllt långa rör.



Steg 4: Fäst Fästen (I) till rör (F och E)

Skjut fästena (jag) på de monterad Rör (F och E) från de bästa (följ ①) →②).

Rikta in varje Konsol (I) med motsvarande hål på tunnelbanan (F&E). Upprepa samma process för att göra två uppsättningar av (F&E+I).




Steg 5: Bifoga 4 Korgstöd (J) till varje Rör (F&E)
(Använd de två monterade rör (F&E) från Steg 4.)

Ta en Rör (F&E) från Steg 4 och fyra Korg Stöder (J).

För varje Stöd (J):
Justera de utstående fästanordning på (J) med en hål på de Rör (F&E) (följ ②) → ③). Tryck (J) till de rör tills de fästanordning snaps till de hål, säkerställande det är helt säkrad.

Montera alla fyra stöden (J) på detta Rör (F&E) (som visad i ① → ④).

Upprepa samma steg för det andra röret (F&E) från Steg 4, resulterande i två (F&E+J) sammansättningar , vardera med fyra Stöder (J).



Steg 6: Koppla kolumner till Botten Korg (A)

① Installera magnetisk tillbehör på ett enda rör "H&G".
Justera de Magnetisk Åtföljande (P) med de motsvarande hål på de (H&G) rör, sedan spänna de skruvar till säkra den, formning det magnetiska röret (H&G+P).

② – ③ Installera tre kolumner till Botten Korg (A).
Kolumn 1:
Sätt i magneten Rör (H&G+P) till ett av kolumn hål på Botten Korg (A) och push h det nedåt vertikalt tills den passar i jämnhöjd mot den korg kant.


Kolumn 2:
Infoga en Kombinerad Rör (F&E+I+J) till en av de återstående kolumn hål på Botten Korg (A) och tryck det nedåt vertikalt tills den sitter tätt.

Kolumn 3:
Infoga de andra Kombinerad Rör (F&E+I+J) till de sista kolumn hål på Botten Korg (A) och tryck det nedåt vertikalt tills den sitter tätt.

③ Säkra kolonnerna.
Infoga en M4*6 Skruva (Q) till de förbindelse hål mellan Kolumn 1 (H&G+P) och bottenkorgen (A), dra sedan åt den tills de röret är fast säkrad (inget vinglar).


Sätt in de återstående två M4*6 Skruvar (Q) till de förbindelse hål mellan de andra två Kombinera d Rör (F&E+I+J) och Botten Korg (A), dra åt den m-formade av en tills alla kolumner är fast säkrad.

Notera:
Håll rören vertikalt under installation till undvika hål e feljustering, som maj förhindra rätt skruv installation .


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Steg 7: Montera toppen Bricka

Placera det översta facket (C) på toppen slutar av de tre kolumner. Justera de hål på brickan med de på kolumner, sedan säkra dem med M6×12 skruvar (R).



Steg 8: Installera Snurra Korgar
Montera de fyra svängarna Korgar (B) på korg parenteser av de två Stolpar (F&E+I+J).


Notera:
Sidan av svänghjulet Korg (B) med fyra metall parenteser är den botten. För enklare installation, först klippa krokar på på e-sidan av korg till de Korg Konsol (I), säkra sedan den andra sidan.



Steg 9: Korg Botten Installation

Placera Korg Underdelar (D) i varje vridrör Korg (B).
Se till att varje Korg Botten (D) passar ordentligt inuti korg.

Sedan placera S på Korg Botten (D) att slutföra de montering.




Steg 10: Justera tillbehör

Efter slutförande Steg 9, återvända de korgar till deras original positioner. De magneter kommer att hjälp säkra korgar i plats.

Bifoga Lim Rör Klämma (O) – Självhäftande Rör Klämma till väggen. Skal av de skyddande filma från de lim stöd och fixera det på o de vägg, sedan knäpp magnetiskt rör in i självhäftande rör Klämma (O) för att säkra det.

Installation är komplett.



Alla återstående delar/komponenter efter montering strikt enligt till instruktioner finns i reservdel. Tack för välja vår produkter, Innan initierande en retur, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam för hjälp med någon problem. Vi är dedikerad till din tillfredsställelse och engagerad i att hitta skräddarsydd lösningar för dig.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ALMACENAMIENTO DE COCINA CON RUEDAS ESTANTE

MODELO: BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODELO: BB-TC05



Este es el original instrucción, por favor leer todo manual instrucciones con cuidado antes en funcionamiento. VEVOR reservas una clara interpretación de nuestro usuario manual. El apariencia de la el producto deberá estar sujeto hacia producto que usted recibió. Por favor, perdóname que no lo haremos en forma de usted de nuevo si ¿Existe alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

	**Advertencia-A reducir el riesgo de lesiones, usuario debe leer instrucciones manual con cuidado.**
	**Use protección guantes**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Agradecer tú por usando esto producto. En orden a Cerciorarse eso tú poder funcionar el máquina correctamente, lee esto instrucción con cuidado antes de la operación y mantener él adecuada para el futuro referencia. Por favor Asegúrese de leer el precauciones y seguridad normas en esto página a asegúrese de que su seguro usar.

Este manual Reseña de las advertencias de seguridad y precauciones, operante, mantenimiento y limpieza. Las advertencias y instrucciones revisado en este manual no puede cubrir todo posible condiciones y situaciones que puede ocurrir. Precaución y común sentido son no construido en este producto, ya que nosotros cree que en el los usos serán cumplir con estos códigos. Si usted ¿Tienes alguno? problemas, por favor llamar a nosotros. Hacer no intentar arreglar el problemas usted mismo, o va a causa lesión o propiedad daño.

Por favor leer TODOS los instrucciones antes usando tu máquina.

1. Por favor ensamblar el producto en estricto de acuerdo con la instrucciones. Incorrecto asamblea podría ser peligro para nosotros.

2. Por favor, utilice gafas de seguridad. y guantes de trabajo adecuadamente durante asamblea.

3. Hacer no intentarlo ensamblar el producto cuando se siente cansado o cuando bajo el influencia de alcohol, drogas o medicamento.

4. Carga cojinete capacidad y otro producto parámetros son aplicado a la adecuadamente y completamente ensamblado producto solo.

5. Este producto es no un juguete. Hacer no permitir niños a jugar con o obtener acceso a este artículo.

6. Sigue el destinado usos solo. Hacer no sentarse o ponerse de pie en el carro.

7. Controlar con cuidado antes cada usar. Hacer no usar si las piezas se obtienen suelto o dañado.

8. Utilizar sobre una superficie plana, nivel, y superficies duras solo.

9. Hacer no exceder el listado carga cojinete capacidad. Apretar mucho perillas

de forma segura antes Colocación de pesas en. Ser consciente del dinámica carga cojinete ¡capacidad! Repentino carga cambios puede temporalmente causa excesivo carga, resultante en Fallo del producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Estático carga cojinete
BB - TC 05	Máx . : cada uno capa/5 kg (10 LIBRAS)

Atención:

1. El máximo carga capacidad es logrado por distribuido el peso incluso solamente a través del cable cestas de cada ¡capa!

2. Hacer no lugar todos los pesos en el mismo capa ¡

3. El colocación tiempo bajo el máximo carga cojinete capacidad deber no superar 1 hora ¡

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Para el exterior, limpiar con un suave, seco paño. Nunca usar un abrasivo limpiador o duro almohadilla.

2. Asegúrese de que producto es seco.

3. Si se desmonta es requerido, por favor lugar todo componentes y se atornillan entre sí para evitar pérdida.

Introducción del producto

Modelo : BB - TC 05				
Regiones Lista				
No.	A	B	do	D
Nombre	Abajo Cesta	Girar cestas	Arriba Cesta	Cesta Abajo
Regiones				
Cantidad	1 PCS	4 PCS	1 PCS	5 PCS
Accesorios en la bañera e*1				
E: Tubo (E+F)、 G+H)				
No.	mi		F	
Nombre	Tubo (tubo del lado inferior)		Tubo (lado superior) tubo)	
Regiones				
Cantidad	2 PCS		2 PCS	

No.	GRAMO	H
Nombre	Tubo (tubo del lado inferior)	Tubo (lado superior) tubo)
Regiones		
Cantidad	1 unidad	1 PCS

Accesorios en la bañera e*2				
No.	I		J	
Nombre	Cesta Soporte (plástico)		Soporte de cesta	
Regiones				
Cantidad	4 PCS		8 PCS	
No.	K	L	METRO	norte
Nombre	Lanzador con Freno	Castor	Phillips Destornillador	Llave hexagonal
Regiones				
Cantidad	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS

No.	O	PAG	Q	R	S
Nombre	Adhesivo Tubo Acortar	Magnético Accesorio Lámina	M4*6 Tornillo	M6*12 Tornillo	espaciador
Regiones					
Cantidad	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

PASOS DE INSTALACIÓN


Antes ensamblaje, comprobar el paquete contra el regiones lista a confirmar todo es allí.Desaparecido o equivocado ¿Piezas? Contactar a nosotros para rápido ayuda.Tu satisfacción asuntos la mayoría y eran comprometido a haciendo asamblea fácil y agradable para tú.

Desempaquetando el Cestas:

A despegar el envuelto cestas, quitar e a ellos uno por uno de el afuera a el adentro.Comienza por desenvolver el más exterior cesta primero , luego proceder a el próximo más exterior cesta y continuar este proceso hasta todo las cestas son desenvuelto.

Paso 1: Ensamblar Abajo Canasta (A)

Adjuntar el incorporado ganchos (en el Abajo Cesta) al pareo tubos (integrados con el cesta) como se muestra en el ilustración.Asegurar el manos se fijan de forma segura al tubo s a completo el Abajo Conjunto de cesta(A).






Paso 2:Instalar Ruedas (K&L) en la cesta inferior (A)

1. Quita los tornillos adjunto al ruedas (incluidas K: Lanzador con freno,L:rueda giratoria normal);

2. Alinee cada lanzador (K y L) con el tornillo agujeros en el abajo del Abajo Cesta(A);

3. Fije las ruedas a la cesta al apretar estos tornillos;

4. Asegúrese todos los tornillos están firmemente asegurados para que el ruedas rollo suavemente y el cestas se quedan estable.



A: Bottom basket
L:Caster
K:Casterwith brake

Paso 3: Ensamblar tubo*1 (H+G , F+E)

①Tomar el (H) Superior Tubo y (GRAMO) Tubo inferior (con tornillo agujeros en la articulación). Alinea sus interfaces, entonces insertar (H) hacia abajo en (G).
Aprieta uno Tornillo M4×6 (Q) a través del articulación agujeros para seguro el tubo y asegurar él es estable (sin tambalearse). [Total: 1]

2 Tomar el (F) Superior Tubo y (Ml) Tubo inferior e (con tornillo agujeros en la articulación). Alinea sus en interfaces, entonces insertar (F) hacia abajo en (Ml).
Aprieta uno Tornillo M4×6 (Q) a través del articulación agujeros para seguro el tubo y asegurar él es estable (sin tambalearse).


Haz dos tubos idénticos más. [Total: 2]
El combinaciones (F+E) y (H+G) forma completa tubos largos.


H
G
F
E
Q:M4x6
Screw*1
①
②
③

Paso 4: Adjuntar Soportes (I) al tubo (F& E)

Desliza los soportes (Yo) en el ensamblado Tubo (F& E) de el arriba (seguir ① →②).

Alinea cada uno Soporte (I) con el correspondiente agujeros en el metro (F&E).
Repita el mismo proceso para hacer dos conjuntos de (F&E+I).




Paso 5: Adjuntar 4 Soportes de cesta (J) para cada Tubo (F&E)
(Utilice los dos Tubos ensamblados (F&E) de Paso 4.)

Llevar uno Tubo (F&E) de Paso 4 y cuatro Cesta Soportes (J).

Para cada Apoyo (J):
Alinear el saliente cierre en (J) con a agujero en el Tubo (F&E) (seguir ② → ③). Empujar (J) sobre el tubo hasta el cierre fotos en el agujero, asegurar él está completamente asegurado.

Instale los cuatro soportes. (J) sobre este Tubo (F&E) (como mostrado en ① → ④).

Repita el Los mismos pasos para el segundo tubo. (F&E) de Paso 4, resultante en dos conjuntos (F&E+J) , cada uno con cuatro Soportes (J).



Paso 6: Adjuntar columnas a Abajo Canasta (A)

① Instalar el magnético accesorio en un solo tubo "H&G".
Alinear el Magnético Accesorio (PAG) con el correspondiente agujeros en el (H&G) tubo, entonces apretar el tornillos a asegúralo, formando e l tubo magnético (H&G+P).

② – ③ Instalar tres columnas sobre Abajo Cesta (A).
Columna 1:
Inserte el imán Tubo (H&G+P) en uno del columna agujeros en Abajo Cesta (A) y empujar él verticalmente hacia abajo hasta encaja perfectamente contra el cesta borde.


Columna 2:
Insertar uno Conjunto Tubo (F&E+I+J) en uno de el restante columna agujeros en Abajo Cesta (A) y empujar él verticalmente hacia abajo hasta Se ajusta perfectamente.

Columna 3:
Insertar el segundo Conjunto Tubo (F&E+I+J) en el último columna agujero en Abajo Cesta (A) y empujar él verticalmente hacia abajo hasta Se ajusta perfectamente.

③ Asegure las columnas.
Insertar uno M4*6 Tornillo (P) en el conexión agujero entre Columna 1 (H&G+P) y la cesta inferior (A), luego apriétela hasta que el tubo es firmemente asegurado (sin tambalearse).


Inserta los dos restantes M4*6 Tornillos (P) en el conexión agujeros entre el otro dos Combinar d Tubos (F&E+I+J) y Abajo Cesta (A), apretando el m uno por uno hasta todo columnas están firmemente asegurado.

Nota:
Mantén los tubos en posición vertical. durante instalación a evitar agujero desalineación, cual puede prevenir tornillo adecuado instalación .


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Paso 7: Instale la parte superior Bandeja

Coloque la bandeja superior (C) en la parte superior termina de los tres columnas. Alinear el agujeros en la bandeja con los que están en la columnas, entonces seguro ellos con Tornillos M6×12 (R).



Paso 8: Instale el Girar cestas
Monte los cuatro pivotes cestas (B) sobre el cesta corchetes de los dos Conjuntos de postes (F&E+I+J).


Nota:
El lateral del Swivel Cesta (B) con cuatro metal corchetes es el abajo. Para más fácil instalación, primero recorte el manos en un lado del cesta en
el Cesta Soporte (I), luego asegure el otro lado.



Paso 9: Cesta Abajo En instalación

Coloca el Cesta Fondos (D) en cada Swivel Cesta (B).
Asegúrese de que cada Cesta Abajo (D) encaja de forma segura dentro del cesta.

Entonces Colocar S sobre el Cesta Abajo (D) para completar el asamblea.




Paso 10: Ajustar accesorios

Después completando Paso 9, devolver el cestas a su original puestos. El los imanes ayuda asegurar el cestas en lugar.

Adjuntar Adhesivo Tubo Acortar (O) – Adhesivo Tubo Acortar a la pared. Cáscara apagado el protector película de el adhesivo apoyo y arreglar él sobre el muro, entonces chasquea el tubo magnético en tubo adhesivo Acortar (O) para asegurar él.

Instalación está completo.



Todo restante piezas/componentes después de ensamblar estrictamente de acuerdo a a Las instrucciones son escasas. Gracias por elegir nuestro productos, Antes iniciando a Devolución, por favor contacte nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda con cualquier problemas. Somos dedicados a su satisfacción y comprometidos con encontrar a medida Soluciones para ti.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CONTENITORE DA CUCINA SU RUOTE RACK

MODELLO: BB-TC05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kitchen wheeled storage rack

MODELLO: BB-TC05



Questo è l'originale istruzione, Per favore leggi tutto manuale opportunità accuratamente Prima funzionamento. VEVOR riserve una chiara interpretazione Di noi utente manuale. Il aspetto dell' prodotto dovrà essere soggetto per il
prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo in forma tu Ancora Se ci sono tecnologie o software aggiornamenti SU Nostro prodotto.

	**Avviso-A ridurre il rischio di lesioni, utente dovere Leggere opportunità manuale accuratamente.**
	**Indossare indumenti protettivi guanti**

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie il tuo piano usando questo prodotto. In per ordinare a assicurarsi Quello Voi Potere operare IL macchina correttamente, leggi questo istruzioni accuratamente prima dell'operazione E Mantenere Esso correttamente per il futuro riferimento. Per favore assicurati di Leggere IL precauzioni E sicurezza regole su questo pagina a assicuratevi che sicuro utilizzo.

Questo volontà manuale delineare le avvertenze di sicurezza E precauzioni, operativo, manutenzione E pulizia. Gli avvertimenti E opportunità rivisto in questo manuale non può coprire Tutto possibile condizioni E situazioni che può verificarsi. Attenzione E comune senso Sono non costruito in Questo prodotto, poiché noi credere che al gli usi saranno senza con questi codici. Se tu Ne hai qualcuno? problemi, Per favore chiamata noi. Fare non cercare di riparare il problemi da soli, o lo farà causa lesioni o proprietà danno.

Per favore leggere TUTTO opportunità Prima utilizzando la tua macchina.

1. Per favore assemblare il prodotto In rigoroso in conformità con il istruzioni. Non corretto assemblaggio Potevo Essere pericoloso noi.

2. Si prega di indossare occhiali di sicurezza. e guanti da lavoro correttamente durante assemblaggio.

3. Fare non provare assemblare il prodotto quando si sente Stanco O Quando Sotto IL influenza di alcol, droghe O farmaco.

4. Carico cuscinetto capacità E altro prodotto t parametri Sono applicato al correttamente E completamente assemblato prodotto soltanto.

5. Questo prodotto È non un giocattolo. Fare non permettere bambini A giocare con O ottenere l'accesso a Questo articolo.

6. Segui il destinato usi soltanto. Fare non sedersi o stare in piedi sulla carrello.

7. Controllo accuratamente Prima ogni utilizzo. Fare non utilizzo se i pezzi arrivano allentato o danneggiato.

8. Utilizzare su superficie piana, livello, E superfici dure soltanto.

9. Fare non superare il elencato carico cuscinetto capacità. Stringere tutto manopole
in modo sicuro Prima posizionamento dei pesi SU. Essere consapevole
Del dinamico carico cuscinetto capacità! Improvviso carico cambiamenti
può temporaneamente causa eccessivo carico,
risultante In guasto del prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Statico carico cuscinetto
BB - TC 05	Max : ciascuno strato/5 kg (10 libbre)

Attenzione:

1. Il massimo carico capacità È raggiunto di distribuzione il peso anche solo attraverso il filo cesti di ogni strato!

2. Fare non posto tutti i pesi sulla Stesso strato !

3. Il posizionamento tempo sotto il massimo carico cuscinetto capacità deve non oltre 1 ora !

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Per il esterno, pulire con un morbido, Asciutto stoffa. Mai utilizzare un abrasivo detergente O duro tampone

2. Assicurati che prodotto È Asciutto.

3. Se smontaggio È necessario, Per favore posto Tutto componenti e si avvita insieme per Evitare perdita.

Introduzione del prodotto

Modello : BB - TC 05				
Parti Lista				
NO.	UN	B	C	D
Nome	Metter il fondo a Cestino	Girevole Ceste	Superiore Cestino	Cestino Metter il fondo a
Parti				
Quantità	1 PCS	4 PCS	1 PCS	5 PCS
Accessori sulla vasca e*1				
E: Tubo (E+F)、 G+H)				
NO.	E		F	
Nome	Tubo (tubo inferiore)		Tubo (lato superiore) tubo)	
Parti				
Quantità	2 PCS		2 PCS	

NO.	G	H
Nome	Tubo (tubo inferiore)	Tubo (lato superiore) tubo)
Parti		
Quantità	1 PZ	1 PCS

Accessori sulla vasca e*2				
NO.	IO		J	
Nome	Cestino Barra (plastica)		Supporto per il cestino	
Parti				
Quantità	4 PCS		8 PCS	
NO.	K	L	M	N
Nome	Caster con Freno	Caster	Phillips Cacciavite	Chiave esagonale
Parti				
Quantità	2 PCS	2 PCS	1 PCS	1 PCS

NO.	O	P	Q	R	S
Nome	Adesivo Tubo Clip	Magnetico Accessorio Piatto	M4*6 Vite	M6*12 Vite	Distanziatore
Parti					
Quantità	1 PCS	5 PCS	5 PCS	8 PCS	5 PCS

FASI DI INSTALLAZIONE

Prima assemblaggio, controllo IL pacchetto contro IL parti lista A confermare tutto è lì.Mancante O sbagliato ricambi? Contattaci noi per presto aiuto Il tuo soddisfazione importa la maggior parte e erano impegnato A fabbricazione assemblaggio facile e piacevole per Voi.


Disimballando il Ceste:

A staccare il avvolto cestini, rimuovere e loro uno di uno da IL al di fuori A IL dentro Inizia di scartare IL più esterno cestino prima , poi procedere A IL Prossimo più esterno cesta e, e continuare Questo processo Fino a Tutto l cestini sono scartato.

Fare un passo 1: Assemblaggio Metter il fondo a Cestino (A)

Allega il integrato ganci (Sul Metter il fondo a Cestino) al corrispondenza

tubi (integrati con il cestino) come mostrato nel illustrazione.Assicurarsi IL ganci blocca saldamente sul tubo A completare IL Metter il fondo a Gruppo cestello (A).






Fare un passo 2:Install Ruote (K&L) sul cestello inferiore (A)

1. Rimuovere le viti attaccato al ruote (incluse K: Caster con freno,L:Ruota normale);

2.Allinea ogni ruota (K e L) con la vite buchi A IL metter il fondo a Del Metter il fondo a Cestino (A);

3. Fissare le rotelle al cestino stringendo questi viti;

4. Assicurarsi tutte le viti sono fissati saldamente in modo che rotelle rotolo senza intoppi E IL stecche per il cestino stabile.



A: Bottom basket
L:Caster
K:Casterwith brake

Fare un passo 3: Assemblare il tubo*1 (H+G , F+E)

①Prendi l'(H) Superiore Tubo E (G) Tubo inferiore (con vite buchi A l'articolazione). Allinea il loro interfacce, quindi inserire (H) verso il basso in (G).
Stringere uno Vite M4×6 (Q) attraverso il giunto buchi per sicuro IL tubo e garantire Esso è stabile (senza oscillazioni). [Totale: 1]

2 Prendi la (F) Superiore Tubo E (E) Tubo inferiore e (con vite buchi A l'articolazione). Allinea il loro nelle interfacce, quindi inserire (F) verso il basso in (E).
Stringere uno Vite M4×6 (Q) attraverso il giunto buchi per sicuro IL tubo e garantire Esso è stabile (senza oscillazioni).


Realizza altri due tubi identici. [Totale: 2]
IL combinazioni (F+E) e (H+G) forma completa tubi lunghi.


H
G
F
E
Q:M4x6
Screw*1
①
②
③

Passaggio 4: Allegare Staffe (I) al tubo (F& E)

Fai scorrere le staffe (Io) su IL assemblato Tubo (F& E) da IL superiore (segui ① → ②).

allinea ciascuno Barra (I) con il corrispondente buchi in metropolitana (F&E).
Ripeti lo stesso processo per farne due set Di (F&E+I).




Passaggio 5: Allegare 4 Supporti per cestelli (J) per ciascuno Tubo (F&E)
(Usa i due tubi assemblati (F&E) da Passo 4.)

Prendere uno Tubo (F&E) da Passo 4 E quattro Cestino Supporti (J).

Per ogni Supporto (J):
Allineare IL sporgente chiusura SU (J) con UN buco SU IL Tubo (F&E) (seguire ② → ③). Spingere (J) su IL tubo Fino a IL chiusura scatti in IL buco, garantire Esso è completamente protetto.

Installare tutti e quattro i supporti (J) su Questo Tubo (F&E) (COME mostrato in ① → ④).

Ripeti il Stessi passaggi per il secondo tubo (F&E) da Fare un passo 4, risultante in due assemblee (F&E+J) , ciascuna con quattro Supporti (J).



Passaggio 6: Collegare le colonne a Metter il fondo a Cestino (A)

① Installare il magnetico accessorio su un singolo tubo "H&G".
Allineare IL Magnetico Accessorio (P) con IL corrispondente buchi SU IL (H&G) tubo, Poi sigillare IL viti A proteggilo, formazione I l tubo magnetico (H&G+P).

② – ③ Installa tre colonne su Metter il fondo a Cestino (UN).
Colonna 1:
Inserire il magnetico Tubo (H&G+P) in uno Del colonna buchi SU Metter il fondo a Cestino (UN) E spingere Esso verso il basso verticalmente Fino a si adatta perfettamente contro IL cestino bordo.


Colonna 2:
Inserire uno Combinato Tubo (F&E+I+J) in uno Di IL rimanente colonna buchi SU Metter il fondo a Cestino (UN) E spingere Esso verso il basso verticalmente Fino a calza a pennello.

Colonna 3:
Inserire IL secondo Combinato Tubo (F&E+I+J) in IL scorso colonna buco SU Metter il fondo a Cestino (UN) E spingere Esso verso il basso verticalmente Fino a calza a pennello.

③ Fissare le colonne.
Inserire uno M4*6 Vite (Q) in IL connessione buco fra Colonna 1 (H&G+P) e il cestello inferiore (A), quindi stringerlo fino a quando IL il tubo è fermamente garantito (senza oscillazioni).


Inserisci i due rimanenti M4*6 Viti (Q) in IL connessione buchi fra IL altro due Combinare d Tubi (F&E+I+J) E Metter il fondo a Cestino (A), stringendo il m uno da uno Fino a Tutto colonne sono saldamente protetto.

Nota:
Mantenere i tubi in posizione verticale durante installazione a Evitare buco disallineamento, Quale Maggio impedire vite corretta installazione .


①Tube
(H&G+P)
P: Magnetic
Accessory
Plate
②
Tube
(F&E+I+J)
Tube
(H&G+P)
Tube
(F&E+I+J)
A: Bottom basket
③
Q:M4x6
Screw


Passo 7: Installare la parte superiore Vassoio

Posizionare il vassoio superiore (C)in cima fine dei tre colonne. Allineare IL buchi sul vassoio con quelli sul colonne, Poi sicuro loro con Viti M6×12 (R).



Passaggio 8: Installare il Girevole Ceste
Montare il quattro girevoli Ceste (B) sul cestino parentesi dei due Assemblaggi di pali (F&E+I+J).


Nota:
Il lato del girevole Cestino (B) con quattro metallo parentesi è il metter il fondo a. Per più facile installazione, prima tagliare ganci SU da un lato Del cestino in
IL Cestino Barra (I), quindi fissare l'altro lato.



Passaggio 9: Cestino Metter il fondo a In installazione

Unire il Cestino Pantaloni (D) in ogni girevole Cestino (B). Assicurarsi che ciascuno Cestino Metter il fondo a (D) si adatta saldamente all'interno cestino.

Poi posizionare S sul Cestino Metter il fondo a (D) per completare IL assemblaggio.




Fare un passo 10: Regola gli accessori

Dopo completo Fare un passo 9, ritorno IL cestini A loro originale posizioni. IL i magneti saranno aiuto garantire il cestini In posto.

Allegare Adesivo Tubo Clip (O) – Adesivo Tubo Clip A il muro. Buccia spento IL protettivo film da IL adesivo supporto E aggiustare Esso su IL parete, Poi scattare tubo magnetico in un tubo adesivo Clip (O) per garantire Esso.

Installazione è completo.



Tutto rimanente parti/componenti dopo l'assemblaggio rigorosamente secondo A Le istruzioni sono scarse. Grazie per scegliendo Nostro prodotti, prima avvio UN ritorno, si prega di contattare il nostro team di assistenza clienti per assistenza con qualsiasi problemi.Siamo Dedicato alla vostra soddisfazione E impegnato a trovare su misura soluzioni per te.

