VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

MODEL: RB562-46X36, RB562-51X36-BAG, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-bag	
RB562-64X39	

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product.Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie downs to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity .
- Make sure the vehicle is in a safe place for loading ladders and other cargo. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using the Roof Rack keep work area clean and well-lit. Keep spectators and children out of the work area.
- ① To ensure the safe use of the product, the speed is limited to 80 km/h. ② To ensure the safe use of the product, there are limitations on the usage conditions: if items such as kayaks are carried as consignments, windproof covers and other items must be installed before use.
- During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, it may cause the product to crack and the installation position to deform, affecting the appearance and safety performance of the vehicle.
- To avoid injury, the entire installation process of the product ensures that the vehicle is turned off.
- Please follow the installation instructions suitable for your vehicle model during installation.
- Product capabilities apply to properly and completely assembled product only
- When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the followings: A competent adult should

assemble the product.

- Wear gloves when installing the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or abrase.

PRODUCT DESCRIPTION

The roof luggage rack is a roof-mounted additional device designed to expand the vehicle's cargo-carrying capacity. It has wide compatibility with various vehicle models, supports quick installation and removal, and offers different load-bearing capacities. It is applicable to multiple scenarios such as long-distance travel, family outings and outdoor activities.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Model Series	RB562-46X36	RB562-51X36-bag	RB562-64X39
Maximum Load Capacity	200 lbs	200 lbs	200 lbs
Cargo Basket Dimensions	1168×914×102mm	1295×914×102mm	1626×990×102mm
Material	Steel	Steel	Steel


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

RB562-46X36，RB562-51X36-bag Parts list


PS: The Storage Bag only for RB562-51X36-bag

				
(1)Screw M6X60 8pcs	(2)M6X16X1 Spacer 8pcs	(3)Upper clip 4pcs	(4)Medium clip 4pcs	(5)Rubber mat 4pcs
				
(6)Bottom clip 4pcs	(7)Rubber Sleeve 4pcs	(8)Screw M5X12 14pcs	(9)M5X16X1 Spacer 14pcs	(10)Clip 5pcs
				
(11)M5 Nut 5pcs	(12)Front board 1pcs	(13)Rear board 1pcs	(14)Front Basket 1pcs	(15)Rear Basket 1pcs
				
(16)Storage Bag 1pcs	(17)3mm Allen Key 1pcs	(18)5mm Allen Key 1pcs		


RB562-64X39 Parts list

				
(1)Screw M6X60 8pcs	(2)M6X16X1 Spacer 8pcs	(3)Upper clip 4pcs	(4)Medium clip 4pcs	(5)Rubber mat 4pcs
				
(6)Bottom clip 4pcs	(7)Rubber Sleeve 8pcs	(8)Screw M5X12 18pcs	(9)M5X16X1 Spacer 18pcs	(10)Clip 5pcs
				
(11)M5 Nut 5pcs	(12)Front board 1pcs	(13)Rear board 1pcs	(14)Front Basket 1pcs	(15)Rear Basket 1pcs
				
(16)Middle Basket 1pcs	(17)3mm Allen Key 1pcs	(18)5mm Allen Key 1pcs		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Installation step 1:


Combine the rubber fixing pipe with the position in the middle of the front and rear part.Then joint with two parts together.Fix it with M5 screw and M5 spacer.(As picture shows)






Installation step 2:

After fixing with the roof rack . Install the adaptor upper clamp with Plastic clamp into the pipe.Then fix strongly with the Soft rubber spacer and Adaptor bottom clamp together.Using the M6x60 hexagonal screw fasten into the adaptor upper clamp's both side small holes and combine with the soft rubber spacer and the adaptor bottom clamp.(As picture shows)




Installation step 3:

First, install the plastic clip of the baffle onto the upper circular tube of the f
ront and rear frames, with 3pcs clip installed in the front and 2 pcs clip inst
alled in the rear; Then install the front and rear baffles on the plastic clips
and the circular tube pull cap of the lower frame. Use M5 screws, M5 was
hers, and M5 nuts to fix them on the plastic clips above, and use M5 scre
ws and M5 washers to fix them on the pull cap below.




The effect of rising up



The effect of descending


Installation step 4:

The upper frame of the roof rack can be adjusted up/down by loosening th e screws on the X-shaped connecting plates on both sides and the screws under the front and rear panels. If the upper frame is lowered, then turn th e front and rear panels toward the corresponding screw nuts on the lower f rame, and tighten them with screws for secure fixation.




Installation step 5:


1. The effect of the bottom clamp fixing the cross bar and the absence of a fix ed cross bar.



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Installation step 6:

1. The data range for the bottom clamp fixed cross bar is selected based on t he dimensions of the roof rail to choose the appropriate size of the roof rack.
2. U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 94x15~35mm.

Precautions for Installing the roof luggage rack

1. Installation location

Ensure that the luggage rack is installed in the center of the roof, avoiding any skewing. The installation position should be matched with the vehicle's center of gravity to ensure driving stability.

2. Fixing method

Use the matching screws and nuts to fix the luggage rack firmly. During the installation process, pay attention to the tightening force of the screws to avoid the luggage rack shaking or falling off due to looseness.

3. Vehicle driving state

After installing the luggage rack, pay attention to the vehicle's driving state.

Avoid sudden braking, sharp turns and other operations during driving to prevent the luggage rack from colliding or being damaged.

Precautions during use

1. Load limit

• Arrange the luggage loading reasonably according to the load - bearing capacity of the luggage rack, avoiding overloading. Overloading may affect the vehicle's driving stability and safety and may also damage the luggage rack and the vehicle.

2. Even distribution

• Try to distribute the luggage evenly within the luggage rack, avoiding concentrating it in one area. This can keep the vehicle's center of gravity balanced and reduce the shaking and instability during driving.

3. Avoid collision

• Pay attention to avoid the luggage rack colliding with other objects such as tree branches and buildings, while driving. Collisions may cause the luggage rack to deform or be damaged, affecting its normal use.

4. Regular inspection

• Regularly check the installation and fixation of the luggage rack, including whether the screws are loose and whether the components are worn. If any problems are found, deal with them in a timely manner to ensure driving safety.

Dismantling and storage

1. Dismantling

• Disassemble the luggage rack in the reverse order of installation, and pay attention to keeping all components. During the disassembly process, operate carefully to avoid damaging the luggage rack and the vehicle.

2. Storage

Store the luggage rack in a dry and ventilated place, avoiding direct sunlight and a humid environment. For long - term storage, it is recommended to place the luggage rack on a special storage rack to prevent it from deforming or being damaged.



VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Porte-bagages

MODÈLE : RB562-46X36, RB562-51X36-SAC, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-sac	
RB562-64X39	

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

WARNING

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. blessure ou dommage à des biens de valeur.
- Respectez toutes les exigences du Département des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des sangles d'arrimage pour maintenir solidement le chargement en place.
- Ne surchargez pas la galerie de toit. Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale.
- Assurez-vous que le véhicule se trouve dans un endroit sûr pour le chargement des échelles et autres marchandises. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant de charger ou de décharger la galerie de toit .
- Ne pas utiliser pour retenir ou contraindre de quelque manière que ce soit le poids d'une personne ou d'un animal.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces de fixation sont bien serrées. Inspectez régulièrement. pour les dommages. En cas d'effilochage ou de déformation, cesser immédiatement l'utilisation.
- Faites preuve de bon sens lors de vos travaux. Restez vigilant et concentré lors de l'installation et de l'utilisation de la galerie de toit. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du montage et de l'utilisation de la galerie de toit, veillez à ce que la zone de travail reste propre et bien éclairée . Tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de la zone de travail.
- ① Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, la vitesse est limitée à 80 km/h.

② Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, certaines conditions d'utilisation sont soumises à des limitations : si des articles tels que des kayaks sont transportés en tant que marchandises, des housses coupe-vent et autres équipements doivent être installés avant utilisation.

- Lors de l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner des fissures et une déformation de la pièce, affectant ainsi

l'esthétique et la sécurité du véhicule.

- Pour éviter toute blessure, l'intégralité du processus d'installation du produit est réalisée en veillant à ce que le véhicule soit éteint.
- Veuillez suivre les instructions d'installation correspondant à votre modèle de véhicule lors de l'installation.
- Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
- Lors de l'utilisation du produit, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure, notamment les suivantes : un adulte compétent doit assembler le produit.
- Portez des gants lors de l'installation du produit.
- N’utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou abîmées.

PRODUCT DESCRIPTION

Le porte-bagages de toit est un accessoire fixé sur le toit, conçu pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Compatible avec de nombreux modèles, il s'installe et se retire rapidement et offre différentes capacités de charge. Il convient à de multiples situations, comme les longs trajets, les sorties en famille et les activités de plein air.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Série de modèles	RB562-46X36	RB562-51X36-sac	RB562-64X39
Capacité de charge maximale	20 0 livres	20 0 livres	20 0 livres
Dimensions du panier de chargement	1168×914×102mm	1295×914×102mm	1626×990×102 mm
Matériel	Acier	Acier	Acier

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


Liste des pièces détachées pour sacs RB562-46X36 et RB562-51X36

PS : Sac de rangement uniquement pour le sac RB562-51 X 36


				
(1) Vis M6x60 (8 pièces)	Entretoise M6x16x1 (8 pièces)	(3) Clip supérieur 4 pièces	(4) Pince moyenne (4 pièces)	(5) Tapis en caoutchouc 4 pièces
				
(6)Clip inférieur 4 pièces	(7)Manchon en caoutchouc 4 pièces	(8) Vis M5x12 (14 pièces)	Entretoise M5x16x1 (14 pièces)	(10)Clip 5 pièces
				
(11) Écrou M5 (5 pièces)	(12) Panneau avant 1 pièce	(13)Panneau arrière 1 pièce	(14)Panier avant 1 pièce	Sac à dos arrière 1 pièce
				

⑯ Sac de rangement (1 pièce)	Clé Allen de 3 mm (1 pièce)	Clé Allen de 5 mm (1 pièce)		


Liste des pièces RB562-64X39

				
(1) Vis M6x60 (8 pièces)	(2) Entretoise M6X16X1 (8 pièces)	(3) Clip supérieur 4 pièces	(4) Pince moyenne (4 pièces)	(5) Tapis en caoutchouc (4 pièces)
				
(6) Clip inférieur 4 pièces	(7) Manchon en caoutchouc 8 pièces	(8) Vis M5x12 (18 pièces)	(9) Entretoise M5x16x1 (18 pièces)	(10) Clip 5 pièces
				
(11) Écrous M5 (5 pièces)	(12) Panneau avant 1 pièce	(13) Panneau arrière 1 pièce	(14) Panier avant 1 pièce	(15) Sac à dos arrière 1 pièce
				
(16) Panier du milieu 1 pièce	Clé Allen de 3 mm (1 pièce)	Clé Allen de 5 mm (1 pièce)		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Étape d'installation 1 :


Assemblez le tube de fixation en caoutchouc en le positionnant au milieu des parties avant et arrière. Assemblez ensuite les deux parties. Fixez le tout à l'aide d'une vis M5 et d'une entretoise M5 (voir image).






Étape d'installation 2 :

Après fixation sur le porte-bagages de toit . Installez le collier supérieur de l'adaptateur dans le tuyau à l'aide du collier en plastique. Fixez-le ensuite solidement avec l'entretoise en caoutchouc souple et le collier inférieur de l'adaptateur. Utilisez la vis hexagonale M6x60 pour fixer le collier supérieur de l'adaptateur dans les petits trous situés de part et d'autre, et assemblez-le avec l'entretoise en caoutchouc souple et le collier inférieur de l'adaptateur (voir image).




Étape 3 de l'installation :

Commencez par installer les clips en plastique des déflecteurs sur les tubes circulaires supérieurs des cadres avant et arrière : trois clips à l'avant et deux à l'arrière. Installez ensuite les déflecteurs avant et arrière sur les clips en plastique et le capuchon de traction du tube circulaire du cadre inférieur. Utilisez des vis M5, des rondelles M5 et des écrous M5 pour les fixer aux clips supérieurs, et des vis M5 et des rondelles M5 pour les fixer au capuchon inférieur .




The effect of rising up



The effect of descending


Étape d'installation 4 :

Le cadre supérieur de la galerie de toit est réglable en hauteur grâce aux vis de desserrage des plaques de fixation en forme de X situées de chaque côté, ainsi que des vis sous les panneaux avant et arrière. Pour abaisser le cadre supérieur, orientez les panneaux avant et arrière vers les écrous correspondants du cadre inférieur et serrez-les à l'aide des vis pour une fixation sécurisée.




Étape d'installation 5 :


2. L'effet de la bride inférieure fixant la barre transversale et l'absence de barre transversale fixe .



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Étape d'installation 6 :

3. La plage de données de la barre transversale fixée par la pince inférieure est sélectionnée en fonction des dimensions du rail de toit afin de choisir la taille appropriée du porte-bagages de toit .

4. Largeur maximale de la pince en U pour la fixation de la barre transversale : 9 4 x 15~35 mm .

Précautions d'installation du porte-bagages de toit

4. emplacement d'installation

Veillez à installer le porte-bagages au centre du toit, sans le désaxer. Sa position d'installation doit correspondre au centre de gravité du véhicule pour une stabilité de conduite optimale.

5. Méthode de réparation

Utilisez les vis et écrous fournis pour fixer solidement le porte-bagages. Lors de l'installation, veillez à bien serrer les vis afin d'éviter que le porte-bagages ne bouge ou ne se détache.

6. État de conduite du véhicule

Après l'installation du porte-bagages, soyez attentif à la conduite de votre véhicule. Évitez les freinages brusques, les virages serrés et toute autre manœuvre d'évitement afin de prévenir tout contact ou dommage avec le porte-bagages.

Précautions d'emploi

5. Limite de charge

• Répartissez les bagages de manière raisonnable en fonction de la capacité de charge du porte-bagages, en évitant toute surcharge. Une surcharge peut affecter la stabilité et la sécurité du véhicule et endommager le porte-bagages et le véhicule lui-même.

6. Répartition uniforme

• Répartissez les bagages uniformément sur le porte-bagages, en évitant de les concentrer au même endroit. Cela permettra de maintenir l'équilibre du centre de gravité du véhicule et de réduire les vibrations et l'instabilité pendant la conduite.

7. Éviter la collision

• Veillez à éviter que le porte-bagages ne heurte des objets tels que des branches d'arbres ou des bâtiments pendant la conduite. Les chocs peuvent déformer ou endommager le porte-bagages et en affecter le bon fonctionnement.

8. Inspection régulière

• Vérifiez régulièrement l'installation et la fixation du porte-bagages, notamment le serrage des vis et l'usure des composants. En cas de problème, intervenez rapidement pour garantir votre sécurité au volant.

Démontage et stockage

1. Démontage

• Démontez le porte-bagages en suivant l'ordre inverse du montage, en veillant à conserver toutes les pièces. Lors du démontage, manipulez le porte-bagages avec précaution afin d'éviter d'endommager le porte-bagages et le véhicule.

2. Stockage

Rangez le porte-bagages dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe

du soleil et de l'humidité. Pour un rangement prolongé, il est recommandé de le placer sur un support de rangement adapté afin d'éviter toute déformation ou dommage.





VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Gepäckträger

MODELL: RB562-46X36, RB562-51X36-TASCHE, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-Tasche	
RB562-64X39	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNING

- Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Verletzung oder Beschädigung von wertvollem Eigentum.
- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Vorschriften des US-Verkehrsministeriums (DOT). Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die Ladung sicher zu fixieren.
- Überladen Sie den Dachgepäckträger nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug an einem sicheren Ort zum Verladen von Leitern und anderer Ladung befindet. Vor dem Be- und Entladen des Dachgepäckträgers muss sichergestellt werden, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist .
- Nicht zum Halten oder Einschränken des Gewichts von Menschen oder Tieren in irgendeiner Weise verwenden.
- Vor und nach jedem Gebrauch prüfen Sie, ob alle Teile fest angezogen sind. Regelmäßige Inspektionen sind erforderlich. für Schäden. Sollten Ausfransungen oder Verformungen festgestellt werden, ist die Verwendung sofort einzustellen.
- Gehen Sie beim Arbeiten mit Bedacht vor. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, wenn Sie den Dachträger montieren und benutzen. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich beim Zusammenbau und der Verwendung des Dachgepäckträgers sauber und gut beleuchtet . Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- ① Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt.

② Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, gelten Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungsbedingungen: Werden Gegenstände wie Kajaks als Fracht transportiert, müssen vor der Benutzung Windschutzhüllen und andere Ausrüstungsgegenstände angebracht werden.

- Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen

oder zu verdrehen. Andernfalls kann es zu Rissen im Produkt und Verformungen an der Einbaustelle kommen, was das Aussehen und die Sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigt.

- Um Verletzungen zu vermeiden, wird während des gesamten Installationsprozesses des Produkts sichergestellt, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
- Bitte befolgen Sie bei der Installation die für Ihr Fahrzeugmodell geltenden Installationsanweisungen.
- Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Dazu gehört unter anderem Folgendes: Das Produkt sollte von einem sachkundigen Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe.
- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

PRODUCT DESCRIPTION

Der Dachgepäckträger ist eine am Dach montierte Zusatzvorrichtung, die die Ladekapazität des Fahrzeugs erweitert. Er ist mit vielen Fahrzeugmodellen kompatibel, lässt sich schnell montieren und demontieren und bietet unterschiedliche Tragfähigkeiten. Er eignet sich für verschiedene Einsatzbereiche wie Fernreisen, Familienausflüge und Outdoor-Aktivitäten.

PRODUCT PARAMETER TABLE


Modellreihe	RB562-46X36	RB562-51X36-Tasche	RB562-64X39
Maximale Belastbarkeit	20 0 Pfund	20 0 Pfund	20 0 Pfund
Abmessungen	1168×914×102	1295×914×102 mm	1626×990×102

des Gepäckkorbs	mm		mm
Material	Stahl	Stahl	Stahl

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

RB562-46X36, RB562-51X36-Beutel – Teileliste

PS: Die Aufbewahrungstasche ist nur für den RB562-51 x 36 -Beutel geeignet.


				
(1)Schraube M6x60, 8 Stück	(2)M6X16X1 Distanzscheibe, 8 Stück	(3)Oberclip 4 Stück	(4) Mittlerer Clip, 4 Stück	(5) Gummimatte 4 Stück
				
(6)Untere Klammer 4 Stück	(7)Gummimanschette 4 Stück	(8)Schraube M5x12, 14 Stück	(9)M5X16X1 Distanzscheibe, 14 Stück	(10)Clip 5 Stück
				
(11)M5 Mutter 5 Stück	(12)Vorderseite 1 Stück	(13)Rückwand 1 Stück	(14)Frontkorb 1 Stück	(15)Hinterer Korb 1 Stück
				

⑯ Aufbewahrungsbeutel (1 Stück)	⑰3-mm-Inbusschlüssel, 1 Stück	⑱5-mm-Inbusschlüssel, 1 Stück		


RB562-64X39 Teileliste

				
(1) Schraube M6x60, 8 Stück	(2) M6x16x1 Distanzscheibe, 8 Stück	(3) Oberer Clip, 4 Stück	(4) Mittlerer Clip, 4 Stück	(5) Gummimatte, 4 Stück
				
(6) Untere Klammer 4 Stück	(7) Gummihülle 8 Stück	(8) Schraube M5x12, 18 Stück	(9) M5x16x1 Distanzscheibe, 18 Stück	(10) Clip 5 Stück
				
(11) M5 Mutter 5 Stück	(12) Vorderseite 1 Stück	(13) Rückwand 1 Stück	(14) Vorderkorb 1 Stück	(15) Hintere Korbtasche 1 Stück
				
(16) Mittlerer Korb 1 Stück	(17) 3-mm-Inbusschlüssel, 1 Stück	(18)5-mm-Inbusschlüssel, 1 Stück		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Installationsschritt 1:


Verbinden Sie den Gummibefestigungsschlauch mit der Position in der Mitte des vorderen und hinteren Teils. Verbinden Sie dann die beiden Teile miteinander. Befestigen Sie es mit einer M5-Schraube und einem M5-Abstandshalter. (Siehe Abbildung)






Installationsschritt 2:

Nach der Befestigung am Dachgepäckträger Die Montieren Sie die obere Adapterklemme mit der Kunststoffklemme am Rohr. Fixieren Sie sie anschließend fest mit dem weichen Gummiabstandshalter und der unteren Adapterklemme. Befestigen Sie die M6x60-Sechskantschraube in den beiden kleinen Löchern der oberen Adapterklemme und verbinden Sie sie mit dem weichen Gummiabstandshalter und der unteren Adapterklemme (siehe Abbildung).




Installationsschritt 3 :

Zuerst werden die Kunststoffclips der Schalldämpfer an den oberen Rundrohren des vorderen und hinteren Rahmens befestigt (3 Clips vorne, 2 hinten). Anschließend werden die Schalldämpfer an den Kunststoffclips und der Zugkappe des unteren Rahmens montiert. Zur Befestigung an den oberen Kunststoffclips werden M5-Schrauben, M5-Unterlegscheiben und M5-Muttern verwendet, zur Befestigung an der Zugkappe ebenfalls M5-Schrauben und M5-Unterlegscheiben .




The effect of rising up



The effect of descending


Installationsschritt 4 :

Der obere Rahmen des Dachträgers lässt sich durch Lösen der Schrauben an den X-förmigen Verbindungsplatten an beiden Seiten sowie der Schrauben unter den vorderen und hinteren Verkleidungen in der Höhe verstellen. Zum Absenken des oberen Rahmens werden die vorderen und hinteren Verkleidungen zu den entsprechenden Schraubmuttern am unteren Rahmen gedreht und mit Schrauben festgezogen.




Installationsschritt 5 :


3. Der Effekt der unteren Klemme, die die Querstange fixiert, und das Fehlen einer fixierten Querstange .



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Installationsschritt 6 :

5. Der Datenbereich für die untere Klemme der festen Quertraverse wird anhand der Abmessungen der Dachreling ausgewählt, um die passende Größe des Dachträgers zu bestimmen .

6. Maximale Breite der U-Klemme zur Befestigung der Querstange : 9 4 x 15~35 mm .

Vorsichtsmaßnahmen für die Montage des Dachgepäckträgers

7. Installationsort

Achten Sie darauf, dass der Gepäckträger mittig auf dem Dach montiert ist und nicht schief sitzt. Die Montageposition sollte mit dem Fahrzeugschwerpunkt übereinstimmen, um die Fahrstabilität zu gewährleisten.

8. Befestigungsmethode

Verwenden Sie die passenden Schrauben und Muttern, um den Gepäckträger fest zu montieren. Achten Sie während der Montage auf den richtigen Anzugsmoment der Schrauben, damit der Gepäckträger nicht wackelt oder sich aufgrund von Lockerung löst.

9. Fahrzeugfahrzustand

Achten Sie nach der Montage des Gepäckträgers auf Ihr Fahrverhalten. Vermeiden Sie plötzliches Bremsen, scharfe Kurven und andere Fahrmanöver, um eine Beschädigung des Gepäckträgers zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

9. Lastgrenze

• Verteilen Sie das Gepäck entsprechend der Tragfähigkeit des Gepäckträgers und vermeiden Sie Überladung. Überladung kann die Fahrstabilität und -sicherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen und sowohl den Gepäckträger als auch das Fahrzeug beschädigen.

10. Gleichmäßige Verteilung

• Verteilen Sie das Gepäck möglichst gleichmäßig auf dem Gepäckträger und vermeiden Sie es, es an einer Stelle zu konzentrieren. Dadurch bleibt der Schwerpunkt des Fahrzeugs im Gleichgewicht, und Vibrationen und Instabilität während der Fahrt werden reduziert.

11. Kollision vermeiden

• während der Fahrt darauf, dass der Gepäckträger nicht mit anderen Gegenständen wie Ästen oder Gebäuden kollidiert . Kollisionen können den Gepäckträger verformen oder beschädigen und seine normale Funktion beeinträchtigen.

12. Regelmäßige Inspektion

• Überprüfen Sie regelmäßig die Montage und Befestigung des Gepäckträgers, insbesondere ob die Schrauben locker sind und die Bauteile verschlissen sind. Beheben Sie etwaige Mängel umgehend, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten.

Demontage und Lagerung

1. Demontage

• Demontieren Sie den Gepäckträger in umgekehrter Reihenfolge der Montage und achten Sie darauf, alle Teile aufzubewahren. Gehen Sie beim Demontieren vorsichtig vor, um Beschädigungen am Gepäckträger und am Fahrzeug zu vermeiden.

2. Lagerung

Lagern Sie den Gepäckträger an einem trockenen und gut belüfteten Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchtigkeit. Für die Langzeitlagerung empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Gepäckträgergestells, um Verformungen oder Beschädigungen zu vermeiden.





VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Portapacchi

MODELLO: RB562-46X36, RB562-51X36-BAG, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-bag	
RB562-64X39	

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

WARNING

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali. lesioni o danni a beni di valore.
- Attenersi a tutte le normative del Dipartimento dei Trasporti (DOT) durante l'utilizzo di questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio per tenere saldamente in posizione tutto il carico.
- Non sovraccaricare il portapacchi. Non superare mai la capacità di carico massima.
- Assicurati che il veicolo si trovi in un luogo sicuro per caricare scale e altro carico. Assicurati che Assicurarsi che il motore del veicolo sia spento e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portapacchi .
- Non utilizzare per sostenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano ben fissati. Ispezionare regolarmente per danni. Qualora si riscontrino sfilacciamenti o deformazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Usate il buon senso durante il lavoro. Rimanete vigili e concentrati durante l'installazione e l'utilizzo del portapacchi. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Tenere lontani spettatori e bambini dall'area di lavoro.
- ① Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, la velocità è limitata a 80 km/h. ② Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, sono previste limitazioni alle condizioni d'uso: se articoli come kayak vengono trasportati in spedizione, è necessario installare coperture antivento e altri accessori prima dell'uso.
- Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, si potrebbero verificare crepe nel prodotto e deformazioni nella posizione di installazione, compromettendo l'aspetto e la sicurezza del veicolo.
- Per evitare infortuni, l'intero processo di installazione del prodotto prevede che il veicolo sia spento.
- Durante l'installazione, si prega di seguire le istruzioni specifiche per il proprio

modello di veicolo.

- Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
- Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti: il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
- Indossare i guanti durante l'installazione del prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se mancano delle parti, se sono danneggiate o se presentano abrasioni.

PRODUCT DESCRIPTION

Il portapacchi da tetto è un dispositivo aggiuntivo che si monta sul tetto del veicolo, progettato per aumentarne la capacità di carico. È ampiamente compatibile con diversi modelli di veicoli, si installa e si rimuove rapidamente e offre diverse capacità di carico. È adatto a molteplici situazioni, come viaggi a lunga distanza, gite in famiglia e attività all'aperto.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Serie di modelli	RB562-46X36	RB562-51X36-bag	RB562-64X39
Capacità di carico massima	20 0 libbre	20 0 libbre	20 0 libbre
Dimensioni del cestello portabagagli	1168×914×102 mm	1295×914×102 mm	1626×990×102 mm
Materiale	Acciaio	Acciaio	Acciaio


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

RB562-46X36，RB562-51X36-bag Elenco dei componenti


PS: La borsa portaoggetti è adatta solo per RB562-51 X 36 -bag

				
⑴Viti M6X60, 8 pezzi	⑵ Distanziali M6X16X1 (8 pezzi)	⑶Clip superiore 4 pezzi	⑷Clip medie (4 pezzi)	⑸Tappetino in gomma (4 pezzi)
				
⑹Clip inferiore 4 pezzi	⑺Manicotto in gomma 4 pezzi	⑻Viti M5X12, 14 pezzi	⑼ Distanziali M5X16X1, 14 pezzi	⑽Clip 5 pezzi
				
⑾Dado M5 (5 pezzi)	⑿Pannello frontale 1 pz	⒀Tavola posteriore 1 pz	⒁Cestino anteriore 1 pz	⒂Cassa posteriore 1 pz
				
⒃ Sacchetto portaoggetti 1 pz	Chiave a brugola da 3 mm (1 pezzo)	Chiave a brugola da 5 mm (1 pezzo)		


Elenco dei componenti RB562-64X39

				
(1) Vite M6X60 8 pezzi	(2) Distanziali M6X16X1 (8 pezzi)	(3) Clip superiore 4 pezzi	(4) Clip medie (4 pezzi)	(5) Tappetino in gomma (4 pezzi)
				
(6) Clip inferiore 4 pezzi	(7) Manicotto in gomma 8 pezzi	(8) Vite M5X12, 18 pezzi	(9) Distanziali M5X16X1, 18 pezzi	(10) Clip 5 pezzi
				
(11) Dado M5 (5 pezzi)	(12) Pannello frontale 1 pz	(13) Tavola posteriore 1 pz	(14) Cestino anteriore 1 pz	(15) Cestino posteriore 1 pz
				
(16) Cestino centrale 1 pz	(17) Chiave a brugola da 3 mm, 1 pezzo	Chiave a brugola da 5 mm (1 pezzo)		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Fase 1 dell'installazione:


Unire il tubo di fissaggio in gomma posizionandolo al centro tra la parte anteriore e quella posteriore. Quindi unire le due parti. Fissarlo con una vite M5 e un distanziale M5 (come mostrato in figura).






Fase 2 dell'installazione:

Dopo aver fissato il portapacchi . Installare il morsetto superiore dell'adattatore con la fascetta di plastica nel tubo. Quindi fissarlo saldamente con il distanziale in gomma morbida e il morsetto inferiore dell'adattatore. Utilizzando la vite esagonale M6x60, fissarla nei piccoli fori laterali del morsetto superiore dell'adattatore e unirla al distanziale in gomma morbida e al morsetto inferiore dell'adattatore (come mostrato in figura).




Fase di installazione 3 :

Innanzitutto, installare le clip di plastica del deflettore sul tubo circolare superiore dei telai anteriore e posteriore, con 3 clip installate nella parte anteriore e 2 in quella posteriore; quindi installare i deflettori anteriore e posteriore sulle clip di plastica e sul tappo di chiusura del tubo circolare del telaio inferiore. Utilizzare viti M5, rondelle M5 e dadi M5 per fissarli alle clip di plastica superiori e viti M5 e rondelle M5 per fissarli al tappo di chiusura inferiore .




The effect of rising up



The effect of descending


Fase di installazione 4 :

Il telaio superiore del portapacchi può essere regolato in altezza allentando le viti sulle piastre di collegamento a X su entrambi i lati e le viti sotto i pannelli anteriore e posteriore. Se si abbassa il telaio superiore, ruotare i pannelli anteriore e posteriore verso i dadi corrispondenti sul telaio inferiore e serrarli con le viti per un fissaggio sicuro.




Fase di installazione 5 :


4. L'effetto del morsetto inferiore che fissa la traversa e l'assenza di una traversa fissa .



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Fase di installazione 6 :

7. L'intervallo di valori per la traversa fissa del morsetto inferiore viene selezionato in base alle dimensioni delle barre longitudinali del tetto per scegliere la misura appropriata del portapacchi .

8. U per il fissaggio della traversa : 9,4 x 15~35 mm .

Precauzioni per l'installazione del portapacchi da tetto

10. Luogo di installazione

Assicurarsi che il portapacchi sia installato al centro del tetto, evitando qualsiasi inclinazione. La posizione di installazione deve coincidere con il baricentro del veicolo per garantire la stabilità di guida.

11. Metodo di fissaggio

Utilizzare le viti e i dadi corrispondenti per fissare saldamente il portapacchi. Durante l'installazione, prestare attenzione alla forza di serraggio delle viti per evitare che il portapacchi si muova o cada a causa di un fissaggio allentato.

12. stato di guida del veicolo

Dopo aver installato il portapacchi, prestare attenzione allo stile di guida. Evitare frenate brusche, curve strette e altre manovre azzardate durante la guida per prevenire urti o danni al portapacchi.

Precauzioni durante l'uso

13. Limite di carico

• Sistemate i bagagli in modo appropriato, tenendo conto della capacità di carico del portapacchi ed evitando di sovraccaricarlo. Il sovraccarico può compromettere la stabilità e la sicurezza di guida del veicolo, oltre a danneggiare il portapacchi e il veicolo stesso.

14. Distribuzione uniforme

• Cercate di distribuire i bagagli in modo uniforme sul portapacchi, evitando di concentrarli in un'unica area. Questo può contribuire a mantenere bilanciato il baricentro del veicolo e a ridurre le vibrazioni e l'instabilità durante la guida.

15. Evitare la collisione

• Durante la guida, prestare attenzione a evitare che il portapacchi urti contro altri oggetti come rami di alberi ed edifici . Gli urti possono causare deformazioni o danni al portapacchi, compromettendone il normale utilizzo.

16. Ispezione regolare

• Verificate regolarmente l'installazione e il fissaggio del portapacchi, controllando che le viti non siano allentate e che i componenti non siano usurati. In caso di problemi, risolveteli tempestivamente per garantire la sicurezza alla guida.

Smontaggio e stoccaggio

1. Smontaggio

• Smontare il portapacchi seguendo la procedura inversa rispetto al montaggio, avendo cura di conservare tutti i componenti. Durante lo smontaggio, procedere con cautela per evitare di danneggiare il portapacchi e il veicolo.

2. Deposito

Conservare il portapacchi in un luogo asciutto e ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità. Per la conservazione a lungo termine, si consiglia di

posizionare il portapacchi su un apposito supporto per evitare deformazioni o danni.





VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Portaequipajes

MODELO: RB562-46X36, RB562-51X36-BOLSA, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-bolsa	
RB562-64X39	

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

WARNING

- Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte y lesiones personales. lesiones o daños a bienes de valor.
- Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al usar este producto. Use cuerdas y amarres para sujetar firmemente toda la carga.
- No sobrecargue la baca. Nunca exceda la capacidad máxima de peso.
- Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro para cargar escaleras y otra carga. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de mano puesto antes de cargar o descargar la baca .
- No lo utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.
- Antes y después de cada uso, compruebe que todos los componentes estén bien sujetos. Inspeccione periódicamente. por daños. Si se observa deshilachado o deformación, interrumpa su uso inmediatamente.
- Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al instalar y usar la baca. Nunca trabajes bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Mientras monta y utiliza la baca, mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada . Mantenga a los espectadores y a los niños alejados de la zona de trabajo.
- ① Para garantizar el uso seguro del producto, la velocidad está limitada a 80 km/h.

② Para garantizar el uso seguro del producto, existen limitaciones en las condiciones de uso: si se transportan artículos como kayaks como envíos, se deben instalar fundas cortavientos y otros elementos antes de su uso.

- Durante la instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, podría agrietarse y deformarse, afectando la apariencia y la seguridad del vehículo.
- Para evitar lesiones, durante todo el proceso de instalación del producto es necesario que el vehículo esté apagado.
- Siga las instrucciones de instalación adecuadas para su modelo de vehículo

durante el proceso de instalación.

- Las funcionalidades del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.
- Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes: Un adulto competente debe ensamblar el producto.
- Utilice guantes al instalar el producto.
- No utilice este producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.

PRODUCT DESCRIPTION

El portaequipajes de techo es un dispositivo adicional que se instala en el techo del vehículo y está diseñado para ampliar su capacidad de carga. Es compatible con una amplia variedad de modelos, permite una instalación y extracción rápidas y ofrece diferentes capacidades de carga. Resulta útil en múltiples situaciones, como viajes largos, excursiones familiares y actividades al aire libre.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Serie de modelos	RB562-46X36	RB562-51X36-bolsa	RB562-64X39
Capacidad de carga máxima	20 0 libras	20 0 libras	20 0 libras
Dimensiones de la cesta de carga	1168×914×102 mm	1295×914×102 mm	1626×990×102 mm
Material	Acero	Acero	Acero


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

Lista de piezas de la bolsa RB562-46X36, RB562-51X36


la bolsa RB562-51 X 36.

				
(1)Tornillo M6X60 (8 unidades)	(2) Espaciador M6X16X1 (8 unidades)	(3) Clip superior (4 unidades)	(4) Clip mediano (4 unidades)	(5)Alfombrilla de goma (4 unidades)
				
(6) Clip inferior (4 unidades)	(7)Manga de goma 4 piezas	(8)Tornillo M5X12 (14 unidades)	(9)M5X16X1 Separador 14 piezas	(10) Clip (5 unidades)
				
(11)Tuerca M5 (5 unidades)	(12) Tablero frontal 1 unidad	(13)Tablero trasero 1 unidad	Cesta delantera 1 unidad	(15)Bolsa trasera 1 unidad
				
(16) Bolsa de almacenamiento 1 unidad	Llave Allen de 3 mm (1 unidad)	Llave Allen de 5 mm (1 unidad)		


Lista de piezas RB562-64X39

				
(1) Tornillo M6X60 (8 unidades)	(2) Espaciador M6X16X1 (8 unidades)	(3) Clip superior (4 unidades)	(4) Clip mediano (4 unidades)	(5) Alfombrilla de goma (4 unidades)
				
(6) Clip inferior (4 unidades)	(7) Funda de goma 8 piezas	(8) Tornillo M5X12, 18 unidades	(9) Separador M5X16X1 (18 unidades)	(10) Clip (5 unidades)
				
(11) Tuerca M5 (5 unidades)	(12) Tablero frontal 1 unidad	(13) Tablero trasero 1 unidad	Cesta delantera 1 unidad	(15) Bolsa trasera 1 unidad
				
(16) Cesta central 1 unidad	(17) Llave Allen de 3 mm, 1 unidad	Llave Allen de 5 mm (1 unidad)		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Paso 1 de la instalación:


Combine el tubo de fijación de goma con la posición en el medio de la parte delantera y trasera. Luego, una las dos partes. Fíjelo con un tornillo M5 y un espaciador M5 (como se muestra en la imagen).






Paso de instalación 2:

Después de fijarlo con la baca . Instale la abrazadera superior del adaptador con la abrazadera de plástico en el tubo. Luego, fíjela firmemente con el espaciador de goma blanda y la abrazadera inferior del adaptador. Utilice el tornillo hexagonal M6x60 para fijarlo en los pequeños orificios laterales de la abrazadera superior del adaptador y combínelo con el espaciador de goma blanda y la abrazadera inferior del adaptador (como se muestra en la imagen).




Paso 3 de la instalación :

Primero, instale el clip de plástico del deflector en el tubo circular superior de los marcos delantero y trasero, con 3 clips instalados en la parte delantera y 2 clips instalados en la parte trasera; luego instale los deflectores delantero y trasero en los clips de plástico y la tapa de tracción del tubo circular del marco inferior. Use tornillos M5, arandelas M5 y tuercas M5 para fijarlos en los clips de plástico superiores, y use tornillos M5 y arandelas M5 para fijarlos en la tapa de tracción inferior .




The effect of rising up



The effect of descending


Paso 4 de la instalación :

La estructura superior de la baca se puede ajustar verticalmente aflojando los tornillos de las placas de conexión en forma de X a ambos lados y los tornillos situados debajo de los paneles delantero y trasero. Para bajar la estructura superior, gire los paneles delantero y trasero hacia las tuercas correspondientes de la estructura inferior y apriételos con los tornillos para una fijación segura.




Paso 5 de la instalación :


5. El efecto de la abrazadera inferior que fija la barra transversal y la ausencia de una barra transversal fija .



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Paso 6 de la instalación :

9. El rango de datos para la barra transversal fija de la abrazadera inferior se selecciona en función de las dimensiones del riel del techo para elegir el tamaño adecuado del portaequipajes .

10. Ancho máximo de la abrazadera en U para fijar la barra transversal : 9 4 x 15~35 mm .

Precauciones para la instalación del portaequipajes de techo

13. Ubicación de instalación

Asegúrese de que el portaequipajes esté instalado en el centro del techo, evitando cualquier inclinación. La posición de instalación debe coincidir con el centro de gravedad del vehículo para garantizar la estabilidad de la conducción.

14. Método de fijación

Utilice los tornillos y tuercas correspondientes para fijar firmemente el portaequipajes. Durante la instalación, preste atención a la fuerza de apriete de los tornillos para evitar que el portaequipajes se mueva o se caiga por falta de ajuste.

15. estado de conducción de vehículos

Tras instalar el portaequipajes, preste atención a la forma de conducir del vehículo. Evite frenar bruscamente, girar bruscamente y realizar otras maniobras durante la conducción para prevenir colisiones o daños en el portaequipajes.

Precauciones durante el uso

17. Límite de carga

• Organice la carga de equipaje de forma razonable, teniendo en cuenta la capacidad de carga del portaequipajes, y evite sobrecargarlo. La sobrecarga puede afectar la estabilidad y la seguridad del vehículo, además de dañar tanto el portaequipajes como el propio vehículo.

18. Distribución uniforme

• Intenta distribuir el equipaje de manera uniforme en la baca, evitando concentrarlo en una sola zona. Esto ayuda a mantener el centro de gravedad del vehículo equilibrado y reduce las vibraciones e inestabilidad durante la conducción.

19. Evite la colisión

• Presta atención para evitar que el portaequipajes choque con otros objetos, como ramas de árboles o edificios , mientras conduces. Las colisiones pueden deformar o dañar el portaequipajes, afectando su funcionamiento normal.

20. Inspección periódica

• Revise periódicamente la instalación y fijación del portaequipajes, incluyendo si los tornillos están flojos y si los componentes presentan desgaste. Si detecta algún problema, soluciónelo de inmediato para garantizar la seguridad al conducir.

Desmontaje y almacenamiento

1. Desmantelamiento

• Desmonte el portaequipajes en el orden inverso al de su instalación, asegurándose de conservar todos los componentes. Durante el desmontaje, proceda con cuidado para evitar dañar el portaequipajes y el vehículo.

2. Almacenamiento

Guarde el portaequipajes en un lugar seco y ventilado, evitando la luz solar directa y la humedad. Para un almacenamiento prolongado, se recomienda colocarlo sobre un soporte especial para evitar que se deforme o se dañe.





VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Bagażnik

MODEL: RB562-46X36, RB562-51X36-TORBA, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-torba	
RB562-64X39	

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNING

- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub inne obrażenia. obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
- Stosując ten produkt, należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT). Do bezpiecznego zamocowania ładunku należy używać lin i pasów mocujących.
- Nie przeciążaj bagażnika dachowego. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.
- Upewnij się, że pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu do załadunku drabin i innych ładunków. Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażu na bagażniku dachowym należy upewnić się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty .
- Nie używać do podtrzymywania ani ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób.
- Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane. Regularnie sprawdzaj. za szkody. W przypadku stwierdzenia przetarć lub odkształceń należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Podczas pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Zachowaj czujność i koncentrację podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy . Nie dopuszczać do przebywania w miejscu pracy osób postronnych i dzieci.
- ① Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prędkość została ograniczona do 80 km/h.

② Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, obowiązują ograniczenia dotyczące warunków użytkowania: w przypadku przewożenia przesyłek, na przykład kajaków, przed użyciem należy zamontować pokrowce przeciwwiatrowe i inne elementy.

- Podczas montażu surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. Może to spowodować pęknięcie produktu i deformację miejsca montażu, co

wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo pojazdu.

- Aby uniknąć obrażeń, cały proces instalacji produktu odbywa się przy wyłączonym pojeździe.
- Podczas instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji odpowiednią dla danego modelu pojazdu.
- Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego
- Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym: Montażu produktu powinna dokonywać osoba dorosła o odpowiednich kwalifikacjach.
- Podczas montażu produktu należy nosić rękawice.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek jego części, jest ona uszkodzona lub otarta.

PRODUCT DESCRIPTION

Bagażnik dachowy to dodatkowe urządzenie montowane na dachu, zaprojektowane w celu zwiększenia ładowności pojazdu. Jest on kompatybilny z różnymi modelami pojazdów, umożliwia szybki montaż i demontaż oraz oferuje różną nośność. Znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, takich jak podróże na duże odległości, wycieczki rodzinne i aktywności na świeżym powietrzu.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Seria modeli	RB562-46X36	RB562-51X36-torba	RB562-64X39
Maksymalna ładowność	20 0 funtów	20 0 funtów	20 0 funtów
Wymiary kosza ładunkowego	1168×914×102 mm	1295×914×102 mm	1626×990×102 mm
Tworzywo	Stal	Stal	Stal

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


Lista części do toreb RB562-46X36 i RB562-51X36

PS: Torba do przechowywania przeznaczona tylko dla RB562-51 X 36


				
(1)Śruba M6X60 8 szt.	(2)M6X16X1 Podkładka dystansowa 8 szt.	(3)Górny klips 4 szt.	(4)Średni klips 4 szt.	(5)Mata gumowa 4 szt.
				
(6)Dolny klips 4 szt.	(7)Rękaw gumowy 4 sztuki	(8)Śruba M5X12 14 szt.	(9)Podkładka dystansowa M5X16X1 14 szt.	(10)Klips 5 szt.
				
(11)Nakrętka M5 5 szt.	(12)Płyta przednia 1 szt.	(13)Tylna deska 1 szt.	(14)Kosz przedni 1 szt.	(15)Kosz tylny 1 szt.
				

⑯ Torba do przechowywania 1 szt.	⑰Klucz imbusowy 3 mm 1 szt.	⑱5mm klucz imbusowy 1 szt.		


Lista części RB562-64X39

				
(1) Śruba M6X60 8 szt.	(2) Podkładka dystansowa M6X16X1 8 szt.	(3) Zacisk górny 4 szt.	(4) Klips średni 4 szt.	(5) Mata gumowa 4 szt.
				
(6) Dolny klips 4 szt.	(7) Rękaw gumowy 8 szt.	(8) Śruba M5X12 18 szt.	(9) Podkładka dystansowa M5X16X1 18 szt.	(10) Klips 5 szt.
				
(11) Nakrętka M5 5 szt.	(12) Płyta przednia 1 szt.	(13) Tylna deska 1 szt.	(14) Kosz przedni 1 szt.	(15) Tylny kosz 1 szt.
				
(16) Środkowy kosz 1 szt.	(17) Klucz imbusowy 3 mm 1 szt.	(18)5mm klucz imbusowy 1 szt.		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Krok 1 instalacji:


Połącz gumową rurkę mocującą z pozycją pośrodku przedniej i tylnej części. Następnie połącz obie części ze sobą. Przymocuj ją za pomocą śruby M5 i podkładki M5. (Jak pokazano na zdjęciu)








Krok 2 instalacji:

Po zamocowaniu za pomocą bagażnika dachowego . Zamontuj górny zacisk adaptera za pomocą plastikowego zacisku w rurze. Następnie mocno dokręć je za pomocą miękkiej gumowej przekładki i dolnego zacisku adaptera. Za pomocą sześciokątnej śruby M6x60 przykręć je do obu małych otworów górnego zacisku adaptera i połącz z miękką gumową przekładką i dolnym zaciskiem adaptera. (Jak pokazano na zdjęciu)











3 instalacji :

Najpierw zamontuj plastikowe zaciski osłony na górnej rurze okrągłej ramy przedniej i tylnej, 3 zaciski z przodu i 2 z tyłu. Następnie zamontuj przednią i tylną osłonę na plastikowych zaciskach i na zaślepce rury okrągłej ramy dolnej. Użyj śrub M5, podkładek M5 i nakrętek M5, aby przymocować je do plastikowych zacisków powyżej, a następnie śrub M5 i podkładek M5, aby przymocować je do zaślepki poniżej .




The effect of rising up



The effect of descending


4 instalacji :

Górną ramę bagażnika dachowego można regulować w górę i w dół, poluzowując śruby na płytkach łączących w kształcie litery X po obu stronach oraz śruby pod przednim i tylnym panelem. Jeśli górna rama jest opuszczona, należy obrócić przedni i tylny panel w kierunku odpowiednich nakrętek na dolnej ramie i dokręcić je śrubami, aby zapewnić bezpieczne mocowanie.




Krok instalacji 5 :


6. Skutek dolnego zacisku mocującego poprzeczkę i brak stałej poprzeczki .



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Krok instalacji 6 :

11. Zakres danych dla dolnego zacisku stałej belki poprzecznej dobierany jest na podstawie wymiarów relingu dachowego, aby dobrać odpowiedni rozmiar bagażnika dachowego .
12. mocowania belki poprzecznej : 9,4 x 15~35 mm .

Środki ostrożności przy montażu bagażnika dachowego

16. Miejsce instalacji

Upewnij się, że bagażnik jest zamontowany centralnie na dachu, unikając przekosów. Miejsce montażu powinno być dopasowane do środka ciężkości pojazdu, aby zapewnić stabilność jazdy.

17. Metoda mocowania

Użyj pasujących śrub i nakrętek, aby solidnie zamocować bagażnik. Podczas montażu zwróć uwagę na siłę dokręcania śrub, aby uniknąć chwiania się bagażnika lub jego upadku z powodu luzu.

18. Stan jazdy pojazdu

Po zamontowaniu bagażnika należy zwrócić uwagę na stan pojazdu podczas jazdy. Unikaj gwałtownego hamowania, ostrych zakrętów i innych manewrów podczas jazdy, aby zapobiec kolizji lub uszkodzeniu bagażnika.

Środki ostrożności podczas stosowania

21. Limit obciążenia

• Rozmieść bagaż rozsądnie, biorąc pod uwagę nośność bagażnika, unikając przeciążenia. Przeciążenie może wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo jazdy pojazdu, a także uszkodzić bagażnik i pojazd.

22. Równomierny rozkład

• Staraj się równomiernie rozmieścić bagaż na bagażniku, unikając jego koncentracji w jednym miejscu. Pozwoli to zachować równowagę środka ciężkości pojazdu i zredukować drgania i niestabilność podczas jazdy.

23. Unikaj kolizji

• Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do zderzenia bagażnika z innymi przeszkodami, takimi jak gałęzie drzew i budynki , podczas jazdy. Zderzenia mogą spowodować odkształcenie lub uszkodzenie bagażnika, co utrudni jego normalne użytkowanie.

24. Regularna kontrola

• Regularnie sprawdzaj montaż i mocowanie bagażnika, w tym luźność śrub i zużycie elementów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, rozwiąż je na czas, aby zapewnić bezpieczeństwo jazdy.

Demontaż i przechowywanie

1. Demontaż

• Zdemontuj bagażnik w kolejności odwrotnej do montażu, zwracając uwagę na zachowanie wszystkich elementów. Podczas demontażu należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia bagażnika i pojazdu.

2. Przechowywanie

Przechowuj bagażnik w suchym i przewiewnym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego i wilgotnego otoczenia. W przypadku długotrwałego

przechowywania zaleca się umieszczenie bagażnika na specjalnym stelażu, aby zapobiec jego odkształceniu lub uszkodzeniu.





VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Bagagerek

MODEL: RB562-46X36, RB562-51X36-TAS, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-tas	
RB562-64X39	

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNING

- Lees en begrijp deze handleiding volledig voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden of persoonlijk letsel. letsel of schade aan waardevolle eigendommen.
- Houd u bij het gebruik van dit product aan alle voorschriften van het Ministerie van Transport (DOT). Gebruik touwen en spanbanden om alle lading stevig op zijn plaats te houden.
- Overbelast de dakdrager niet. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.
- Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plek staat voor het laden van ladders en andere lading. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de handrem is aangetrokken voordat u de dakdrager laadt of lost .
- Niet gebruiken om het gewicht van mensen of dieren op welke manier dan ook vast te houden of te beperken.
- Controleer voor en na elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten. Inspecteer regelmatig. voor schade. Als er rafeling of vervorming optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Gebruik je gezond verstand tijdens het werk. Blijf alert en geconcentreerd bij het opzetten en gebruiken van de dakdrager. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Houd tijdens de montage en het gebruik van de dakdrager de werkruimte schoon en goed verlicht . Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkruimte.
- ① Om veilig gebruik van het product te garanderen, is de snelheid beperkt tot 80 km/u.

② Om veilig gebruik van het product te garanderen, gelden er beperkingen voor de gebruiksomstandigheden: als artikelen zoals kajaks als vracht worden vervoerd, moeten winddichte hoezen en andere accessoires vóór gebruik worden aangebracht.

- Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Anders kan het product barsten en de installatiepositie vervormen, wat het uiterlijk en de veiligheidsprestaties van het voertuig kan

beïnvloeden.

- Om letsel te voorkomen, wordt tijdens het gehele installatieproces van het product ervoor gezorgd dat het voertuig is uitgeschakeld.
- Volg tijdens de installatie de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw voertuigmodel.
- De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
- Bij gebruik van het product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verkleinen, waaronder de volgende: Het product dient door een bekwame volwassene te worden gemonteerd.
- Draag handschoenen tijdens de installatie van het product.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of slijtage vertonen.

PRODUCT DESCRIPTION

Een dakbagagedrager is een accessoire dat op het dak van een voertuig wordt gemonteerd om de laadcapaciteit te vergroten. Het is compatibel met diverse voertuigmodellen, kan snel worden gemonteerd en verwijderd en biedt verschillende draagvermogens. Het is geschikt voor uiteenlopende situaties, zoals lange reizen, gezinsuitstapjes en buitenactiviteiten.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Modelserie	RB562-46X36	RB562-51X36-tas	RB562-64X39
Maximale draagcapaciteit	20 0 ponden	20 0 ponden	20 0 ponden
Afmetingen van de bagagemand	1168×914×102 mm	1295×914×102 mm	1626×990×102 mm
Materiaal	Staal	Staal	Staal


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

RB562-46X36, RB562-51X36- bag Onderdelenlijst


PS: De opbergtas is alleen geschikt voor RB562-51 X 36 -tas

				
(1)Schroef M6X60 8 stuks	(2)M6X16X1 Afstandhouders 8 stuks	(3)Bovenste clip 4 stuks	(4)Middelgrote clip 4 stuks	(5) Rubberen mat 4 stuks
				
(6)Onderste clip 4 stuks	(7)Rubberen hoes 4 stuks	(8)Schroeven M5X12 14 stuks	(9)M5X16X1 afstandhouders 14 stuks	(10) Clip 5 stuks
				
(11)M5 Moer 5 stuks	(12)Voorbord 1 stuk	(13)Achterste plank 1 stuk	(14)Voorste mand 1 stuk	(15)Achterste B -asket 1 stuk
				
(16) Opbergtas 1 stuk	(17)3mm inbussleutel 1 stuk	(18)5mm inbussleutel 1 stuk		


RB562-64X39 Onderdelenlijst

				
(1) Schroef M6X60 8 stuks	(2) M6X16X1 afstandhouders 8 stuks	(3) Bovenste clip 4 stuks	(4) Middelgrote clip 4 stuks	(5) Rubbermat 4 stuks
				
(6) Onderste clip 4 stuks	(7) Rubberen huls 8 stuks	(8) Schroef M5X12 18 stuks	(9) M5X16X1 afstandhouders 18 stuks	(10) Clip 5 stuks
				
(11) M5 Moer 5 stuks	(12) Voorbord 1 stuk	(13) Achterbord 1 stuk	(14) Voorste mand 1 stuk	(15) Achterste B -asket 1 stuk
				
(16) Middenmand 1 stuk	(17) 3mm inbussleutel 1 stuk	(18)5mm inbussleutel 1 stuk		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Installatiestap 1:


Plaats de rubberen bevestigingsbuis in het midden van het voor- en achtergedeelte. Verbind vervolgens de twee delen met elkaar. Bevestig het geheel met een M5-schroef en een M5-afstandsstuk. (Zoals op de afbeelding te zien is)






Installatiestap 2:

Na bevestiging met de dakdrager . Installeer de bovenste klem van de adapter met de plastic klem in de buis. Bevestig deze vervolgens stevig met de zachte rubberen afstandhouder en de onderste klem van de adapter. Gebruik de M6x60 zeskantschroef om de bovenste klem van de adapter aan beide zijden vast te zetten met de zachte rubberen afstandhouder en de onderste klem van de adapter. (Zie afbeelding)




Installatiestap 3 :

Bevestig eerst de plastic clip van de demper op de bovenste ronde buis van het voor- en achterframe, met 3 clips aan de voorkant en 2 clips aan de achterkant. Monteer vervolgens de voor- en achterdemper op de plastic clips en de trekdop van de ronde buis van het onderste frame. Gebruik M5-schroeven, M5-ringen en M5-moeren om ze vast te zetten op de plastic clips aan de bovenkant, en gebruik M5-schroeven en M5-ringen om ze vast te zetten op de trekdop aan de onderkant .




The effect of rising up




The effect of descending

Installatiestap 4 :


Het bovenste frame van de dakdrager kan omhoog/omlaag worden versteld door de schroeven op de X-vormige verbindingsplaten aan beide zijden en de schroeven onder de voor- en achterpanelen los te draaien. Als het bovenste frame omlaag moet worden gebracht, draai dan de voor- en achterpanelen naar de overeenkomstige schroefmoeren op het onderste frame en draai deze vast met de schroeven voor een stevige bevestiging.






Installatiestap 5 :


7. Het effect van de onderste klem die de dwarsbalk vastzet en de afwezigheid van een vaste dwarsbalk .



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Installatiestap 6 :

13. Het gegevensbereik voor de onderste klem van de dwarsbalk wordt geselecteerd op basis van de afmetingen van de dakrails om de juiste maat dakdrager te kiezen .

14. Maximale breedte van de U-klem voor het bevestigen van de dwarsbalk : 94 x 15 ~35 mm .

Voorzorgsmaatregelen bij het monteren van de dakbagagedrager

19. Installatielocatie

Zorg ervoor dat de bagagedrager in het midden van het dak is gemonteerd en voorkom dat deze scheef staat. De montagepositie moet overeenkomen met het zwaartepunt van het voertuig om de rijstabiliteit te garanderen.

20. Reparatiemethode

Gebruik de bijbehorende schroeven en moeren om het bagagerek stevig vast te zetten. Let tijdens de installatie op de aanhaalsterkte van de schroeven om te voorkomen dat het bagagerek gaat wiebelen of eraf valt.

21. Rijtoestand van het voertuig

Let na het monteren van de bagagedrager goed op de rijomstandigheden. Vermijd plotseling remmen, scherpe bochten en andere manoeuvres tijdens het rijden om botsingen of beschadiging van de bagagedrager te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen tijdens gebruik

25. Belastingslimiet

• Zorg voor een verstandige verdeling van de bagage op de bagagedrager, rekening houdend met het draagvermogen, en voorkom overbelading. Overbelading kan de rijstabiliteit en veiligheid van het voertuig beïnvloeden en kan bovendien schade veroorzaken aan de bagagedrager en het voertuig.

26. Gelijkmatige verdeling

• Probeer de bagage gelijkmatig over de bagagedrager te verdelen en voorkom dat alles op één plek geconcentreerd is. Dit zorgt voor een evenwichtiger zwaartepunt van de auto en vermindert trillingen en instabiliteit tijdens het rijden.

27. Vermijd een botsing.

• tijdens het rijden op dat de bagagedrager niet tegen andere objecten zoals boomtakken en gebouwen botst . Botsingen kunnen de bagagedrager vervormen of beschadigen, waardoor deze niet meer normaal gebruikt kan worden.

28. Regelmatige inspectie

• Controleer regelmatig de installatie en bevestiging van de bagagedrager, inclusief of de schroeven loszitten en of de onderdelen versleten zijn. Eventuele problemen moeten tijdig worden verholpen om de rijveiligheid te waarborgen.

Demontage en opslag

1. Demonteren

• Demonteer de bagagedrager in de omgekeerde volgorde van montage en zorg ervoor dat u alle onderdelen bewaart. Ga tijdens het demonteren voorzichtig te werk om schade aan de bagagedrager en het voertuig te voorkomen.

2. Opslag

Bewaar het bagagerek op een droge en geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en een vochtige omgeving. Voor langdurige opslag is het aan te raden het bagagerek op een speciaal opbergrek te plaatsen om vervorming of beschadiging te voorkomen.





VEVOR




Upgrade · The Home Creator Way

Lastställ

MODELL: RB562-46X36, RB562-51X36-PÅSE, RB562-64X39

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

RB562-46X36	
RB562-51X36-påse	
RB562-64X39	

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNING

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador skada eller skador på värdefull egendom.
- Följ alla krav från transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt. Använd rep och surrband för att hålla all last säkert på plats.
- Överbelasta inte takräcket. Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten.
- Se till att fordonet står på en säker plats för lastning av stegar och annan last. Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan du lastar eller avlastar takräcket .
- Använd inte för att hålla eller begränsa mänsklig eller djurs vikt på något sätt.
- Kontrollera före och efter varje användning att all monteringsdel är ordentligt åtdragen. Inspektera regelbundet för skada. Om nötning eller deformation upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du monterar och använder takräcket. Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
- upplyst när du monterar och använder takräcket . Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- ① För att säkerställa säker användning av produkten är hastigheten begränsad till 80 km/h.

② För att säkerställa säker användning av produkten finns det begränsningar för användningsförhållandena: om föremål som kajaker transporteras som konsignation måste vindtäta överdrag och andra föremål installeras före användning.

- Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan det orsaka sprickbildning i produkten och deformation i installationspositionen, vilket påverkar fordonets utseende och säkerhetsprestanda.
- För att undvika skador säkerställs det att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen av produkten.
- Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din fordonsmodell under

installationen.

- Produktegenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter
- När produkten används bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande: En kompetent vuxen bör montera produkten.
- Använd handskar när du installerar produkten.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller nötningsbelastade.

PRODUCT DESCRIPTION

Takräcket är en takmonterad extraanordning som är utformad för att utöka fordonets lastkapacitet. Den har bred kompatibilitet med olika fordonsmodeller, stöder snabb installation och demontering och erbjuder olika lastkapaciteter. Den är tillämplig för flera scenarier som långresor, familjeutflykter och utomhusaktiviteter.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Modellserie	RB562-46X36	RB562-51X36-påse	RB562-64X39
Maximal lastkapacitet	20 0 pund	20 0 pund	20 0 pund
Lastkorgens mått	1168×914×102 mm	1295×914×102 mm	1626×990×102 mm
Material	Stål	Stål	Stål

PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM

RB562-46X36, RB562-51X36-påse, delar lista


PS: Förvaringspåsen endast för RB562-51 X 36 -påsar

				
(1)Skruv M6X60 8 st	(2)M6X16X1 Distans 8 st	(3)Övre klämma 4 st	(4)Mellanstora klämmor 4 st	(5)Gummimatta 4 st
				
(6)Nedre klämma 4 st	(7)Gummirörin g 4 st	(8)Skruv M5X12 14 st	(9)M5X16X1 Distansbricka 14 st	(10)Klips 5 st
				
(11)M5 mutter 5 st	(12)Frambräda 1 st	(13)Bakre bräda 1 st	(14)Främre korg 1 st	(15)Bakre korg 1 st
				
(16) Förvaringspåse 1 st	(17)3mm insexnyckel 1 st	(18)5mm insexnyckel 1 st		


RB562-64X39 Delarlista

				
(1) Skruv M6X60 8 st	(2) M6X16X1 Distans 8 st	(3) Övre klämma 4 st	(4) Mellanstor klämma 4 st	(5) Gummimatta 4 st
				
(6) Bottenklämma 4 st	(7) Gummihylsa 8 st	(8) Skruv M5X12 18 st	(9) M5X16X1 Distans 18 st	(10) Klämma 5 st
				
(11) M5-mutter 5 st	(12) Frambräda 1 st	(13) Bakre bräda 1 st	(14) Främre korg 1 st	(15) Bakre korg 1 st
				
(16) Mellankorgen 1 st	(17) 3 mm insexnyckel 1 st	(18)5mm insexnyckel 1 st		

PRODUCT DESCRIPTION




Two-stage assembly diagram




Three-stage assembly diagram

Installationssteg 1:


Kombinera gummifäströret med positionen mitt på den främre och bakre delen. Sammanfoga sedan de två delarna tillsammans. Fäst det med M5-skruv och M5-distans. (Som bilden visar)






Installationssteg 2:

Efter montering med takräcket . Montera adapterns övre klämma med plastklämman i röret. Fäst sedan ordentligt med den mjuka gummidistansen och adapterns nedre klämma tillsammans. Använd M6x60 sexkantsskruven och fäst i adapterns övre klämmas små hål på båda sidor och kombinera med den mjuka gummidistansen och adapterns nedre klämma. (Som bilden visar)




Installationssteg 3 :

Montera först bafflarnas plastklämma på det övre cirkulära röret på fram- och bakramen, med 3 klämmor monterade fram och 2 klämmor monterade bak. Montera sedan de främre och bakre bafflarna på plastklämmorna och det cirkulära rörets dragkåpa på den nedre ramen. Använd M5-skruvar, M5-brickor och M5-muttrar för att fästa dem på plastklämmorna ovan, och använd M5-skruvar och M5-brickor för att fästa dem på dragkåpan nedan .




The effect of rising up



The effect of descending


Installationssteg 4 :

Takräckets övre ram kan justeras uppåt/nedåt genom att lossa skruvarna på de X-formade anslutningsplattorna på båda sidor och skruvarna under fram- och bakpanelerna. Om den övre ramen är sänkt, vrid då fram- och bakpanelerna mot motsvarande skruvmuttrar på den nedre ramen och dra åt dem med skruvar för säker fixering.




Installationssteg 5 :


8. Effekten av den nedre klämman som fixerar tvärstaget och avsaknaden av ett fast tvärstag .



HJ-RB562-64X39



HJ-RB562-51X36



HJ-RB562-46X36

Installationssteg 6 :

15. Dataområdet för den fasta tvärbalken med bottenklämma väljs baserat på takräckets dimensioner för att välja lämplig storlek på takräcket .

16. U-klämmans maximala bredd för fixering av tvärstaget : 9,4 x 15~ 35 mm .

Försiktighetsåtgärder vid montering av taklasthållaren

22. Installationsplats

Se till att bagagehyllan är monterad i mitten av taket och undvik snedställning. Monteringspositionen bör matchas med fordonets tyngdpunkt för att säkerställa körstabilitet.

23. Fixeringsmetod

Använd matchande skruvar och muttrar för att fästa bagagehållaren ordentligt. Var uppmärksam på skruvarnas åtdragningskraft under installationen för att undvika att bagagehållaren skakar eller faller av på grund av löshet.

24. Fordonets körtillstånd

Efter montering av bagagehyllan, var uppmärksam på fordonets körtillstånd. Undvik plötsliga inbromsningar, skarpa svängar och andra manövrer under körning för att förhindra att bagagehyllan kolliderar eller skadas.

Försiktighetsåtgärder vid användning

29. Belastningsgräns

• Arrangera bagagelastningen rimligt i enlighet med bagagehyllans bärförmåga och undvik överbelastning. Överbelastning kan påverka fordonets körstabilitet och säkerhet och kan även skada bagagehyllan och fordonet.

30. Jämn fördelning

• Försök att fördela bagaget jämnt i bagagehyllan och undvik att koncentrera det på ett område. Detta kan hålla bilens tyngdpunkt balanserad och minska skakningar och instabilitet under körning.

31. Undvik kollision

• Var noga med att undvika att bagagehyllan kolliderar med andra föremål som trädgrenar och byggnader under körning. Kollisioner kan orsaka att bagagehyllan deformeras eller skadas, vilket påverkar dess normala användning.

32. Regelbunden inspektion

• Kontrollera regelbundet installationen och fastsättningen av bagagehyllan, inklusive om skruvarna är lösa och om komponenterna är slitna. Om några problem upptäcks, åtgärda dem i tid för att säkerställa körsäkerheten.

Demontering och förvaring

1. Demontering

• Demontera bagagehyllan i omvänd ordning mot monteringen och var noga med att behålla alla komponenter. Var försiktig under demonteringsprocessen för att undvika att skada bagagehyllan och fordonet.

2. Förvaring

Förvara bagagehyllan på en torr och ventilerad plats, undvik direkt solljus och en fuktig miljö. Vid långvarig förvaring rekommenderas att placera bagagehyllan på

ett särskilt förvaringsställ för att förhindra att den deformeras eller skadas.



