VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOCK LADDER USER'S MANUAL

MODEL:ZT-C03，ZT-C04，ZT-C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODEL:ZT-C03，ZT-C04，ZT-C05



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS



WARNING:

Carefully read instructions and procedures for safe operations. and SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not modify the ladder / platform design.

- Do not move a ladder / platform while standing on it.
- Do not use in bad weather, such as wind, rain, snow and so on；It is recommended to use the ladder in clear weather.

• Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
• The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children shall not play with the appliance.
• Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
• Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

Before Use

1. Ensure that you are fit enough to use a ladder. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make ladder use unsafe;
2. When transporting ladders on roof bars or in a truck, ensure they are suitably placed to prevent damage;

3. Inspect the ladder after delivery and before first use to confirm condition and operation of all parts;
4. Visually check the ladder is not damaged and is safe to use at the start of each working day when the ladder is to be used;
5. For professional users, regular periodic inspection is required;
6. Ensure the ladder is suitable for the task;
7. Do not use a damaged ladder. Before using the ladder, ensure that the ladder is securely installed to prevent personal injury and accidents;
8. Remove any contamination from the ladder, such as wet paint, mud, oil or snow;
9. Before using a ladder at work, a risk assessment should be carried out respecting the legislation in the country of use;
10. When using the ladder, do not overload the ladder to avoid personal injury or accidents;
11. Do not use the ladder for two or more people at the same time;
12. Minors should only use ladders under the guidance of their guardians;
13. When using a ladder, climb up or down slowly to avoid personal injury or accidents caused by falling or bumping the ladder;
14. Before using a ladder after placing it for a long time, check whether the ladder is loose to prevent personal injury or accidents;
15. Before installing the ladder, ensure that the dock mounting plate is solid and ready for use;
16. To avoid personal injury, do not install a ladder if the dock mounting plate is rotten;

Positioning and Erecting the Ladder

1. Ladder shall be erected at the correct position, such as the correct angle for a leaning ladder;
2. Ladder shall be on an even, level and unmoveable base;
3. Leaning ladder should lean against a flat nonfragile surface and should be secured before use, e.g. tied or use of a suitable stability device;
4. When positioning the ladder, consider the risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits)

and windows where possible in the work area;
5. Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment;
6. Ladder shall be stood on its feet, not the rungs or steps;
7. Ladders shall not be positioned on slippery surfaces (such as ice, shiny surfaces or significantly contaminated solid surfaces) unless additional effective measures are taken to prevent the ladder slipping or ensuring contaminated surfaces are sufficiently clean.

Using the Ladder

1. Do not exceed the maximum total load for the type of ladder;
2. Do not overreach; user should keep their belt buckle (navel) inside the stiles and both feet on the same step/rung throughout the task;
3. Ladders should only be used for light work of short duration;
4. Use non-conductive ladders for unavoidable live electrical work;


5.Do not use the ladder outside in adverse weather conditions, such as strong wind;
6.Take precautions against children playing on the ladder;
7.Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area;
8.Face the ladder when ascending and descending;
9.Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending;

PRODUCT INTRODUCTION

SPEC. \ Model	ZT-C03	ZT-C04	ZT-C05
Steps	3	4	5
Step Spacing	300mm	300mm	300mm
Step Size(L*W)	350*80mm	350*80mm	350*80mm
Load Capacity	500Lbs	500Lbs	500Lbs
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum

PRODUCT DIAGRAM

（Take ZT-C03 as an example）



1. Handrail 2.Frame 3. Step 4. Clasp

COMPONENTS

NO.	Name	Picture	Q'ty of ZT-C03	Q'ty of ZT-C04	Q'ty of ZT-C05
1	A		4	4	4
2	B		8	8	8
3	C		12	16	20
4	D		12	16	20
5	E		2	2	5
6	F		2	2	2
7	G		3	4	5
8	H		3	4	5


9	I		2	2	2
10	J		2	2	2

INSTALLATION INSTRUCTION


1. Two or more people to move and assemble the workbench.
2. Please prepare a carpet or mat to protect your floor you need to spread out all the accessories.
3. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.
4. Please open all the boxes to check if the accessories are complete and in good condition.
5. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.
6. When installing please align all the holes and do not tighten all the screws first, otherwise, it may make the installation difficult.

Installation:


STEP 1: Install non-slip mat(G) on the steps(H).




STEP 2: Install the steps.




STEP 3: Install two handrails(J) as shown.Note that pass the bolts through the mounting holes from inside out.



STEP 4: Install the clasps(F).Note that pass the bolts through the mounting holes from inside out.



STEP 5: Make sure all parts are locked again. Install the clasp rack(E) on the dock mounting plate,and then hook the ladder.
(This product only provides accessories for wooden dock mounting plates. Other installation methods need to purchase additional accessories)



Note:

1. For a wooden dock mounting plate,the recommended thickness is greater than 50mm. Place the ladder at the appropriate position of the mounting plate and match the clasp rack ,then mark the installation holes,remove the ladder and lock the clasp rack with the self-tapping nails,finally hook the ladder.
2. For a concrete dock mounting plate,the recommended thickness is greater than 80mm. Place the ladder at the appropriate position of the mounting plate and match the clasp rack,then mark the installation holes,remove the ladder and drill holes 8mm in diameter and 70mm in depth at the marks,then fix the M6*60 expansion bolts in the hole,install the clasp rack on the expansion bolt and lock the nut,finally hook the ladder.
3. For an iron dock mounting plate,the recommended thickness is greater than 5mm. Place the ladder at the appropriate position of the mounting plate and match the clasp rack,then mark the installation holes,remove the ladder and drill through holes 8mm in diameter at the marks,then use stainless steel M6 long bolts and nuts to lock the clasp rack on the mounting plate,finally hook the ladder.

Above is the ZT-C03 installation,and the installation of the ZT-C04，ZT-C05 is the same as that of ZT-C03.

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1.Before use, please make sure that the dock ladder is installed firmly.
2.Before use,make sure the dock ladder is firmly fixed.
3.When assembling ladders, do not tighten all the screws first; Lock them completely after the installation.
4.When checking the ladder, if some parts are slightly deformed, it can be corrected with a mallet or other tools.
5.Do not overload the ladder when it is used.
6.If the ladder wobbles, stop using it, check whether it is loose, and tighten it again.
7.After each use, remove sand and dirt from the dock ladder and rinse it off with water.
8.If the ladder is not used for a long time, you are advised to disassemble and store it.
9.If some parts of the ladder are seriously damaged. Stop using the ladder and replace them.

Before storing ladders, clean and dry them and store them in a dry, ventilated environment.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


QUAI ÉCHELLE UTILISATEUR MANUEL

MODÈLE : ZT-C03， ZT-C04， ZT-C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODÈLE : ZT-C03， ZT-C04， ZT-C05



Il s'agit de l'original instruction, Veuillez tout lire manuel instructions soigneusement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumis à la
produit vous reçu. Veuillez pardonner nous que nous ne le ferons pas Je vous informe à nouveau s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

SAFE INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT:

Lisez attentivement les instructions et procédures pour des opérations en toute sécurité. et SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Faire pas modifier l'échelle / Conception de la plateforme.

- Ne pas déplacer une échelle / plateforme pendant debout sur il.
- Ne pas utiliser par mauvais temps, comme par exemple par grand vent, pluie, neige et donc sur ; Il Il est recommandé d'utiliser l'échelle par temps clair.

• Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
• Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
• Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
• Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

Avant Utiliser

1. Assurez-vous d'être suffisamment préparé pour l'utiliser un échelle. Certain médical

des problèmes de santé ou des médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues pourraient faire échelle utiliser dangereux;

2. Lors du transport de jeunes chiens sur barres de toit ou dans un camion, s'assurer qu'ils sont convenablement placé pour prévenir les dommages ;
3. Inspectez l'échelle après la livraison et avant la première utilisation confirmer condition et le fonctionnement de tous parties;
4. Vérifiez visuellement que l'échelle n'est pas endommagé et est sûr à utiliser à le début de chaque journée de travail lorsque l'échelle est à être utilisé;
5. Pour les professionnels utilisateurs, L'inspection périodique régulière est requis;
6. Assurez-vous que l'échelle est adapté à la tâche ;
7. Ne pas utiliser une échelle de dégâts. Avant en utilisant le échelle, assurez-vous que le L'échelle est solidement installée pour éviter personnel blessure et accidents;
8. Enlevez toute contamination de l'échelle, comme par exemple de l'eau. peinture, boue, huile ou de la neige ;
9. Avant d'utiliser un L'échelle au travail, un risque l'évaluation devrait être porté dehors respectant la législation en vigueur pays de utiliser;
10. Lorsque vous utilisez l'échelle, faites ne pas surcharger garçon der à éviter personnel blessure ou accident ;
11. Faire ne pas utiliser l'échelle pour deux ou plus personnes à même temps;
12. Les mineurs ne devraient que utiliser les échelles sous la surveillance de leurs tuteurs ;
13. Lors de l'utilisation d'un échelle, grimper b monter ou descendre lentement à éviter personnel blessures ou accidents causés par une chute ou heurter le échelle;
14. Avant utiliser une échelle après avoir placé il pour un longue durée, vérifier si le l'échelle est mal fixée prévenir personnel blessures ou accidents ;
15. Avant d'installer l'échelle, assurez-vous que la plaque de montage du quai est correctement positionnée. est solide et prêt pour utiliser;

16. Pour éviter blessure corporelle, ne le faites pas installer un échelle si le doc k montage plaque est pourri;

Positionnement et Ériger le Échelle

1. L'échelle doit être installée à l'endroit correct. position, telle que le correct angle pour un échelle penchée;
2. L'échelle doit être pair, niveau et inamovible base;
3. L'échelle doit être appuyée contre une surface plane. non fragile surface et devrait doivent être sécurisés avant utilisation, par exemple attachés ou utiliser de approprié stabilité appareil;
4. Lors du positionnement de l'échelle, tenez compte du risque de collision avec le Échelle sécurisée (par exemple, pour les piétons, les véhicules ou les portes). Portes sécurisées. (pas les issues de secours) et des fenêtres lorsque c'est possible dans la zone de travail ;
5. Identifier tout problème électrique les risques liés au lieu de travail, tels que aérien lignes ou d'autres équipements électriques exposés ;
6. L'échelle doit tenir debout, pas le échelons ou marches ;
7. Les échelles doivent pas être positionné sur des surfaces glissantes (telles que comme glace, surfaces brillantes ou surfaces solides fortement contaminées) à moins que des mesures supplémentaires ne soient efficaces Des mesures sont prises pour empêcher l'échelle de glisser ou s'assurer que les surfaces contaminées sont suffisamment propres.

En utilisant le Échelle

1. Ne pas dépasser le total maximal charger pour le taper de échelle;
2. Ne pas aller trop loin ; l'utilisateur doit garder leur ceinture boucle (nombril) à l'intérieur les échelles et les deux pieds sur la même marche/échelon tout au long de la tâche ;

3. Les échelles ne devraient être utilisées que pour les échelles. utilisé pour des travaux légers de courte durée durée;

4. Utiliser un matériau non conducteur échelles pour les inévitables Travaux électriques sous tension ;


5. N'utilisez pas l'échelle à l'extérieur dans conditions météorologiques défavorables conditions, tel aussi fort vent ;
6. Prenez des précautions pour empêcher les enfants de jouer sur le échelle;
7. Sécuriser les portes (hors issues de secours) et les fenêtres où possible dans le travail zone;
8. Faites face à l'échelle lorsque vous montez et descendez ;
9. Gardez une prise ferme sur l'échelle lors de la montée et descendant;

PRÉSENTATION DU PRODUIT

SPEC. \ Model	ZT -C03	ZT -C04	ZT -C05
Mesures	3	4	5
Étape Espacement	300 mm	300 mm	300 mm
Étape Taille (L*W)	350*80 mm	350*80 mm	350*80 mm
Charger Capacité	500 livres	500 livres	500 livres
Matériel	Aluminium	Aluminium	Aluminium

PRODUCT DIAGRAM

（ Prenons ZT-CO3 comme exemple ）



1. Rampe　2. Cadre　3. Étape　4. Fermoir

COMPONENTS

NON.	Nom	Image	Qté de ZT -C03	Qté de ZT -C04	Qté de ZT -C05
1	UN		4	4	4
2	B		8	8	8
3	C		12	16	20
4	D		12	16	20
5	E		2	2	5
6	F		2	2	2
7	G		3	4	5
8	H		3	4	5


9	je		2	2	2
10	J		2	2	2

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Deux personnes ou plus à déplacer et assembler e l'établi.
2. Veuillez préparer un tapis ou une moquette. à protéger ton vous besoin à propagé tous les accessoires.
3. Veuillez vous munir de gants pour éviter les griffures. pointu partie s que peut se produire lors de l'installation.
4. Veuillez ouvrir toutes les boîtes pour vérifier si le accessoires sont complet et en bon condition.
5. Si vous besoin d'utiliser des outils électriques pour installez ceci produit, s'il te plaît définir le vitesse à basse vitesse dans avance .
6. Lors de l'installation Veuillez aligner tous les trous et faire pas serrer tous les vis d'abord, sinon, il peut rendre l'installation difficile.

Installation:


ÉTAPE 1 : Installer tapis antidérapant (G) sur le étapes(H).




ÉTAPE 2 : Installez les marches.




ÉTAPE 3 : Installez deux mains courantes (J) comme indiqué. Notez que faire passer les boulons à travers le montage trous de à l'envers.



ÉTAPE 4 : Installez les attaches (F). Notez que les boulons doivent passer à travers le support. trous de à l'envers.



ÉTAPE 5 : Assurez-vous que tout Certaines parties sont à nouveau verrouillées. Dans l'installation fermoir rack(E) sur la plaque de montage du quai, puis accrocher le échelle.
(Ce produit uniquement) fournit des accessoires pour quai en bois plaques de montage. D'autres méthodes d'installation sont nécessaires . achat supplémentaire accessoires)



Note:

1. Pour un montage sur un quai en bois plaque, épaisseur recommandée est
   supérieur à 50 mm. Placez l'échelle à l'endroit approprié. de la plaque de montage et fermoir assorti étagère ,alors marquer le installation trous, retirez l'échelle et verrouillez le fermoir support avec visseuse autotaraudeuse ongles, enfin Accrochez l'échelle.
2. Pour une plaque de montage de quai en béton, le recommandé épaisseur est
   supérieur à 80 mm. Placez l'échelle à l'endroit approprié. de la plaque de montage et fermoir assorti rack, puis marquer le installation trous, retirez l'échelle et percez trous de 8 mm dans diamètre et 70 mm en profondeur aux marques, le n fixer le M6*60 expansion boulons dans le trou, installer le fermoir rack sur l'extension boulon et verrouillable noix, enfin accrocher le
   échelle.
3. Pour un support de quai en fer l'assiette, la épaisseur recommandée est supérieur à 5 mm. Placez l'échelle à l'endroit approprié. de la plaque de montage et fermoir assorti rack, puis marquez le installation trous, enlever l'échelle et percer des trous de 8 mm de diamètre à l'endroit où marques, puis utiliser acier inoxydable M6 longs boulons et écrous à verrouillage le fermoir étagère sur le
   plaque de montage, crochet final le échelle.

Au-dessus de est l' installation ZT-C03, et le installation du ZT-C04 , ZT-C05 est identique à cela de ZT-C03 .

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1. Avant utilisation, Veuillez vous assurer que le quai échelle est l'installation a été fermement maintenue.
2. Avant utilisation, assurez-vous que le document k L'échelle est solidement fixée.
3. Lors de l'assemblage Échelles, ne serrez pas toutes les vis en premier ; Verrouillez-les complètement après l' installation.
4. Lors de la vérification de l'échelle, si certaines pièces sont légèrement déformé, il peut être corrigé avec un maillet ou d'autres outils.
5. Ne surchargez pas le échelle quand il est utilisé.
6. Si l'échelle vacille, cessez de l'utiliser et vérifiez si il est lâche, et serrer il encore.
7. Après chaque utilisation, retirez le sable et la saleté de l'échelle de quai. et rincer il o off with eau .
8. Si l'échelle est non utilisé pour un Ça fait longtemps, tu sont conseillés à démonter et magasin il.
9. Si certaines parties de l'échelle sont gravement endommagées. Arrêt en utilisant le échelle et remplacer eux.

Avant de ranger les échelles, nettoyez-les et séchez-les. et magasin eux dans un environnement sec et ventilé .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOCK LEITER BENUTZER HANDBUCH

MODELL: ZT-C03， ZT-C04， ZT-C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODELL: ZT-C03， ZT-C04， ZT-C05



Dies ist das Original. Anweisung, Bitte lesen Sie alles. Handbuch Anweisungen
sorgfältig Vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts soll unterliegen der
Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns, dass wir nicht Ich werde Sie erneut informieren falls es irgendwelche Technologie- oder Software - Updates gibt unser Produkt.

SAFE INSTRUCTIONS



WARNUNG:

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und Verfahren für einen sicheren Betrieb. und SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN

Tun nicht die Leiter modifizieren / Plattformdesign.

- Nicht Eine Leiter bewegen / Plattform während Stehen An Es.
- Nicht verwenden bei schlechtem Wetter, wie zum Beispiel Wind, Regen, Schnee Und Also an ; Es Es wird empfohlen, die Leiter zu benutzen. bei klarem Wetter.

• Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
• Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
• Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
• Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

Vor Verwenden

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend vorbereitet sind, um es zu verwenden. A Leiter. Bestimmt medizinische Erkrankungen oder Medikamentenmissbrauch, Alkohol- oder Drogenmissbrauch könnten machen Leiter verwenden unsicher;
2. Beim Transport von Leitern auf Dachgepäckträger oder in ein Lastwagen sicherstellen, dass sie Sind geeignet gelegen Schäden verhindern;
3. Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor der ersten Verwendung bestätigen Zustand und Betrieb aller Teile;
4. Überprüfen Sie visuell, ob die Leiter nicht beschädigt Und Ist sicher Zu verwenden bei Die Beginn eines jeden Arbeitstages, wenn die Leiter steht Zu Sei gebraucht;
5. Für professionelle Benutzer, regelmäßige periodische Inspektion ist erforderlich;
6. Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die Aufgabe geeignet;
7. Nicht Benutze eine Schadensleiter . Vor unter Verwendung der Leiter, sicherstellen Das Die Die Leiter ist sicher installiert, um zu verhindern persönlich Verletzung Und Unfälle;
8. Entfernen Sie jegliche Verunreinigungen von der Leiter, wie z. B. Nässe. malen, Schlamm, Öl oder Schnee;
9. Vor der Verwendung eines Leiter am Arbeitsplatz, ein Risiko Die Beurteilung sollte Sei getragen aus unter Beachtung der Gesetzgebung Land von verwenden;
10. Bei der Benutzung der Leiter Folgendes beachten: nicht überlasten lad der to vermeiden persönlich Verletzungen oder Unfälle;
11. Tun Die Leiter nicht für zwei Personen benutzen mehr Menschen am Dasselbe Zeit;
12. Minderjährige sollten nur Leitern dürfen nur unter Anleitung ihrer Aufsichtspersonen benutzt werden;
13. Bei der Verwendung eines Leiter, klettere b langsam auf- oder abwärts Zu vermeiden persönlich Verletzungen oder Unfälle, die durch Stürze oder anstoßen Leiter;

14. Vor mit einer Leiter nach dem Platzieren es für ein lange Zeit prüfen, ob Die Die Leiter ist locker. verhindern persönlich Verletzungen oder Unfälle ;
15. Vor der Montage der Leiter sicherstellen, dass die Dock-Montageplatte ist solide und bereit für verwenden;
16. Um zu vermeiden Personenschaden, nicht installieren Leiter wenn Doc K Montage Platte Ist faul;

Positionierung und Errichten Leiter

1. Die Leiter muss an der richtigen Stelle aufgestellt werden. Position, wie zum Beispiel Die richtig Winkel für ein schiefe Leiter;
2. Die Leiter muss auf einem geraden, Niveau und d unbeweglich Base;
3. Die Anlehnleiter sollte an einer ebenen Fläche anliegen. nicht zerbrechlich Oberfläche Und sollen Vor Gebrauch sichern, z. B. festbinden oder verwenden a geeignet Stabilität Gerät;
4. Berücksichtigen Sie beim Aufstellen der Leiter das Risiko von Kollision mit Die Leitern z. B. vor Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen sichern. Türen sichern. (keine Notausgänge)
   und Fenster, wo möglich im Arbeitsbereich;
5. Identifizieren Sie alle elektrischen Risiken im Arbeitsbereich, wie zum Beispiel Überkopf Linien oder andere freiliegende elektrische Geräte ;
6. Leiter muss auf seinen Füßen stehen, nicht die Sprossen oder Stufen;
7. Leitern müssen nicht auf rutschigen Oberflächen positioniert werden (wie z. B. als Eis, glänzende Oberflächen oder stark verschmutzte feste Oberflächen), es sei denn, zusätzliche wirksame Maßnahmen Es werden Maßnahmen ergriffen, um ein Abrutschen der Leiter zu verhindern oder Sicherstellen, dass kontaminierte Oberflächen ausreichend sauber sind.

Verwendung der Leiter

1. Die maximale Gesamtsumme darf nicht überschritten werden. Last für Die Typ von Leiter;

2. Nicht übertreiben; der Benutzer sollte ihren Gürtel behalten Schnalle (Nabel) innen die Trittstufen und beide Füße während der gesamten Aufgabe auf derselben Stufe/Sprung ;

3. Leitern sollten nur Wird für leichte Arbeiten von kurzer Dauer verwendet Dauer;

4. Nichtleitende Materialien verwenden. Leitern für Unvermeidliches Arbeiten unter Spannung;


5. Benutzen Sie die Leiter nicht im Freien. In widriges Wetter Bedingungen, solch so stark Wind ;
6. Treffen Sie Vorkehrungen gegen spielende Kinder. auf Leiter;
7. Sichern Sie Türen (keine Notausgänge) und Fenster, wo im Werk möglich Bereich;
8. Beim Auf- und Abstieg immer mit dem Gesicht zur Leiter.
9. Halten Sie sich beim Aufstieg fest an der Leiter und absteigend;

PRODUKTEINFÜHRUNG

SPEC. \ Model	ZT -C03	ZT -C04	ZT -C05
Schritte	3	4	5
Schritt Abstand	300 mm	300 mm	300 mm
Schritt Größe (L*B)	350*80 mm	350*80 mm	350*80 mm
Laden Kapazität	500 Pfund	500 Pfund	500 Pfund
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium

PRODUCT DIAGRAM

（ Nehmen wir ZT-C03 als Beispiel ）



1. Geländer 2. Rahmen 3. Schritt 4. Verschluss

COMPONENTS

NEIN.	Name	Bild	Q' ty von ZT -C03	Q' ty von ZT -C04	Q' ty von ZT -C05
1	A		4	4	4
2	B		8	8	8
3	C		12	16	20
4	D		12	16	20
5	E		2	2	5
6	F		2	2	2
7	G		3	4	5
8	H		3	4	5


9	ICH		2	2	2
10	J		2	2	2

INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Zwei oder mehr Personen bewegen und zusammenbauen die Werkbank.
2. Bitte legen Sie einen Teppich oder eine Matte bereit. Zu schützen dein Boden brauchen Zu verbreiten aus allen Zubehör.
3. Bitte bringen Sie Handschuhe mit, um Kratzer zu vermeiden. scharf Teil s Das Mai können während der Installation auftreten.
4. Bitte öffnen Sie alle Kästchen zum Ankreuzen. wenn Zubehör Sind vollständig Und in gutem Zustand.
5. Wenn Sie Sie müssen Elektrowerkzeuge verwenden, um Installieren Sie dies Produkt, Bitte setze Geschwindigkeit auf niedrige Geschwindigkeit In Vorauszahlung .
6. Bei der Installation Bitte richten Sie alle Löcher aus. Und Tun nicht anziehen alle zuerst die Schrauben, ansonsten , Es kann die Installation erschweren.

Installation:


SCHRITT 1: Installieren rutschfeste Matte (G) auf Die Schritte(H).




SCHRITT 2: Führen Sie die Schritte aus.




SCHRITT 3: Installieren Sie zwei Handläufe (J) wie abgebildet. Beachten Sie, dass die Bolzen durchstecken die Montage Löcher von von innen nach außen gekehrt.



SCHRITT 4: Montieren Sie die Verschlüsse (F). Achten Sie darauf, die Schrauben durch die Halterung zu führen. Löcher von von innen nach außen gekehrt.



SCHRITT 5: Stellen Sie sicher, dass alle Die Teile sind wieder verriegelt. In der Box Schließe Gestell (E) An die Dock-Montageplatte und dann Haken Sie den Leiter.
(Nur dieses Produkt) bietet Zubehör für Holzstege Montageplatten. Andere Installationsmethoden erfordern Kauf zusätzlicher Zubehör)



Notiz:

1. Für eine Holzstegmontage Platte, die empfohlene Dicke Ist größer als 50 mm. Stellen Sie die Leiter an die geeignete Position. der Montageplatte und passendem Verschluss Gestell ,Dann markieren Installation
   Löcher, Leiter entfernen und Verschluss verriegeln Gestell mit selbstschneidendem Nägel, endlich Hänge die Leiter ein.
2. Für eine Montageplatte an einem Betondock, die empfohlen Dicke Ist größer als 80 mm. Stellen Sie die Leiter an die geeignete Position. der Montageplatte und passendem Verschluss Gestell, dann markieren Installation
   Löcher, Leiter entfernen und bohren 8-mm-Löcher Durchmesser Und 70 mm an den Markierungen im Detail prüfen, dann fixieren Sie die M6*60 Erweiterung Bolzen in der Loch, installieren der Verschluss Rack auf der Erweiterung Bolzen und verriegeln Nuss, endlich Haken Sie den
   Leiter.
3. Für eine Eisendockmontage Teller, der empfohlene Dicke Ist größer als 5 mm. Stellen Sie die Leiter an die geeignete Position. der Montageplatte und passendem Verschluss Gestell, dann markieren Installation Löcher entfernen die Leiter und bohren Sie Durchgangslöcher mit 8 mm Durchmesser an der dann verwenden Edelstahl M6 lange Schrauben und Muttern sperren Die Schließe Gestell auf
   Montageplatte, schließlich Haken Die Leiter.

Über ist die ZT-C03- Installation und die Installation des ZT-C04，

ZT-C05 ist dasselbe wie das von ZT-C03 .

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1. Vor Gebrauch, Bitte stellen Sie sicher, dass das Dock Leiter Ist LED fest anbringen .
2. Vor Gebrauch sicherstellen, dass das Doc k Die Leiter ist fest montiert.
3. Beim Zusammenbau Bei Leitern sollten nicht alle Schrauben zuerst festgezogen werden; Verriegeln Sie sie nach der Installation vollständig.
4. Überprüfen Sie die Leiter, falls einige Teile Sind leicht deformiert, Es dürfen mit einem Hammer korrigiert werden oder andere Werkzeuge.
5. Überlasten Sie das Gerät nicht. Leiter, wenn Es Ist gebraucht.
6. Wenn die Leiter wackelt, benutzen Sie sie nicht mehr und überprüfen Sie, ob Es Ist lose, und festziehen Es wieder.
7. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch Sand und Schmutz von der Stegleiter. Und spülen Es ab mit Wasser .
8. Wenn die Leiter nicht verwendet für ein lange Zeit, du werden beraten Zu zerlegen und speichern Es.
9. Wenn Teile der Leiter stark beschädigt sind. Stoppen unter Verwendung der Leiter und ersetzen ihnen.

Vor der Einlagerung von Leitern sollten diese gereinigt und getrocknet werden. Und speichern ihnen In A trockene, gut belüftete Umgebung .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


molo SCALA UTENTE MANUALE

MODELLO:ZT-C03ZT -C04ZT -C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODELLO:ZT-C03ZT -C04ZT -C05



Questo è l'originale istruzione, per favore leggi tutto manuale opportunità accuratamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto deve essere soggetto al
prodotto che ricevuto. Perdonami. noi che non lo faremo informarti di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software su Nostro prodotto.

SAFE INSTRUCTIONS



AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente le istruzioni e procedure per operazioni sicure. e SALVA QUESTI ISTRUZIONI

Fare non modificare la scala / progettazione della piattaforma.

- Non spostare una scala / piattaforma mentre in piedi SU Esso.
- Non utilizzo in caso di maltempo, come il vento, pioggia, neve E COSÌ su ; esso si raccomanda di utilizzare la scala con tempo sereno.

• Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
• Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
• I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
• Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
• Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.

Prima Utilizzo

1. Assicurati di essere abbastanza in forma per usarlo UN scala. Certo medico condizioni o farmaci, abuso di alcol o droghe potrebbero Fare scala utilizzo non sicuro;

2. Quando si trasportano scale su barre portatutto o in un camion, assicurarsi che Sono posizionato in modo adeguato prevenire danni;
3. Ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo confermare condizione e funzionamento di tutti parti;
4. Controllare visivamente che la scala non sia danneggiato E È sicuro A utilizzo A IL inizio di ogni giornata lavorativa quando la scala è A Essere usato;
5. Per i professionisti studenti, L'ispezione periodica regolare è necessario;
6. Assicurarsi che la scala sia adatto allo scopo;
7. Non usa una scala di danni d. Prima utilizzando il scala, assicurarsi Quello IL La scala è installata in modo sicuro per evitare personale infortunio E incidenti;
8. Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla scala, come ad esempio quella umida colore, fango, petrolio o neve;
9. Prima di utilizzare un scala sul lavoro, un rischio la valutazione dovrebbe Essere portato fuori nel rispetto della legislazione in materia Paese Di utilizzo;
10. Quando si usa la scala, fare non sovraccaricare scala per Evitare personale infortuni o incidenti;
11. Fare non utilizzare la scala per due o Di più persone al Stesso tempo;
12. I minori dovrebbero solo utilizzare le scale sotto la supervisione dei loro tutori;
13. Quando si utilizza un scala, salire b su o giù lentamente A Evitare personale lesioni o incidenti causati da cadute o urtando il scala;
14. Prima utilizzando una scala dopo aver posizionato per un a lungo , verificare se IL la scala è allentata impedire personale infortuni o incidenti ;
15. Prima di installare la scala, assicurarsi che la piastra di montaggio del molo è solido e pronto per utilizzo;
16. Per evitare lesioni personali, non installare un scala se il doc k montaggio piatto È marcio;

Posizionamento e Erigere il Scala

1. La scala deve essere eretta al punto corretto posizione, come ad esempio IL corretto angolo per un scala a pioli;
2. La scala deve essere pari, livello e inamovibile base;
3. La scala a pioli deve essere appoggiata a una superficie piana. non fragile superficie E Dovrebbe essere fissato prima dell'uso, ad esempio legato o utilizzo Di un adatto stabilità dispositivo;
4. Quando si posiziona la scala, considerare il rischio di collisione con IL scala ad esempio da pedoni, veicoli o porte. Porte sicure (non uscite di sicurezza)
   e finestre dove possibile nell'area di lavoro;
5. Identificare eventuali impianti elettrici rischi nell'area di lavoro, come ad esempio sopra la testa linee o altre apparecchiature elettriche esposte ;
6. La scala deve essere messo in piedi, non il gradini o pioli;
7. Le scale devono non essere posizionati su superfici scivolose (come COME ghiaccio, superfici lucide o superfici solide significativamente contaminate) a meno che non siano disponibili ulteriori misure efficaci vengono adottate misure per impedire che la scala scivoli o garantire che le superfici contaminate siano sufficientemente pulite.

Utilizzando il Scala

1. Non superare il totale massimo carico per IL tipo Di scala;
2. Non esagerare; l'utente dovrebbe mantenere la cintura fibbia (ombelico) dentro i montanti e entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo per tutta la durata del compito;
3. Le scale dovrebbero essere solo utilizzato per lavori leggeri di breve durata durata;
4. Utilizzare materiali non conduttivi scale per inevitabili lavori elettrici sotto tensione;


5. Non utilizzare la scala all'esterno In condizioni meteorologiche avverse condizioni, come altrettanto forte vento ;
6. Prendere precauzioni contro i bambini che giocano sulla scala;
7. Chiudere le porte (non le uscite di sicurezza) e le finestre dove possibile nel lavoro zona;
8. Quando salite e scendete dalla scala, tenetevi rivolti verso di essa ;
9.Mantenere una presa sicura sulla scala durante la salita e discendente;

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Model / SPEC.	ZT -C03	ZT -C04	ZT -C05
Passaggi	3	4	5
Fare un passo Spaziatura	300 mm	300 mm	300 mm
Fare un passo Misurare (L*W)	350*80 mm	350*80 mm	350*80 mm
Carico Capacità	500 libbre	500 libbre	500 libbre
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio

PRODUCT DIAGRAM

（ **Prendiamo come esempio il modello ZT-C03** ）



1. Corrimano 2. Telaio 3. Passo 4. Chiusura

COMPONENTS

NO .	Nome	Immagine	Q' ty Di ZT -C03	Q' ty Di ZT -C04	Q' ty Di ZT -C05
1	UN		4	4	4
2	B		8	8	8
3	C		12	16	20
4	D		12	16	20
5	E		2	2	5
6	F		2	2	2
7	G		3	4	5
8	H		3	4	5


9	IO		2	2	2
10	J		2	2	2

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


1. Due o più persone per muovere e assemblare e il banco da lavoro.
2. Si prega di preparare un tappeto o uno zerbino A proteggere tuo pavimento tu Bisogno A diffusione fuori tutti i accessori.
3. Si prega di preparare i guanti per evitare di essere graffiati da affilato parti Quello Maggio possono verificarsi durante l'installazione.
4. Si prega di aprire tutte le caselle per controllare se il accessori Sono completare E in buona condizione.
5. Se tu è necessario utilizzare utensili elettrici per installa questo prodotto, Per favore impostare il da velocità a bassa velocità In avanzamento .
6. Durante l'installazione allineare tutti i fori E Fare non sigillare Tutto prima le viti, altrimenti , Esso potrebbe rendere difficile l'installazione.

Installazione:


FASE 1: Installare tappetino antiscivolo (G) su IL passi(H).




FASE 2: Installa i passaggi.




FASE 3: Installare due corrimano (J) come mostrato. Nota che far passare i bulloni attraverso il montaggio buchi da al contrario.



FASE 4: Installare le chiusure (F). Notare che i bulloni devono passare attraverso il montaggio buchi da al contrario.



FASE 5: Assicurati che tutti Le parti sono di nuovo bloccate. In installazione il chiusura rack(E) SU la piastra di montaggio del dock e poi agganciare il scala.
(Questo prodotto solo fornisce accessori per pontili in legno piastre di montaggio. Altri metodi di installazione richiedono acquistare aggiuntivo accessori)



Nota:

1. Per il montaggio su un pontile in legno piastra, lo spessore consigliato È superiore a 50 mm. Posizionare la scala nella posizione appropriata Del piastra di montaggio e abbinare la chiusura rack ,Poi segnare il installazione
   fori, rimuovere la scala e bloccare la chiusura rack con autofilettante unghie, finalmente agganciare la scala.
2. Per una piastra di montaggio per banchina in cemento, la raccomandato spessore È
   superiore a 80 mm. Posizionare la scala nella posizione appropriata Del piastra di montaggio e abbinare la chiusura scaffale, poi segnare il installazione
   fori, rimuovere la scala e forare fori da 8 mm in diametro E 70 mm in profondità sui segni, poi fissare il Espansione M6*60 bulloni nel foro, installare la chiusura rack sull'espansione chiudere a chiave e bloccare noce, finalmente agganciare il
   scala.
3. Per il montaggio su un molo in ferro piatto, il spessore consigliato È superiore a 5 mm. Posizionare la scala nella posizione appropriata Del piastra di montaggio e abbinare la chiusura scaffale, quindi contrassegnare il installazione fori, rimuovere la scala e forare attraverso fori di 8 mm di diametro al segni, quindi utilizzo acciaio inossidabile M6 bulloni e dadi lunghi per serratura IL chiusura rack sulla
   piastra di montaggio, infine gancio IL scala.

Sopra è l'installazione ZT-C03 e il installazione dello ZT- C04 **ZT-C05 è lo stesso di quello di ZT-C03** .

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1.Prima dell'uso, per favore assicurati che il molo scala È Installare saldamente il LED.

2. Prima dell'uso, assicurarsi che il documento sia La scala è fissata saldamente.

3. Durante l'assemblaggio sulle scale, non stringere prima tutte le viti; Bloccateli completamente dopo l'installazione .

4.Durante il controllo della scala, se alcune parti Sono leggermente deforme, Esso Potere essere corretto con un martello o altri strumenti.

5. Non sovraccaricare il scala quando Esso È usato.

6.Se la scala oscilla, smettere di usarla, controllare se Esso È sciolto, e toccare Esso Ancora.

7. Dopo ogni utilizzo, rimuovere sabbia e sporcizia dalla scaletta del molo. E risciacquo Esso via con acqua .

8.Se la scala è non utilizzato per un per molto tempo, tu si consiglia A smontare e conservare Esso.

9. Se alcune parti della scala sono gravemente danneggiate. Fermare utilizzando il scala e sostituire loro.

Prima di riporre le scale, pulirle e asciugarle. E negozio loro In UN ambiente asciutto e ventilato .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


MUELLE ESCALERA USUARIO MANUAL

MODELO: ZT-C03ZT -C04ZT -C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODELO: ZT-C03ZT -C04ZT -C05



Este es el original instrucción, Por favor, lea todo manual instrucciones con cuidado antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto deberá estar sujeto a la
producto que usted recibió. Por favor, perdóname nosotros que no lo haremos informarte de nuevo si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

SAFE INSTRUCTIONS



ADVERTENCIA:

Lea atentamente las instrucciones y procedimientos para operaciones seguras. y AHORRAR ESTOS INSTRUCCIONES

Hacer no modificar la escalera / diseño de plataforma.

- No mover una escalera / plataforma mientras de pie en él.
- No usar en mal tiempo, como viento, lluvia, nieve y entonces en ;

Es Se recomienda utilizar la escalera. en tiempo despejado.

• Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
• El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
• Los niños no deben jugar con el aparato.
• Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
• Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.

Antes Usar

1. Asegúrese de estar lo suficientemente apto para usarlo. a escalera.

Cierto médico

condiciones o medicamentos, abuso de alcohol o drogas podría hacer escalera usar inseguro;

2. Al transportar escaleras en barras de techo o en un camión, asegurarse de que son convenientemente ubicado para prevenir daños;
3. Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso confirmar condición y funcionamiento de todos regiones;
4. Compruebe visualmente que la escalera no esté dañado y es seguro a usar en el inicio de cada jornada laboral cuando la escalera está a ser usado;
5. Para profesionales usuarios, La inspección periódica regular es requerido;
6. Asegúrese de que la escalera esté adecuado para la tarea;
7. No usar una escalera de daños d. Antes usando el escalera, asegúrese eso el La escalera está instalada de forma segura para evitar personal lesión y accidentes;
8. Elimine cualquier contaminación de la escalera, como por ejemplo humedad. pintar, lodo, aceite o nieve;
9. Antes de usar un Escalera en el trabajo, un riesgo La evaluación debería ser transportado afuera respetando la legislación en la país de usar;
10. Al usar la escalera, haga lo siguiente: no sobrecargar el lad der a evitar personal lesiones o accidentes;
11. Hacer no utilice la escalera para dos o más gente al mismo tiempo;
12. Los menores solo deben utilizar escaleras bajo la supervisión de sus tutores;
13. Al usar un escalera, subir b hacia arriba o hacia abajo lentamente a evitar personal lesiones o accidentes causados por caídas o chocando el escalera;
14. Antes usando una escalera después de colocar lo es para un mucho tiempo, comprobar si el La escalera está suelta. prevenir personal lesiones o accidentes ;
15. Antes de instalar la escalera, asegúrese de que la placa de montaje del muelle es sólido y listo para usar;
16. Para evitar lesiones personales, no instalar un escalera si el doctor k montaje lámina es podrido;

Posicionamiento y Erigiendo el Escalera

1. La escalera deberá colocarse en el lugar correcto. posición, como por ejemplo el correcto ángulo por un escalera inclinada;
2. La escalera deberá estar en un mismo día, nivel y inamovible base;
3. La escalera apoyada debe apoyarse contra una superficie plana. no frágil superficie y debería debe estar asegurado antes de su uso, por ejemplo, atado o usar de un adecuado estabilidad dispositivo;
4. Al colocar la escalera, tenga en cuenta el riesgo de colisión con el escaleras, por ejemplo, desde peatones, vehículos o puertas. Puertas seguras (no salidas de emergencia)
   y ventanas donde sea posible en el área de trabajo;
5. Identifique cualquier componente eléctrico riesgos en el área de trabajo, tales como arriba pauta u otros equipos eléctricos expuestos ;
6. La escalera deberá estar de pie, no el peldaños o escalones;
7. Las escaleras deberán no estar colocado sobre superficies resbaladizas (como como hielo, superficies brillantes o superficies sólidas significativamente contaminadas) a menos que se apliquen medidas adicionales efectivas se toman medidas para evitar que la escalera se resbale o garantizar que las superficies contaminadas estén suficientemente limpias.

Utilizando el Escalera

1. No exceda el total máximo. carga para el tipo de escalera;
2. No se exceda; el usuario debe mantener su cinturón hebilla (ombligo) adentro los escalones y ambos pies en el mismo peldaño durante toda la tarea;
3. Las escaleras solo deben ser utilizado para trabajos ligeros de corta duración duración;
4. Utilice materiales no conductores. escaleras para lo inevitable trabajos eléctricos con corriente;


5. No utilice la escalera exterior en condiciones meteorológicas adversas condiciones, semejante tan fuerte viento ;
6. Tomar precauciones contra los niños que juegan en el escalera;
7. Asegure las puertas (no las salidas de incendios) y las ventanas donde posible en el trabajo área;
8. Al subir y bajar la escalera, colóquese de cara a ella;
9. Sujete firmemente la escalera al subir y descendente;

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Model / SPEC.	ZT -C03	ZT -C04	ZT -C05
Pasos	3	4	5
Paso Espaciado	300 mm	300 mm	300 mm
Paso Tamaño (L*W)	350*80 mm	350*80 mm	350*80 mm
Carga Capacidad	500 libras	500 libras	500 libras
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio

PRODUCT DIAGRAM

（ **Tomemos como ejemplo el ZT-C03** ）



1. Pretil 2. Marco 3. Paso 4. Cierre

COMPONENTS

NO .	Nombre	Imagen	Cantidad de ZT -C03	Cantidad de ZT -C04	Cantidad de ZT -C05
1	A		4	4	4
2	B		8	8	8
3	do		12	16	20
4	D		12	16	20
5	mi		2	2	5
6	F		2	2	2
7	GRAMO		3	4	5
8	H		3	4	5


9	I		2	2	2
10	J		2	2	2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Dos o más personas para mudarse y ensamblar el banco de trabajo.
2. Por favor, prepare una alfombra o tapete. a proteger su piso tú necesidad a desparramar de entre todos los accesorios.
3. Por favor, prepare guantes para evitar rasguños. afilado parte s eso puede ocurren durante la instalación.
4. Por favor, abra todas las casillas para comprobar si el accesorios son completo y en buen estado condición.
5. Si usted es necesario utilizar herramientas eléctricas para instala esto producto, por favor establecer el velocidad a baja velocidad en avance .
6. Al instalar Por favor, alinea todos los agujeros. y hacer no apretar todo Primero los tornillos, de lo contrario , él puede dificultar la instalación.

Instalación:


PASO 1: Instalar alfombrilla antideslizante (G) en el pasos(H).




PASO 2: Instale los escalones.




PASO 3: Instale dos pasamanos (J) como se muestra. Tenga en cuenta que pasar los pernos a través el montaje agujeros de De adentro hacia afuera.



PASO 4: Instale los cierres (F). Tenga en cuenta que los pernos deben pasar a través del montaje. agujeros de De adentro hacia afuera.



PASO 5: Asegúrese de que todo esté correcto. Las piezas están bloqueadas de nuevo. En el puesto el corchete estante(E) en la placa de montaje del muelle y luego enganchar el escalera.
(Este producto solo Proporciona accesorios para muelles de madera placas de montaje. Otros métodos de instalación requieren compra adicional accesorios)



Nota:

1. Para el montaje en un muelle de madera placa, el espesor recomendado es
   mayor de 50 mm. Coloca la escalera en la posición adecuada. del placa de montaje y cierre a juego estante ,entonces marca el Instalación
   agujeros, retire la escalera y bloquee el cierre bastidor con rosca autorroscante uñas, finalmente Engancha la escalera.
2. Para una placa de montaje de muelle de hormigón, recomendado espesor es
   mayor de 80 mm. Coloca la escalera en la posición adecuada. del placa de montaje y cierre a juego estante, luego marca el instalación agujeros, retire la escalera y taladre agujeros de 8 mm en diámetro y 70 mm en profundidad en las marcas, luego fije el Expansión M6*60 pernos en el agujero, instalar el broche estante en la expansión cerrojo y bloqueo el nuez, finalmente enganchar el
   escalera.
3. Para un montaje en muelle de hierro el plato, el espesor recomendado es mayor de 5 mm. Coloca la escalera en la posición adecuada. del placa de montaje y cierre a juego estante, luego marque el instalación agujeros, quitar la escalera y taladrar agujeros pasantes de 8 mm de diámetro en el marcas, entonces usar acero inoxidable M6 pernos y tuercas largos para cerrar el corchete estante en el
   placa de montaje, finalmente gancho el escalera.

Arriba es la instalación ZT-C03 y la Instalación del ZT-C04 , ZT-C05 es lo mismo que eso de ZT-C03 .

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1.Antes de usar, Por favor, asegúrese de que el muelle escalera es Instalar el LED firmemente.

2. Antes de usar, asegúrese de que el documento k La escalera está firmemente sujeta.

3. Al ensamblar Escaleras, no apriete todos los tornillos primero; Bloquéelos completamente después de la instalación.

4. Al revisar la escalera, si algunas partes son levemente deformado, él poder ser corregido con un mazo o r otras herramientas.

5. No sobrecargue el escalera cuando él es usado.

6.Si la escalera se tambalea, deje de usarla y compruebe si él es perder, y apretar él de nuevo.

7. Después de cada uso, retire la arena y la suciedad de la escalera del muelle. y enjuagar él fuera con agua .

8. Si la escalera está no se utiliza para un Mucho tiempo, tú Se recomienda a desmontar y tienda él.

9. Si algunas partes de la escalera están seriamente dañadas. Detener usando el escalera y reemplazar a ellos.

Antes de guardar las escaleras, límpielas y séquelas. y almacenar a ellos en a ambiente seco y ventilado .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOK DRABINA UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK

MODEL:ZT-C03，ZT-C04，ZT-C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODEL:ZT-C03，ZT-C04，ZT-C05



To jest oryginał instrukcja, proszę przeczytać wszystko podręcznik instrukcje
ostrożnie przed użyciem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać
produkt, który otrzymane. Proszę wybaczyć nas, że nie będziemy poinformuję cię ponownie czy są jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania nasz produkt.

SAFE INSTRUCTIONS



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj uważnie instrukcję i procedury zapewniające bezpieczne działanie. i RATOWAĆ TE INSTRUKCJE

Do nie zmodyfikuj drabinę / projekt platformy.

- Nie przesunąć drabinę / platforma podczas na stojąco NA To.
- Nie używać w złą pogodę, np. przy wietrze, deszcz, śnieg I Więc na

; To zaleca się korzystanie z drabiny przy dobrej pogodzie.

• Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
• Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
• Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
• Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.

Zanim Używać

1. Upewnij się, że jesteś wystarczająco dobry, aby z niego korzystać A drabina. Niektórzy medyczny warunki lub leki, nadużywanie alkoholu lub narkotyków może robić drabina używać niebezpieczny;
2. Podczas transportu drabin na relingi dachowe lub w ciężarówka, zapewnić, że oni Czy odpowiednio umieszczony zapobiegać uszkodzeniom;
3. Po dostarczeniu drabiny należy ją sprawdzić i przed pierwszym użyciem potwierdzać stan i działanie wszystkich strony;
4. Sprawdź wzrokowo, czy drabina nie jest uszkodzona. uszkodzony I Jest bezpieczna Do używać Na on początek każdego dnia roboczego, kiedy drabina jest Do Być używany;
5. Dla profesjonalistów użytkownicy, regularne okresowe kontrole to wymagany;
6. Upewnij się, że drabina jest odpowiedni do zadania;
7. Nie użyj uszkodzonej drabiny. Zanim używając drabina, zapewnić To ten drabina jest bezpiecznie zamontowana, aby zapobiec osobisty obrażenia I Wypadki;
8. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z drabiny, takie jak mokre farba, błoto, olej lub śnieg;
9. Przed użyciem drabina w pracy, ryzyko ocena powinna Być przewieziony na zewnątrz przestrzegając przepisów prawa kraj z używać;
10. Podczas korzystania z drabiny należy: nie przeciążać drabina do unikać osobisty obrażenia lub wypadki;
11. Do nie używaj drabiny dla dwóch osób więcej ludzie w To samo czas;
12. Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z drabin pod nadzorem opiekunów;
13. Podczas korzystania z drabina, wspinaczka powoli w górę lub w dół Do unikać osobisty urazy lub wypadki spowodowane upadkiem lub uderzając drabina;

14. Zanim korzystając z drabiny po umieszczeniu to dla długo , sprawdź czy ten drabina jest luźna zapobiegać osobisty obrażenia lub wypadki ;
15. Przed montażem drabiny należy upewnić się, że płyta montażowa doku jest solidny i gotowy na używać;
16. Aby uniknąć obrażenia ciała, nie zainstalować drabina jeśli dok k montowanie płyta Jest zgniły;

Pozycjonowanie i Wznoszenie Drabina

1. Drabinę należy ustawić w odpowiednim miejscu pozycja, taka jak ten prawidłowy kąt dla drabina przystawna;
2. Drabina powinna być parzystym, poziom i d nieruchomy opierać;
3. Drabina oporowa powinna opierać się o płaską powierzchnię niekruchy powierzchnia I powinien zabezpieczyć przed użyciem, np. zawiązać lub używać z odpowiedni stabilność urządzenie;
4. Ustawiając drabinę, należy wziąć pod uwagę ryzyko kolizja z ten drabiny, np. od pieszych, pojazdów lub drzwi. Zabezpiecz drzwi (nie wyjścia ewakuacyjne)
   i okna, gdzie to możliwe w miejscu pracy;
5. Zidentyfikuj wszelkie urządzenia elektryczne ryzyka w miejscu pracy, takie jak: nad głową kwestia lub innego odsłoniętego sprzętu elektrycznego ;
6. Drabina powinna stanąć na nogach, nie ten szczeble lub stopnie;
7. Drabiny powinny nie być umieszczony na śliskich powierzchniach (takich jak Jak lód, (powierzchnie błyszczące lub silnie zanieczyszczone powierzchnie stałe) chyba że zostaną zastosowane dodatkowe skuteczne środki podejmowane są środki zapobiegające ześlizgiwaniu się drabiny lub zapewnienie, że zanieczyszczone powierzchnie są dostatecznie czyste.

Korzystanie z Drabina

1. Nie przekraczać maksymalnej sumy załadować dla ten typ z drabina;

2. Nie przekraczaj dopuszczalnego zakresu; użytkownik powinien trzymaj swój pas klamra (pępek) wewnątrz słupki i obie stopy na tym samym stopniu/szczeblu przez cały czas wykonywania zadania;

3. Drabinki powinny być tylko używany do lekkich prac krótkodystansowych czas trwania;

4.Używaj materiałów nieprzewodzących drabiny na nieuniknione prace elektryczne pod napięciem;


5. Nie używaj drabiny na zewnątrz W niekorzystna pogoda warunki, taki tak silny wiatr ;
6. Zachowaj ostrożność, aby dzieci nie bawiły się na drabina;
7. Zabezpiecz drzwi (nie wyjścia ewakuacyjne) i okna, jeśli możliwe w pracy obszar;
8. Wchodząc i schodząc, zwróć się twarzą do drabiny;
9. Trzymaj się pewnie drabiny podczas wchodzenia i zstępujący;

WPROWADZENIE PRODUKTU

Model / SPEC.	ZT -C03	ZT -C04	ZT -C05
Kroki	3	4	5
Krok Rozstaw	300 mm	300 mm	300 mm
Krok Rozmiar (Dł.*Sz .)	350*80 mm	350*80 mm	350*80 mm
Obciążenie Pojemność	500 funtów	500 funtów	500 funtów
Tworzywo	Aluminium	Aluminium	Aluminium

PRODUCT DIAGRAM

（ Weźmy jako przykład ZT-C03 ）



1. Poręcz 2. Rama 3. Krok 4. Zapięcie

COMPONENTS

NIE .	Nazwa	Zdjęcie	Ilość z ZT -C03	Ilość z ZT -C04	Ilość z ZT -C05
1	A		4	4	4
2	B		8	8	8
3	C		12	16	20
4	D		12	16	20
5	mi		2	2	5
6	F		2	2	2
7	G		3	4	5
8	H		3	4	5


9	I		2	2	2
10	J		2	2	2

INSTRUKCJA INSTALACJI


1. Dwie lub więcej osób ruszać się i gromadzić się stół warsztatowy.
2. Przygotuj dywan lub matę Do chronić twój podłoga ty potrzebować Do rozpowszechnianie się ze wszystkich akcesoria.
3. Proszę przygotować rękawice, aby uniknąć zadrapań. ostry część s To móc wystąpić podczas instalacji.
4. Proszę otworzyć wszystkie pola, aby je zaznaczyć jeśli akcesoria Czy kompletny I w dobrym stanie stan : schorzenie.
5. Jeśli ty trzeba używać elektronarzędzi, aby zainstaluj to produkt, Proszę ustawić prędkość do niskiej prędkości W osiągnięcie .
6. Podczas instalacji proszę wyrównać wszystkie otwory I Do nie dokręcać Wszystko najpierw śruby, w przeciwnym razie To może utrudnić instalację.

Instalacja:


KROK 1: Zainstalować mata antypoślizgowa(G) na ten kroki(H).




KROK 2: Zainstaluj stopnie.




KROK 3: Zainstaluj dwa poręcze (J), jak pokazano. Należy pamiętać, że przepuścić śruby przez montaż otwory z od wewnątrz na zewnątrz.



KROK 4: Zamontuj zatrzaski (F). Pamiętaj, aby przełożyć śruby przez otwory montażowe. otwory z od wewnątrz na zewnątrz.



KROK 5: Upewnij się, że wszystko części są ponownie zablokowane. W instalacji zapięcie stojak(E) NA płytę montażową stacji dokującej, a następnie zaczepić drabina.
(Tylko ten produkt zapewnia akcesoria do doków drewnianych płyty montażowe. Inne metody instalacji wymagają zakup dodatkowy akcesoria)



Notatka:

1. Do montażu na pomoście drewnianym płyta, zalecana grubość ss Jest większa niż 50 mm. Umieść drabinę w odpowiednim miejscu z płytkę montażową i dopasuj zapięcie stojak ,Następnie zaznacz instalacja otwory, wyjmij drabinę i zablokuj zatrzask stojak z samogwintującym paznokcie, nareszcie zaczepić drabinę.
2. W przypadku płyty montażowej doku betonowego zalecony grubość Jest
   większa niż 80mm. Umieść drabinę w odpowiednim miejscu z płytkę montażową i dopasuj zapięcie stojak, a następnie zaznacz instalacja otwory, usuń drabinę i wywierć otwory 8mm w średnica I 70 mm dogłębnie w punktach, n napraw Rozszerzenie M6*60 śruby w otwór, instalacja zapięcie stojak na rozbudowę zamknij i zablokuj orzech, w końcu zaczepić
   drabina.
3. Do montażu na żelaznym doku talerz, ten zalecana grubość Jest większa niż 5 mm. Umieść drabinę w odpowiednim miejscu z płytkę montażową i dopasuj zapięcie stojak, a następnie zaznacz instalacja otwory, usuń drabinę i wywierć otwory o średnicy 8 mm w znaki, a następnie używać stal nierdzewna M6 długie śruby i nakrętki do zamek on zapięcie stojak na
   płyta montażowa, na końcu hak ten drabina.

Powyżej jest instalacja ZT-C03 i instalacja ZT-C04 , ZT-C05 jest taki sam z ZT-C03 .

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1.Przed użyciem, proszę upewnić się, że stacja dokująca drabina Jest zainstaluj diodę mocno.

2. Przed użyciem upewnij się, że stacja dokująca jest podłączona. drabina jest mocno zamocowana.

3.Podczas montażu drabin, nie dokręcaj najpierw wszystkich śrub; Zablokuj je całkowicie po instalacji .

4. Podczas sprawdzania drabiny, czy niektóre jej części nie są uszkodzone Czy nieznacznie zdeformowany, To Móc można to skorygować młotkiem lub inne narzędzia.

5. Nie przeciążaj drabina kiedy To Jest używany.

6. Jeżeli drabina się chwieje, należy zaprzestać jej używania i sprawdzić, czy To Jest luźny, i dokręcić To Ponownie.

7. Po każdym użyciu usuń piasek i brud z drabinki pomostowej. I płukanie To wyłącz z woda .

8.Jeśli drabina jest nie używany do długi czas, ty są zalecane Do demontować i przechowywać To.

9. Jeżeli jakaś część drabiny ulegnie poważnemu uszkodzeniu. Zatrzymywać się używając drabina i zastąpić ich.

Przed przechowywaniem drabin należy je wyczyścić i wysuszyć I sklep ich W A suchym, wentylowanym środowisku .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOK LADDER GEBRUIKER HANDMATIG

MODEL:ZT-C03ZT -C04ZT -C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODEL:ZT-C03ZT -C04ZT -C05



Dit is het origineel instructie, Lees alles aandachtig door. handmatig instructies
voorzichtig vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product zal onderworpen zijn aan de
product u ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen Ik zal u opnieuw informeren als er technologische of software- updates beschikbaar zijn ons product.

SAFE INSTRUCTIONS



WAARSCHUWING:

Lees de instructies aandachtig door en procedures voor veilige werkzaamheden. en REDDEN DEZE INSTRUCTIES

Doen niet de ladder wijzigen / platformontwerp.

- Niet doen een ladder verplaatsen / platform terwijl staand op Het.
- Niet doen gebruik bij slecht weer, zoals wind, regen, sneeuw En

Dus op ; Het Het wordt aanbevolen om de ladder te gebruiken. bij helder weer.

• Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
• Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
• Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

Voor Gebruik

1. Zorg ervoor dat je er voldoende klaar voor bent om het te gebruiken. A ladder. Zeker medisch

aandoeningen of medicatie, alcohol- of drugsmisbruik maken ladder gebruik onveilig;

2. Bij het vervoeren van ladingen op dakdragers of in een vrachtwagen, ervoor zorgen dat ze Zijn geschikt geplaatst om schade voorkomen;
3. Controleer de ladder na levering en vóór het eerste gebruik bevestigen voorwaarde en de werking van alle onderdelen;
4. Controleer visueel of de ladder niet beschadigd En is veilig naar gebruik bij de begin van elke werkdag wanneer de ladder naar zijn gebruikt;
5. Voor professionals gebruikers, regelmatige periodieke inspectie is vereist;
6. Zorg ervoor dat de ladder geschikt voor de taak;
7. Niet doen Gebruik een schadeladder . Voor met behulp van de ladder, zorg ervoor Dat de De ladder is stevig geïnstalleerd om te voorkomen dat deze wordt vastgezet. persoonlijk blessure En ongevallen;
8. Verwijder eventuele vervuiling van de ladder, zoals natte plekken. verf, modder, olie of sneeuw;
9. Voordat u een Een ladder op het werk, een risico. beoordeling zou moeten zijn gedragen uit met inachtneming van de wetgeving in de land van gebruik;
10. Wanneer u de ladder gebruikt, doe dan het volgende: niet overbelasten jongen der naar voorkomen persoonlijk letsel of ongevallen;
11. Doen Gebruik de ladder niet voor twee personen. meer mensen bij de dezelfde tijd;
12. Minderjarigen mogen alleen ladders gebruiken onder begeleiding van hun voogden;
13. Bij gebruik van een ladder, klim b langzaam omhoog of omlaag naar voorkomen persoonlijk letsel of ongevallen veroorzaakt door vallen of stoten tegen de ladder;
14. Voor een ladder gebruiken na het plaatsen het voor een lange tijd, controleren of de ladder is los voorkomen persoonlijk letsel of ongevallen ;

15. Controleer vóór het installeren van de ladder of de montageplaat van het dok goed vastzit. is solide en klaar voor gebruik;
16. Om te vermijden persoonlijk letsel, niet een installeren ladder als de doc k montage bord is rot;

Positionering en Het opzetten van de Ladder

1. De ladder moet op de juiste plaats worden opgebouwd. positie, zoals de juist hoek voor een scheve ladder;
2. De ladder zal op een gelijk niveau zijn, niveau en d onbeweeglijk baseren;
3. Een ladder die tegen een vlakke ondergrond leunt, moet daar tegenaan leunen. niet-breekbaar oppervlak En zou moeten vastzetten vóór gebruik, bijvoorbeeld vastbinden of gebruik van een geschikt stabiliteit apparaat;
4. Houd bij het plaatsen van de ladder rekening met het risico van botsing met de Een ladder beschermen tegen bijvoorbeeld voetgangers, voertuigen of deuren. Deuren beveiligen . (niet de nooduitgangen) en ramen waar mogelijk in het werkgebied;
5. Identificeer eventuele elektrische risico's in het werkgebied, zoals boven lijnen of andere blootgestelde elektrische apparatuur ;
6. De ladder zal op zijn poten staan, niet de sporten of treden;
7. Ladders zullen niet op gladde oppervlakken geplaatst worden (zoals als ijs, glanzende oppervlakken of aanzienlijk verontreinigde vaste oppervlakken) tenzij aanvullende effectieve Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat de ladder wegglijdt of ervoor zorgen dat besmette oppervlakken voldoende schoon zijn.

Gebruikmakend van de Ladder

1. Overschrijd het maximale totaal niet laden voor de type van ladder;
2. Ga niet te ver; de gebruiker moet hun riem behouden gesp (navel) binnen de staanders en beide voeten op dezelfde trede/sport gedurende de hele taak;
3. Ladders mogen alleen gebruikt voor licht werk van korte duur duur;

4. Gebruik niet-geleidend materiaal. ladders voor onvermijdelijke Werkzaamheden aan elektrische installaties onder spanning;


5. Gebruik de ladder niet buiten. in ongunstige weersomstandigheden voorwaarden, zo een zo sterk wind ;
6. Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat kinderen spelen op de ladder;
7. Beveilig deuren (niet de nooduitgangen) en ramen waar mogelijk in het werk gebied;
8. Kijk naar de ladder tijdens het beklimmen en afdalen;
9. Houd de ladder stevig vast tijdens het beklimmen en dalend;

PRODUCTINTRODUCTIE

SPEC. \ Model	ZT -C03	ZT -C04	ZT -C05
Stappen	3	4	5
Stap Afstand	300 mm	300 mm	300 mm
Stap Maat (L*W)	350*80 mm	350*80 mm	350*80 mm
Laden Capaciteit	500 pond	500 pond	500 pond
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium

PRODUCT DIAGRAM

（ **Neem ZT-C03 als voorbeeld** ）



1. Leuning 2. Kader 3. Stap 4. Sluiting

COMPONENTS

NEE.	Naam	Afbeelding	Q' ty van ZT -C03	Q' ty van ZT -C04	Q' ty van ZT -C05
1	A		4	4	4
2	B		8	8	8
3	C		12	16	20
4	D		12	16	20
5	E		2	2	5
6	F		2	2	2
7	G		3	4	5
8	H		3	4	5

9	I		2	2	2
10	J		2	2	2

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


1. Twee of meer personen om bewegen en montage de werkbank.
2. Leg een tapijt of mat klaar. naar beschermen jouw vloer je behoefte naar spreiding uit alle accessoires.
3. Zorg dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat u gekrabd wordt. scherp deel s Dat kunnen Dit gebeurt tijdens de installatie.
4. Open alle dozen om te controleren. als de accessoires Zijn compleet En in goede voorwaarde.
5. Als u moeten elektrisch gereedschap gebruiken om installeer dit product, Alsjeblieft stel de snelheid naar lage snelheid in voorschot .
6. Bij het installeren Zorg ervoor dat alle gaten op één lijn liggen.

En Doen niet vastdraaien alle Eerst de schroeven, anders ...


Het Dit kan de installatie bemoeilijken.

Installatie:


STAP 1: Installeren antislipmat (G) op de stappen(H).




STAP 2: Installeer de stappen.




STAP 3: Installeer twee leuningen (J) zoals weergegeven. Merk op dat steek de bouten erdoorheen de montage gaten van binnenstebuiten.



STAP 4: Installeer de klemmen (F). Let op: steek de bouten door de montage. gaten van binnenstebuiten.



STAP 5: Zorg ervoor dat alles Onderdelen zijn weer vergrendeld. Bij het installeren van de sluiting rek(E) op de montageplaat van het dok, en dan haak de ladder.
(Dit product alleen) Biedt accessoires voor houten steigers. montageplaten. Andere installatiemethoden vereisen extra aankoop accessoires)



Opmerking:

1. Voor een houten aanlegsteiger plaat, de aanbevolen dikte is groter dan 50 mm. Plaats de ladder op de juiste positie. van de montageplaat en bijpassende sluiting rek ,Dan markeer de installatie
   gaten, verwijder de ladder en vergrendel de sluiting rek met zelfborende nagels, eindelijk Haak de ladder vast.
2. Voor een betonnen montageplaat voor een aanlegsteiger, de aanbevolen dikte is
   groter dan 80 mm. Plaats de ladder op de juiste positie. van de montageplaat en bijpassende sluiting rek, dan markeer de installatie gaten, verwijder de ladder en boor gaten van 8 mm in diameter En 70 mm grondig bij de markeringen, dan fixeren we de M6*60 uitbreiding bouten in de gat, installeren de sluiting rek op de uitbreiding bout en vergrendel de noot, eindelijk haak de
   ladder.
3. Voor een ijzeren dokmontage plaat, de aanbevolen dikte is groter dan 5 mm. Plaats de ladder op de juiste positie. van de montageplaat en bijpassende sluiting rek, markeer vervolgens de installatie gaten, verwijderen de ladder en boor gaten met een diameter van 8 mm op de tekens, dan gebruik roestvrij staal M6 lange bouten en moeren naar slot de sluiting rek op de
   montageplaat, tenslotte haak de ladder.

Boven is de ZT-C03-installatie , en de installatie van de ZT-C04 ZT-C05 is hetzelfde als dat van ZT-C03 .

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1. Voor gebruik, Zorg ervoor dat het dok ladder is Installeer de led stevig.
2. Zorg er voor gebruik voor dat de documentatie correct is . De ladder staat stevig vast.
3. Bij het monteren Bij ladders moet je niet eerst alle schroeven vastdraaien; Vergrendel ze volledig na de installatie.
4. Controleer bij het inspecteren van de ladder of er onderdelen zijn die niet goed functioneren. Zijn lichtelijk vervormd, Het kan moet worden gecorrigeerd met een hamer of andere gereedschappen.
5. Overbelast de ladder wanneer Het is gebruikt.
6. Als de ladder wiebelt, stop dan met het gebruik ervan en controleer of Het is loszittend, en vastdraaien Het opnieuw.
7. Verwijder na elk gebruik zand en vuil van de steigerladder. En afspoelen Het uit met water .
8. Als de ladder is niet gebruikt voor een lang geleden, jij worden geadviseerd naar demonteren en opslaan Het.
9. Als delen van de ladder ernstig beschadigd zijn. Stop met behulp van de ladder en vervangen hen.

Maak ladders schoon en droog voordat u ze opbergt. En winkel hen in A droge, geventileerde omgeving .



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOCKA STEGE ANVÄNDARENS MANUELL

MODELL: ZT-C03ZT -C04ZT -C05

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

DOCK LADDER

MODELL: ZT-C03ZT -C04ZT -C05



Detta är originalet instruktion, vänligen läs alla manuell instruktioner försiktigt före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkt du mottagen. Förlåt mig oss att vi inte kommer meddela dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

SAFE INSTRUCTIONS



VARNING:

Läs noggrant instruktionerna och rutiner för säker drift. och SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Do inte modifiera stegen / plattformsdesign.

- Gör inte flytta en stege / plattform medan stående på det.
- Gör inte använda i dåligt väder, som till exempel vind, regn, snö och så på ; Det rekommenderas att använda stegen i klart väder.

• Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
• Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
• Barn får inte leka med apparaten.
• Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
• Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

Före Använda

1. Se till att du är tillräckligt bra för att använda den en stege. Viss medicinsk tillstånd eller medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra stege använda osäker;
2. Vid transport av stegar takräcken eller i en lastbil, se till att de är lämpligt placerad för att förhindra skador;

3. Inspektera stegen efter leverans och före första användningen till bekräfta skick och driften av alla delar;
4. Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad och är säker till använda på han början av varje arbetsdag när stegen är till vara begagnad;
5. För professionella användare, regelbunden periodisk inspektion är nödvändig;
6. Se till att stegen är lämplig för uppgiften;
7. Gör inte Använd en stege för skador. Före med hjälp av stege, se till att de stegen är säkert installerad för att förhindra personlig skada och olyckor;
8. Avlägsna all smuts från stegen, såsom våta måla, lera, olja eller snö;
9. Innan du använder en stege på jobbet, en risk bedömningen bör vara bäras ut respektera lagstiftningen i land av använda;
10. När du använder stegen, gör inte överbelasta pojke der till undvika personlig skada eller olyckor;
11. Do använd inte stegen i två eller mer personer vid samma tid;
12. Minderåriga bör endast använda stegar under ledning av sina vårdnadshavare;
13. När du använder en stege, klättra b upp eller ner långsamt till undvika personlig skada eller olyckor orsakade av fall eller stöter mot stege;
14. Före använda en stege efter placering det för en lång tid, kontrollera om de stegen är lös förhindra personlig skada eller olyckor ;
15. Innan du installerar stegen, se till att dockans monteringsplatta är fast och redo för använda;
16. För att undvika personskada, gör inte installera en stege om den dok k montering tallrik är rutten;

Positionering och Reser upp Stege

1. Stegen ska uppföras på rätt plats position, såsom de korrekt vinkel för en lutande stege;
2. Stegen ska vara jämn, nivå och d orörlig bas;
3. Den lutande stegen ska luta mot ett plant underlag icke-ömtålig yta och skall säkras före användning, t.ex. knyts eller använda av en lämplig stabilitet anordning;

4. När du placerar stegen, tänk på risken för kollision med de stege t.ex. från fotgängare, fordon eller dörrar. Säkra dörrar (inte nödutgångar) och fönster där det är möjligt i arbetsområdet;
5. Identifiera alla elektriska risker i arbetsområdet, såsom över huvudet rader eller annan exponerad elektrisk utrustning;
6. Stege ska stå på sina fötter, inte den stegpinnar eller trappsteg;
7. Stegar ska inte placeras på hala ytor (t.ex. som is, blanka ytor eller kraftigt förorenade fasta ytor) om inte ytterligare effektiva åtgärder vidtas för att förhindra att stegen glider eller att säkerställa att förorenade ytor är tillräckligt rena.

Använda Stege

1. Överskrid inte den maximala totala mängden ladda för de typ av stege;
2. Sträck dig inte för långt; användaren bör behålla sitt bälte spänne (navel) inuti stegen och båda fötterna på samma steg/pinn under hela uppgiften ;
3. Stegar bör endast vara används för lättare arbeten av korta varaktighet;
4. Använd icke-ledande stegar för oundvikliga spänningsförande elektriskt arbete;


5. Använd inte stegen utomhus i ogynnsamt väder förhållanden, sådan lika stark vind ;
6. Vidta försiktighetsåtgärder mot lekande barn på stege;
7. Säkra dörrar (inte nödutgångar) och fönster där möjligt i arbetet område;
8. Vänd dig mot stegen när du går upp och ner;
9. Håll ett säkert grepp om stegen när du klättrar uppför och nedåtgående;

PRODUKTINTRODUKTION

SPEC. \ Model	ZT -C03	ZT -C04	ZT -C05
Steg	3	4	5
Steg Mellanrum	300 mm	300 mm	300 mm
Steg Storlek (L*B)	350*80 mm	350*80 mm	350*80 mm
Ladda Kapacitet	500 pund	500 pund	500 pund
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium

PRODUCT DIAGRAM

（ **Ta ZT-C03 som exempel** ）



1. Ledstång 2. Ram 3. Steg 4. Spänne

COMPONENTS

NEJ.	Namn	Bild	Antal av ZT -C03	Antal av ZT -C04	Antal av ZT -C05
1	En		4	4	4
2	B		8	8	8
3	C		12	16	20
4	D		12	16	20
5	E		2	2	5
6	F		2	2	2
7	G		3	4	5
8	H		3	4	5


9	Jag		2	2	2
10	J		2	2	2

INSTALLATIONSANVISNINGAR


1. Två eller fler personer till flytta och montering arbetsbänken.
2. Förbered en matta eller matta till skydda din golvet du behov till sprida ut alla tillbehör.
3. Var vänlig och förbered handskar för att undvika att bli repade av skarp del s att maj uppstå under installationen.
4. Öppna alla rutor för att kontrollera om den tillbehör är komplett och i god form skick.
5. Om du behöver använda elverktyg för att installera detta produkt, behaga ställ in hastighet till låg hastighet i förskott .
6. Vid installation vänligen rikta in alla hål och do inte spänna alla skruvarna först, annars det kan göra installationen svår.

Installation:


STEG 1: Installera halkfri matta (G) på de steg (H).




STEG 2: Installera stegen.




STEG 3: Installera två ledstänger (J) som visas. Observera att för igenom bultarna monteringen hål från ut och in.



STEG 4: Montera spännena (F). Observera att för bultarna genom monteringshålen. hål från ut och in.



STEG 5: Se till att alla delarna är låsta igen. I installationen lås rack(E) på dockningsmonteringsplattan och sedan haka fast stege.
(Endast denna produkt Tillhandahåller tillbehör för träbrygga monteringsplattor. Andra installationsmetoder behöver köp ytterligare tillbehör)



Notera:

1. För montering av en träbrygga plåt, den rekommenderade tjockleken ss är
   större än 50 mm. Placera stegen på lämplig plats av monteringsplattan och matcha spännet kuggstång ,sedan markera installation
   hål, ta bort stegen och lås spännet ställ med självgängande naglar, äntligen haka fast stegen.
2. För en monteringsplatta för betongbrygga, rekommenderad tjocklek är större än 80 mm. Placera stegen på lämplig plats av monteringsplattan och matcha spännet rack, sedan markera installation
   hål, ta bort stegen och borra hål 8 mm in diameter och 70 mm på djupet vid märkena, fixera sedan M6*60 expansion bultar i hål, installera spännet rack på expansionen bult och lås nöt, äntligen haka fast
   stege.
3. För montering av järnbrygga tallriken, den rekommenderad tjocklek är större än 5 mm. Placera stegen på rätt plats av monteringsplattan och matcha spännet racket, markera sedan installation hål, ta bort stegen och borra genomgående hål med 8 mm diameter vid märken, sedan använda rostfritt stål M6 långa bultar och muttrar till låsa han lås kuggstång på
   monteringsplatta, slutligen haka de stege.

Ovan är ZT-C03-installationen , och installation av ZT-C04 , ZT-C05 är samma sak som den av ZT-C03 .

CLEANING,MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING

1. Före användning, se till att dockan stege är Installera lysdioden ordentligt.
2. Se till att dokumentet är korrekt före användning . stegen är ordentligt fixerad.
3. Vid montering stegar, dra inte åt alla skruvar först; Lås dem helt efter installationen .
4. Om vissa delar är skadade när du kontrollerar stegen, är lätt deformerad, det kan en korrigeras med en klubba eller andra verktyg.
5. Överbelasta inte stege när det är begagnad.
6. Om stegen vinglar, sluta använda den och kontrollera om det är lösa, och dra åt det igen.
7. Avlägsna sand och smuts från bryggstegen efter varje användning. och skölja det av med vatten .
8. Om stegen är inte används för en länge, du rekommenderas till ta isär och lagra det.
9. Om vissa delar av stegen är allvarligt skadade. Stopp med hjälp av stege och ersätta dem.

Rengör och torka stegar innan du förvarar dem och lagra dem i en torr, ventilerad miljö .

