VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Safety gate

Model:B11

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model:B11




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Safety gate. Safety gates are installed at the top or bottom of stairs, at room doors in the home, in corridors, and other spaces to separate safe parts of the house. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.






A.buttons B.Main gate

Save This Manual


Safety gate	
Model	B11
Adjustable Width	26.4″ -42.5″
Colour	White

OPERATION

 Main gate (A)*1pcs	 Screw (B)*4pcs	 Screw (C)*10pcs		 Wall anchor (D)*10pcs
 Screw (E)*4pcs	 Screwdriver (F)*1pcs	 Screw (L)*2pcs	 U-shaped buckle (M)*2pcs	 Nut (N)*2pcs
 Plastic mounting bracket (H)*1pcs	 Plastic mounting bracket (I)*2pcs	 Plastic mounting bracket (J)*1pcs		 Fixed Mount Cover (G)*2pcs



Spacer bar(O)*1pcs



Location Card(K)*1pcs

NOTE:

PLEASE READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLYBEFORE USING.


DO NOT cut off the belt before installation is completed!

Installation:

Please noted: This diagram is for reference. The extensions included in the box may be different from the above diagram display due to different gate width.

Warning:This package contains small parts and sharp points in an unassembled state. Keep out of reach of children. Adult assembly required.


Step 1:Measure Opening Width




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch

The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches


Step 2:Align the bottom of the leveling paper with the horizon, center the leveling instrument, and then make a mark.




Step 3:Drill holes from the marking positions, then install with the screw.




The product does not contain the installation tool




Step 4:We need to open 4 buckles, expand the guardrail, and press the lock head and lower lock seat against the wall. Use a pen to mark the drilling positions of the lock head and lower lock seat.




Step 5:Drill holes from the marking positions, then install with the screw.




Step 6:Pull out the gate to fit your doorway width, and screw it(L-O) to tight the gate.





If the adjustment distance is just right between the two pipe fittings, adjust it back a little so that L,M,N and O close.






Step 7: Lift out the entire door railing, adjust the length of the upper and lower screws, then fasten the door railing until the handle grips the lock head and is level with the lock head. Finally, use a wrench to tighten the nut and install the pivot cover.






Tighten the screws to position the gate properly.


Step 8:Secure the gate to its designated position, then fasten it with the locking latch.




Step 9:Press the upper and lower buttons at the same time to open.




TROUBLE SHOTING






SOLUTIONS FOR LARGE GAPS


Step 10:If the gap on one side of the adjustment rod is greater than 2.36 inches, (encryption rod) must be used.



Use U-shaped buckle M to fix spacer bar O on the gate, and screw it(N-L) tight.



After installing the encryption tube, the arrow position cannot exceed 0.47 inches.



SAFETY NOTES AND WARNINGS

⚠WARNING:

(1)To prevent serious injury or death, securely install gate or enclosure and use according to manufacturer's instructions.

(2) Use only with the locking mechanism securely engaged. Stop using gate if any parts are missing or become damaged.

(3)ALWAYS install and use gates as directed using all required parts.

(4)Periodically check all fasteners to be sure they are tight and secure.

(5)Adult Assembly Required.

(6)The surfaces that the gate is to fixed to must be suitable for the purpose and must be structurally sound.

(7)Indoor use only, is not to be exposed to outdoor elements.

(8)Install this gate away from heaters and other sources of heat.

(9)Gates that must be installed at least 10cm from the first step of the stair.

NOTES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠AVERTISSEMENT

(1)Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, installez solidement la barrière ou l'enclos et utilisez-les conformément aux instructions du fabricant.

(2)Utilisez uniquement avec le mécanisme de verrouillage fermement enclenché. Cessez d'utiliser la barrière si des pièces sont manquantes ou endommagées.
(3)Installez et utilisez TOUJOURS les barrières selon les directives en utilisant toutes les pièces requises.
(4)Vérifiez périodiquement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et sécurisées.
(5)Montage par un adulte requis.
(6)Les surfaces de fixation de la barrière doivent être adaptées à cet usage et structurellement saines.
(7)Usage intérieur uniquement ; ne pas exposer aux éléments extérieurs.
(8)Installez cette barrière à l'écart des appareils de chauffage et autres sources de chaleur.
(9)Portes qui doivent être installées à au moins 10 cm de la première étape de l'escalier.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1)Clean by using a sponge with warm water or mild detergent.
(2)DO NOT use abrasive cleaners or bleach.
(3)Check the gate regularly to ensure all hardware and mounts are securely tightened.
(4)Do NOT use if any component is damaged or missing.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Porte de sécurité

Modèle : B11

Modèle : B11




(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi cette barrière de sécurité . Des barrières de sécurité sont installées en haut ou en bas des escaliers, aux portes des pièces de la maison, dans les couloirs et autres espaces afin de séparer les zones sécurisées de la maison . Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles. obtenir les meilleurs résultats possibles.





A. Boutons B. Portail principal

Conservez ce manuel


Porte de sécurité	
Modèle	B11
Largeur réglable	26,4″ -42,5″
Couleur	Blanc

OPÉRATION

 Porte principale (A)*1 pièce	 Vis (B)*4 pièces	 Vis (C)*10 pièces		 Ancrage mural (D)*10 pièces
 Vis (E)*4 pièces	 Tournevis (F)*1 pièce	 Vis (L)*2 pièces	 boucle en forme de U (M)*2 pièces	 Noix (N)*2 pièces
 support de montage en plastique (H)*1 pièce	 support de montage en plastique (I)*2 pièces	 support de montage en plastique (J)*1 pièce		 Couvercle à montage fixe (G)*2 pièces



Entretoise barre (O)*1 pièce




Carte de localisation (K)*1 pièce

NOTE:

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
NE PAS couper la courroie avant la fin de l'installation !

Installation:


Remarque : ce schéma est fourni à titre indicatif. Les extensions incluses dans l'emballage peuvent différer de celles représentées sur le schéma ci-dessus en raison de la largeur variable des portes.
Avertissement : Ce colis contient de petites pièces et des objets pointus. Ne pas assembler. Tenir hors de portée des enfants. Assemblage par un adulte requis.
Étape 1 : Mesurer la largeur de l'ouverture




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch


The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches

Étape 2 : Alignez le bas du papier de nivellement avec l'horizon, centrez l'instrument de nivellement, puis faites une marque.




Étape 3 : Percez les trous à partir des emplacements marqués, puis installez avec la vis.







The product does not contain the installation tool




Étape 4 : Ouvrez les 4 boucles, déployez le garde-corps et appuyez la tête de verrouillage et le siège inférieur du verrou contre le mur. Marquez au stylo l’emplacement des perçages pour la tête de verrouillage et le siège inférieur du verrou.




Étape 5 : Percez les trous à partir des emplacements marqués, puis installez avec la vis.



D
C
E
D
C
E

Étape 6 : Déployez le portail pour l’ adapter à la largeur de votre porte et vissez-le (LO) sur
Fermez le portail.




Si la distance de réglage est correcte entre les deux raccords de tuyauterie, ajustez-la légèrement en arrière afin que L, M, N et O se ferment.






Étape 7 : Retirez complètement le rail de porte, ajustez la longueur de la partie supérieure et
Dévissez les vis inférieures, puis fixez le rail de porte jusqu'à ce que la


poignée soit bien en contact avec la tête de serrure et soit alignée avec celle-ci. Enfin, serrez l'écrou à l'aide d'une clé et installez le cache-pivot.






Serrez les vis pour positionner correctement le portail.


Étape 8 : Fixez le portail à sa position désignée, puis verrouillez-le avec le loquet.




Étape 9 : Appuyez simultanément sur les boutons supérieur et inférieur pour ouvrir.




DÉPANNAGE






SOLUTIONS POUR LES GRANDS ÉCARTS

Étape 10 : Si l'écart d'un côté de la tige de réglage est supérieur à 2,36 pouces, (tige de cryptage) doit être utilisée.




Utilisez la



boucle en

forme de U M pour fixer la barre d'espacement O sur la porte et vissez-la (NL) fermement.

Après l'installation du tube de cryptage, la position de la flèche ne peut pas dépasser 0,47 pouces .



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT:

(1) Pour éviter des blessures graves ou mortelles, installez solidement le portail ou Conserver dans le boîtier et utiliser conformément aux instructions du fabricant.

(2) Utiliser uniquement avec le mécanisme de verrouillage bien enclenché .

Cessez d'utiliser le portail si des pièces sont manquantes ou endommagées.

(3) Installez et utilisez TOUJOURS les portails conformément aux instructions, en utilisant tous les outils nécessaires. parties.

(4) Vérifiez périodiquement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et sécurisées.

(5) Assemblage par un adulte requis.

(6)The surfaces that the gate is to fixed to must be suitable for the purpose and must be structurally sound.

(7)Indoor use only, is not to be exposed to outdoor elements.

(8)Install this gate away from heaters and other sources of heat.

(9)Gates that must be installed at least 10cm from the first step of the stair.

NOTES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT

(1)Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, installez solidement la barrière ou l'enclos et utilisez-les conformément aux instructions du fabricant.

(2)Utilisez uniquement avec le mécanisme de verrouillage fermement enclenché. Cessez d'utiliser la barrière si des pièces sont manquantes ou endommagées.

(3)Installez et utilisez TOUJOURS les barrières selon les directives en utilisant toutes les pièces requises.

(4)Vérifiez périodiquement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et sécurisées.

(5)Montage par un adulte requis.

(6)Les surfaces de fixation de la barrière doivent être adaptées à cet usage et structurellement saines.

(7)Usage intérieur uniquement ; ne pas exposer aux éléments extérieurs.

(8)Installez cette barrière à l'écart des appareils de chauffage et autres sources de chaleur.

(9)Portes qui doivent être installées à au moins 10 cm de la première étape de l'escalier.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

(1) Nettoyer à l’aide d’une éponge avec de l’eau chaude ou un détergent doux.

(2) N’utilisez PAS de nettoyants abrasifs ni d’eau de Javel.

(3) Vérifiez régulièrement le portail pour vous assurer que tous les éléments et supports sont bien serrés.

(4) NE PAS utiliser si un composant est endommagé ou manquant.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sicherheitstor

Modell: B11

Modell: B11




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Sicherheitsgitter entschieden haben . Sicherheitsgitter werden am oberen oder unteren Ende von Treppen, an Zimmertüren im Haus, in Fluren und anderen Bereichen installiert, um sichere Bereiche des Hauses abzugrenzen . Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Gebrauchsanweisung. Die Informationen werden Ihnen helfen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.






A. Knöpfe B. Haupttor

Dieses Handbuch aufbewahren


Sicherheitstor	
Modell	B11
Verstellbare Breite	26,4″ -42,5″
Farbe	Weiß

BETRIEB

 Haupttor (A)*1 Stück	 Schrauben (B)*4 Stück	 Schrauben (C)*10 Stück		 Wandanker (D)*10 Stück
 Schrauben (E)*4 Stück	 Schraubendreher (F)*1 Stück	 Schrauben (L)*2 Stück	 U-förmige Schnalle (M)*2 Stück	 Nuss (N)*2 Stück
 Kunststoff-Montagehalterung (H)*1 Stück	 Kunststoff-Montagehalterung (I)*2 Stück	 Kunststoff-Montagehalterung (J)*1 Stück		 Abdeckung für feste Montage (G)*2 Stück



Abstandshalter Stab (O)*1 Stück



Standortkarte (K)*1 Stück

NOTIZ:

BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG.


Den Riemen NICHT vor Abschluss der Installation abschneiden!

Installation:

Hinweis: Diese Abbildung dient nur als Referenz. Die im Lieferumfang enthaltenen Erweiterungen können aufgrund unterschiedlicher Torbreiten von der obigen Abbildung abweichen.

Warnung: Diese Verpackung enthält Kleinteile und scharfe Kanten im unmontierten Zustand. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Montage durch Erwachsene erforderlich.


Schritt 1: Öffnungsbreite messen




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch

The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches


Schritt 2: Richten Sie die Unterkante des Nivellierpapiers am Horizont aus, zentrieren Sie das Nivellierinstrument und machen Sie dann eine Markierung.




Schritt 3: Bohren Sie die Löcher von den markierten Positionen aus und befestigen Sie die Schrauben anschließend.




The product does not contain the installation tool




Schritt 4: Öffnen Sie die vier Schnallen, spreizen Sie das Schutzgeländer und drücken Sie den Schlosskopf und den unteren Schlosssitz gegen die Wand. Markieren Sie die Bohrpositionen für Schlosskopf und unteren Schlosssitz mit einem Stift.




Schritt 5: Bohren Sie die Löcher von den markierten Positionen aus und befestigen Sie die Schrauben anschließend.



D
C
E
D
C
E

Schritt 6: Ziehen Sie das Tor so weit heraus, bis es der Breite Ihrer Türöffnung entspricht, und schrauben Sie es (LO) fest.
Das Tor fest verschließen.




Wenn der Einstellabstand zwischen den beiden Rohrverbindungsstücken genau richtig ist, stellen Sie ihn ein wenig zurück, sodass L, M, N und O sich schließen.






Schritt 7: Heben Sie die gesamte Türschiene heraus, passen Sie die Länge des oberen und
Befestigen Sie die unteren Schrauben und anschließend die Türschiene,


bis der Griff den Schlosskopf umschließt und bündig mit diesem abschließt. Ziehen Sie abschließend die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest und montieren Sie die Abdeckung für den Drehpunkt.






Ziehen Sie die Schrauben fest, um das Tor richtig zu positionieren.


Schritt 8: Bringen Sie das Tor an der vorgesehenen Position an und verriegeln Sie es anschließend mit dem Verriegelungsmechanismus.




Schritt 9: Drücken Sie gleichzeitig die obere und die untere Taste, um das Gerät zu öffnen.




FEHLERBEHEBUNG






LÖSUNGEN FÜR GROSSE LÜCKEN

Schritt 10: Wenn der Spalt auf einer Seite der Einstellstange größer als 2,36 Zoll ist, muss eine Verschlüsselungsstange verwendet werden.






Verwenden Sie die U-förmige

Schnalle M, um die Distanzstange O am Tor zu befestigen, und schrauben Sie sie (NL) fest.

Nach dem Einbau des Verschlüsselungsrohrs kann die Pfeilposition nicht mehr angezeigt werden.
überschreiten 0,47 Zoll .



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

⚠WARNUNG:

(1) Um schwere Verletzungen oder den Tod zu verhindern, muss das Tor oder Gehäuse und Verwendung gemäß den Anweisungen des Herstellers.

(2) Nur bei sicher eingerastetem Verriegelungsmechanismus verwenden . Verwenden Sie das Tor nicht mehr, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

(3) Tore sind stets gemäß Anleitung und unter Verwendung aller erforderlichen Teile zu installieren und zu verwenden. Teile.

(4) Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sitzen.

(5) Montage durch Erwachsene erforderlich.

(6) Die Oberflächen, an denen das Tor befestigt werden soll, müssen für diesen Zweck geeignet und statisch tragfähig sein.

(7) Nur für den Gebrauch in Innenräumen, darf nicht Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

(8) Installieren Sie dieses Tor fern von Heizgeräten und anderen Wärmequellen.

(9) Tore, die mindestens 10 cm von der ersten Stufe der Treppe entfernt

angebracht werden müssen.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

⚠ WARNUNG

(1) Um schwere Verletzungen oder den Tod zu vermeiden, muss die Barriere oder das Gehäuse sicher installiert und gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
(2) Nur bei fest eingerastetem Verriegelungsmechanismus verwenden. Die Barriere nicht mehr verwenden, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
(3) Barrieren müssen IMMER gemäß der Bedienungsanleitung und unter Verwendung aller erforderlichen Teile installiert und verwendet werden.
(4) Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sitzen.
(5) Montage durch einen Erwachsenen erforderlich.
(6) Die Befestigungsflächen der Barriere müssen für diesen Zweck geeignet und statisch tragfähig sein.
(7) Nur für den Gebrauch in Innenräumen; nicht der Witterung aussetzen.
(8) Installieren Sie diese Barriere in ausreichendem Abstand zu Heizgeräten und anderen Wärmequellen.
(9) Türen, die mindestens 10 cm von der ersten Treppenstufe entfernt eingebaut werden müssen.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

(1) Mit einem Schwamm und warmem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
(2) Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bleichmittel.
(3) Überprüfen Sie das Tor regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Beschläge und Befestigungen fest angezogen sind.
(4) Nicht verwenden, wenn eine Komponente beschädigt ist oder fehlt.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Cancello di sicurezza

Modello:B11

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modello:B11




(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo cancelletto di sicurezza . I cancelli di sicurezza vengono installati in cima o in fondo alle scale, alle porte delle stanze, nei corridoi e in altri spazi per separare le zone sicure della casa . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Queste informazioni ti aiuteranno raggiungere i migliori risultati possibili.





A. pulsanti B. cancello principale

Salva questo manuale


Cancello di sicurezza	
Modello	B11
Larghezza regolabile	26,4″ -42,5″
Colore	Bianco

OPERAZIONE

 Cancello principale (A)*1 pz	 Vite (B)*4 pezzi	 Vite (C)*10 pezzi		 Ancoraggio a muro (D)*10 pezzi
 Vite (E)*4 pezzi	 Cacciavite (F)*1 pz	 Vite (L)*2 pezzi	 fibbia a forma di U (M)*2 pezzi	 Noce (N)*2 pezzi
 Staffa di montaggio in plastica (H)*1 pz	 Staffa di montaggio in plastica (I)*2 pezzi	 Staffa di montaggio in plastica (J)*1 pz		 Coperchio di montaggio fisso (G)*2 pezzi



Distanziatore barra (O)*1 pz



Scheda di localizzazione (K)*1 pz


NOTA:

LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA

DELL'USO.
NON tagliare la cinghia prima che l'installazione sia completata!

Installazione:


Nota bene: questo schema è solo a scopo illustrativo. Le estensioni incluse nella confezione potrebbero differire da quelle mostrate nello schema a causa della diversa larghezza del cancello.
Attenzione: la confezione contiene piccole parti e punte acuminate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.
Passaggio 1: Misurare la larghezza dell'apertura




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch


The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches

Passaggio 2: Allineare il bordo inferiore della carta livellatrice con l'orizzonte, centrare lo strumento di livellamento e quindi fare un segno.




Passaggio 3: praticare i fori nei punti contrassegnati, quindi installare con le viti.







The product does not contain the installation tool




Passaggio 4: Dobbiamo aprire 4 fibbie, estendere la ringhiera e premere la testa della serratura e la sede inferiore della serratura contro il muro. Usare una penna per segnare i punti di foratura della testa della serratura e della sede inferiore della serratura.




Passaggio 5: praticare i fori nei punti contrassegnati, quindi installare con le viti.



D
C
E
D
C
E

Passaggio 6: Estrai il cancelletto per adattarlo alla larghezza della porta e avvitalo (LO) a
chiudere bene il cancello.




Se la distanza di regolazione tra i due raccordi è corretta, regolarla leggermente indietro in modo che L, M, N e O si chiudano.






Passaggio 7: sollevare l'intero binario della porta, regolare la lunghezza della parte superiore e
Avvitare le viti più basse, quindi fissare il binario della porta finché la maniglia non afferra la testa della serratura e non è a livello con essa.


Infine, utilizzare una chiave per serrare il dado e installare il coperchio del perno.






Stringere le viti per posizionare correttamente il cancello.


Passaggio 8: Fissare il cancello nella posizione designata, quindi bloccarlo con il chiavistello di bloccaggio.




Passaggio 9: Premere contemporaneamente i pulsanti superiore e inferiore per aprire.




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI






SOLUZIONI PER GRANDI LACUNE

Passaggio 10: Se lo spazio su un lato dell'asta di regolazione è maggiore di 2,36 pollici, è necessario utilizzare (l'asta di crittografia).




Utilizzare la



fibbia a U M

per fissare la barra distanziatrice O sul cancello e avvitarla saldamente (NL).

Dopo aver installato il tubo di crittografia, la posizione della freccia non può superare 0,47 pollici .



NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO:

(1) Per prevenire lesioni gravi o morte, installare in modo sicuro il cancello o Conservare e utilizzare secondo le istruzioni del produttore.

(2) Utilizzare solo con il meccanismo di bloccaggio saldamente innestato . Interrompere l'utilizzo del cancello se mancano delle parti o se queste risultano danneggiate.

(3) Installare e utilizzare SEMPRE i cancelli come indicato utilizzando tutti i dispositivi necessari parti.

(4) Controllare periodicamente tutti gli elementi di fissaggio per accertarsi che siano ben stretti e sicuri.

(5) Montaggio da parte di un adulto richiesto.

(6) Le superfici a cui deve essere fissato il cancello devono essere idonee allo scopo e devono essere strutturalmente solide.

(7) Solo per uso interno, non deve essere esposto agli agenti atmosferici esterni.

(8) Installare questo cancello lontano da stufe e altre fonti di calore.

(9) Cancelli che devono essere installati ad almeno 10 cm dal primo gradino della scala.

NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO

(1) Per evitare lesioni gravi o morte, installare saldamente la barriera o la recinzione e utilizzarla in conformità con le istruzioni del produttore.
(2) Utilizzare solo con il meccanismo di bloccaggio saldamente innestato. Interrompere l'uso della barriera se mancano delle parti o se sono danneggiate.
(3) Installare e utilizzare SEMPRE le barriere secondo le istruzioni, utilizzando tutte le parti necessarie.
(4) Controllare periodicamente tutti i fissaggi per assicurarsi che siano ben stretti e sicuri.
(5) Montaggio richiesto a un adulto.
(6) Le superfici di fissaggio della barriera devono essere idonee a tale utilizzo e strutturalmente solide.
(7) Solo per uso interno; non esporre agli agenti atmosferici.
(8) Installare questa barriera lontano da apparecchi di riscaldamento e altre fonti di calore.
(9) Porte che devono essere installate ad almeno 10 cm dal primo gradino della scala.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

(1) Pulire utilizzando una spugna con acqua tiepida o detergente delicato.
(2) NON utilizzare detergenti abrasivi o candeggina.
(3) Controllare regolarmente il cancello per assicurarsi che tutti i componenti e i supporti siano ben serrati.
(4) NON utilizzare se un componente è danneggiato o mancante.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Puerta de seguridad

Modelo: B11

Modelo: B11




(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir esta puerta de seguridad . Las puertas de seguridad se instalan en la parte superior o inferior de las escaleras, en las puertas de las habitaciones, en los pasillos y otros espacios para separar las zonas seguras de la casa . Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información te ayudará lograr los mejores resultados posibles.






A. Botones B. Puerta principal

Guardar este manual


Puerta de seguridad	
Modelo	B11
Ancho ajustable	26,4″ -42,5″
Color	Blanco

OPERACIÓN

 Puerta principal (A)*1 unidad	 Tornillo (B)*4 piezas	 Tornillo (C)*10 piezas		 Anclaje de pared (D)*10 piezas
 Tornillo (E)*4 piezas	 Destornillador (F)*1 unidad	 Tornillo (L)*2 piezas	 hebilla en forma de U (M)*2 piezas	 Tuerca (N)*2 piezas
 Soporte de montaje de plástico (H)*1 unidad	 Soporte de montaje de plástico (I)*2 piezas	 Soporte de montaje de plástico (J)*1 unidad		 Cubierta de montaje fijo (G)*2 piezas



espaciador barra (O)*1 unidad




Tarjeta de ubicación (K)*1 unidad

NOTA:

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
¡NO corte la correa antes de que finalice la instalación!

Instalación:


Nota: Este diagrama es solo de referencia. Las extensiones incluidas en la caja pueden diferir de las que se muestran en el diagrama debido a las distintas anchuras de las puertas.
Advertencia: Este paquete contiene piezas pequeñas y puntas afiladas sin ensamblar. Mantener fuera del alcance de los niños. Requiere montaje por un adulto.
Paso 1: Medir el ancho de la abertura




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch


The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches

Paso 2: Alinee la parte inferior del papel nivelador con el horizonte, centre el instrumento de nivelación y, a continuación, haga una marca.




Paso 3: Taladre agujeros desde las posiciones marcadas y luego instale con el tornillo.







The product does not contain the installation tool




Paso 4: Debemos abrir 4 hebillas, extender la barandilla y presionar el cabezal de bloqueo y el asiento inferior del bloqueo contra la pared. Use un bolígrafo para marcar las posiciones de perforación del cabezal de bloqueo y el asiento inferior del bloqueo.




Paso 5: Taladre agujeros desde las posiciones marcadas y luego instale con el tornillo.



D
C
E
D
C
E

Paso 6: Tire de la puerta para ajustarla al ancho de su puerta y atorníllela (LO) a
cierra la puerta con fuerza.




Si la distancia de ajuste entre los dos accesorios de tubería es la correcta, ajústela un poco hacia atrás para que L, M, N y O se cierren.






Paso 7: Levante todo el riel de la puerta, ajuste la longitud de la parte superior y
Afloje los tornillos y luego fije el riel de la puerta hasta que la manija se adhiera al cabezal de la cerradura y quede alineada con este. Finalmente,


use una llave para apretar la tuerca e instale la cubierta del pivote.






Apriete los tornillos para colocar la puerta correctamente.


Paso 8: Asegure la puerta en su posición designada y luego fíjela con el pestillo de bloqueo.




Paso 9: Presione los botones superior e inferior al mismo tiempo para abrir.




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS






SOLUCIONES PARA GRANDES BRECHAS

Paso 10: Si el espacio en un lado de la varilla de ajuste es mayor a 2,36 pulgadas, se debe utilizar (varilla de cifrado).




Utilice la hebilla



en forma de U

M para fijar la barra espaciadora O en la puerta y apriétela (NL).

Después de instalar el tubo de cifrado, la posición de la flecha no puede exceder 0,47 pulgadas .



NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:

(1) Para evitar lesiones graves o la muerte, instale de forma segura la puerta o Utilice la carcasa y el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(2) Utilizar únicamente con el mecanismo de bloqueo firmemente acoplado .

Deje de usar la puerta si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

(3) SIEMPRE instale y utilice las puertas según las instrucciones, utilizando todos los elementos necesarios. regiones.

(4) Revise periódicamente todos los sujetadores para asegurarse de que estén bien apretados y seguros.

(5) Requiere montaje por un adulto.

(6) Las superficies a las que se va a fijar la puerta deben ser adecuadas para el propósito y deben ser estructuralmente sólidas.

(7) Solo para uso en interiores, no debe exponerse a la intemperie.

(8) Instale esta puerta lejos de calentadores y otras fuentes de calor.

(9) Puertas que deben instalarse al menos a 10 cm del primer escalón de la escalera.

NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

(1) Para evitar lesiones graves o la muerte, instale la barrera o el cerramiento de forma segura y utilícelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(2) Utilice únicamente el mecanismo de bloqueo firmemente acoplado. Deje de utilizar la barrera si falta alguna pieza o si alguna está dañada.

(3) SIEMPRE instale y utilice las barreras de acuerdo con las instrucciones, utilizando todas las piezas necesarias.

(4) Revise periódicamente todas las fijaciones para asegurarse de que estén bien ajustadas y seguras.

(5) Se requiere montaje por un adulto.

(6) Las superficies de fijación de la barrera deben ser adecuadas para este uso y estructuralmente sólidas.

(7) Solo para uso en interiores; no exponer a la intemperie.

(8) Instale esta barrera lejos de aparatos de calefacción y otras fuentes de calor.

(9) Puertas que deben instalarse al menos a 10 cm del primer escalón de la escalera.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

(1) Limpiar utilizando una esponja con agua tibia o detergente suave.

(2) NO utilice limpiadores abrasivos ni lejía.

(3) Revise la puerta regularmente para asegurarse de que todos los herrajes y soportes estén bien apretados.

(4) NO lo utilice si algún componente está dañado o falta.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Bramka bezpieczeństwa

Model:B11

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model:B11




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie tej bramki zabezpieczającej . Bramki bezpieczeństwa montuje się u góry lub u dołu schodów, przy drzwiach do pomieszczeń w domu, w korytarzach i innych miejscach, aby oddzielić bezpieczne części domu . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.






A. Przyciski B. Brama główna

Zapisz ten podręcznik


Bramka bezpieczeństwa	
Model	B11
Regulowana szerokość	26,4″ -42,5″
Kolor	Biały

DZIAŁANIE

 Brama główna (A)*1 szt.	 Śruba (B)*4 szt.	 Śruba (C)*10 szt.		 Kotwa ścienna (D)*10 szt.
 Śruba (E)*4 szt.	 Śrubokręt (F)*1 szt.	 Śruba (D)*2 szt.	 Klamra w kształcie litery U (M)*2 szt.	 Nakrętka (N)*2 szt.
 Plastikowy uchwyt montażowy (H)*1 szt.	 Plastikowy uchwyt montażowy (I)*2 szt.	 Plastikowy uchwyt montażowy (J)*1 szt.		 Osłona stałego montażu (G)*2 szt.



Odstępnik sztabka (O)*1 szt.



Karta lokalizacji (K)*1 szt.

NOTATKA:

PRZED UŻYCIEM PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIĄ.


NIE przecinaj paska przed zakończeniem montażu!

Instalacja:

Uwaga: Ten schemat ma charakter poglądowy. Przedłużki dołączone do zestawu mogą różnić się od przedstawionych na powyższym schemacie ze względu na różną szerokość bramy.

Ostrzeżenie: Opakowanie zawiera drobne części i ostre krawędzie w stanie rozmontowanym. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Wymagany montaż przez osobę dorosłą.


Krok 1: Zmierz szerokość otworu




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch


The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches

Krok 2: Wyrównaj dolną krawędź papieru poziomującego z horyzontem, wyśrodkuj urządzenie poziomujące, a następnie zaznacz miejsce.




Krok 3: Wywierć otwory w oznaczonych miejscach, a następnie zamocuj je za pomocą wkrętów.







The product does not contain the installation tool




Krok 4: Musimy otworzyć 4 klamry, rozsunąć barierkę ochronną i docisnąć głowicę zamka oraz dolne gniazdo zamka do ściany. Za pomocą długopisu zaznaczyć miejsca wiercenia głowicy zamka i dolnego gniazda zamka.




Krok 5: Wywierć otwory w oznaczonych miejscach, a następnie zamocuj je za pomocą wkrętów.



D
C
E
D
C
E

Krok 6: Wyciągnij bramkę tak, aby pasowała do szerokości drzwi i przykręć ją (LO)
Zamknij bramę.




Jeśli odległość regulacyjna między dwoma złączkami rurowymi jest odpowiednia, należy ją nieco cofnąć, tak aby złącza L, M, N i O były blisko siebie.






Krok 7: Podnieś całą poręcz drzwi, dostosuj długość górnej i dolnej części Dokręć śruby, a następnie dokręć poręcz drzwi, aż klamka dotknie głowicy zamka i będzie z nią na równi. Na koniec dokręć nakrętkę kluczem i


zamontuj osłonę osi obrotu.






Dokręć śruby, aby prawidłowo ustawić bramkę.


Krok 8: Zabezpiecz bramkę w wyznaczonym miejscu, a następnie zablokuj ją za pomocą zatrzasku.




Krok 9: Aby otworzyć, naciśnij jednocześnie górny i dolny przycisk.




ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW






ROZWIĄZANIA DLA DUŻYCH SZCZELIN

Krok 10: Jeżeli szczelina po jednej stronie pręta regulacyjnego jest większa niż 2,36 cala, należy zastosować (pręt szyfrujący).




Za pomocą



klamry w

kształcie litery U M zamocuj pręt dystansowy O na bramie i mocno go przykręć (NL).

Po zainstalowaniu tuby szyfrującej nie można zmienić położenia strzałki przekraczać 0,47 cala .



UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE:

(1) Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci, należy bezpiecznie zamontować bramę lub załączeniu i stosować zgodnie z instrukcją producenta.

(2) Stosować wyłącznie przy prawidłowo załączonym mechanizmie blokującym .

Zaprzestań używania bramki, jeśli którejkolwiek z jej części brakuje lub jest ona uszkodzona.

(3) Zawsze instaluj i używaj bram zgodnie z instrukcją, stosując wszystkie wymagane środki. strony.

(4) Okresowo sprawdzaj wszystkie elementy mocujące, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone i bezpieczne.

(5) Wymagany jest udział osoby dorosłej.

(6) Powierzchnie, do których ma zostać przymocowana brama, muszą być odpowiednie do przeznaczenia i muszą być konstrukcyjnie solidne.

(7) Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie wystawiać na działanie czynników zewnętrznych.

(8) Zamontuj bramkę z dala od grzejników i innych źródeł ciepła.

(9) Bramki należy montować w odległości co najmniej 10 cm od pierwszego stopnia schodów.

UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

(1) Aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci, należy solidnie zamontować barierę lub obudowę i używać jej zgodnie z instrukcjami producenta.

(2) Używaj wyłącznie z mocno załączonym mechanizmem blokującym. Zaprzestań używania bariery, jeśli brakuje którejkolwiek części lub jest ona uszkodzona.

(3) Zawsze instaluj i używaj barier zgodnie z instrukcją, używając wszystkich wymaganych części.

(4) Okresowo sprawdzaj wszystkie mocowania, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone i bezpieczne.

(5) Wymagany montaż przez osobę dorosłą.

(6) Powierzchnie mocowania bariery muszą być odpowiednie do tego celu i konstrukcyjnie solidne.

(7) Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiać na działanie czynników atmosferycznych.

(8) Zamontuj tę barierę z dala od urządzeń grzewczych i innych źródeł ciepła.

(9) Drzwi, które muszą być zamontowane w odległości co najmniej 10 cm od pierwszego stopnia schodów.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

(1) Czyścić za pomocą gąbki zwilżonej ciepłą wodą lub łagodnym detergentem.

(2) NIE używaj środków czyszczących o działaniu ściernym ani wybielaczy.

(3) Regularnie sprawdzaj bramę, aby mieć pewność, że wszystkie elementy montażowe i mocowania są solidnie dokręcone.

(4) NIE używać, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Veiligheidspoort

Model:B11

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Model:B11




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor dit veiligheidshek hebt gekozen . Veiligheidshekjes worden geïnstalleerd bovenaan of onderaan trappen, bij kamerdeuren in huis, in gangen en andere ruimtes om veilige delen van het huis af te bakenen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie zal u helpen. de best mogelijke resultaten behalen.






A. knoppen B. Hoofdingang

Bewaar deze handleiding


Veiligheidspoort	
Model	B11
Verstelbare breedte	26.4″ -42.5″
Kleur	Wit

OPERATIE

 Hoofdingang (A)*1 stuk	 Schroef (B)*4 stuks	 Schroef (C)*10 stuks		 Muuranker (D)*10 stuks
 Schroef (E)*4 stuks	 Schroevendraaier (F)*1 stuk	 Schroef (L)*2 stuks	 U-vormige gesp (M)*2 stuks	 Moer (N)*2 stuks
 Kunststof montagebeugel (H)*1 stuk	 Kunststof montagebeugel (I)*2 stuks	 Kunststof montagebeugel (J)*1 stuk		 Vaste montagekap (G)*2 stuks



Afstandhouder staaf (O)*1 stuk



Locatiekaart (K)*1 stuk

OPMERKING:

LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.


Knip de riem NIET door voordat de installatie is voltooid!

Installatie:

Let op: Deze afbeelding dient ter referentie. De meegeleverde verlengstukken kunnen afwijken van de afbeelding in de afbeelding vanwege de verschillende poortbreedtes.

Waarschuwing: Deze verpakking bevat kleine onderdelen en scherpe punten in ongemonteerde staat. Buiten het bereik van kinderen houden. Montage door een volwassene vereist.


Stap 1: Meet de breedte van de opening




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch


The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches

Stap 2: Lijn de onderkant van het nivelleerpapier uit met de horizon, centreer het nivelleerinstrument en maak vervolgens een markering.




Stap 3: Boor gaten op de gemarkeerde posities en bevestig ze vervolgens met de schroef.







The product does not contain the installation tool




Stap 4: We moeten 4 gespen openen, de leuning uitschuiven en de slotkop en de onderste slotzitting tegen de muur drukken. Gebruik een pen om de boorposities van de slotkop en de onderste slotzitting te markeren.




Stap 5: Boor gaten op de gemarkeerde posities en bevestig ze vervolgens met de schroef.



D
C
E
D
C
E

Stap 6: Trek het hek naar buiten zodat het past bij de breedte van uw deuropening, en schroef het vast (LO)
Sluit de poort goed af.




Als de afstellingsafstand tussen de twee buisfittingen precies goed is, stel deze dan iets terug zodat L, M, N en O dichter bij elkaar komen.






Stap 7: Til de gehele deurrail eruit, pas de lengte van de bovenste en
Draai de onderste schroeven los en bevestig vervolgens de deurrail totdat de handgreep de slotkop vastgrijpt en gelijk ligt met de slotkop. Draai tot slot de moer vast met een steeksleutel en monteer de afdekking van het


draaipunt.






Draai de schroeven vast om het hek goed te positioneren.


Stap 8: Zet het hek vast op de gewenste positie en vergrendel het vervolgens met de vergrendeling.




Stap 9: Druk tegelijkertijd op de bovenste en onderste knop om te openen.




PROBLEEMOPLOSSING






OPLOSSINGEN VOOR GROTE KLOVEN

Stap 10: Als de opening aan één kant van de verstelstang groter is dan 2,36 inch, moet de (versleutelingsstang) worden gebruikt.




Gebruik de



U-vormige

gesp M om de afstandhouder O aan de poort te bevestigen en schroef deze (NL) stevig vast.

Na het installeren van de encryptiebuis kan de pijlpositie niet worden aangepast.
groter dan 0,47 inch .



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠WAARSCHUWING:

(1) Om ernstig letsel of overlijden te voorkomen, dient u de poort of op een veilige manier te installeren Behuizing en gebruik volgens de instructies van de fabrikant.

(2) Alleen gebruiken wanneer het vergrendelingsmechanisme goed is ingeschakeld .

Stop met het gebruik van de poort als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

(3) Installeer en gebruik poorten ALTIJD zoals aangegeven, met gebruikmaking van alle vereiste onderdelen.

(4) Controleer periodiek alle bevestigingsmiddelen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.

(5) Montage door volwassenen vereist.

(6) De oppervlakken waaraan de poort bevestigd moet worden, moeten geschikt zijn voor het doel en moeten structureel stevig zijn.

(7) Uitsluitend voor gebruik binnenshuis, mag niet worden blootgesteld aan de elementen buitenshuis.

(8) Installeer deze poort uit de buurt van verwarmingselementen en andere warmtebronnen.

(9) Hekjes die op minimaal 10 cm afstand van de eerste trede van de trap moeten worden geïnstalleerd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠ WAARSCHUWING

(1) Om ernstig letsel of overlijden te voorkomen, dient u de barrière of omheining stevig te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
(2) Gebruik de barrière alleen wanneer het vergrendelingsmechanisme stevig is ingeschakeld. Stop met het gebruik van de barrière als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
(3) Installeer en gebruik de barrières ALTIJD volgens de instructies en gebruik daarbij alle benodigde onderdelen.
(4) Controleer periodiek alle bevestigingen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
(5) Montage door een volwassene vereist.
(6) De bevestigingsoppervlakken van de barrière moeten geschikt zijn voor dit gebruik en structureel stevig zijn.
(7) Alleen voor gebruik binnenshuis; niet blootstellen aan de elementen.
(8) Plaats deze barrière uit de buurt van verwarmingstoestellen en andere warmtebronnen.
(9) Deuren die op minimaal 10 cm afstand van de eerste trede van de trap moeten worden geïnstalleerd.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

(1) Reinig met een spons en warm water of een mild reinigingsmiddel.
(2) Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel.
(3) Controleer de poort regelmatig om ervoor te zorgen dat alle hardware en bevestigingen goed vastzitten.
(4) Niet gebruiken als een onderdeel beschadigd of ontbreekt.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Säkerhetsgrind

Modell: B11

Modell: B11




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna säkerhetsgrind . Säkerhetsgrindar installeras högst upp eller längst ner i trappor, vid rumsdörrar i hemmet, i korridorer och andra utrymmen för att avskilja säkra delar av huset . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig uppnå bästa möjliga resultat.






A. knappar B. Huvudgrind

Spara denna manual


Säkerhetsgrind	
Modell	B11
Justerbar bredd	26,4 – 42,5
Färg	Vit

DRIFT

 Huvudentrén (A) * 1 st	 Skruva (B) * 4 st	 Skruva (C)*10 st		 Väggankare (D)*10 st
 Skruva (E)*4 st	 Skruvmejsel (F) * 1 st	 Skruva (L) * 2 st	 U-format spänne (M)*2 st	 Mutter (N)*2 st
 Monteringsfäste i plast (H) * 1 st	 Monteringsfäste i plast (I) * 2 st	 Monteringsfäste i plast (J) * 1 st		 Fast monteringsskydd (G)*2 st



Distans stång (O) * 1 st



Platskort (K) * 1 st

NOTERA:

LÄS OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA NOGA INNAN ANVÄNDNING.


Skär INTE av remmen innan installationen är klar!

Installation:

Observera: Detta diagram är endast för referens. Förlängningarna som ingår i lådan kan skilja sig från diagrammet ovan på grund av olika grindbredd.

Varning: Denna förpackning innehåller smådelar och vassa spetsar i omonterat tillstånd. Förvaras utom räckhåll för barn. Montering krävs av vuxna.


Steg 1: Mät öppningsbredden




The thickness of the foundation line cannot exceed 1 inch

The distance from the bottom of the iron pipe to the ground must not exceed 2 inches


Steg 2: Rikta in undersidan av avjämningspappret mot horisonten, centrera avjämningsinstrumentet och gör sedan ett märke.




Steg 3: Borra hål från markeringspositionerna och montera sedan med skruven.




The product does not contain the installation tool




Steg 4: Vi behöver öppna fyra spännen, expandera skyddsräcket och trycka låshuvudet och det nedre låssätet mot väggen. Använd en penna för att markera borrpositionerna för låshuvudet och det nedre låssätet.




Steg 5: Borra hål från markeringspositionerna och montera sedan med skruven.



D
C
E
D
C
E

Steg 6: Dra ut grinden så att den passar din dörröppningsbredd och skruva fast den (LO)
dra åt grinden.





Om justeringsavståndet är precis lagom mellan de två rörkopplingarna, justera det lite tillbaka så att L, M, N och O stängs av.






Steg 7: Lyft ut hela dörrräcket, justera längden på det övre och
sänk skruvarna och fäst sedan dörrräcket tills handtaget greppar låshuvudet och är i nivå med låshuvudet. Använd slutligen en skiftnyckel för att dra åt muttern och montera svängkåpan.






Dra åt skruvarna för att placera grinden korrekt.


Steg 8: Fäst grinden i dess avsedda position och lås den sedan med låshaken.




Steg 9: Tryck på de övre och nedre knapparna samtidigt för att öppna.




FELSÖKNING






LÖSNINGAR FÖR STORA LUCKOR


Steg 10: Om mellanrummet på ena sidan av justeringsstången är större än 6,36 tum måste (krypteringsstång) användas.



Använd det U-formade spännet M för att fästa distansstången O på grinden och skruva fast den (NL).



Efter installation av krypteringsröret kan pilpositionen inte överstiga 0,47 tum .



SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

⚠VARNING:

(1) För att förhindra allvarliga skador eller dödsfall, installera grinden eller hölje och använd enligt tillverkarens anvisningar.

(2) Använd endast med låsmekanismen ordentligt låst . Sluta använda grinden om någon del saknas eller är skadad.

(3) Installera och använd ALLTID grindar enligt anvisningarna och använd alla nödvändiga delar.

(4) Kontrollera regelbundet alla fästelement för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.

(5) Montering av vuxen krävs.

(6) Ytorna som grinden ska fästas på måste vara lämpliga för ändamålet och ha goda strukturella förhållanden.

(7) Endast för inomhusbruk, får inte utsättas för väder och vind.

(8) Installera denna grind borta från värmeelement och andra värmekällor.

(9) Grindar som måste installeras minst 10 cm från trappans första steg.

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

⚠VARNING

(1) För att undvika allvarliga skador eller dödsfall, installera barriären eller

höljet säkert och använd det i enlighet med tillverkarens instruktioner.
(2) Använd endast med låsmekanismen ordentligt låst. Sluta använda barriären om några delar saknas eller är skadade.
(3) Installera och använd ALLTID barriärer enligt instruktionerna med alla nödvändiga delar.
(4) Kontrollera regelbundet alla fästen för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.
(5) Montering krävs av en vuxen.
(6) Barriärens fästytor måste vara lämpliga för denna användning och ha god struktur.
(7) Endast för inomhusbruk; utsätt inte för väder och vind.
(8) Installera denna barriär borta från värmeapparater och andra värmekällor.
(9) Dörrar som måste installeras minst 10 cm från trappans första steg.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

(1) Rengör med en svamp med varmt vatten eller ett milt rengöringsmedel.
(2) ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller blekmedel.
(3) Kontrollera grinden regelbundet för att säkerställa att alla beslag och fästen är ordentligt åtdragna.
(4) Använd INTE om någon komponent är skadad eller saknas.

