VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

Safety gate

Model:BG-07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W72-108.5), BG-07(H92W77.8-121),BG-07(H74W72-108.5)

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model:BG-07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121) ,
BG-07(H92W72-108.5), BG-07(H92W77.8-121),
BG-07(H74W72-108.5)




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Safety gate.Safety gates are installed at the top or bottom of stairs, at room doors in the home, in corridors, and other spaces to separate safe parts of the house. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



Adjustable Gate Frame



Template



Latch Wall Bracket

Spare Wall Screw(×6) (backup:2)	Spare Wall Anchor(×6) (backup:2)	Small Screw(×6) (backup:2)	Hex Key(×1)	Wall Screw(x1) Only for model BG-07(H76W77.8-121) BG-07(H92W77.8-121)
				

Save This Manual

Safety gate					
Model	BG-07 (H76W72-108.5)		BG-07 (H76W77.8-121)		BG-07 (H92W77.8-121)
Adjustable Width	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "	30.6 " -47.6 "	30.6 " -47.6 "	30.6 " -47.6 "
Height	30inch	30inch	30inch	30inch	36.2inch
Colour	Black	White	Black	White	Black

Safety gate				
Model	BG-07(H92W72-108.5)		BG-07(H74W72-108.5)	
Adjustable Width	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "
Height	36.2inch	36.2inch	28inch	28inch
Colour	Black	White	Black	White

OPERATION

Installation:

For the following specifications, please install the side tube first. The installation steps for the side tube are as follows:

BG-07(H76W77.8-121)、BG-07(H92W77.8-121)

Step 1:Remove the side tube and the Adjustable Gate Frame.



Step 2:Install the side tube on the Adjustable Gate Frame.



Step 3:Tighten the screw.







Doorways & Opening

Note: Make sure the spacing from the floor to the bottom of the gate is 2.5cm.


Front View




Top View




Slide View




Step 1:Use a tape measure to fîgure out the opening width.
Step 2:Paste template






Note: The template must be perpendicular to the wall, maintaining a 90-degree angle.
Step 3:Drill a hole into the wall according to the template. Insert a large wall anchor into each hole.
Align the gate frame with the hole. Use a screwdriver or drill to insert the large wall screws through the gate frame into the wall anchor.




① ② ③ ④


Step 4:Extend the door rail to fit the opening width, and allow an appropriate room for the Latch Wall Bracket.



Step 5:Making sure the entire gate is perpendicular to the wall. Mark the position of the Latch Wall Bracket holes on the wall according to the template.




Step 6:Drill a hole into the mark. Insert a large wall anchor into each hole. Align the Latch Wall Bracket with the hole. Use a screwdriver or drill to insert the large wall screws through the Latch Wall Bracket into the large wall anchor.




Step 7:Adjust the width of the door frame again, so that the distance between the handle and the upper Latch Wall Bracket is less than 1 mm, and then using hex key to screw the small screw into the latch and secure it.

Note:There are 2 latches each at the top and bottom of the gate frame that need to be screwed.




OPEN THE GATE

Slide the button, lift up, then push or pull the gate open.



If the safety barrier is used at the top of the stairs, it should not be positioned below the top level.

If the safety barrier is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.



SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARNING:

(1) WARNING - This safety barrier is for domestic use only
Safety barrier is suitable for use with children over 8 months of age.

(2) Read the instructions before installation as incorrect installation can be dangerous. Adult assembly is required. Exercise care when unpacking and assembling product. Keep small parts out of the reach of children and pets!

(3) To prevent serieus injury, make sure the gate is securely installed. Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway.

(4) Use only when the locking / latching mechanism is securely engaged.

(5) This safety gate must not be fitted across windows or other similar openings.

(6) Never use the gate to keep children away from pools. Stop using when a child can climb over or dislodge the gate. Always close and lock the gate behind you.

(7) This product will not necessarily prevent all accidents. Never leave children unattended.

(8) Please be aware of weak or drywall and paint, we do not recommend installation on these surfaces to avoid property damage and maintain safety. Please install the safety gate on the hard wall surface.

(9) The product is not to be used with a child able to climb over or dislodge /open the gate. Stop using when a child can climb over or dislodge the gate.

(10) The safety door fence should be checked regularly to ensure that it is safe and operates in accordance with these instructions.

(11) Additional or replacement parts can only be obtained from the manufacturer or dealer. Always install and use all required parts.

(12) Check whether the safety door fence is closed correctly.

(13) The safety door fence has a manual closing system.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) Clean by using a sponge with warm water or mild detergent.
(2) DO NOT use abrasive cleaners or bleach.
(3) Check the gate regularly to ensure all hardware and mounts are securely tightened.
(4) DO NOT use if any component is damaged or missing.
(5) If the re is a gap between the gate frame and the Latch Wall Bracket:Unscrew the E-latch to adjust the width of the door frame until the gate can engage the Latch Wall Bracket. Then tighten the E-latch.
(6) If you need to reinstall the gate in a different location in the future:Unscrew the large wall anchors and large wall screws to re move the gate the from the wall. And repeat the whole installation procedure. Please feel free to contact us vevor email if you need more help.
(7) Please contact us if you have any questions. Including installation and use.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Porte de sécurité

Modèle : BG-07 (H76W72-108,5), BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W72-108,5), BG-07 (H92W77.8-121), BG-07 (H74W72-108.5)

Modèle : BG -07(H76W72-108,5), BG-07(H76W77,8-121), BG -07(H92W72-108,5), BG -07(H92W77,8-121),
BG-07 (H74W72-108,5)




(L'image est fournie à titre indicatif uniquement.) veuillez vous référer à le réel objet)

Voici les instructions originales , s'il vous plaît Lire tout manuel instructions
Veuillez lire attentivement avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit peut varier.
produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous avoir informé plus tôt. encore si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre site produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, utilisateur doit lire Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions.

PRODUIT DESCRIPTION

Merci d'avoir choisi cette barrière de sécurité . Les barrières de sécurité s'installent en haut ou en bas des escaliers, aux portes des pièces, dans les couloirs et autres espaces afin de sécuriser certaines zones de la maison. Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir une installation optimale.



Portail réglable



Gabarit de cadre et loquet mural



Support

Mur de rechange Vis (×6) (sauvegarde : 2)	Mur de rechange Ancre (×6) (sauvegarde : 2)	Petit Vis (×6) (sauvegarde : 2)	Hex Clé(×1)	Vis murale (x1) Uniquement pour le modèle BG-07(H76W77,8-121) BG-07(H92W77.8-121)
				

Enregistrer ceci Manuel

Porte de sécurité					
Modèle	BG -07 (H76W72-108,5)		BG -07 (H76W77,8-121)		BG -07 (H92W77.8-121)
Réglable Largeur	28.4 " -42,7 "	28.4 " -42,7 "	30.6 " -47,6 "	30.6 " -47,6 "	30,6 " -47,6 "
Hauteur	30 pouces	30 pouces	30 pouces	30 pouces	36,2 pouces
Couleur	Noir	Blanc	Noir	Blanc	Noir

Porte de sécurité				
Modèle	BG -07(H92W72-108,5)		BG -07(H74W72-108,5)	
Réglable Largeur	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "
Hauteur	36,2 pouces	36,2 pouces	28 pouces	28 pouces
Couleur	Noir	Blanc	Noir	Blanc

OPÉRATION

Installation:

Pour les spécifications suivantes, veuillez installer le tube latéral

Premièrement, les étapes d'installation du tube latéral sont les suivantes :

BG-07 (H76W77.8-121) 、 BG-07 (H92W7 7.8-121)

Étape 1 : Retirez le tube latéral et le portail réglable Cadre.



Étape 2 : Installez le tube latéral sur le portail réglable Cadre.



Étape 3 : Serrez la vis.







Portes et ouvertures

Note: Faire bien sûr le espacement depuis le sol à le bas de le grille est 2,5 cm.


Vue de face




Vue de dessus




Vue diaporama




Étape 1: Utilisez un ruban à mesurer pour déterminer la largeur de l'ouverture.
Étape 2 : Coller le modèle






Remarque : le modèle doit être perpendiculairement au mur, en maintenant une Angle de 90 degrés.
Étape 3 : Percez un trou dans le mur en suivant le gabarit. Insérez un grand mur ancrer dans chaque trou.
Alignez le cadre du portail avec le trou. Utilisez un tournevis ou une perceuse. à insérer Les grandes vis murales traversent le cadre du portail et se fixent à l' ancrage mural.




① ② ③ ④


Étape 4 : Étendre le rail de porte ajustement la largeur de l'ouverture, et permettre un espace approprié pour le Support mural à loquet.



Étape 5 : Fabrication bien sûr le entier grille est perpendiculaire à le mur. Marque le position de Percez les trous du support mural de verrouillage sur le mur conformément au gabarit.




Étape 6 : Percez un trou dans le marque. insérer un grand mur ancrer dans chaque trou. Aligner le Loquet Mur Support avec le trou . Utiliser un tournevis ou percer à insérer le grand mur vis à travers le Loquet Mur Support dans le grand mur ancre .




Étape 7 : Ajuster le largeur de le porte cadre encore, donc que le distance entre le main et le supérieur Loquet Mur Support est moins que 1 mm, et puis en utilisant hexagone clé pour visser le petit vis dans le loquet et sécurisé il.

Remarque : Il y en a 2 des loquets en haut et en bas du portail cadre que doivent être foutu.



OUVRIR LE GRILLE

Faites glisser le bouton, soulevez, alors pousser ou tirer le grille ouvrir .



si la barrière de sécurité est utilisée au niveau du haut de la escaliers, il devrait pas être positionné sous le haut niveau.
si la barrière de sécurité est utilisée au niveau du bas de la escaliers, il devrait être positionné à l'avant du niveau de lecture le plus bas possible.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT:

(1) AVERTISSEMENT - Cette barrière de sécurité est destinée à un usage domestique utiliser uniquement
La barrière de sécurité convient aux enfants de plus de 8 ans. mois d'âge.

(2) Lisez attentivement les instructions avant l'installation, car une installation incorrecte peut être dangereuse. L'assemblage par un adulte est requis. requis. Exercice soins quand
Déballage et assemblage du produit. Conserver les petites pièces. dehors de la atteindre enfants et animaux de compagnie !

(3) Pour éviter toute blessure grave, assurez-vous que le grille est en toute sécurité installé. Une installation incorrecte pourrait entraîner l'endommagement du portail. devenir instable ou
délogeé de l' embrasure de la porte.

(4) À utiliser uniquement lorsque le mécanisme de verrouillage/de verrouillage est en toute sécurité engagé.

(5) Cette barrière de sécurité ne doit pas être installée. à travers les fenêtres ou autres similaires ouvertures.

(6) N'utilisez jamais la barrière pour empêcher les enfants d'accéder aux piscines. Cessez de l'utiliser lorsque Un enfant peut escalader ou déplacer le portail. Toujours proche et verrouillage le porte derrière toi.

(7) Ce produit ne préviendra pas nécessairement tout accidents.
Jamais partir enfants sans surveillance.

(8) Veuillez faire attention aux cloisons sèches et à la peinture fragiles, nous le faisons pas Nous recommandons l'installation sur ces surfaces afin d'éviter tout dommage matériel et d'assurer la maintenance.
sécurité. Veuillez installer la barrière de sécurité sur le mur rigide. surface.

(9) Ce produit ne doit pas être utilisé si un enfant est capable d'escalader ou de déplacer /ouvrir la barrière. Cessez immédiatement l'utilisation si un enfant est capable d'escalader ou de déplacer la barrière .

(10) La barrière de sécurité de la porte doit être vérifiée régulièrement afin de s'assurer que il est sûr et fonctionne conformément à ces instructions .

(11) Les pièces supplémentaires ou de remplacement ne peuvent être que obtenu auprès du fabricant ou du revendeur. Installez et utilisez toujours tous les requis parties.
(12) Vérifiez que la barrière de sécurité de la porte est correctement fermée.
(13) La barrière de sécurité de la porte est équipée d'une Système de fermeture manuelle.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

(1) Nettoyer à l'aide d'une éponge et d'eau tiède ou douce détergent.
(2) FAIRE N’utilisez PAS de nettoyants abrasifs ni d’eau de Javel.
(3) Vérifiez régulièrement le portail pour vous assurer que tous les éléments de quincaillerie et supports sont solidement serré.
(4) FAIRE NE PAS utiliser si un composant quelconque est endommagé ou manquant.
(5) S'il y a un écart entre le cadre du portail et le Verrou mural Support : Dévissez le Verrou électrique pour ajuster la largeur du cadre de porte jusqu'à ce que le portail puisse s'enclencher . Verrouillez le support mural. Serrez ensuite le Verrou électronique.
(6) Si tu il faut réinstaller le portail à un autre endroit emplacement dans le
Prochaine étape : dévissez les grandes chevilles et les grandes vis murales pour retirer le portail du mur. Et répétez toute l' installation
procédure. N'hésitez pas à nous contacter par e-mail si vous besoin plus aide.
(7) Veuillez nous contacter si vous Avez-vous des questions ? installation et utiliser.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sicherheitstor

Modell: BG-07 (H76W72-108,5), BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W72-108.5), BG-07 (H92W77.8-121), BG-07 (H74W72-108.5)

Modell : BG -07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121),
BG -07(H92W72-108.5), BG -07(H92W77.8-121)
BG-07(H74W72-108.5)




(Das Bild dient nur als Referenz.) Bitte beachten Sie Die tatsächlich Objekt)

Dies ist die Originalanleitung , bitte. Alles lesen Handbuch Anweisungen Vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen. VEVOR behält sich die eindeutige Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen.
Sie haben das Produkt erhalten. Wir bitten um Entschuldigung, dass wir Sie nicht darüber informieren werden. wieder falls es Technologie- oder Software-Updates auf unserem Produkt.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, Benutzer muss lesen Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

PRODUKT BESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Schutzgitter entschieden haben . Schutzgitter werden am oberen oder unteren Ende von Treppen, an Zimmertüren, in Fluren und anderen Bereichen installiert, um sichere Bereiche im Haus abzutrennen. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



Verstellbares Tor Rahmenvorlage und Riegelwand

Halterung

Freie Wand Schraube (×6) (Backup: 2)	Freie Wand Anker (×6) (Backup: 2)	Klein Schraube (×6) (Backup: 2)	Verhexen Schlüssel(×1)	Wandschraube (x1) Nur für Modell BG-07(H76W77.8-121) BG-07(H92W77.8-121)
				

Speichern Sie dies Handbuch

Sicherheitstor					
Modell	BG -07 (H76W72-108,5)		BG -07 (H76W77.8-121)		BG -07 (H92W77.8-121)
Einstellbar Breite	28.4 " -42,7 "	28.4 " -42,7 "	30.6 " -47,6 "	30.6 " -47,6 "	30,6 % -47,6 "
Höhe	30 Zoll	30 Zoll	30 Zoll	30 Zoll	36,2 Zoll
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz

Sicherheitstor				
Modell	BG -07(H92W72-108.5)		BG -07(H74W72-108.5)	
Einstellbar Breite	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "
Höhe	36,2 Zoll	36,2 Zoll	28 Zoll	28 Zoll
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz	Weiß

BETRIEB

Installation:

Für die folgenden Spezifikationen installieren Sie bitte das Seitenrohr.

Zunächst die Montageschritte für das Seitenrohr :

BG-07(H76W77.8-121)、 BG-07(H92W7 7.8-121)

Schritt 1: Entfernen Sie das Seitenrohr und das verstellbare Tor. Rahmen.



Schritt 2: Montieren Sie das Seitenrohr am verstellbaren Tor Rahmen.



Schritt 3: Die Schraube festziehen.







Türen und Öffnungen

Notiz: Machen Sicher Die Abstand aus Die Boden Zu Die unten von Die Tor Ist 2,5 cm.


Vorderansicht




Draufsicht




Diaansicht




Schritt 1: Ermitteln Sie mit einem Maßband die Öffnungsbreite.
Schritt 2: Vorlage einfügen






Hinweis: Die Vorlage muss senkrecht zur Wand, wobei eine 90-Grad-Winkel.
Schritt 3: Bohren Sie gemäß der Schablone ein Loch in die Wand. Setzen Sie ein großes Wandteil ein. Verankern Sie sich in jedem Loch.
Richten Sie den Torrahmen an der Öffnung aus. Verwenden Sie einen Schraubendreher oder eine Bohrmaschine. Zu einfügen Die großen Wandschrauben werden durch den Torrahmen in den Wandanker geschraubt .




① ② ③ ④

Schritt 4: Erweitern Die Türschiene zu Passform die Öffnungsbreite, Und erlauben ein angemessener Raum für die Verriegelbare Wandhalterung.




Schritt 5:Herstellung Sicher Die gesamte Tor Ist senkrecht Zu Die Wand. Markieren Die Position von die Löcher für die Wandhalterung gemäß der Schablone an der Wand anbringen.




Schritt 6: Bohren Sie ein Loch in die markieren. Füge ein große Mauer Anker in jede Loch. Ausrichten Die Verriegeln Wand Halterung mit Die Loch . Verwenden A Schraubendreher oder bohren Zu einfügen Die

groß Wand Schrauben durch Die Verriegeln Wand Halterung hinein Die große Mauer Anker .




Schritt 7: Anpassen Die Breite von Die Tür rahmen wieder, Also Das Die Distanz zwischen Die handle Und Die obere Verriegeln Wand Halterung Ist weniger als 1 mm, und dann Verwendung verhexen Schlüssel zum Festschrauben der kleinen schrauben hinein Die verriegeln Und sicher Es.

Hinweis: Es gibt 2 Riegel jeweils oben und unten am Tor rahmen Das müssen sein Am Arsch.



ÖFFNE DIE TOR


Schieben Sie den Knopf, heben Sie ihn an, Dann drücken oder ziehen Die Tor offen .



wenn die Sicherheitsbarriere verwendet wird an der Spitze der Treppe, Es sollen nicht Sei unterhalb der Oberseite positioniert Ebene.

wenn die Sicherheitsbarriere verwendet wird an der unten der Treppe, Es sollen sollte an der Vorderseite des möglichst niedrigen t-Wertes positioniert sein.

Bottom of stairs



If the safety barrier is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the front of the lowest tread possible.

Top of stairs



If the safety barrier is used at the top of the stairs, it should not be positioned below the top level.

⚠ WARNUNG:

(1) WARNUNG – Diese Sicherheitsbarriere ist für den Hausgebrauch bestimmt. Nur für den Gebrauch
Das Sicherheitsgitter ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Monate im Alter von

(2) Lesen Sie die Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch, da eine unsachgemäße Installation gefährlich sein kann. Die Montage sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Erforderlich. Übung Pflege, wenn en
auspacken und zusammenbauen . Kleinteile aufbewahren. aus der erreichen von Kindern und Haustiere!

(3) Um schwere Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Tor Ist sicher installiert. Eine unsachgemäße Installation könnte dazu führen, dass das Tor Werden instabil oder
aus dem Türrahmen gelöst .

(4) Nur verwenden, wenn der Verriegelungsmechanismus intakt ist. sicher beschäftigt.

(5) Dieses Sicherheitsgitter darf nicht montiert werden. über Fenster oder andere ähnliche Öffnungen.

(6) Benutzen Sie das Tor niemals, um Kinder vom Pool fernzuhalten. Hören Sie auf, es zu benutzen , wenn Ein Kind kann über das Tor klettern oder es verschieben. Immer nah und sperren Die Tor hinter Du.

(7) Dieses Produkt wird nicht unbedingt alle Fälle verhindern. Unfälle. Niemals verlassen Kinder unbeaufsichtigt.

(8) Bitte achten Sie auf schwache oder mangelhafte Gipskarton- und Farbschichten, wir tun dies. nicht Wir empfehlen die Installation auf diesen Oberflächen, um Sachschäden zu vermeiden und die Instandhaltung zu gewährleisten.
Sicherheit. Bitte montieren Sie das Sicherheitsgitter an der festen Wand. Oberfläche.

(9) Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn ein Kind in der Lage ist , über das Gitter zu klettern oder es zu öffnen. Die Verwendung darf

nicht mehr eingestellt werden, sobald ein Kind über das Gitter klettern oder es öffnen kann .

(10) Der Sicherheitstürzaun sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass Es ist sicher und funktioniert gemäß dieser Anleitung .

(11) Zusätzliche oder Ersatzteile können nur vom Hersteller oder Händler bezogen . Installieren und verwenden Sie immer alles erforderlich Teile.

(12) Prüfen Sie, ob die Sicherheitstür ordnungsgemäß geschlossen ist.

(13) Der Sicherheitstürzaun hat eine manuelles Schließsystem.

WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

(1) Reinigen Sie die Stelle mit einem Schwamm und warmem Wasser oder milder Seife. Waschmittel.

(2) TUN Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder Bleichmittel.

(3) Überprüfen Sie das Tor regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Hardwarekomponenten und Halterungen Sind fest angezogen.

(4) TUN NICHT verwenden wenn eine Komponente beschädigt ist oder fehlen.

(5) Wenn eine Lücke vorhanden ist zwischen dem Torrahmen Und Die Verriegelungswand

Halterung: Schrauben Sie die Ein elektronischer Riegel dient zur Anpassung der Türrahmenbreite, bis das Tor einrasten kann . Wandhalterung mit Verriegelung befestigen. Anschließend festziehen. E-Verschluss.

(6) Wenn du Das Tor muss an einer anderen Stelle neu installiert werden. Standort In Die

Vorgehen: Die großen Wandanker und Wandschrauben lösen, um das Tor von der Wand zu entfernen . Und wiederholen Sie die gesamte Installation.

Vorgehensweise. Bitte kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail, falls Sie brauchen mehr helfen.

(7) Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Haben Sie Fragen? Installation und verwenden.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cancello di sicurezza

Modello:BG-07(H76W72-108. 5), BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W72-108.5), BG-07(H92W77.8-121), BG-07 (H74W72-108.5)

Modello : BG -07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121), BG -07(H92W72-108.5), BG -07(H92W77.8-121), BG-07(H74W72-108.5)




(L'immagine è solo a scopo di riferimento, si prega di fare riferimento a IL orso oggetto)

Questa è l'istruzione originale , per favore leggi tutto manuale opportunità Leggere attentamente prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare chiaramente il nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto è soggetto a
prodotto che hai ricevuto. Ci scusiamo se non ti informeremo Ancora se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, utente dovere Leggere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.

PRODOTTO DESCRIZIONE

Grazie mille per aver scelto questo cancelletto di sicurezza . I cancelletti di sicurezza si installano in cima o in fondo alle scale, alle porte delle stanze, nei corridoi e in altri spazi per separare aree sicure della casa. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



Cancello regolabile



Modello di cornice e chiusura a muro



Barra

Parete di riserva Vite (×6) (backup:2)	Parete di riserva Ancora (×6) (backup:2)	Piccolo Vite (×6) (backup:2)	Esadecimale Chiave (× 1)	Vite da muro (x1) Solo per il modello BG-07(H76W77.8-121) BG-07(H92W77.8-121)
				

Salva questo Manuale

Cancello di sicurezza					
Modello	BG -07 (H76W72-108.5)		BG -07 (H76W77.8-121)		BG -07 (H92W77.8-121)
Regolabile Larghezza	28.4 " -42,7 "	28.4 " -42,7 "	30.6 " -47,6 "	30.6 " -47,6 "	30,6 " -47,6 "
Altezza	30 pollici	30 pollici	30 pollici	30 pollici	36,2 pollici
Colore	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero

Cancello di sicurezza				
Modello	BG -07(H92W72-108.5)		BG -07(H74W72-108.5)	
Regolabile Larghezza	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "
Altezza	36,2 pollici	36,2 pollici	28 pollici	28 pollici
Colore	Nero	Bianco	Nero	Bianco

OPERAZIONE

Installazione:

Per le seguenti specifiche, installare il tubo laterale Innanzitutto, i passaggi per l'installazione del tubo laterale sono i seguenti:

BG-07(H76W77.8-121) 、 BG-07(H92W7 7.8-121)

Fare un passo 1:Rimuovere il tubo laterale e il cancello regolabile Telaio.



Passaggio 2: Installare il tubo laterale sul cancello regolabile Telaio.



Passaggio 3: Stringere la vite.







Porte e aperture

Nota: Fare Sicuro IL spaziatura da IL pavimento A IL metter il fondo a Di IL cancello È 2,5 cm.


Vista frontale




Vista dall'alto




Visualizzazione diapositiva




Fare un passo 1: Utilizzare un metro a nastro per misurare la larghezza dell'apertura.
Passaggio 2: Incolla il modello






Nota: il modello deve essere perpendicolare al muro, mantenendo un Angolo di 90 gradi.
Passaggio 3: praticare un foro nel muro secondo il modello. Inserire un grande muro ancoraggio in ciascuno buco.
Allineare il telaio del cancello con il foro. Utilizzare un cacciavite o un trapano. A inserire Le grandi viti da parete attraversano il telaio del cancello e si fissano all'ancoraggio a muro.




① ② ③ ④

Passaggio 4: Estendi IL binario della porta adatta la larghezza dell'apertura, E permettere UN stanza adeguata per il Staffa di fissaggio a muro.




Fare un passo 5:Fare Sicuro IL intero cancello È perpendicolare A IL parete. Segno IL condizione di praticare i fori nella parete per la staffa di fissaggio a muro secondo la dima.




Passaggio 6: praticare un foro nel segno. Inserisci un grande muro ancoraggio dentro ogni buco. Allineare IL Chiusura a scatto Parete Barra con IL buco . Utilizzo UN cacciavite O trapano A inserire IL

grande parete viti Attraverso IL Chiusura a scatto Parete Barra in IL grande muro ancora .




Passaggio 7: Regolare IL larghezza Di IL porta telaio Ancora, COSÌ Quello IL distanza fra IL mano E IL superiore Chiusura a scatto Parete Barra È meno di 1 mm, poi utilizzando esadecimale chiave per avvitare il piccolo vite in IL fermo E sicuro Esso.

Nota: ce ne sono 2 chiavistelli sia nella parte superiore che in quella inferiore del cancello telaio Quello devono essere avvitato.




APRI IL CANCELLO

Fai scorrere il pulsante, solleva, Poi spingere O tiro IL cancello aprire .



Se la barriera di sicurezza viene utilizzata al superiore Del scale, Esso Dovrebbe non Essere posizionato sotto la parte superiore livello.

Se la barriera di sicurezza viene utilizzata al metter il fondo a Del scale, Esso Dovrebbe essere posizionato nella parte anteriore della lettura t più bassa possibile.



NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

(1) ATTENZIONE - Questa barriera di sicurezza è per uso domestico solo per uso
La barriera di sicurezza è adatta all'uso con bambini di età superiore agli 8 anni. mesi di età.

(2) Leggere le istruzioni prima dell'installazione poiché un'installazione errata può essere pericolosa. Il montaggio è a cura di un adulto. richiesto. Esercizio cura quando
Disimballaggio e assemblaggio del prodotto. Conservare le piccole parti fuori Del portata dei bambini e animali domestici!

(3) Per prevenire lesioni gravi, assicurarsi che cancello È in modo sicuro installato. Un'installazione impropria potrebbe causare il cancello diventare instabile O
staccato dalla porta .

(4) Utilizzare solo quando il meccanismo di bloccaggio/chiusura è in modo sicuro impegnato.

(5) Questo cancello di sicurezza non deve essere installato attraverso le finestre o altri simili aperture.

(6) Non usare mai il cancello per tenere i bambini lontani dalle piscine. Smetti di usarlo quando Un bambino può scavalcare o spostare il cancello. Sempre chiuso e serratura IL cancello dietro Voi.

(7) Questo prodotto non impedirà necessariamente tutti incidenti. Mai Partire bambini incustoditi.

(8) Si prega di prestare attenzione al cartongesso e alla vernice deboli o inadeguati, noi lo facciamo non si consiglia l'installazione su queste superfici per evitare danni alla proprietà e mantenerle
sicurezza. Si prega di installare il cancelletto di sicurezza sulla parete rigida. superficie.

(9) Il prodotto non deve essere utilizzato se il bambino è in grado di scavalcare o dislocare /aprire il cancelletto. Interrompere l'uso quando il bambino è in grado di scavalcare o dislocare il cancelletto .

(10) La recinzione della porta di sicurezza deve essere controllata regolarmente per garantire che Esso è sicuro e funziona in conformità con queste istruzioni .
(11) Le parti aggiuntive o di ricambio possono essere solo ottenuto dal produttore o dal rivenditore . Installare e utilizzare sempre tutti necessario parti.
(12) Verificare che la barriera di sicurezza della porta sia chiusa correttamente.
(13) La recinzione della porta di sicurezza ha una sistema di chiusura manuale.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(1) Pulire utilizzando una spugna con acqua tiepida o detergente delicato detergente.

(2) FARE NON utilizzare detergenti abrasivi o candeggina.

(3) Controllare regolarmente il cancello per assicurarsi che tutti i componenti e supporti Sono stretto saldamente.

(4) FARE NON utilizzare se un componente è danneggiato o mancante.

(5) Se c'è un vuoto tra il cancello frame E IL Parete con chiusura a scatto Staffa: Svitare la Chiusura elettronica per regolare la larghezza del telaio della porta fino a quando il cancello non può innestarsi Fissare la staffa a muro. Quindi stringere Chiusura elettronica.

(6) Se tu è necessario reinstallare il cancello in un modo diverso posizione In IL Futuro: Svitare i tasselli e le viti a muro di grandi dimensioni per rimuovere il cancello dal muro. E ripetere l'intera installazione procedura. Non esitate a contattarci via email se Bisogno Di più aiuto.

(7) Vi preghiamo di contattarci se avete domande? Incluso installazione e utilizzo.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Puerta de seguridad

Modelo: BG-07 (H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W72-108.5), BG-07(H92W77.8-121), BG-07 (H74W72-108.5)

Modelo : BG -07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121), BG -07(H92W72-108.5), BG -07(H92W77.8-121), BG-07(H74W72-108.5)




(La imagen es solo de referencia, Consulte a el actual objeto)

Esta es la instrucción original , por favor leer todo manual instrucciones Lea atentamente antes de operar. VEVOR se reserva el derecho a una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a
producto que recibió. Le pedimos disculpas por no haberle informado. de nuevo Si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Muchas gracias por elegir esta puerta de seguridad . Las puertas de seguridad se instalan en la parte superior o inferior de las escaleras, en las puertas de las habitaciones, en los pasillos y otros espacios para delimitar zonas seguras de la casa. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.



Puerta ajustable





Plantilla de marco y pestillo de pared

Soporte

Pared de repuesto Tornillo (×6) (copia de seguridad: 2)	Pared de repuesto Anclaje (×6) (copia de seguridad: 2)	Pequeño Tornillo (×6) (copia de seguridad: 2)	Maleficio Clave(× 1)	Tornillo de pared (x1) Solo para el modelo BG-07(H76W77.8-121) BG-07(H92W77.8-121)
				

Guardar esto Manual

Puerta de seguridad					
Modelo	BG -07 (H76W72-108.5)		BG -07 (H76W77.8-121)		BG -07 (H92W77.8-121)
Ajustable Ancho	28.4 " -42,7 "	28.4 " -42,7 "	30.6 " -47,6 "	30.6 " -47,6 "	30,6 " -47,6 "
Altura	30 pulgadas	30 pulgadas	30 pulgadas	30 pulgadas	36,2 pulgadas
Color	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro

Puerta de seguridad				
Modelo	BG -07(H92W72-108.5)		BG -07(H74W72-108.5)	
Ajustable Ancho	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "
Altura	36,2 pulgadas	36,2 pulgadas	28 pulgadas	28 pulgadas
Color	Negro	Blanco	Negro	Blanco

OPERACIÓN

Instalación:

Para las siguientes especificaciones, instale el tubo lateral. Primero. Los pasos de instalación del tubo lateral son los siguientes:

BG-07(H76W77.8-121) 、 BG-07(H92W7 7.8-121)

Paso 1: Retire el tubo lateral y la compuerta ajustable. Marco.



Paso 2: Instale el tubo lateral en la puerta ajustable. Marco.



Paso 3: Apriete el tornillo.







Puertas y aberturas

Nota: Hacer seguro el espaciado de el piso a el abajo de el puerta es 2,5 cm.


Vista frontal




Vista superior




Vista de diapositivas




Paso 1: Utilice una cinta métrica para determinar el ancho de la abertura.
Paso 2: Pegar la plantilla






Nota: La plantilla debe ser perpendicular a la pared, manteniendo una Ángulo de 90 grados.
Paso 3: Taladre un agujero en la pared según la plantilla. Inserte una pared grande. ancla en cada agujero.
Alinee el marco de la puerta con el agujero. Utilice un destornillador o un taladro. a insertar Los tornillos grandes de la pared atraviesan el marco de la puerta y se fijan al anclaje de la pared.




① ② ③ ④


Paso 4: Extender el riel de la puerta a ajuste el ancho de la abertura, y permitir un espacio adecuado para el Soporte de pared con pestillo.



Paso 5: Elaboración seguro el completo puerta es perpendicular a el muro. Marca el posición de Marque los agujeros del soporte de pared con pestillo en la pared según la plantilla.




Paso 6: Perfore un agujero en el marca. Insertar un gran pared ancla en cada agujero. Alinear el Pestillo Muro Soporte con el agujero . Usar a destornillador o perforar a insertar el grande muro tornillos a través de el Pestillo Muro Soporte en el gran pared ancla .




Paso 7: Ajustar el ancho de el puerta marco de nuevo, entonces eso el distancia entre el mano y el superior Pestillo Muro Soporte es menos que 1 mm, y luego usando maleficio llave para atornillar el pequeño tornillo en el pestillo y seguro él.

Nota: Hay 2 pestillos en la parte superior e inferior de la puerta marco eso necesitan ser roscado.




ABRIR EL PUERTA

Desliza el botón, levanta, entonces empujar o jalar el puerta abierto .



Si se utiliza la barrera de seguridad en el arriba del escaleras, él debería no ser situado debajo de la parte superior nivel.
Si se utiliza la barrera de seguridad en el abajo del escaleras, él debería debe colocarse en la parte delantera de la lectura t más baja posible.



NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA:

(1) ADVERTENCIA: esta barrera de seguridad es para uso doméstico. usar solamente
La barrera de seguridad es apta para su uso con niños mayores de 8 años. meses de edad.

(2) Lea las instrucciones antes de la instalación, ya que una instalación incorrecta puede ser peligrosa. El montaje por un adulto es obligatorio. requerido. Ejercicio cuidado cuando
Desembalaje y montaje del producto. Mantenga las piezas pequeñas. afuera del alcanzar de niños y ¡Mascotas!

(3) Para prevenir lesiones graves, asegúrese de que el puerta es de forma segura instalado. Una instalación incorrecta podría provocar que la puerta devenir inestable o
desprendido del marco de la puerta.

(4) Utilizar únicamente cuando el mecanismo de bloqueo/enganche esté de forma segura comprometido.

(5) Esta puerta de seguridad no debe instalarse. a través de ventanas o otros similares aperturas.

(6) Nunca utilice la puerta para mantener a los niños alejados de las piscinas. Deje de usarla cuando... Un niño puede trepar por encima de la puerta o desplazarla. Siempre cierra y cerrar el puerta detrás tú.

(7) Este producto no necesariamente evitará todo accidentes. Nunca dejar niños sin supervisión.

(8) Por favor, tenga en cuenta la debilidad del panel de yeso y la pintura, nosotros lo hacemos. no Se recomienda la instalación en estas superficies para evitar daños a la propiedad y mantener
seguridad. Por favor, instale la puerta de seguridad en la pared dura. superficie.

(9) Este producto no debe utilizarse con un niño que pueda trepar o abrir la puerta. Deje de usarlo cuando un niño pueda trepar o abrir la puerta .

(10) La valla de seguridad de la puerta debe revisarse periódicamente para garantizar que él es seguro y funciona de acuerdo con estas instrucciones .
(11) Las piezas adicionales o de repuesto solo pueden ser obtenido del fabricante o distribuidor . Siempre instale y utilice todos requerido regiones.
(12) Compruebe que la puerta de seguridad esté cerrada correctamente.
(13) La valla de seguridad para puertas tiene una sistema de cierre manual.

MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(1) Limpiar con una esponja humedecida en agua tibia o un paño suave. detergente.

(2) HACER NO utilice limpiadores abrasivos ni lejía.

(3) Revise la puerta regularmente para asegurarse de que todos los herrajes y monturas son bien ajustado.

(4) HACER NO usar si algún componente está dañado o desaparecido.

(5) Si hay un hueco entre el marco de la puerta y el Pestillo de pared Soporte: Desenrosque el Pestillo electrónico para ajustar el ancho del marco de la puerta hasta que la puerta pueda encajar en el Cierre el soporte de pared. Luego apriete el Cierre electrónico.

(6) Si usted es necesario reinstalar la puerta en un lugar diferente ubicación en el

Futuro: Desenrosque los anclajes grandes de la pared y los tornillos grandes de la pared para retirar la puerta de la pared. Y repita toda la instalación.

procedimiento. No dude en contactarnos por correo electrónico si tiene alguna pregunta. necesidad más ayuda.

(7) Póngase en contacto con nosotros si Si tiene alguna pregunta, incluyéndola. instalación y usar.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bramka bezpieczeństwa

Model:BG-07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W72-108.5), BG-07(H92W77.8-121), BG-07 (H74W72-108.5)

Modele : BG -07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121), BG -07(H92W72-108.5), BG -07(H92W7 7.8 -121), BG-07(H74W72-108,5)



(Zdjęcie ma charakter wyłącznie poglądowy, proszę zapoznać się z ten rzeczywisty obiekt)

To jest oryginalna instrukcja , proszę przeczytaj wszystko podręcznik instrukcje


Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu może podlegać

Otrzymany produkt. Przepraszamy, że nie będziemy Cię informować. Ponownie jeśli na naszej stronie pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania produkt.


	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musieć Czytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

PRODUKT OPIS

Dziękujemy za wybór tej bramki zabezpieczającej . Bramki zabezpieczające montuje się u góry lub u dołu schodów, przy drzwiach do pomieszczeń w domu, na korytarzach i w innych miejscach, aby oddzielić bezpieczne strefy w domu. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją. Informacje zawarte w instrukcji pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.







Bramka regulowana Szablon ramki i zatrzask ścienny

Nawias

Zapasowa ściana Śruba (×6) (kopia zapasowa:2)	Zapasowa ściana Kotwica (×6) (kopia zapasowa:2)	Mały Śruba (×6) (kopia zapasowa:2)	Klątwa Klucz(× 1)	Śruba ścienna (x1) Tylko dla modelu BG-07(H76W77.8-121) BG-07(H92W77.8-121)
				

Zapisz to Podręcznik

Bramka bezpieczeństwa					
Model	BG -07 (H76W72-108,5)		BG -07 (H76W77.8-121)		BG -07 (H92W77.8-121)
Nastawny Szerokość	28.4 " -42,7 "	28.4 " -42,7 "	30.6 " -47,6 "	30.6 " -47,6 "	30,6 " -47,6 "
Wysokość	30 cali	30 cali	30 cali	30 cali	36,2 cala
Kolor	Czarny	Biały	Czarny	Biały	Czarny

Bramka bezpieczeństwa				
Model	BG -07(H92W72-108,5)		BG -07(H74W72-108,5)	
Nastawny Szerokość	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "
Wysokość	36,2 cala	36,2 cala	28 cali	28 cali
Kolor	Czarny	Biały	Czarny	Biały

DZIAŁANIE

Instalacja:

W przypadku poniższych specyfikacji należy zainstalować rurę boczną

Po pierwsze, kroki instalacji rury bocznej są następujące:

BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W7 7.8-121)

Krok 1: Zdejmij rurę boczną i regulowaną bramkę Rama.



Krok 2: Zamontuj rurę boczną na bramce regulowanej Rama.



Krok 3: Dokręć śrubę.







Drzwi i otwory

Notatka: Robić Jasne ten rozstaw z ten podłoga Do ten spód z ten brama Jest 2,5 cm.


Widok z przodu




Widok z góry




Widok slajdu




Krok 1: Użyj miarki krawieckiej, aby określić szerokość otworu.
Krok 2: Wklej szablon






Uwaga: Szablon musi być prostopadle do ściany, utrzymując Kąt 90 stopni.
Krok 3: Wywierć otwór w ścianie zgodnie z szablonem. Włóż dużą płytę ścienną. zakotwicz w każdym otwór.
Wyrównaj ramę bramy z otworem. Użyj śrubokręta lub wiertarki. Do wstawić Duże śruby ścienne przechodzą przez ramę bramy i wkręcają się w kotwę ścienną .




① ② ③ ④


Krok 4: Rozszerzenie ten szyna drzwiowa do fit szerokość otworu, I umożliwić jakiś odpowiednie pomieszczenie dla Uchwyt ścienny zatrzaskowy.



Krok 5: Tworzenie Jasne ten cały brama Jest prostopadły Do ten e ściana. Ocena ten pozycja Wywierć otwory na wspornik ścienny Latch zgodnie ze szablonem.




Krok 6: Wywierć otwór w ocena. Wstaw duża ściana zakotwiczyć w każdy otwór. Wyrównywać ten Zatrzask Ściana Nawias z ten otwór . Używać A śrubokręt Lub wiertarka Do wstawić ten duży ściana śruby Poprzez ten Zatrzask Ściana Nawias do ten duża ściana kotwica .




Krok 7: Dostosuj ten szerokość z ten drzwi rama Ponownie, Więc To ten dystans między ten handle I ten górny Zatrzask Ściana Nawias Jest mniej niż 1 mm, a potem używając klątwa klucz do przykręcenia małego śruba do ten zatrzask I bezpieczny To.

Uwaga: Są 2 zatrzaski na górze i na dole bramy rama To trzeba być pijany.




OTWÓRZ BRAMA

Przesuń przycisk, podnieś, Następnie naciskać Lub ciągnąć ten brama otwarty n.



Jeżeli bariera bezpieczeństwa jest używana w szczyt z schody, To powinien nie Być umieszczony poniżej góry poziom.
Jeżeli bariera bezpieczeństwa jest używana w spód z schody, To powinien być umieszczony z przodu najniższego możliwego odczytu t.



UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE:

(1) OSTRZEŻENIE - Ta bariera bezpieczeństwa jest przeznaczona do użytku domowego. używać tylko
Bariera bezpieczeństwa jest odpowiednia do stosowania przez dzieci powyżej 8 roku życia miesiące pełnoletni.

(2) Przed instalacją należy przeczytać instrukcję, ponieważ nieprawidłowa instalacja może być niebezpieczna. Montaż powinien być wykonywany przez osobę dorosłą. wymagane. Ćwiczenie opieka wh en
Rozpakowanie i montaż produktu. Zachowaj małe części. na zewnątrz z zasięg dzieci i zwierzęta!

(3) Aby zapobiec poważnym obrażeniom, upewnij się, że brama Jest bezpiecznie zainstalowany. Nieprawidłowy montaż może spowodować, że bramka twarzowy nietrwały Lub
oderwany od drzwi .

(4) Stosować wyłącznie w przypadku, gdy mechanizm blokujący/ zatrzaskowy jest bezpiecznie zaangażowany.

(5) Ta bramka zabezpieczająca nie może być montowana przez okna lub inne podobne otwory.

(6) Nigdy nie używaj bramki, aby trzymać dzieci z dala od basenów. Przestań jej używać , gdy dziecko może przeskoczyć bramkę lub ją wyważyć. Zawsze blisko i zamek ten brama za Ty.

(7) Ten produkt nie zapobiegnie koniecznie wszystkim Wypadki.
Nigdy Zostawić dzieci bez opieki.

(8) Proszę zwrócić uwagę na słabe płyty gipsowo-kartonowe i farby, które mamy nie zalecamy montaż na tych powierzchniach, aby uniknąć uszkodzenia mienia i utrzymać
bezpieczeństwo. Proszę zamontować bramkę zabezpieczającą na ścianie twardej powierzchnia.

(9) Produktu nie należy używać, gdy dziecko jest w stanie przeskoczyć lub wysunąć /otworzyć bramkę. Należy zaprzestać użytkowania, gdy dziecko jest w stanie przeskoczyć lub wysunąć bramkę .

(10) Należy regularnie sprawdzać ogrodzenie drzwi bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że To jest bezpieczny i działa zgodnie z niniejszą instrukcją .
(11) Części dodatkowe lub zamienne mogą być stosowane wyłącznie uzyskać od producenta lub sprzedawcy . Zawsze instaluj i używaj wszystkich wymagany strony.
(12) Sprawdź, czy ogrodzenie drzwi zabezpieczających jest prawidłowo zamknięte.
(13) Ogrodzenie drzwi bezpieczeństwa ma ręczny system zamykania.

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

(1) Czyścić gąbką zwilżoną ciepłą wodą lub łagodnym płynem detergent.

(2) DO NIE używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani wybielaczy.

(3) Regularnie sprawdzaj bramę, aby upewnić się, że wszystkie elementy montażowe i wierzchowce Czy mocno dokręcone.

(4) DO NIE używać jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub zaginiony.

(5) Jeśli jest przerwa między ramą bramy I ten Ściana zatrzaskowa Uchwyt: Odkręcić Zapadka elektroniczna do regulacji szerokości ościeżnicy, aż brama będzie mogła się z nią zazębić Zatrzasnąć uchwyt ścienny. Następnie dokręcić Zatrzask elektroniczny.

(6) Jeśli ty trzeba ponownie zainstalować bramę w innym miejscu lo kation W ten przyszłość: Odkręć duże kotwy ścienne i duże śruby ścienne, aby zdjąć bramkę ze ściany. I powtórz całą instalację Jeśli chcesz się z nami skontaktować, prosimy o kontakt mailowy lub mailowy. potrzebować więcej pomoc.

(7) Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania. w tym instalacja i używać.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Veiligheidspoort

Model:BG-07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121) ,
BG-07(H92W72-108.5),
BG-07 (H92W77.8-121), BG-07 (H74W72-108.5)

Model : BG -07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121),
BG -07(H92W72-108.5), BG -07(H92W77.8-121),
BG-07(H74W72-108.5)




(De afbeelding dient alleen ter referentie.) raadpleegt u de werkelijke voorwerp)

Dit is de originele instructie , alstublieft. lees alles handmatig instructies
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding te geven. Het uiterlijk van het product is onderhevig aan de
Het product dat u heeft ontvangen. Onze excuses dat we u hierover niet eerder hebben geïnformeerd. opnieuw Als er technologische of software -updates beschikbaar zijn op onze website, laat het ons dan weten. product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, gebruiker moeten lezen Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

PRODUCT BESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor dit veiligheidshekje hebt gekozen . Veiligheidshekjes worden geïnstalleerd bovenaan of onderaan de trap, bij kamerdeuren, in gangen en andere ruimtes om veilige delen van het huis af te bakenen. Lees alle instructies aandachtig door voordat u het hekje gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.







Verstelbare poort Framesjabloon Sluiting Muur Beugel

Reserve muur Schroef (×6) (back-up: 2)	Reserve muur Anker(×6) (back-up: 2)	Klein Schroef (×6) (back-up: 2)	Hex Sleutel(×)1)	Muurschroef (x1) Alleen voor model BG-07(H76W77.8-121) BG-07(H92W77.8-121)
				

Bewaar dit Handmatig

Veiligheidspoort					
Model	BG -07 (H76W72-108.5)		BG -07 (H76W77.8-121)		BG -07 (H92W77.8-121)
Verstelbaar Breedte	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "	30.6 " -47.6 "	30.6 " -47.6 "	30,6 -47,6 "
Hoogte	30 inch	30 inch	30 inch	30 inch	36,2 inch
Kleur	Zwart	Wit	Zwart	Wit	Zwart

Veiligheidspoort				
Model	BG -07(H92W72-108.5)		BG -07(H74W72-108.5)	
Verstelbaar Breedte	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "	28.4 " -42.7 "
Hoogte	36,2 inch	36,2 inch	28 inch	28 inch
Kleur	Zwart	Wit	Zwart	Wit

OPERATIE

Installatie:

Voor de volgende specificaties dient u de zijbuis te installeren. Ten eerste: de installatiestappen voor de zijbuis zijn als volgt:

BG-07(H76W77.8-121) , BG-07(H92W7 7.8-121)

Stap 1: Verwijder de zijbuis en de verstelbare klep Kader.



Stap 2: Installeer de zijbuis op de verstelbare poort. Kader.



Stap 3: Draai de schroef vast.







Deuropeningen en openingen

Opmerking: Maken Zeker de afstand van de vloer naar de onderkant van de hek is 2,5 cm.


Vooraanzicht




Bovenaanzicht




Diaweergave



Stap 1: Gebruik een meetlint om de breedte van de opening te bepalen.
Stap 2: Plak de sjabloon




Let op: de sjabloon moet zijn loodrecht op de muur, met behoud van een Een hoek van 90 graden.
Stap 3: Boor een gat in de muur volgens de sjabloon. Plaats een grote muurplug. verankeren in elk gat.
Lijn het poortframe uit met het gat. Gebruik een schroevendraaier of boor. naar invoegen De grote muurschroeven gaan door het poortframe in het muuranker .




① ② ③ ④


Stap 4: Uitbreiden de deurrail naar pasvorm de openingsbreedte, En toestaan een geschikte ruimte voor de Muurbeugel met vergrendeling.




Stap 5: Maken Zeker de geheel hek is loodrecht naar de muur. Markering de positie van Boor de gaten in de muurbeugel volgens de sjabloon.



Stap 6: Boor een gat in de markering. Voeg een in grote muur verankeren in elk gat. Uitlijnen de Vergrendeling Muur Beugel met de gat . Gebruik A schroevendraaier of oefening naar invoegen de groot muur schroeven door de Vergrendeling Muur Beugel naar binnen de grote muur anker .




Stap 7: Aanpassen de breedte van de deur kader opnieuw, Dus Dat de afstand tussen de handle En de bovenste Vergrendeling Muur Beugel is minder dan 1 mm, en dan gebruik hex sleutel om de kleine schroef te draaien schroef naar binnen de vergrendeling En zeker Het. Opmerking: Er zijn er 2 sluitingen aan zowel de boven- als onderkant van de poort kader Dat moeten zijn Verknald.




OPEN DE HEK

Schuif de knop, til omhoog, Dan duw of trekken de hek open .



als de veiligheidsbarrière wordt gebruikt bij de bovenkant van de trap, Het zou moeten niet zijn geplaatst onder de bovenkant niveau.

als de veiligheidsbarrière wordt gebruikt bij de onderkant van de trap, Het zou moeten moet vooraan worden geplaatst, zodat de laagst mogelijke t-waarde wordt bereikt.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠ WAARSCHUWING:

(1) WAARSCHUWING - Deze veiligheidsbarrière is voor huishoudelijk gebruik. alleen voor gebruik
De veiligheidsbarrière is geschikt voor gebruik met kinderen ouder dan 8 jaar. maanden van leeftijd.

(2) Lees de instructies vóór de installatie, want onjuiste installatie kan gevaarlijk zijn. Montage door een volwassene is vereist. Vereist. Oefening voorzichtig wanneer
Het product uitpakken en in elkaar zetten . Houd kleine onderdelen bij de hand. uit van de bereik van kinderen en huisdieren!

(3) Om ernstig letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de hek is veilig geïnstalleerd. Onjuiste installatie kan leiden tot problemen met de poort. worden instabiel of
losgeraakt uit de deuropening .

(4) Alleen gebruiken wanneer het vergrendelingsmechanisme veilig betrokken.

(5) Dit veiligheidshek mag niet worden gemonteerd. dwars door ramen of andere soortgelijke openingen.

(6) Gebruik het hek nooit om kinderen bij zwembaden weg te houden. Stop met het gebruik ervan wanneer Een kind kan over het hekje klimmen of het losmaken. Altijd dichtbij en slot de poort erachter Jij.

(7) Dit product voorkomt niet per se alle gevallen. ongelukken. Nooit vertrekken kinderen zonder toezicht.

(8) Houd er rekening mee dat er mogelijk zwakke plekken in het gipsplaatwerk of de verf zitten. niet Installatie op deze oppervlakken wordt aanbevolen om schade aan eigendommen te voorkomen en onderhoud te garanderen.
veiligheid. Installeer het veiligheidshekje op de harde muur. oppervlak.

(9) Het product mag niet worden gebruikt als een kind over het hekje kan klimmen of het kan losmaken /openen. Stop het gebruik zodra een kind over het hekje kan klimmen of het kan losmaken .

(10) Het veiligheidshek rond de deur moet regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat... Het is veilig en werkt in overeenstemming met deze instructies .
(11) Extra of vervangende onderdelen kunnen alleen worden besteld via verkregen van de fabrikant of dealer . Installeer en gebruik altijd alles vereist onderdelen.
(12) Controleer of het veiligheidshek van de deur goed gesloten is.
(13) Het veiligheidsdeurhekwerk heeft een handmatig sluitsysteem.

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

(1) Reinig met een spons en warm water of een mild reinigingsmiddel. wasmiddel.

(2) DOEN Gebruik GEEN schurende schoonmaakmiddelen of bleekmiddel.

(3) Controleer de poort regelmatig om er zeker van te zijn dat alle onderdelen en montages Zijn stevig vastgedraaid.

(4) DOEN NIET gebruiken als een onderdeel beschadigd is of vermist.

(5) Als er een hiaat is tussen het poortkozijn En de Slotenmuur Beugel: Draai de schroef los E-vergrendeling om de breedte van het deurkozijn aan te passen totdat de poort erin past . Vergrendel de muurbeugel. Draai vervolgens de beugel vast. E-vergrendeling.

(6) Als u De poort moet op een andere plek opnieuw geïnstalleerd worden. locatie in de Toekomst: Draai de grote muurankers en grote muurschroeven los om het hek van de muur te verwijderen . En herhaal de hele installatie.
procedure. Neem gerust contact met ons op via e-mail als u behoefte meer hulp.

(7) Neem contact met ons op als u Heeft u vragen? Bijvoorbeeld: installatie en gebruik.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Säkerhetsgrind

Modell: BG-07 (H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121), BG-07 (H92W72-108.5), BG-07(H92W77.8-121), BG-07 (H74W72-108.5)

Modell : BG -07(H76W72-108.5), BG-07(H76W77.8-121),
BG -07(H92W72-108.5), BG -07(H92W7 7.8-121),
BG-07 (H74W72-108.5)




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till de faktisk objekt)

Detta är originalinstruktionen , tack läs alla manuell instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkten du mottagit. Förlåt oss att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador, användare måste läsa bruksanvisningen noggrant.

PRODUKT BESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna säkerhetsgrind . Säkerhetsgrindar installeras högst upp eller längst ner i trappor, vid rumsdörrar i hemmet, i korridorer och andra utrymmen för att avskilja säkra delar av huset. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



Justerbar grind



Rammall och spärrvägg



Konsol

Reservvägg Skruv (×6) (backup:2)	Reservvägg Ankare (×6) (backup:2)	Små Skruv (×6) (backup:2)	Hexagon Nyckel(× 1)	Väggskruv (x1) Endast för modell BG-07 (H76W77.8-121) BG-07 (H92W77.8-121)
				

Spara detta Manuell

Säkerhetsgrind					
Modell	BG -07 (H76W72-108.5)		BG -07 (H76W77.8-121)		BG -07 (H92W77.8-121)
Justerbar Bredd	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	30,6 " -47,6 "	30,6 " -47,6 "	30,6 " -47,6 "
Höjd	30 tum	30 tum	30 tum	30 tum	36,2 tum
Färg	Svart	Vit	Svart	Vit	Svart

Säkerhetsgrind				
Modell	BG -07(H92W72-108.5)		BG -07(H74W72-108.5)	
Justerbar Bredd	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "	28,4 " -42,7 "
Höjd	36,2 tum	36,2 tum	28 tum	28 tum
Färg	Svart	Vit	Svart	Vit

DRIFT

Installation:

För följande specifikationer, vänligen montera sidoröret först.

Installationsstegen för sidoröret är följande:

BG-07(H76W77.8-121)、 BG-07(H92W7 7.8-121)

Steg 1: Ta bort sidoröret och den justerbara grinden Ram.



Steg 2: Montera sidoröret på den justerbara grinden Ram.



Steg 3: Dra åt skruven.







Dörröppningar och öppning

Notera: Göra säker de mellanrum från de golv till de botten av de gate är 2,5 cm.


Framifrån




Vy uppifrån




Bildvy




Steg 1: Använd ett måttband för att beräkna öppningens bredd.
Steg 2: Klistra in mallen






Obs: Mallen måste vara perp endikulärt mot väggen, bibehållande av en 90-graders vinkel.
Steg 3: Borra ett hål i väggen enligt mallen. Sätt in en stor vägg ankare i varje hål.
Rikta in grindkarmen mot hålet. Använd en skruvmejsel eller borr till infoga de stora väggskruvarna genom grindkarmen in i väggankaret .




① ② ③ ④


Steg 4: Förläng de dörrskena till passform öppningsbredden, och tillåta en lämpligt rum för Väggfäste med lås.



Steg 5: Tillverkning säker de hel gate är vinkelrät till den vägg. Markera de position för hålen i väggfästet för spärren på väggen enligt mallen.




Steg 6: Borra ett hål i märke. Sätt in en stor vägg ankare i varje kapsel hål. Justera de Spärr Vägg Konsol med de hål e. Använda en skruvmejsel eller borra till infoga de stor vägg skruvar genom de Spärr Vägg Konsol till de stor vägg ankare .




Steg 7: Justera de bredd av de dörr ram igen, så att de avstånd mellan de hand och de övre Spärr Alla Konsol är mindre än 1 mm, och sedan använder hexagon nyckel för att skruva den lilla skruva till de spärr och säkra det.

Obs: Det finns 2 spärrar vardera upptill och nedtill på grinden ram att behöver vara skruvad.




ÖPPNA GATE

Skjut knappen, lyft upp, sedan tryck eller dra de gate öppen n.



Om säkerhetsbarriären används vid bästa av trappa, det borde inte vara placerad under toppen nivå.

Om säkerhetsbarriären används vid botten av trappa, det borde vara placerad längst fram på den lägsta möjliga t-avläsningen.



SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

VARNING:

(1) VARNING - Denna säkerhetsbarriär är avsedd för bostäder endast för användning

Säkerhetsbarriären är lämplig för användning med barn över 8 år månader myndig.

(2) Läs instruktionerna före installationen eftersom felaktig installation kan vara farlig. Montering av vuxna är krävs. Övning bryr sig när uppackning och montering av produkten. Förvara smådelar ut av nå av barn och husdjur!

(3) För att förhindra allvarliga skador, se till att gate är säkert installerad. Felaktig installation kan leda till att grinden passande instabil eller

lossnade från dörröppningen .

(4) Använd endast när lås-/ spärrmekanismen är i drift säkert engagerad.

(5) Denna säkerhetsgrind får inte monteras över fönster eller andra liknande öppningar.

(6) Använd aldrig grinden för att hålla barn borta från pooler. Sluta använda den när ett barn kan klättra över eller få loss grinden. Alltid nära och låsa de grinden bakom du.

(7) Denna produkt kommer inte nödvändigtvis att förhindra alla olyckor. Aldrig lämna barn utan uppsikt

(8) Var uppmärksam på svaga gips- och färgavlagringar, det gör vi. inte rekommenderar installation på dessa ytor för att undvika egendomsskador och underhålla

säkerhet. Installera säkerhetsgrinden på den hårda väggen yta.

(9) Produkten ska inte användas om ett barn kan klättra över eller öppna grinden. Sluta använda den när ett barn kan klättra över eller öppna grinden .

(10) Säkerhetsdörrstaketet bör kontrolleras regelbundet för att säkerställa att det är säker och fungerar i enlighet med dessa instruktioner .

(11) Ytterligare delar eller reservdelar kan endast erhålls från tillverkaren eller återförsäljaren . Installera och använd alltid alla nödvändig delar.

(12) Kontrollera om säkerhetsdörrstängslet är korrekt stängt.
(13) Säkerhetsdörrstaketet har en manuellt stängningssystem.

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

(1) Rengör med en svamp med varmt vatten eller ett milt rengöringsmedel.
(2) DO ANVÄND INTE slipande rengöringsmedel eller blekmedel.
(3) Kontrollera grinden regelbundet för att säkerställa att all hårdvara och fästen är ordentligt åtdragna.
(4) DO INTE använda om någon komponent är skadad eller saknad.
(5) Om det finns ett mellanrum mellan grindramen och de Låsvägg Fäste: Skruva loss E-lås för att justera dörrkarmens bredd tills grinden kan haka i Spärra väggfästet. Dra sedan åt E-spärr.
(6) Om du behöver installera om grinden på ett annat ställe plats i de framtid: Skruva loss de stora väggankarna och de stora väggskruvarna för att ta bort grinden från väggen. Och upprepa hela installationen
procedur. Kontakta oss gärna via e-post om du behov mer hjälp.
(7) Kontakta oss om du har några frågor. inklusive installation och använda.

