VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cargo Rack

Model: HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Model: HJ-RB514AL-38X38



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product.Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie downs to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity .
- Make sure the vehicle is in a safe place for loading ladders and other cargo. Make sure the vehicle’s engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.

- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using the Roof Rack keep work area clean and well-lit. Keep spectators and children out of the work area.
- ① To ensure the safe use of the product, the speed is limited to 80 km/h. ② To ensure the safe use of the product, there are limitations on the usage conditions: if items such as kayaks are carried as consignments, windproof covers and other items must be installed before use.
- During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, it may cause the product to crack and the installation position to deform, affecting the appearance and safety performance of the vehicle.
- To avoid injury, the entire installation process of the product ensures that the vehicle is turned off.
- Please follow the installation instructions suitable for your vehicle model during installation.
- Product capabilities apply to properly and completely assembled product only
- When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the followings: A competent adult should assemble the product.
- Wear gloves when installing the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or abrase.

PRODUCT DESCRIPTION

The roof luggage rack is a roof-mounted additional device designed to expand the vehicle's cargo-carrying capacity. It has wide compatibility with various vehicle models, supports quick installation and removal, and offers different load-bearing capacities. It is applicable to multiple scenarios such as long-distance travel, family outings and outdoor activities.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Model Series	HJ-RB514AL-38X38
Maximum Load Capacity	150 lbs
Cargo Basket Dimensions	965×965×142mm
Inner dimensions of the cargo basket	765×900×105mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



U-clamp maximum width for fixing the cross bar : 90x50mm






Installation step 1:

1. Install the front and rear rods and the left and right curved rods together with the left and right plastic connecting seats respectively, and lock them in place with M6X16 hexagonal screws (⑥) and M6X16 spacers (⑦).


Note: Do not tighten the screws too much! (As shown in the picture)



Installation step 2:

1. Installation of U-clamp: use M6X10 screws (⑯), M6x16 spacers (⑰) and M6 square nuts (⑱) and U-clamp combination to install together, and then U-clamp screws (⑫) and knobs + M8 nut (⑭ + ⑮) combination fixed in the holes of U-clamp clipboard, and finally install the M6 square nuts into the left and right panels of both sides slots on both sides and lock the screws tightly.


(As shown in the picture)



Installation step 3:

1. Install and fix the panels in the slots of the front and rear rods respectively, and install the panels in the slots of the front and rear rods at an angle.
2. Place the 4 panels respectively in the front and rear of the rod slot and move to the corresponding screw hole position and use screws M5X12 (⑧) and M5X12 spacer (⑨) to lock and fix.
3. Finally, tighten all the screws to fix. (As shown in the picture)





Installation Step 4:

1. Install the aluminum roof rack basket onto the roof cross bar using the U-clamp method: Place the U-shaped M8 screw (⑫) into the long holes on both sides of the bracket clamp and secure it with the U-shaped screw, knob, and M8 nut (⑭+⑮).

Tips: Install the U-clip according to the length of the cross bar, and the position can be installed on the inner/outer side of each base plate. (As shown in the picture)

Product usage limitations:



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Porte-bagages

Modèle : HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modèle : HJ-RB514AL-38X38



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

WARNING

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. blessure ou dommage à des biens de valeur.
- Respectez toutes les exigences du Département des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des sangles d'arrimage pour maintenir solidement le chargement en place.
- Ne surchargez pas la galerie de toit . Ne dépassez jamais la capacité de

poids maximale.

- vous que le véhicule se trouve dans un endroit sûr pour le chargement des échelles et autres marchandises. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant de charger ou de décharger la galerie de toit .
- Ne pas utiliser pour retenir ou contraindre de quelque manière que ce soit le poids d'une personne ou d'un animal.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces de fixation sont bien serrées. Inspectez régulièrement. pour les dommages. En cas d'effilochage ou de déformation, cesser immédiatement l'utilisation.
- Faites preuve de bon sens lors de vos travaux. Restez vigilant et concentré lors de l'installation et de l'utilisation de la galerie de toit . Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Lors du montage et de l'utilisation de la galerie de toit, veillez à ce que la zone de travail reste propre et bien éclairée . Tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de la zone de travail.
- ① Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, la vitesse est limitée à 80 km/h.

② Pour garantir la sécurité d'utilisation du produit, certaines conditions d'utilisation sont soumises à des limitations : si des articles tels que des kayaks sont transportés en tant que marchandises, des housses coupe-vent et autres équipements doivent être installés avant utilisation.

- Lors de l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner sa fissuration et son endommagement. la position d'installation se déforme, affectant l'apparence et la sécurité performances du véhicule.
- Pour éviter toute blessure, l'intégralité du processus d'installation du produit est réalisée en veillant à ce que le véhicule soit éteint.
- Veuillez suivre les instructions d'installation adaptées à votre modèle de véhicule. lors de l'installation.
- Les capacités du produit ne s'appliquent qu'au produit correctement et entièrement assemblé.
- Lors de l'utilisation du produit, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure, notamment les

suivantes : un adulte compétent doit assembler le produit.

- Portez des gants lors de l'installation du produit.
- N’utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou abîmées.

PRODUCT DESCRIPTION

Le porte-bagages de toit est un accessoire fixé sur le toit, conçu pour augmenter la capacité de chargement du véhicule. Compatible avec de nombreux modèles, il s'installe et se retire rapidement et offre différentes capacités de charge. Il convient à de multiples situations, comme les longs trajets, les sorties en famille et les activités de plein air.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Série de modèles	HJ-RB514A L - 38 X 38
Capacité de charge maximale	150 livres
Dimensions du panier de chargement	965 × 965 × 142 mm
Dimensions intérieures du panier de chargement	765 × 900 × 1 05 mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



Largeur maximale de la bride en U pour la fixation de la barre transversale : 90 x 50 mm






Étape d'installation 1 :

2. Installez les tiges avant et arrière ainsi que les tiges courbes gauche et droite

avec les sièges de connexion en plastique gauche et droit respectivement, et verrouillez-les en place avec des vis hexagonales M6X16 (⑥) et des entretoises M6X16 (⑦).


Remarque : Ne serrez pas trop les vis ! (Voir l'image)



Étape d'installation 2 :

2. Installation du serre-joint en U : utiliser les vis M6X10 (⑯), les entretoises M6x16 (⑰) et les écrous carrés M6 (⑱) et le serre-joint en U pour installer ensemble, puis fixer les vis du serre-joint en U (⑫) et les boutons + écrou M8 (⑭ + ⑮) dans les trous du support du serre-joint en U, et enfin installer les écrous carrés M6 dans les fentes des panneaux gauche et droit des deux côtés et serrer fermement les vis.

(Comme le montre l'image)




Étape 3 de l'installation :

4. Installez et fixez les panneaux dans les fentes des tiges avant et arrière respectivement, et installez les panneaux dans les fentes des tiges avant et arrière en biais.

5. Placez les 4 panneaux respectivement à l'avant et à l'arrière de la fente de la tige et déplacez-les vers la position du trou de vis correspondant et utilisez les vis M5X12 (⑧) et l'entretoise M5X12 (⑨) pour verrouiller et fixer .

6. Enfin, serrez toutes les vis pour fixer le tout. (Comme indiqué sur l'image)





Étape 4 de l'installation :

2. Installez le panier de toit en aluminium sur la barre transversale du toit en utilisant la méthode de la pince en U : placez la vis M8 en forme de U (⑫) dans les longs trous des deux côtés de la pince du support et fixez-la avec la vis en forme de U, le bouton et l'écrou M8 (⑭+⑮).

Conseils : Installez le clip en U en fonction de la longueur de la barre transversale. Il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur de chaque plaque de base. (Voir l'image)

Limitations d'utilisation du produit :



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Gepäckträger

Modell: HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modell: HJ-RB514AL-38X38



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

WARNING

- Lesen und verstehen Sie diese gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie dieses Produkt montieren, installieren, in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Verletzung oder Beschädigung von wertvollem Eigentum.
- Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Vorschriften des US-Verkehrsministeriums (DOT). Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die Ladung sicher zu fixieren.

- Dachgepäckträger nicht . Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug an einem sicheren Ort zum Verladen von Leitern und anderer Ladung befindet. Vor dem Be- und Entladen des Dachgepäckträgers muss sichergestellt werden, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist .
- Nicht zum Halten oder Einschränken des Gewichts von Menschen oder Tieren in irgendeiner Weise verwenden.
- Vor und nach jedem Gebrauch prüfen Sie, ob alle Teile fest angezogen sind. Regelmäßige Inspektionen sind erforderlich. für Schäden. Sollten Ausfransungen oder Verformungen festgestellt werden, ist die Verwendung sofort einzustellen.
- Dachträger montieren und benutzen . Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich beim Zusammenbau und der Verwendung des Dachgepäckträgers sauber und gut beleuchtet . Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
- ① Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt.

② Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, gelten Einschränkungen hinsichtlich der Nutzungsbedingungen: Werden Gegenstände wie Kajaks als Fracht transportiert, müssen vor der Benutzung Windschutzhüllen und andere Ausrüstungsgegenstände angebracht werden.

- Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann es zu Rissen und Beschädigungen kommen. Die Einbaulage kann sich verformen, was das Aussehen und die Sicherheit beeinträchtigt. Leistung des Fahrzeugs.
- Um Verletzungen zu vermeiden, wird während des gesamten Installationsprozesses des Produkts sichergestellt, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.
- Bitte befolgen Sie die für Ihr Fahrzeugmodell geeignete Installationsanleitung. während der Installation.
- Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Dazu gehört unter anderem Folgendes: Das Produkt sollte von einem sachkundigen Erwachsenen zusammengebaut werden.

- Tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe.
- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

PRODUCT DESCRIPTION

Der Dachgepäckträger ist eine am Dach montierte Zusatzvorrichtung, die die Ladekapazität des Fahrzeugs erweitert. Er ist mit vielen Fahrzeugmodellen kompatibel, lässt sich schnell montieren und demontieren und bietet unterschiedliche Tragfähigkeiten. Er eignet sich für verschiedene Einsatzbereiche wie Fernreisen, Familienausflüge und Outdoor-Aktivitäten.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Modellreihe	HJ-RB514A L - 38 x 38
Maximale Belastbarkeit	150 Pfund
Abmessungen des Gepäckkorbs	965 × 965 × 142 mm
Innenmaße des Gepäckkorbs	765 × 900 × 105 mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



Maximale Breite der U-Klemme zur Befestigung der Querstange : 90 x 50 mm






Installationsschritt 1:

3. Montieren Sie die vorderen und hinteren Stangen sowie die linken und rechten

gebogenen Stangen zusammen mit den linken und rechten Kunststoff-Verbindungssitzen und fixieren Sie sie mit M6X16 Sechskantschrauben (⑥) und M6X16 Distanzstücken (⑦).


Hinweis: Die Schrauben nicht zu fest anziehen! (Wie im Bild gezeigt)



Installationsschritt 2:

3. Montage der U-Klemme: Verwenden Sie M6x10 Schrauben (⑯), M6x16 Distanzstücke (⑰) und M6 Vierkantmuttern (⑱) zur Montage der U-Klemme. Anschließend befestigen Sie die U-Klemmenschrauben (⑫) und die Kombination aus Knöpfen und M8 Muttern (⑭ + ⑮) in den Löchern der U-Klemmen-Klemmplatte. Zum Schluss montieren Sie die M6 Vierkantmuttern in die Schlitze der linken und rechten Seitenwände und ziehen die Schrauben fest an.


(Wie im Bild gezeigt)



Installationsschritt 3:

7. Montieren und befestigen Sie die Paneele in den Schlitzen der vorderen bzw. hinteren Stangen und montieren Sie die Paneele schräg in den Schlitzen der vorderen und hinteren Stangen.
8. Platzieren Sie die 4 Paneele jeweils vorne und hinten im Stangenschlitz und schieben Sie sie an die entsprechende Schraubenlochposition. Verwenden Sie Schrauben M5X12 (⑧) und den M5X12-Abstandshalter (⑨), um sie zu verriegeln und zu fixieren .
9. Zum Schluss alle Schrauben festziehen, um alles zu fixieren. (Wie im Bild gezeigt)





Installationsschritt 4:

3. Montieren Sie den Aluminium-Dachgepäckträgerkorb mit der U-Klemme an der Dachquertraverse: Setzen Sie die U-förmige M8-Schraube (⑫) in die langen Löcher auf beiden Seiten der Halterungsklemme ein und befestigen Sie sie mit der U-förmigen Schraube, dem Knopf und der M8-Mutter (⑭+⑮).

Hinweis: Montieren Sie den U-Clip entsprechend der Länge der Querstange. Die Position kann an der Innen- oder Außenseite jeder Grundplatte angepasst werden. (Siehe Abbildung)

Nutzungsbeschränkungen des Produkts:



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portapacchi

Modello: HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modello: HJ-RB514AL-38X38



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

WARNING

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali. lesioni o danni a beni di valore.
- Attenersi a tutte le normative del Dipartimento dei Trasporti (DOT) durante l'utilizzo di questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio per tenere saldamente in posizione tutto il carico.
- Non sovraccaricare il portapacchi . Non superare mai la capacità di carico massima.

- Assicurati che il veicolo si trovi in un luogo sicuro per caricare scale e altro carico. Assicurati che Assicurarsi che il motore del veicolo sia spento e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portapacchi .
- Non utilizzare per sostenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano ben fissati. Ispezionare regolarmente per danni. Qualora si riscontrino sfilacciamenti o deformazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Usate il buon senso durante il lavoro. Rimanete vigili e concentrati durante l'installazione e l'utilizzo del portapacchi . Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi , mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata . Tenere lontani spettatori e bambini dall'area di lavoro.
- ① Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, la velocità è limitata a 80 km/h. ② Per garantire un utilizzo sicuro del prodotto, sono previste limitazioni alle condizioni d'uso: se articoli come kayak vengono trasportati in spedizione, è necessario installare coperture antivento e altri accessori prima dell'uso.
- Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe incrinarsi e la posizione di installazione tende a deformarsi, compromettendo l'aspetto e la sicurezza prestazioni del veicolo.
- Per evitare infortuni, l'intero processo di installazione del prodotto prevede che il veicolo sia spento.
- Si prega di seguire le istruzioni di installazione adatte al modello del proprio veicolo. durante l'installazione.
- Le funzionalità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
- Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti: il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.
- Indossare i guanti durante l'installazione del prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto se mancano delle parti, se sono danneggiate o se presentano abrasioni.

PRODUCT DESCRIPTION

Il portapacchi da tetto è un dispositivo aggiuntivo che si monta sul tetto del veicolo, progettato per aumentarne la capacità di carico. È ampiamente compatibile con diversi modelli di veicoli, si installa e si rimuove rapidamente e offre diverse capacità di carico. È adatto a molteplici situazioni, come viaggi a lunga distanza, gite in famiglia e attività all'aperto.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Serie di modelli	HJ-RB514A L - 38 X 38
Capacità di carico massima	150 libbre
Dimensioni del cestello portabagagli	965 × 965 × 142 mm
Dimensioni interne del cestello di carico	765 × 900 × 105 mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



Larghezza massima del morsetto a U per il fissaggio della traversa : 90 x 50 mm






Fase 1 dell'installazione:

4. Installare le aste anteriori e posteriori e le aste curve sinistra e destra insieme ai

rispettivi supporti di collegamento in plastica sinistro e destro, e bloccarle in posizione con viti esagonali M6X16 (⑥) e distanziali M6X16 (⑦).


Nota: non stringere eccessivamente le viti! (Come mostrato in figura)



Fase 2 dell'installazione:

4. Installazione del morsetto a U: utilizzare viti M6X10 (⑯), distanziali M6x16 (⑰) e dadi quadrati M6 (⑱) e il morsetto a U per l'installazione, quindi le viti del morsetto a U (⑫) e le manopole + dado M8 (⑭ + ⑮) fissate nei fori della clip del morsetto a U, e infine installare i dadi quadrati M6 nelle fessure dei pannelli sinistro e destro su entrambi i lati e serrare saldamente le viti.

(Come mostrato nell'immagine)



Fase 3 dell'installazione:


10. Installare e fissare i pannelli nelle fessure delle aste anteriori e posteriori,

rispettivamente, e installare i pannelli nelle fessure delle aste anteriori e posteriori con un'angolazione.

11. Posizionare i 4 pannelli rispettivamente nella parte anteriore e posteriore dell'alloggiamento dell'asta e spostarli nella posizione del foro della vite corrispondente, quindi utilizzare le viti M5X12 (⑧) e il distanziale M5X12 (⑨) per bloccarli e fissarli .

12. Infine, stringete tutte le viti per fissare il tutto. (Come mostrato in figura)





Fase 4 dell'installazione:

4. Installare il cestello portapacchi in alluminio sulla barra trasversale del tetto utilizzando il metodo del morsetto a U: inserire la vite M8 a forma di U (⑫) nei fori lunghi su entrambi i lati del morsetto della staffa e fissarla con la vite a forma di U, la manopola e il dado M8 (⑭+⑮).

Suggerimenti: Installare la clip a U in base alla lunghezza della traversa, posizionandola sul lato interno o esterno di ciascuna piastra di base. (Come mostrato in figura)

Limitazioni d'uso del prodotto:



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portaequipajes

Modelo: HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modelo: HJ-RB514AL-38X38



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

WARNING

- Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte y lesiones personales. lesiones o daños a bienes de valor.
- Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al usar este producto. Use cuerdas y amarres para sujetar firmemente toda la carga.
- No sobrecargue la baca . Nunca exceda la capacidad máxima de peso.
- Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro para cargar escaleras y otra carga. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el

freno de mano puesto antes de cargar o descargar la baca .

- No lo utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.
- Antes y después de cada uso, compruebe que todos los componentes estén bien sujetos. Inspeccione periódicamente. por daños. Si se observa deshilachado o deformación, interrumpa su uso inmediatamente.
- Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al instalar y usar la baca . Nunca trabajes bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Mientras monta y utiliza la baca , mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada . Mantenga a los espectadores y a los niños alejados de la zona de trabajo.
- ① Para garantizar el uso seguro del producto, la velocidad está limitada a 80 km/h.

② Para garantizar el uso seguro del producto, existen limitaciones en las condiciones de uso: si se transportan artículos como kayaks como envíos, se deben instalar fundas cortavientos y otros elementos antes de su uso.

- Durante el proceso de instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, podría provocar que el producto se agriete y se rompa. la posición de instalación se deforma, afectando la apariencia y la seguridad rendimiento del vehículo.
- Para evitar lesiones, durante todo el proceso de instalación del producto es necesario que el vehículo esté apagado.
- Siga las instrucciones de instalación adecuadas para el modelo de su vehículo. durante la instalación.
- Las funcionalidades del producto se aplican únicamente al producto correctamente y completamente ensamblado.
- Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes: Un adulto competente debe ensamblar el producto.
- Utilice guantes al instalar el producto.
- No utilice este producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.

PRODUCT DESCRIPTION

El portaequipajes de techo es un dispositivo adicional que se instala en el techo del vehículo y está diseñado para ampliar su capacidad de carga. Es compatible con una amplia variedad de modelos, permite una instalación y extracción rápidas y ofrece diferentes capacidades de carga. Resulta útil en múltiples situaciones, como viajes largos, excursiones familiares y actividades al aire libre.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Serie de modelos	HJ-RB514A L - 38 X 38
Capacidad de carga máxima	150 libras
Dimensiones de la cesta de carga	965 × 965 × 142 mm
Dimensiones internas de la cesta de carga	765 × 900 × 105 mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



Ancho máximo de la abrazadera en U para fijar la barra transversal : 90 x 50 mm






Paso 1 de la instalación:

5. Instale las varillas delanteras y traseras y las varillas curvas izquierda y

derecha junto con los asientos de conexión de plástico izquierdo y derecho respectivamente, y fíjelas en su lugar con tornillos hexagonales M6X16 (⑥) y espaciadores M6X16 (⑦).


Nota: ¡No apriete demasiado los tornillos! (Como se muestra en la imagen)



Paso de instalación 2:

5. Instalación de la abrazadera en U: utilice tornillos M6X10 (⑯), espaciadores M6x16 (⑰) y tuercas cuadradas M6 (⑱) y la combinación de abrazadera en U para instalarlos juntos, y luego los tornillos de la abrazadera en U (⑫) y la combinación de perillas + tuerca M8 (⑭ + ⑮) se fijan en los orificios del portapapeles de la abrazadera en U, y finalmente instale las tuercas cuadradas M6 en los paneles izquierdo y derecho de las ranuras de ambos lados en ambos lados y apriete los tornillos firmemente.

(Como se muestra en la imagen)




Paso 3 de la instalación:

13. Instale y fije los paneles en las ranuras de las varillas delanteras y traseras respectivamente, e instale los paneles en las ranuras de las varillas delanteras y traseras en ángulo.

14. Coloque los 4 paneles respectivamente en la parte delantera y trasera de la ranura de la varilla y muévalos a la posición del orificio del tornillo correspondiente y use los tornillos M5X12 (⑧) y el espaciador M5X12 (⑨) para bloquear y fijar .

15. Finalmente, apriete todos los tornillos para fijarlo. (Como se muestra en la imagen)





Paso 4 de la instalación:

5. Instale la cesta portaequipajes de aluminio en la barra transversal del techo utilizando el método de abrazadera en U: Coloque el tornillo M8 en forma de U (⑫) en los orificios largos a ambos lados de la abrazadera del soporte y fíjelo con el tornillo en forma de U, la perilla y la tuerca M8 (⑭+⑮).

Consejos: Instale el clip en U según la longitud de la barra transversal. Puede instalarlo en la parte interior o exterior de cada placa base (como se muestra en la imagen).

Limitaciones de uso del producto:



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bagażnik

Model: HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Model: HJ-RB514AL-38X38



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WARNING

- Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub inne obrażenia. obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
- Stosując ten produkt, należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT). Do bezpiecznego zamocowania ładunku należy używać lin i pasów mocujących.
- Nie przeciążaj bagażnika dachowego . Nigdy nie przekraczaj maksymalnego

udźwigu.

- się , że pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu do załadunku drabin i innych ładunków. Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażu na bagażniku dachowym należy upewnić się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty .
- Nie używać do podtrzymywania ani ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób.
- Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze zamocowane. Regularnie sprawdzaj. za szkody. W przypadku stwierdzenia przetarć lub odkształceń należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- Podczas pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Zachowaj czujność i koncentrację podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego . Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy . Nie dopuszczać do przebywania w miejscu pracy osób postronnych i dzieci.
- ① Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prędkość została ograniczona do 80 km/h.

② Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, obowiązują ograniczenia dotyczące warunków użytkowania: w przypadku przewożenia przesyłek, na przykład kajaków, przed użyciem należy zamontować pokrowce przeciwwiatrowe i inne elementy.

- Podczas montażu surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. Może to spowodować pęknięcie produktu i pozycja instalacji może ulec odkształceniu, co wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo wydajność pojazdu.
- Aby uniknąć obrażeń, cały proces instalacji produktu odbywa się przy wyłączonym pojeździe.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcją instalacji odpowiednią dla danego modelu pojazdu. podczas instalacji.
- Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego
- Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym: Montażu produktu powinna dokonywać osoba dorosła o odpowiednich kwalifikacjach.

- Podczas montażu produktu należy nosić rękawice.
- Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek jego części, jest ona uszkodzona lub otarta.

PRODUCT DESCRIPTION

Bagażnik dachowy to dodatkowe urządzenie montowane na dachu, zaprojektowane w celu zwiększenia ładowności pojazdu. Jest on kompatybilny z różnymi modelami pojazdów, umożliwia szybki montaż i demontaż oraz oferuje różną nośność. Znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, takich jak podróże na duże odległości, wycieczki rodzinne i aktywności na świeżym powietrzu.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Seria modeli	HJ-RB514A Dł. - 38 x 38
Maksymalna ładowność	150 funtów
Wymiary kosza ładunkowego	965 × 965 × 142 mm
Wymiary wewnętrzne kosza ładunkowego	765 × 900 × 1 05 mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



Maksymalna szerokość zacisku U do mocowania poprzeczki : 90x5 0mm






Krok 1 instalacji:

6. Zamontuj pręty przednie i tylne oraz pręty wygięte lewy i prawy odpowiednio do lewego i prawego plastikowego gniazda łączącego, a następnie zablokuj je na


miejscu za pomocą śrub sześciokątnych M6X16 (⑥) i podkładek dystansowych M6X16 (⑦).

Uwaga: Nie dokręcaj śrub zbyt mocno! (Jak pokazano na rysunku)



Krok 2 instalacji:

6. Montaż zacisku U: użyj śrub M6X10 (⑯), podkładek M6x16 (⑰) i nakrętek kwadratowych M6 (⑱) oraz zacisku U do wspólnego montażu, a następnie śrub zacisku U (⑫) i pokręteł + nakrętki M8 (⑭ + ⑮) zamocowanych w otworach schowka zacisku U, a na koniec zamontuj nakrętki kwadratowe M6 w lewym i prawym panelu obu bocznych gniazd po obu stronach i mocno dokręć śruby. (Jak pokazano na obrazku)



Krok 3 instalacji:


16. Zamontuj i zamocuj panele odpowiednio w szczelinach przednich i tylnych

prętów, a następnie zamontuj panele w szczelinach przednich i tylnych prętów pod kątem.

17. Umieść 4 panele odpowiednio z przodu i z tyłu otworu na pręt, przesuń je do odpowiedniej pozycji otworu na śrubę i użyj śrub M5X12 (⑧) oraz podkładki M5X12 (⑨), aby je zablokować i zamocować .

18. Na koniec dokręć wszystkie śruby, aby zamocować. (Jak pokazano na rysunku)





Krok 4 instalacji:

6. Zamontuj aluminiowy kosz bagażnika dachowego na poprzeczce dachowej, korzystając z metody zacisku U: umieść śrubę U-kształtną M8 (⑫) w długich otworach po obu stronach zacisku wspornika i zabezpiecz ją za pomocą śruby U-kształtnej, pokrętła i nakrętki M8 (⑭+⑮).

Wskazówki: Zamontuj klips U zgodnie z długością poprzeczki, a jego położenie można ustalić po wewnętrznej/zewnętrznej stronie każdej płyty bazowej. (Jak pokazano na rysunku)

Ograniczenia w użytkowaniu produktu:



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bagagerek

Model: HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Model: HJ-RB514AL-38X38



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WARNING

- Lees en begrijp deze handleiding volledig voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden of persoonlijk letsel. letsel of schade aan waardevolle eigendommen.
- Houd u bij het gebruik van dit product aan alle voorschriften van het Ministerie van Transport (DOT). Gebruik touwen en spanbanden om alle lading stevig op zijn plaats te houden.
- dakdrager niet . Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.

- Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plek staat voor het laden van ladders en andere lading. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de handrem is aangetrokken voordat u de dakdrager laadt of lost .
- Niet gebruiken om het gewicht van mensen of dieren op welke manier dan ook vast te houden of te beperken.
- Controleer voor en na elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten. Inspecteer regelmatig. voor schade. Als er rafeling of vervorming optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Gebruik je gezond verstand tijdens het werk. Blijf alert en geconcentreerd bij het opzetten en gebruiken van de dakdrager . Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- tijdens de montage en het gebruik van de dakdrager de werkruimte schoon en goed verlicht . Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkruimte.
- ① Om veilig gebruik van het product te garanderen, is de snelheid beperkt tot 80 km/u.

② Om veilig gebruik van het product te garanderen, gelden er beperkingen voor de gebruiksomstandigheden: als artikelen zoals kajaks als vracht worden vervoerd, moeten winddichte hoezen en andere accessoires vóór gebruik worden aangebracht.

- Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Anders kan het product barsten en beschadigd raken. De installatiepositie kan vervormen, wat het uiterlijk en de veiligheid beïnvloedt. prestaties van het voertuig.
- Om letsel te voorkomen, wordt tijdens het gehele installatieproces van het product ervoor gezorgd dat het voertuig is uitgeschakeld.
- Volg de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw voertuigmodel. tijdens de installatie.
- De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
- Bij gebruik van het product dienen altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verkleinen, waaronder de volgende: Het product dient door een bekwame volwassene te worden gemonteerd.
- Draag handschoenen tijdens de installatie van het product.

- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of slijtage vertonen.

PRODUCT DESCRIPTION

Een dakbagagedrager is een accessoire dat op het dak van een voertuig wordt gemonteerd om de laadcapaciteit te vergroten. Het is compatibel met diverse voertuigmodellen, kan snel worden gemonteerd en verwijderd en biedt verschillende draagvermogens. Het is geschikt voor uiteenlopende situaties, zoals lange reizen, gezinsuitstapjes en buitenactiviteiten.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Modelserie	HJ-RB514A L - 38 x 38
Maximale draagcapaciteit	150 ponden
Afmetingen van de bagagemand	965 × 965 × 142 mm
Binnenafmetingen van de bagagemand	765 × 900 × 105 mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



Maximale breedte van de U-klem voor het bevestigen van de dwarsbalk : 90 x 50 mm






Installatiestap 1:

7. Monteer de voorste en achterste stangen en de linker en rechter gebogen

stangen samen met de linker en rechter plastic verbindingsstukken, en vergrendel ze op hun plaats met M6X16 zeskantschroeven (⑥) en M6X16 afstandhouders (⑦).


Let op: draai de schroeven niet te vast aan! (Zoals op de afbeelding te zien is)



Installatiestap 2:

7. Installatie van de U-klem: gebruik M6x10 schroeven (⑯), M6x16 afstandhouders (⑰) en M6 vierkante moeren (⑱) om de U-klem te monteren. Bevestig vervolgens de U-klem met schroeven (⑫) en knoppen + M8 moeren (⑭ + ⑮) in de gaten van de U-klem. Plaats tot slot de M6 vierkante moeren in de sleuven van de linker- en rechterpanelen aan beide zijden en draai de schroeven stevig vast.

(Zoals op de afbeelding te zien is)




Installatiestap 3:

19. Installeer en bevestig de panelen in de gleuven van respectievelijk de voorste en achterste stangen, en bevestig de panelen onder een hoek in de gleuven van de voorste en achterste stangen.

20. Plaats de 4 panelen respectievelijk aan de voor- en achterkant van de stangsleuf en verplaats ze naar de overeenkomstige schroefgatpositie. Gebruik vervolgens de schroeven M5X12 (⑧) en de M5X12 afstandhouder (⑨) om ze vast te zetten .

21. Draai tot slot alle schroeven vast. (Zoals op de afbeelding te zien is)





Installatiestap 4:

7. Bevestig de aluminium dakdrager op de dakdwarsbalk met behulp van de U-klemmethode: Plaats de U-vormige M8-schroef (⑫) in de lange gaten aan beide zijden van de beugelklem en zet deze vast met de U-vormige schroef, knop en M8-moer (⑭+⑮).

Tips: Installeer de U-clip op basis van de lengte van de dwarsbalk. De clip kan aan de binnen- of buitenkant van elke basisplaat worden bevestigd. (Zoals weergegeven op de afbeelding)

Beperkingen voor productgebruik:



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lastställ

Modell: HJ-RB514AL-38X38

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cargo Rack

Modell: HJ-RB514AL-38X38



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

WARNING

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskador skada eller skador på värdefull egendom.
- Följ alla krav från transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt. Använd rep och surrband för att hålla all last säkert på plats.
- Överbelasta inte takräcket . Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten.
- Se till att fordonet står på en säker plats för lastning av stegar och annan last .

Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan du lastar eller avlastar takräcket .

- Använd inte för att hålla eller begränsa mänsklig eller djurs vikt på något sätt.
- Kontrollera före och efter varje användning att all monteringsdel är ordentligt åtdragen. Inspektera regelbundet för skada. Om nötning eller deformation upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du monterar och använder takräcket . Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder takräcket . Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- ① För att säkerställa säker användning av produkten är hastigheten begränsad till 80 km/h.

② För att säkerställa säker användning av produkten finns det begränsningar för användningsförhållandena: om föremål som kajaker transporteras som konsignation måste vindtäta överdrag och andra föremål installeras före användning.

- Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan det orsaka att produkten spricker och installationspositionen deformeras, vilket påverkar utseendet och säkerheten fordonets prestanda.
- För att undvika skador säkerställs det att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen av produkten.
- Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din fordonsmodell. under installationen.
- Produktegenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter
- När produkten används bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande: En kompetent vuxen bör montera produkten.
- Använd handskar när du installerar produkten.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller nötningsbelastade.

PRODUCT DESCRIPTION

Takräcket är en takmonterad extraanordning som är utformad för att utöka fordonets lastkapacitet. Den har bred kompatibilitet med olika fordonsmodeller, stöder snabb installation och demontering och erbjuder olika lastkapaciteter. Den är tillämplig för flera scenarier som långresor, familjeutflykter och utomhusaktiviteter.


PRODUCT PARAMETER TABLE

Modellserie	HJ-RB514A L - 38 X 38
Maximal lastkapacitet	150 pund
Lastkorgens mått	965 × 965 × 142 mm
Lastkorgens innermått	765 × 900 × 1,05 mm


PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM


 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Front & Rear bar 2pcs	Left & Right bar 2pcs	Down boards 4pcs	Left side plastic connector 2pcs	Right side plastic connector 2pcs
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
Socket head cap screw M6X16-16pcs	M6X16X1 spacer 16pcs	Socket head cap screw M5X12-8pcs	M5X12X1 spacer 8pcs	M4 Allen Key -1pcs
 ⑪				
M3 Allen Key -1pcs				
 ⑫	 ⑬	 ⑭ ⑮	 ⑯ ⑰	 ⑱
U shape M8 screw 4pcs	Clamp board 4pcs	Plastic knobs & M8 nut 8pcs	Socket head cap screw M6X10 & M6X16X1 spacer-8pcs	M6 Square Nuts 8pcs

PRODUCT DESCRIPTION



U-klämmans maximala bredd för fixering av tvärstaget : 90x50mm






Installationssteg 1:

8. Montera de främre och bakre stängerna och de vänstra och högra böjda stängerna tillsammans med vänster respektive höger plastanslutningssäte och lås


dem på plats med M6X16 sexkantsskruvar (⑥) och M6X16 distanser (⑦).

Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt! (Som visas på bilden)



Installationssteg 2:

8. Installation av U-klämma: använd M6X10-skruvar (⑯), M6x16-distanser (⑰) och M6 fyrkantsmuttrar (⑱) samt en kombination av U-klämma för att montera tillsammans. Fäst sedan U-klämmans skruvar (⑫) och vred + M8-mutter (⑭ + ⑮) i hålen på U-klämmans urklipp. Montera slutligen M6-fyrkantsmuttrarna i vänster och höger panel på båda sidors skåror och dra åt skruvarna ordentligt.
(Som visas på bilden)




Installationssteg 3:

22. Montera och fäst panelerna i spåren på de främre respektive bakre stängerna, och montera panelerna i spåren på de främre och bakre stängerna i en vinkel.

23. Placera de fyra panelerna fram respektive bak i stångspåret och flytta dem till motsvarande skruvhålsposition. Använd skruvarna M5X12 (⑧) och distansbrickan M5X12 (⑨) för att låsa och fixera .

24. Dra slutligen åt alla skruvar för att fixera. (Som visas på bilden)





Installationssteg 4:

8. Montera takräcket i aluminium på takkanten med U-klämma: Placera den U-formade M8-skruven (⑫) i de långa hålen på båda sidor om fästklämman och fäst den med den U-formade skruven, vredet och M8-muttern (⑭+⑮).

Tips: Montera U-klämman i enlighet med tvärstångens längd, och positionen kan installeras på insidan/utsidan av varje bottenplatta. (Som visas på bilden)

Begränsningar för produktanvändning:

