VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Vacuum Chamber Instructions

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL:T1.5/T9/T15





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

CAUTION :

1) When the vacuum gauge of the vacuum barrel is connected with the acrylic plate, rubber rings must be installed on the upper and lower sides, otherwise ,there will be air leakage.

2) In some cases, the red rubber ring on the outer edge of the chamber cover may be uneven, causing poor sealing when directly placed on the chamber. This can result in the vacuum gauge showing no pressure response. To resolve this issue, follow these steps:

a.Start the vacuum pump.

b.Using both hands, firmly press down on the chamber cover for approximately 5 seconds.

c.Release the pressure on the chamber cover after observing the rotation of the pointer on the vacuum gauge.

d.The rotation of the vacuum gauge pointer indicates that the vacuum chamber and vacuum pump are operating normally.

e.By applying this treatment, you can ensure proper sealing and establish the normal operation of the vacuum chamber and vacuum pump.

Use precautions


WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only. Do not stand or sit on the product.
3. Make sure the red rubber ring is not loose before each use.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15



1.Install the gauge set as shown and use the wrench to tighten the nut. Be cautious not to over-tighten,as this could deform the rubber ring and result in potential leakage.



T1.5

2. Prepare 1vacuum pump, 1 vacuum chamber, and vacuum pump oil.



3. After filling the vacuum pump, connect the hose to the air inlet nozzle of the vacuum pump.




4. The interface at the other end of the hose is connected with the vacuum gauge, and the valve switch is shown in the figure.





5 . After the connection is made, place the liquid to be degassed into the chamber, close the intake valve, open the exhausting valve, and turn on the vacuum pump. A perfect degassing process will then begin.





TECHNICAL PARAMETER

Model	T1.5	T-9	T-15
Volume	1.5gal	9gal	15gal
Product size(mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Chamber Material	304	304	Aluminum alloy
Cover Material	Temped Glass	Temped Glass	Temped Glass
Connecting port of gauge	1/4inchSAE female	1/4inchSAE female	1/4inchSAE female

The general information given in this specification is not binding .

PRODUCT COMPOSITION

Composition of vacuum chamber components（T-1.5 ）



1. Pre-drilled chamber with silicone sealing gasket*1
2. Non-perforated tempered glass*1
3. Vacuum gauge &Hardware
4. 1.5M Wire reinforced hose
5. Silicone non-stick mat
6. Installation Tool Kit

Composition of vacuum chamber components（T-9 ； T-15）



1. Chamber with silicone gasket*1
2. Tempered glass lid*1
3. Vacuum gauge&Hardware
4. 1.5M Wire reinforced hose
5. Silicone non-stick mat
6. Installation Tool Kit



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Chambre à vide C
Instructions

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODÈLE : T1.5/T9/T15





Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

IMPORTANT SAFEGUARDS



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement ce document avant d’utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
2. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
3. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
4. Ne vous assemblez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.

PRUDENCE :

1) Lorsque le manomètre à vide du cylindre à vide est connecté à la plaque acrylique, des joints toriques en caoutchouc doivent être installés sur le Côtés supérieur et inférieur, sinon il y aura des fuites d'air.

2) Dans certains cas, le joint torique en caoutchouc rouge situé sur le bord extérieur du couvercle de la chambre peut être irrégulier, ce qui entraîne une mauvaise étanchéité lorsqu'il est placé directement sur la chambre . Il se peut alors que le manomètre à vide n'indique aucune pression. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

a. Mettez en marche la pompe à vide.
b. À l'aide des deux mains, appuyez fermement sur le couvercle de la chambre pendant environ 5 secondes.
c. Relâchez la pression sur le couvercle de la chambre après avoir observé la rotation de l'aiguille sur le manomètre à vide.
d. La rotation de l'aiguille du manomètre à vide indique que la chambre à vide et la pompe à vide fonctionnent normalement.
e. En appliquant ce traitement, vous pouvez assurer une étanchéité

correcte et rétablir le fonctionnement normal de la chambre à vide et de la pompe à vide.

Prenez des précautions

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES LIÉES AU BASCULEMENT :


1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas se tenir debout ou s'asseoir sur le produit.
3. Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'anneau en caoutchouc rouge n'est pas desserré.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15

1. Installez le manomètre comme indiqué et serrez l'écrou à l'aide de la clé. Veillez à ne pas trop serrer, car cela pourrait déformer le joint torique et entraîner une fuite.





T1.5

2. Préparer 1 vide pompe , 1 vide chambre et pompe à vide huile .



3 . Après le remplissage le vide pompe , connecter le tuyau à l'air entrée ajutage de le vide pompe .




4. L'interface à le autre fin de le tuyau est lié à le vide jauge et le soupape changer est montré dans la figure fi la .





5. Une fois le raccordement effectué, placez le liquide à dégazer dans la chambre, fermez la vanne d'admission, ouvrez la vanne d'échappement et mettez en marche la pompe à vide. Le processus de dégazage optimal commencera alors.





TECHNICAL PARAMETER

Modèle	T 1. 5	T - 9	T - 15
Volume	1,5 gallon	9 gallons	15 gallons
Dimensions du produit (mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Matériau de la chambre	304	304	alliage d'aluminium
Matériau de couverture	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
Port de connexion de la jauge	1/4 pouce SAE femelle	1/4 pouce SAE femelle	1/4 pouce SAE femelle

Les informations générales fournies dans ce cahier des charges ne sont pas contraignantes.

PRODUCT COMPOSITION

Composition des composants de la chambre à vide (T-1,5 **)**



1. Chambre pré-percée avec joint d'étanchéité en silicone*1
2. Verre trempé non perforé*1
3. Manomètre à vide et accessoires
4. Tuyau renforcé par un fil métallique de 1,5 m
5. Tapis antiadhésif en silicone
6. Kit d'outils d'installation

Composition des composants de la chambre à vide (T-9 ; T-15 **)**



1. Chambre avec joint en silicone*1
2. Couvercle en verre trempé*1
3. Manomètre à vide et accessoires
4. Tuyau renforcé par fil métallique de 1,5 m
5. Tapis antiadhésif en silicone
6. Kit d'outils d'installation



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Vakuumkammer Anweisungen

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELL: T1.5/T9/T15





Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNUNG: Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Die Montage darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
2. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
3. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
4. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

VORSICHT :

1) Wenn das Vakuummeter des Vakuumzylinders mit der Acrylplatte verbunden wird, müssen Gummiringe angebracht werden. Ober- und Unterseite, sonst kommt es zu Luftleckagen.

2) In manchen Fällen kann der rote Gummiring am äußeren Rand des Kammerdeckels uneben sein, was zu einer unzureichenden Abdichtung führt, wenn er direkt auf die Kammer aufgesetzt wird . Dies kann dazu führen, dass das Vakuummeter keine Druckreaktion anzeigt. Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie wie folgt vor:

a. Die Vakuumpumpe einschalten.
b. Drücken Sie mit beiden Händen etwa 5 Sekunden lang fest auf den Kammerdeckel .
c. Lassen Sie den Druck auf den Kammerdeckel nach , nachdem Sie die Drehung des Zeigers am Vakuummeter beobachtet haben.
d. Die Drehung des Vakuummeterzeigers zeigt an, dass die Vakuumkammer und die Vakuumpumpe normal funktionieren.
e. Durch die Anwendung dieser Behandlung kann eine

ordnungsgemäße Abdichtung sichergestellt und der normale Betrieb der Vakuumkammer und der Vakuumpumpe gewährleistet werden.

Vorsicht walten lassen

WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt stehen oder sitzen.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der rote Gummiring fest sitzt.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15

1. Montieren Sie das Manometer wie abgebildet und ziehen Sie die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest. Achten Sie darauf, die Mutter nicht zu fest anzuziehen, da dies den Gummiring verformen und zu Undichtigkeiten führen kann.





T1.5

2. Bereiten Sie ein Vakuum vor . Pumpe , 1 Vakuum Kammer und Vakuumpumpe Öl .



3 . Nach dem Befüllen Die Vakuum Pumpe anschließen Die Schlauch Zu die Luft Einlass Düse von Die Vakuum Pumpe .




4. Die Schnittstelle bei Die andere Ende von Die Schlauch Ist verbunden mit Die Vakuum Messgerät und Die Ventil schalten Ist gezeigt in die Figur fi





5. Nach dem Anschließen geben Sie die zu entgasende Flüssigkeit in die Kammer, schließen das Einlassventil, öffnen das Auslassventil und schalten die Vakuumpumpe ein. Anschließend beginnt der vollständige Entgasungsprozess .





TECHNICAL PARAMETER

Modell	T 1. 5	T - 9	T - 15
Volumen	1,5 Gallonen	9 Gallonen	15 Gallonen
Produktgröße (mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Kammermaterial	304	304	Aluminiumlegierung
Bezugsmaterial	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas
Anschluss des Messgeräts	1/4-Zoll-SAE-Innengewinde	1/4-Zoll-SAE-Innengewinde	1/4-Zoll-SAE-Innengewinde

Die in dieser Spezifikation enthaltenen allgemeinen Informationen sind nicht verbindlich.

PRODUCT COMPOSITION

Zusammensetzung der Vakuumkammerkomponenten (T-1,5 **)**



1. Vorgebohrte Kammer mit Silikondichtung*1
2. Nicht perforiertes gehärtetes Glas*1
3. Vakuummeter & Zubehör
4. 1,5 m drahtverstärkter Schlauch
5. Silikon-Antihaftmatte
6. Installationswerkzeugsatz

Zusammensetzung der Vakuumkammerkomponenten (T - 9 ; T- **15)**



1. Kammer mit Silikondichtung*1
2. Deckel aus gehärtetem Glas*1
3. Vakuummeter & Zubehör
4. 1,5 m drahtverstärkter Schlauch
5. Silikon-Antihaftmatte
6. Installationswerkzeugsatz



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Camera a vuoto
Istruzioni

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELLO: T1.5/T9/T15





Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

IMPORTANT SAFEGUARDS



AVVERTENZA: Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare il prodotto seguendo scrupolosamente queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può comportare dei pericoli.
2. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
3. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.
4. Non assemblare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le funzionalità del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.

ATTENZIONE:

1) Quando il manometro del cilindro a vuoto è collegato alla piastra acrilica, gli anelli di gomma devono essere installati sul lati superiore e inferiore, altrimenti si verificheranno perdite d'aria.

2) In alcuni casi, l'anello di gomma rosso sul bordo esterno del coperchio della camera potrebbe essere irregolare, causando una tenuta insufficiente quando il coperchio viene posizionato direttamente sulla camera . Ciò può comportare l'assenza di risposta in termini di pressione sul manometro del vuoto. Per risolvere questo problema, seguire questi passaggi:

a. Avviare la pompa del vuoto.
b. Usando entrambe le mani, premere con decisione sul coperchio della camera per circa 5 secondi.
c. Rilasciare la pressione sul coperchio della camera dopo aver osservato la rotazione dell'indicatore sul vacuometro.
d. La rotazione dell'indicatore del vacuometro indica che la camera a vuoto e la pompa del vuoto funzionano correttamente.
e. Applicando questo trattamento, è possibile garantire una tenuta adeguata e ripristinare il normale funzionamento della camera a

vuoto e della pompa a vuoto.

Adottare precauzioni

ATTENZIONE: PER PREVENIRE GRAVI LESIONI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto. Non stare in piedi o seduti sul prodotto.
3. Assicurarsi che l'anello di gomma rosso non sia allentato prima di ogni utilizzo.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15

1. Installare il set di manometri come mostrato e utilizzare la chiave per serrare il dado. Fare attenzione a non serrare eccessivamente, poiché ciò potrebbe deformare l'anello di gomma e causare potenziali perdite.





T1.5

2. Preparare 1 vuoto pompa , 1 vuoto camera e pompa a vuoto olio .



3 . Dopo il riempimento IL vuoto pompa , collega IL tubo flessibile A l'aria ingresso ugello Di IL vuoto pompa .




4. L'interfaccia a IL altro FINE Di IL tubo flessibile È collegato con IL vuoto calibro e IL valvola interruttore È mostrato in la figura .





5. Dopo aver effettuato il collegamento, versare il liquido da degassare nella camera, chiudere la valvola di aspirazione, aprire la valvola di scarico e accendere la pompa del vuoto. Inizierà così un processo di degassamento completo.





TECHNICAL PARAMETER

Modello	T 1. 5	T - 9	T - 15
Volume	1,5 galloni	9 galloni	15 galloni
Dimensioni del prodotto (mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Materiale della camera	304	304	lega di alluminio
Materiale di copertura	Vetro temperato	Vetro temperato	Vetro temperato
Porta di collegamento del misuratore	1/4 di pollice SAE femmina	1/4 di pollice SAE femmina	1/4 di pollice SAE femmina

Le informazioni generali fornite in questa specifica non sono vincolanti.

PRODUCT COMPOSITION

Composizione dei componenti della camera a vuoto (T-1.5 **)**



1. Camera preforata con guarnizione di tenuta in silicone*1
2. Vetro temperato non perforato*1
3. Manometro per vuoto e accessori
4. Tubo flessibile rinforzato con filo metallico da 1,5 m
5. Tappetino antiaderente in silicone
6. Kit di attrezzi per l'installazione

Composizione dei componenti della camera a vuoto (T-9 ; T-15 **)**



1. Camera con guarnizione in silicone*1
2. Coperchio in vetro temperato*1
3. Manometro per vuoto e accessori
4. Tubo flessibile rinforzato con filo metallico da 1,5 m
5. Tappetino antiaderente in silicone
6. Kit di attrezzi per l'installazione



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cámara de vacío
Instrucciones

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELO: T1.5/T9/T15





Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

IMPORTANT SAFEGUARDS



ADVERTENCIA: Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensámblelo únicamente siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede generar riesgos.
2. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
3. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
4. No se reúnan cuando estén cansados o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
5. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.

PRECAUCIÓN :

1) Cuando el manómetro de vacío del cilindro de vacío se conecta con la placa acrílica, se deben instalar anillos de goma en el Lados superior e inferior, de lo contrario, habrá fugas de aire.

2) En algunos casos, el anillo de goma rojo en el borde exterior de la tapa de la cámara puede estar irregular, lo que provoca un sellado deficiente al colocarlo directamente sobre la cámara . Esto puede causar que el manómetro de vacío no muestre ninguna respuesta de presión. Para solucionar este problema, siga estos pasos:

a. Ponga en marcha la bomba de vacío.
b. Con ambas manos, presione firmemente la tapa de la cámara durante aproximadamente 5 segundos.
c. Libere la presión sobre la tapa de la cámara después de observar la rotación de la aguja en el manómetro de vacío.
d. La rotación de la aguja del manómetro de vacío indica que la cámara de vacío y la bomba de vacío están funcionando normalmente.
e. Al aplicar este tratamiento, puede asegurar un sellado adecuado y establecer el funcionamiento normal de la cámara de vacío y la

bomba de vacío.

Tome precauciones

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR VUELCO:


1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo.
2. Úselo únicamente según las instrucciones. No se pare ni se siente sobre el producto.
3. Asegúrese de que el anillo de goma rojo no esté suelto antes de cada uso.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15

1. Instale el manómetro como se muestra y use la llave para apretar la tuerca. Tenga cuidado de no apretarla demasiado, ya que esto podría deformar el anillo de goma y provocar fugas.





T1.5

2. Preparar 1 vacío bomba , 1 vacío cámara y bomba de vacío aceite .



3 . Después de llenar el vacío bomba , conectar el manguera a el aire entrada boquilla de el vacío bomba .




4. La interfaz en el otro fin de el manguera es conectado con el vacío calibre y el válvula cambiar es mostrado en la figura .





5. Una vez realizada la conexión, introduzca el líquido a desgasificar en la cámara, cierre la válvula de admisión, abra la válvula de escape y encienda la bomba de vacío. A continuación, comenzará un proceso de desgasificación perfecto .





TECHNICAL PARAMETER

Modelo	T 1. 5	T - 9	T - 15
Volumen	1. 5 galones	9 galones	15 galones
Tamaño del producto (mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Material de la cámara	304	304	aleación de aluminio
Material de portada	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado
Puerto de conexión del medidor	1/4 de pulgada SAE hembra	1/4 de pulgada SAE hembra	1/4 de pulgada SAE hembra

La información general proporcionada en esta especificación no es vinculante.

PRODUCT COMPOSITION

Composición de los componentes de la cámara de vacío (T-1.5 **)**



1. Cámara preperforada con junta de sellado de silicona*1
2. Vidrio templado no perforado*1
3. Manómetro de vacío y herrajes
4. Manguera reforzada con alambre de 1,5 m
5. Tapete antiadherente de silicona
6. Kit de herramientas de instalación

Composición de los componentes de la cámara de vacío (T-9 ; T-15 **)**



1. Cámara con junta de silicona*1
2. Tapa de vidrio templado*1
3. Manómetro de vacío y herrajes
4. Manguera reforzada con alambre de 1,5 m
5. Alfombrilla antiadherente de silicona
6. Kit de herramientas de instalación



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Młot próżniowy C
Instrukcje

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELE: T1.5/T9/T15





To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

IMPORTANT SAFEGUARDS



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
3. Podczas montażu nie dopuścić, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu.
4. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.

OSTROŻNOŚĆ :

1) Po połączeniu manometru próżniowego lufy próżniowej z płytą akrylową należy na niej zamontować pierścienie gumowe. górną i dolną stronę, w przeciwnym wypadku będzie występował wyciek powietrza.

2) W niektórych przypadkach czerwony gumowy pierścień na zewnętrznej krawędzi pokrywy komory może być nierówny, co powoduje słabe uszczelnienie po bezpośrednim umieszczeniu go na komorze . Może to spowodować brak reakcji manometru próżniowego. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

a. Uruchom pompę próżniową.
b. Używając obu rąk, mocno naciśnij pokrywę komory przez około 5 sekund.
c. Zwolnij nacisk na pokrywę komory po zaobserwowaniu obrotu wskazówki na manometrze próżniowym.
d. Obrót wskazówki manometru próżniowego oznacza, że komora próżniowa i pompa próżniowa działają prawidłowo.

e. Dzięki zastosowaniu tego zabiegu można zagwarantować właściwe uszczelnienie i przywrócić normalną pracę komory próżniowej oraz pompy próżniowej.

Zachowaj środki ostrożności
OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM SPOWODOWANYM PRZEWRÓCENIEM:


1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.
2. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawaj ani nie siadaj na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź, czy czerwony gumowy pierścień nie jest luźny.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15

1. Zamontuj zestaw manometrów zgodnie z ilustracją i dokręć nakrętkę kluczem. Uważaj, aby nie dokręcić jej zbyt mocno, ponieważ może to spowodować odkształcenie gumowego pierścienia i wyciek.





T1.5

2. Przygotuj 1 odkurzacz pompa , 1 próżnia komora i pompa próżniowa olej .



3 . Po napełnieniu ten próżnia pompa , podłącz ten wąż gumowy Do powietrze wlot dysza z ten próżnia pompa .




4. Interfejs w ten Inny koniec z ten wąż gumowy Jest połączony z ten próżnia wskaźnik i ten zawór przełącznik Jest pokazano w figura .





5. Po podłączeniu wlej do komory ciecz przeznaczoną do odgazowania, zamknij zawór wlotowy, otwórz zawór wylotowy i włącz pompę próżniową. Rozpocznie się wtedy proces idealnego odgazowania .





TECHNICAL PARAMETER

Model	T 1.5	T - 9	T - 15
Tom	1,5 galona	9 galonów	15 galonów
Rozmiar produktu (mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Materiał komory	304	304	Stop aluminium
Materiał na okładkę	Szkło hartowane	Szkło hartowane	Szkło hartowane
Port przyłączeniowy wskaźnika	1/4 cala SAE żeńskie	1/4 cala SAE żeńskie	1/4 cala SAE żeńskie

ogólne podane w niniejszej specyfikacji nie są wiążące.

PRODUCT COMPOSITION

Skład komponentów komory próżniowej (T-1,5 **)**



1. Komora wstępnie nawiercona z uszczelką silikonową*1
2. Szkło hartowane nieperforowane*1
3. Wakuometr i osprzęt
4. Wąż wzmocniony drutem 1,5 m
5. Silikonowa mata nieprzywierająca
6. Zestaw narzędzi instalacyjnych

Skład komponentów komory próżniowej (T-9 ; T- **15)**



1. Komora z uszczelką silikonową*1
2. Pokrywa ze szkła hartowanego*1
3. Wakuometr i osprzęt
4. Wąż zbrojony drutem 1,5 m
5. Mata silikonowa nieprzywierająca
6. Zestaw narzędzi instalacyjnych



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Vacuümkamer Instructies

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODEL: T1.5/T9/T15





Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WAARSCHUWING: Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
3. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
4. Monteer de onderdelen niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
5. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.

VOORZICHTIGHEID :

1) Wanneer de vacuümmeter van de vacuümcilinder is aangesloten op de acrylplaat, moeten er rubberen ringen op de plaat worden aangebracht. Aan de boven- en onderkant, anders ontstaat er luchtlekkage.
2) In sommige gevallen kan de rode rubberen ring aan de buitenrand van het deksel van de vacuümkamer ongelijkmatig zijn, waardoor de afdichting slecht is wanneer het deksel direct op de kamer wordt geplaatst . Dit kan ertoe leiden dat de vacuümmeter geen drukrespons weergeeft. Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:

a. Start de vacuümpomp.
b. Druk met beide handen stevig op het deksel van de kamer gedurende ongeveer 5 seconden.
c. Laat de druk op het deksel van de kamer los nadat u de draaiing van de wijzer op de vacuümmeter hebt waargenomen.
d. De draaiing van de wijzer van de vacuümmeter geeft aan dat de vacuümkamer en de vacuümpomp normaal functioneren.
e. Door deze behandeling toe te passen, kunt u een goede afdichting garanderen en de normale werking van de vacuümkamer en

vacuümpomp herstellen.


Neem voorzorgsmaatregelen.
WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL DOOR OMVALLEN TE VOORKOMEN:
1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen.
2. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op het product staan of zitten.
3. Controleer voor elk gebruik of de rode rubberen ring niet los zit.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15

1. Installeer de manometer zoals afgebeeld en gebruik de sleutel om de moer vast te draaien. Wees voorzichtig en draai de moer niet te vast aan, want dit kan de rubberen ring vervormen en lekkage veroorzaken.





T1.5

2. Bereid 1 vacuüm voor pomp , 1 vacuüm kamer en vacuümpomp olie .



3 . Na het vullen de vacuüm pomp , aansluiten de slang naar de lucht inlaat mondstuk van de vacuüm pomp .




4. De interface bij de ander einde van de slang is verbonden met de vacuüm meter , en de ventiel schakelaar is getoond in de figuur .





5. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, plaatst u de te ontgassen vloeistof in de kamer, sluit u de inlaatklep, opent u de uitlaatklep en zet u de vacuümpomp aan. Het ontgassingsproces zal dan perfect beginnen.





TECHNICAL PARAMETER

Model	T 1. 5	T - 9	T - 15
Volume	1,5 gallon	9 gallon	15 gallon
Productafmetingen (mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Kamermateriaal	304	304	Aluminiumlegering
Omslagmateriaal	Gehard glas	Gehard glas	Gehard glas
Aansluitpoort van de meter	1/4 inch SAE vrouwelijk	1/4 inch SAE vrouwelijk	1/4 inch SAE vrouwelijk

De algemene informatie in deze specificatie is niet bindend.

PRODUCT COMPOSITION

Samenstelling van de componenten van de vacuümkamer (T-1.5 **)**



1. Voorgeboorde kamer met siliconen afdichtingspakking*1
2. Niet-geperforeerd gehard glas*1
3. Vacuümmanometer en bijbehorende hardware
4. 1,5M Draadversterkte slang
5. Antiaanbakmat van siliconen
6. Installatiegereedschapset

Samenstelling van de componenten van de vacuümkamer (T - 9 ; T-15 **)**



1. Kamer met siliconenpakking*1
2. Deksel van gehard glas*1
3. Vacuümmanometer en bijbehorende hardware
4. 1,5 meter draadversterkte slang
5. Antiaanbakmat van siliconen
6. Installatiegereedschapset



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Vakuumkammare
Instruktioner

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

MODELL: T1.5/T9/T15





Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

IMPORTANT SAFEGUARDS



VARNING: Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
3. Håll åskådare borta från området under monteringen.
4. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.

VARNING:

1) När vakuumcylinderns vakuummätare är ansluten till akrylplattan måste gummiringar monteras på övre och nedre sidor, annars kommer det att bli luftläckage.

2) I vissa fall kan den röda gummiringen på kammarlockets ytterkant vara ojämn, vilket orsakar dålig tätning när den placeras direkt på kammaren . Detta kan resultera i att vakuummätaren inte visar något trycksvar. För att lösa problemet, följ dessa steg:

a. Starta vakuumpumpen.
b. Tryck bestämt ned kammarlocket med båda händerna i cirka 5 sekunder.
c. Släpp trycket på kammarlocket efter att ha observerat visarens rotation på vakuummätaren.
d. Vakuummätarens visare roterar och indikerar att vakuumkammaren och vakuumpumpen fungerar normalt.
e. Genom att tillämpa denna behandling kan du säkerställa korrekt tätning och etablera normal drift av vakuumkammaren och vakuumpumpen.

Använd försiktighetsåtgärder

VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR GENOM VELTNING:


1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.
2. Använd endast enligt avsikten. Stå eller sitt inte på produkten.
3. Se till att den röda gummiringen inte är lös före varje användning.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

INSTRUCTIONS FOR VACUUM PUMP AND VACUUM CHAMBER

T9/T15

1. Montera mätarsatsen enligt bilden och använd nyckeln för att dra åt muttern. Var försiktig så att du inte drar åt för hårt, eftersom det kan deformera gummiringen och resultera i potentiellt läckage.





2. Förbered 1 dammsugare pump , 1 vakuum kammare och vakuumpump olja .



3 . Efter fyllning de vakuum pump , anslut de slang till luften inlopp munstycke av de vakuum pump .






4. Gränssnittet vid de andra avsluta av de slang är kopplad till de vakuum mätare och de ventil växla är visas i figuren .



5. Efter att anslutningen är gjord, placera vätskan som ska avgasas i kammaren, stäng insugningsventilen, öppna utloppsventilen och starta vakuumpumpen. En perfekt avgasningsprocess börjar då.





TECHNICAL PARAMETER

Modell	T 1.5	T - 9	T - 15
Volym	1,5 gallon	9 gallon	15 gallon
Produktstorlek (mm)	φ225*145	φ250*355	φ420*415
Kammarmaterial	304	304	Aluminiumlegering
Överdragsmaterial	Härdat glas	Härdat glas	Härdat glas
Anslutningsport för mätare	1/4 tums SAE-hona	1/4 tums SAE-hona	1/4 tums SAE-hona

Den allmänna informationen i denna specifikation är inte bindande.

PRODUCT COMPOSITION

Sammansättning av vakuumkammarkomponenter (T-1.5 **)**



1. Förborrad kammare med silikonpackning*1
2. Icke-perforerat härdat glas*1
3. Vakuummätare och hårdvara
4. 1,5 m trådförstärkt slang
5. Silikonmatta av non-stick-beläggning
6. Installationsverktygssats

Sammansättning av vakuumkammarens komponenter (T - 9 ; T-15 **)**



1. Kammare med silikonpackning*1
2. Lock av härdat glas * 1
3. Vakuummätare och hårdvara
4. 1,5 m trådförstärkt slang
5. Silikon non-stick matta
6. Installationsverktygssats

