VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Roof Rack

MODEL: HJ-RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

MODEL: HJ-RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY & WARNING

- Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
- The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance.
- Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.
- Installation Restrictions:During the installation process, it is strictly prohibited to strike or twist the product. Otherwise, this may cause the product to crack and the installation position to deform, adversely affecting the vehicle's appearance and safety performance.

  Pre-Installation Requirement:To avoid injury, ensure the vehicle is turned off throughout the entire installation process.

  Instruction Compliance:Please follow the installation instructions suitable for your specific vehicle model during installation. Incorrect installation may prevent the product from functioning as a protective device, endangering the lives and safety of the driver and passengers.

  Product Validity Note: Product functionality is only guaranteed for properly and fully assembled units.

  General Notice: Read these instructions carefully and retain them for future reference.

  Safety Precautions: When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury, including the following:

  a.A competent adult must assemble the product.

b.Keep children and pets away during assembly; do not allow children to climb on or play with the product.

c.Wear protective gloves when installing the product.

d.Do not use the product if any parts are missing, damaged, or abraded.

e.Do not over-tighten the fasteners (hardware).

f.Regularly inspect the product for wear and tear; replace it immediately if damage is detected or parts become detached.

Electrical Safety Warning

Before installation, ensure the vehicle's power supply is turned off to avoid the risk of electrical short circuits. Failure to comply with this instruction may result in vehicle damage or personal injury.Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie-downs to securely hold all cargo in place.

- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity .
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Make sure the vehicle's engine is OFF, with the parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- While assembling and using the Roof Rack, keep the work area clean and well-lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Consider the weight that the roof can bear.
- Consider the load-bearing capacity of the roof basket.
- When installing the product, the accessories must be securely installed.
- When loading cargos, please use a safety net to prevent them from falling off. For bulky items like kayaks,they need to be accompanied by windproof covers and other items to reduce wind resistance before they can be checked in.
- When loading cargos, the cargos cannot exceed the tested load-bearing capacity to prevent deformation or detachment of the roof rack.

APPLICABLE TO VEHICLESWITH RAISED SIDE RAILS











Applicable Roof Rail Shape



PRODUCT PAREMETERS

Model	Maximum Load Capacity	Applicable Vehicle Models	Rack Length
HJ-RB021-120CM	200 lbs / 90kg	Empty Vertical Bar	47.2” / 1200mm
HJ-RB021-123CM	200 lbs / 90kg	Empty Vertical Bar	48.4” / 1230mm
HJ-RB021-132CM	200 lbs / 90kg	Empty Vertical Bar	52” / 1320mm
HJ-RB021-135CM	200 lbs / 90kg	Empty Vertical Bar	53” / 1350mm
HJ-RB021-137CM	200 lbs / 90kg	Empty Vertical Bar	54” / 1370mm
HJ-RB021-142CM	200 lbs / 90kg	Empty Vertical Bar	56” / 1420mm
Warning: When loading cargos, the speed of the car should not exceed **80 km/h (50 mile/h)**, and large items should be covered with a windproof cover or safety net.			


ACCESSORY LIST



 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Aluminum bar X2	Adaptor X4	End cover X4	Key X2	M5 Allen key X1
 ⑥	HJ-RB021-142cm ，Only this item match with rubber at the bottom, other items no match for bottom rubber			
Rubber sheet X2				

OPERATION

A. Installation step 1：



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.



Install the fixing plate at the position shown in the picture.



1. Firstly, install the screws & flat washers & square nuts together, and then install them into the slot of the aluminum tube. Attention: The screw plate is installed in front of the front clamp of the adaptor and should be tightly against the front clamp to prevent loosening of the adaptor clamp.

2. Install the four adaptors into the grooves on both sides of the cross bars, then install and fix each bar plug on the cross bar, and then install the bar plug after the cross bar is completely installed and fixed on the roof rack.

3. Install the crossbars onto the roof longitudinal rail guides. First confirm the foot mount positions, then measure the dimensions for the rubber strips at the bottom of the aluminum bars. Use scissors to trim them to the appropriate size, and finally assemble the rubber strips into the bottom slots of the aluminum bars.Note: This installation method is only applicable to models equipped with a bottom sealing strip.

B. Installation step 2:



1. First, use the key to open each anti-theft lock cover, then loosen the screws insi de the anti-theft cover with an Allen wrench. Install the cross bar onto the longitudi nal guide rail of the car roof, adjust the adaptor plate left and right to the appropria te mounting position, and tighten the screws on the adaptor plate with an Allen wr ench. Ensure the adaptor plate is securely installed on the roof rack guide rail of t he car. Adjust the screw fixing plate of the aluminum rod groove to tightly adhere t o the side of the adaptor plate, preventing inward movement. Then install the tube plastic end cover at both ends of the aluminum tube, and finally close the lock co ver with the key.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.



Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar




Measure the width of the vertical bar

1. The crossbar drawing illustrates a representative model with a total length of 1420mm. For other models, the only difference lies in their length dimensions. Data for crossbars of different lengths can be derived proportionally by adding or subtracting from this measurement. Installation data for crossbars on roof rails shall follow the drawing specifications, with a tolerance of ±15mm.
2. The width of the mounting rail should be 25~68mm,height should be 40mm. Check the data list for reference about distance between inner and outer of the ro of rails.Exceeding the above data is not compatible.



Model	Distance between ro of rails inner side (A)	Distance between roof r ails out side (B)	Roof Rack length (C)
HJ-RB021-120CM	190 to 1010 mm	240 to 1060 mm	120cm
HJ-RB021-123CM	190 to 1040 mm	240 to 1090 mm	123cm
HJ-RB021-132CM	190 to 1130 mm	240 to 1180 mm	132cm
HJ-RB021-135CM	190 to 1160 mm	240 to 1210 mm	135cm
HJ-RB021-137CM	190 to 1180 mm	240 to 1230 mm	137cm
HJ-RB021-142CM	190 to 1230 mm	240 to 1280 mm	142cm

Precautions when loading.





When installing any attachment, it is important to take precaution in the installation. When carrying larger items like a Kayak, the size will cause extra wind drag that will add additional pressure/weight on both the kayak and the crossbars. During installation it is suggested to use extra-long straps to tie down the front and rear of the kayak as shown.The loads weight is the total of the item and attachment installed as well as the pressure from the wind drag. Proper installation will reduce the weight added by pressure and ensure more cargo can be carried.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Galerie de toit

Modèle : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

Modèle : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter son manuel d'utilisation. L'apparence du produit reçu peut différer. Veuillez nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour technologiques ou logicielles. produit.

SAFETY & WARNING

- Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.
- Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
- Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.
- Restrictions d'installation : Durant l'installation, il est strictement interdit de frapper ou de tordre le produit. Cela pourrait entraîner des fissures et une déformation de sa position d'installation, affectant ainsi l' esthétique et la sécurité

  du véhicule. Prérequis avant installation : Pour éviter tout risque de blessure, assurez-vous que le véhicule est éteint pendant toute la durée de l'installation. Respect des instructions : Veuillez suivre scrupuleusement les instructions d'installation correspondant à votre modèle de véhicule. Une installation incorrecte peut empêcher le produit de fonctionner correctement et mettre en danger la vie et la sécurité du conducteur et des passagers.

  Remarque concernant la validité du produit : La fonctionnalité du produit est garantie uniquement pour les unités correctement et entièrement assemblées.

  Remarque générale : Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour toute consultation ultérieure.

Consignes de sécurité : Lors de l'utilisation du produit, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire les risques de blessure, notamment :

a) L'assemblage du produit doit être effectué par un adulte compétent.

b) Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant l'assemblage ; ne pas laisser les enfants grimper sur le produit ou jouer avec.

c) Porter des gants de protection lors de l'installation du produit.

d. N’utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées.

e. Ne serrez pas excessivement les fixations.

f. Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ; remplacez-le immédiatement si des dommages sont constatés ou si des pièces se détachent.

Avertissement relatif à la sécurité électrique :


Avant l’installation, assurez-vous que l’alimentation électrique du véhicule est coupée afin d’éviter tout risque de court-circuit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages au véhicule ou des blessures.

Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l’utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des sangles d’arrimage pour maintenir solidement le chargement en place.


- Ne surchargez pas la galerie de toit. Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées. Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout dommage. En cas d'effilochage ou de déformation, cessez immédiatement l'utilisation.
- Avant de charger ou de décharger la galerie de toit, assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré.
- Ne pas utiliser pour retenir ou contraindre de quelque manière que ce soit le poids d'une personne ou d'un animal.
- Faites preuve de bon sens lors de vos travaux. Restez vigilant et concentré lors de l'installation et de l'utilisation de la galerie de toit. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

- Lors du montage et de l'utilisation de la galerie de toit, veillez à ce que la zone de travail reste propre et bien éclairée. Tenez les spectateurs et les enfants à l'écart de cette zone.
- Considérez le poids que le toit peut supporter.
- Tenez compte de la capacité de charge du panier de toit.
- Lors de l'installation du produit, les accessoires doivent être correctement fixés.
- Lors du chargement, veuillez utiliser un filet de sécurité pour éviter que les objets ne tombent. Pour les objets volumineux comme les kayaks, Ils doivent être accompagnés de housses coupe-vent et d'autres équipements destinés à réduire la résistance au vent avant de pouvoir être enregistrés.
- Lors du chargement, le poids de la cargaison ne doit pas dépasser la capacité de charge testée afin d'éviter toute déformation ou tout détachement de la galerie de toit.

APPLICABLE AUX VÉHICULES À BARRIÈRES LATÉRALES SURÉLEVÉES



Forme de rail de toit applicable




PRODUCT PAREMETERS

Modèle	Maximum Capacité de charge	Modèles de véhicules concernés	Longueur du rack
HJ-RB021-120CM	200 lbs / 90 kg	Barre verticale vide	47,2 pouces / 1200 mm
HJ-RB021-123CM	200 lbs / 90 kg	Barre verticale vide	48,4 pouces / 1230 mm
HJ-RB021-132CM	200 lbs / 90 kg	Barre verticale vide	52 pouces / 1320 mm
HJ-RB021-135CM	200 lbs / 90 kg	Barre verticale vide	53 pouces / 1350 mm
HJ-RB021-137CM	200 lbs / 90 kg	Barre verticale vide	54 pouces / 1370 mm


HJ-RB021-142CM	200 lbs / 90 kg	Barre verticale vide	56 pouces / 1420 mm
Avertissement : Lors du chargement de marchandises , la vitesse du véhicule ne doit pas dépasser **80 km/h (50 miles/h)** , et les objets volumineux doivent être recouverts d'une bâche coupe-vent ou d'un filet de sécurité.			

ACCESSORY LIST



 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Barre d'aluminium X2	Adaptateur X4	Couvercle d'extrémité X4	Clé X2	Clé Allen M5 x 1
 ⑥	HJ-RB021-142cm, Seul cet article est compatible avec les semelles en caoutchouc ; les autres articles ne sont pas compatibles avec ce type de semelle.			
feuille de caoutchouc X2				

C. Étape d'installation 1 :



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.



Install the fixing plate at the position shown in the picture.



2. Commencez par installer les vis, les rondelles plates et les écrous carrés ensemble , puis insérez-les dans la fente du tube en aluminium. Attention : la plaque de fixation se place devant la bride avant de l’ adaptateur et doit être fermement serrée contre celle-ci afin d’éviter tout desserrage.

2. Installez les quatre adaptateurs dans les rainures des deux côtés des barres transversales, puis installez et fixez chaque bouchon de barre sur la barre transversale, puis installez le bouchon de barre une fois que la barre transversale est complètement installée et fixée sur le porte-bagages de toit.

4. Installez les barres transversales sur les rails longitudinaux de toit. Vérifiez d'abord l'emplacement des fixations, puis mesurez les dimensions des joints en caoutchouc situés sous les barres en aluminium. Ajustez-les à la bonne longueur à l'aide de ciseaux, puis insérez-les dans les rainures inférieures des barres en aluminium. Remarque : cette méthode d'installation est uniquement compatible avec les modèles équipés d'un joint d'étanchéité inférieur.

D. Étape d'installation 2 :



1. Commencez par ouvrir chaque couvercle de verrouillage antivol à l'aide de la clé, puis desserrez les vis à l'intérieur du couvercle avec une clé Allen. Installez la barre transversale sur le rail de guidage longitudinal du toit de la voiture, ajustez la plaque d'adaptation latéralement pour la positionner correctement, puis serrez les vis de la plaque d'adaptation avec une clé Allen. Assurez-vous que la plaque d'adaptation est bien fixée sur le rail de guidage du porte-bagages de toit. Ajustez la plaque de fixation de la tige en aluminium pour qu'elle adhère fermement au côté de la plaque d'adaptation et empêche tout mouvement vers l'intérieur. Installez ensuite les embouts en plastique aux deux extrémités du tube en

aluminium, puis refermez le couvercle de verrouillage avec la clé.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.



Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar



Measure the width of the vertical bar

3. Le schéma de la traverse illustre un modèle représentatif d'une longueur totale de 1 420 mm. Pour les autres modèles, seule la longueur diffère. Les dimensions des traverses de différentes longueurs peuvent être calculées proportionnellement en ajoutant ou en soustrayant la longueur correspondante à cette mesure. Les données de pose des traverses sur les rails de toit doivent être conformes aux spécifications du schéma, avec une tolérance de ±15 mm.


4. La largeur du rail de montage doit être de 25 à 68 mm, la hauteur doit être de 40 mm. Veuillez consulter la liste de données pour connaître la distance entre les montants intérieurs et extérieurs des barres de toit . Tout dépassement de ces valeurs est incompatible.



Modèle	Distance entre les rails de toit côté intérieur (A)	Distance entre les barres de toit extérieures (B)	Longueur du porte-bagages de toit (C)
HJ-RB021-120CM	190 à 1010 mm	240 à 1060 mm	120 cm
HJ-RB021-123CM	190 à 1040 mm	240 à 1090 mm	123 cm
HJ-RB021-132CM	190 à 1130 mm	240 à 1180 mm	132 cm

HJ-RB021-135CM	190 à 1160 mm	240 à 1210 mm	135 cm
HJ-RB021-137CM	190 à 1180 mm	240 à 1230 mm	137 cm
HJ-RB021-142CM	190 à 1230 mm	240 à 1280 mm	142 cm

Précautions à prendre lors du chargement.





Lors de l'installation d'un accessoire, il est important prendre des précautions lors de l'installation. Lors du transport d'objets volumineux comme un En kayak, la taille engendrera une résistance au vent supplémentaire. cela ajoutera une pression/un poids supplémentaire sur à la fois le kayak et les barres transversales. Pendant installation il est suggéré d'utiliser sangles extra-longues pour attacher le l'avant et l'arrière du kayak, comme indiqué. Le poids de la charge est le total de

L'article et l'accessoire sont également installés. comme la pression due à la traînée du vent. Une installation correcte réduira le poids ajouté par la pression et assurer une capacité de chargement accrue.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dachträger

Modell : HJ-RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ- RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

Modell : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden . Produkt.

SAFETY & WARNING

- Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
- Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.
- Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.
- Installationsbeschränkungen: Während der Installation ist es strengstens verboten, das Produkt zu schlagen oder zu verdrehen. Andernfalls kann es zu Rissen und Verformungen an der Einbauposition kommen, was das Erscheinungsbild und die Sicherheit
  des Fahrzeugs beeinträchtigt. Vor der Installation: Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Fahrzeug während der gesamten Installation ausgeschaltet sein. Beachtung der
  Anleitung: Bitte befolgen Sie bei der Installation die für Ihr Fahrzeugmodell geeignete Installationsanleitung. Eine fehlerhafte Installation kann die Schutzfunktion des Produkts beeinträchtigen und die Sicherheit von Fahrer und Beifahrern gefährden.
  Hinweis zur Produktgültigkeit: Die Produktfunktion wird nur bei ordnungsgemäß und vollständig montierten Einheiten gewährleistet.

Allgemeiner Hinweis: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitsvorkehrungen: Bei der Verwendung des Produkts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Dazu gehören:

a) Die Montage des Produkts muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

b) Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Produkt zu klettern oder damit zu spielen.

c) Tragen Sie bei der Installation des Produkts Schutzhandschuhe.

d. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.

e. Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht zu fest an.

f. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß; ersetzen Sie es sofort, wenn Beschädigungen festgestellt werden oder sich Teile lösen.

Warnhinweis zur elektrischen Sicherheit : Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Stromversorgung


des Fahrzeugs ausgeschaltet ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Fahrzeugschäden oder Verletzungen führen. Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts alle Vorschriften des Verkehrsministeriums (DOT). Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die Ladung sicher zu fixieren.

- Überladen Sie den Dachgepäckträger nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.
- Prüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch, ob alle Teile fest sitzen. Kontrollieren Sie regelmäßig auf Beschädigungen. Bei Ausfransungen oder Verformungen die Verwendung sofort einstellen.
- Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie den Dachgepäckträger be- oder entladen.
- Nicht zum Halten oder Einschränken des Gewichts von Menschen oder Tieren in irgendeiner Weise verwenden.
- Gehen Sie beim Arbeiten mit Bedacht vor. Bleiben Sie beim Aufbau und der Verwendung des Dachgepäckträgers aufmerksam und konzentriert. Arbeiten


Sie niemals unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss.

- Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung des Dachgepäckträgers sauber und gut beleuchtet. Zuschauer und Kinder dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten.
- Berücksichtigen Sie die maximale Tragfähigkeit des Daches.
- Berücksichtigen Sie die Tragfähigkeit des Dachkorbs.
- Bei der Installation des Produkts muss das Zubehör sicher befestigt werden.
- Bitte verwenden Sie beim Verladen von Gütern ein Sicherheitsnetz, um ein Herunterfallen zu verhindern. Für sperrige Gegenstände wie Kajaks gilt Folgendes: Sie müssen mit winddichten Abdeckungen und anderen Gegenständen zur Verringerung des Windwiderstands versehen werden, bevor sie eingecheckt werden können.
- Beim Beladen darf die Ladung die geprüfte Tragfähigkeit nicht überschreiten, um eine Verformung oder ein Ablösen des Dachgepäckträgers zu verhindern.

GILT FÜR FAHRZEUGE MIT ERHÖHTEN SEITENREIFEN



Anwendbare Dachrelingform




PRODUCT PAREMETERS

Modell	Maximal Tragfähigkeit	Anwendbare Fahrzeugmodelle	Gestelllänge
HJ-RB021-120CM	200 Pfund / 90 kg	Leerer vertikaler Balken	47,2 Zoll / 1200 mm
HJ-RB021-123CM	200 Pfund / 90 kg	Leerer vertikaler Balken	48,4 Zoll / 1230 mm
HJ-RB021-132CM	200 Pfund / 90 kg	Leerer vertikaler Balken	52 Zoll / 1320 mm
HJ-RB021-135CM	200 Pfund / 90 kg	Leerer vertikaler Balken	53 Zoll / 1350 mm
HJ-RB021-137CM	200 Pfund / 90 kg	Leerer vertikaler Balken	54 Zoll / 1370 mm
HJ-RB021-142CM	200 Pfund / 90	Leerer vertikaler	56 Zoll / 1420 mm


	kg	Balken	
Warnung: Beim Beladen darf die Geschwindigkeit des Fahrzeugs **80 km/h (50 mph) nicht überschreiten** , und große Gegenstände müssen mit einer winddichten Plane oder einem Sicherheitsnetz abgedeckt werden.			

ACCESSORY LIST



 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Aluminiumstange X2	Adapter X4	Endabdeckung X4	Schlüssel X2	M5-Inbusschlüssel x 1
 ⑥	HJ-RB021-142cm ， Nur dieser Artikel passt zur Gummierung an der Unterseite, andere Artikel passen nicht zur Gummierung an der Unterseite.			
Gummimatte X2				

E. Installationsschritt 1:



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.



Install the fixing plate at the position shown in the picture.



3. Zuerst die Schrauben, Unterlegscheiben und Vierkantmuttern zusammen montieren und anschließend in die Nut des Aluminiumrohrs einsetzen. Achtung : Die Schraubenplatte wird vor der vorderen Klemme des Adapters montiert und muss fest an dieser anliegen, um ein Lösen der Adapterklemme zu verhindern.

2. Setzen Sie die vier Adapter in die Nuten auf beiden Seiten der Querträger ein, montieren und befestigen Sie dann jeden Querträgerstopfen am Querträger und montieren Sie anschließend den Querträgerstopfen, nachdem der Querträger vollständig auf dem Dachträger montiert und befestigt ist.

5. Montieren Sie die Querträger an den Längsschienen des Daches. Prüfen Sie zunächst die Positionen der Füße und messen Sie dann die Maße für die Gummidichtungen an der Unterseite der Aluminiumträger. Schneiden Sie die Dichtungen mit einer Schere auf die passende Länge zu und setzen Sie sie anschließend in die unteren Schlitze der Aluminiumträger ein. Hinweis: Diese Montageart ist nur für Modelle mit einer unteren Dichtungsleiste geeignet.

F. Installationsschritt 2:



1. Öffnen Sie zunächst die Diebstahlsicherungsabdeckungen mit dem Schlüssel und lösen Sie anschließend die Schrauben im Inneren der Abdeckungen mit einem Inbusschlüssel. Montieren Sie die Querstange auf der Längsführungsschiene des Autodachs, justieren Sie die Adapterplatte links und rechts in die gewünschte Position und ziehen Sie die Schrauben der Adapterplatte mit einem Inbusschlüssel fest. Stellen Sie sicher, dass die Adapterplatte fest auf der Dachreling sitzt. Justieren Sie die Schraubbefestigungsplatte der Aluminiumrohrnut so, dass sie fest an der Seite der Adapterplatte anliegt und sich nicht nach innen bewegen kann. Bringen Sie anschließend die

Kunststoff-Endkappen an beiden Enden des Aluminiumrohrs an und schließen Sie abschließend die Diebstahlsicherungsabdeckung mit dem Schlüssel.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.




Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar



Measure the width of the vertical bar

5. Die Zeichnung der Querträger zeigt ein repräsentatives Modell mit einer Gesamtlänge von 1420 mm. Andere Modelle unterscheiden sich lediglich in ihren Längenabmessungen. Die Daten für Querträger unterschiedlicher Längen lassen sich proportional durch Addition oder Subtraktion von diesem Wert ermitteln. Die Montageangaben für Querträger auf Dachrelingen entsprechen den Zeichnungsvorgaben mit einer Toleranz von ±15 mm.


6. Die Breite der Montageschiene sollte 25 bis 68 mm betragen, die Höhe 40 mm. Die Datenliste gibt Auskunft über den Abstand zwischen den inneren und äußeren Dachrelingen . Ein Überschreiten dieser Werte ist nicht zulässig.



Modell	Abstand zwischen den Dachrelingen auf der Innenseite (A)	Abstand zwischen den Dachrelingen außen (B)	Dachgepäckträgerlänge (C)
HJ-RB021-120CM	190 bis 1010 mm	240 bis 1060 mm	120 cm
HJ-RB021-123CM	190 bis 1040 mm	240 bis 1090 mm	123 cm
HJ-RB021-132CM	190 bis 1130 mm	240 bis 1180 mm	132 cm
HJ-RB021-135CM	190 bis 1160 mm	240 bis 1210 mm	135 cm

HJ-RB021-137CM	190 bis 1180 mm	240 bis 1230 mm	137 cm
HJ-RB021-142CM	190 bis 1230 mm	240 bis 1280 mm	142 cm

Vorsichtsmaßnahmen beim Verladen.



Bei der Montage von Anbauteilen ist Folgendes zu beachten: Bei der Installation ist Vorsicht geboten. Beim Tragen größerer Gegenstände wie z. B. Das Kajak wird aufgrund seiner Größe zusätzlichen Windwiderstand verursachen. das wird zusätzlichen Druck/Gewicht hinzufügen sowohl das Kajak als auch die Querträger. Während Bei der Installation wird die Verwendung empfohlen. extra lange Gurte zum Festbinden Vorder- und Rückseite des Kajaks, wie abgebildet. Das Gewicht der Ladung entspricht der Summe der Artikel und Zubehör wurden ebenfalls

installiert. als der Druck durch den Luftwiderstand. Eine fachgerechte Installation reduziert das Gewicht. durch Druck erhöht und sichergestellt, dass mehr Fracht transportiert werden kann.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portapacchi da tetto

Modello : HJ-RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ- RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

Modello : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo nuovamente in caso di aggiornamenti tecnologici o software. prodotto.

SAFETY & WARNING

- Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.
- Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.
- Restrizioni di installazione: Durante il processo di installazione, è severamente vietato colpire o torcere il prodotto. In caso contrario, il prodotto potrebbe incrinarsi e la posizione di installazione potrebbe deformarsi, compromettendo l' aspetto e la sicurezza
  del veicolo. Requisiti preliminari all'installazione: Per evitare lesioni, assicurarsi che il veicolo sia spento durante l'intero processo di installazione.
  Conformità alle istruzioni: Seguire attentamente le istruzioni di installazione adatte al proprio modello di veicolo. Un'installazione errata può impedire al prodotto di funzionare come dispositivo di protezione, mettendo a rischio la vita e la sicurezza del conducente e dei passeggeri.
  Nota sulla validità del prodotto: La funzionalità del prodotto è garantita solo per unità assemblate correttamente e completamente.
  Avviso generale: Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per riferimento futuro.
  Precauzioni di sicurezza: Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui

le seguenti:

a. Il prodotto deve essere assemblato da un adulto competente.

b. Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'assemblaggio; non permettere ai bambini di arrampicarsi o giocare con il prodotto.

c. Indossare guanti protettivi durante l'installazione del prodotto.

d. Non utilizzare il prodotto se mancano parti, se sono danneggiate o abrase.

e. Non serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio (ferramenta).

f. Ispezionare regolarmente il prodotto per verificare l'usura; sostituirlo immediatamente se si rilevano danni o se le parti si staccano.


Avvertenza sulla sicurezza elettrica

Prima dell'installazione, assicurarsi che l'alimentazione del veicolo sia disattivata per evitare il rischio di cortocircuiti elettrici. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare danni al veicolo o lesioni personali. Attenersi a tutti i requisiti del Dipartimento dei Trasporti (DOT) quando si utilizza questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio per tenere saldamente in posizione tutto il carico.


- Non sovraccaricare il portapacchi. Non superare mai la capacità di carico massima.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutti i componenti siano ben fissati. Ispezionare regolarmente per individuare eventuali danni. In caso di sfilacciamenti o deformazioni, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Assicurarsi che il motore del veicolo sia spento e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il portapacchi.
- Non utilizzare per sostenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali.
- Usate il buon senso durante il lavoro. Rimanete vigili e concentrati durante l'installazione e l'utilizzo del portapacchi. Non lavorate mai sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere lontani dall'area di lavoro spettatori e bambini.
- Considera il peso massimo che il tetto può sopportare.
- Si tenga conto della capacità di carico del portapacchi sul tetto.
- Durante l'installazione del prodotto, gli accessori devono essere fissati saldamente.


- Durante il carico, si prega di utilizzare una rete di sicurezza per evitare che cadano. Per oggetti ingombranti come i kayak, Prima di poter essere imbarcati, i bagagli devono essere accompagnati da coperture antivento e altri oggetti per ridurre la resistenza al vento.
- Durante il carico, il peso dei carichi non deve superare la capacità di carico testata, per evitare deformazioni o distacchi del portapacchi.

APPLICABILE AI VEICOLI CON SPONDE LATERALI RIALZATE



Forma della barra portatutto applicabile






PRODUCT PAREMETERS

Modello	Massimo Capacità di carico	Modelli di veicoli applicabili	Lunghezza del rack
HJ-RB021-120CM	200 libbre / 90 kg	Barra verticale vuota	47,2 ” / 1200 mm
HJ-RB021-123CM	200 libbre / 90 kg	Barra verticale vuota	48,4 ” / 1230 mm
HJ-RB021-132CM	200 libbre / 90 kg	Barra verticale vuota	52 ” / 1320 mm
HJ-RB021-135CM	200 libbre / 90 kg	Barra verticale vuota	53 ” / 1350 mm
HJ-RB021-137CM	200 libbre / 90 kg	Barra verticale vuota	54 ” / 1370 mm
HJ-RB021-142CM	200 libbre / 90 kg	Barra verticale vuota	56 ” / 1420 mm


Attenzione: durante il carico , la velocità del veicolo non deve superare **gli 80 km/h (50 miglia/h)** e gli oggetti di grandi dimensioni devono essere coperti con un telo antivento o una rete di sicurezza.

ACCESSORY LIST



 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Barra di alluminio X2	Adattatore X4	Copertina finale X4	Chiave X2	Chiave a brugola M5 X 1
 ⑥	HJ-RB021-142cm ， Solo questo articolo è compatibile con la gomma sul fondo, gli altri articoli non sono compatibili con la gomma sul fondo			
foglio di gomma X2				

G. Fase 1 dell'installazione:



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.



Install the fixing plate at the position shown in the picture.



4. Innanzitutto, assemblare le viti, le rondelle piatte e i dadi quadrati , quindi inserirli nell'apposita fessura del tubo di alluminio. Attenzione : la piastra con le viti va installata davanti al morsetto anteriore dell'adattatore e deve aderire saldamente ad esso per evitare che il morsetto si allenti.

2. Installare i quattro adattatori nelle scanalature su entrambi i lati delle barre trasversali, quindi installare e fissare ciascun tappo sulla barra trasversale e infine installare il tappo dopo che la barra trasversale è stata completamente installata e fissata al portapacchi.

6. Installare le barre trasversali sulle guide longitudinali del tetto. Innanzitutto, verificare la posizione dei piedini di fissaggio, quindi misurare le dimensioni delle strisce di gomma nella parte inferiore delle barre di alluminio. Ritagliarle con le forbici alla misura appropriata e infine inserire le strisce di gomma nelle apposite fessure inferiori delle barre di alluminio. Nota: questo metodo di installazione è applicabile solo ai modelli dotati di guarnizione inferiore.

H. Fase 2 dell'installazione:



1. Innanzitutto, utilizzare la chiave per aprire ciascun coperchio della serratura antifurto, quindi allentare le viti all'interno del coperchio antifurto con una chiave a brugola. Installare la barra trasversale sulla guida longitudinale del tetto dell'auto, regolare la piastra adattatrice a sinistra e a destra nella posizione di montaggio appropriata e serrare le viti sulla piastra adattatrice con una chiave a brugola. Assicurarsi che la piastra adattatrice sia installata saldamente sulla guida del portapacchi dell'auto. Regolare la piastra di fissaggio della vite della scanalatura dell'asta in alluminio in modo che aderisca saldamente al lato della piastra adattatrice, impedendone il movimento verso l'interno. Quindi installare il tappo

terminale in plastica del tubo su entrambe le estremità del tubo in alluminio e infine chiudere il coperchio della serratura con la chiave.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.




Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar



Measure the width of the vertical bar

7. Il disegno della traversa illustra un modello rappresentativo con una lunghezza totale di 1420 mm. Per gli altri modelli, l'unica differenza risiede nelle dimensioni della lunghezza. I dati per traverse di diverse lunghezze possono essere ricavati proporzionalmente aggiungendo o sottraendo a questa misura. I dati di installazione delle traverse sulle barre longitudinali del tetto devono essere conformi alle specifiche del disegno, con una tolleranza di ±15 mm.


8. La larghezza della guida di montaggio deve essere compresa tra 2,5 e 68 mm, l'altezza deve essere di 40 mm. Consultare la lista dati per riferimento sulla distanza tra la parte interna e quella esterna delle barre portatutto . Valori superiori a quelli indicati non sono compatibili.



Modello	Distanza tra le barre portatutto sul lato interno (A)	Distanza tra le barre portatutto sul tetto all'esterno (B)	Lunghezza del portapacchi (C)
HJ-RB021-120CM	da 190 a 1010 mm	da 240 a 1060 mm	120 cm
HJ-RB021-123CM	da 190 a 1040 mm	da 240 a 1090 mm	123 cm
HJ-RB021-132CM	da 190 a 1130 mm	da 240 a 1180 mm	132 cm

HJ-RB021-135CM	da 190 a 1160 mm	da 240 a 1210 mm	135 cm
HJ-RB021-137CM	da 190 a 1180 mm	da 240 a 1230 mm	137 cm
HJ-RB021-142CM	da 190 a 1230 mm	da 240 a 1280 mm	142 cm

Precauzioni da adottare durante il caricamento.





Quando si installa un accessorio, è importante per prendere precauzioni durante l'installazione. Quando si trasportano oggetti più grandi come un Kayak, le dimensioni causeranno una maggiore resistenza al vento che aggiungerà ulteriore pressione/peso su sia il kayak che le barre trasversali. Durante installazione si consiglia di utilizzare cinghie extra lunghe per legare il parte anteriore e posteriore del kayak come mostrato. Il peso del carico è il totale del articolo e accessorio

installati come la pressione del vento trascina. Un'installazione corretta ridurrà il peso aggiunto dalla pressione e garantisce che sia possibile trasportare più carico.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Portaequipajes de techo

Modelo : HJ-RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ- RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

Modelo : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar claramente el manual del usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al producto que usted recibió. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software en nuestro sitio web. producto.

SAFETY & WARNING

- Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
- El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.
- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.
- Restricciones de instalación: Durante el proceso de instalación, está estrictamente prohibido golpear o torcer el producto. De lo contrario, esto puede causar que el producto se agriete y la posición de instalación se deforme, afectando negativamente la apariencia y el rendimiento de seguridad del vehículo.

  Requisito previo a la instalación: Para evitar lesiones, asegúrese de que el vehículo esté apagado durante todo el proceso de instalación.

  Cumplimiento de las instrucciones: Siga las instrucciones de instalación adecuadas para su modelo de vehículo específico durante la instalación. Una instalación incorrecta puede impedir que el producto funcione como dispositivo de protección, poniendo en peligro la vida y la seguridad del conductor y los pasajeros.

  Nota de validez del producto: La funcionalidad del producto solo está garantizada para unidades ensambladas correctamente y completamente.

  Aviso general: Lea estas instrucciones detenidamente y consérvelas para futuras consultas.

Precauciones de seguridad: Al usar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes:

a. Un adulto competente debe ensamblar el producto.

b. Mantenga a los niños y las mascotas alejados durante el ensamblaje; no permita que los niños se suban o jueguen con el producto.

c. Use guantes de protección al instalar el producto.

d. No utilice el producto si faltan piezas, si están dañadas o desgastadas.

e. No apriete demasiado los sujetadores (herrajes).

f. Inspeccione el producto regularmente para detectar desgaste; reemplácelo inmediatamente si se detecta algún daño o si alguna pieza se desprende.


Advertencia de seguridad eléctrica

Antes de la instalación, asegúrese de que la fuente de alimentación del vehículo esté apagada para evitar el riesgo de cortocircuitos eléctricos. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar daños al vehículo o lesiones personales. Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto. Utilice cuerdas y amarres para sujetar firmemente toda la carga en su lugar.


- No sobrecargue la baca. Nunca exceda la capacidad máxima de peso.
- Antes y después de cada uso, compruebe que todos los componentes estén bien sujetos. Inspeccione periódicamente si hay daños. Si observa desgaste o deformación, deje de usarlo inmediatamente.
- Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de mano puesto antes de cargar o descargar la baca.
- No lo utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.
- Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al instalar y usar la baca. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
- Durante el montaje y uso de la baca, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Evite que los espectadores y los niños entren en la zona de trabajo.
- Considere el peso que puede soportar el techo.
- Considere la capacidad de carga de la cesta del techo.
- Al instalar el producto, los accesorios deben quedar bien sujetos.


- Al cargar mercancías, utilice una red de seguridad para evitar que se caigan. Para artículos voluminosos como kayaks, Es necesario que vayan acompañados de fundas cortavientos y otros elementos para reducir la resistencia al viento antes de poder facturarlos.
- Al cargar mercancías, estas no deben exceder la capacidad de carga probada para evitar la deformación o el desprendimiento de la baca.

APLICABLE A VEHÍCULOS CON BARANDILLAS LATERALES ELEVADAS



Forma del riel de techo aplicable






PRODUCT PAREMETERS

Modelo	Máximo Capacidad de carga	Modelos de vehículos aplicables	Longitud del bastidor
HJ-RB021-120CM	200 libras / 90 kg	Barra vertical vacía	47,2 ” / 1200 mm
HJ-RB021-123CM	200 libras / 90 kg	Barra vertical vacía	48,4 ” / 1230 mm
HJ-RB021-132CM	200 libras / 90 kg	Barra vertical vacía	52 ” / 1320 mm
HJ-RB021-135CM	200 libras / 90 kg	Barra vertical vacía	53 ” / 1350 mm
HJ-RB021-137CM	200 libras / 90 kg	Barra vertical vacía	54 ” / 1370 mm
HJ-RB021-142CM	200 libras / 90 kg	Barra vertical vacía	56 ” / 1420 mm

Advertencia: Al cargar mercancías , la velocidad del vehículo no debe superar **los 80 km/h (50 millas/h)** , y los objetos grandes deben cubrirse con una lona cortavientos o una red de seguridad.


ACCESSORY LIST



 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Barra de aluminio X2	Adaptador X4	Tapa final X4	Llave X2	Llave Allen M5 x 1
 ⑥	HJ-RB021-142cm, Solo este artículo es compatible con goma en la parte inferior; los demás artículos no son compatibles con goma inferior.			
Lámina de caucho X2				

OPERATION

I. Paso de instalación 1:



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.



Install the fixing plate at the position shown in the picture.



5. Primero, coloque los tornillos, las arandelas planas y las tuercas cuadradas juntas , y luego insértelas en la ranura del tubo de aluminio. Atención : La placa de tornillos se instala delante de la abrazadera frontal del adaptador y debe quedar bien ajustada contra ella para evitar que se afloje.

2. Instale los cuatro adaptadores en las ranuras a ambos lados de las barras transversales, luego instale y fije cada tapón de barra en la barra transversal, y luego instale el tapón de barra una vez que la barra transversal esté completamente instalada y fijada en el portaequipajes del techo.

7. Instale las barras transversales en las guías longitudinales del techo. Primero, confirme la posición de los soportes, luego mida las dimensiones de las tiras de goma en la parte inferior de las barras de aluminio. Recórtelas con tijeras al tamaño adecuado y, finalmente, coloque las tiras de goma en las ranuras inferiores de las barras de aluminio. Nota: Este método de instalación solo es aplicable a los modelos equipados con una tira de sellado inferior.

J. Paso de instalación 2:



1. Primero, use la llave para abrir cada tapa de la cerradura antirrobo, luego afloje los tornillos dentro de la tapa antirrobo con una llave Allen. Instale la barra transversal en el riel guía longitudinal del techo del automóvil, ajuste la placa adaptadora izquierda y derecha a la posición de montaje adecuada y apriete los tornillos de la placa adaptadora con una llave Allen. Asegúrese de que la placa adaptadora esté instalada de forma segura en el riel guía de la baca del automóvil. Ajuste la placa de fijación del tornillo de la ranura de la varilla de aluminio para que se adhiera firmemente al lateral de la placa adaptadora, evitando el movimiento hacia adentro. Luego, instale la tapa de plástico del extremo del tubo en ambos

extremos del tubo de aluminio y, finalmente, cierre la tapa de la cerradura con la llave.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.




Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar



Measure the width of the vertical bar

9. El dibujo de la barra transversal muestra un modelo representativo con una longitud total de 1420 mm. Para otros modelos, la única diferencia radica en sus dimensiones de longitud. Los datos para barras transversales de diferentes longitudes se pueden obtener proporcionalmente sumando o restando a esta medida. Los datos de instalación para las barras transversales en los rieles del techo deben ajustarse a las especificaciones del dibujo, con una tolerancia de ±15 mm.


10. El ancho del riel de montaje debe ser de 2,5 a 68 mm, y la altura debe ser de 40 mm. Consulte la lista de datos para obtener información sobre la distancia entre las barras del techo interiores y exteriores . Si se superan los valores indicados, no será compatible.



Modelo	Distancia entre los rieles del techo del lado interior (A)	Distancia entre los rieles del techo exteriores (B)	Longitud de la baca (C)
HJ-RB021-120CM	190 a 1010 mm	240 a 1060 mm	120 cm
HJ-RB021-123CM	190 a 1040 mm	240 a 1090 mm	123 cm

HJ-RB021-132CM	190 a 1130 mm	240 a 1180 mm	132 cm
HJ-RB021-135CM	190 a 1160 mm	240 a 1210 mm	135 cm
HJ-RB021-137CM	190 a 1180 mm	De 240 a 1230 mm	137 cm
HJ-RB021-142CM	190 a 1230 mm	de 240 a 1280 mm	142 cm

Precauciones al cargar.



Al instalar cualquier accesorio, es importante tomar precauciones en la instalación. Al transportar artículos más grandes como un Kayak, el tamaño provocará una resistencia adicional al viento. eso añadirá presión/peso adicional sobre tanto el kayak como las barras transversales. Durante Se sugiere utilizar para la

instalación correas extralargas para sujetar el Parte delantera y trasera del kayak como se muestra. El peso de la carga es el total de la El artículo y el accesorio también quedaron instalados. como la presión del arrastre del viento. Una instalación adecuada reducirá el peso. añadido por presión y asegurar que se pueda transportar más carga.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bagażnik dachowy

Model : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

Model : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania w naszym sklepie. produkt.

SAFETY & WARNING

- Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.
- Ograniczenia dotyczące instalacji: Podczas instalacji surowo zabrania się uderzania lub skręcania produktu. W przeciwnym razie może to spowodować pęknięcie produktu i deformację miejsca montażu, co negatywnie wpłynie na wygląd i bezpieczeństwo pojazdu.

  Wymagania przed instalacją: Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że pojazd jest wyłączony przez cały proces instalacji.
  Zgodność z instrukcją: Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji instalacji odpowiednich dla danego modelu pojazdu. Nieprawidłowy montaż może uniemożliwić działanie produktu jako urządzenia ochronnego, zagrażając

życiu i bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów.

Uwaga dotycząca ważności produktu: Funkcjonalność produktu jest gwarantowana wyłącznie w przypadku prawidłowo i w pełni zmontowanych jednostek.
Uwaga ogólna: Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Środki ostrożności: Podczas użytkowania produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

a) Montaż produktu musi być przeprowadzony przez kompetentną osobę dorosłą.
b) Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od produktu; nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.
c) Podczas instalacji produktu należy nosić rękawice ochronne.
d. Nie używaj produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone lub przetarte.
e. Nie dokręcaj zbyt mocno elementów mocujących (sprzętu).
f. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i natychmiast wymień go w przypadku wykrycia uszkodzenia lub odłączenia się części.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego:

Przed montażem upewnij się, że zasilanie pojazdu jest wyłączone, aby uniknąć ryzyka zwarcia elektrycznego. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie pojazdu lub obrażenia ciała. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT). Używaj lin i pasów mocujących, aby bezpiecznie zamocować cały ładunek.

- Nie przeciążaj bagażnika dachowego. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.
- Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze


zamocowane. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia przetarć lub odkształceń, natychmiast przerwij użytkowanie.

- Przed załadunkiem lub rozładunkiem bagażu na bagażniku dachowym należy upewnić się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty.
- Nie używać do podtrzymywania ani ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób.
- Podczas pracy należy zachować zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
- Podczas montażu i użytkowania bagażnika dachowego należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy. Nie dopuszczać do miejsca pracy osób postronnych ani dzieci.
- Weź pod uwagę ciężar, jaki dach może udźwignąć.
- Należy wziąć pod uwagę nośność kosza dachowego.
- Podczas instalacji produktu akcesoria muszą być solidnie zamontowane.
- Podczas załadunku ładunków należy używać siatki zabezpieczającej, aby zapobiec ich spadaniu. W przypadku dużych przedmiotów, takich jak kajaki, przed nadaniem bagażu muszą być wyposażone w pokrowce chroniące przed wiatrem i inne elementy zmniejszające opór powietrza.
- Podczas załadunku towarów, ich ładunek nie może przekraczać dopuszczalnej nośności, aby zapobiec odkształceniu lub oderwaniu się bagażnika dachowego.

DOTYCZY POJAZDÓW Z PODNIESIONYMI BARIERAMI BOCZNYMI



Odpowiedni kształt relingu dachowego




PRODUCT PAREMETERS

Model	Maksymalny Nośność	Modele pojazdów, których dotyczy	Długość stojaka
HJ-RB021-120CM	200 funtów / 90 kg	Pusty pionowy pasek	47,2 cala / 1200 mm
HJ-RB021-123CM	200 funtów / 90 kg	Pusty pionowy pasek	48,4 ” / 1230 mm
HJ-RB021-132CM	200 funtów / 90 kg	Pusty pionowy pasek	52 ” / 1320 mm
HJ-RB021-135CM	200 funtów / 90 kg	Pusty pionowy pasek	53 ” / 1350 mm
HJ-RB021-137CM	200 funtów / 90 kg	Pusty pionowy pasek	54 ” / 1370 mm
HJ-RB021-142CM	200 funtów / 90 kg	Pusty pionowy pasek	56 cali / 1420 mm


Ostrzeżenie: Podczas załadunku towarów prędkość samochodu nie powinna przekraczać **80 km/h (50 mil/h)** , a duże przedmioty powinny być przykryte wiatroszczelną osłoną lub siatką bezpieczeństwa.

ACCESSORY LIST



 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Pręt aluminiowy X2	Adapter X4	Osłona końcowa X4	Klawisz X2	Klucz imbusowy M5 x 1
 ⑥ Arkusz gumowy X2	HJ-RB021-142cm ， Tylko ten przedmiot pasuje z gumą na dole, inne przedmioty nie pasują do gumy na dole			

K. Krok 1 instalacji:



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.



Install the fixing plate at the position shown in the picture.



6. Najpierw zamontuj śruby, podkładki płaskie i nakrętki kwadratowe , a następnie umieść je w szczelinie aluminiowej rurki. Uwaga : Płytka śrubowa jest zamontowana przed przednim zaciskiem adaptera i powinna ściśle przylegać do przedniego zacisku, aby zapobiec poluzowaniu się zacisku adaptera.

2. Zamontuj cztery adaptery w rowkach po obu stronach poprzeczek, następnie zamontuj i zamocuj każdą zaślepkę poprzeczki na poprzeczce, a po całkowitym zamontowaniu i zamocowaniu poprzeczki na bagażniku dachowym zamontuj zaślepkę poprzeczki.

8. Zamontuj poprzeczki na podłużnych prowadnicach dachu. Najpierw sprawdź położenie stóp montażowych, a następnie zmierz wymiary gumowych pasków u dołu aluminiowych listew. Przytnij je nożyczkami do odpowiedniego rozmiaru, a następnie włóż gumowe paski w dolne szczeliny aluminiowych listew. Uwaga: Ta metoda montażu ma zastosowanie tylko w modelach wyposażonych w dolną uszczelkę.

L. Krok 2 instalacji:



1. Najpierw otwórz kluczem każdą osłonę zamka antykradzieżowego, a następnie poluzuj śruby wewnątrz osłony kluczem imbusowym. Zamontuj poprzeczkę na podłużnej prowadnicy dachu samochodu, ustaw płytkę adaptera w lewo i w prawo w odpowiedniej pozycji montażowej i dokręć śruby na płytce adaptera kluczem imbusowym. Upewnij się, że płytka adaptera jest bezpiecznie zamontowana na prowadnicy bagażnika dachowego samochodu. Wyreguluj śrubę mocującą płytkę aluminiowego pręta tak, aby ściśle przylegała do boku płytki adaptera, zapobiegając jej przesuwaniu się do wewnątrz. Następnie zamontuj plastikową osłonę na obu końcach aluminiowej rurki i zamknij pokrywę zamka kluczem.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.



Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar



Measure the width of the vertical bar


11. Rysunek poprzeczki przedstawia przykładowy model o długości całkowitej 1420 mm. W przypadku innych modeli jedyną różnicą są wymiary długości. Dane dla poprzeczek o różnych długościach można uzyskać proporcjonalnie, dodając lub odejmując od tego pomiaru. Dane montażowe dla poprzeczek na relingach dachowych muszą być zgodne ze specyfikacją na rysunku, z tolerancją ±15 mm.
12. Szerokość szyny montażowej powinna wynosić 2,5 ~ 68 mm, a wysokość 40 mm. Sprawdź listę danych, aby uzyskać informacje o odległości między wewnętrzną a zewnętrzną krawędzią relingów dachowych . Przekroczenie powyższych wartości jest niezgodne.



Model	Odległość między relingami dachowymi po stronie wewnętrznej (A)	Odległość między relingami dachowymi na zewnątrz (B)	Długość bagażnika dachowego (C)
HJ-RB021-120CM	190 do 1010 mm	240 do 1060 mm	120 cm
HJ-RB021-123CM	190 do 1040 mm	240 do 1090 mm	123 cm
HJ-RB021-132CM	190 do 1130 mm	240 do 1180 mm	132 cm
HJ-RB021-135CM	190 do 1160 mm	240 do 1210 mm	135 cm

HJ-RB021-137CM	190 do 1180 mm	240 do 1230 mm	137 cm
HJ-RB021-142CM	190 do 1230 mm	240 do 1280 mm	142 cm

Środki ostrożności podczas załadunku.



Podczas montażu jakiegokolwiek osprzętu ważne jest, zachować ostrożność podczas instalacji. Podczas przenoszenia większych przedmiotów, takich jak Kajak, jego rozmiar powoduje dodatkowy opór wiatru co doda dodatkowego nacisku/ciężaru zarówno kajak, jak i poprzeczki. Podczas podczas instalacji zaleca się użycie bardzo długie paski do wiązania przód i tył kajaka, jak pokazano. Masa ładunku jest sumą przedmiot i załącznik również zainstalowane jako ciśnienie spowodowane oporem wiatru. Prawidłowy montaż zmniejszy wagę

dodawane pod wpływem ciśnienia i zapewniające możliwość przewożenia większej ilości ładunku.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dakdrager

Model : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

Model : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates. product.

SAFETY & WARNING

- Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
- Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.
- Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.
- Installatiebeperkingen: Tijdens de installatie is het ten strengste verboden om op het product te slaan of het te verdraaien. Dit kan leiden tot barsten in het product en vervorming van de installatiepositie, wat de uitstraling en de veiligheidsprestaties

  van het voertuig negatief beïnvloedt. Vereiste vóór installatie: Om letsel te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat het voertuig tijdens de gehele installatie is uitgeschakeld.

  Naleving van de instructies: Volg tijdens de installatie de installatie-instructies die geschikt zijn voor uw specifieke voertuigmodel. Onjuiste installatie kan ertoe leiden dat het product niet functioneert als beschermingsmiddel, waardoor de veiligheid van de bestuurder en passagiers in gevaar komt.

  Productgarantie: De functionaliteit van het product is alleen gegarandeerd bij correct en volledig gemonteerde exemplaren.

  Algemene mededeling: Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

  Veiligheidsmaatregelen: Neem bij het gebruik van het product altijd de

basisveiligheidsmaatregelen in acht om het risico op letsel te verminderen, waaronder de volgende:

a. Het product moet worden gemonteerd door een bevoegde volwassene.

b. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage; laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.

c. Draag beschermende handschoenen tijdens de installatie van het product.

d. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.

e. Draai de bevestigingsmiddelen niet te vast aan.

f. Controleer het product regelmatig op slijtage; vervang het onmiddellijk als er schade wordt geconstateerd of als onderdelen losraken.


Waarschuwing elektrische veiligheid

: Zorg er vóór de installatie voor dat de stroomtoevoer van het voertuig is uitgeschakeld om het risico op kortsluiting te voorkomen. Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot schade aan het voertuig of persoonlijk letsel. Houd u aan alle voorschriften van het Ministerie van Transport (DOT) bij het gebruik van dit product. Gebruik touwen en spanbanden om alle lading stevig vast te zetten.


- Overbelast de dakdrager niet. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.
- Controleer voor en na elk gebruik of alle onderdelen goed vastzitten. Inspecteer regelmatig op beschadigingen. Als u rafelen of vervorming constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en de handrem is aangetrokken voordat u de dakdrager laadt of eraf haalt.
- Niet gebruiken om het gewicht van mensen of dieren op welke manier dan ook vast te houden of te beperken.
- Gebruik je gezond verstand tijdens het werk. Blijf alert en geconcentreerd bij het opzetten en gebruiken van de dakdrager. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Houd tijdens de montage en het gebruik van de dakdrager de werkruimte schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkruimte.
- Houd rekening met het gewicht dat het dak kan dragen.
- Houd rekening met het draagvermogen van de dakdrager.


- Bij de installatie van het product moeten de accessoires stevig bevestigd zijn.
- Gebruik bij het laden van vracht een vangnet om te voorkomen dat de lading eraf valt. Voor omvangrijke voorwerpen zoals kajaks is een vangnet aan te raden. Ze moeten vergezeld zijn van winddichte hoezen en andere items om de windweerstand te verminderen voordat ze kunnen worden ingecheckt.
- Bij het laden van vracht mag het gewicht de geteste draagcapaciteit niet overschrijden om vervorming of losraken van de dakdrager te voorkomen.

VAN TOEPASSING OP VOERTUIGEN MET VERHOOGDE ZIJRAILS



Toepasselijke vorm van de dakrail






PRODUCT PAREMETERS

Model	Maximum Draagvermogen	Toepasselijke voertuigmodellen	Racklengte
HJ-RB021-120CM	200 lbs / 90 kg	Lege verticale balk	47,2 inch / 1200 mm
HJ-RB021-123CM	200 lbs / 90 kg	Lege verticale balk	48,4 inch / 1230 mm
HJ-RB021-132CM	200 lbs / 90 kg	Lege verticale balk	52 inch / 1320 mm
HJ-RB021-135CM	200 lbs / 90 kg	Lege verticale balk	53 inch / 1350 mm
HJ-RB021-137CM	200 lbs / 90 kg	Lege verticale balk	54 inch / 1370 mm
HJ-RB021-142CM	200 lbs / 90 kg	Lege verticale balk	56 inch / 1420 mm


Waarschuwing: Bij het laden van vracht mag de snelheid van de auto niet hoger zijn dan **80 km/u (50 mijl/u)** en moeten grote voorwerpen worden afgedekt met een winddichte hoes of een veiligheidsnet.

ACCESSORY LIST



 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Aluminium staaf X2	Adapter X4	Eindomslag X4	Sleutel X2	M5 inbussleutel x 1
 ⑥ Rubberen plaat X2	HJ-RB021-142cm, alleen dit artikel is geschikt voor artikelen met een rubberen onderkant; andere artikelen zijn niet geschikt voor artikelen met een rubberen onderkant.			

M. Installatiestap 1:



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.



Install the fixing plate at the position shown in the picture.



7. Plaats eerst de schroeven, platte ringen en vierkante moeren in elkaar en draai ze vervolgens in de gleuf van de aluminium buis. Let op : de schroefplaat wordt vóór de voorste klem van de adapter geplaatst en moet stevig tegen de klem aanliggen om te voorkomen dat de klem losraakt.

2. Plaats de vier adapters in de groeven aan beide zijden van de dwarsstangen, installeer en bevestig vervolgens elke stangplug op de dwarsstang en plaats de stangplug pas nadat de dwarsstang volledig op de dakdrager is gemonteerd en vastgezet.

9. Monteer de dwarsbalken op de langsgeleiders van het dak. Controleer eerst de positie van de voetsteunen en meet vervolgens de afmetingen voor de rubberen strips aan de onderkant van de aluminium balken. Knip de strips met een schaar op de juiste maat en schuif ze ten slotte in de gleuven aan de onderkant van de aluminium balken. Let op: deze montagemethode is alleen van toepassing op modellen die zijn voorzien van een afdichtingsstrip aan de onderkant.

N. Installatiestap 2:



1. Open eerst met de sleutel elk antidiefstalslot en draai vervolgens de schroeven aan de binnenkant van het slot los met een inbussleutel. Monteer de dwarsbalk op de langsgeleider van het autodak, stel de adapterplaat links en rechts af op de juiste positie en draai de schroeven op de adapterplaat vast met een inbussleutel. Zorg ervoor dat de adapterplaat stevig op de dakdrager is gemonteerd. Stel de schroefbevestigingsplaat van de aluminium buis zo af dat deze stevig tegen de zijkant van de adapterplaat aanligt en naar binnen verschuiving voorkomt. Monteer vervolgens de plastic eindkappen aan beide uiteinden van de aluminium buis en sluit tot slot het slot met de sleutel.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.



Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar



Measure the width of the vertical bar

13. De tekening van de dwarsbalk toont een representatief model met een totale lengte van 1420 mm. Voor andere modellen is het enige verschil de lengte. Gegevens voor dwarsbalken van verschillende lengtes kunnen proportioneel worden afgeleid door deze afmeting op te tellen of af te trekken. De installatiegegevens voor dwarsbalken op dakrails moeten de specificaties van de tekening volgen, met een tolerantie van ±15 mm.


14. De breedte van de montagerail moet 25 tot 68 mm zijn en de hoogte 40 mm. Raadpleeg de gegevenslijst voor de afstand tussen de binnen- en buitenkant van de dakrails . Het overschrijden van deze waarden is niet toegestaan.



Model	Afstand tussen de binnenzijde van de dakrails (A)	Afstand tussen de dakrails aan de buitenkant (B)	Lengte van de dakdrager (C)
HJ-RB021-120CM	190 tot 1010 mm	240 tot 1060 mm	120 cm
HJ-RB021-123CM	190 tot 1040 mm	240 tot 1090 mm	123 cm
HJ-RB021-132CM	190 tot 1130 mm	240 tot 1180 mm	132 cm
HJ-RB021-135CM	190 tot 1160 mm	240 tot 1210 mm	135 cm
HJ-RB021-137CM	190 tot 1180 mm	240 tot 1230 mm	137 cm

HJ-RB021-142CM	190 tot 1230 mm	240 tot 1280 mm	142 cm

Voorzorgsmaatregelen bij het laden.





Bij het installeren van een accessoire is het belangrijk Neem voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie. Bij het tillen van grotere voorwerpen zoals een Bij een kajak zorgt de grootte voor extra luchtweerstand. dat zal extra druk/gewicht toevoegen aan zowel de kajak als de dwarsbalken. Tijdens Bij de installatie wordt aangeraden om gebruik te maken van extra lange riemen om vast te binden voor- en achterkant van de kajak zoals weergegeven. Het gewicht van de lading is het totaal van de Het artikel en de bijbehorende accessoires zijn ook geïnstalleerd. door de luchtweerstand. Correcte installatie vermindert het gewicht. door de druk te verhogen, zodat er meer vracht vervoerd kan worden.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Takräcke

Modell : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM /

HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM

/ HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Roof Rack

Modell : HJ - RB021-120CM / HJ-RB021-123CM / HJ-RB021-132CM / HJ-RB021-135CM / HJ-RB021-137CM / HJ-RB021-142CM



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder dem. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte informerar dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar på vår produkt.

SAFETY & WARNING

- Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
- Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
- Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.
- Installationsrestriktioner: Det är strängt förbjudet att slå eller vrida produkten under installationsprocessen. Annars kan detta orsaka att produkten spricker och installationspositionen deformeras, vilket negativt påverkar fordonets utseende och säkerhetsprestanda.
  Krav före installation: För att undvika skador, se till att fordonet är avstängt under hela installationsprocessen.
  Instruktionsöverensstämmelse: Följ installationsanvisningarna som är lämpliga för din specifika fordonsmodell under installationen. Felaktig installation kan förhindra att produkten fungerar som en skyddsanordning, vilket äventyrar förarens och passagerarnas liv och säkerhet.
  Produktgiltighetsanmärkning: Produktens funktionalitet garanteras endast för korrekt och fullständigt monterade enheter.
  Allmänt meddelande: Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida referens.
  Säkerhetsåtgärder: Vid användning av produkten bör grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande:

a. En behörig vuxen måste montera produkten.

b. Håll barn och husdjur borta under montering; låt inte barn klättra på eller leka med produkten.

c. Använd skyddshandskar när du installerar produkten.

d. Använd inte produkten om några delar saknas, är skadade eller nötta.

e. Dra inte åt fästelementen (hårdvaran) för hårt.

f. Kontrollera regelbundet produkten för slitage; byt omedelbart ut den om skador upptäcks eller om delar lossnar.

Elsäkerhetsvarning

Innan installation, se till att fordonets strömförsörjning är avstängd för att undvika risk för kortslutning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på fordonet eller personskador. Följ alla krav från Transportdepartementet (DOT) när du använder denna produkt. Använd rep och surrband för att hålla all last säkert på plats.


- Överbelasta inte takräcket. Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten.
- Kontrollera före och efter varje användning att all hårdvara är ordentligt åtdragen. Kontrollera regelbundet att den inte har några skador. Avbryt användningen omedelbart om den är fransad eller deformerad.
- Se till att fordonets motor är AVSTÄNGD och att parkeringsbromsen är åtdragen innan du lastar eller lossar takräcket.
- Använd inte för att hålla eller begränsa mänsklig eller djurs vikt på något sätt.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du monterar och använder takräcket. Arbeta aldrig under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder takräcket. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
- Tänk på den vikt som taket klarar av.
- Tänk på takkorgens bärförmåga.
- Vid installation av produkten måste tillbehören vara säkert monterade.
- Använd ett säkerhetsnät när du lastar gods för att förhindra att det faller av. För skrymmande föremål som kajaker, de måste åtföljas av vindtäta överdrag och andra föremål för att minska vindmotståndet innan de kan checkas in.
- Vid lastning av last får lasten inte överstiga den testade bärförmågan för att förhindra deformation eller lossning av takräcket.


GÄLLER FORDON MED UPPHÖJDA SIDORÄLJER





Tillämplig takräckesform






PRODUCT PAREMETERS


Modell	Maximal Lastkapacitet	Tillämpliga fordonsmodeller	Racklängd
HJ-RB021-120CM	90 kg	Tom vertikal streck	47,2 tum / 1200 mm
HJ-RB021-123CM	90 kg	Tom vertikal streck	48,4 tum / 1230 mm
HJ-RB021-132CM	90 kg	Tom vertikal streck	52 tum / 1320 mm
HJ-RB021-135CM	90 kg	Tom vertikal streck	53 tum / 1350 mm
HJ-RB021-137CM	90 kg	Tom vertikal streck	54 tum / 1370 mm
HJ-RB021-142CM	90 kg	Tom vertikal streck	56 tum / 1420 mm
Varning: Vid lastning av gods bör bilens hastighet inte överstiga **80 km/h (50 miles/h)** , och stora föremål bör täckas med ett vindtätt överdrag eller säkerhetsnät.			

ACCESSORY LIST




 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
Aluminiumstång X2	Adapter X4	Ändskydd X4	Nyckel X2	M5 insexnyckel X 1
 ⑥	HJ-RB021-142cm, Endast denna vara matchar med gummi i botten, andra varor matchar inte bottengummi			
Gummiduk X2				

O. Installationssteg 1:



The fixing plate should be installed tightly against the front clamp position.

Install the fixing plate at the position shown in the picture.



8. Montera först skruvarna, de plana brickorna och de fyrkantiga muttrarna tillsammans och montera dem sedan i spåret på aluminiumröret. Obs : Skruvplattan är monterad framför adapterns främre klämma och ska ligga tätt mot den främre klämman för att förhindra att adapterklämman lossnar.

2. Montera de fyra adaptrarna i spåren på båda sidor om tvärstagarna, montera och fäst sedan varje stångplugg på tvärstagarna och montera sedan stångpluggen efter att tvärstagarna är helt installerade och fixerade på takräcket.

10. Montera tvärbalkarna på takets längsgående skenor. Bekräfta först fotens monteringslägen och mät sedan måtten för gummilisterna längst ner på aluminiumbalkarna. Använd sax för att trimma dem till lämplig storlek och montera slutligen gummilisterna i de nedre spåren på aluminiumbalkarna. Obs: Denna installationsmetod gäller endast modeller utrustade med en nedre tätningslist.

P. Installationssteg 2:



1. Använd först nyckeln för att öppna varje stöldskyddskåpa och lossa sedan skruvarna inuti stöldskyddskåpan med en insexnyckel. Montera tvärstaget på biltakets längsgående styrskena, justera adapterplattan åt vänster och höger till lämplig monteringsposition och dra åt skruvarna på adapterplattan med en insexnyckel. Se till att adapterplattan är ordentligt monterad på bilens takräckes styrskena. Justera skruvfästplattan på aluminiumstångens spår så att den sitter tätt mot sidan av adapterplattan och förhindrar inåtgående rörelse. Montera sedan rörets plaständkåpa i båda ändar av aluminiumröret och stäng slutligen låskåpan med nyckeln.

ADJUSTABLE MOUNTING FEET

Secure installation without wobbling





Maximum suitable width between the inner sides of the roof bars

* Total product length reduced by 190mm.



Measure the height of the roof rail tracks






Measure the inner and outer spacing of the vertical bar




Measure the width of the vertical bar

15. Ritningen över takräcket illustrerar en representativ modell med en totallängd på 1420 mm. För andra modeller ligger den enda skillnaden i deras längdmått. Data för takräcken med olika längder kan härledas proportionellt genom att lägga till eller subtrahera från detta mått. Installationsdata för takräcken på takräcken ska följa ritningsspecifikationerna, med en tolerans på ±15 mm.
16. Monteringsskenans bredd ska vara 2,5 – 68 mm och höjden 40 mm. Kontrollera datalistan för referens om avståndet mellan takräckets inre och yttre del . Att överskrida ovanstående data är inte kompatibelt.



Modell	Avstånd mellan takräcken på insidan (A)	Avstånd mellan takräcken på utsidan (B)	Takräckets längd (C)
HJ-RB021-120CM	190 till 1010 mm	240 till 1060 mm	120 cm
HJ-RB021-123CM	190 till 1040 mm	240 till 1090 mm	123 cm
HJ-RB021-132CM	190 till 1130 mm	240 till 1180 mm	132 cm
HJ-RB021-135CM	190 till 1160 mm	240 till 1210 mm	135 cm
HJ-RB021-137CM	190 till 1180 mm	240 till 1230 mm	137 cm
HJ-RB021-142CM	190 till 1230 mm	240 till 1280 mm	142 cm

Försiktighetsåtgärder vid lastning.





När du installerar tillbehör är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder vid installationen. När du transporterar större föremål som en Kajak, storleken kommer att orsaka extra vindmotstånd som kommer att lägga ytterligare tryck/vikt på både kajaken och tvärstängerna. Under installation rekommenderas att använda extra långa remmar för att knyta fast fram och bak på kajaken som visas. Lastens vikt är summan av föremål och bilaga installerade också som trycket från vinden motstår. Korrekt installation minskar vikten ökas av tryck och säkerställa att mer last kan transporteras.

